

中台对外开放接口

对接规范

接口地址

环境	地址
测试	-https://test-zt-api.lanmonshop.com/
正式	-

API 账户信息

appKey：授权 key

appSecret：对应密钥

以上信息请联系对接人获取

公共请求参数

请求头 header

字段	类型	是否必传	默认	说明
appKey	String	是		授权 key
timestamp	String	是		当前时间戳，秒
sign	String	是		签名，签名方式见下方

列表分页公共参数

字段	类型	是否必	默认	说明
----	----	-----	----	----

		传		
pageNum	int	否	1	页码
pageSize	int	否	10	每页数，最大 1000
updateDate Start	String	否		开始更新时间，闭区间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateDate End	String	否		结束更新时间，开区间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

公共返回参数

字段	类型	说明	示例
code	int	状态码	0
msg	String	消息	操作成功
data	T/List<T>	数据，T 代表接口返回对象， 获取列表时为 List<T>	
total	long	总数，分页总数据	

鉴权签名

对应签名（sign）：对 appKey、timestamp、appSecret 用&符号连接后进行 md5 加密，转大写。md5(appId×tamp&appSecret).toUpperCase

分销商接口

商品列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/product/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
productId	int	否	商品 id	1
productNo	String	否	商品编码	
productCode	String	否	商品条码	
isIncludeSku	boolean	否	是否包含 SKU 信息，也可调用 sku 列表接口获取	
type	int	否	商品类型：10、实物类商品；20、酒店；21、门票；22、充值话费；23、充值流量；24、充值油卡；9、充值视频会员	
isAdd	boolean	否	是否添加	
productCatId	Int	否	分类 id，第三级分类 id	
productName	String	否	商品名称	
minPrice	BigDecimal	否	价格区间，最小	
maxPrice	BigDecimal	否	价格区间，最大	

请求参数示例：

```
Plain Text
{
  "productId": 1,
  "productNo": "2123",
  "productCode": "23123",
  "isIncludeSku": 1,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 2,
```

```
"productCatId": 910,
"productName": "测试商品",
"minPrice": 10,
"maxPrice": 100
}
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
productId	int	是	商品 id	1
createDate	LocalDateTime	是	商品创建时间	
updateDate	LocalDateTime	是	商品更新时间	
productName	String	是	商品名	
productNo	String	是	商品编码	
productCode	String	是	商品条码	
imgList	String	是	商品图片, json 数组字符串	
detailContent	String	是	商品详情	
description	String	否	商品描述	
marketPrice	decimal	是	市场价	
salePrice	decimal	是	销售价	
price	decimal	是	供货价	
classifyName	String	是	一级分类名称/二级分类	

			名称/三级分类名称	
classifyNo	String	是	一级分类编码/二级分类编码/三级分类编码	
brandId	int	否	品牌 id	
brandName	String	否	品牌名	
status	int	是	状态, 0、下架; 1、上架	
taxRate	decimal	是	商品税率	
useSpec	bool	是	是否多规格商品	
awarded	bool	是	spu 是否中标	
skuList	List	是	商品 SKU 列表	
-productId	int	是	商品 Id	
-skuld	int	是	skuld	
-createDate	LocalDateTime	是	sku 创建时间	
-updateDate	LocalDateTime	是	sku 更新时间	
-skuName	String	是	sku 名称	
-taxCode	String	是	税收编码	
-measureUnit	String	否	计量单位	
-specsName	String	是	规格: 1-100,2-200	
-skuNo	String	是	sku 编码	

-skuCode	String	是	sku 条码	
-suggestedRetailPrice	decimal	是	建议零售价	
-eshopPrice	decimal	是	电商价	
-marketPrice	decimal	是	市场价	
-price	decimal	是	供货价	
-shippingFee	decimal	否	偏远地区运费	
-taxRate	decimal	是	sku 税率	
-thumb	String	是	规格图片	
-compareShop	String	否	比价店铺	
-compareUrl	String	否	比价链接地址	
-ComparePrice	decimal	否	比价价格	
-noReasonToReturn	String	否	无理由退换货时长	
-returnAddressInfo	json	是	退货收件人信息	
-receiverName	String	是	退货收货人姓名	
-receiverMobile	String	是	退货收货人手机号	
-provinceName	String	是	退货省名称	
-cityName	String	是	退货市名称	

-areaName	String	是	退货区名称	
-address	String	是	退货详细地址	
-shelfLife	int	否	保质期	
-Country	String	否	原产国	
-invoiceType	int	否	发票类型：1 增值税，2 普通发票	
-priceCompar	decimal	否	电商比价价格	
-carrier	String	否	承运商	
-supportCarrier	String	否	是否支持承运商	
-additionalCost	decimal	否	额外发货成本	
-leastBuyCount	Int	是	sku 最小起订量，0=不限制	

```

Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "productId": 225354,
      "createDate": "2022-05-07 09:52:31",
      "updateDate": "2022-05-13 00:37:24",
      "productName": "华为手机",
      "productNo": "YF202205071212",
      "productCode": "123",
      "imgList": [
        "https://product-110.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/2022-05-07/982745af-f315-481c-b923-f9f2c9b3c11b/verisign.bmp"
      ],
      "detailContent": "",
      "description": "123",
      "marketPrice": 123,
      "price": 0,
    }
  ]
}

```

```
"pcate": 79414,
"cate": 79415,
"tcate": 79416,
"classifyName": "家用电器/生活电器/空气净化器",
"classifyNo": "1ea5f4/6f9b0c/8ed498",
"brandId": 34869,
"brandName": "蓝天",
"status": 0,
"taxRate": 123,
"useSpec": true,
"awarded": false,
"skuList": [
  {
    "productId": 22000,
    "skuId": 30483,
    "createDate": "2025-02-19 10:58:19",
    "updateDate": "2025-02-23 21:16:07",
    "productName": null,
    "skuName": "英贝健液体沙拉",
    "taxCode": "13940989082423",
    "measureUnit": "台",
    "specs": "2238-11257",
    "specsName": "规格-80ml*10 袋",
    "skuNo": "D2501131556",
    "skuCode": null,
    "suggestedRetailPrice": 600.00,
    "eshopPrice": 700.00,
    "marketPrice": 900.00,
    "price": 602.00,
    "salePrice": 0.0000,
    "taxRate": 13,
    "brandId": 35672,
    "brandName": "华为",
    "brandLogo": "[]",
    "thumb": "",
```



```
    "taxClassificationName": "手机",
    "comparePriceUrl": "https://www.jd.com/2938423",
    "comparePrice": 14900,
    "returnAddressInfo": {
        "provinceName": "上海",
        "cityName": "上海市",
        "districtName": "闵行区",
        "address": "浦锦路 1188 号",
        "receiverName": "蓝天",
        "receiverMobile": "18721592908"
    }
}
]
```

获取商品分类

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/cat/list	GET	FORM

请求参数：无

请求参数示例

```
无
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

ld	Int	否	类目 id	
name	String	是	类目名称	
catNo	String	是	类目编码	
parentld	int	是	父级类目 id	
List	List	是	子集	

SKU 列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/sku/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
productId	int	否	商品 id	1
skuld	int	否	skuld	
skuNo	String	否	sku 编码	
skuCode	String	否	sku 条码	

请求参数示例

```
Plain Text
{
  "productId": 1,
  "skuId": 2123,
  "skuNo": 23123,
```

```
"skuCode": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 2
}
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
productId	int	是	商品 Id	
skuld	int	是	skuld	
createDate	LocalDateTime	是	sku 创建时间	
updateDate	LocalDateTime	是	sku 更新时间	
skuName	String	是	sku 名称	
taxCode	String	否	税收编码	
measureUnit	String	否	计量单位	
specsName	String	是	规格： 1-100,2-200	
skuNo	String	是	sku 编码	
skuCode	String	否	sku 条码	
suggestedRetailPrice	decimal	是	建议零售价	
-eshopPrice	decimal	是	电商价	
-marketPrice	decimal	是	市场价	
-price	decimal	是	供货价	
taxRate	decimal	是	sku 税率	

thumb	String	否	规格图片	
receiverInfo	json	是	退货收件人信息	
-userName	String	是	退货收货人姓名	
-userMobile	String	是	退货收货人手机号	
-provinceName	String	是	退货省名称	
-cityName	String	是	退货市名称	
-areaName	String	是	退货区名称	
-address	String	是	退货详细地址	
-shelfLife	int	否	保质期	
-Country	String		原产国	
-invoiceType	int		发票类型：1 增值税，2 普通发票	
-priceCompar	decimal		电商比价价格	
-carrier	String		承运商	
-supportCarrier	String		是否支持承运商	
-additionalCost	decimal		额外发货成本	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 4,
  "data": [
    {
      "productId": 22000,
      "skuId": 30483,
      "createDate": "2025-02-19 10:58:19",
      "updateDate": "2025-02-23 21:16:07",
```

```
"productName": null,
"skuName": "英贝健液体沙拉",
"taxCode": "13940989082423",
"measureUnit": "台",
"specs": "2238-11257",
"specsName": "规格-80ml*10 袋",
"skuNo": "D2501131556",
"skuCode": "69123456789010",
"suggestedRetailPrice": 600.00,
"eshopPrice": 700.00,
"minSalesPrice": 630.00,
"marketPrice": 900.00,
"price": 602.00,
"salePrice": 0.0000,
"taxRate": 13,
"brandId": 35672,
"brandName": "华为",
"brandLogo": "[]",
"realSkuId": 24984,
"thumb": "",
"taxClassificationName": "手机",
"comparePriceUrl": "https://www.jd.com/2938423",
"comparePrice": 14900,
"returnAddressInfo": null,
"saleUnit": null,
"shelfLife": 0,
"originCountry": null,
"invoiceTypes": null,
"comparePriceShop": null,
"carrierType": 0,
"supportType": 0,
```

```
        "extraCostPrice": 0.00
    }
]
}
```

SKU 库存列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/stock/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
productId	int	否	商品 id	1
productNo	String	否	商品编码	
skuld	int	否	skuld	
skuNo	String	否	商品编码	
skuCode	String	否	商品条码	

请求参数示例:

```
JSON
{
    "productId": 1,
    "productNo": "23123",
    "skuId": 2123,
    "skuNo": "23123",
    "skuCode": 1,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 2
}
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
productNo	String	是	商品编码	
skuld	int	是	skuld	
skuNo	String	是	sku 编码	
updateDate	String	是	更新时间	
stock	int	是	库存	

```

Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "productNo": "36522",
      "skuId": 216424,
      "skuNo": "57513",
      "updateDate": "2022-05-13 19:11:31",
      "stock": 123
    }
  ]
}

```

创建订单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/order/create	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

orderNo	String	是	线上订单号	
orderTime	string	是	下单时间	
payTime	string	是	支付时间	
freightAmount	BigDecimal	否	运费	
payAmount	BigDecimal	是	付款金额	
remark	String	否	买家留言	
receiverInfo	json	是	收货人信息	
-userName	String	是	收货人姓名	
-userMobile	String	是	收货人手机号	
-provinceName	String	是	省名称	
-cityName	String	是	市名称	
-areaName	String	是	区名称	
-address	String	是	地址	
zipCode	String	否	邮编	
productItems	list	是	订单商品	
-productId	Integer	否	商品 id	
-skuld	Integer	否	skuld	
-skuNo	String	否	sku 编码	
-num	Integer	是	数量	
-price	BigDecimal	是	零售价	

请求参数示例

```
JSON
[
  {
    "freightAmount": 10,
    "orderNo": "gg123123",
    "orderTime": "2022-05-07 10:18:16",
    "payAmount": 180,
    "payTime": "2022-05-07 10:18:16",
    "productItems": [
      {
        "num": 1,
        "price": 129,
        "productId": 225221,
        "skuId": 216042
      }
    ],
    "receiverInfo": {
      "address": "联航路浦江镇联航路 1188 号",
      "areaName": "闵行区",
      "cityName": "上海市",
      "provinceName": "上海",
      "userMobile": "17737770401",
      "userName": "小明",
      "zipCode": "476200"
    },
    "remark": "买家留言"
  }
]
```

响应字段(Map 类型: key=orderNo, value=id)

字段	类型	必填	说明	示例
orderNo	String		线上订单号	
orderId	Integer		订单 id	

```
Java
{
```

```
"gg123123": 12312
}
```

查询订单状态列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/order/status/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
orderIds	list	是	订单 ids	

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
orderId	Integer	是	订单 id	
status	Integer	是	订单状态, 1 已支付 2 部分发货 3 已发货 4 已完成 -1 已退款-2 已取消	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "orderId": 755,
      "status": 1
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

取消订单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/order/cancel	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
orderNo	list	是	业务订单 ID	
Reason	String	否	取消原因	

请求参数示例

```
JSON
{
  "orderNo": 29829408324
}
```

响应字段

```
Java
{
  "code": 0, 成功
  "msg": ""
}
或
{
  "code": 1, 失败
  "msg": "当前订单状态不可取消"
}
```

响应：

查询订单物流列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/order/express/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
orderId	Integer	是	订单 id	
skuld	Integer	否	skuid	
skuNo	String	否	skuNo	
expressNo	Integer	否	物流单号	

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
orderId	Integer		订单 id	
sendDate	Integer		发货日期	
skuld	Integer		skuid	
skuNo	String		skuNo	
sendNum	Integer		发货数量	
expressCode	String		物流公司编号	
expressName	String		物流公司名	

expressNo	String		物流单号	
transRecord	String		物流轨迹信息	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 6,
  "data": [
    {
      "orderId": 659,
      "skuId": 215669,
      "sendDate": "2022-04-23 16:21:02",
      "sendNum": 3,
      "expressCode": "12345",
      "expressName": "中通快递",
      "expressNo": "567567",
      "transRecord": "[{\"areaCode\":\"CN310101000000\",\"areaName\":\"上海,上海,黄浦区\",\"context\":\"已签收: 【朱立贤】签收网点: 【上海黄浦公司】\",\"ftime\":\"2023-02-25 20:32:30\",\"status\":\"签收\",\"time\":\"2023-02-25 20:32:30\"}]"
    }
  ]
}
```

创建售后单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/orderRefund/create	POST	JSON

请求参数：list（多个订单）

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

orderId	Integer	是	订单 id	
sourceOrderRefundNo	Integer	是	外部售后单号	
refundCat	Integer	是	售后类别, 125: 仅退款, 126: 退货退款; 127: 换货	
refundType	Integer	是	售后类型, 59: 缺货 60: 异常 61: 不想要了 62: 收货发现质量问题 63: 七天无理由 64: 破损 65: 不想要了 66: 其他	售后类型, 59: 缺货 60: 异常 61: 不想要了 62: 收货发现质量问题 63: 七天无理由 64: 破损 65: 不想要了 66: 其他
reason	String	是	售后原因	
proofImgList	List	是	售后凭证图片列表	
productItems	List	是	售后订单商品列表	
-skuld	Integer	是	skuld	
-backNum	Integer	是	售后数量	

请求参数示例

```
JSON
[
  {
    "orderId": 0,
    "sourceOrderRefundNo": SH920384123,
    "productItems": [
      {
```

```
        "backNum": 0,
        "skuId": 0
    }
],
"proofImgList": [],
"reason": "不想要了",
"refundCat": 126,
"refundType": 61
}
]
```

响应字段(Map 类型: key= orderId, value=id)

字段	类型	必填	说明	示例
sourceOrderRefundNo	string		外部售后单号	
id	int		售后订单 id	

```
Java
{
    "code": 0,
    "data": {
        "sourceOrderRefundNo": 126,
    },
    "msg": ""
}
```

查询售后状态列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/orderRefund/status/list	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
sourceOrderRefundNos	list	否	外部售后订单 ids 集合	[1, 2]

请求参数示例

```
https://test-cloud-api.hengqivip.com/open/sale/orderRefund/status/list?pageNum=1&pageSize=20&sourceOrderRefundNos=W20250812161522288&sourceOrderRefundNos=W20250812161317254&sourceOrderRefundNos=W20250808155857284
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
sourceOrderRefundNo	Integer		外部售后单号	
refundSku	List		售后单 sku 售后状态集合	
skuId	Integer		售后 skuid	
refundStatus	Integer		skuid 售后状态: 0 待审核 1 已审核待处理 4 已处理 -1 已取消 -2 驳回	
RejectReason	String		驳回原因-refundStatus=2 返回	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "sourceOrderRefundNo": 12,
      "refundSku": [
```



```
        {
            "skuId": 927,
            "refundStatus": 1
        }
    ]
}
```

取消售后单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/orderRefund/cancel	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
sourceOrderRefundNos	list	是	外部售后单号集合	[1,2]

请求参数示例

```
JSON
{
    "ids": [81]
}
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
code	Integer		0：成功 1：失败	
msg	string		状态信息：已处理完成的售后单不能取消	

```
Java
{
    "code": 0,
    "msg": "取消成功！"
}
```

售后单回传退回物流接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/orderRefund/backExpress	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
sourceOrderRefundNo	string	是	外部售后单号	
skuld	Integer	是	售后单关联 skuid	
expressName	string	是	物流公司名称	
expressNo	string	是	物流单号	

请求参数示例

```
JSON
{
    "sourceOrderRefundNo": "R20250424001"
    "skuId": 24599.
    "expressName": "顺丰速递",
    "expressNo": "SF111111"
}
```

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

code	Integer		0：成功 1：失败	
msg	string		状态信息	

```
Java
{
    "code": 0,
    "msg": "操作成功"
}
```

业务变动消息通知接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/saleOpenChangeRecordList	GET	FORM

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
changeType	Int	是	变更类型：1.供货价变动，2.上下架状态变动、3.订单状态变动，4.售后状态变更	

响应字段

字段	类型	必填	说明	示例
mainObjId	Integer		主对象 id，1，2 时为商品 id，3，4 时为订单 id	
changeObjId	Integer		变更对象 id，1 时为 skuid，2 时为商品 id，3 时为订单 id，4 时为售后	

			单 id	
preValue	String		变更前值，上下架状态： 1 上架，0 下架；订单状态：1 已支付 2 部分发货 3 已发货 4 已完成 -1 已退款 -2 已取消；售后状态，0 未受理 1 已受理 4 已处理 5 已完成 -1 已取消 -2 已驳回	
afterValue	String		变更后值	
changeTime	LocalDate Time		变更时间	

```
Java
{
    "code": 0,
    "msg": null,
    "total": 2,
    "data": [
        {
            "changeType": 1,
            "mainObjId": 22000,
            "changeObjId": 30483,
            "preValue": "601.00",
            "afterValue": "602",
            "changeTime": "2025-03-09 11:12:36"
        },
        {
```

```
        "changeType": 1,
        "mainObjId": 22000,
        "changeObjId": 30484,
        "preValue": "601.00",
        "afterValue": "602",
        "changeTime": "2025-03-09 11:12:36"
    }
]
}
```

供应商接口

上传商品接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/product/bulkImport	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
list	List	是	商品合集	
-no	String	是	商品编码	
-name	String	是	名称	
-detailContent	String	否	商品详情-富文本	
-imgUrl	String	否	图片地址,默认第一张是主图	单图片: "xxxx" 多图片: "xxxx,xxxx" 例: "http://www.xxxx

				x.com/sdhsjd,http://www.xxxxx.com/sd343213"
-description	String	否	描述	
-rate	Decimal	否	税率	
-categories	List[String]	否	商品分类，最多支持三层	
-brandName	String	否	品牌名称	
-warehouseId	Integer	是	仓库编号 getWarehoseList 接口的 warehouseId 字段	
-warehouseName	String	是	仓库名称 getWarehoseList 接口的 warehouseName 字段	
-skuList	List	是		
--skuNo	String	是	sku 编码	
--skuName	String	是	Sku 名称	
--image	String	否	规格图	
--specsName	String	是	规格名称-规格值 规格名:规格值 例：“颜色-红色, 颜色:蓝色”)	

--code	String	否	条码, 69 码	
--price	Decimal	是	价格 (供货价)	
--suggestedRetailPrice	decimal	是	建议零售价	
--eshopPrice	decimal	是	电商价	
--marketPrice	decimal	是	市场价	
--inventoryNum	Integer	是	库存数	
--taxCode	String	是	税收编码	
--taxClassificationName	String	是	税收分类名称	
--measureUnit	String	否	计量单位	
--image	String	是	规格图片	
--comparePriceShop	String	否	比价店铺	
--comparePriceUrl	String	否	比价链接地址	
--comparePrice	decimal	否	比价价格	
--noReasonToReturn	Integer	否	无理由退换货时长 售后政策: 0: 不支持 7 天无理由退货; 1: 支持 7 天无理由退货; 2: 支持 15 天无理由退货; "3: 支持	

			30 天无理由退货; 4: 支持 90 天无理由退货;	
-- returnAddressI nfo	json	是	退货收件人信息	
--- receiverName	String	是	退货收货人姓名	
--- receiverMobile	String	是	退货收货人手机号	
--- provinceName	String	是	退货省名称	
---cityName	String	是	退货市名称	
---districtName	String	是	退货区名称	
---address	String	是	退货详细地址	
--shelfLife	int	否	保质期	
--originCountry	String	否	原产国	
--invoiceTypes	String	否	发票类型: 1 增值 税, 2 普通发票 eg: 1 2 1,2	
--carrierType	Integer	否	支持承运商类型, 1- 京东, 2-顺丰	
--supportType	Integer	否	支持类型, 0-默认支 持, 1-支持, 2-不支 持	
-- extraCostPrice	decimal	否	额外发货成本	
-- leastBuyCount	Integer	否	sku 最小起订量, 0= 不限制, 不传默认 1 单位	

请求参数示例

```
JSON
{
  "list": [
    {
      "no": "ceshiNo1",
      "name": "ceshi 商品 1",
      "detailContent": "商品详情-富文本",
      "imgUrl":
"http://www.xxxxx.com/sdhsjd,http://www.xxxxx.com/sd343213",
      "description": "描述",
      "rate": 1,
      "categories": [
        "s 分类 1",
        "s 分类 2",
        "s 分类 3"
      ],
      "brandName": "品牌 1",
      "warehouseId": 234,
      "warehouseName": "openApi 测试仓库",
      "skuList": [
        {
          "skuNo": "sku002",
          "skuName": "接口上传商品 sku002",
          "specsName": "颜色-红色,尺码-S",
          "code": "123345456622",
          "price": 123.1,
          "suggestedRetailPrice": 156.4,
          "eshopPrice": 156.4,
          "marketPrice": 156.4,
          "inventoryNum": 100,
```

```
        "taxCode": "ssbm001",
        "taxClassificationName": "ssflmc001",
        "measureUnit": "件",
        "image": "http://www.huntshowdown.com/sdhsjd",
        "comparePriceShop": "京东自营店",
        "comparePriceUrl": "www.jd.com",
        "comparePrice": 150.01,
        "noReasonToReturn": 1,
        "returnAddressInfo": {
            "receiverName": "a22b9s",
            "receiverMobile": "18099990000",
            "provinceName": "广西壮族自治区",
            "cityName": "南宁市",
            "districtName": "青秀区",
            "address": "详细地址 1"
        },
        "shelfLife": 999,
        "originCountry": "德国",
        "invoiceTypes": "1,2",
        "carrierType": 2,
        "supportType": 0,
        "extraCostPrice": 0
    }
}
]
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer	返回状态 0:正常返回	
msg	String	回传信息	

```
Java
{
    "code": 0,
    "msg": "导入成功",
    "data": {
        "faultList": []
    }
}
```

编辑商品接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/product/update	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例	
list	List	是	商品合集		
-no	String	是	商品编码		
-name	String	是	名称		
-detailContent	String	否	商品详情-富文本		

-imgUrl	JSON	否	图片地址	单图片： xxxx 多图片： xxxx,xxxx	
-description	String	否	描述		
-rate	Decimal	否	税率		
-categories	List[String]	否	商品分类，最多支持三层		
-brandName	String	否	品牌名称		
-warehouseId	Integer	是	仓库编号 getWarehoseList 接口的 warehouseId 字段		
-warehouseName	String	是	仓库名称 getWarehoseList 接口的 warehouseName 字段		
-skuList	List	是			
--skuNo	String	是	sku 编码		
--skuName	String	是	Sku 名称		
--image	String	否	规格图		
--specsName	String	是	规格名称，格式必须按照 xx-xx,xx-xx 例：“颜色-红色”)		

--code	String	否	条码, 69 码		
--price	Decimal	是	价格 (供货价)		
--suggestedRetailPrice	decimal	是	建议零售价		
--eshopPrice	decimal	是	电商价		
--marketPrice	decimal	是	市场价		
--taxCode	String	是	税收编码		
--taxClassificationName	String	是	税收分类名称		
--measureUnit	String	否	计量单位		
--image	String	是	规格图片		
--comparePriceShop	String	否	比价店铺		
--comparePriceUrl	String	否	比价链接地址		
--comparePrice	decimal	否	比价价格		
--noReasonToReturn	Integer	否	无理由退换货时长 售后政策：0：不支持 7 天无理由退货； 1：支持 7 天无理由退货； 2：支持 15 天无理由退货； "3：支持 30 天无理由退货； 4：支持 90 天无理由退货；		
--returnAddressInfo	json	是	退货收件人信息		

--- receiverName	String	是	退货收货人姓名		
--- receiverMobile	String	是	退货收货人手机号		
--- provinceName	String	是	退货省名称		
---cityName	String	是	退货市名称		
---districtName	String	是	退货区名称		
---address	String	是	退货详细地址		
--shelfLife	int	否	保质期		
--originCountry	String	否	原产国		
--invoiceTypes	String	否	发票类型：1 增值税，2 普通发票 eg: 1 2 1,2		
--carrierType	Integer	否	支持承运商类型，1-京东，2-顺丰		
--supportType	Integer	否	支持类型，0-默认支持，1-支持，2-不支持		
-- extraCostPrice	decimal	否	额外发货成本		
-- leastBuyCount	Integer	否	sku 最小起订量，0=不限制，不传默认 1 单位		

请求参数示例

JSON

```
{
  "list": [
    {
      "no": "ceshiNo01",
      "name": "ceshi 商品 1",
      "detailContent": "商品详情-富文本",
      "imgUrl": "http://www.xxxxx.com/sdhsjd",
      "description": "描述",
      "rate": 1,
      "categories": [
        "sh 分类 1",
        "sh 分类 2",
        "sh 分类 3"
      ],
      "brandName": "品牌 1",
      "warehouseId": 234,
      "warehouseName": "openApi 测试仓库",
      "skuList": [
        {
          "skuNo": "sku002",
          "skuName": "接口上传商品 s",
          "specsName": "颜色-白色,尺码-M",
          "code": "123345456622",
          "price": 123.1,
          "suggestedRetailPrice": 167.4,
          "eshopPrice": 167.4,
          "marketPrice": 167.4,
          "inventoryNum": 100,
          "taxCode": "ssbm09",
          "taxClassificationName": "ssflmc099",
```

```
        "measureUnit": "个",
        "image":
"http://www.huntshowdown.com/crytek",
        "comparePriceShop": "京东自营店",
        "comparePriceUrl": "www.jd2.com",
        "comparePrice": 167.01,
        "noReasonToReturn": 1,
        "returnAddressInfo": {
            "receiverName": "ppn",
            "receiverMobile": "18099990345",
            "provinceName": "广西壮族自治区",
            "cityName": "南宁市",
            "districtName": "青秀区",
            "address": "bbbbbbbbbb"
        },
        "shelfLife": 569,
        "originCountry": "中国",
        "invoiceTypes": "1,2",
        "carrierType": 1,
        "supportType": 1,
        "extraCostPrice": 20.1
    }
}
]
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer	返回状态 0:正常返回	
msg	String	回传信息	

```
Java
{
    "code": 0,
    "msg": "",
    "data": {
        "faultList": []
    }
}
```

商品上下架接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/product/shelves	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
productNo	String	是	商品编号	D23902301
isDown	Boolean	否	是否下架 (true 为下架、false 为上架)	false
Delete	Boolean	否	True：删除，false：只操作上下架。	

			已经推送渠道的商品不可删除。	
--	--	--	----------------	--

请求参数示例

```
JSON
{
  "list": [{
    "productNo": "D23902301",
    "isDown": false,
    "Delete": false
  }]
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer	返回状态 0:正常返回	
msg	String	回传信息	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": "上架成功"
}
```

修改库存接口接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/sku/changeStock	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
list	List	是		
- skuNo	String	是	sku 编码	
- stock	int	是	当前库存	

请求参数示例

```
JSON
{
  "list" : [
    {
      "skuNo" : "23461",
      "stock" : 20
    }
  ]
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer	返回状态 0:正常返回	
msg	String	回传信息	

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": "上架成功",
  "data": {
    "faultList": [
      {
        "no": "23461",
        "errorMsg": "sku 不存在"
      }
    ]
  }
}
```

```
        }
    ]
}
}
```

获取订单列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/order/getDeliverOrders	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
pageNum	Integer	否	页码	
pageSize	Integer	否	条目数	
timeStart	DateTime	否	供应商订单创建开始时间，开区间	
timeEnd	DateTime	否	供应商订单创建结束时间，闭区间	
supplierUpdateTimeStart	DateTime	否	供应商订单更新开始时间，开区间	
supplierUpdateTimeEnd	DateTime	否	供应商订单更新结束时间，闭区间	
payTimeStart	DateTime	否	支付时间，开区间	
payTimeEnd	DateTime	否	支付时间，闭区间	
orderNo	String	否	根据渠道单号查询	
state	String	否	根据订单状态筛选	可按需传状态值筛

			1, "已支付待审核" 2, "待发货" 3, "部分发货" 4, "已发货" 6, "已完成" -2, "已取消" -3, "已退款" -4, "异常"	选需要返回的订单
--	--	--	--	----------

补充说明：如果 timeStart 和 payTimeStart 同时存在，只会使用 timeStart

请求参数示例 JSON

```
JSON
{
  "pageNum" : 1,
  "pageSize" : 10,
  "timeStart" : "2022-01-01 12:00:00",      -- 可空
  "timeEnd" : "2022-01-01 13:00:00",      -- 可空
  "payTimeStart" : "2022-01-01 12:00:00",  -- 可空
  "payTimeEnd" : "2022-01-01 13:00:00" ,   -- 可空
  "state" : "1,2"      -- 可空，不传则返回所有
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
orderId	Integer	订单 id	
orderNo	String	渠道单号	
state	Integer	订单状态	1, "已支付待审核" 2, "待发货"

			3, "部分发货" 4, "已发货" 6, "已完成" -2, "已取消" -3, "已退款" -4, "异常"
payTime	Integer	付款时间	
uid	Integer	用户 id	
name	String	收货人姓名	
mobile	String	收货人手机号	
province	String	省	
city	String	市	
district	String	区	
address	String	详细地址	
remark	String	备注	
expressPrice	Decimal	运费	
orderProducts	List	订单商品集合	
- orderItemId	Integer	订单子项 id	
- orderProductId	Integer	订单商品 id	

-number	Integer	购买数量	
-skuNo	String	Sku 编码	
-productName	String	商品名称	
-costPrice	Decimal	供货价	

```

Java
{
    "code": 0,
    "msg": null,
    "data": {
        "orderList": [
            {
                "orderId": 843,
                "channelOrderNo": "S202602252210571373",
                "orderNo": "S202205201338448623",
                "payTime": null,
                "uid": "",
                "name": "蓝天",
                "mobile": "18721592908",
                "province": "上海",
                "city": "上海市",
                "district": "普陀区",
                "address": "上海上海市普陀区真北路",
                "remark": "",
                "expressPrice": 0.00,
                "orderProducts": [
                    {
                        "orderItemId": 929,
                        "orderProductId": 225649,
                        "number": 2,
                        "skuId": 216543,
                        "skuNo": "heliceshi001",
                        "productName": "接口上传商品 01",
                        "costPrice": 3.00
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}

```

```
    },
    {
      "orderId": 841,
      "orderNo": "S202205201055326805",
      "payTime": null,
      "uid": "",
      "name": "黎明",
      "mobile": "17737770402",
      "province": "河南省",
      "city": "郑州市",
      "district": " ",
      "address": "河南省郑州市 河南省郑州市",
      "remark": "测试开放接口",
      "expressPrice": 0.00,
      "orderProducts": [
        {
          "orderItemId": 927,
          "orderProductId": 225649,
          "number": 2,
          "skuId": 216543,
          "skuNo": "heliceshi001",
          "productName": "接口上传商品 01",
          "costPrice": 3.00
        }
      ]
    }
  ],
  "total": 2
}
```

审核订单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/order/reviewOrder	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

list	List	是	订单集合	
-orderNo	String	是	渠道单号	
--result	Integer	是	0 审核通过, -1 驳回并取消订单	
--reason	String	否	驳回取消原因	

请求参数示例

```
JSON
{
  "list" : [{
    "orderNo" : S2025121201929012,
    "result" : 0,
    "reason" : "无货取消"
  }]
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		
data			
-failList	List	错误集合	
--orderNo	String	渠道单号	
--msg	String	失败原因	

错误返回:

```
JSON
{
```

```
    "code": 1,
    "msg": "订单不存在",
    "data": {
      "failList": [
        {
          "orderNo": 29308234,
          "msg": "请推送正确的单号"
        }
      ]
    }
  }
}
```

正确返回：

```
JSON
{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功"
}
```

同步订单物流（发货）接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/order/syncOrderExpress	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
list	List	是	订单物流集合	
-orderId	Integer	否	getDeliverOrders 接口的 orderId 字段	
-orderNo	String	否	渠道单号	
-warehouseId	Integer	是	getWarehoseList 接口的	

			warehouseId 字段	
-warehouseName	String	是	getWarehoseList 接口的 warehouseName 字段	
-expressName	String	否	物流名称(与物流编码选填)	
-expressCode	String	否	物流编码(与物流名称选填)	
-expressNo	String	是	物流单号	
-orderItems	List	是	发货商品集合	
--orderId	Integer	是	getDeliverOrders 接口的 orderId 字段	
--skuld	Integer	否	与 skuNo 选填	
--skuNo	String	否	与 skuld 选填	
--num	Integer	否	发货商品数量，不传默认 1	

请求参数示例

JSON

```
{
  "list" : [{
    "orderId" : 841,
    "warehouseId" : 62,
    "warehouseName" : "测试仓库",
    "expressName" : "顺丰",
    "expressNo" : "aaaaaa001",
    "orderItems" : [{
      "orderId" : 929,
      "num" : 1
    }]
  }]
}
```

```
    }]  
  }]  
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		
data			
-failList	List	错误集合	
--orderNo	String	订单编号	
--msg	String	失败原因	

错误返回:

```
JSON  
{  
  "code": 1,  
  "msg": "请选择发货的订单商品",  
  "data": {  
    "faillist": [  
      {  
        "subOrderId": 841,  
        "msg": "请选择发货的订单商品"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

正确返回:

```
JSON  
{  
  "code": 0,
```

```
"msg": "操作成功"
}
```

查询售后单列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/order/getOrderRefund	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
pageNum	Integer	是	页数	1
pageSize	Integer	是	页码	20
orderNo	List	否	渠道单号	
beginTime	String	否	售后单创建时间，区间开	
endTime	String	否	售后单创建时间，区间关	
refundCat	Integer	否	售后类别，125：仅退款，126：退货退款；127：换货	
refundType	Integer	否	售后类型，59：缺货、60：异常、61：不想要了、62：收货发现质量问题、63：七天无理由、64：破损、65：不想要了、66：其他	
status	Integer	否	售后状态，0：未受理、1：已受理、4：已处理、5：已完成、-1：已取消、-2：已驳回	

请求参数示例

```
JSON
{
  "pageSize" : 20,
  "pageNum" : 1,
  "orderNo" : ["S2022062018294425214", "S2022062018294423213"]
}
```

响应字段

字段	类型	说明
code	Integer	
msg	String	
data	List	
-refundOrderId	Integer	退货单 id
-refundOrderNo	String	退货单编号
-orderNo	String	渠道单号,S2025121201929012
-refundCat	Integer	售后类别, 125: 仅退款, 126: 退货退款; 127: 换货
-refundType	Integer	售后类型, 59: 缺货、60: 异常、61: 不想要了、62: 收货发现质量问题、63: 七天无理由、64: 破损、65: 不想要了、66: 其他
-status	Integer	售后状态, 0: 未受理、1: 已受理、4: 已处理、5: 已完成、-1: 已取消、-2: 已驳回
-reason	String	售后原因
-proofImgList	List	售后凭证图片列表
-productItems	List	售后订单商品列表
--skuCode	Integer	SKU 编号

--backNum	Integer	售后数量
-----------	---------	------

正确返回:

```
JSON
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": [
    {
      "refundOrderId": 103,
      "refundOrderNo": "SH202206271293227713",
      "orderNo": "S2025121201929012",
      "refundCat": 126,
      "refundType": 63,
      "status": 0,
      "reason": "",
      "proofImgList": null,
      "productItems": [
        {
          "skuCode": "2591",
          "backNum": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

审核售后单接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/order/auditOrderRefund	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
list	List	是	售后单集合	

-refundOrderNo	String	是	售后单编号	
-refundResult	Integer	否	首次审核与改变售后状态 0: 审核通过、1: 售后已完成、-1: 驳回售后单	
-refundReason	String	否	驳回售后单原因	
-refundState	Integer	否	refundResult 为 1 时, 固定为 4	

请求参数示例

JSON <pre>{ "list" : [{ "refundOrderNo" : SH26020271086274, "refundResult" : 0, "refundReason" : "已超过 7 天无理由时效" }] }</pre>			
字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		
data			
-failList	List	错误集合	
--refundOrderNo	String	售后单编号	
--msg	String	失败原因	

错误返回：


```
JSON
{
  "code": 1,
  "msg": "售后单不存在",
  "data": {
    "faillList": [
      {
        "refundOrderNo": SH43588,
        "msg": "请推送正确的售后单号"
      }
    ]
  }
}
```

正确返回：

```
JSON
{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功"
}
```

获取仓库列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/warehouse/getWarehouseList	POST	JSON

请求参数（空包体）

字段	类型	必填	说明	示例
----	----	----	----	----

请求参数示例

```
JSON
{
  "list": [
    {
      "warehouseName": "测试仓库"
    }
  ]
}
```

--

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		
data			
-warehouseId	Integer	仓库编号	
-warehouseName	String	仓库名称	

```
JSON
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": [
    {
      "warehouseId": 62,
      "warehouseName": "测试仓库"
    }
  ]
}
```

供应商新增仓库接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/warehouse/createWarehouse	POST	JSON

请求参数

字段	类型	必填	说明	示例
warehouseName	String	是	仓库名称	

请求参数示例

```
JSON
{
  "warehouseName" : "测试仓库"
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		

```
Java
{
  "code": 0,
  "msg": "创建成功"
}
```

获取物流公司列表接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/v1/express/getList	POST	JSON

请求参数（空包体）

字段	类型	必填	说明	示例
codeList	String	否	查询的物流编码，多个使用半角逗号分隔	"yuantong,zhongtong"

请求参数示例

JSON

```
{  
  
}
```

响应字段

字段	类型	说明	示例
code	Integer		
msg	String		
total	Integer	总行数	
data			
-id	Integer	快递公司 id	
-name	String	快递公司名	
-code	String	快递公司编码	
-status	Integer	状态, 0 启用, 1 禁用	

Java

```
{  
    "code": 0,  
    "msg": "",  
    "total" : 1,  
    "data" : [  
        {  
            "id" : 1,  
            "name" : "顺丰",  
            "code" : "sf",  
            "status" : 0  
        }  
    ]  
}
```

获取省市区接口

请求地址	请求方式	传参格式
/open/sale/area/list	GET	FORM

请求参数

无

响应字段

```
Java
{
    "id": 110000,
    "name": "北京",
    "parentId": 100000,
    "children": []
}
```

业务错误码

响应码	错误描述
30001	未找到对应渠道
30002	未找到商品
30003	库存不足
40001	未找到订单
40002	订单 sku 不存在
40003	售后数量大于当前订单商品数

边远地区省份列表

新疆，西藏，内蒙古，青海，宁夏，甘肃、海南