Hiển thị danh sách sinh viên

Thay đổi nội dung trong App.js

```
<h1>Danh sách sinh viên</h1>
                  Lê Minh
 <thead>
                  Tâm
  Mã sinh viên
                 Ho và chữ lót
                  $\text{V004}$
   Tên
                  Pham Thi
  Thuy
 </thead>
 $\$\$\001
                  $\text{SV005}$
   Nguyễn Văn
                  Võ Văn
   An
                  Dírc
  SV002
               Trần Thị
   Binh
```



Boostrap

Thêm Bootstrap vào ứng dụng React (thêm trực tiếp vào file index.html)

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" re</pre>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.</pre>
  </body>
</html>
```

Cách sử dụng class của Boostrap

```
function App() {
  return (
     <div className="container mt-4">
        <div className="card">
          <div className="card-header">
             <h1>Danh sách sinh viên</h1>
          </div>
          <div className="card-body">
             <thead>
                  Mã sinh viên
                     Ho và chữ lót
                     Tên
```