Xây dựng dự án React sử dụng TypeScript

Lệnh tạo dự án React mới với TypeScript

npx create-react-app my-react-app --template typescript

my-react-app: tên của dự án

--template typescript: tùy chọn được sử dụng để chỉ định loại template (mẫu) dự án bạn muốn tạo. Trong trường hợp này, typescript là loại template, và nó cho biết rằng bạn muốn tạo một dự án React với TypeScript được tích hợp sẵn

File TSX

- File TSX là một loại tệp trong dự án sử dụng
 TypeScript và React.
- TSX là viết tắt của TypeScript XML.
- Một số đặc điểm:
 - Kiểm tra dữ liệu tĩnh
 - Code sáng sủa và dễ bảo trì
 - O Phát triển ứng dụng React chất lượng cao

Tạo thư mục mới

mkdir src/components

Tạo component HelloWorld

```
// src/components/HelloWorld.tsx
import React from 'react';
function HelloWorld() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, World!</h1>
    </div>
  );
export default HelloWorld;
```

Sử dụng component HelloWorld trong App

```
import React from 'react';
import HelloWorld from './components/HelloWorld';
function App() {
  return (
    <div className="App">
      <HelloWorld />
    </div>
  );
export default App;
```

tsconfig.json

- tsconfig.json là một tệp cấu hình cho TypeScript, một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh cho JavaScript
- Khi sử dụng Create React App với template TypeScript
 để tạo dự án, nó sẽ tạo tệp tsconfig.json mặc định

Chạy dự án

npm start