

# GOLANG

Giáo trình cập nhật liên tục về Kỹ nghệ phần mềm và DevOps/SRE

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Đoàn Ngọc Hoàng Minh

# MỤC LỤC

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Trước khi viết dòng Go đầu tiên                                                   | 3   |
| Mở cửa vào Go                                                                     | 8   |
| Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go                                        | 14  |
| Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu                                    | 33  |
| Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi                                | 42  |
| Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định                                         | 63  |
| Chương 5 — Package là ranh giới                                                   | 75  |
| Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi                                                  | 85  |
| Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra                                                | 106 |
| Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu                                                | 114 |
| Chương 9 — Dòng công việc có áp suất                                              | 120 |
| Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình                                      | 128 |
| Chương 11 — Lăn theo một request HTTP                                             | 139 |
| Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào                                       | 146 |
| Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì                                         | 155 |
| Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu                                            | 164 |
| Chương 15 — Từ incident đến công cụ                                               | 175 |
| Chương 16 — Thấy được hệ thống                                                    | 184 |
| Chương 17 — Đóng gói và điều phối                                                 | 194 |
| Chương 18 — Đưa thay đổi ra production                                            | 209 |
| Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên                          | 224 |
| Chương 20 — Dự án tổng kết: opsprobe từ mã nguồn đến vận hành                     | 234 |
| Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern                               | 246 |
| Chương 22 — Từ watch đến một controller Kubernetes thật                           | 255 |
| Chương 23 — Từ controller đến operator: API riêng và vòng đời tài nguyên          | 273 |
| Chương 24 — Tự động hóa AWS bằng Go mà không biến credential thành bí mật dài hạn | 287 |
| Chương 25 — Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống tự động hóa              | 299 |
| Chương 26 — Chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng                             | 315 |
| Chương 27 — Quan sát Linux từ kernel bằng eBPF và Go                              | 335 |
| Chương 28 — MCP và AIOps bằng Go: trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền | 352 |
| <b>BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS &amp; CLOUD</b>             | 372 |
| <b>PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO</b>                                                   | 428 |


# Trước khi viết dòng Go đầu tiên

---

Go không bắt đầu bằng câu hỏi “cú pháp nào còn thiếu?”. Nó bắt đầu bằng một vấn đề kỹ thuật rất cụ thể: đến năm 2007, máy tính đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng việc xây và sửa một hệ thống phần mềm lớn vẫn bị kéo chậm bởi ngôn ngữ, build system và lượng bookkeeping mà lập trình viên phải mang theo.

Ở Google khi ấy, Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson làm việc giữa những codebase rất lớn, hệ thống nối mạng và phần cứng đang chuyển mạnh sang nhiều lõi. C++ và Java là lựa chọn phổ biến cho server; chúng đem lại những năng lực quan trọng, đồng thời tạo ra một lượng phức tạp đáng kể trong quá trình build, quản lý phụ thuộc và tổ chức chương trình. Ở phía khác, các ngôn ngữ động cho cảm giác phát triển nhanh hơn, nhưng đánh đổi một phần kiểm tra kiểu và đặc tính thực thi. Bài toán không phải là chọn một phe thắng phe còn lại. Bài toán là liệu một ngôn ngữ có thể đem hiệu quả biên dịch, hiệu năng và an toàn kiểu vào cùng một quy trình làm việc nhẹ hơn hay không.

Ngày 21 tháng 9 năm 2007, ba người bắt đầu phác thảo mục tiêu của một ngôn ngữ mới trên bảng trắng. Vài ngày sau, ngày 25 tháng 9, Pike đề xuất cái tên Go. Thiết kế ban đầu diễn ra song song với công việc khác; đầu năm 2008, Thompson đã có compiler thử nghiệm sinh mã C để thử các ý tưởng. Đến giữa năm, dự án đủ rõ để hướng tới compiler dùng trong thực tế. Ian Lance Taylor bắt đầu GCC front end vào tháng 5 năm 2008; Russ Cox gia nhập cuối năm ấy và giúp đưa prototype, library cùng bộ công cụ tiến gần một ngôn ngữ có thể dùng.



Hình 1 — Dòng thời gian không kể mọi release. Nó chỉ giữ các bước làm thay đổi lời hứa của Go với người viết phần mềm: công khai, ổn định, triển khai lại nền tảng, phụ thuộc rõ ràng và generics tương thích ngược.

Go được mở mã nguồn ngày 10 tháng 11 năm 2009. Ba năm đầu là giai đoạn ngôn ngữ còn thay đổi nhanh: nhóm thiết kế và cộng đồng thử, bỏ, sửa, rồi mới chốt một nền tảng ổn định. Go 1 phát hành ngày 28 tháng 3 năm 2012. Từ đây, Go 1 Compatibility Promise trở thành một phần của văn hóa dự án: mã nguồn nguồn viết cho Go 1 được kỳ vọng tiếp tục build và chạy trong các bản Go 1 sau, với các ngoại lệ được nêu rõ. Lời hứa ấy làm thay đổi cách một feature được cân nhắc. Một bổ sung không chỉ cần hữu ích hôm nay; nó phải sống được cùng hệ sinh thái trong nhiều năm.


Go 1.5 là một cột mốc về implementation. Toolchain compiler chuyển từ C sang Go, runtime cũng trở thành Go kèm một phần assembly. Garbage collector được thiết kế lại để chạy phần lớn công việc đồng thời với chương trình; scheduler cho phép giá trị mặc định của GOMAXPROCS chuyển từ 1 sang số logical CPU. Đó là những thay đổi nằm dưới mặt ngôn ngữ, nhưng chúng làm rõ mục tiêu ban đầu: một chương trình Go cần hợp với phần cứng nhiều

lỗi, không bắt người viết phải tự gánh mọi chi tiết của runtime.

Những thay đổi lớn sau đó cũng đi theo nhịp tiến hóa thay vì đập đi làm lại. Go 1.11 đưa modules vào như một lựa chọn thay cho GOPATH, với versioning và package distribution tích hợp vào toolchain; mô hình này dần thành cách quản lý phụ thuộc quen thuộc. Go 1.18, phát hành năm 2022, đưa type các tham số vào ngôn ngữ. Đến Go 1.27 năm 2026, generic methods nổi phần còn thiếu vào câu chuyện đó: method khai báo có thể có type các tham số riêng. “Go 2” vì thế không thành một nhánh rewrite tách rời; nhiều ý tưởng được thử, thảo luận và đưa dần vào dòng Go 1.x khi chứng minh được giá trị của chúng.

## Một dòng họ ý tưởng, không phải một cây sao chép

Go thuộc nhiều dòng tư tưởng cùng lúc. Cú pháp cơ bản đặt nó gần họ C. Cách nhìn về khai báo, package và sự rõ ràng cấu trúc nhận ảnh hưởng đáng kể từ Pascal, Modula và Oberon. Concurrency có một lịch sử dài hơn: CSP của Tony Hoare đi qua Newsqueak, Alef và Limbo trước khi các kênh truyền trở thành một phần của Go. Những đường này giải thích vì sao một số ý tưởng nghe quen, chứ không làm Go thành bản sao của bất kỳ ngôn ngữ nào trong số đó.



Hình 2 — Nhánh CSP giải thích lịch sử của các kênh truyền; nhánh C và Pascal/Modula/Oberon giải thích những điểm xuất phát khác. Thiết kế cuối cùng vẫn được tạo cho bài toán engineering mà Go nhắm đến.

Một ngôn ngữ được sinh ra cho codebase lớn không chỉ cần syntax gọn. Nó cần một cách làm việc chung quanh syntax: build nhanh, formatter, package/phụ thuộc rõ, compiler cho phản hồi sớm và bộ công cụ có thể phân tích source. Đó là lý do Go thường được nói đến cùng gofmt, go test và go command, thay vì chỉ cùng một danh sách tính năng ngôn ngữ.

## Thiết kế bằng cách từ chối

Trong giai đoạn đầu, nhóm sáng lập đặt nặng đồng thuận: một feature chỉ đi tiếp khi cả nhóm thấy nó thực sự cần. Câu hỏi không dừng ở “có thể thêm gì?”, mà còn là “có thể bỏ gì để hệ thống vẫn đủ sức làm việc?”. Kết quả là một bộ trade-off có chủ ý.

**Một điều đáng nhớ:** sự vắng mặt của inheritance hierarchy, operator overloading, exception-style error handling hay generics trong giai đoạn đầu không phải bản tuyên ngôn rằng các cơ chế ấy luôn tệ. Mỗi cơ chế có ích trong những ngữ cảnh khác. Go ưu tiên một mô hình dễ đọc, dễ phân tích, biên dịch nhanh và dễ giữ ổn định; cái giá là một số biểu đạt quen thuộc không có mặt hoặc đến muộn hơn.

Không có type hierarchy buộc người đọc đi tìm cây kế thừa; thay vào đó, interface và composition sẽ được nói kỹ khi ta đã đọc vững mã nguồn cơ bản. Không có operator overloading giúp ý nghĩa của các toán tử ít thay đổi theo type. Error được trả như giá trị thay vì theo đường exception-style. Và generics được hoãn lại cho đến khi thiết kế có thể đem giá trị đủ lớn so với độ phức tạp nó thêm vào type system và toolchain. Đây là các lựa chọn kỹ thuật có thể tranh luận, không phải luật đạo đức.

Nhìn lịch sử theo cách này giúp giải thích cảm giác đầu tiên khi đọc Go. Bạn sẽ thấy nhiều câu ngắn, ít từ khóa, khai báo rõ và bộ công cụ hiện diện sớm. Những đặc điểm ấy là dấu vết của một mục tiêu: giảm ma sát cho người đang cùng người khác xây, đọc và sửa phần mềm lâu dài.

Sau gần hai thập kỷ tiến hóa, cách tốt nhất để gặp các quyết định ấy không phải đọc thêm lịch sử. Hãy đặt chúng trước mắt trong một tệp .go rất nhỏ.

## Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. Frequently Asked Questions: Origins and Design. [go.dev/doc/faq](https://go.dev/doc/faq)
2. Cox, Russ. Toward Go 2. 13 July 2017. [go.dev/blog/toward-go2](https://go.dev/blog/toward-go2)
3. Go Team. Go 1 and the Future of Go Programs. March 2012. [go.dev/doc/go1compat](https://go.dev/doc/go1compat)
4. Gerrand, Andrew. Go 1.5 is released. 19 August 2015. [go.dev/blog/go1.5](https://go.dev/blog/go1.5)
5. Bonventre, Andrew. Go 1.11 is released. 24 August 2018. [go.dev/blog/go1.11](https://go.dev/blog/go1.11)
6. Go Team. Go 1.18 is released! 15 March 2022. [go.dev/blog/go1.18](https://go.dev/blog/go1.18)
7. Go Team. Go 1.27 Release Notes. 2026. [go.dev/doc/go1.27](https://go.dev/doc/go1.27)

# Mở cửa vào Go

---

Một tệp mã nguồn Go trước hết chỉ là một chuỗi byte văn bản thuần túy được lưu trữ trên hệ thống tệp. Trình biên dịch không có khả năng suy đoán ý định chủ quan của lập trình viên; nó chỉ vận hành như một cỗ máy trạng thái khắt khe: bóc tách văn bản thành các từ vựng cú pháp (tokens), đối chiếu cấu trúc với ngữ pháp chính thức được quy định trong Go Specification, kiểm tra tính hợp lệ của hệ thống kiểu tĩnh, và chuyển đổi logic đó thành chỉ thị mã máy cho bộ xử lý.

Để bắt đầu, ta không học thuộc lòng danh sách từ khóa trừu tượng. Việc quan trọng nhất là giải phẫu cấu trúc giải tích của một tệp Go: phần nào xác lập không gian tên của gói, phần nào nạp công cụ từ thư viện chuẩn, và cơ chế nào cho phép runtime điều phối quyền thực thi trước khi câu lệnh đầu tiên trong hàm chính bắt đầu vận hành.

## Chương trình tối thiểu và Luồng thực thi

Hãy quan sát một chương trình Go nguyên tử có thể biên dịch và thực thi độc lập, được lưu trong tệp `main.go`:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("he thong san sang")
}
```

Để chỉ thị bộ công cụ biên dịch và chạy tệp mã nguồn trên môi trường dòng lệnh, ta thực thi:

```
go run main.go
```



Chương trình xuất ra dòng chữ `hello world` trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn (`stdout`). Đằng sau bốn dòng mã nguồn gọn này là toàn bộ chuỗi khép kín của mô hình biên dịch tĩnh và khởi tạo thời gian chạy (`runtime bootstrap`).

## Bóc tách Cú pháp Nguyên tử

Mỗi thành phần trong chương trình trên đại diện cho một vai trò ngữ pháp không thể thay thế trong đồ thị biên dịch của Go.

### Khai báo gói và Không gian tên: `package main`

Từ khóa `package` là chỉ thị bắt buộc mở đầu mọi tệp nguồn Go hợp lệ. Nó xác định rằng mọi định danh nằm trong tệp này thuộc về một đơn vị biên dịch có tên là `main`.

Theo đặc tả chính thức của Go, một chương trình hoàn chỉnh có thể thực thi độc lập (`complete program`) được tạo thành bằng cách liên kết một `package` không được `package` nào khác `import`, gọi là `main package`, cùng toàn bộ các `package` phụ thuộc bắc cầu của nó. `Main package` này bắt buộc phải có tên `package` là `main` và phải chứa một khai báo hàm `main` không nhận tham số và không trả về kết quả (`func main()`). Khai báo `package main` đơn thuần chưa đủ để sinh ra file thực thi nếu thiếu định nghĩa hàm `main`. Ngược lại, một `package` không phải `main` đại diện cho một thư viện; khi chạy lệnh `go build` trên một thư viện như vậy, bộ công cụ Go sẽ biên dịch mã nguồn để kiểm tra tính hợp lệ về cú pháp và kiểu dữ liệu nhưng mặc định không phát sinh tệp thực thi nào trên đĩa.

### Nhập thư viện chuẩn: `import "fmt"`

Từ khóa `import` nạp giao diện và kiểu dữ liệu từ gói thư viện bên ngoài vào phạm vi tệp hiện tại. Định danh chuỗi `"fmt"` trỏ tới gói thư viện định dạng dữ liệu vào ra (`Format I/O`) thuộc `Go Standard Library`.

Trình biên dịch Go thiết lập một quy tắc khắt khe về độ sạch của mã nguồn tại thời điểm biên dịch: mọi `package` được khai báo trong mệnh đề `import` đều bắt buộc phải được sử dụng thông qua tên `package` đó trong mã nguồn, ngoại trừ các trường hợp nhập khẩu đặc biệt như định danh trống `_` để kích hoạt hiệu ứng khởi tạo (`init()`) hoặc dấu chấm `.` để đưa định danh vào phạm vi cục bộ.

Nếu một gói được nạp nhưng không có mã nào tham chiếu tới, trình biên dịch sẽ lập tức báo lỗi và từ chối phát sinh mã máy. Đây là quy tắc giữ gìn vệ sinh mã nguồn ở tầng cú pháp, giúp lập trình viên không tích tụ các import thừa trong quá trình tái cấu trúc.

### **Hàm khởi điểm và Giai đoạn Runtime Bootstrap: `func main()`**

Từ khóa `func` định nghĩa một hàm. Tên hàm `main` đại diện cho điểm nhập cuộc thực thi logic của người dùng. Hàm `main` khởi điểm không nhận bất kỳ tham số nào và không trả về giá trị.

Tuy nhiên, hàm `main` của người dùng không phải là thứ đầu tiên chạy khi tiến trình được tải vào bộ nhớ hệ điều hành. Trước khi lệnh đầu tiên trong `func main()` được kích hoạt, Go runtime phải trải qua giai đoạn khởi tạo nền tảng (runtime bootstrap): thiết lập bộ cấp phát bộ nhớ (`mallocgc`), khởi tạo bộ điều phối luồng (`schedinit`), tạo goroutine chính đầu tiên, gán giá trị cho toàn bộ các biến ở cấp độ gói, và gọi tuần tự toàn bộ các hàm khởi tạo `init()` theo thứ tự đồ thị phụ thuộc giữa các package. Chỉ khi mọi ràng buộc khởi tạo đó hoàn tất, runtime mới chính thức chuyển quyền điều khiển sang `main.main()`.

### **Truy xuất định danh công khai và Xuất dữ liệu: `fmt.Println`**

Định danh `fmt` tham chiếu tới gói thư viện đã nạp. Toán tử dấu chấm `.` là toán tử truy xuất thành viên thuộc gói.

Trong Go, quy tắc xuất khẩu định danh (export rule) được mã hóa trực tiếp vào cú pháp: mọi hàm, biến hoặc kiểu dữ liệu bắt đầu bằng chữ cái in hoa (như `Println`) đều được công khai để bên ngoài sử dụng. Ngược lại, những định danh bắt đầu bằng chữ cái in thường là riêng tư cục bộ bên trong gói. Hàm `Println` nhận chuỗi ký tự nguyên văn `"he thong san sang"` và phát tín hiệu ghi dữ liệu ra mô tả tệp số 1 (stdout) của hệ điều hành.

### **Biên dịch Mã máy: Phân biệt `go run` và `go build`**

Bộ công cụ Go cung cấp hai lệnh cơ bản với vai trò rõ ràng trong vòng đời phát triển:

| Câu lệnh                               | Hợp đồng công cụ (Tool Contract)                                                                                  | Hành vi tệp trên đĩa                                                                                                             | Bối cảnh sử dụng                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>go run [packages/files]</code>   | Biên dịch và thực thi ngay main package được chỉ định ( <code>compile s and runs the named main package</code> ). | Không phát sinh tệp nhị phân trong thư mục làm việc hiện hành.                                                                   | Thử nghiệm nhanh cục bộ, chạy kịch bản tự động hóa hoặc kiểm tra logic tức thời. |
| <code>go build [packages/files]</code> | Biên dịch mã nguồn và liên kết toàn bộ phụ thuộc thành tệp thực thi độc lập.                                      | Phát sinh trực tiếp tệp nhị phân tại thư mục hiện hành ( <code>main.exe</code> trên Windows, <code>main</code> trên Linux/macOS) | Đóng gói bản phát hành, triển khai môi trường máy chủ và hệ thống production.    |

Về mặt chi tiết triển khai (implementation behavior) của toolchain Go 1.27.1, lệnh `go run` tạo file nhị phân tạm thời trong thư mục làm việc tạm của tiến trình xây dựng (`work directory`), chạy tiến trình từ đó rồi tự động xóa sạch khi kết thúc. Cần phân biệt rõ thư mục tạm này với bộ đệm biên dịch (GOCACHE) — nơi Go lưu trữ siêu dữ liệu và tệp đối tượng tái sử dụng giữa các lần biên dịch độc lập.

Tệp nhị phân sinh ra từ `go build` là mã máy thực thi trực tiếp trên vi kiến trúc CPU đích. Nó không chạy trên máy ảo như bytecode của Java và không dựa vào trình thông dịch như Python.

Một tệp nhị phân Go chứa sẵn toàn bộ mã máy của ứng dụng, siêu dữ liệu kiểu, và toàn bộ Go runtime thu nhỏ (bao gồm Garbage Collector và Scheduler). Trên Linux mục tiêu, khi biên dịch với cờ vô hiệu hóa cgo (`CGO_ENABLED=0`), bộ công cụ sẽ ưu tiên các bộ phân giải thuần Go (như thuần Go DNS resolver thay vì gọi hàm `getaddrinfo` của `glibc`), tạo ra một file thực thi định dạng ELF

liên kết tĩnh. Tập nhị phân tĩnh này có thể đặt vào một container rỗng tối giản (scratch) trên Linux cùng kiến trúc phần cứng. Tuy nhiên, nếu chương trình cần xác thực chứng chỉ TLS khi gọi dịch vụ bên ngoài hoặc xử lý múi giờ địa phương theo tên, container vẫn cần cung cấp kho chứng chỉ gốc CA (ca-certificates) và dữ liệu múi giờ (tzdata), hoặc chương trình phải chủ động nhúng các tài nguyên này thông qua gói thư viện chuẩn tương ứng.

## Vòng lặp Phản hồi: Giả thuyết, Đo đạc và Giải thích

Học kỹ thuật hệ thống đòi hỏi thói quen xây dựng mô hình dự đoán trước khi thực thi lệnh. Thay vì sửa mã nguồn một cách ngẫu nhiên, kỹ sư luôn đặt câu hỏi: nếu ta làm sai lệch một quy tắc ngữ pháp hoặc kiểu dữ liệu, trình biên dịch sẽ phát hiện lỗi ở tầng phân tích nào?



Hình 3 — Vòng lặp phản hồi giả thuyết - đo đạc - sửa mã nguồn. Trình biên dịch không phải là chướng ngại vật; trình biên dịch là công cụ kiểm định tĩnh sớm nhất cho các dự đoán của bạn.

Bảng dưới đây minh họa ba thí nghiệm nhỏ về ranh giới kiểm tra tĩnh của Go compiler:

| Thí nghiệm kiểm chứng      | Thao tác thay đổi mã nguồn                                                                                  | Phản hồi từ trình biên dịch                                       | Cơ chế phân tích của Compiler                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đổi tên gói khởi điểm      | Đổi <code>package main</code> thành <code>package worker</code> , sau đó chạy <code>go run main.go</code> . | <code>package command-line-arguments is not a main package</code> | Giai đoạn phân tích ngữ nghĩa (semantic analysis) xác định gói đích không thỏa mãn điều kiện tạo tệp thực thi độc lập.     |
| Nạp thư viện không sử dụng | Thêm dòng <code>import "time"</code> nhưng không gọi hàm nào của gói <code>time</code> .                    | <code>imported and not used: "time"</code>                        | Trình phân tích AST kiểm tra việc sử dụng định danh; từ chối mọi gói thừa nhằm giữ cây phụ thuộc tinh gọn.                 |
| Khai báo biến cục bộ thừa  | Khai báo <code>workerID := 1</code> trong thân hàm <code>main</code> nhưng không đọc lại.                   | <code>workerID declared and not used</code>                       | Phân tích dòng dữ liệu xác định biến cục bộ không đóng góp vào kết quả chương trình, phát hiện mã chết ngay lúc biên dịch. |

Sự khắt khe của trình biên dịch không phải là sự phiến toái ngẫu nhiên. Bằng cách ngăn chặn mã thừa, biến chết và sai lệch không gian tên ngay tại thời điểm biên dịch, Go loại bỏ phần lớn các lỗi vận hành tiềm ẩn trước khi chương trình có cơ hội chạm tới môi trường production. Chương tiếp theo sẽ dẫn dắt bạn đi sâu vào từng khối xây dựng cốt lõi của một chương trình Go: định danh, kiểu dữ liệu, phạm vi biến, và biểu diễn hợp ngữ thực tế của máy tính.

# Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go

---

Một tệp mã nguồn Go có cấu trúc giải tích chặt chẽ: phần đầu xác định không gian tên của gói, các dòng khai báo đặt ở cấp độ tệp, và các khối lệnh lồng nhau được bao bọc bởi những cặp ngoặc nhọn. Ta sẽ bắt đầu từ một chương trình thực tế: tiếp nhận mã trạng thái HTTP của một dịch vụ hạ tầng, phân loại tình trạng hoạt động và xuất thông tin chẩn đoán ra thiết bị đầu ra. Ví dụ này chứa đầy đủ các thành phần nguyên tử gồm dữ liệu, phép toán, rẽ nhánh và gọi hàm, phản ánh trực quan cách Go tổ chức luồng điều khiển.

```
package main

import "fmt"

const service = "checkout"

func classify(status int) string {
    if status >= 500 {
        return "failed"
    }
    return "healthy"
}


func main() {
    status := 503
    label := classify(status)
    fmt.Println(service, label)
}
```

## Chạy chương trình trong một module nhỏ

Lưu đoạn mã trên thành `main.go` trong một thư mục trống. Trước khi chạy, tạo một module cục bộ cho thư mục ấy. Module chưa phải là một package, cũng không có nghĩa mã phải được công bố lên mạng; ở bước này nó chỉ cho công cụ Go biết ranh giới của một chương trình và nơi sẽ ghi nhận phụ thuộc khi chương trình có phụ thuộc.

```
go mod init example.com/first-go  
go run .
```

Lệnh đầu tạo `go.mod; example.com/first-go` là tên định danh minh họa, không phải một địa chỉ mà anh phải sở hữu. Lệnh sau yêu cầu Go xây package `main` trong thư mục hiện tại rồi chạy executable tạm. Ta sẽ trở lại module, đường dẫn import, đồ thị phụ thuộc và cách một package trở thành ranh giới ở Chương 5. Hiện tại chỉ cần giữ một mốc thực hành: mỗi lab nằm trong một thư mục có `go.mod` riêng, và terminal phải đứng đúng thư mục của lab trước khi chạy lệnh được ghi trong bài.



Hình 4 — Giải phẫu trực quan cấu trúc một tệp nguồn Go. Tên gói, các khai báo cấp tệp và hàm khởi điểm có ranh giới rõ ràng.

Để thấu suốt chương trình trên, ta lần theo luồng chuyển dịch trạng thái qua ba câu hỏi: chương trình bắt đầu thực thi ở đâu, giá trị nào được tạo ra, và thông điệp nào được gửi ra ngoài? Câu trả lời lần lượt là: điểm khởi đầu nằm tại hàm `main`, giá trị số nguyên 503 được gán vào biến `status` rồi truyền qua hàm `classify` theo ngữ nghĩa giá trị để nhận lại chuỗi phân loại, và cuối cùng lời gọi hàm `fmt.Println` gửi dữ liệu qua thiết bị đầu ra tiêu chuẩn.

## Bản đồ Cấu trúc của một Tệp Nguồn

Từ trên xuống dưới, tệp mã nguồn được phân chia thành bốn vùng không gian cú pháp rõ rệt:

**Khai báo gói (package):** Xác định không gian tên và đơn vị biên dịch mà tệp trực thuộc.

**Nạp thư viện (import):** Cho phép tệp tham chiếu các kiểu dữ liệu và hàm được xuất khẩu từ các gói khác trong thư viện chuẩn hoặc module bên ngoài.


**Khai báo cấp tệp:** Không gian định nghĩa hằng số (`const`), biến toàn cục của gói (`var`), hoặc các kiểu dữ liệu và hàm dùng chung (`func`).

**Hàm khởi điểm (func main):** Điểm neo mà Go runtime kích hoạt để bắt đầu thực thi logic sau khi hoàn tất giai đoạn khởi tạo môi trường.



| Dòng mã                                       | Vai trò ngữ pháp   | Tác động thực thi                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>package main</code>                     | Khai báo gói       | Báo hiệu cho compiler tạo tệp thực thi độc lập khi có hàm <code>main</code> .      |
| <code>import "fmt"</code>                     | Khai báo nhập gói  | Nạp không gian tên <code>fmt</code> vào phạm vi tệp.                               |
| <code>const service = "checkout"</code>       | Khai báo hằng      | Gắn định danh <code>service</code> với chuỗi bất biến tại lúc biên dịch.           |
| <code>func classify(status int) string</code> | Khai báo hàm       | Xác lập chữ ký hàm nhận <code>int</code> và trả về <code>string</code> .           |
| <code>status &gt;= 500</code>                 | Biểu thức so sánh  | Đánh giá điều kiện nhị phân, sinh giá trị <code>bool</code> .                      |
| <code>return "failed"</code>                  | Câu lệnh trả về    | Trả giá trị chuỗi cho bên gọi và chuyển giao quyền điều khiển.                     |
| <code>status := 503</code>                    | Khai báo biến ngắn | Giới thiệu biến <code>status</code> mang kiểu <code>int</code> và gán giá trị 503. |
| <code>fmt.Println(service, label)</code>      | Lời gọi hàm        | Triệu gọi hàm xuất dữ liệu qua mô tả tệp <code>stdout</code> .                     |

Việc định vị chính xác vai trò ngữ pháp của từng dòng giúp ta đọc thông điệp lỗi của trình biên dịch một cách bình tĩnh: lỗi có thể bắt nguồn từ một biểu thức sai cú pháp, một phép so sánh cần kiểu dữ liệu, hay một biến bị gọi ngoài phạm vi sống, thay vì cảm giác hoang mang rằng toàn bộ chương trình đang bị hỏng.



Hình 5 — Mô hình các lớp xử lý của Go compiler. Trình biên dịch đọc tệp văn bản từ cấp độ từ vựng (token), dựng cây cú pháp trừu tượng (AST), kiểm tra chặt chẽ tính tương thích của kiểu dữ liệu, rồi mới sinh mã máy thực thi.

## Quan hệ Giữa Khai báo, Biểu thức, Câu lệnh, Kiểu và Giá trị

Để xây dựng một mô hình tư duy vững chắc, ta cần phân biệt rạch ròi các khái niệm nền tảng thường bị đánh đồng trong lập trình:

**Khai báo (Declaration):** Là hành động giới thiệu một định danh mới vào bảng ký hiệu (symbol table) của trình biên dịch tại một tầm vực xác định, gắn định danh đó với một kiểu dữ liệu, một hằng số, một biến hoặc một hàm. Khai báo thiết lập ý nghĩa tĩnh cho mã nguồn.

**Biểu thức (Expression):** Là sự kết hợp giữa các toán hạng (toán tử, hằng số, biến, lời gọi hàm) có thể được đánh giá (evaluated) để sinh ra một giá trị duy nhất mang kiểu dữ liệu xác định. Ví dụ `status >= 500` là một biểu thức logic có giá trị kiểu `bool`. Biểu thức tự thân nó không làm thay đổi luồng điều khiển trừ khi được bọc trong một câu lệnh.

**Câu lệnh (Statement):** Là đơn vị thực thi hoàn chỉnh chỉ dẫn máy tính thực hiện một hành động cụ thể, chẳng hạn như rẽ nhánh điều kiện (`if`), lặp vòng (`for`), gán giá trị (`=`), hoặc trả về từ hàm (`return`). Câu lệnh cấu thành luồng chạy động của chương trình.

**Kiểu dữ liệu (Type):** Là định nghĩa trừu tượng quy định tập hợp các giá trị hợp lệ và tập hợp các phép toán được phép thực hiện trên các giá trị đó. Kiểu dữ liệu xác định kích thước bộ nhớ (tính bằng byte) và cách CPU diễn giải các bit nhị

phân trong ô nhớ.

**Giá trị (Value):** Là dữ liệu cụ thể được ghi nhận trong bộ nhớ hoặc thanh ghi, mang ngữ nghĩa do kiểu dữ liệu tương ứng quy định. Vị trí lưu trữ thực tế của giá trị (trong thanh ghi CPU, trên stack slot hay vùng nhớ heap) là quyết định tối ưu hóa của trình biên dịch dựa trên phân tích dòng dữ liệu và escape analysis, không phải là thuộc tính cú pháp tĩnh.

**Lời gọi hàm (Function call):** Là cơ chế chuyển giao quyền thực thi từ hàm gọi sang hàm được gọi, kèm theo việc đánh giá các biểu thức đối số và truyền các giá trị đó theo ngữ nghĩa truyền giá trị của Go. Trình biên dịch có thể nội suy (inline) thân hàm để triệt tiêu hoàn toàn chi phí phân nhánh, hoặc phát sinh các chỉ thị truyền tham số qua thanh ghi/ngăn xếp theo quy ước gọi nội bộ (Go Internal ABI).

## Định danh và Từ khóa

Trong ví dụ trên, `service`, `fmt`, `Println`, `classify`, `status` và `label` là các định danh (identifiers) — những cái tên do lập trình viên hoặc thư viện quy ước để đại diện cho biến, kiểu hoặc hàm. Ngược lại, `package`, `import`, `const`, `func`, `if` và `return` là các từ khóa (keywords) bất biến của ngôn ngữ Go, được dành riêng cho trình phân tích cú pháp.

Quy tắc cấu tạo định danh trong Go bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới `_`, theo sau bởi các chữ cái, chữ số hoặc dấu gạch dưới. Cộng đồng Go áp dụng nhất quán quy ước viết hoa dạng lạc đà (`camelCase` hoặc `MixedCaps`), tránh hoàn toàn kiểu viết dấu gạch dưới (`snake_case`).

Đặc biệt, Go biến quy tắc viết hoa chữ cái đầu tiên thành cơ chế phân quyền truy cập cấp ngôn ngữ. Một định danh bắt đầu bằng chữ cái in hoa (như `Println`) được tự động công khai (exported) ra ngoài gói. Một định danh bắt đầu bằng chữ thường (như `classify`) là định danh nội bộ, bị trình biên dịch từ chối truy cập từ bất kỳ gói nào khác.

## Khai báo Biến và Khởi tạo Bộ nhớ

Biến đại diện cho một vị trí lưu trữ mang kiểu dữ liệu xác định trong bộ nhớ. Go cung cấp bốn hình thức khai báo phản ánh các bối cảnh cấp phát khác nhau:

**Khai báo tường minh bằng từ khóa `var`:** Cú pháp `var name Type = value` chỉ định tuyệt đối kiểu và giá trị khởi tạo. Cách viết này thường dùng khi cần nhấn mạnh kiểu dữ liệu ở cấp độ gói hoặc interface.

**Khai báo suy luận kiểu:** Cú pháp `var name = value` cho phép compiler tự động suy diễn kiểu từ giá trị khởi tạo ở vế phải, giúp loại bỏ sự lặp lại thừa thãi.

**Khai báo không khởi tạo và Quy tắc Zero Value:** Nếu một biến được khai báo dưới dạng `var name Type` mà không gán giá trị khởi tạo tường minh, đặc tả ngôn ngữ Go bảo đảm biến đó nhận giá trị zero value theo đúng kiểu dữ liệu.

**Khai báo ngắn trong thân hàm bằng `:=`:** Cú pháp `name := value` kết hợp đồng thời việc khai báo biến mới, suy luận kiểu và gán giá trị. Cú pháp này chỉ hợp lệ bên trong thân hàm, không được phép dùng ở cấp độ tệp.

| Kiểu dữ liệu                                                               | Giá trị Zero Value theo Đặc tả Ngôn ngữ | Ghi chú ngữ nghĩa                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Số nguyên ( <code>int</code> , <code>int64</code> , <code>byte</code> ...) | <code>0</code>                          | Giá trị số không nguyên thủy.                           |
| Số thực ( <code>float32</code> , <code>float64</code> )                    | <code>0.0</code>                        | Số không dấu phẩy động.                                 |
| Logic ( <code>bool</code> )                                                | <code>false</code>                      | Trạng thái sai mặc định.                                |
| Chuỗi ký tự ( <code>string</code> )                                        | <code>""</code>                         | Chuỗi rỗng với độ dài bằng 0.                           |
| Con trỏ, slice, map, channel, func, interface                              | <code>nil</code>                        | Giá trị rỗng không trỏ tới bất kỳ thực thể dữ liệu nào. |

Đặc tả ngôn ngữ Go bảo đảm mỗi biến chưa được khởi tạo tường minh luôn nhận zero value tương ứng với kiểu dữ liệu của nó (Zero Value = Language Guarantee). Cam kết ngữ nghĩa này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đọc phải giá trị rác bộ nhớ ngẫu nhiên (uninitialized memory reads) thường thấy trong các ngôn ngữ không quản lý an toàn bộ nhớ.

Cam kết ngữ nghĩa này không đồng nghĩa với việc mỗi biến đều bắt buộc phải chiếm một ô nhớ vật lý trong RAM và trình biên dịch luôn phải thực hiện lệnh memset xóa sạch các byte về số 0. Tùy thuộc vào chiến lược tối ưu hóa, trình biên dịch có thể xóa giá trị trên thanh ghi CPU, gấp hằng số (constant-fold), hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn việc cấp phát lưu trữ nếu biến không còn được dùng đến. Việc xóa các byte bộ nhớ về 0 chỉ là một cơ chế triển khai (implementation mechanism) trong các trường hợp vùng nhớ lưu trữ thực sự được hiện thực hóa (materialized) trên stack frame hoặc heap.

Khi sử dụng toán tử khai báo ngắn, vế trái bắt buộc phải giới thiệu ít nhất một biến mới vào phạm vi hiện tại. Phép gán thuần túy = chỉ ghi đè giá trị lên biến đã tồn tại và không sinh ra định danh mới.

## Phạm vi Từ vựng và Vòng đời Lưu trữ: Scope không đồng nghĩa với Lifetime

Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất của người mới học là đồng nhất phạm vi từ vựng của tên biến (scope) với vòng đời lưu trữ của giá trị trong bộ nhớ (lifetime). Đây là hai khái niệm độc lập:


Phạm vi từ vựng (Lexical Scope): Là khoảng không gian mã nguồn mà tại đó một tên định danh có thể được nhìn thấy và tham chiếu hợp lệ bởi trình biên dịch. Trong Go, phạm vi được giới hạn theo cấu trúc khối mã nguồn qua các cặp ngoặc nhọn { ... }.

Vòng đời lưu trữ (Storage Lifetime): Là khoảng thời gian mà vùng nhớ lưu trữ giá trị của biến thực sự tồn tại trong không gian bộ nhớ của tiến trình.

```
func main() {
    status := 503
    if status >= 500 {
        label := "failed"
        fmt.Println("Bên trong if:", label)
    }
    // Lệnh fmt.Println(label) ở đây sẽ gây lỗi biên dịch:
    // undefined: label
}
```

Biến `label` được khai báo bên trong khối lệnh `if`. Khi luồng đọc của trình biên dịch vượt ra ngoài dấu ngoặc nhọn đóng `}`, phạm vi từ vựng của tên `label` kết thúc; định danh này nằm ngoài lexical scope tại vị trí đó, nên quá trình phân giải tên (name resolution) của compiler không tìm thấy khai báo hợp lệ, từ chối câu lệnh với thông báo: `undefined: label`.

Tuy nhiên, việc định danh hết phạm vi từ vựng không đồng nghĩa với việc giá trị trong bộ nhớ bị hủy bỏ ngay lập tức. Nếu một giá trị được tham chiếu bởi một con trỏ thoát ra ngoài hàm (escape to heap) hoặc được một closure hàm ẩn danh bắt giữ (captured), giá trị đó sẽ tiếp tục tồn tại trên vùng nhớ heap cho đến khi không còn bất kỳ thực thể nào chạm tới và được bộ thu gom rác dọn dẹp. Ngược lại, nếu giá trị chỉ tồn tại cục bộ và không thoát, trình biên dịch có thể tận dụng thanh ghi hoặc vị trí lưu trữ trên stack frame để tái sử dụng ngay khi ngữ cảnh tính toán kết thúc.



Hình 6 — Trực quan hóa ranh giới phạm vi từ vựng (lexical scope) của biến. Tên biến khai báo trong khối con không thể được tham chiếu từ khối cha bên ngoài.

Một cạm bẫy kỹ thuật nguy hiểm là hiện tượng che khuất biến (variable shadowing). Khi lập trình viên sử dụng toán tử `:=` bên trong một khối lệnh con với một tên biến trùng với biến đã có ở khối lệnh cha, Go sẽ tạo ra một biến hoàn toàn mới, che khuất biến bên ngoài trong suốt phạm vi của khối con:

```
func main() {
    retries := 0
    if retries == 0 {
        retries := 3
        fmt.Println("Gia tri trong if:", retries)
    }
    fmt.Println("Gia tri ngoai if:", retries)
}
```

Chương trình in ra giá trị 3 bên trong khối `if`, nhưng biến `retries` ban đầu ở ngoài vẫn giữ nguyên giá trị 0. Để cập nhật biến của khối cha, ta phải sử dụng phép gán `=` thay vì toán tử khai báo ngắn `:=`.

## Hệ thống Kiểu Dữ liệu Cơ bản

Go là ngôn ngữ định kiểu tĩnh khắt khe. Trình biên dịch không cho phép chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit type conversion) giữa các kiểu dữ liệu khác nhau, ngay cả khi chúng có cùng kích thước bit.

Kiểu số nguyên gồm `int` và `uint` có kích thước bit co giãn theo kiến trúc máy tính (32 bit trên máy 32-bit, 64 bit trên máy 64-bit), cùng các kiểu có kích thước bit cố định như `int8`, `int16`, `int32`, `int64` và các bản không dấu tương ứng. Kiểu `byte` là bí danh chính thức của `uint8`, và `rune` là bí danh của `int32` đại diện cho một điểm mã Unicode.

Kiểu số thực gồm `float32` và `float64` tuân theo chuẩn IEEE-754. Toán tử so sánh bằng `==` hoàn toàn hợp lệ với số thực khi tính bằng nhau tuyệt đối (exact equality) chính là hợp đồng bài toán đòi hỏi (chẳng hạn so sánh với `0.0` hoặc hằng số cố định). Tuy nhiên, đối với các giá trị sinh ra từ chuỗi phép tính có sai số làm tròn (rounding error), ta thường cần tiêu chí gần bằng phù hợp với từng miền nghiệp vụ cụ thể, thay vì áp đặt máy móc một giá trị epsilon cố định cho mọi bài toán.

Kiểu logic `bool` chỉ nhận một trong hai giá trị `true` hoặc `false`, đồng hành cùng các toán tử logic gồm phép và `&&`, phép hoặc `||`, và phép phủ định `!`.

Kiểu chuỗi ký tự `string` là một chuỗi byte bất biến (immutable sequence of bytes) theo đặc tả của ngôn ngữ Go. Các byte cấu thành một giá trị chuỗi không

thể bị ghi đè sau khi đã khởi tạo. Về mặt triển khai trong runtime chuẩn, việc cắt chuỗi con có thể tái sử dụng dữ liệu mảng byte bên dưới nhằm tránh cấp phát bộ nhớ dư thừa, nhưng ở tầng ngữ nghĩa ngôn ngữ, lập trình viên luôn đối xử với chuỗi như một giá trị bất biến nguyên khối.

Phép chuyển đổi kiểu bắt buộc phải thực hiện tường minh theo cú pháp  $T(v)$ , trong đó  $T$  là kiểu đích và  $v$  là giá trị cần chuyển:

```
var a int = 10
var b int64 = 20
var c int64 = int64(a) + b
```

Ngoại lệ duy nhất cho quy tắc chuyển đổi kiểu là các hằng số chưa định kiểu (untyped constants), như số nguyên văn 500. Chúng mang độ chính xác lý tưởng tại thời điểm biên dịch và có thể được gán linh hoạt cho bất kỳ kiểu số nào tương thích về mặt phạm vi giá trị.

## Toán tử và Biểu thức

Toán tử số học bao gồm cộng  $+$ , trừ  $-$ , nhân  $*$ , chia  $/$ , và chia lấy dư  $\%$ . Phép chia giữa hai số nguyên  $5 / 2$  luôn cho kết quả nguyên 2 do phần thập phân bị cắt cụt; nếu muốn nhận kết quả số thực, ít nhất một toán hạng phải mang kiểu số thực như  $5.0 / 2$ .

Toán tử so sánh bao gồm bằng  $=$ , khác  $!$ , nhỏ hơn  $<$ , nhỏ hơn hoặc bằng  $<=$ , lớn hơn  $>$ , và lớn hơn hoặc bằng  $>=$ . Mọi biểu thức so sánh đều trả về kiểu `bool`.

Về mặt cú pháp, các phép toán tăng giảm `count++` và `count--` trong Go được phân loại là câu lệnh (statements), không phải biểu thức (expressions). Do đó, Go cấm hoàn toàn các biểu thức gây tác dụng phụ khó lường như `x = count++` hay `++count`.

## Xuất Dữ liệu Định dạng với Gói `fmt`

Gói thư viện chuẩn `fmt` cung cấp ba cơ chế xuất dữ liệu chủ đạo với các đặc tính riêng biệt:



`fmt.Print`: Xuất các đối số nối tiếp nhau ra stdout mà không tự động chèn khoảng trắng phân cách (trừ khi hai đối số liên tiếp không phải là chuỗi) và không tự ngắt dòng.

`fmt.Println`: Xuất các đối số ra stdout, tự động thêm dấu cách giữa các đối số và luôn thêm ký tự xuống dòng ở cuối.

`fmt.Printf`: Định dạng chuỗi theo mẫu (format string) thông qua các ký hiệu động từ định dạng (verbs) bắt đầu bằng ký tự %.

| Ký hiệu Verb | Ý nghĩa định dạng                                                                                                                     | Ví dụ biểu diễn                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| %v           | Biểu diễn giá trị mặc định theo kiểu dữ liệu tự nhiên.                                                                                | <code>fmt.Printf("%v", 503)</code> xuất 503.                  |
| %+v          | Mở rộng biểu diễn struct kèm theo tên từng trường dữ liệu.                                                                            | <code>fmt.Printf("%+v", req)</code> xuất {Path:/ ID:1}.       |
| %#v          | Biểu diễn theo cú pháp Go của giá trị (Go-syntax representation); không phải mọi kết quả đều là biểu thức compile trực tiếp được.     | <code>fmt.Printf("%#v", "ok")</code> xuất "ok".               |
| %T           | Xuất tên định danh của kiểu dữ liệu.                                                                                                  | <code>fmt.Printf("%T", 503)</code> xuất int.                  |
| %t           | Xuất giá trị logic (true hoặc false).                                                                                                 | <code>fmt.Printf("%t", true)</code> xuất true.                |
| %d           | Xuất số nguyên theo hệ thập phân cơ số 10.                                                                                            | <code>fmt.Printf("%d", 255)</code> xuất 255.                  |
| %x / %X      | Xuất số nguyên hoặc mảng byte dưới dạng hệ thập lục phân.                                                                             | <code>fmt.Printf("%x", 255)</code> xuất ff.                   |
| %f           | Xuất số thực dấu phẩy động (có thể định dạng độ rộng như %.2f).                                                                       | <code>fmt.Printf("%.2f", 3.14159)</code> xuất 3.14.           |
| %s           | Xuất chuỗi ký tự hoặc mảng byte dưới dạng văn bản.                                                                                    | <code>fmt.Printf("%s", "ready")</code> xuất ready.            |
| %q           | Xuất chuỗi được bao bọc an toàn trong cặp dấu ngoặc kép.                                                                              | <code>fmt.Printf("%q", "ready")</code> xuất "ready".          |
| %p           | Xuất giá trị con trỏ ở dạng thập lục phân có tiền tố 0x (địa chỉ trong không gian địa chỉ tiến trình, không phải địa chỉ RAM vật lý). | <code>fmt.Printf("%p", &amp;status)</code> xuất 0xc000014088. |

## Điều khiển Luồng: Rẽ nhánh và Lặp

Go tối giản hóa cấu trúc điều khiển luồng, loại bỏ các biến thể cú pháp dư thừa để giữ mã nguồn đồng nhất trên diện rộng.

### Rẽ nhánh Điều kiện với `if` / `else`

Cú pháp `if` trong Go không yêu cầu cặp ngoặc đơn bọc điều kiện, nhưng bắt buộc phải có cặp ngoặc nhọn `{}` bao quanh khối lệnh, bất kể khối lệnh chỉ có một dòng đơn.

Go hỗ trợ câu lệnh khởi tạo ngắn đặt ngay trước mệnh đề điều kiện, phân cách bởi dấu chấm phẩy `;`:

```
if err := executeCheck(); err != nil {  
    fmt.Println("Kiểm tra thất bại:", err)  
}
```

Biến `err` được khai báo trong mệnh đề này chỉ có phạm vi từ vựng nằm trong khối `if` và các nhánh `else` liên đới, không thể bị tham chiếu từ bên ngoài cấu trúc rẽ nhánh, tránh gây ô nhiễm bảng ký hiệu của hàm cha.

### Lựa chọn Rời rạc với `switch`

Cấu trúc `switch` trong Go tự động kết thúc khi một nhánh `case` thỏa mãn, không đòi hỏi lập trình viên phải chèn lệnh `break` thủ công như các ngôn ngữ họ C. Nếu chủ đích muốn luồng chạy tiếp xuống nhánh kế tiếp, từ khóa `fallthrough` phải được khai báo tường minh.

Go cũng hỗ trợ `switch` không điều kiện (`switch {}`), trong đó mỗi nhánh `case` là một biểu thức logic độc lập, thay thế hoàn toàn cho các chuỗi `if` / `else if` phức tạp và khó bảo trì:

```

switch {
case status >= 500:
    return "failed"
case status >= 400:
    return "warning"
default:
    return "healthy"
}

```

### Vòng lặp Duy nhất: for

Go chỉ có một từ khóa lặp duy nhất là `for`. Mọi nhu cầu lặp từ ba thành phần truyền thống, lặp theo điều kiện (tương đương `while`), lặp vô tận, cho đến duyệt tập hợp dữ liệu (`for range`) đều được biểu đạt thông qua `for`.

```

// Dạng 1: Lặp có biến đếm truyền thống
for i := 0; i < 3; i++ {
    fmt.Println("Lần thứ:", i)
}

// Dạng 2: Lặp theo điều kiện (tương đương while)
for retries < 3 {
    retries++
}

// Dạng 3: Lặp vô hạn (cho đến khi break hoặc return)
for {
    if isDone() {
        break
    }
}

// Dạng 4: Duyệt mảng hoặc slice với range
statuses := []int{200, 404, 500}
for index, code := range statuses {
    fmt.Printf("Chỉ số %d mang giá trị %d\n", index, code)
}

```

Khi duyệt tập hợp bằng `for range`, biến phần tử thứ hai (`code`) nhận một bản sao giá trị của phần tử tại vị trí duyệt. Việc biến đổi giá trị của `code` không làm thay đổi dữ liệu trong tập hợp ban đầu. Nếu không cần dùng đến biến chỉ số,

dấu gạch dưới \_ được sử dụng để thông báo cho compiler bỏ qua.

## Hàm và Ngữ nghĩa Truyền Giá trị

Hàm là đơn vị đóng gói logic độc lập, nhận vào các tham số hình thức và trả về kết quả cho bên gọi.

Go áp dụng nghiêm ngặt ngữ nghĩa truyền theo giá trị (pass by value). Mọi đối số khi truyền vào hàm đều được sao chép nguyên trạng giá trị nhị phân vào khung ngăn xếp hoặc thanh ghi của hàm nhận. Nếu giá trị đó là một số nguyên, hàm nhận một bản sao độc lập; nếu giá trị đó là một con trỏ hoặc một cấu trúc chứa con trỏ trỏ tới vùng nhớ khác, bản sao con trỏ ấy vẫn trỏ về cùng một vùng dữ liệu chung.

Go cho phép hàm trả về cùng lúc nhiều giá trị độc lập, tạo tiền đề cho khuôn mẫu xử lý lỗi tiêu chuẩn của ngôn ngữ bằng cách trả về cặp giá trị gồm kết quả dữ liệu và đối tượng lỗi:

```
func parsePort(raw string) (int, error) {
    if raw == "" {
        return 0, fmt.Errorf("cong mang khong duoc de trong")
    }
    return 8080, nil
}
```

Nơi gọi hàm tiếp nhận cả hai giá trị và tiến hành kiểm tra điều kiện lỗi trước khi sử dụng kết quả:

```
port, err := parsePort("8080")
if err != nil {
    fmt.Println("Loi phan tich:", err)
    return
}
fmt.Println("Cong mang:", port)
```

## Nhập môn Con trỏ: Địa chỉ Ô nhớ và Phép Giải Tham chiếu

Biến là tên gọi đại diện cho một vị trí lưu trữ giá trị. Con trỏ (pointer) là một giá trị chứa địa chỉ trong không gian địa chỉ của tiến trình trỏ tới một vị trí lưu trữ khác.

Toán tử lấy địa chỉ & trích xuất giá trị con trỏ trỏ tới biến đứng sau nó. Toán tử giải tham chiếu \* đặt trước một biến con trỏ để đọc hoặc ghi đè giá trị tại vị trí mà con trỏ đang tham chiếu. Giá trị con trỏ in ra qua %p đại diện cho địa chỉ trong không gian địa chỉ ảo của tiến trình theo quy ước của nền tảng, không phải địa chỉ RAM vật lý.

```
func main() {
    x := 100
    var p *int = &x

    fmt.Printf("Gia tri goc: %d\n", x)           // 100
    fmt.Printf("Dia chi &x: %p\n", &x)          // Vi du 0xc000014088
    fmt.Printf("Gia tri *p: %d\n", *p)          // 100

    *p = 200
    fmt.Printf("Gia tri moi: %d\n", x)          // 200
}
```

Con trỏ cho phép các hàm khác nhau cùng thao tác và biến đổi một vùng dữ liệu mà không phải sao chép toàn bộ khối dữ liệu đó qua từng lời gọi hàm.

## Thí nghiệm Nhỏ: Hợp ngữ Compiler Plan 9 đối chiếu với Mã máy objdump

Để hiểu rõ đường đi từ mã nguồn xuống phần cứng, ta cần phân biệt rạch ròi hai tầng biểu diễn thường bị nhầm lẫn: bản danh sách hợp ngữ trung gian của compiler (-S) và mã máy thực thi sau liên kết (objdump).

Thí nghiệm được thực hiện trên Go 1.27.1 mục tiêu windows/amd64. Đầu tiên, ta trích xuất danh sách hợp ngữ Plan 9 trực tiếp từ giai đoạn phát sinh mã của trình biên dịch:

```
go build -gcflags="-S" -o NUL main.go
```

Biểu diễn trung gian Plan 9 từ cmd/compile/internal/ssagen:

```
main.classify STEXT nosplit size=55 args=0x8 locals=0x0
  TEXT      main.classify(SB), NOSPLIT|NOFRAME|ABIInternal, $0-8
  CMPQ      AX, $500
  JGE 42
  LEAQ      go:string."healthy"(SB), AX
  MOVL      $7, BX
  RET
  LEAQ      go:string."failed"(SB), AX
  MOVL      $6, BX
  RET
```

Bản Plan 9 sử dụng các ký hiệu tượng trưng trừu tượng như `go:string."healthy"(SB)` và vị trí nhảy tương đối. Giờ đây, hãy biên dịch thành tệp thực thi thực tế và dùng công cụ phân tích nhị phân `go tool objdump` để giải mã các byte lệnh CPU thực sự được nạp vào bộ nhớ:

```
go build -o classify.exe main.go
go tool objdump -s "main\classify" classify.exe
```

Mã máy x86-64 thực tế sau khi linker hoàn tất việc gán địa chỉ:

```
TEXT main.classify(SB) classify.go
0x1400a5200: 483df4010000    CMPQ AX, $0x1f4
0x1400a5206: 7c0d           JL 0x1400a5215
0x1400a5208: 488d059e100000  LEAQ runtime.rodata+685(SB), AX
0x1400a520f: bb06000000     MOVL $0x6, BX
0x1400a5214: c3            RET
0x1400a5215: 488d05db110000  LEAQ runtime.rodata+1015(SB), AX
0x1400a521c: bb07000000     MOVL $0x7, BX
0x1400a5221: c3            RET
```

Sự đối chiếu giữa hai đầu ra làm nổi bật bản chất của toolchain:

Thứ nhất, quy ước gọi hàm nội bộ (Go Internal ABI): Tham số `status` được nạp trực tiếp vào thanh ghi `AX`. Không có thao tác đẩy tham số vào stack hay cấp phát stack frame (`NOFRAME`).

Thứ hai, giá trị tức thời `$500` trong Plan 9 được mã hóa thành `$0x1f4` trong byte mã máy `3d f4 01 00 00` của x86-64. Linker đã đảo nhánh thành lệnh nhảy ngắn `JL 0x1400a5215` (opcode byte `7c 0d`), trở thẳng tới địa chỉ ảo nơi chuỗi `"healthy"` được tải.

Thứ ba, các chuỗi ký tự tượng trưng đã được linker cố định vào phân vùng dữ liệu chỉ đọc `runtime.rodata`. Lệnh `LEAQ` nạp con trỏ ô nhớ vào `AX`, và `MOVL` nạp độ dài byte (6 hoặc 7) vào `BX`, trước khi lệnh `c3` (`RET`) trả quyền điều khiển về hàm gọi.

### **Đọc Thông điệp Biên dịch: Phân tích Tĩnh Thay vì Phỏng đoán**

Khi gặp lỗi biên dịch, kỹ sư không phỏng đoán mơ hồ mà đối chiếu thông báo lỗi với các tầng phân tích tĩnh của compiler:

| Tình huống kiểm chứng          | Thao tác tạo lỗi cú pháp                                                   | Thông báo thực tế từ Go 1.27.1 Compiler                                                          | Tầng phân tích của Compiler                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Định danh chưa khai báo        | Gán <code>status = 503</code> mà chưa từng khai báo biến.                  | <code>undefined: status</code>                                                                   | Tầng phân giải tên (Symbol table lookup): Định danh không tồn tại trong bảng ký hiệu hiện hành.    |
| Vượt ngoài tầm vực từ vựng     | Gọi <code>fmt.Println(label)</code> ngoài khối <code>if</code> .           | <code>undefined: label</code>                                                                    | Tầng phân tích tầm vực (Lexical scoping): Tên biến nằm ngoài lexical scope tại điểm gọi.           |
| Khai báo lại không có biến mới | Dùng <code>x := 10; x := 20</code> liên tiếp.                              | <code>no new variables on left side of :=</code>                                                 | Kiểm tra cú pháp khai báo ngắn: Vế trái của <code>:=</code> bắt buộc phải có ít nhất một biến mới. |
| Sai lệch kiểu tham số hàm      | Truyền <code>int</code> vào hàm nhận <code>string</code> .                 | <code>cannot use status (variable of type int) as string value in argument to takesString</code> | Tầng kiểm tra kiểu tĩnh (types2): Chữ ký hàm từ chối đối số không tương thích kiểu.                |
| Phép toán lệch kiểu số học     | Thực hiện <code>a + b</code> giữa <code>int</code> và <code>int64</code> . | <code>invalid operation: a + b (mismatched types int and int64)</code>                           | Tầng kiểm tra kiểu tĩnh (types2): Cấm phép toán hai ngôi ngầm định giữa hai kiểu khác nhau.        |

Thông điệp biên dịch là bản chẩn đoán chính xác về mặt toán học đối với cấu trúc của chương trình. Hiểu được nguyên lý phân tích từ token, cú pháp, kiểu dữ liệu, cho đến biểu diễn thanh ghi giúp bạn tiếp cận mọi sự cố mã nguồn với sự tự tin và chuẩn xác. Chương 2 sẽ tiếp nối hành trình bằng việc giải phẫu sâu cấu trúc dữ liệu linh hoạt và quan trọng bậc nhất của Go: lát cắt (slice) và cơ chế chia sẻ bộ nhớ nền.



## Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu

---

Chạy đoạn này trước khi cố giải thích nó. Nếu bạn đoán a và b khác nhau sau dòng `b[0] = 99`, đó là một dự đoán rất hợp lý - và cũng là cánh cửa vào phần này.

```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả từ lab part2-values là:

```
[99 20 30]
[99 20 30]
```

Đừng ghi nhớ riêng một câu “slice nguy hiểm”. Thay vào đó, ta sẽ lần ngược từ kết quả: Go đã copy cái gì khi chạy `b := a`, và dữ liệu nào không được copy?

### Một baseline để dự đoán

Với một int, assignment tạo ra một giá trị độc lập. Cả a và b đều có giá trị riêng của chính chúng.

```
a := 10
b := a
b = 99


fmt.Println(a, b) // 10 99
```

Go đã copy value của a vào b. Sau đó b nhận value mới; a không có lý do gì để đổi. Đây là quy tắc nền: assignment copy value. Điều còn thiếu là một value có thể chứa gì.

Array giúp ta kiểm tra quy tắc ấy với nhiều phần tử. Độ dài là một phần của type, nên `[3]int` và `[4]int` là hai array type khác nhau. Khi array được gán, toàn bộ array value được copy.

```
a := [3]int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a) // [10 20 30]
fmt.Println(b) // [99 20 30]
```



Hình 7 — Assignment của array copy các phần tử. Việc thay `b[0]` chỉ chạm vào array `b`.

Đến đây, trực giác “copy nghĩa là độc lập” vẫn đúng. Sự thay đổi xuất hiện chỉ khi ta bỏ một ký tự trong type: `[3]int` trở thành `[]int`.

## Khoảnh khắc slice đổi kết quả


```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99
```

`[]int` không phải array không ghi độ dài. Nó là slice type. Một slice value mô tả một đoạn liên tiếp của underlying array.

Về mặt biểu diễn nội bộ trong Go runtime (`src/runtime/slice.go`), một slice value thường được mô tả bởi mô hình ba từ máy (three-word descriptor, tương ứng 24 byte trên kiến trúc 64-bit hiện hành): con trỏ `array` `unsafe.Pointer` trỏ tới phần tử bắt đầu của mảng nền, trường độ dài

len int, và trường sức chứa cap int. Cần lưu ý con số 24 byte là kích thước quan sát được trên các target 64-bit cụ thể, không phải cam kết bất biến của đặc tả ngôn ngữ.

Khi phép gán `b := a` diễn ra, ngôn ngữ thực hiện sao chép giá trị theo ngữ nghĩa (copy by value). Trong mô hình ba từ máy, các thành phần của descriptor được sao chép sang `b` với cùng con trỏ dữ liệu, cùng `len` và cùng `cap`. Trình tối ưu hóa có thể giữ các trường này trên thanh ghi mà không bắt buộc phải phát sinh một lệnh chép 24 byte vật lý ở bộ nhớ. Biến `b` sở hữu một bản sao giá trị riêng biệt về cửa sổ nhìn (`len` và `cap`), nhưng con trỏ bên trong vẫn dẫn về cùng mảng nền ban đầu.



Hình 8 — `b := a` copy slice value, gồm cửa sổ nhìn vào dữ liệu, len và cap. Cả hai descriptor vẫn dẫn tới cùng underlying array, nên `b[0]` thay đổi phần tử mà `a` cũng nhìn thấy.

Vì vậy hai câu sau cùng đúng, và không mâu thuẫn:

Bảng 1 — Copy value và chia sẻ storage là hai tầng khác nhau của cùng một phép gán.

| Câu nói                            | Đúng ở đâu?                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assignment copy value.             | <code>b</code> nhận một slice descriptor riêng: đổi len của <code>b</code> bằng reslice không tự đổi len của <code>a</code> . |
| Hai slice có thể cùng đổi dữ liệu. | Slice descriptor cùng tham chiếu một backing array; mutation một element hiện ra qua mọi slice cùng nhìn element đó.          |

Từ aliasing dùng cho tình huống nhiều đường tham chiếu đến cùng dữ liệu. Nó không phải lỗi tự thân. Aliasing giúp cắt một cửa sổ trên buffer mà không copy cả buffer. Nó thành bug khi một người đọc tưởng mình có dữ liệu riêng nhưng thực tế lại đang sửa vùng dùng chung.


## Cửa sổ, length và capacity

Đặt một slice lên một slice khác để thấy descriptor thực sự đang mô tả gì.

```
base := []int{10, 20, 30, 40, 50}
x := base[1:3]

fmt.Println(x)          // [20 30]
fmt.Println(len(x))     // 2
fmt.Println(cap(x))     // 4
```

x bắt đầu ở phần tử 20 của base và kết thúc trước 40. Vì thế length là 2. Capacity đếm số phần tử từ điểm bắt đầu của x đến cuối backing array mà x hiện có thể mở rộng tới; ở đây là 20, 30, 40, 50, nên là 4.



Hình 9 — x nhìn thấy hai phần tử đầu của cửa sổ. `cap(x)` không nói x đang có bốn phần tử; nó nói x có thể được reslice hoặc append trong phạm vi backing array hiện tại.

Hãy tự dự đoán trước khi chạy:

```
base := []int{1, 2, 3, 4}
a := base[:2]
b := base[1:3]
a[1] = 99

fmt.Println(base)
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả là `[1 99 3 4]`, `[1 99]`, `[99 3]`. `a[1]` và `b[0]` đều chỉ vào phần tử `base[1]`. Hình vẽ không thay thế được việc lần index: nó chỉ cho biết vì sao có thể có một phần tử chung để lần.

## append là một phép thử về capacity

append không hứa luôn dùng lại array cũ, cũng không hứa luôn tạo array mới. Nó trả về resulting slice. Khi backing array còn chỗ, implementation có thể dùng lại; khi capacity không đủ, append phải cấp underlying array mới đủ lớn cho kết quả. Vì return value mang descriptor có thể đã đổi, viết `s = append(s, value)` là dạng thông thường.

```
s := make([]int, 2, 4)
s[0], s[1] = 10, 20
old := s

s = append(s, 30)
s[0] = 99

fmt.Println(old) // [99 20]
fmt.Println(s)   // [99 20 30]
```

Ở đây `s` còn capacity. `old` và `s` có length khác nhau, nhưng vẫn cùng nhìn hai element đầu của backing array. Về mặt ngữ nghĩa, đặc tả chỉ bảo đảm rằng slice trả về từ `append` sẽ có đủ chỗ chứa cho các phần tử mới. Khi vượt quá capacity hiện tại, runtime tiêu chuẩn thường ủy thác việc cấp phát mảng nền mới cho cơ chế tăng trưởng bộ nhớ heap (như `runtime.growslice`), dù trình biên dịch trong một số kịch bản tĩnh có thể tối ưu trực tiếp. Trong thuật toán tăng trưởng thông thường của runtime tiêu chuẩn từ Go 1.18 trở đi, ngưỡng chuyển dịch diễn ra mượt mà: dưới 256 phần tử dung lượng có xu hướng nhân đôi; vượt ngưỡng 256, dung lượng tăng dần theo tỷ lệ  $\text{newcap} += (\text{newcap} + 3 \cdot 256) / 4$ . Số byte cấp phát thực tế còn được bộ quản lý heap làm tròn lên kích thước size-class phù hợp, khiến `cap` thực tế có thể nhỉnh hơn con số tính toán lý thuyết.

Để chủ động phòng vệ, Go cung cấp cú pháp lát cắt ba chỉ số đầy đủ `s[low:high:max]` (Full Slice Expression). Cú pháp này giới hạn sức chứa của lát cắt mới ở mức `max - low`. Khi ta đặt `max = high` (như `s[:n:n]`), capacity của lát cắt mới bị giới hạn đúng bằng độ dài nhìn thấy; thao tác `append` thêm phần tử vào lát cắt này sẽ không thể dùng tiếp phần capacity nằm ngoài phạm vi quan sát của lát cắt cũ, loại bỏ nguy cơ vô tình ghi đè lên

các phần tử phía sau của mảng nền chung:

```
old := []int{10, 20}
s := old[:2:2]
grown := append(s, 30)
grown[0] = 99

fmt.Println(old)    // [10 20]
fmt.Println(grown)  // [99 20 30]
```

A. Dung lượng (cap) còn đủ  
old, s cùng trỏ mảng nền A  
old: [99 20] · s: [99 20 30]

kết quả append phụ thuộc dung lượng còn lại

B. Dung lượng (cap) đã hết  
old trỏ mảng nền cũ A [10 20]  
grown cấp phát mảng nền mới B [99 20 30]

Hình 10 — Hình mô tả hai semantics mà code phải chịu được. Đừng suy luận allocation từ một capacity tĩnh cờ; nếu code cần một kết quả riêng, hãy tạo bản copy có chủ ý.

## Một aliasing bug có người dùng thật

Một function “chỉ chuẩn bị preview” đôi khi phá dữ liệu của caller.

```
func redactPreview(fields []string) {
    fields[0] = "***"
}

requestFields := []string{"api-key", "region"}
redactPreview(requestFields)
fmt.Println(requestFields) // [*** region]
```

Parameter fields nhận một slice value mới, nhưng descriptor ấy vẫn reference storage của requestFields. Việc đổi element là mutation shared storage. Nếu mục tiêu thật sự là tạo preview độc lập, copy phần tử sang một slice mới trước:

```
func redactedCopy(fields []string) []string {
    preview := make([]string, len(fields))
    copy(preview, fields)
    preview[0] = "***"
    return preview
}
```

copy sao chép tối đa số phần tử vừa với destination và trả về số phần tử đã copy. Ở đây make tạo backing array mới, nên preview độc lập ở tầng slice elements. Đổi lấy independence là allocation và chi phí copy; với buffer lớn hoặc đường xử lý nóng, đó là một quyết định cần có lý do. Với một preview cần an toàn khỏi mutation, nó diễn đạt đúng intent.

**Thực hành - bug hunt có kiểm chứng.** Mở labs/part2-values trong VS Code và chạy riêng TestRedactedCopyDoesNotMutateInput trước khi sửa source. Sau đó thay phần tạo preview bằng `preview := fields`. Đừng đoán bằng mắt: chạy lại test để thấy nó báo input đã bị mutate. Khôi phục code, xóa thân redactedCopy, rồi tự viết lại từ contract của test mà không nhìn implementation cũ. Đây là một bước nhỏ, nhưng nó buộc mental model “copy slice value vẫn có thể chia sẻ storage” đi qua một failure thật.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** `preview := fields` chỉ copy slice descriptor, nên `preview[0]` vẫn sửa phần tử chung với `requestFields`. Bản đúng cần một backing array mới, chẳng hạn `make` rồi `copy`. Test phải giữ cả hai assertion: preview bị redacted và input không đổi; bỏ assertion thứ hai là bỏ mất contract ownership.

## String: bytes trước, text sau

String cũng là value, nhưng nó có luật riêng: string là immutable sequence of bytes. len đếm byte; index trả về byte. Text thường là UTF-8, song Go không yêu cầu mọi string phải chứa UTF-8 hợp lệ.

```

text := "Việt"
fmt.Println(len(text)) // 6

for index, value := range text {
    fmt.Println(index, value)
}

```

Lab chạy đoạn này với kết quả:

```

6
0 86
1 105
2 7879
5 116

```

V và i mỗi chiếm một byte. ệ được mã hóa bằng ba byte UTF-8, vì vậy rune tiếp theo bắt đầu ở byte index 5. range trên string decode UTF-8: giá trị thứ hai là rune, thường dùng để biểu diễn Unicode code point. byte là alias của uint8; rune là alias của int32. Code point vẫn không đồng nghĩa với “một ký tự người dùng nhìn thấy”: một grapheme có thể gồm nhiều code point. Ta chưa cần giải quyết segmentation ở đây; chỉ cần không nhầm len với số ký tự hiển thị.

String không cho phép gán trực tiếp `text[0] = 'v'`. Khi cần dữ liệu byte có thể sửa đổi, ta bắt buộc phải chuyển đổi sang `[]byte`, thao tác, rồi tạo chuỗi mới nếu cần.

Về mặt bộ nhớ, phép chuyển đổi `b := []byte(text)` hoặc `s := string(b)` theo đặc tả Go luôn sao chép toàn bộ dữ liệu byte sang một vùng nhớ mới. Việc sao chép này là bắt buộc để bảo vệ tính bất biến của chuỗi: nếu chia sẻ cùng mảng nền, một thao tác ghi đè `b[0] = 'v'` sẽ làm biến đổi giá trị của chuỗi `text` ban đầu. Mặc dù có chi phí cấp phát, trình biên dịch Go cung cấp cơ chế tối ưu hóa không cấp phát (zero-allocation optimization) trong các ngữ cảnh tra cứu cục bộ: khi tra cứu map dạng `lookup[string(b)]` hoặc so sánh `string(b) == "target"`, compiler phát hiện chuỗi tạm không thoát khỏi biểu thức và tái sử dụng trực tiếp con trỏ của lát cắt byte mà không sinh ra bất kỳ lệnh cấp phát heap nào.



## Pointer là câu hỏi khác

Sau slice, pointer dễ bị giải thích sai như “slice nhưng rõ hơn”. Pointer là một value trực tiếp reference một variable khác; slice là một descriptor cho segment của underlying array. Chúng có thể cùng dẫn tới sharing, nhưng chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau.

```
count := 10
p := &count
*p = 99
fmt.Println(count) // 99
```

Ở đây &count tạo pointer tới variable count, còn \*p truy cập variable đó. Pointer sẽ có chương riêng khi ta cần thiết kế API quanh mutation trực tiếp và nil. Trước khi đến đó, hãy giữ model vừa xây: luôn hỏi value nào được copy, và value ấy có reference tới storage hay variable nào không.

Nếu câu trả lời là “không”, assignment thường tạo independence như int và array. Nếu câu trả lời là “có”, aliasing có thể là công cụ tốt hoặc một bug - tùy việc bạn có làm rõ ownership và mutation hay không.

## Một quyết định ở ranh giới API

Khi một hàm nhận hoặc trả về slice, câu hỏi thiết kế không phải là “Go có copy không?” mà là: **ai được phép sửa storage này, và trong khoảng thời gian nào?** Một hàm lọc dữ liệu có thể trả về một view để tránh allocation; khi đó caller cần biết view ấy còn dùng chung buffer. Một hàm dựng response hoặc preview thường nên trả về dữ liệu độc lập, vì caller không có lý do để đoán một thay đổi sau đó sẽ đi ngược vào input.

Không có đáp án mặc định miễn phí. Copy tốn allocation và thời gian; chia sẻ tiết kiệm chúng nhưng làm contract về ownership quan trọng hơn. Trước khi tối ưu, hãy viết test cho hành vi mutation mà API hứa. Sau đó, khi đọc một bug khó hiểu, lần theo ba bước: value nào được gán, value đó reference storage nào, và ai còn có thể chạm storage ấy. Đó là cách biến “slice lạ quá” thành một cuộc điều tra có thể kiểm chứng.

## Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi

---

opsprobe sẽ dần trở thành một CLI kiểm tra trạng thái dependency. Trước khi nó gọi HTTP hay đọc file config, nó đã có một bài toán nhỏ hơn: làm sao để biểu diễn trạng thái của một service mà người đọc không phải tự ghép bốn biến rời rạc trong đầu?

```
serviceName := "billing"
port := 8080
healthy := true
retries := 0
```

Bốn biến này đi cùng nhau. Chúng mô tả một service, nhưng compiler chưa biết điều đó. Càng nhiều hàm nhận chúng rời rạc, càng dễ đổi nhầm thứ tự, quên truyền một field, hoặc cập nhật một bản sao mà tưởng đã cập nhật trạng thái chung. Ta sẽ refactor dần mô hình này. Mỗi lần thay đổi, ta dừng ở cùng một câu hỏi: **function nhận value nào, và value ấy mở đường tới dữ liệu nào?**

### Bug đầu tiên: bonus đi đâu mất?

Hãy tạm quên service. Một ví dụ nhỏ hơn cho thấy vấn đề rõ nhất:


```
balance := 100

func addBonus(x int) {
    x += 20
}

addBonus(balance)
fmt.Println(balance) // 100
```

`balance` không đổi vì lời gọi hàm cũng là một phép truyền value. Khi gọi `addBonus(balance)`, function nhận một parameter `x` có value 100. Câu `x += 20` thay value trong variable `x`; nó không quay lại gán cho variable `balance` của caller. Đây không phải một ngoại lệ của `int`, mà là nền cho mọi

signature trong chương này.



Hình 11 — Lời gọi `addBonus(balance)` copy value 100 vào parameter `x`. Sơ đồ biểu diễn semantics của variable và value, không khẳng định vị trí vật lý của chúng trong RAM.

Nếu function cần tạo một value mới, cách trên rất tốt: giá trị đi vào, kết quả đi ra bằng `return`. Ví dụ, `withBonus(balance)` có thể trả 120, và caller chọn có gán kết quả đó cho `balance` hay không. Nhưng một số thao tác có ý nghĩa là thay đổi chính variable caller đã đưa vào. Lúc ấy cần biểu đạt đường đi tới variable đó một cách rõ ràng.

## Pointer: con đường tới một variable


| Khái niệm trong Go Semantics | Định nghĩa kỹ thuật chuẩn xác                                                                         | Ví dụ tương ứng                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Variable                     | Vị trí lưu trữ dữ liệu được cấp phát, có thể đọc hoặc gán giá trị mới.                                | Biến <code>balance</code>           |
| Value                        | Dữ liệu bit cụ thể được diễn giải theo kiểu dữ liệu quy định.                                         | Giá trị số nguyên 100               |
| Address                      | Kết quả của phép toán trích xuất địa chỉ ô nhớ bằng toán tử <code>&amp;</code> .                      | Biểu thức <code>&amp;balance</code> |
| Pointer value                | Giá trị mang kiểu con trỏ (như <code>*int</code> ), chứa địa chỉ của một biến hoặc <code>nil</code> . | Biến con trỏ <code>p</code>         |
| Pointee                      | Biến đích tại ô nhớ mà con trỏ đang trỏ tới.                                                          | Ô nhớ chứa <code>balance</code>     |

Ta không cần giả định variable ấy nằm cố định trên stack hay heap. Đó là quyết định implementation có thể thay đổi. Điều cần dùng khi đọc code là quan hệ ngôn ngữ: pointer value có đang trỏ tới một variable hợp lệ hay không.

```
func addBonus(balance *int) {
    *balance += 20
}

amount := 100
addBonus(&amount)
fmt.Println(amount) // 120
```

Ở caller, `&amount` tạo pointer tới variable `amount`. Parameter `balance` vẫn là một value được copy vào function - lần này value đó là pointer. Khi `*balance += 20` chạy, dereference `*balance` chọn chính variable `amount` làm đích gán. Bản sao của pointer không tạo bản sao của pointee.



Hình 12 — `balance` trong function là pointer value được truyền theo value. `*balance` truy cập pointee; sơ đồ cố ý không dùng địa chỉ số hay stack/heap để tránh biến mental model thành chi tiết runtime.

Phép `&` không dùng được với mọi expression. Thông thường, operand của `&` phải addressable: variable, dereference pointer, index của slice, field của struct addressable, hoặc index của array addressable là những trường hợp quan trọng ở giai đoạn này. Go specification có một ngoại lệ hữu ích: được phép lấy địa chỉ của composite literal, như `&Service{Name: "billing"}`. Không cần gọi composite literal là “addressable” để dùng đúng quy tắc; hãy nhớ hai ý riêng: `&x` thường cần một nơi có thể gán, còn literal có ngoại lệ được phép tạo value rồi lấy địa chỉ của nó. Map index không addressable - ta sẽ thấy lý do thực hành của giới hạn đó khi đưa map vào mô hình service.

### Nil là thiếu pointee, không phải "pointer rỗng vô hại"

Zero value của pointer type là `nil`. `nil` không trỏ tới variable nào, nên dereference nó gây run-time panic.

```

var bonus *int

if bonus == nil {
    fmt.Println("chưa có bonus")
    return
}
*bonus += 20

```

Dereference `*bonus` cần một pointee để chọn làm đích gán; `nil` không có pointee, nên dereference nó panic. Kiểm tra `nil` là một phần của contract: function này có chấp nhận "không có giá trị" hay caller phải luôn truyền pointer hợp lệ? Đừng thêm `nil` check theo thói quen. Hãy quyết định và thể hiện điều đó qua API, test, hoặc lỗi trả về khi có lý do.

## Gom state thành một value có tên

Quay lại bốn biến rời rạc. Một struct gom chúng thành một value mà domain có thể gọi tên:

```

type Service struct {
    Name    string
    Port    int
    Healthy bool
    Retries int
}

billing := Service{
    Name:    "billing",
    Port:    8080,
    Healthy: true,
}

```

`type Service` khai báo một named type; phần thân struct khai báo các field và type của chúng. Struct literal đặt value cho các field được nêu. `Retries` không xuất hiện trong literal nên nhận zero value của `int`, là `0`. Zero value không thay thế validation: một `Service{}` hợp lệ về type nhưng chưa chắc hợp lệ cho một service thật. Trong domain này, port `0` có thể nghĩa là "chưa cấu hình".


Struct không phải class thiếu method. Trước hết nó là một value có nhiều phần mang cùng một ý nghĩa. Field access chỉ đọc hoặc gán một phần của value:

```
billing.Retries++
fmt.Println(billing.Name, billing.Retries) // billing 1
```

Một struct cũng được copy khi gán hoặc truyền làm argument. Với các field trong `Service` hiện tại, copy tạo các field độc lập:

```
candidate := billing
candidate.Healthy = false

fmt.Println(billing.Healthy) // true
fmt.Println(candidate.Healthy) // false
```



Hình 13 — Assignment copy struct value hiện tại theo từng field. Nếu một field về sau là slice, map hoặc pointer, struct vẫn được copy nhưng field đó có thể mang theo một reference; lúc ấy phải phân tích tiếp value của field thay vì gán nhãn "struct luôn độc lập".

Nested struct hữu ích khi một phần của domain tự nó đã có ý nghĩa. Ví dụ, host và port thường đi cùng nhau hơn là hai field phẳng:

```

type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint  Endpoint
    Healthy   bool
    Retries   int
}

```

Việc nesting không tự động làm thiết kế tốt hơn. Nó có ích khi tạo ra một khái niệm đọc được, như `Endpoint`; gom chỉ để tránh thấy nhiều field thường làm model khó tìm hơn.

### Khi function sửa một bản copy

Ta muốn `opsprobe` đánh dấu service không khỏe sau một lần probe thất bại. Phiên bản đầu tiên trông rất có lý:

```

func markUnhealthy(service Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // true 0

```

Không có bug bí ẩn ở đây. `billing` được copy vào parameter `service`; function thay đổi struct copy rồi return. Caller còn giữ value cũ. Nếu đây là một transform thuần, ta có thể trả `Service` mới. Nếu ý định là mutate state caller đang quản lý, signature cần nói điều đó:

```
func markUnhealthy(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(&billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1
```

T và \*T không có nghĩa "immutable" và "mutable". Một local value `Service` vẫn có thể bị gán field; một pointer parameter có thể chỉ được đọc. Khác biệt là một T parameter mang struct value riêng, còn một \*T parameter mang khả năng truy cập pointee của caller. Chọn pointer khi function phải thay đổi pointee, khi biểu diễn sự vắng mặt bằng nil là một phần hữu ích của domain, hoặc khi API có lý do rõ ràng khác. Chọn value khi function cần snapshot cục bộ, transform rồi return, hoặc sharing sẽ làm contract khó hiểu hơn.

### Cùng một lời gọi, bảy value khác nhau

Đến đây có thể đọc nhiều signature bằng một quy tắc duy nhất: Go truyền argument theo value. "Theo value" không trả lời xong câu hỏi; ta còn phải nhìn value đó chứa dữ liệu nào hoặc reference nào.



Bảng 2 — Mỗi lời gọi đều copy argument value vào parameter; khả năng chia sẻ nằm trong value được copy.

| Parameter                     | Value được copy khi gọi                  | Thay đổi từ function có hiện ra ở caller?                               |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>x int</code>            | số nguyên                                | Không, trừ khi return và caller gán kết quả.                            |
| <code>a [3]int</code>         | toàn bộ array value                      | Không, các element của bản copy bị sửa riêng.                           |
| <code>s []int</code>          | slice value, gồm reference tới array nền | Sửa element có thể hiện ra; reslice parameter không tự đổi lên caller.  |
| <code>m map[string]int</code> | map value, có reference tới map data     | Ghi/xóa entry hiện ra qua map value cùng map data.                      |
| <code>p *int</code>           | pointer value                            | <code>*p = ...</code> sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ.        |
| <code>v Service</code>        | các field của struct value               | Không với các field value; xem từng field nếu chúng chứa reference.     |
| <code>p *Service</code>       | pointer value                            | Sửa field qua <code>p</code> sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ. |

Bảng này không phải bảng để học thuộc type. Nó là cách lần một lời gọi: parameter mới nhận bản copy nào; bản copy ấy có dẫn đến dữ liệu chung hay variable chung không; expression nào là đích mutation? Đó cũng là lý do value receiver và pointer receiver sẽ được học sau cùng methods, thay vì biến dấu `*` thành một nghi thức.

**Bài tập - sửa đúng contract:** Viết `recordFailure(service Service)` sao cho caller nhận được `Healthy == false` và `Retries` tăng một. Trước khi nhìn đáp án, chọn một trong hai contract: function return một `Service` mới, hoặc function nhận `*Service` và mutate pointee.

**Đáp án.** Nếu caller quản lý cùng một state và function được đặt tên như một command, pointer làm ý định trực tiếp:

```
func recordFailure(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

recordFailure(&billing)
```

Một biến thể value vẫn đúng khi API diễn đạt transform:

```
func failedCopy(service Service) Service {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
    return service
}

billing = failedCopy(billing)
```

Hai phiên bản khác nhau ở trách nhiệm của caller. Phiên bản pointer cho phép function tác động lên state đã có; phiên bản return khiến việc thay state nằm rõ ở câu gán của caller. Không có "bản nhanh hơn" mặc định quan trọng hơn contract ở đây.

**Thực hành - một bug vẫn compile.** Trong `labs/part3-data-models`, mở `main_test.go` trước. Ở `recordProbe`, tạm bỏ câu `registry[name] = service`, rồi chạy riêng `TestRecordProbeUpdatesExistingMapEntry`. Code vẫn compile vì local struct copy được sửa hợp lệ; test mới chỉ ra entry trong map không hề nhận value mới. Khôi phục bằng đường mutation mà anh đã lần, không bằng cách sửa expectation. Sau đó xóa thân `recordFailure` và tự dựng lại nó từ `TestRecordFailureMutatesPointee`.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Map lookup trả một `Service` value. Sửa local `service` chưa chạm map data; phép gán ngược vào `registry[name]` mới là mutation của registry. `recordFailure` cần nhận `*Service` và sửa pointee, vì test đòi caller quan sát cùng state thay đổi.

## Nhiều service cần lookup, không cần thêm biến

Một Service model một service. Khi opsprobe giữ nhiều service theo tên, ta không muốn `billing`, `search`, `checkout` thành các variable độc lập. Map diễn đạt một quan hệ key/value:

```
services := map[string]Service{
    "billing": {
        Name:    "billing",
        Port:    8080,
        Healthy: true,
    },
}

billing, found := services["billing"]
fmt.Println(found, billing.Port) // true 8080
```

`string` là key type; `Service` là element type. `found` là kết quả thứ hai của map lookup, thường gọi là comma-ok. Nó phân biệt key không có mặt với element có zero value. Một lookup một-result vẫn hoàn toàn hợp lệ: `services["missing"].Retries` đọc `Retries` của zero value `Service{}`, nên cho 0. Nhưng 0 khi ấy có thể là “chưa có service” hoặc “service có `Retries == 0`”; đó là lý do phải dùng comma-ok khi sự hiện diện của entry mang ý nghĩa.

```
attempts := map[string]int{"billing": 0}

count, found := attempts["billing"]
fmt.Println(count, found) // 0 true

count, found = attempts["search"]
fmt.Println(count, found) // 0 false
```

Map literal tạo map đã sẵn sàng ghi. `make(map[string]Service)` cũng tạo map sẵn sàng ghi. Ngược lại, zero value của map là `nil`: đọc từ `nil` map cho zero value, `range` qua nó có zero iteration, nhưng gán entry vào `nil` map sẽ panic. Một map nhận từ caller vì thế cần contract rõ như pointer: caller có luôn khởi tạo nó không, hay function chịu trách nhiệm tạo nó trước khi ghi?

```
var services map[string]Service
fmt.Println(services["billing"].Name) // ""

// services["billing"] = billing
// panic: assignment to entry in nil map
services = make(map[string]Service)
services["billing"] = billing
```


`delete(services, "billing")` xóa một entry; xóa key không có mặt là an toàn. Nhưng `range` map không có thứ tự được chỉ định. Nếu CLI cần output ổn định, hãy lấy key, sort chúng, rồi in theo thứ tự đã chọn - đừng coi thứ tự đang tính cờ xuất hiện là contract của map.

### Map copy value, chia sẻ map data

Map không phải pointer và ta không cần mô tả hash table internals để dùng nó đúng. Assignment và call copy map value. Nếu hai map value cùng reference map data, ghi qua một value hiện ra qua value kia:

```
registry := map[string]int{"billing": 1}
alias := registry
alias["billing"]++

fmt.Println(registry["billing"]) // 2
```



Hình 14 — Assignment copy map value. Khi value ấy reference cùng map data, mutation entry qua `alias` hiện ra khi đọc qua `registry`; hình là conceptual diagram, không mô tả hash table implementation.

Một chi tiết làm map khác slice và array khi update struct value: map index không addressable. Vì vậy đoạn này không hợp lệ:

```
// services["billing"].Healthy = false // không hợp lệ
```

`services["billing"]` cho một `Service` value để đọc; nó không cho một variable mà ta có thể lấy địa chỉ field hay gán field trực tiếp. Cách value-oriented là lấy value ra, đổi, rồi gán lại:

```
service := services["billing"]
service.Healthy = false
services["billing"] = service
```

Nếu domain muốn registry quản lý các `*Service`, thì mutation qua pointee có thể trực tiếp hơn, nhưng đổi lại registry có thể chứa nil pointer và ownership cần được làm rõ:

```

services := map[string]*Service{
    "billing": {
        Name:    "billing",
        Port:    8080,
        Healthy: true,
    },
}

services["billing"].Healthy = false

```

Đây không phải lời mời chọn `map[string]*Service` mặc định. Với value nhỏ như `Service` hiện tại, `map[string]Service` và "lấy - sửa - gán lại" thường bộc lộ điểm mutation rõ hơn. Pointer trong map chỉ đáng dùng khi nó giải quyết một contract thực: object identity dùng chung, mutation phải đi qua nhiều nơi, hoặc value lớn và đã có lý do đo đạc/thiết kế.

**Bài tập - đọc zero value:** Một probe trả về `latencyByService map[string]int`. Viết code phân biệt `billing` có latency 0 với `billing` chưa có kết quả. Sau đó xóa kết quả của `billing` mà không cần kiểm tra key có tồn tại.

**Đáp án.** Comma-ok mang thông tin hiện diện; `delete` tự xử lý key thiếu:

```

latency, found := latencyByService["billing"]
if !found {
    fmt.Println("chưa có kết quả")
} else {
    fmt.Println(latency)
}

delete(latencyByService, "billing")

```

## Một update có trách nhiệm trong registry

opsprobe chưa cần network để hưởng lợi từ model này. Một update value-oriented cho registry không cần pointer: lấy struct value ra khỏi map, sửa bản local, rồi gán nó trở lại entry. Map parameter được truyền theo value, nhưng map value ấy vẫn mở đường tới map data của caller; chính phép gán cuối là mutation có chủ ý lên registry chung.

```
func recordProbe(
    registry map[string]Service,
    name string,
    healthy bool,
) bool {
    service, found := registry[name]
    if !found {
        return false
    }

    service.Healthy = healthy
    if !healthy {
        service.Retries++
    }
    registry[name] = service
    return true
}
```

Signature này nói rõ ba vai: **registry** là map value để lookup và gán entry; **name** là snapshot string; **healthy** là snapshot bool. **service** là struct copy lấy từ entry. Nếu key không có, function không bịa ra service mới mà trả **false**; nếu có, nó ghi value đã sửa về map. Khi công cụ bắt đầu đọc config và probe endpoint ở phần sau, cách đọc signature này sẽ giúp ta biết dữ liệu nào được chia sẻ, dữ liệu nào được snapshot, và mutation nào có thể lần lại.

Sau chương này, một signature không còn chỉ là tên type. Nó cho biết ta đang đưa vào function một snapshot, một cửa sổ tới storage dùng chung, một map value dẫn tới map data, hay một pointer mở đường tới variable caller. Khi cần debug mutation, hãy viết ra trước/sau lời gọi: variable nào tồn tại ở caller, parameter nào xuất hiện ở function, và expression nào thực sự là đích gán.

## Khi hành vi thuộc về service

`recordProbe(registry, name, healthy)` đã làm đúng việc, nhưng khi `opsprobe` có thêm nhiều thao tác quanh một service, chữ ký bắt đầu lặp lại cùng một chủ thể. Một hàm cần tạo nhãn cho service, một hàm khác ghi kết quả probe, hàm nữa kiểm tra cấu hình. Lúc này method giúp đặt hành vi cạnh type mà nó đọc hoặc thay đổi; nó không thay đổi quy tắc value semantics đã xây.

```
func (service Service) Summary() string {
    return service.Name
}

func (service *Service) Record(healthy bool) {
    service.Healthy = healthy
    if !healthy {
        service.Retries++
    }
}
```

Một method là function có receiver: phần parameter đặc biệt đứng trước tên method. `Summary` nhận `Service` value, nên receiver là một struct value được dùng để tạo kết quả. `Record` nhận `*Service`, vì hành vi này có ý định sửa pointee. Tên receiver không phải từ khóa và không phải một biến toàn cục bí mật; nó chỉ là parameter được viết ở vị trí riêng để gắn method với `Service`.


```
billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}

fmt.Println(billing.Summary()) // billing
billing.Record(false)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1
```

`billing.Record(false)` hợp lệ vì `billing` là variable addressable. Trong trường hợp này, Go cho phép cách viết ngắn của `(&billing).Record(false)`. Sự tiện lợi ấy không biến value receiver thành pointer receiver: method set của `Service` chỉ có methods khai báo với receiver `Service`; method set của `*Service` có cả methods receiver `Service`



lần \*Service.



Hình 15 — Method vẫn dựa trên receiver value. `Summary` dùng `Service` value; `Record` cần `*Service` để chọn pointee làm đích mutation. Mũi tên là trace semantics, không mô tả bộ nhớ vật lý.

Điều này giải thích một lỗi compiler rất có ích. Map index không addressable, nên Go không thể tự lấy địa chỉ ổn định cho một value trả về từ map để gọi pointer-receiver method:

```
// services["billing"].Record(false) // không hợp lệ

service := services["billing"]
service.Record(false)
services["billing"] = service
```

Đoạn sửa dùng đúng mô hình cũ: map lookup cho struct value, local variable `service` addressable, pointer-receiver method mutate local pointee, rồi caller gán struct value đã đổi về map. Nếu code thật cần nhiều nơi cùng giữ identity của một service, `map[string]*Service` có thể hợp lý; nhưng không dùng pointer chỉ để né phép gán lại mà chưa hiểu ownership.

## Composition trước, embedding sau

Một service có endpoint và state; hai phần đó là các khái niệm riêng.

Composition đơn giản nhất là đặt chúng vào những field có tên, để người đọc thấy quan hệ "có một":

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeState struct {
    Healthy bool
    Retries int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint  Endpoint
    State     ProbeState
}
```

Service có Endpoint và ProbeState; không có quan hệ kế thừa nào được ngụ ý. Đây là cách composition thường rõ nhất khi domain có các phần độc lập. Embedding cũng là một công cụ của Go, nhưng nó đưa field và method được promote vào selector của type ngoài. Ta sẽ chỉ dùng nó khi một API có lợi từ sự promote đó; hiện tại field có tên giữ ownership và đường đi của data rõ hơn.

## Interface xuất hiện ở nơi cần một hành vi

Một interface không phải bản thiết kế cha để mọi struct đi theo. Nó là một contract nhỏ: code tiêu dùng nói mình cần method nào, còn type nào có method set phù hợp thì dùng được. Với `opsprobe`, phần in kết quả chưa cần toàn bộ `Service`; nó chỉ cần một dòng summary.

```

type SummarySource interface {
    Summary() string
}

func renderSummary(source SummarySource) string {
    return "target: " + source.Summary()
}

```

`renderSummary` không hỏi caller là `Service`, `StaticTarget`, hay một type tương lai. Nó chỉ gọi `Summary`. Không có từ khóa `implements`: assignment hoặc argument hợp lệ khi method set của type thỏa interface. Vì `Summary` có value receiver, cả `Service` và `*Service` đều có method đó trong method set.

```


type StaticTarget string

func (target StaticTarget) Summary() string {
    return string(target)
}

fmt.Println(renderSummary(Service{Name: "billing"}))
fmt.Println(renderSummary(
    StaticTarget("search (maintenance)"),
))

```

Kết quả là hai dòng có cùng format dù hai type không có ancestor chung. Interface ở đây được rút ra sau khi có consumer và hai provider có ý nghĩa. Nếu chỉ có một `Service` duy nhất và không có ranh giới cần thay thế, nhận trực tiếp `Service` thường dễ đọc hơn là thêm interface vì dự đoán tương lai.



Hình 16 — `renderSummary` chỉ cần `Summary() string`. Sơ đồ cho thấy dependency đi từ consumer tới contract nhỏ; `Service` và `StaticTarget` không cần khai báo một quan hệ kế thừa hay đăng ký implements.

Pointer receiver thay đổi interface satisfaction theo đúng rule method set. Nếu contract yêu cầu `Record(bool)`, `Service` value không thỏa vì method đó chỉ thuộc method set của `*Service`; `*Service` mới thỏa.

```

type ProbeRecorder interface {
    Record(bool)
}

func markFailed(recorder ProbeRecorder) {
    recorder.Record(false)
}

billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}
markFailed(&billing) // *Service thỏa ProbeRecorder

// markFailed(billing) // sai: Service thiếu Record

```

## Bản chất Thời gian chạy của Interface và Cạm bẫy Typed Nil

Để không biến interface thành một khái niệm trừu tượng mơ hồ, ta cần nhìn vào cấu trúc dữ liệu thực tế mà trình biên dịch tạo ra. Trong đặc tả ngôn ngữ Go, một giá trị interface đại diện cho một cặp giá trị gồm kiểu động (dynamic type) và giá trị động (dynamic value).

Ở tầng triển khai thực tế của Go 1.27.1 (mã nguồn tại `src/runtime/iface.go`), một interface có chứa method như

SummarySource được biểu diễn bằng cấu trúc `iface` gồm hai con trỏ 64-bit: con trỏ thứ nhất `tab` \*`itab` trỏ tới bảng thông tin kiểu (chứa mô tả kiểu cụ thể, bảng con trỏ hàm thỏa mãn interface, và hash định danh kiểu); con trỏ thứ hai `data` `unsafe.Pointer` trỏ tới dữ liệu thực tế của đối tượng. Đối với interface rỗng (`any` hoặc `interface{}`), runtime sử dụng cấu trúc `eface` với con trỏ `_type` \*`_type` và con trỏ `data`.

Biểu diễn hai con trỏ này giải thích trực diện cam bẫy kinh điển mang tên **typed nil**:

```
var s *Service = nil
var src SummarySource = s

if src == nil {
    fmt.Println("Interface la nil")
} else {
    fmt.Println("Interface KHONG nil") // Ket qua thuc te
}
```

Một giá trị interface chỉ được đánh giá là `nil` khi và chỉ khi **cả kiểu động và giá trị động đều chưa được thiết lập** (tức `tab == nil` và `data == nil`). Khi gán một con trỏ `s` có giá trị `nil` kiểu `*Service` vào `src`, con trỏ `tab` được điền thông tin của kiểu `*Service`, trong khi `data` mang giá trị 0. Vì `tab` khác `nil`, biểu thức `src == nil` trả về `false`. Nếu sau đó chương trình gọi `src.Summary()`, method vẫn được kích hoạt với receiver mang giá trị `nil`, và nếu method cố truy cập các trường dữ liệu bên trong thì một cơn hoảng loạn (panic) giải tham chiếu con trỏ rỗng sẽ lập tức nổ ra.

## Một API nhỏ, Đủ để Đọc bằng Semantics

Ở cuối mạch thiết kế này, công cụ `opsprobe` đã có thể diễn đạt ba ý định kiến trúc khác nhau một cách mạch lạc mà không cần dựa vào những danh xưng mơ hồ:

Hàm `func (service Service) Summary() string` tiếp nhận receiver dưới dạng snapshot giá trị độc lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối khỏi mọi tác dụng phụ khi đọc dữ liệu để sinh chuỗi mô tả.

Hàm func (service \*Service) Record(bool) tiếp nhận receiver dưới dạng giá trị con trỏ, cho phép cập nhật trực tiếp biến trạng thái của bên gọi mà không cần sao chép toàn bộ cấu trúc dữ liệu.

Hàm func renderSummary(SummarySource) string tiếp nhận một giá trị interface, chỉ phụ thuộc vào hành vi tối thiểu mà bên tiêu thụ thực sự cần, tách rời hoàn toàn việc hiển thị khỏi cấu trúc dữ liệu cụ thể của bên cung cấp.

Mô hình cấu thành (composition) giúp dữ liệu có đường đi rõ ràng; method đặt hành vi cạnh kiểu dữ liệu; interface xác lập ranh giới lỏng lẻo khi xuất hiện nhu cầu hoán đổi nhà cung cấp. Từ nền tảng này, chương tiếp theo sẽ trang bị cho các API này một cơ chế báo cáo thất bại tường minh: lỗi kiểm tra probe không được phép chỉ âm thầm đổi trường Healthy rồi biến mất, mà phải vượt qua ranh giới hàm với đầy đủ ngữ cảnh để bên gọi chủ động ra quyết định xử lý.

## Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định

---

opsprobe vừa có thêm `Service`, `state` và một hàm ghi kết quả probe. Phiên bản đầu của hàm trả `bool`: `true` nếu tên service tồn tại, `false` nếu không. Nó là một API hợp lệ khi caller chỉ cần biết có ghi được entry hay không.

Nhưng hãy đặt nó vào một tình huống vận hành. Màn hình báo `billing` không `healthy`. Có ít nhất hai câu hỏi khác nhau: service có được cấu hình không, hay service đã cấu hình nhưng probe tới endpoint thất bại? Một `false` không mang câu trả lời nào đi qua ranh giới function. Caller buộc phải đoán, hoặc đọc `state` đã bị đổi sau sự kiện.

Chương này không bắt đầu bằng một danh sách hàm trong package `errors`. Nó bắt đầu bằng quyền quyết định: nơi gọi cần nhận được failure nào để chọn thông báo, `retry`, hay dừng công việc; nơi phát hiện failure cần thêm context nào mà không phá mất identity của nguyên nhân.

### Một failure chưa phải là một quyết định

Ta tách hành vi probe thành một function value. Nó chưa mở network; điều đó sẽ đến ở chương I/O. Hiện tại nó là một boundary có thể thành công hoặc trả về nguyên nhân thất bại:

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeFunc func(Endpoint) error
```

`ProbeFunc` nhận endpoint value và trả về `error`. Nếu không có lỗi, giá trị trả về là `nil`. Nếu có lỗi, caller nhận một error value. `error` là interface của Go; điều đáng chú ý ở đây không phải interface đó có một method, mà là failure đi ra trên đường trả về với một shape thống nhất. Không dùng `panic` để báo endpoint unreachable, và cũng không in log bên trong `ProbeFunc` rồi giả vờ thành công.

API ghi kết quả của `opsprobe` đổi từ câu hỏi “có entry không?” sang “tôi đã probe và cập nhật state được chưa?”

```
func applyProbe(  
    registry map[string]Service,  
    name string,  
    run ProbeFunc,  
) error
```

Signature nói một điều quan trọng trước khi ta đọc implementation: caller không nhận state mới hay một boolean mơ hồ. Nó nhận `nil` khi operation hoàn tất, hoặc một error value để quyết định nhánh kế tiếp. `registry` vẫn là map value dẫn tới shared map data; vì map đang lưu struct value, hàm vẫn lấy entry ra, sửa local `Service`, rồi gán lại entry như ở Chương 3.

## Phân loại để quyết định, thêm context để điều tra

Không phải mọi string lỗi đều là contract. Một CLI có thể muốn đối xử riêng với “tên service không có trong config”, nhưng không nên parse câu tiếng Anh từ `err.Error()` để làm điều đó. Ta tạo một sentinel cho điều kiện mà caller có hành động riêng:

```
var ErrUnknownService = errors.New("service is not configured")
```

Khi tên không tồn tại, `applyProbe` không trả sentinel trần. Nó thêm thông tin operation và vẫn giữ nguyên identity bằng `%w`:

```
return fmt.Errorf("unknown %q: %w", name, ErrUnknownService)
```

`%w` không chỉ nối string. Nó tạo một error có thể unwrap về nguyên nhân. Vì vậy caller có thể kiểm tra ý nghĩa bằng `errors.Is` thay vì so câu chữ:




```

if errors.Is(err, ErrUnknownService) {
    fmt.Println("thêm service vào config trước khi probe")
    return
}

```

Trong câu lệnh trên, caller không cần biết hiện có bao nhiêu lớp context bên ngoài sentinel. `errors.Is` đi theo chuỗi wrapping. Nếu đổi `%w` thành `%v`, thông báo có thể nhìn giống nhau nhưng identity bị cắt; một điều kiện có thể phân loại được đã vô tình thành text chỉ dành cho người đọc.



Hình 17 — Biên lỗi không nuốt nguyên nhân. Mỗi lớp chỉ thêm context mà nó thực sự biết; caller chọn `errors.Is` khi cần một quyết định theo loại lỗi và `errors.As` khi cần dữ liệu từ một error cụ thể.

## Một error có dữ liệu mà CLI thực sự cần

Sentinel trả lời “đây có phải loại lỗi đó không?”. Khi probe tới một endpoint đã có cấu hình nhưng thất bại, CLI cần thêm service nào và endpoint nào liên quan. Ta dùng custom error cho context có cấu trúc:

```

type ProbeFailure struct {
    Service  string
    Endpoint Endpoint
    Cause    error
}

func (failure *ProbeFailure) Error() string {
    return fmt.Sprintf(
        "probe %s at %s:%d: %v",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
        failure.Cause,
    )
}

func (failure *ProbeFailure) Unwrap() error {
    return failure.Cause
}

```

Error tạo message cho người đọc. Unwrap nói rõ Cause vẫn là nguyên nhân nằm dưới lớp context này. Error value cần tìm trong chain là `*ProbeFailure`, vì `ProbeFailure` dùng pointer receiver. Còn argument `target` thực tế truyền cho `errors.As` là `&failure`: pointer tới variable nhận kết quả. Hàm sẽ gán error tìm được vào variable đó:

```

var failure *ProbeFailure
if errors.As(err, &failure) {
    fmt.Printf("%s đang lỗi tại %s:%d\n",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
    )
}

```

`errors.As` không hỏi “message có chứa host không?”. Nó tìm một error assignable vào type mà caller yêu cầu. Đây là lý do custom error nên có dữ liệu mà caller thật sự dùng, không phải chỉ là một struct bọc mỗi string.

## Failure analysis: state nào phải được ghi, lỗi nào phải được trả?

Đây là implementation của boundary. Hãy đọc nó như một review: mỗi return mang thông tin nào, và state nào còn tồn tại sau return?

```
func applyProbe(
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error {
    service, found := registry[name]
    if !found {
        return fmt.Errorf(
            "unknown %q: %w",
            name,
            ErrUnknownService,
        )
    }

    if err := run(service.Endpoint); err != nil {
        service.Record(false)
        registry[name] = service
        failed := &ProbeFailure{
            Service:  service.Name,
            Endpoint: service.Endpoint,
            Cause:    err,
        }
        return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
    }

    service.Record(true)
    registry[name] = service
    return nil
}
```

Nhánh thiếu config trả sớm: không có **Service** để mutate, nên registry không đổi. Nhánh probe thất bại vẫn ghi state `Healthy=false` và tăng retry, rồi trả failure có nguyên nhân. Đây không phải hai cơ chế báo lỗi cạnh tranh; state trả lời “lần quan sát gần nhất ra sao”, còn error trả lời “operation vừa gọi không hoàn tất vì sao”. Nhánh thành công ghi state rồi trả `nil`.

Khi kiểm thử mã nguồn này, hệ thống tập trung chứng minh ba cam kết hợp đồng cụ thể thay vì chỉ so khớp chuỗi thông báo:

| Tình huống kiểm thử                  | Điều kiện xác minh trạng thái                                                     | Điều kiện xác minh lỗi (Error Contract)                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dịch vụ không tồn tại trong cấu hình | Hàm kiểm tra probe tuyệt đối không được gọi.                                      | <code>errors.Is(err, ErrUnknownService)</code> trả về <code>true</code> .                                                            |
| Thao tác probe thất bại              | Trạng thái dịch vụ cập nhật <code>Healthy=false</code> và tăng số lần thử lại.    | <code>errors.As</code> trích xuất thành công <code>*ProbeFailure</code> , đồng thời <code>errors.Is</code> bảo toàn nguyên nhân gốc. |
| Thao tác probe thành công            | Trạng thái dịch vụ cập nhật <code>Healthy=true</code> tại đúng endpoint cấu hình. | Giá trị lỗi trả về là <code>nil</code> .                                                                                             |

Lab `part4-error-boundaries` biến ba contract này thành test. `ProbeFunc` được thay bằng function nhỏ trong test; không cần mở socket thật để chứng minh error boundary. Hãy mở `main_test.go` trước `main.go`, đổi riêng `%w` thành `%v` ở return cuối của nhánh probe lỗi, rồi chạy

`TestApplyProbePreservesFailureCauseAndContext`. Message vẫn gần như cũ, nhưng test phải đổ vì `errors.Is` không còn thấy nguyên nhân. Khôi phục `%w`, sau đó tạm bỏ nhánh cancellation đặc biệt và chạy

`TestApplyProbeCancellationDoesNotChangeHealthState`: lúc này feedback của test cho thấy cancellation đã bị viết nhầm thành health failure. Hai failure injection này đáng làm hơn là chép lại error chain đã có sẵn.

**Bài tập - giữ lại điều gì?** Một run trả

`errors.New("connection refused")`. Nếu `applyProbe` đổi `%w` ở return cuối thành `%v`, message của CLI có thể vẫn hiển thị “connection refused”. Contract nào trong ba contract trên đã mất? Viết một assertion thể hiện điều đó.

**Đáp án.** Contract nhận biết nguyên nhân gốc mất:

`errors.Is(err, errConnectionRefused)` sẽ false vì chuỗi error không còn unwrap tới error ban đầu. Context cho người đọc không đủ để thay thế identity cho code. Assertion cần tạo `errConnectionRefused`, gọi `applyProbe`, rồi yêu cầu `errors.Is(got, errConnectionRefused)` là

true.

## Điểm dừng của boundary này

Ta chưa retry, chưa timeout, và chưa cleanup tài nguyên; mọi thứ đó sẽ chỉ làm mạch này khó đọc nếu đưa vào trước. Hiện tại API đã có ranh giới rõ: nil nghĩa là operation hoàn tất, error giữ được nguyên nhân và context, còn caller dùng Is hoặc As đúng theo quyết định mình cần.

Phần tiếp theo của Chương 4 sẽ đặt error boundary này dưới áp lực của tài nguyên và cancellation: defer phải chạy ở đâu, context đi qua API nào, và vì sao panic không phải đường tắt thay cho một failure có thể dự đoán.

## Cancellation không phải health signal

Một probe có thể bị hủy vì người dùng dừng CLI, vì request chát hết thời gian, hoặc vì service quản lý gọi đang shutdown. Không tình huống nào trong số đó chứng minh endpoint của billing đang down. Nếu applyProbe gộp mọi error vào nhánh Record(false), một cancellation của caller sẽ tạo ra một health signal giả.

context.Context mang deadline và tín hiệu cancellation qua ranh giới API. Nó đi vào đầu signature, không được cất trong Service, và được truyền xuống function có thể chặn:

```
type ProbeFunc func(context.Context, Endpoint) error

func applyProbe(
    ctx context.Context,
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error
```

Trước khi chạy probe, boundary kiểm tra cancellation để không bắt đầu I/O vô ích. Nếu cancellation đến trong lúc run đang làm việc, run phải tôn trọng ctx và trả một error vẫn nhận diện được bằng errors.Is(err, context.Canceled) hoặc

`errors.Is(err, context.DeadlineExceeded)`. Trả thẳng `ctx.Err()` là cách đơn giản; wrapping để thêm context cũng đúng nếu không làm mất identity. `applyProbe` nhận diện hai nguyên nhân chuẩn ấy, giữ chúng trong error chain, nhưng không thay health state:

```
if err := ctx.Err(); err != nil {
    return fmt.Errorf("probe canceled: %w", err)
}

if err := run(ctx, service.Endpoint); err != nil {
    if errors.Is(err, context.Canceled) ||
        errors.Is(err, context.DeadlineExceeded) {
        return fmt.Errorf("probe incomplete: %w", err)
    }

    service.Record(false)
    registry[name] = service
    failed := &ProbeFailure{
        Service: service.Name,
        Endpoint: service.Endpoint,
        Cause: err,
    }
    return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
}
```

Đây là một policy của `opspoke`, không phải luật rằng cancellation không bao giờ có ý nghĩa vận hành. Tại boundary này, state `Healthy` có nghĩa là kết quả của lần quan sát hoàn tất. Một operation bị hủy chưa đưa ra quan sát đó. Caller vẫn có thể dùng `errors.Is(err, context.Canceled)` để dừng yên lặng, hoặc `errors.Is(err, context.DeadlineExceeded)` để báo timeout.

## defer đứng cạnh acquisition

Cancellation không tự đóng mọi resource mà một function đã mở. Ownership nằm ở nơi acquisition thành công: function nào có session thì function đó phải sắp cleanup trước khi gọi phần có thể return. Ta tách phần này khỏi health state để đọc được policy cleanup mà không lẫn nó với policy endpoint:

```

type ProbeSession interface {
    Close() error
}

type OpenSession func(Endpoint) (ProbeSession, error)
type SessionProbe func(
    context.Context,
    Endpoint,
    ProbeSession,
) error


func runWithSession(
    ctx context.Context,
    endpoint Endpoint,
    open OpenSession,
    run SessionProbe,
) (err error) {
    if err := ctx.Err(); err != nil {
        return err
    }

    session, err := open(endpoint)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("open session: %w", err)
    }
    defer func() {
        if closeErr := session.Close(); closeErr != nil {
            if err == nil {
                err = fmt.Errorf("close session: %w", closeErr)
            }
        }
    }()

    return run(ctx, endpoint, session)
}

```

defer được đăng ký ngay sau khi open thành công. Nếu open thất bại, chưa có session để đóng. Nếu run return theo bất kỳ nhánh nào, Close chạy trước khi runWithSession trả result cuối cùng. Named result err ở đây có lý do cụ thể: cleanup error chỉ trở thành result khi operation chính đã thành công. Nếu run đã có error, code giữ primary failure thay vì thay thế nó bằng một lỗi close thứ cấp. Một hệ thống có yêu cầu lưu cả hai có thể dùng policy khác, nhưng phải làm điều đó có chủ ý.



Hình 18 — `defer` không phải một câu thần chú dọn dẹp toàn chương trình. Nó ràng buộc cleanup với scope đã nhận ownership. Error từ `Close` chỉ thay result khi `run` chưa có failure để bảo toàn nguyên nhân chính.

Lưu ý một ranh giới khác: caller tạo context dẫn xuất phải gọi `cancel`, kể cả khi deadline có thể tự hết. Trong code ngắn, pattern là `ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, timeout)` ngay sau đó `defer cancel()`. `cancel` giải phóng resource liên quan tới context; còn `session.Close` giải phóng resource mà `runWithSession` đã acquire. Hai cleanup này có owner khác nhau.

## Code review: đừng dùng `recover` để che failure dự đoán được

Một review có thể gặp đoạn sau và thấy nó “tránh crash”:

```

defer func() {
    if recovered := recover(); recovered != nil {
        err = fmt.Errorf("probe failed: %v", recovered)
    }
}()

```

Đoạn này không phải cách thay thế cho `return error`. Cancellation, timeout, config thiếu và connection refused đều là outcome mà API đã dự kiến; chúng phải đi qua `error` chain để caller phân loại được. Dùng `recover` ở đây biến bug lập trình như nil dereference hoặc invariant hỏng thành một string mơ hồ, trong khi state có thể đã bị thay đổi dở dang.



`panic` thường phù hợp với lỗi lập trình, invariant nội bộ không giữ được, hoặc `boundary recovery` được thiết kế rõ để cách ly code không tin cậy. `recover` chỉ có chỗ khi `boundary` đó có kế hoạch phục hồi state, ghi nhận đầy đủ và có contract rõ ràng sau recovery. `opsprobe` hiện không có `boundary` như vậy; để `panic` lộ ra trong test thường trung thực hơn là giả nó thành “probe failed”.

**Bài tập - trace cleanup:** `ctx` bị cancel sau khi `open` trả một session, còn `run` trả `context.Canceled`. `Close` có được gọi không? Error cuối giữ identity nào? `registry["billing"]` có nên đổi `Healthy` hay `Retries` không?

**Đáp án.** `Close` được gọi đúng một lần vì `defer` đã được đăng ký sau `acquisition`. `runWithSession` giữ `context.Canceled` là primary error nếu `Close` cũng lỗi; `applyProbe` bọc nguyên nhân đó để `errors.Is(err, context.Canceled)` vẫn true. Vì operation không hoàn tất một quan sát endpoint, policy hiện tại giữ nguyên `Healthy` và `Retries`.

## Kết chương: failure có đường đi

Một error boundary tốt không cố làm mọi failure giống nhau.

`ErrUnknownService` cho caller một loại lỗi để cấu hình; `ProbeFailure` giữ context của quan sát thật; wrapping giữ identity; cancellation đi qua `Context` nhưng không bị viết nhầm thành health signal; `defer` đóng resource mà scope đã nhận ownership. `panic` vẫn là tín hiệu khác, không phải lỗi tắt để khởi thiết kế result.

`opsprobe` nay nói rõ điều nó sở hữu, quan sát và để caller quyết định. Tiếp theo: package boundary, export và dependency kín.

**Bốn câu hỏi trước khi merge một error boundary**

| Tiêu chí kiểm định ranh giới lỗi                   | Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhận diện định danh lỗi (Error Identity)           | Bên gọi có cần rõ nhánh quyết định theo từng loại lỗi cụ thể không? Nếu có, phải bảo toàn identity bằng sentinel error hoặc custom type có cấu trúc; cấm bắt caller parse chuỗi văn bản. |
| Bản chất quan sát miền nghiệp vụ                   | Lỗi này có phản ánh trạng thái thực của dịch vụ đích không? Timeout hoặc cancellation từ Context của caller không tự động đồng nghĩa với việc endpoint bị unhealthy.                     |
| Quyền sở hữu tài nguyên (Resource Ownership)       | Tài nguyên được cấp phát ở đâu, và lệnh dọn dẹp qua defer có được đặt ngay sau đó không? Mỗi defer phải gắn trực tiếp với scope chịu trách nhiệm giải phóng.                             |
| Chính sách bảo toàn lỗi gốc (Primary Error Policy) | Nếu thao tác dọn dẹp trong defer cũng phát sinh lỗi, lỗi ban đầu có bị nuốt mất không? Cần bảo toàn lỗi gốc để không làm gián đoạn việc điều tra sự cố.                                  |

Khi bốn câu trả lời hiện ngay trong chữ ký hàm, chuỗi bọc lỗi, chuyển dịch trạng thái và kiểm thử tự động, người đọc sau không cần phỏng đoán lỗi có bị che lấp, số lần thử lại có bị tăng sai, hay tài nguyên hệ thống có bị rò rỉ hay không. Đó là sự chuẩn bị cần thiết trước khi tách mã nguồn thành các package độc lập.

## Chương 5 — Package là ranh giới

---

Sau Chương 4, `opsprobe` có một API cho một lần `probe`. Nhưng `lab` vẫn là một package `main` chứa `model`, `policy error`, `config` giả và cách in ra terminal. Khi mọi thứ còn ngắn, một tệp là lựa chọn tốt. Vấn đề xuất hiện không phải vì số tệp tăng, mà vì một thay đổi ở cách in CLI có thể nhìn thấy mọi chi tiết của `probe`, và một thay đổi `config` có thể kéo domain `model` đi cùng.

Ta sẽ không mở đầu bằng cây thư mục “chuẩn”. Ta bắt đầu bằng một review: code nào phải biết `fmt.Println`, code nào phải biết `endpoint`, và code nào có quyền quyết định `config` được đọc từ đâu? Khi câu trả lời khác nhau, `boundary` cũng phải khác nhau.


### Một `dependency graph` có thể đọc từ ngoài vào trong

Refactor đầu tiên của `opsprobe` phân định ba vai trò kiến trúc rõ rệt:

Package `cmd/opsprobe` đóng vai trò điểm khởi đầu (`command entrypoint`): tiếp nhận các phụ thuộc, điều phối các ca sử dụng và trình bày kết quả ra console.

Package `probe` là thư viện có thể tái sử dụng (`importable package`): sở hữu mô hình nghiệp vụ cho một lần kiểm tra và hoàn toàn độc lập với thiết bị đầu ra.

Package `internal/config` là chi tiết triển khai nội bộ của ứng dụng (`internal implementation detail`): quản lý cấu hình mặc định nhưng được compiler bảo vệ không cho phép bất kỳ module bên ngoài nào `import`.



Hình 19 — Dependency direction là công cụ review. `cmd/opsprobe` là composition root; nó biết các package cụ thể. `probe` không biết CLI hay config source nên có thể được đọc, test và thay thế runner mà không kéo presentation theo.

`go.mod` đặt module path, còn mỗi directory Go là một package. Vì lab dùng module `example.com/golang-master/part5-package-design`, import path của package `probe` là `example.com/golang-master/part5-package-design/probe`. Một package có thể gồm nhiều file trong cùng directory; chia file không tạo thêm boundary nếu chúng vẫn khai báo cùng package `probe`.

```

part5-package-design/
├── go.mod
├── cmd/opsprobe/main.go
├── probe/doc.go
├── probe/check.go
└── internal/config/config.go
  
```

Tên `cmd` là convention hữu ích khi repository có thể chứa nhiều executable; bản thân compiler không trao ý nghĩa đặc biệt cho nó. `main.go` cũng chỉ là tên file theo convention. Boundary thực sự đến từ package clause, import path và hướng dependency.

## Export là lời hứa, không phải cách sửa compile error

Trong `probe`, caller cần tạo service, truyền một runner và đọc result. Những khái niệm ấy mới cần export:

```

package probe

type Endpoint struct { Host string; Port int }
type Service struct { Name string; Endpoint Endpoint }

type Runner func(context.Context, Endpoint) error
type Result struct { Service string }

func Check(
    ctx context.Context,
    service Service,
    run Runner,
) (Result, error)

```

Chữ cái đầu viết hoa không làm type “quan trọng hơn”; nó mở một contract cho package khác. `Check` được export vì command thực sự gọi nó. Helper thêm `context error` ở bên trong có thể giữ unexported vì chưa có caller nào ngoài `probe` cần nó. Export trước rồi hy vọng một consumer xuất hiện là cách tạo API phải mang gánh nặng tương thích không cần thiết.

Package documentation cũng là một phần của contract. File `probe/doc.go` bắt đầu bằng comment `Package probe . . .`, nói package chịu trách nhiệm gì và không chịu trách nhiệm gì. Comment của export nên mô tả behavior mà caller có thể dựa vào, không chỉ lặp lại tên type.

## **`internal` là boundary do compiler kiểm tra**

Target mặc định là policy của application hiện tại. Ta để nó trong `internal/config`:

```

package config

type Target struct {
    Name string
    Host string
    Port int
}

func DefaultTargets() []Target {
    return []Target{
        {
            Name: "billing",
            Host: "billing.internal",
            Port: 8443,
        },
    }
}

```

Package ở `internal` không phải “private bằng thỏa thuận”. Go chỉ cho code nằm trong cây thư mục của parent import nó. Vì `cmd/opsprobe` nằm dưới module `root - parent` của `internal` - nó import được `internal/config`. Một module khác import `example.com/golang-master/part5-package-design/internal/config` sẽ bị go command từ chối.

Đây không phải lý do để nhét mọi package vào `internal` theo phản xạ. Với binary tự chứa, đó thường là default tốt vì không hứa API ngoài. Với `probe` trong lab này, ta cố tình để nó importable để boundary giữa domain operation và CLI được nhìn thấy. Nếu mai kia không còn consumer ngoài application, nó cũng có thể trở thành `internal`; vị trí phải theo consumer thật, không theo cây thư mục đẹp mắt.

## Composition root chuyển dữ liệu, không giấu dependency

`config.Target` và `probe.Service` không phải cùng type. Chúng thuộc hai boundary khác nhau: `config` nói dữ liệu được khai báo thế nào; `probe` nói một operation cần gì. `cmd/opsprobe` là nơi phù hợp để map giữa chúng:

```

for _, target := range config.DefaultTargets() {
    service := probe.Service{
        Name: target.Name,
        Endpoint: probe.Endpoint{
            Host: target.Host,
            Port: target.Port,
        },
    },
}

result, err := probe.Check(ctx, service, run)
if err != nil {
    fmt.Printf("%s: %v\n", service.Name, err)
    continue
}
fmt.Printf("%s healthy=true\n", result.Service)
}

```

Mapping này trông như boilerplate nhỏ, nhưng nó giữ dependency direction trung thực: `probe` không cần import `config`, `config` không cần biết `Result`, và code in terminal không rò vào domain package. Khi source config chuyển từ default sang file hay environment ở chương sau, `probe.Check` không đổi chỉ vì đường đi của config đã đổi.

## Một refactor có kiểm chứng, không phải một lần dời file

Lab kiểm tra ba cam kết kỹ thuật trọng yếu khi phân tách package nhằm bảo vệ ranh giới kiến trúc:

| Thành phần kiểm thử                              | Hành vi kỳ vọng của hệ thống                                                                                                       | Rủi ro nếu thiết kế sai ranh giới                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Điều phối hủy bỏ ( <code>probe.Check</code> )    | Chuyển <code>ctx.Err()</code> thành lỗi nhận diện được bằng <code>errors.Is</code> , không kích hoạt runner khi context đã bị hủy. | Tiếp tục tiêu tốn tài nguyên mạng dù bên gọi đã phát tín hiệu dừng.           |
| Toàn vẹn kết quả                                 | Đối tượng kết quả mang chính xác tên định danh dịch vụ đã cấu hình.                                                                | Trộn lẫn trạng thái giữa các dịch vụ trong quá trình duyệt danh sách.         |
| Độc lập dữ liệu ( <code>internal/config</code> ) | Trả về một slice độc lập theo từng lần gọi factory.                                                                                | Caller sửa slice nhận được làm đột biến giá trị cấu hình mặc định dùng chung. |

Test cuối không phải để khẳng định “mọi slice đều dangerous”. Nó chứng minh ownership của config factory: `DefaultTargets` tạo dữ liệu mới cho caller thay vì phát một slice dùng chung. Đây là cùng câu hỏi value semantics của Chương 2, nay được đặt vào một package boundary.

### Khởi tạo Gói và Ràng buộc Đồ thị Phụ thuộc (Initialization DAG)

Khi phân tách mã nguồn thành nhiều package, Go runtime thực thi một quy trình khởi tạo cực kỳ nghiêm ngặt dựa trên đồ thị có hướng không chu trình (Directed Acyclic Graph - DAG). Trình biên dịch Go từ chối hoàn toàn các phụ thuộc vòng (`import cycle not allowed`) ngay tại thời điểm build.

Nếu package A import B, thì B bắt buộc phải được khởi tạo hoàn tất trước khi A bắt đầu. Trong phạm vi từng package, các biến cấp gói được khởi tạo theo thứ tự phụ thuộc dữ liệu tĩnh, tiếp theo là các hàm `init()` được thực thi tuần tự trên một goroutine duy nhất trước khi hàm `main` khởi chạy. Việc thấu hiểu đồ thị phụ thuộc giúp ta tránh hoàn toàn các lỗi phụ thuộc ẩn và giữ thời gian khởi động của ứng dụng luôn ở mức dự đoán được.

Lần này không bắt đầu từ implementation đã tách. Mở `labs/part5-package-refactor` trong VS Code: điểm xuất phát là một `main.go` monolithic đang chạy. Chạy `go run` để giữ behavior làm mốc, rồi chạy `go test -tags exercise ./...`. Lỗi compiler vì package `probe` chưa tồn tại là tín hiệu bắt đầu, không phải lỗi để lơ đi: test đang đòi một public boundary mà code chưa có. Từ requirement và test, anh tự quyết định file nào đi vào `probe`, file nào là `internal/config`, và command map hai model ở đâu. Khi xong, `go run ./cmd/opsprobe` phải giữ output, còn `go test -tags exercise ./...` và `go vet ./...` phải xanh.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Reference implementation nằm ở `labs/part5-package-design`, nhưng chỉ nên mở sau khi acceptance test đã cho phản hồi đầu tiên. Ranh giới cần giữ là: `probe` export operation mà test gọi, `internal/config` giữ policy default và trả slice mới, còn `cmd/opsprobe` là nơi map data rồi in kết quả. Không có lý do để `probe` import ngược config hoặc terminal.



**Bài tập - đặt code ở đâu?** Một bạn muốn thêm `fmt.Println` vào `probe.Check` để in progress, và muốn `probe` gọi `config.DefaultTargets` để đỡ mapping ở `main`. Với dependency graph trên, hai thay đổi đó tạo ra rủi ro gì? Đề xuất nơi thay thế cho mỗi việc.

**Đáp án.** `fmt.Println` kéo presentation vào package có thể import; command nên quyết định format và nơi ghi output. Để `probe` gọi config đảo dependency từ domain operation sang application policy, khiến test `probe` phải mang config theo. Progress có thể là `result/event` do caller trình bày; mapping nên ở command hoặc một application service nằm phía ngoài cả `probe` lẫn config.

### Một config source là dữ liệu không tin cậy, không phải endpoint

Requirement tiếp theo đến từ người vận hành: trong một lần chạy, họ muốn đổi endpoint mặc định mà không sửa source. Ta chọn một biến môi trường có shape rõ ràng: `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`. Đây là capability của application, không phải capability của `probe`. `probe.Check` chỉ nhận `Endpoint` đã hợp lệ; nó không có lý do để biết chuỗi đó đến từ môi trường, file hay một flag tương lai.

Điều này giữ một ranh giới quan trọng. Environment luôn đưa vào string; endpoint cần host và port có ý nghĩa. Việc tách, chuyển kiểu và kiểm tra range là công việc của `internal/config`. Command đưa implementation thật `os.LookupEnv` vào boundary ấy, rồi chỉ nhận `[]Target` hoặc `error`. Shape của API đủ nhỏ để test mà không đổi environment của máy:

```
type LookupEnv func(string) (string, bool)

func LoadTargets(lookup LookupEnv) ([]Target, error)
```

Đây không phải một dependency-injection framework. `LookupEnv` chỉ là function type nói đúng dependency mà config cần: với một key, trả value và cho biết key có tồn tại hay không. Trong test, một closure nhỏ thay `os.LookupEnv`; trong command, `os.LookupEnv` thỏa đúng signature. Nhờ

vậy test mô tả input rõ ràng mà không có test nào phải sửa environment process chung.

`host:port` cũng không nên được cắt bằng `strings.Split`. Dấu `:` xuất hiện trong IPv6, nên `net.SplitHostPort` là parser phù hợp cho grammar socket. `payments.internal:9443` là input hợp lệ; IPv6 cần bracket như `[2001:db8::9]:9443`. Sau khi tách, port vẫn là text: `strconv.Atoi` chuyển nó thành `int`, rồi config kiểm tra range `1..65535` trước khi tạo target. Mọi input lỗi trả error có context để CLI in ra và dừng với exit code khác 0.

Ở đây không cần sentinel mới. Caller hiện chỉ có một policy cho config lỗi: báo người dùng và dừng trước khi probe bắt đầu. Nếu sau này CLI cần phân biệt lỗi syntax với secret bị thiếu để đưa remediation khác nhau, đó mới là lúc error identity đáng được đưa vào contract. Chương 4 không dạy “mọi error phải có type”; nó dạy chỉ giữ identity khi caller có quyết định khác nhau.

**Thực hành - requirement thay đổi sau refactor.** Sau khi hoàn thành lần tách package đầu tiên trong `labs/part5-package-refactor`, chạy `go test -tags configexercise ./....`. Test đòi `internal/config.LoadTargets` nhận một function đọc environment và đổi endpoint khi có `OPS_PROBE_TARGET`. Tự chọn file, API và error message; constraints là dùng `net.SplitHostPort`, từ chối host rỗng và port ngoài `1..65535`, còn `cmd/opsprobe` mới được gọi `os.LookupEnv`. Khi test xanh, chạy command với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443` để kiểm tra đường đi runtime.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Reference implementation giữ `LoadTargets` trong `internal/config`, bắt đầu từ `DefaultTargets` để ownership của slice không đổi, rồi chỉ override host và port của target đầu. Command xử lý error ở process boundary bằng `stderr` và exit code 2; probe không thay đổi. Đây là dấu hiệu refactor tốt: requirement về source config đi qua một package, trong khi operation kiểm tra endpoint không cần biết nguồn dữ liệu vừa đổi.

## Code review: một field không có trạng thái thứ hai

Sau config change, ta đọc lại public API thay vì vội thêm feature khác. Check có hai outcome: return `error` khi operation không hoàn tất, hoặc return `Result` khi runner thành công. Trong contract này, `Result.Healthy` luôn là `true`. Field đó trông vô hại, nhưng nó gọi cho caller một trạng thái thứ hai mà function không bao giờ trả về.

Đây là một bug thiết kế, không phải bug compiler. Một caller mới có thể viết `if !result.Healthy { retry() }`, rồi tin rằng branch ấy có ý nghĩa. Thực tế, failure đã đi qua `error`; `result` zero value đi cùng `error` không phải một observation “unhealthy”. Giữ bool chỉ vì câu in terminal cần chữ `true` làm biên API rộng hơn dữ liệu mà operation thực sự cung cấp.

Ta thu hẹp `Result` còn service đã hoàn tất. `cmd/opsprobe` đã có nhánh `err == nil`, nên chính command - nơi sở hữu presentation - in `healthy=true`. Không có information bị mất: success đã là bằng chứng của `true`; failure vẫn là `error` với context. Đây là một lần refactor đặc biệt đáng làm vì test không đổ trước khi đổi. Test cũ xanh, nhưng contract cũ làm người đọc có thể suy luận sai.

```
// Result identifies the service whose check
// completed successfully.
type Result struct {
    Service string
}
```

Một comment tốt giờ cũng có thể viết chính xác hơn: `Result` không “chứa health status”, mà định danh service có check thành công. Khi API thật sự cần diễn đạt nhiều trạng thái quan sát - ví dụ `healthy`, `degraded`, `unreachable` với `timestamp` và `latency` - đó sẽ là một model khác, được thiết kế cùng requirement và test riêng. Đừng giữ placeholder cho một feature chưa tồn tại chỉ để API trông linh hoạt.

Thực hành - review dưới ràng buộc. Trong `labs/part5-package-design`, tạm giữ `Healthy bool` trong `Result` rồi viết ra hai outcome mà `Check` có thể trả. Sau đó bỏ field, sửa test và chỉ sửa presentation ở command cho đến khi `go test ./...` cùng `go run ./cmd/opsprobe` đều xanh. Không được chuyển failure thành `Result{Healthy: false}`: điều đó làm mất error chain mà Chương 4 đã xây. Trong bản refactor độc lập, `public_boundary_test.go` là contract tối thiểu; hãy sửa implementation theo test, không thêm field chỉ để đoán tương lai.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** `Result{Service: service.Name}` là đủ cho nhánh thành công. Sau `err == nil`, command tự in literal `healthy=true`. Nếu một ngày cần health state mà vẫn giữ operation failure riêng, API sẽ cần một contract mới nói rõ result nào có thể xuất hiện cùng error nào; đó không phải việc của bool hiện tại.

### Điểm dừng: package đủ nhỏ để thay đổi

Chưa có một “architecture hoàn chỉnh” nào ở đây: chưa parse file, chưa dùng generic, chưa tạo package cho từng noun. Ta chỉ có một graph mà mỗi mũi tên trả lời được “vì sao package này cần biết package kia?”. Đó là mức cấu trúc đủ để tiếp tục thay đổi code mà không biến mọi thay đổi thành sửa `main`.

## Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi

---

Ở cuối Chương 5, `opsprobe` đã biết lấy một endpoint từ config và gọi `probe.Check`. Nhưng một yêu cầu rất bình thường vẫn khó chứng minh: khi operator đặt `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`, endpoint nào thực sự đi tới runner? Chạy CLI và nhìn dòng `billing healthy=true` không trả lời được. Dòng đó không in host hay port; kể cả có in, một lần chạy tay vẫn không phải contract mà code giữ được khi nó đổi tiếp.

Đây là lúc nhiều codebase đi sai hướng. Có người viết test gọi `main`, sửa environment process chung, chụp stdout, rồi hy vọng không đụng `os.Exit`. Có người khác bỏ test vì “CLI chỉ vài dòng”. Cả hai đều né câu hỏi thiết kế: phần nào là orchestration có thể kiểm chứng, phần nào là process boundary chỉ nên mỏng và rõ?

### Một smoke test không biết điều ta cần biết

`main` hiện làm bốn việc cùng lúc: lấy environment thật, gọi config, gọi probe, quyết định exit code và in terminal. Một test gọi nó chỉ cho biết process không chết ở đường happy path. Nó không thể đưa một environment giả vào an toàn, không thể quan sát endpoint runner nhận được, và không thể tách config error khỏi probe error mà không đụng side effect của process.

Vấn đề không phải `main` là xấu. `os.LookupEnv`, `stdout`, `stderr` và `os.Exit` đều có chỗ đúng: chúng là ranh giới nơi chương trình gặp process. Vấn đề là logic cần quyết định trước khi chạm ranh giới ấy chưa có một đơn vị để test gọi.

Ta tạo package nội bộ `internal/app`. Nó không thay thế probe hay config; nó phối hợp hai package đó. Run nhận đúng hai dependency biến đổi được trong test: function đọc environment và runner thực hiện probe. Nó trả outcome thay vì in:

```

type Outcome struct {
    Service string
    Err      error
}

func Run(
    ctx context.Context,
    lookup config.LookupEnv,
    runner probe.Runner,
) ([]Outcome, error)

```

`Outcome.Err` là failure của một target đã được cấu hình; CLI có thể in nó rồi tiếp tục target khác. `error` return riêng là failure không tạo được danh sách outcome có nghĩa, như config không hợp lệ hoặc cancellation của toàn bộ run. Việc tách hai đường này không phải để tạo type cho đẹp: caller có policy khác nhau. Chương 4 từng đặt câu hỏi “caller cần quyết định gì?”; ở đây câu trả lời quyết định shape của result.

## Refactor đến khi test có thứ để nắm

Run load target, map `config.Target` sang `probe.Service`, gọi `probe.Check`, rồi giữ mỗi kết quả trong một `Outcome`. Nó không đọc `os.LookupEnv`, không gọi `fmt.Printf` và không được gọi `os.Exit`. Những side effect ấy còn ở `cmd/opsprobe/main.go`:

```

outcomes, err := app.Run(
    context.Background(),
    os.LookupEnv,
    runner,
)
if err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
    os.Exit(2)
}

for _, outcome := range outcomes {
    if outcome.Err != nil {
        fmt.Printf("%s: %v\n", outcome.Service, outcome.Err)
        continue
    }
    fmt.Printf("%s healthy=true\n", outcome.Service)
}

```

Đoạn `main` vẫn có logic tối thiểu: policy trình bày và process exit nằm lộ ra, dễ review. Nhưng test không cần gọi nó. Test nằm cạnh `Run`, đưa một closure làm `LookupEnv` và một `probe`. `Runner` ghi lại endpoint được gọi. Không có socket, environment toàn cục hay terminal nào bị đụng tới.

Trước khi viết assertion, hãy tách ba thứ bằng mắt. Chúng ngăn test biến thành bản sao của implementation:

Bảng 3 — Phạm vi của unit test quanh `Run`

| Test kiểm soát                                                   | Test quan sát                                                | Test không cần chạm                                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>LookupEnv</code> trả target nào; runner thành công hay lỗi | endpoint runner nhận; <code>Outcome</code> hoặc error trả về | environment process, stdout, stderr, <code>os.Exit</code> |

Nếu một requirement chỉ hiện ra ở cột cuối, `Run` chưa phải đơn vị đúng để test; đó là việc của integration test ở một thời điểm có lý do. Nếu nó nằm ở cột đầu và cột giữa, unit test có thể cho feedback nhanh mà không giả lập cả process.

```

func TestRunMapsEnvironmentTargetToRunner(t *testing.T) {
    var got probe.Endpoint

    outcomes, err := Run(context.Background(), lookup(
        "OPS_PROBE_TARGET", "payments.internal:9443",
    ), func(_ context.Context, endpoint probe.Endpoint) error {
        got = endpoint
        return nil
    })

    if err != nil {
        t.Fatalf("Run() error = %v", err)
    }
    if got != (probe.Endpoint{
        Host: "payments.internal",
        Port: 9443,
    }) {
        t.Fatalf("runner endpoint = %+v", got)
    }
    if outcomes[0].Err != nil ||
        outcomes[0].Service != "billing" {
        t.Fatalf("outcome = %+v", outcomes[0])
    }
}

```

Đây là unit test không vì nó ngắn, mà vì nó kiểm chứng một đơn vị có boundary hẹp. Test hỏi một điều quan sát được: input config có đi tới runner đúng không, và result có được gán với service đúng không. Nó không kiểm tra implementation detail như Run dùng bao nhiêu local variable hay loop viết thế nào.

## Hai error, hai policy

Thử thêm hai test trước khi đọc hết implementation. Với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:0`, config phải error trước khi runner chạy. Đây là invalid input của cả run, nên Run return error và không có outcome nữa vời. Với runner trả `errors.New("connection refused")`, target đã tồn tại và operation đã bắt đầu; Run giữ `Outcome{Service: "billing", Err: ...}` để command có thể báo một dòng lỗi rồi tiếp tục khi danh sách target sau này dài hơn.



Cancellation khác với cả hai. `probe.Check` giữ `identity context`. `Canceled`, còn `Run` dừng thay vì biến cancellation của toàn bộ run thành một outcome per-service. Từ bên ngoài, ba policy hiện rõ:

Bảng 4 — Policy cho lỗi cấu hình, lỗi probe và cancellation

| Tình huống          | Run trả gì                                   | Command nên làm gì?                               |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Config không hợp lệ | <code>error</code>                           | In stderr, exit 2, không gọi runner.              |
| Một probe thất bại  | <code>Outcome.Err</code>                     | Báo service đó; policy hiện tại cho phép đi tiếp. |
| Context bị cancel   | <code>error</code> giữ <code>identity</code> | Dừng run; không ghi health signal giả.            |

Không phải test nào cũng cần fake. Config parser đã có test input/output riêng ở Chương 5; `probe.Check` đã có test cancellation và wrapping. `Run` chỉ test phần nối ba contract ấy. Nếu một test chỉ lặp lại assertion của package dưới nó, nó làm refactor khó hơn mà không tăng niềm tin.

**Thực hành - remove and rebuild.** Mở `labs/part6-testable-command`, đọc `internal/app/run_test.go` trước. Đừng chạy command trước; hãy dự đoán mỗi test đang bảo vệ policy nào. Sau đó tạm đổi tên `Run` để compiler báo các điểm mà test đang đòi contract, rồi tự dựng lại function từ test và các type đã có. Khi unit test xanh, chạy `go run ./cmd/opsprobe`. Cuối cùng đổi runner trong `main` thành một runner trả error và xác minh CLI in service name thay vì nuốt failure. Khôi phục runner thành công trước khi rời lab.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** `Run` cần gọi `config.LoadTargets` đúng một lần trước loop, map từng `Target` sang `probe.Service`, rồi append outcome thành công hoặc failure của từng probe. Chỉ config error và cancellation thoát khỏi `Run` qua `return error`. `main` giữ environment thật, output và exit code. Lời giải không phải “dùng mock framework”; hai function value đang có đã là seams vừa đủ.

## Khi một test case che mất các policy khác

Test đầu tiên của Run cố ý chỉ dùng một override hợp lệ. Nó trả lời câu hỏi của refactor: endpoint có thật sự đi tới runner không? Nhưng nếu cứ nhân bản kiểu test đó cho từng input xấu, test suite sẽ dần thành một hành lang dài của những hàm gần giống nhau. Lúc ấy người đọc không còn nhìn thấy các rule của config; họ chỉ thấy rất nhiều lần gọi LoadTargets.

Một reviewer tốt sẽ hỏi khác đi: parser này có bao nhiêu \*policy\* độc lập? Với OPS\_PROBE\_TARGET, ta cần giữ ít nhất hai. Variable vắng mặt dùng default đã công bố. Variable có mặt phải là một `host:port` hợp lệ, có host và port trong khoảng TCP. Mỗi hàng test là một ví dụ cho một policy, không phải một input ngẫu nhiên để tăng coverage.

Đây là lúc bảng test có ích. Không phải vì Go community có một nghi thức tên là “table-driven test”, mà vì bảng làm lộ phần thay đổi và phần giữ nguyên. `raw`, `found` và `want` thay đổi theo case; cách gọi parser và assertion về một target duy nhất được giữ chung:

```
for _, tt := range tests {
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
        targets, err := LoadTargets(
            func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.found
            },
        )
        if err != nil {
            t.Fatalf("LoadTargets() error = %v", err)
        }
        if len(targets) != 1 || targets[0] != tt.want {
            t.Fatalf("LoadTargets() = %+v", targets)
        }
    })
}
```

`t.Run` không chỉ để kết quả trông có tổ chức. Khi một case vỡ, `go test -v` sẽ nói case nào vỡ, thay vì để anh đếm hàng trong slice. Vì vậy `name` phải mô tả behavior: “port zero” tốt hơn “case 4”, còn “uses the documented default” nhắc cả người bảo trì rằng default là một phần contract.

## Review một bảng test trước khi tin nó

Thêm các input bị từ chối vào một table thứ hai trong `internal/config/config_test.go`:

```
tests := []struct {
    name string
    raw  string
}{
    {name: "missing port", raw: "payments.internal"},
    {name: "empty host", raw: ":8443"},
    {name: "non-numeric port", raw: "payments.internal:https"},
    {name: "port zero", raw: "payments.internal:0"},
    {
        name: "port above TCP range",
        raw: "payments.internal:65536",
    },
}
```

Điểm dễ bỏ sót không nằm ở vòng `for`, mà ở `assertion`. Test này chỉ hứa rằng từng input không hợp lệ bị từ chối; nó không hứa nguyên văn error message. Message là chi tiết có thể sửa để tốt hơn cho operator. Rule “input này không được phép tạo target” mới là contract. Nếu CLI hoặc API cần phân loại lỗi bằng máy, khi đó mới có lý do để thiết kế error type hay sentinel rõ ràng; đừng dùng string comparison như một cách thay thế cho thiết kế đó.

Với edition Go 1.27.1 này, range variable được khai báo bằng `:=` có một variable riêng ở mỗi iteration (semantics từ Go 1.22), nên closure không còn vô tình cùng giữ một variable `tt` như folklore Go cũ. Nhưng một bẫy pointer khác vẫn còn: `&tt` trỏ tới bản copy của iteration, không phải phần tử thật trong slice `tests`. Nếu mục tiêu là mutate phần tử gốc, hãy range lấy index rồi dùng `&tests[i]`. Ở đây `t.Run` chạy đồng bộ và closure chỉ đọc `tt`, nên pointer lẫn lifetime goroutine đều không phải điều policy parser cần nghĩ.

**Bài review ngắn.** Trước khi chạy test, hãy tự phân loại năm hàng trên: hàng nào bị `net.SplitHostPort` từ chối, hàng nào đi qua parser nhưng bị validation của sách từ chối? Sau đó thêm một case hợp lệ cho IPv6 theo dạng `[2001:db8::10]:443`. Assertion của nó phải kiểm tra `Host` không còn dấu ngoặc và `Port == 443`, thay vì chỉ kiểm tra `err == nil`.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Thiếu port và :8443 không tạo được target hợp lệ ở bước parse/host check. `https`, `0` và `65536` đi xa hơn: chúng cần conversion hoặc range validation. Với IPv6, `net.SplitHostPort` tách dạng có ngoặc thành host `2001:db8::10` và port `443`; chính vì vậy test nên ghi điều đó thành contract. Khi bảng bắt đầu chứa các cột không cùng một rule, hoặc mỗi row cần setup rất khác, tách test ra sẽ rõ hơn là nhồi thêm cột.

## Chạy đúng bằng chứng

Khi suite xanh, `go test ./...` trả lời câu hỏi có giá trị nhưng rộng: có package nào vi phạm contract không? Lúc điều tra một report cụ thể, chạy tất cả test nhiều lần lại làm mất ngữ cảnh. Nếu operator báo rằng port `0` từng lọt qua validation, ta cần nhìn đúng rule đó trước, rồi mới mở rộng phạm vi.

Từ thư mục `labs/part6-testable-command`, lệnh sau chọn một subtest bằng đường dẫn tên của nó:

```
$case = 'TestLoadTargetsRejectsMalformedOverrides/port_zero'
go test -run $case -v ./internal/config
```

Đây không phải shortcut để né test đầy đủ trước khi commit. Nó là một kính lúp trong lúc debug: output giữ tên parent test và case `port_zero`, nên anh biết mình đang xem policy nào. Sau khi sửa bug, chạy lại package rồi chạy toàn bộ suite; một lỗi parser có thể làm app thất bại trước cả khi runner được gọi.

Hãy thử thay đổi tạm thời điều kiện range trong `LoadTargets` để port `0` đi qua, chỉ để xem subtest vỡ như thế nào. Đừng commit thay đổi đó. Bài học không phải thuộc câu lệnh `-run`; nó là phân biệt vòng lặp điều tra ngắn với bằng chứng đủ rộng để nhận một thay đổi vào codebase.

Từ đây Chương 6 đã có hai loại test khác nhau: Run kiểm chứng việc nối các boundary, còn config subtest giữ một ma trận input nhỏ nhưng có ý nghĩa. Phần tiếp theo sẽ tạo một failure mà unit test xanh vẫn chưa bắt được - hai goroutine cùng chạm vào một vùng dữ liệu.

## Một test xanh vẫn có thể bỏ sót race

opsprobe hiện chưa chạy probe song song; đó là lựa chọn có chủ đích khi ta còn đang học boundary và policy lỗi. Vì vậy sẽ là sai nếu em giả vờ vừa phát hiện một race trong code của nó. Thay vào đó, hãy tách đúng failure cần học: nhiều worker cùng ghi vào một counter hoàn thành. Đây là loại bug có thể trông vô hại khi chạy một lần, vì không có compiler error và unit test tuần tự vẫn xanh.

Data race xảy ra khi nhiều goroutine truy cập cùng một biến đồng thời, có ít nhất một lần ghi, và không có synchronization phù hợp. Đây là định nghĩa về hành vi, không phải một lời phán đoán dựa trên việc count cuối cùng “có vẻ đúng”. `successes++` không phải một hành động nguyên tử ở cấp source; nó đọc giá trị cũ, tạo giá trị mới rồi ghi lại. Hai goroutine có thể xen vào giữa các bước ấy.

Lab `labs/part6-race-detector/broken` giữ một counter cố ý sai. Test tạo 128 goroutine, mỗi goroutine gọi đúng một lần `RecordSuccess`:

```
type Counter struct {
    successes int
}

func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.successes++
}
```

Chạy test thường có thể không nói gì đáng ngờ. Để đưa memory access vào quan sát, hãy chạy fixture với race detector:

```
go test -race -tags raceexercise ./broken
```

Lệnh này được mong đợi là thất bại và in **WARNING: DATA RACE**. Đó là một failure có chủ ý của lab, không phải một check được phép xanh cho milestone. Race detector ghi stack trace ở các access xung đột và nơi các goroutine liên quan được tạo. Khi đọc report, hãy lần theo ba câu hỏi: biến nào được dùng

chung, access nào là write, và synchronization nào đáng lẽ phải tạo thứ tự giữa chúng?

Bảng 5 — Ba phần hữu ích nhất của một race report

| Phần report                                  | Nó trả lời gì                             | Đừng kết luận quá mức                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Read by goroutine hoặc<br>Write by goroutine | Access hiện tại nằm ở<br>dòng nào?        | Dòng đó chưa chắc là nguồn gốc<br>policy sai.                |
| Previous ... by goroutine                    | Access xung đột nào<br>chồng lên nó?      | Thứ tự in ra không phải timeline<br>đầy đủ của chương trình. |
| created at                                   | Goroutine nào mở<br>đường cho access này? | Một report không chứng minh mọi<br>đường chạy đều racy.      |

Detector là công cụ tìm bằng chứng khi code đã chạy, không phải chứng minh tuyệt đối rằng chương trình không có race. Một đường chưa được test chưa tạo memory access để detector quan sát. Vì thế `go test -race` đứng cạnh test tốt và workload có ý nghĩa; nó không thay thế chúng.

### Sửa invariant, không chỉ làm detector im lặng

Trước khi thêm `sync.Mutex`, hãy nói invariant bằng một câu: `Successes` phải trả về số lần `RecordSuccess` đã hoàn tất, kể cả khi nhiều worker đang chạy. `Counter` vì thế mang một field `mu sync.Mutex` cạnh `successes`. Lock không còn là bùa chú; nó là ranh giới bảo vệ hai access vào state dùng chung:

```
func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    c.successes++
}

func (c *Counter) Successes() int {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    return c.successes
}
```

Phiên bản này nằm trong `labs/part6-race-detector/fixed`. Test của nó chờ mọi worker bằng `sync.WaitGroup`, sau đó kiểm tra `count` là 128; `go test -race ./fixed` phải xanh. `WaitGroup` ở đây chỉ giúp test biết khi nào worker xong. Nó không tự bảo vệ `successes`; mutex mới làm việc đó. Phân biệt hai trách nhiệm này ngay từ đầu sẽ tránh rất nhiều “đã Wait rồi, sao vẫn race?” sau này.

`Mutex` và `memory ordering` sẽ được đào sâu ở phần concurrency. Ở Chương 6, bài học hẹp hơn: một test có `assertion` đúng vẫn có thể chưa quan sát được cách state bị chạm. Nếu requirement đưa goroutine vào code, thêm `-race` vào bằng chứng chấp nhận thay đổi là một quyết định testability, không phải một nghi thức trang trí.

**Bài điều tra.** Chạy fixture `broken` một lần với `-race`, rồi mở `fixed/counter_test.go`. Trước khi chạy phiên bản `fixed`, khoanh hai method cùng chạm `successes` và dự đoán vì sao cả getter cũng lock. Sau đó thử bỏ lock riêng trong `Successes`; test hiện tại vẫn có thể xanh vì nó đọc sau `wg.Wait`, nhưng public method đã mất contract an toàn cho caller đồng thời.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** `RecordSuccess` ghi còn `Successes` đọc cùng field, nên cả hai cần đi qua cùng mutex nếu API hứa dùng được đồng thời. `wg.Wait` chỉ tạo điểm chờ trong test hiện tại; nó không thay thế synchronization trong API. Fixture `broken` được tag riêng để repository vẫn có suite mặc định xanh, còn lệnh `race` được chạy như một thí nghiệm mà failure là kết quả đúng.

## Fuzz khi property đã rõ

Các subtest của config đã có tên cho những biên mà ta chủ động chọn: port 0, host rỗng, port quá lớn. Nhưng parser nhận một `string`; không ai có thể liệt kê trước mọi tổ hợp dấu ngoặc, Unicode, dấu hai chấm hay byte lạ mà input từ environment có thể mang theo. Fuzzing giúp tạo thêm input, nhưng chỉ có giá trị khi target biết phải đòi điều gì ở mọi input đó.

Property của `LoadTargets` không phải “mọi string đều được parse”. Phần lớn string phải bị từ chối. Property đúng là: nếu `LoadTargets` trả thành công, nó trả đúng một target có host không rỗng và port trong `1..65535`. Điều này ghép tốt với table test: table nói các case quan trọng nào phải bị từ chối hay được map đúng; fuzz tìm xem còn input nào làm implementation tự mâu thuẫn với invariant đó.

Đừng thay property ấy bằng “function không panic”. Không panic là một hygiene check đáng có, nhưng một parser có thể bình tĩnh trả `Target{Host: "", Port: 0}` và vẫn phá command ở chỗ xa hơn. Property mạnh hơn buộc test nhìn vào kết quả thành công. Ngược lại, đừng bắt fuzz phải đoán error message hay bắt mọi input xấu rơi đúng vào một nhánh implementation; những điều đó làm target giòn mà không tăng sự hiểu biết về contract.

Trong thực tế có nhiều họ property: kết quả luôn giữ invariant, encode rồi decode trả về dữ liệu tương đương, hay hai cách biểu diễn phải đồng thuận. Ta chỉ dùng họ đầu tiên ở đây vì parser này chưa có format output để round-trip. Chọn property theo API đang có giúp fuzzing phục vụ thiết kế, thay vì ép mọi function phải có một bài test ngẫu nhiên.



```

func FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget(f *testing.F) {
    for _, seed := range []string{
        "",
        "billing.internal:8443",
        "[2001:db8::10]:443",
        "payments.internal:0",
        "not a target",
    } {
        f.Add(seed)
    }

    f.Fuzz(func(t *testing.T, raw string) {
        targets, err := LoadTargets(lookup(raw))
        if err != nil {
            return
        }
        if len(targets) != 1 {
            t.Fatalf("got %d targets", len(targets))
        }
        target := targets[0]
        if target.Host == "" ||
            target.Port < 1 ||
            target.Port > 65535 {
            t.Fatalf("invalid target %+v", target)
        }
    })
}

```

`f.Add` không phải danh sách đầy đủ. Nó là seed corpus có chủ đích: một default, một hostname thường, một IPv6, một range error và một chuỗi không có hình dạng target. Khi chạy `go test`, seed corpus này vẫn được chạy như test bình thường. Khi chạy với `-fuzz`, toolchain mutate corpus để tìm input tạo coverage mới. Nếu tìm được failure, Go lưu input tái lập được để lần `go test` sau không làm bug biến mất theo may rủi.

Từ `labs/part6-testable-command`, chạy một lượt có giới hạn thời gian:

```

go test -run=^$ `
-fuzz=FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget `
-fuzztime=2s ./internal/config

```

-run=^\$ bỏ qua ordinary test trong lượt fuzz riêng này; chúng vẫn phải chạy trong suite bình thường. -fuzztime=2s là ngân sách cho thí nghiệm local, không phải một con số chứng nhận parser an toàn. Fuzz target xanh chỉ nói rằng các input đã chạy chưa phá property; nó không thay thế review, test case có ý nghĩa hay validation giới hạn tài nguyên.

**Bài thiết kế property.** Một đề xuất nghe có vẻ hợp lý là “nếu `err == nil`, `target.Name` luôn là `billing`”. Hãy quyết định có nên đưa nó vào fuzz target này không. Nếu ngày mai config hỗ trợ nhiều service, assertion đó sẽ làm test cần refactor dù parser vẫn đúng. Hãy giữ property gần với contract hiện tại nhất: shape hợp lệ của target, không phải một chi tiết của demo.

---

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** `Name == "billing"` là contract hiện tại của fixture nhỏ, nhưng không phải property parser cần giữ khi input model lớn hơn. Fuzz property nên đủ mạnh để bắt target lỗi và đủ hẹp để không đóng băng một thiết kế chưa được hứa. Khi fuzz tìm được failure thật, trước hết biến input đó thành một regression test dễ đọc; corpus là bằng chứng, test có tên là lời giải thích cho người đến sau.

## Đo câu hỏi trước khi tối ưu câu trả lời

Sau khi thấy parser có nhiều validation, một phản xạ quen thuộc là đề nghị cache kết quả: “`net.SplitHostPort` có thể chậm”. Nhưng `LoadTargets` hiện chỉ chạy khi command khởi tạo. Kể cả một benchmark cho thấy override tốn allocation, điều đó chưa biến nó thành bottleneck của một CLI chạy vài probe. Benchmark tốt bắt đầu bằng câu hỏi đủ cụ thể để kết quả có thể thay đổi một quyết định.

Ở đây câu hỏi hẹp là: một lần load default, hostname override và IPv6 override có chi phí tương đối ra sao trên máy đang chạy? Test setup nằm trước `b.Loop()`, nên timer của benchmark hiện đại không tính phần đó; `b.ReportAllocs` yêu cầu output thêm allocation:

```

func BenchmarkLoadTargets(b *testing.B) {
    tests := []struct {
        name string
        raw  string
    }{
        {name: "default"},
        {
            name: "hostname override",
            raw:  "payments.internal:9443",
        },
        {name: "IPv6 override", raw: "[2001:db8::10]:443"},
    }

    for _, tt := range tests {
        b.Run(tt.name, func(b *testing.B) {
            lookup := func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.raw != ""
            }
            b.ReportAllocs()
            for b.Loop() {
                _, _ = LoadTargets(lookup)
            }
        })
    }
}

```

Chạy từ lab với `go test -run=^$ -bench=BenchmarkLoadTargets -benchmem ./internal/config. -run=^$` tránh trộn ordinary test vào lượt đo; `-benchmem` cho `allocs/op` và `B/op`. Đừng copy số `ns/op` của máy này vào một README như một sự thật phổ quát. CPU, Go version, power mode và noise của hệ thống đều làm số đổi. Nếu một thay đổi performance thật sự sắp được nhận, hãy đo trước/sau trên cùng môi trường, lặp lại và ghi đúng workload mà quyết định đang phục vụ.

Trong case này, kết luận có thể là “không tối ưu”. Đó là một kết quả kỹ thuật hoàn toàn hợp lệ: config parse một lần chưa đáng đổi API, thêm cache hay làm code kém đọc. Benchmark đã làm việc của nó khi giúp ta từ chối một tối ưu không có pressure, chứ không chỉ khi nó dẫn tới một patch nhanh hơn.

**Bài review.** Chạy benchmark hai lần. Chỉ đề xuất tối ưu khi có workload như config reload trong hot loop hoặc profile thật; “số lớn hơn” chưa đủ.

## Contract ở ranh giới process

Unit test của `app.Run` cố ý không biết terminal hay exit code. Điều đó giúp nó giữ boundary hẹp, nhưng cũng tạo một khoảng trống cần kiểm tra ở đúng nơi: command vẫn phải in success vào stdout, đưa config error sang stderr và trả mã exit 2. Đây là contract nhìn thấy được của process; đổi nó có thể làm script của operator hỏng dù các package phía trong vẫn xanh.

Gọi `main` trong test thường làm khoảng trống ấy khó kiểm chứng, vì `os.Exit` kết thúc process test. Thay vì fake cả process, ta rút phần presentation thành một function nhỏ nhận writer và trả exit code. `main` chỉ nối dependency thật vào function đó:

```
func main() {
    runner := func(context.Context, probe.Endpoint) error {
        return nil
    }
    os.Exit(run(
        context.Background(),
        os.Stdout,
        os.Stderr,
        os.LookupEnv,
        runner,
    ))
}
```

`run` vẫn gọi `app.Run`; nó chỉ thêm policy process rất nhỏ. Test vì thế có thể dùng `bytes.Buffer` làm stdout và stderr, rồi quan sát đúng ba thứ mà shell nhìn thấy: code, output thành công và output lỗi.

```

func TestRunWritesSuccessContract(t *testing.T) {
    var out, errOut bytes.Buffer
    code := run(
        context.Background(),
        &out,
        &errOut,
        func(string) (string, bool) { return "", false },
        func(
            context.Context,
            probe.Endpoint,
        ) error { return nil },
    )

    if code != 0 {
        t.Fatalf("code = %d", code)
    }
    if out.String() != "billing healthy=true\n" {
        t.Fatalf("stdout = %q", out.String())
    }
    if errOut.Len() != 0 {
        t.Fatalf("stderr = %q", errOut.String())
    }
}

```

Test này không assert run loop outcome thế nào hay `app.Run` parse config ra sao. Những contract đó đã thuộc package riêng. Nó chỉ giữ lời hứa của command: success đọc được bằng máy trên stdout và không rò error message.

Test phía failure cũng phải hẹp như vậy. Đưa vào một port không hợp lệ, để runner làm test fail nếu bị gọi, rồi assert exit 2, stdout rỗng và diagnostic ở stderr. Đừng so toàn bộ message: wording validation có thể được cải thiện, còn nơi xuất hiện và exit policy mới là contract vận hành ổn định.

**Bài code review.** Chuyển một `fmt.Fprintf` từ `out` sang `errOut` rồi quyết định đó là chỉnh presentation vô hại hay breaking change cho shell pipeline. Sau đó tưởng tượng một mode `--json`: contract test nên có case riêng cho mode được hứa rõ ràng này, không được làm contract text mode yếu đi đến mức nhận bất cứ output nào.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Trong shell pipeline, stdout thường mang dữ liệu command sau sẽ tiêu thụ; chuyển healthy result sang stderr có thể là breaking change. Test không cố đóng băng dấu câu mãi mãi. Nó bảo vệ boundary mà con người và automation dựa vào: success exit 0 và có result trên stdout; configuration failure exit 2, không in success data, đồng thời có diagnostic ở stderr.

Contract test này không thay thế một end-to-end test khởi động binary thật. Khi sau này command nhận flag, file config, signal hoặc network thật, một số luồng cần được kiểm chứng qua process thật. Nhưng dùng binary test để assert mọi dấu cách và mọi nhánh validation sẽ chậm, khó đọc và trùng với unit test. Ranh giới tốt là: logic có dependency thay thế được kiểm tra ở package bên trong; vài lời hứa mà process công bố được giữ ở run; chỉ một số đường đi quan trọng mới cần vượt ra integration test.

Đây là điểm dừng của mốc hiện tại: testability không đồng nghĩa phủ một lớp mock lên mọi package. Nó là khả năng đặt từng policy vào một boundary đủ nhỏ để ta tạo input, quan sát kết quả và biết chính xác thay đổi nào đang được bảo vệ.

## **Giới hạn của Kiểm thử: Bằng chứng Thực nghiệm và Ranh giới Công cụ**

Khi xây dựng hệ thống kiểm thử, kỹ sư trưởng thành không bao giờ coi test là một sự bảo đảm tuyệt đối về mặt toán học. Nhà khoa học máy tính Edsger W. Dijkstra từng đúc kết một nguyên lý kinh điển: kiểm thử phần mềm chỉ có thể chứng minh sự hiện diện của lỗi, chứ không bao giờ có thể chứng minh sự vắng mặt của chúng. Một bộ test xanh một trăm phần trăm chỉ xác nhận rằng chương trình chạy đúng trên đúng tập hợp dữ liệu đầu vào và chuỗi kích bản mà lập trình viên đã nghĩ tới.

Để mở rộng biên độ kiểm chứng vượt khỏi thiên kiến chủ quan của con người (confirmation bias), kỹ sư kết hợp ba công cụ cốt lõi trong bộ công cụ Go: kiểm thử đột biến (fuzzing), đo lường chuẩn mực (benchmark), và dò tìm xung đột bộ nhớ (race detection).

## Kiểm thử Đột biến với `testing.F`

Kiểm thử hộp trắng thông thường chỉ kiểm tra các ca biên do người viết tường tượng ra. Ngược lại, kỹ thuật kiểm thử đột biến định hướng độ phủ (coverage-guided fuzzing) tích hợp sẵn trong Go (`testing.F`) sử dụng một động cơ sinh dữ liệu tự động. Động cơ này liên tục đột biến các chuỗi byte ngẫu nhiên, theo dõi các khối mã máy mới được kích hoạt trong luồng thực thi, và dồn dập đưa hàng triệu tổ hợp đầu vào quái dị vào hàm mục tiêu.

```
func FuzzParseEndpoint(f *testing.F) {
    f.Add("localhost:8080")
    f.Add("10.0.0.1:9000")
    f.Fuzz(func(t *testing.T, orig string) {
        ep, err := config.ParseEndpoint(orig)
        if err != nil {
            return
        }
        if ep.Port < 1 || ep.Port > 65535 {
            t.Fatalf("Port vượt ngưỡng: %d", ep.Port)
        }
    })
}
```

Khi phát hiện một đầu vào làm chương trình panic hoặc vi phạm bất biến logic, công cụ fuzzing sẽ tự động cô đọng chuỗi byte gây lỗi (crasher) và lưu vĩnh viễn vào thư mục `testdata/fuzz`. Tập này trở thành một ca kiểm thử hồi quy cố định, ngăn chặn lỗi tái diễn trong tương lai.

## Tính Xác thực của Đo lường Hiệu năng với `testing.B`

Viết benchmark đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt để tránh thu thập số liệu sai lệch. Trong các phiên bản Go hiện đại, cấu trúc benchmark được khuyến nghị ưu tiên sử dụng vòng lặp `for b.Loop() { ... }`. Phương thức `b.Loop()` tự động đặt lại đồng hồ đo (reset timer) ở lần lặp đầu tiên và dừng đồng hồ khi kết thúc quá trình chạy. Bên cạnh đó, trình biên dịch và runtime còn chủ động giữ sống các biến đối số và kết quả phù hợp trong thân vòng lặp, giúp giảm thiểu nguy cơ toàn bộ thân benchmark bị tối ưu hóa biến mất mà không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào biến toàn cục.

```

func BenchmarkAppRunLoop(b *testing.B) {
    b.ReportAllocs()
    for b.Loop() {
        res, _ := Run(
            context.Background(), mockLookup, mockRunner,
        )
        if len(res) > 0 && res[0].ID == "" {
            b.Fatal("unexpected empty outcome")
        }
    }
}

```

Trước khi `b.Loop()` xuất hiện, các bài kiểm tra hiệu năng thường dùng mẫu lặp truyền thống theo biến đếm `b.N`. Với phong cách `for i := 0; i < b.N; i++` kinh điển này, lời gọi `b.ResetTimer()` chỉ thực sự cần thiết nếu có các thao tác khởi tạo môi trường tốn kém nằm ngay trước vòng lặp nhằm tránh tính thời gian chuẩn bị vào phép đo. Đồng thời, nếu biểu thức tính toán trong vòng lặp `b.N` không sinh hiệu ứng phụ và kết quả không được sử dụng ở đâu, bộ tối ưu hóa loại bỏ mã chết của compiler có thể xóa luôn phép tính, dẫn đến kết quả phi lý chỉ vài phần mười nano giây; khi đó việc gán kết quả vào một biến toàn cục ở cấp gói (sink variable) là kỹ thuật kinh nghiệm để buộc compiler bảo toàn chỉ thị cần đo.

```

var sinkResult []Outcome

func BenchmarkAppRunLegacy(b *testing.B) {
    b.ReportAllocs()
    b.ResetTimer()
    for i := 0; i < b.N; i++ {
        res, _ := Run(
            context.Background(), mockLookup, mockRunner,
        )
        if len(res) > 0 {
            sinkResult = res
        }
    }
}

```



## Ranh giới của Bộ Dò Race Detector và Độ bao phủ Mã nguồn

Bộ phát hiện tranh chấp dữ liệu của Go (`go test -race`) dựa trên ThreadSanitizer. Công cụ này ánh xạ bộ nhớ sang vùng shadow memory để theo dõi các truy cập đồng thời. Theo tài liệu chính thức của Go, mức tiêu tốn tài nguyên thông thường làm tăng dung lượng bộ nhớ khoảng 5 đến 10 lần và kéo dài thời gian thực thi khoảng 2 đến 20 lần tùy thuộc vào đặc tính chương trình và khối lượng tải thực tế, không phải là một con số bảo đảm cố định.

Một điều tối quan trọng cần ghi nhớ: Race Detector chỉ có thể phát hiện xung đột dữ liệu trên đúng những nhánh mã nguồn thực sự được thực thi trong quá trình test chạy. Nó hoàn toàn bất lực trước những race condition ẩn nấp trong các nhánh rẽ điều kiện không được kích hoạt, hoặc các kịch bản chạy đua phụ thuộc vào độ trễ mạng ngẫu nhiên trên máy chủ production.

Tương tự, chỉ số độ bao phủ dòng lệnh (statement coverage) đạt một trăm phần trăm không bảo đảm một chương trình không có lỗi. Nó chỉ chứng minh mọi dòng mã đã được luồng điều khiển đi qua ít nhất một lần, nhưng hoàn toàn bỏ qua độ bao phủ nhánh rẽ (branch coverage), các tổ hợp điều kiện boolean phức tạp, và sự tương tác giữa các luồng đồng thời. Kiểm thử vì thế là một công cụ thu thập bằng chứng thực nghiệm có định hướng, không phải là sự chứng minh toán học hoàn hảo cho một hệ thống vận hành.

## Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra

---

Một lệnh vừa in ra một dòng `billing healthy=true` có vẻ như đã giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Nhưng terminal chỉ là một `io.Writer` rất đặc biệt. Khi dữ liệu vào chuyển thành tệp cấu hình, pipe từ lệnh khác, body HTTP hay một stream nén, trực giác “đọc file rồi có dữ liệu” bắt đầu che một sự thật quan trọng: dữ liệu không nhất thiết đến cùng lúc, và tài nguyên không tự hết hạn đúng lúc ta muốn.

Mô hình tinh thần của chương này là **một stream là lời hứa về tiến độ, không phải một slice đã nằm sẵn trong bộ nhớ**. Reader hứa sẽ đưa byte theo từng lượt; người gọi phải xử lý từng lượt, biết khi nào dữ liệu kết thúc và biết ai chịu trách nhiệm đóng tài nguyên. Từ đó JSON, file và output không còn là các API rời rạc.

### Một lần Read không có nghĩa là toàn bộ input

Hãy bắt đầu với một lỗi nhỏ hơn `opsprobe`. Một cấu hình JSON trông như thế này:

```
[
  {
    "name": "billing",
    "endpoint": "https://billing.internal/health"
  }
]
```

Một cách nghĩ sai nhưng rất tự nhiên là cấp buffer đủ lớn cho mẫu test, gọi `Read` một lần, rồi phân tích số byte nhận được. Nó thường xanh với `strings.NewReader` và input ngắn. Nhưng `io.Reader` không hứa lấp đầy buffer. Reader có thể là file, socket, pipe hay decoder khác; mỗi lần gọi chỉ nhận được một phần byte hiện có.

Contract tối thiểu của `Read(p)` là: nó trả `n` byte nằm trong `p[:n]`, và có thể trả một error. `n` có thể nhỏ hơn `len(p)`. Đặc biệt, một reader được phép trả byte hữu ích cùng `io.EOF` trong một lượt; caller phải tiêu thụ `p[:n]` trước khi xử lý error. `io.EOF` nghĩa là không còn byte nào cho stream đó, không phải là “lần

gọi trước không có dữ liệu”.

Bảng 6 — Cách đọc kết quả `Read`

| Kết quả                              | Caller phải làm gì                          | Diễn giải đúng                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>n &gt; 0, err == nil</code>    | Xử lý <code>p[:n]</code> , rồi đọc tiếp     | Stream đang tiến lên nhưng chưa kết thúc.    |
| <code>n &gt; 0, err == io.EOF</code> | Vẫn xử lý <code>p[:n]</code> , rồi kết thúc | Lượt cuối vừa có dữ liệu vừa báo hết stream. |
| <code>n == 0, err == io.EOF</code>   | Kết thúc                                    | Không còn byte để tiêu thụ.                  |
| <code>n == 0, error khác nil</code>  | Trả hoặc phân loại lỗi                      | Reader không tạo được byte kế tiếp.          |

Đừng tự viết vòng `Read` chỉ để chứng minh đã hiểu contract nếu standard library đã có primitive đúng. `io.ReadAll` là lựa chọn hợp lý khi input có giới hạn kích thước đáng tin và việc giữ toàn bộ trong memory là chấp nhận được. Khi input có thể lớn hoặc vô hạn, thiết kế phải chuyển sang xử lý dần từng phần. Khác biệt này không phải micro-optimization: nó quyết định chương trình có thể bị ép allocate bao nhiêu memory bởi input không tin cậy.

## Giới hạn byte trước khi gọi parser

“Tập cấu hình chỉ nhỏ” không phải là một giới hạn. Nếu chương trình nhận một đường dẫn hoặc reader từ bên ngoài, nó cần đặt giới hạn ngay tại ranh giới mình kiểm soát. Chỉ đặt giới hạn sau `json.Decode` là quá muộn: bộ phân tích đã có quyền đọc bất cứ lượng byte nào trước khi chính sách được áp dụng.

Trước khi mở `bounded.go`, chỉ đọc hai test `TestReadBounded...` Chúng đòi `ReadBounded` nhận tối đa `max` byte; input lớn hơn đúng một byte phải trả error mà caller nhận diện được bằng `errors.Is`. Hãy tự viết phần thân theo ba bước: bọc reader để chỉ cho phép tối đa `max + 1` byte, đọc phần đã bọc, rồi so độ dài với `max`. Byte thứ `max + 1` không phải dữ liệu cần giữ; nó là bằng chứng phân biệt tệp vừa chạm ngưỡng với tệp thật sự vượt ngưỡng.

Lab đầy đủ còn từ chối `max < 0` và thêm ngữ cảnh cho error. Những chi tiết đó cần có trong code chạy thật, nhưng chúng không được che câu hỏi đang học: vì sao phải xin thêm đúng một byte.

`io.LimitReader` chỉ giới hạn số byte mà reader bọc ngoài sẽ trả; nó không tự nói JSON có hợp lệ hay không, và cũng không làm input nhỏ trở nên đáng tin. Vì thế giới hạn byte là một chính sách tài nguyên riêng; `Decode` vẫn chịu trách nhiệm cho cấu trúc JSON và số tài liệu. Hai test ngăn bảo vệ hai câu hỏi khác nhau, không gộp chúng thành một assertion mơ hồ kiểu “cấu hình lỗi”.

Đây cũng là điểm cần tránh một lời hứa sai về cancellation. `io.Reader` chỉ công bố `Read`; interface không mang `context.Context`. Một wrapper như `ReadBounded` có thể dừng sau khi nhận đủ byte, nhưng không tự làm một underlying reader đang block thức dậy. Với file local, điều đó thường không phải policy cần thêm ở đây. Với body HTTP, deadline và cancellation thuộc lifecycle request sẽ được dạy lại ở chương networking, nơi ta nhìn được owner của connection và cách transport phản ứng.

## Failing test trước parser

Lab `labs/part7-stream-boundaries` không gắn ngay tệp JSON vào `opsprobe`. Project xuyên suốt hiện chưa cần tệp cấu hình; nhét nó vào lúc này chỉ khiến trực giác mới bị lẫn với chính sách endpoint cũ. Ta dùng một chương trình tái hiện tối thiểu để thấy ranh giới stream trước.

Mở `targets/targets_test.go` và chỉ đọc

`TestDecodeConsumesChunkedStream`. `chunkReader` cố tình chỉ nhả ba byte trong mỗi lần gọi. Trước khi xem `Decode`, hãy trả lời: nếu implementation giả định một lượt `Read` là đủ, test sẽ mất đoạn nào của document? Sau đó tạm đổi tên `Decode`, chạy test và tự dựng lại function theo contract mà test đòi.

Function kết thúc có thể nhỏ:

```

func Decode(r io.Reader) ([]Target, error) {
    dec := json.NewDecoder(r)
    var targets []Target
    if err := dec.Decode(&targets); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf(
            "decode target document: %w", err,
        )
    }

    var extra any
    if err := dec.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        if err == nil {
            return nil, errors.New(
                "target config must contain one JSON value",
            )
        }
        return nil, fmt.Errorf(
            "read after target document: %w", err,
        )
    }
    return targets, nil
}

```

`json.Decoder` nhận một `io.Reader`, nên nó tự tiếp tục đọc qua nhiều chunk; caller không cần giả vờ socket hay file là slice. Test thứ hai đặt thêm một JSON value sau document đầu. Chỉ `Decode` một lần là chưa đủ contract: program sẽ im lặng bỏ qua dữ liệu còn lại. Lần `Decode` thứ hai không phải để lấy config mới, mà để chứng minh sau document hợp lệ chỉ còn whitespace và EOF.

Điều này không biến JSON decoder thành lời giải cho mọi format. CSV có record và quoting riêng; line-oriented log có boundary theo newline; body HTTP có lifecycle mạng và limit khác. Chúng sẽ được dạy ở context phù hợp. Ở đây chỉ giữ một câu hỏi trung tâm: input kết thúc ở đâu, và code nào đã xác nhận điều đó?

## Đóng output cũng là một phần của result

Khi đọc file, `defer file.Close()` gần acquisition giúp không rò file descriptor. Khi ghi file, `Close` còn có thể là nơi buffer được flush và failure cuối cùng lộ ra. Nếu function ghi JSON chỉ trả error của `Encode`, caller có thể báo thành công trước khi biết output có được đóng hoàn chỉnh hay không.

Lab đầy đủ mở resource rồi đặt `defer Close` ngay sau acquisition. Để nhìn riêng policy chọn result, phần lỗi có thể viết ngắn hơn:

```
func save(w io.WriteCloser, targets []Target) error {
    writeErr := Encode(w, targets)
    closeErr := w.Close()
    if writeErr != nil {
        return writeErr
    }
    return closeErr
}
```

Lab đầy đủ vẫn đóng tài nguyên trên mọi đường return. Đoạn trên chỉ làm policy lộ ra: giữ write error trước, rồi mới trả close error. Writer giả giữ contract ấy mà không cần filesystem thật.

## Ranh giới Dữ liệu: Short Write, Bộ đệm và Ngộ nhận về Syscall

Khi làm việc với các dòng nhập xuất dữ liệu, trực giác bề mặt thường dẫn tới hai ngộ nhận tai hại: đánh đồng hành vi của Reader với Writer, và cho rằng mỗi thao tác đọc ghi đều kích hoạt một lời gọi hệ thống xuống nhân hệ điều hành.

### Ràng buộc Khắt khe của `io.Writer` và Khái niệm Short Write

Nếu như `io.Reader` cho phép trả về số byte đọc được `n < len(p)` kèm theo `err == nil` trong các tình huống bình thường (chẳng hạn khi đường ống mạng chưa nhận đủ dữ liệu), thì giao diện `io.Writer` lại áp đặt một hợp đồng nghiêm ngặt hơn nhiều. Theo đặc tả của thư viện chuẩn Go, một hàm `Write(p)` bắt buộc phải trả về một lỗi khác `nil` nếu nó không thể ghi trọn vẹn toàn bộ lát cắt dữ liệu (`n < len(p)`).

Lỗi chuẩn được quy ước cho tình huống này là `io.ErrShortWrite`. Nếu một đối tượng triển khai `io.Writer` chỉ ghi được một phần dữ liệu mà vẫn trả về `err == nil`, đối tượng đó đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng ngôn ngữ, khiến bên gọi ngộ nhận rằng toàn bộ thông điệp đã được gửi đi an toàn trong khi thực tế dữ liệu đã bị rơi rụng ngầm.

### **Bộ đệm User-space với `bufio`**

Mỗi lần một chương trình gửi yêu cầu đọc hoặc ghi trực tiếp xuống mô tả tệp của hệ điều hành, CPU phải thực hiện một quá trình chuyển đổi ngữ cảnh tốn kém từ không gian người dùng (user space) sang không gian nhân (kernel space), kèm theo chi phí lưu và khôi phục các thanh ghi phần cứng. Nếu một ứng dụng ghi một tệp log một megabyte bằng cách gọi hàm `Write` riêng rẽ cho từng byte đơn lẻ, nó sẽ phát sinh một triệu lời gọi hệ thống, làm suy sụp thông lượng của toàn bộ máy chủ.

Các kiểu dữ liệu như `bufio.Reader` và `bufio.Writer` giải quyết bài toán này bằng cách bọc một `io.Reader` hoặc `io.Writer` bất kỳ và thiết lập một vùng đệm trung gian trong bộ nhớ người dùng (mặc định là 4096 byte). Khi ghi vào `bufio.Writer`, các byte được tích lũy tuần tự vào mảng đệm nội bộ trong user space. Khi bộ đệm đầy hoặc khi lập trình viên chủ động kích hoạt lệnh `Flush()`, dữ liệu tích lũy mới được chuyển tiếp tới `io.Writer` bên dưới; nếu writer bên dưới là một mô tả tệp của hệ điều hành (`*os.File`), việc gom đệm này giúp giảm hàng nghìn lượt chuyển đổi ngữ cảnh xuống nhân, dù bản thân `Flush` không cam kết luôn tương ứng đúng một syscall duy nhất vì writer bên dưới có thể tự chia nhỏ lượt ghi.

### **Lời gọi `Read` không đồng nghĩa với Syscall**

Một ngộ nhận kỹ thuật phổ biến là mặc định rằng mọi lệnh `r.Read(p)` trong mã nguồn Go đều tương ứng với một chỉ thị CPU SYSCALL trực tiếp xuống kernel.

Trong thực tế, ranh giới giữa việc xử lý trong không gian người dùng và lời gọi hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kiểu cụ thể ẩn sau giao diện:

| Kiểu cụ thể của Reader                    | Bản chất cơ chế khi gọi Read(p)                                                                    | Có phát sinh Syscall xuống OS không?                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *bytes.Buffer hoặc *strings.Reader        | Sao chép byte trực tiếp từ mảng nhớ này sang mảng nhớ khác trong RAM qua hàm runtime.memmove.      | Không. Toàn bộ thao tác diễn ra trong user-space với tốc độ bằng thông bộ nhớ.                                                          |
| *bufio.Reader (khi còn dữ liệu trong đệm) | Cắt lát cắt byte từ bộ đệm nội bộ có sẵn trong RAM và chuyển cho bên gọi (user-space buffer read). | Không. Chỉ truy cập bộ nhớ người dùng thuần túy mà không chuyển ngữ cảnh.                                                               |
| *bufio.Reader (khi bộ đệm đã cạn)         | Gọi Read lên đối tượng io.Reader bên dưới để nạp lại bộ đệm nội bộ.                                | Phụ thuộc underlying Reader. Nếu bọc in-memory buffer thì không có syscall; nếu bọc file hoặc socket thì do reader bên dưới quyết định. |
| *os.File chưa đệm                         | Gửi yêu cầu I/O trực tiếp tới kernel qua bảng mô tả tệp (OS file I/O path).                        | Có. Thực hiện syscall đọc tệp của hệ điều hành (read trên Linux hoặc ReadFile trên Windows).                                            |
| *net.TCPConn                              | Thao tác non-blocking OS I/O kết hợp với Network Poller của runtime khi chưa sẵn sàng dữ liệu.     | Có. Vẫn phát sinh syscall đọc non-blocking từ kernel; Network Poller chỉ điều phối việc chờ và thức của goroutine.                      |

Đối với I/O mạng (\*net.TCPConn), Go đưa file descriptor về chế độ non-blocking. Chu trình đọc vận hành theo mô hình phối hợp chặt chẽ giữa syscall và runtime Network Poller: ứng dụng gọi Read -> runtime thử thực hiện một non-blocking OS I/O syscall -> nếu dữ liệu đã có sẵn trong socket buffer thì hệ điều hành trả về dữ liệu ngay lập tức -> nếu gặp lỗi chờ (như EAGAIN hoặc EWOULDBLOCK), runtime sẽ tạm dừng (park) goroutine và đăng ký file descriptor vào Network Poller (epoll trên Linux, kqueue trên macOS, IOCP trên Windows) -> khi hệ điều hành thông báo socket đã sẵn sàng, runtime đánh thức goroutine chuyển về trạng thái runnable -> goroutine được scheduler xếp lịch để thử lại hoặc tiếp tục thao tác đọc dữ liệu qua syscall. Network Poller vì thế quản lý tính sẵn sàng (readiness) và việc chờ goroutine, chứ không loại bỏ hay thay thế thao tác đọc dữ liệu của syscall.

## Tự kiểm tra trước khi tích hợp

Chạy từ labs/part7-stream-boundaries:



```
go test ./...
go vet ./...
```

Thử lần lượt: bỏ lượt `Decode` thứ hai; cho `chunkReader` nhả một byte; rồi cho `writer` giả fail ở `Write` trước `Close`. Dự đoán test nào vỡ.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Bỏ lượt decode thứ hai làm `TestDecodeRejectsAdditionalDocument` thất bại; chunk nhỏ hơn không đổi contract. Khi `write` và `close` cùng fail, phải giữ `write error`.

Với `limit`, input dài đúng `max` byte được trả nguyên vẹn; input dài `max + 1` trả error giữ identity `ErrDocumentTooLarge`. Đó là lý do lab không dùng một `if len(data) == max` mơ hồ: bằng chứng cần phân biệt đúng ngưỡng với vượt ngưỡng.

Chương này không thêm file config vào `opsprobe`: chưa có yêu cầu vận hành nào bắt nó phải có. Đó là giữ `teaching vehicle` phục vụ bài học. Khi một yêu cầu thật cần `import/export target`, `stream boundary` và `close policy` ở lab này sẽ là nền để tích hợp có chủ đích.

Trước khi chạm một API I/O mới, hãy tự hỏi ba câu. Byte đến theo từng lượt nào, đâu là dấu kết thúc được chấp nhận, và ai quan sát failure của resource sau cùng? Ba câu này không thay thế tài liệu của format hay protocol cụ thể, nhưng chúng ngăn một sai lầm rất phổ biến: coi input/output là vài dòng plumbing nằm ngoài contract của chương trình.

Phần tiếp theo sẽ đặt một áp lực khác lên chương trình: nhiều goroutine cùng sống trong một process. Trước khi chọn channel hay mutex, ta cần nhìn một race không phải như một câu thần chú về thread safety, mà như hai access không có thứ tự an toàn.

## Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu

---

Một chương trình kiểm tra nhiều endpoint thường có một người thu thập kết quả và một người trình bày. Bản chạy thử có thể luôn in đúng trên laptop, nên ta rất dễ gọi nó là “chạy song song được”. Nhưng kết quả đúng trong một lượt không tạo ra một lời hứa đúng cho lượt kế tiếp.

Mô hình tinh thần của chương này là **race không phải là hai goroutine cùng tồn tại; race là các lần chạm vào cùng dữ liệu mà không có thứ tự an toàn giữa chúng**. Trước khi chọn channel, mutex hay atomic, ta phải lần được những lần truy cập đó và hỏi: thứ tự nào thực sự được thiết lập?

### Một lá cờ không tự công bố kết quả

Hãy tưởng tượng collector chuẩn bị một báo cáo, rồi đặt cờ `ready` để người in biết đã xong:

```
type summary struct {
    completed int
    last      string
}

var latest summary
var ready bool

func collect() {
    latest = summary{completed: 1, last: "billing"}
    ready = true
}

func show() summary {
    for !ready {
    }
    return latest
}
```

Nguồn trông có một thứ tự hiển nhiên: gán `latest`, rồi mới gán `ready`. Nhưng đó chỉ là thứ tự **bên trong** `collect`. `show` là một luồng thực thi khác. Nó vừa đọc `ready` khi `collect` có thể ghi `ready`, vừa đọc `latest` khi `collect` có

thể ghi `latest`. Không có thao tác đồng bộ nào nối hai bên.

Vì vậy ở đây không chỉ có một vấn đề “đôi khi in cũ”. Có hai cặp truy cập tranh chấp: đọc/ghi `ready` và đọc/ghi `latest`. Việc vòng lặp có tình cờ kết thúc ở một máy không biến các cặp ấy thành có thứ tự. Đặc biệt, nhìn thấy `ready == true` không là bằng chứng ngôn ngữ rằng người đọc cũng nhìn thấy bản `latest` đã chuẩn bị xong.

## Bốn tầng không được trộn lẫn

Bảng 7 — Bốn loại bằng chứng khi điều tra race

| Tầng                          | Câu hỏi nó trả lời                                                                                                                     | Không được suy ra thêm                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nghĩa của ngôn ngữ            | Hai lần truy cập thường, cùng vị trí, có ít nhất một lần ghi và không có quan hệ happens-before là race.                               | Bộ chạy của máy này sẽ xen kẽ ở đúng chỗ nào.                 |
| Hành vi được tài liệu cam kết | Lệnh <code>go</code> khởi động goroutine mới; nhưng goroutine kết thúc không tự tạo quan hệ đồng bộ cho phần còn lại của chương trình. | Một cờ bool tự công bố mọi lần ghi xảy ra trước nó.           |
| Chi tiết hiện thực            | Bộ lập lịch, số P và thời điểm ngắt để chuyển việc quyết định một lần chạy thực tế xen kẽ ra sao.                                      | Đó là hợp đồng ổn định của Go hay của code.                   |
| Hành vi đo được               | <code>go test -race</code> báo những lần truy cập mà lượt chạy đã thực sự đi qua.                                                      | Không có báo cáo chứng minh mọi đường chạy đều không có race. |

Hai tầng đầu là lời hứa để thiết kế. Tầng thứ ba chỉ hữu ích khi giải thích một vết chạy hoặc một vấn đề hiệu năng; đừng dùng nó để biện minh rằng race “khó xảy ra”. Tầng cuối là bằng chứng thực nghiệm mạnh cho đường đã chạy, nhưng nó không thay thế lập luận về thứ tự. Một test xanh không cho phép ta đổi “chưa quan sát thấy” thành “được bảo đảm”.

## Vẽ chứng minh thay vì đoán lịch chạy

Chương 6 đã dùng race detector để tìm một lần truy cập thực sự xung đột. Ở đây bước kế tiếp không phải chạy lại cùng báo cáo, mà là viết được lời giải thích cho phiên bản đúng trước khi chạy. Ta phân tích trật tự bộ nhớ thông qua ba quan hệ định chuẩn được xác định trong Go Memory Model:

| Quan hệ thứ tự             | Bản chất ngữ nghĩa trong Go                                                                       | Ví dụ áp dụng thực tế                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sequence d-before</b>   | Trật tự thực thi tuần tự của các câu lệnh bên trong cùng một goroutine đơn lẻ.                    | Thao tác <code>append</code> vào slice bắt buộc phải hoàn tất trước khi gọi <code>wg.Done()</code> .                                                                                         |
| <b>Synchronized-before</b> | Cạnh đồng bộ hóa liên goroutine do ngôn ngữ hoặc thư viện runtime công bố.                        | Lệnh <code>mu.Unlock()</code> được đồng bộ hóa trước lệnh <code>mu.Lock()</code> diễn ra kế tiếp trên cùng một Mutex; hoặc <code>wg.Done()</code> trước lệnh <code>wg.Wait()</code> mở khóa. |
| <b>Happens-before</b>      | Quan hệ bao đóng bắc cầu giữa <code>sequenced-before</code> và <code>synchronized-before</code> . | Nếu thao tác ghi dữ liệu có đường dẫn <code>happens-before</code> tới thao tác đọc, bên đọc được ngôn ngữ bảo đảm nhìn thấy giá trị ghi mới nhất.                                            |

Cần phân biệt rạch ròi hai cặp khái niệm thường bị nhầm lẫn trong môi trường đồng thời:

**Tính đồng thời (Concurrency) và Tính song song (Parallelism):** Đồng thời là đặc tính cấu trúc của chương trình, chia bài toán thành nhiều phần việc có thể xử lý độc lập về mặt logic; trong khi song song là đặc tính phần cứng khi nhiều dòng chỉ thị thực sự chạy cùng một lúc trên các lõi CPU vật lý khác nhau. Go goroutines mang lại mô hình đồng thời, nhưng việc chúng có chạy song song hay không phụ thuộc hoàn toàn vào số luồng M, số logical CPU `GOMAXPROCS`, và quyết định điều phối của nhân hệ điều hành.

**Xung đột truy cập bộ nhớ (Data Race) và Lỗi điều kiện tranh chấp logic (Race Condition):** Data race là lỗi xảy ra ở mức vi kiến trúc khi hai goroutine cùng truy xuất một ô nhớ mà không có quan hệ `happens-before` bảo vệ, trong đó có ít nhất một thao tác ghi; đây là hành vi sinh lỗi không xác định (*undefined behavior*). Ngược lại, Race Condition là lỗi logic nghiệp vụ khi thứ tự hoàn thành giữa các tác vụ độc lập dẫn tới kết quả không mong muốn (ví dụ kiểm tra số dư rồi mới rút tiền, nhưng hai giao dịch cùng vượt qua bước kiểm tra), ngay cả khi toàn bộ các biến đều được bảo vệ bằng Mutex và hoàn toàn sạch data race.

Đừng biến ba tên thành câu thần chú. Với mỗi kết quả cần đọc, hãy vẽ đường cụ thể. Trong ví dụ `ready`, không có cạnh nào từ `latest = ...` sang việc `show` đọc `latest`; vì vậy lời giải không thể chỉ là thêm một vòng lặp chờ.

## Một khóa bảo vệ một bất biến, không bảo vệ một dòng

Một Mutex hợp với dữ liệu thật sự được sở hữu chung, khi nhiều goroutine cần lần lượt sửa hoặc chụp lại cùng một trạng thái. Bất biến của lab mới là: **sau khi người điều phối đã chờ tất cả worker hoàn tất, snapshot chứa đúng một report của mỗi worker**. Mutex bảo vệ slice reports trong lúc thêm và sao chép; WaitGroup cho người điều phối biết khi nào có thể đánh giá bất biến.

Trước khi mở `fixed/registry.go`, chỉ đọc `exercise/registry_test.go`. Test đang đòi một Registry, một `Add(Report)` và một `Snapshot()` `[]Report`. Hãy tự quyết định field nào cần có, method nào dùng pointer receiver, và vùng lock cần bao trùm đến đâu. Lệnh khởi đầu cố ý đỏ vì phần hiện thực chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng đáp bằng cách trả slice nội bộ. Bài cũ về aliasing đã cho ta lý do: người gọi giữ slice trả về có thể thay phần tử của nó. Snapshot ở đây hứa một ảnh chụp của container, nên lab dùng copy để người gọi không ghi đè phần tử bên trong registry. Report chỉ có string value để câu hỏi của bài vẫn là thứ tự; quyền sở hữu sâu hơn của object lồng nhau sẽ quay lại khi nó có nhu cầu thật.

Một phần hiện thực được chấp nhận không cần biết bộ lập lịch sẽ chạy worker nào trước. Nó chỉ cần khiến mỗi Add lock trước khi append, unlock sau đó, và Snapshot lock trong lúc tạo bản sao. Tài liệu sync cam kết Unlock xảy ra trước một Lock về sau trên cùng mutex. Đây là lời hứa API, không phải suy luận từ số core hay một lần test xanh.

## WaitGroup tạo mốc hoàn tất, không thay Mutex

Test đặt `wg.Add(workers)` trước khi tạo goroutine. Mỗi worker gọi `registry.Add(report)` rồi mới `wg.Done()` qua `defer`. Khi `wg.Wait()` trả về, mỗi Done đã mở khóa nó; do đó mọi Add trước Done đã nằm trước thời điểm assertion gọi Snapshot.

Đường chứng minh cho một worker có thể đọc thành lời:

```
Add append reports
  → Unlock registry.mu
  → Done
  → Wait returns
  → Snapshot Lock
  → copy reports
```

Mũi tên đầu, thứ hai và mũi tên sau `Wait` là thứ tự trong code;

`Done → Wait returns` là điều `sync.WaitGroup` công bố. Mutex giữ các access vào slice không chồng lên nhau. `WaitGroup` không thay thế lock: nếu các worker cùng append vào một slice mà không khóa, chúng vẫn race dù main có chờ đến khi tất cả xong mới đếm kết quả.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu độc lập:

```
go test -race ./fixed
```

Kết quả xanh ở đây là hai loại bằng chứng cùng lúc: test kiểm tra bất biến cụ thể, còn race detector không thấy lần truy cập racy trên đường chạy của test. Nó vẫn không phải lời khẳng định rằng mọi API tương lai thêm vào `Registry` đều an toàn. Bất cứ method mới nào đọc hoặc ghi `reports` đều phải quay lại bất biến và phạm vi lock.

## Điều go cho phép, điều nó không hứa

Lệnh `go f()` thiết lập một quan hệ từ nơi khởi động đến lúc `f` bắt đầu. Điều đó đủ để goroutine mới thấy dữ liệu đã được chuẩn bị trước lệnh `go`; nó không cho chiều ngược lại. Việc `f` return hay goroutine kết thúc không tự báo cho goroutine khác rằng công việc đã xong. Đó là lý do `WaitGroup` trong lab là một phần của chứng minh, không phải nghi thức để test bớt flake.

Không dùng `time.Sleep` để thay mũi tên còn thiếu. Sleep chỉ đoán rằng worker có đủ thời gian trên một lần chạy; nó không công bố thứ tự nào và làm test vừa chậm vừa không chắc. Cũng chưa dùng channel hoặc atomic để ví dụ `ready`: chúng có nghĩa riêng và sẽ được dạy đầy đủ ở Chương 9, nơi câu hỏi chuyển sang truyền công việc, quyền sở hữu và áp suất của dòng dữ liệu.

Chương này kết thúc khi anh nhìn hai goroutine không còn hỏi “có chạy cùng lúc không?”, mà hỏi “lần truy cập nào cùng dữ liệu, bất biến nào cần giữ, và đường happens-before nào làm điều đó đúng?”. Câu hỏi ấy đi cùng anh qua channel, HTTP handler, cache và code runtime; cơ chế có thể đổi, nhưng trách nhiệm chứng minh thứ tự không đổi.

## Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Memory Model, phiên bản 6 June 2022. [go.dev/ref/mem](https://go.dev/ref/mem)
2. Go Team. Data Race Detector. [go.dev/doc/articles/race\\_detector](https://go.dev/doc/articles/race_detector)
3. Go Team. Package sync. [pkg.go.dev/sync](https://pkg.go.dev/sync)

## Chương 9 — Dòng công việc có áp suất

---

Mô hình tinh thần của chương này là một `send` trên channel là một lần bàn giao còn dang dở cho tới khi bên nhận nhận nó, buffer giữ nó, hoặc người gửi chọn **dừng**. Channel không biến công việc thành “song song an toàn” chỉ bằng một dấu `<-`. Nó buộc ta viết rõ ai còn nợ ai một giá trị, ai báo không còn giá trị nào nữa, và điều gì xảy ra khi người nhận không còn chờ.

Hãy bắt đầu bằng một tiện ích có vẻ hợp lý. `firstSuccess` chạy nhiều probe, nhận kết quả đầu tiên rồi `return`:

```
results := make(chan Result)

for _, probe := range probes {
    go func(probe Probe) {
        result := probe(ctx)
        results <- result
    }(probe)
}

select {
case result := <-results:
    return result, nil
case <-ctx.Done():
    return Result{}, ctx.Err()
}
```

Nếu một probe xong trước, caller nhận một `Result` và rời hàm. Những probe xong sau vẫn cố gửi. Vì `results` là `unbuffered` và không còn receiver, chúng block ở `results <- result`. Đây là goroutine leak: work đã xong nhưng goroutine không thể kết thúc vì nó đang giữ một lần bàn giao không còn ai nhận. `context` không tự cứu đoạn `send` này; nó chỉ là một tín hiệu mà code phải chọn lắng nghe.



## Dừng đúng chỗ send

Một worker gửi kết quả phải nhìn đồng thời hai khả năng: consumer sẵn sàng nhận, hoặc request đã hết lý do để tiếp tục. `select` đặt hai quyết định ấy cạnh nhau:

```
select {
  case out <- result:
    // Consumer đã nhận quyền sở hữu result.
  case <-ctx.Done():
    // Không có lần bàn giao nào nữa.
    // Worker được phép kết thúc.
}
```

Đây không phải timeout chung chung. Nếu `out` chưa có receiver và context chưa bị hủy, worker chờ có chủ đích: áp suất của consumer đã truyền ngược về worker. Nếu context bị hủy, worker bỏ kết quả chưa bàn giao để không bị kẹt. Còn `Work` đang chạy bên trong worker có dừng ngay hay không lại là contract khác: `ctx` là yêu cầu hủy, không thể cưỡng bức một function hoặc system call bất kỳ dừng tức thì.

`select` chỉ chọn một communication đang có thể tiến lên. Khi nhiều case cùng sẵn sàng, specification yêu cầu chọn một case theo cách pseudo-random đồng đều; nó không hứa ưu tiên, fairness dài hạn hay thứ tự business. `default` khiến `select` không block, vì thế rất dễ vô tình biến “consumer đang chậm” thành “bỏ qua dữ liệu”. Chỉ dùng `default` khi bỏ qua hoặc chuyển sang cơ chế khác là policy được viết rõ.

## Buffer là khoảng nợ hữu hạn

Với channel không buffer, sender và receiver phải gặp nhau tại cùng một lần communication. Với `make(chan Result, 8)`, sender có thể đi trước tối đa tám result chưa được consumer lấy. Số 8 không làm work nhanh hơn, không phải số worker, và không phải bằng chứng hệ thống chịu tải tám request. Nó là lượng backlog chương trình cho phép giữ trong bộ nhớ trước khi áp suất quay lại người gửi.

Bảng 8 — Buffer là backlog hữu hạn, không phải số worker


| Thiết kế                       | Sender được đi trước bao xa?              | Câu hỏi phải trả lời                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>make(chan T)</code>      | Không có chỗ đệm; cần receiver sẵn sàng.  | Người gửi có được phép chờ consumer không?                                    |
| <code>make(chan T, n)</code>   | Tối đa <code>n</code> value chưa nhận.    | <code>n</code> đại diện quota bộ nhớ hay burst nào? Khi đầy thì policy là gì? |
| <code>select</code> có default | Có thể không gửi dù channel chưa bị đóng. | Bỏ, log, retry hay trả lỗi có được hứa không?                                 |

Đây là semantics ngôn ngữ, không phải mô hình scheduler: buffered channel chỉ thay đổi lúc send/receive có thể tiếp tục. Memory model còn cam kết send xảy ra trước khi receive tương ứng hoàn tất. Cam kết ấy giúp truyền một value và các việc đã được chuẩn bị trước send; nó không cấp quyền cho nhiều goroutine cùng sửa một state tùy ý.

## Close nói về người gửi, không nói “mọi thứ ổn”

`close(results)` có nghĩa là sẽ không còn send nào lên `results`. Nó không có nghĩa consumer đã xử lý hết result, không giết worker, và không làm send đang treo tự biến mất. Các value đã buffer vẫn được nhận trước; sau đó receive trả zero value với `ok == false`. Vì vậy `for result := range results` là contract dễ đọc: consumer tiếp tục lấy mọi result đã bàn giao, rồi dừng khi owner đóng kênh.

Chỉ owner của phía gửi mới nên close channel. Trong một worker pool, không worker nào tự biết mình là worker cuối; cho worker nào xong trước `close(results)` sẽ khiến worker khác send tiếp panic. Ta cần một coordinator biết tất cả worker đã return rồi mới đóng output đúng một lần.



Hình 20 — Sơ đồ này là mental model về ownership, không phải timeline scheduler. Mỗi channel có một owner của tín hiệu kết thúc, và mọi đường worker phải có lối thoát khi consumer không còn nhận.

## Đọc một worker pool như một hợp đồng đóng kênh

Lab `labs/part9-workflow-pressure` không nối thẳng vào `opsprobe`. Ta chưa có requirement production nào buộc CLI ấy phải chạy nhiều endpoint cùng lúc. Dùng reproducer độc lập giữ một câu hỏi đủ sắc: một producer, nhiều worker và một consumer kết thúc với bao nhiêu result, ở thời điểm nào?

Mở `exercise/pool_test.go` trước. Test không cho sẵn hiện thực; nó chỉ đòi các type `Job`, `Result`, `Work` và function `Run`. Bốn cam kết kỹ thuật cấu thành hợp đồng thực thi của `Run` bao gồm:

| Điều khoản hợp đồng           | Mục tiêu kiểm chứng                                                                                            | Rủi ro hệ thống nếu vi phạm                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bảo toàn kết quả đơn trị      | Mỗi job hoàn tất bình thường sinh ra đúng một <code>Result</code> .                                            | Mất mát dữ liệu hoặc lặp kết quả xử lý.                                      |
| Giới hạn tài nguyên song song | Số lượng lời gọi hàm <code>Work</code> thực thi đồng thời không bao giờ vượt quá ngưỡng <code>workers</code> . | Tràn bộ đệm, quá tải kết nối cơ sở dữ liệu hoặc cạn kiệt CPU.                |
| Cơ chế giải phóng khi hủy bỏ  | Khi context bị hủy mà output không được đọc, kênh output vẫn đóng và worker không bị treo ở lệnh gửi.          | Rò rỉ goroutine vĩnh viễn (goroutine leak) làm cạn RAM máy chủ.              |
| Chu kỳ đóng kênh duy nhất     | Khi dispatcher hết job và toàn bộ worker đã thoát, kênh output đóng đúng một lần.                              | Panic do đóng kênh nhiều lần hoặc deadlock vòng lặp <code>for range</code> . |

Có một biên nhỏ nhưng đáng giữ ngay từ đầu: nếu `ctx` đã bị hủy trước khi dispatcher kịp bàn giao job, `Work` không được bắt đầu chỉ vì một worker vừa được tạo. Cancellation là policy dừng nhận việc mới; đưa một Job vào `Work` với context đã hết hạn chỉ tạo thêm một kết quả không còn người sở hữu.

Chạy lệnh khởi đầu; nó phải đỏ vì API chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng thêm buffer lớn để làm test im. Test cancellation cố ý không consume output; một implementation chỉ có `out <- result` sẽ lộ goroutine bị kẹt. Cũng đừng đóng `results` từ worker. Hãy phác trên giấy ba owner trước khi code: dispatcher sở hữu `send` và `close(jobs)`; các worker chỉ receive job rồi send result; coordinator sở hữu `close(results)` sau `WaitGroup.Wait`.

Một khung đủ nhỏ cho điểm send quan trọng là:

```

result := Result{Job: job, Err: work(ctx, job)}

if ctx.Err() != nil {
    return
}

select {
case out <- result:
case <-ctx.Done():
    return
}

```

`ctx.Err()` trước `select` là policy có chủ đích của lab: nếu cancellation đã được quan sát sau `Work`, `result` đó không còn được bàn giao, kể cả khi consumer vừa quay lại. Bên trong `select`, cancellation vẫn là đường thoát cho trường hợp consumer biến mất trong lúc worker đang chờ. Phần còn lại là thiết kế của anh: dispatcher đưa `jobs` vào channel thế nào để cũng nghe `ctx.Done`; worker nhận đến khi `jobs` đóng ra sao; goroutine nào chờ `WaitGroup`; và trường hợp `workers <= 0` trả output đóng ngay hay bị từ chối ở API boundary. Test hiện tại chốt policy thứ nhất để câu hỏi vẫn tập trung vào lifecycle.

Đừng chỉ kiểm tra cancellation ở dispatcher. Một job có thể đã được bàn giao đúng lúc cancellation xảy ra; worker cần kiểm tra lại trước khi gọi `Work`. Điều này không cưỡng bức một `Work` đang chạy phải dừng — chính `Work` còn phải tôn trọng context của nó — nhưng nó giữ được lời hứa hẹp hơn và kiểm chứng được: sau khi cancellation đã được quan sát, pool không khởi động một job mới.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu với race detector:

```

go test -race ./fixed

```

## Hướng của channel cho thấy quyền hạn

Trong function nội bộ, chan Job có cả quyền send và receive. Nhưng biên API có thể thu hẹp quyền đó:

```
func dispatch(ctx context.Context, jobs []Job) <-chan Job
func consume(in <-chan Job, out chan<- Result)
```

<-chan Job nói caller chỉ được receive; chan<- Result nói caller chỉ được send. Direction không thay thế ownership document - hai function vẫn phải thỏa thuận ai close - nhưng compiler đã ngăn một số nhầm lẫn lộ liễu. Bên nhận in không thể vô tình send; consumer của output không thể close một receive-only channel.

Khi đọc code channel, đừng bắt đầu bằng câu “channel này buffered hay không?”. Hỏi theo thứ tự khó hơn nhưng hữu ích hơn: value nào đang được bàn giao, bên nào phải còn sống để receive nó, ai có quyền nói không còn send nữa, và cancellation có mở đường thoát cho mọi lần block không. Trả lời được bốn câu ấy trước khi chọn capacity thường ngăn được cả leak, deadlock và queue vô hạn.

## Mô hình Điều phối G/M/P và Giới hạn Thực tế của Concurrency

Để vận hành worker pool ở quy mô lớn, kỹ sư phải hiểu rõ mô hình điều phối của Go Runtime thay vì xem goroutine là những chiếc luồng ma thuật miễn phí.

Trong runtime Go hiện hành (được định nghĩa tại `src/runtime/proc.go` và `src/runtime/chan.go`), hệ thống điều phối theo mô hình đa ghép nối M:N với ba thực thể: G đại diện cho một goroutine (chứa trạng thái thực thi và ngăn xếp co giãn khởi điểm khoảng 2KB); M đại diện cho một luồng hệ điều hành thực tế (OS thread do nhân quản lý); và P đại diện cho một ngữ cảnh bộ vi xử lý logic (Processor context, với số lượng tối đa bằng `GOMAXPROCS`, sở hữu hàng đợi chạy cục bộ `runq`). Mô hình này thuần túy là chi tiết triển khai thời gian chạy của Go toolchain, không phải là một cam kết trong đặc tả ngôn ngữ Go Specification.

Goroutine có chi phí khởi tạo rẻ hơn nhiều so với luồng hệ điều hành (vốn tốn từ 1MB đến 8MB bộ nhớ stack cố định), nhưng chúng tuyệt đối **không miễn phí**. Việc tạo ra hàng triệu goroutine vô tội vạ mà không có cơ chế giới hạn áp suất (unbounded goroutines) sẽ nhanh chóng gây cạn kiệt RAM thực tế khi các stack buộc phải mở rộng, đồng thời làm tăng vọt gánh nặng quét con trỏ cho bộ thu gom rác (GC stop-the-world scanning).

Bên cạnh đó, Channel trong Go thực chất là một cấu trúc dữ liệu hchan nằm trên heap, được bảo vệ nội bộ bởi một khóa hchan.lock. Mỗi thao tác gửi và nhận trên channel đều đòi hỏi chi phí khóa và điều phối hàng đợi waitq. Đối với những đường ống dữ liệu yêu cầu thông lượng hàng chục triệu thao tác mỗi giây với độ trễ microgiây, việc lạm dụng Channel thường chậm hơn đáng kể so với việc sử dụng sync.Mutex cục bộ hoặc các thao tác nguyên tử sync/atomic. Channel tỏ ra sáng ở việc chuyển giao quyền sở hữu luồng công việc và phối hợp sự kiện vòng đời, không phải là giải pháp vạn năng cho mọi bài toán đồng bộ hóa hiệu năng cao.

## Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Programming Language Specification, mục Channel types, Send statements, Receive operator, Close và Select statements. [go.dev/ref/spec](https://go.dev/ref/spec)
2. Go Team. The Go Memory Model, mục Channel communication; và Package context. [go.dev/ref/mem](https://go.dev/ref/mem), [pkg.go.dev/context](https://pkg.go.dev/context)

## Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình

---

Một chương trình bị phán xét là "chậm" hoặc "tốn bộ nhớ" thường kéo theo những nỗ lực tối ưu hóa mù quáng: thay thế gói fmt bằng phép cộng chuỗi thủ công, mở thêm hàng loạt goroutine không kiểm soát, hoặc viết lại thuật toán theo những mẹo vặt phức tạp. Những can thiệp này thường làm mã nguồn suy giảm độ trong sáng nghiêm trọng mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ khiến người dùng hoặc hệ thống phải chờ đợi.


Mô hình tư duy nền tảng của chương này xác lập: tối ưu hóa là việc kiểm chứng một giả thuyết khoa học dưới một khối lượng công việc (workload) mang tính đại diện; một phép đo chỉ trả lời câu hỏi mà nó được thiết kế để đo lường. Benchmark không bảo đảm một dịch vụ mạng sẽ phản hồi nhanh trong mọi tình huống thực tế. Bản ghi CPU profile không phản ánh việc bộ nhớ đang phình to. Dấu vết thực thi (Execution trace) không phải là bản chụp toàn cảnh ngữ nghĩa của mã nguồn. Mỗi công cụ là một dụng cụ đo lường chuyên biệt nhằm thu hẹp không gian suy đoán.

Giả sử một tiến trình kiểm tra dịch vụ định kỳ (opspoke) cần kết xuất báo cáo trạng thái cho hàng nghìn endpoint mạng. Khi chạy trên môi trường tích hợp liên tục (CI), thao tác này tiêu tốn nhiều giây và dung lượng vùng nhớ động (heap) tăng vọt. Thay vì phỏng đoán cảm tính, kỹ sư chuyển hóa vấn đề thành câu hỏi kỹ thuật có thể đo đạc: với một danh sách đầu vào xác định, hàm Render tiêu tốn bao nhiêu thời gian CPU và bao nhiêu lần cấp phát bộ nhớ; chu kỳ xử lý đặt đồ tập trung ở đâu; và một thiết kế thay thế có bảo toàn từng byte đầu ra trong khi giảm thiểu chi phí tài nguyên hay không?

### Bản chất Chuỗi Tối ưu hóa: Từ Source đến Mã máy

Hiệu năng của một chương trình Go là kết quả của sự tương tác chặt chẽ giữa các pass tối ưu hóa của trình biên dịch và các hệ thống con bên trong Go runtime:





Một quyết định ở tầng trình biên dịch (như hàm có được inline hay không) sẽ làm thay đổi kết quả phân tích thoát bộ nhớ (escape analysis), từ đó quyết định xem đối tượng được cấp phát tức thì trên ngăn xếp (stack) hay phải gọi vào bộ quản lý bộ nhớ động (mallocgc), và cuối cùng tác động trực tiếp lên tần suất chạy của bộ thu gom rác (Garbage Collector).

## Phân tích Thoát Bộ nhớ: Ngăn xếp đối đầu Vùng nhớ Động

Trình biên dịch Go sử dụng phân tích thoát bộ nhớ tĩnh (cmd/compile/internal/escape) để xác định xem vòng đời của một biến có vượt ra khỏi khung ngăn xếp (stack frame) của hàm khởi tạo hay không.

Nếu biến không thoát, nó được cấp phát trực tiếp trên stack. Chi phí cấp phát trên stack gần như bằng không: CPU chỉ cần giảm giá trị con trỏ ngăn xếp (SP), và khi hàm kết thúc, con trỏ SP được hoàn trả vị trí cũ, giải phóng toàn bộ vùng nhớ mà không gây bất kỳ gánh nặng nào cho bộ thu gom rác. Ngược lại, nếu con trỏ của biến được trả về cho bên ngoài, gán vào biến toàn cục, hoặc đóng gói vào interface, biến đó bắt buộc phải thoát ra heap arena (runtime.newobject hoặc runtime.makeslice), chịu sự quản lý của cơ chế TCMalloc và GC.

Thí nghiệm kiểm chứng trên Go 1.27.1 với cờ phân tích chuyên sâu `-gcflags=all=-m=2` đối với hàm kết xuất báo cáo cho thấy chi tiết dòng dữ liệu (data flow) dẫn đến quyết định thoát:

```
./render.go:13:6: cannot inline Render:
    function too complex: cost 231 exceeds budget 80
./render.go:16:18: inlining call to
    strings.(*Builder).WriteString
./render.go:18:36: inlining call to strconv.FormatInt
./render.go:13:13: readings does not escape
./render.go:16:18: append(strings.b.buf, strings.s...)
    escapes to heap in Render:
    flow: {heap} <- &{storage for append(...)}:
        from append(strings.b.buf, strings.s...) (spill)
        from strings.b.buf = append(...) (assign)
```

Kết quả phân tích từ compiler chứng minh hai sự thật kỹ thuật rõ ràng:

Thứ nhất, tham số `readings []Reading` không hề thoát ra heap (`readings does not escape`). Mặc dù nó là một slice, dữ liệu chỉ được duyệt đọc nội bộ trong hàm nên descriptor của nó tồn tại an toàn trên ngăn xếp của bên gọi.

Thứ hai, bộ đệm byte nội bộ của `strings.Builder` (`strings.b.buf`) bắt buộc phải thoát ra heap vì mảng byte này liên tục tăng trưởng kích thước thông qua lời gọi `append`, vượt quá kích thước cố định có thể dự đoán trước trên stack frame.

## Tối ưu hóa SSA và Loại bỏ Kiểm tra Biên (Bounds Check Elimination)

Một trong những tối ưu hóa mạnh mẽ nhất của backend SSA (Static Single Assignment) trong Go là pass loại bỏ kiểm tra biên (`ssa/prove`). Trong Go, mỗi thao tác truy cập mảng hoặc slice theo chỉ số (như `s[i]`) về nguyên tắc đòi hỏi một phép kiểm tra an toàn tại thời gian chạy: nếu `i >= len(s)`, chương trình phải kích hoạt `runtime.panicIndex`. Phép kiểm tra này chèn thêm các lệnh rẽ nhánh điều kiện `CMPQ` và lệnh nhảy `JAE`, làm phân mảnh pipeline thực thi của CPU.

Bằng cách kích hoạt cờ gỡ lỗi SSA `-gcflags=all=-d=ssa/prove/debug=1`, ta có thể quan sát cách compiler suy luận toán học để triệt tiêu các lệnh kiểm tra thừa:

```
./render.go:15:20: Induction variable: limits [0,?), increment 1
./render.go:15:20: Inverted loop iteration
./render.go:21:19: Disproved Less64
strings/strings.go:987:27: Proved IsInBounds
strings/strings.go:988:38: Proved IsSliceInBounds
```

Khi duyệt tập hợp qua `for range`, trình biên dịch nhận diện được biến quy nạp (induction variable) khởi đầu từ 0 và tăng đều đặn 1 đơn vị cho tới khi chạm biên độ dài logic. Bằng chứng toán học đó cho phép pass `ssa/prove` chứng minh tiên nghiệm rằng chỉ số không bao giờ vượt biên (`Proved IsInBounds`), từ đó loại bỏ hoàn toàn các lệnh nhảy kiểm tra lỗi thời gian chạy, cho phép CPU thực thi vòng lặp với tốc độ tối đa của phần cứng.

## Cơ chế Thu gom Rác và Đánh đổi Không gian - Thời gian

Bộ thu gom rác (Garbage Collector) của Go là một hệ thống thu gom rác dấu vết đồng thời (Concurrent Tri-color Mark-Sweep Tracer). Trái ngược với quan niệm phổ biến rằng GC hoạt động hoàn toàn miễn phí hoặc ngược lại là luôn gây tắc nghẽn, tài liệu chính thức Go GC Guide khẳng định bản chất của GC là một sự **đánh đổi giữa tài nguyên bộ nhớ (space) và thời gian xử lý CPU (time)**.

Khi chu kỳ GC kích hoạt, công việc background marking được bộ điều tốc (GC pacer) điều phối với một mục tiêu CPU xấp xỉ (khoảng 25% tổng năng lực CPU trong điều kiện bình thường, tương đương 1 trong mỗi 4 logical processor P) để phục vụ các goroutine đánh dấu đối tượng sống.

Hai điểm dừng ngắn của toàn bộ thế giới (Stop-the-World - STW) xuất hiện ở pha chuẩn bị quét (Sweep Termination) và pha kết thúc đánh dấu (Mark Termination). Mặc dù kiến trúc Go hướng tới việc tối thiểu hóa thời gian STW đến mức rất ngắn, độ trễ STW thực tế không phải là một cam kết cố định mà phụ thuộc lớn vào tải của chương trình, kích thước heap, cấu hình máy chủ và phiên bản Go; kỹ sư luôn cần đo lường qua công cụ execution trace, gói

runtime/metrics hoặc cờ gctrace. Đồng thời, nếu tốc độ cấp phát bộ nhớ của ứng dụng (allocation rate) vượt quá tốc độ đánh dấu của GC, runtime sẽ điều động các goroutine của người dùng tham gia hỗ trợ đánh dấu (GC Mark Assist), khiến chính goroutine xử lý nghiệp vụ bị trễ và đẩy tail latency lên cao.

### **Chiến lược Thu gom Hiện đại: Kiến trúc Green Tea GC trong Go 1.27.1**

Ở tầng trừu tượng cao, Go tiếp tục duy trì mô hình toán học ba màu đồng thời (Tri-color Mark-Sweep). Tuy nhiên, về mặt triển khai thực tế trong runtime của Go 1.27.1, chiến lược quét và đánh dấu đã chuyển dịch sang dòng kiến trúc **Green Tea GC** (được kích hoạt mặc định qua `goexperiment.GreenTeaGC`).

Trong mô hình thu gom truyền thống trước đây, runtime sử dụng các bộ đệm công việc kiểu LIFO (`workbuf`) và thực hiện quét từng đối tượng riêng lẻ (`object-at-a-time`). Mỗi khi một con trỏ được phát hiện, đối tượng đích chuyển sang màu xám và được đẩy vào hàng đợi; khi lấy ra, CPU phải nhảy tới vùng nhớ của đối tượng đó để quét tiếp. Trên các heap chứa hàng chục triệu đối tượng nhỏ, việc nhảy ngẫu nhiên giữa các địa chỉ nhớ phân tán làm phá vỡ tính cục bộ của bộ nhớ đệm CPU (`cache thrashing`), khiến các lỗi xử lý liên tục bị nghẽn do chờ nạp dữ liệu từ RAM.

Green Tea GC giải quyết điểm nghẽn này bằng chiến lược gom cụm theo từng phân đoạn bộ nhớ (`span locality`):

**Nguyên lý trì hoãn và gom cụm (Batch Scanning):** Thay vì quét ngay lập tức từng đối tượng khi vừa tìm thấy, runtime trì hoãn việc quét để tích lũy nhiều đối tượng sống nằm trong cùng một `mspan` (đơn vị quản lý trang nhớ của Go heap). Khi một phân đoạn tích lũy đủ đối tượng, CPU sẽ quét toàn bộ các đối tượng trong phân đoạn đó trong một lượt duy nhất. Việc quét dồn dập trên một dải địa chỉ liên tục tận dụng tối đa đường truyền của cache line L1/L2, giảm thiểu chi phí truy xuất siêu dữ liệu và mở đường cho phần cứng CPU kích hoạt kỹ thuật nạp trước (`prefetching`).

**Cặp bitset kép (marks và scans):** Để quản lý việc gom cụm mà vẫn bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của GC, Green Tea nhúng trực tiếp hai tập hợp bit vào từng `span` (`spanInlineMarkBits`). Tập hợp `marks` ghi nhận các đối tượng vừa được phát hiện con trỏ trỏ tới (`pre-mark`). Tập hợp `scans` ghi nhận các đối

tượng đã thực sự được quét xong nội dung. Khi lấy một span từ hàng đợi FIFO ra xử lý, runtime thực hiện phép toán logic tìm hợp và giao giữa hai bitset để xác định chính xác danh sách đối tượng cần quét, thậm chí áp dụng các tập lệnh SIMD (như AVX2) để tăng tốc độ quét bit trên các size class đồng nhất.

Đánh đổi kỹ thuật: Green Tea GC không phải là giải pháp đem lại hiệu năng vượt trội cho mọi trường hợp. Nó tối ưu hóa vượt bậc cho các ứng dụng web và vi dịch vụ sở hữu mật độ đối tượng nhỏ cao và thời gian sống tập trung. Ngược lại, đối với các khối lượng công việc có đồ thị con trỏ thưa thớt hoặc các hệ thống bị ép chặt dung lượng bộ nhớ, cơ chế trì hoãn có thể tạo áp lực nhất thời lên bộ điều tốc chu kỳ (GC Pacer). Hiểu được kiến trúc phân đoạn giúp kỹ sư không xem GC như một chiếc hộp đen thần bí, mà là một hệ thống gom cụm bộ nhớ có chủ đích.

Hai biến số môi trường chi phối trực tiếp hành vi đánh đổi không gian và thời gian này:

Tham số `GOGC`: Xác định tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của heap trước khi chu kỳ GC tiếp theo được kích hoạt (mặc định là 100, tức kích hoạt khi heap đạt 200% lượng dữ liệu sống). Tăng `GOGC` giúp giảm tần suất GC và tiết kiệm chu kỳ CPU, nhưng đổi lại tiến trình sẽ chiếm dụng nhiều RAM hơn.

Tham số `GOMEMLIMIT`: Được đưa vào từ Go 1.19, thiết lập ngưỡng giới hạn bộ nhớ mềm (soft memory limit) của Go runtime. Runtime cố gắng duy trì mức sử dụng bộ nhớ do Go quản lý quanh ngưỡng này bằng cách kích hoạt GC chủ động hơn khi heap chạm giới hạn, nhưng vẫn cho phép vượt ngưỡng trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn thảm họa nghẽn GC liên tục (GC thrashing). Không nên nhầm lẫn `GOMEMLIMIT` với giới hạn cứng cgroup hoặc giới hạn Resident Set Size (RSS) của hệ điều hành. Trong môi trường container (như Kubernetes pod), kỹ sư luôn phải dự phòng khoảng đệm an toàn (headroom) giữa `GOMEMLIMIT` và memory limit của container nhằm chừa chỗ cho bộ nhớ ngoài Go heap, binary code và kernel metadata, thay vì coi đây là một bảo đảm tuyệt đối tránh khỏi OOM-Killer.

## Đo lường Hiệu năng: Benchmark là Hợp đồng Thực nghiệm

Một bài kiểm thử hiệu năng (benchmark) chỉ có giá trị khi nó cô lập được đúng thao tác nghiệp vụ cần đo lường, loại bỏ toàn bộ các công việc chuẩn bị dữ liệu khỏi vòng lặp tính giờ.

Từ phiên bản Go 1.24, cú pháp chuẩn mực cho benchmark sử dụng phương thức `b.Loop()`. Cơ chế này tự động kích hoạt bộ đếm thời gian sau khi giai đoạn khởi tạo hoàn tất và tự ngắt bộ đếm khi hoàn thành số vòng lặp mục tiêu:

```
func BenchmarkRender(b *testing.B) {
    readings := representativeReadings(1_000)

    for b.Loop() {
        Render(readings)
    }
}
```

Lệnh thực thi đo đạc thống kê nhiều lần:

```
go test -bench BenchmarkRender -benchmem -count=6 ./fixed
```

Chỉ số `ns/op` phản ánh thời gian trung bình để hoàn thành một lượt xử lý. Chỉ số `B/op` và `allocs/op` ghi nhận chính xác khối lượng byte và số lần yêu cầu cấp phát bộ nhớ lên heap. Một kết quả đo lường đơn lẻ không đại diện cho chân lý phổ quát; việc chạy 6 lượt liên tiếp (`-count=6`) giúp kỹ sư nhận diện được độ biến thiên (nhiều đo lường) trước khi đưa ra kết luận.

| Công cụ chẩn đoán                  | Câu hỏi kỹ thuật được giải đáp                                                            | Giới hạn phân tích                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kiểm thử đơn vị (Unit test)        | Đầu ra và mã lỗi có bảo toàn đúng cam kết logic?                                          | Không chứng minh được mã chạy nhanh hơn hay tốn ít RAM hơn.               |
| Đo lường chuẩn (Benchmark)         | Thao tác này tiêu tốn thời gian và phân bổ bộ nhớ ra sao dưới input chuẩn?                | Không phản ánh trực tiếp độ trễ mạng hay tải tương tranh thực tế.         |
| Phân tích CPU (CPU profile)        | Khi chiếm dụng CPU, hàm nào tích lũy chu kỳ xử lý lớn nhất?                               | Bỏ qua hoàn toàn thời gian goroutine bị chặn do I/O hoặc khóa Mutex.      |
| Phân tích Bộ nhớ (Heap profile)    | Đường dẫn mã nguồn nào chịu trách nhiệm cho các khối cấp phát trên heap?                  | Dữ liệu mang tính lấy mẫu thống kê, không ghi nhận từng biến riêng lẻ.    |
| Dấu vết thực thi (Execution trace) | Tương tác giữa goroutine, luồng hệ điều hành và scheduler diễn ra theo mốc thời gian nào? | Dung lượng tệp trace rất lớn, gây suy giảm hiệu năng nếu ghi log dài hạn. |

## Phân tích CPU và Bộ nhớ (pprof)

Khi benchmark phát hiện điểm nghẽn hiệu năng, công cụ trích xuất profile (pprof) giúp định vị chính xác vị trí tích lũy chi phí trong cây gọi hàm:

```
go test -run '^$' -bench BenchmarkRender `
    -cpuprofile cpu.out -memprofile mem.out ./fixed
go tool pprof -top cpu.out
```

Chỉ số `flat` ghi nhận chi phí tiêu tốn trực tiếp bên trong thân hàm, trong khi chỉ số `cum` (cumulative) ghi nhận tổng chi phí tích lũy của hàm đó cùng toàn bộ các hàm con mà nó triệu gọi. Một hàm có `flat` nhỏ nhưng `cum` lớn là dấu hiệu cho thấy nó đang dẫn lối vào một chuỗi thao tác tiêu tốn nhiều tài nguyên.



Hình 21 — Chu trình điều tra hiệu năng hoàn chỉnh. Dữ liệu bắt đầu từ một bài toán đo lường có khối lượng công việc đại diện, kiểm chứng qua profiler, sau đó đối chiếu mã nguồn và tối ưu hóa có đo đạc đối chứng.

## Nghiên cứu Điển cứu Thực tế: Phân tích Bài toán Nối Chuỗi

Thư mục `labs/part10-measure-first` duy trì hai cách hiện thực cho cùng một yêu cầu định dạng văn bản: phương án cơ sở (`baseline`) nối chuỗi bằng toán tử `+=` lặp lại; phương án tối ưu (`fixed`) sử dụng `strings.Builder` và `strconv.FormatInt`.

Khối lượng công việc đại diện gồm đúng 1.000 đối tượng `Reading`, từ `endpoint-0000` đến `endpoint-0999`, được khởi tạo sẵn ngoài vòng lặp đo. Kết quả thực nghiệm đo đạc bằng Go 1.27.1 trên kiến trúc `windows/amd64` (bộ xử lý 12th Gen Intel Core i5-12500H) ghi nhận sự khác biệt căn bản:

| Phương án hiện thực                                 | Thời gian xử lý trung bình | Chi phí phân bổ vùng nhớ động (Heap)                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>baseline</code> (Toán tử <code>+=</code> )    | 1.38 – 3.78 ms/op          | ~10.44 MB/op trên 1.900 lần cấp phát ( <code>allocs/op</code> ) |
| <code>fixed</code> ( <code>strings.Builder</code> ) | 26.1 – 86.1 $\mu$ s/op     | ~87.6 KB/op trên 917 lần cấp phát ( <code>allocs/op</code> )    |

Bản ghi CPU profile của phương án `baseline` cho thấy hàm runtime `runtime.concatstrings` chiếm tới 25.9% thời gian xử lý lũy kế, và hàm sao chép bộ nhớ `runtime.memmove` chiếm 16.1% thời gian thực thi phẳng. Phép cộng chuỗi bất biến trong vòng lặp buộc runtime phải liên tục cấp phát các mảng byte mới và sao chép toàn bộ nội dung chuỗi cũ sang ô nhớ mới, dẫn đến sự suy giảm thông lượng hơn 40 lần.



Bằng chứng thực nghiệm này chỉ ra chính xác nguyên nhân gốc rễ, cho phép kỹ sư thay đổi sang `strings.Builder` dựa trên số liệu định lượng vững chắc.

## Tối ưu hóa Dựa trên Hồ sơ Vận hành (PGO)

Từ Go 1.20 và hoàn thiện ở các phiên bản gần đây, Go hỗ trợ kỹ thuật Tối ưu hóa Dựa trên Hồ sơ (Profile-Guided Optimization - PGO).

Trong quy trình biên dịch thông thường, compiler chỉ có cái nhìn tĩnh về mã nguồn, không biết nhánh rẽ nào trong câu lệnh `if` hay phương thức nào của `interface` được gọi thường xuyên nhất trong thực tế. Với PGO, kỹ sư thu thập một tệp CPU profile đại diện (`default.pgo`) từ hệ thống production đang chịu tải thực. Trình biên dịch nạp hồ sơ này vào pass phân tích để:

Một là, mở rộng ngân sách inlining (inlining budget) cho các hàm nằm trên đường dẫn nóng (hot paths), cho phép inline các hàm phức tạp vượt mức ngân sách 80 thông thường.

Hai là, thực hiện cơ chế hủy ảo hóa (devirtualization): khi một interface method hầu như luôn được hiện thực bởi một kiểu cụ thể duy nhất trong môi trường thực tế, compiler sẽ chuyển đổi lời gọi phương thức ảo gián tiếp qua con trỏ `itab` thành một lời gọi hàm tĩnh trực tiếp, kèm theo kiểm tra kiểu nhanh, giúp CPU dự đoán nhánh rẽ chính xác và kích hoạt tối ưu hóa inline xuyên package.

Tuy nhiên, tài liệu chính thức của Go nhấn mạnh ranh giới nghiêm ngặt: **hồ sơ pprof dùng cho PGO bắt buộc phải đại diện cho tải thực tế của toàn bộ chương trình (whole-program workload)**. Việc sử dụng hồ sơ thu được từ một microbenchmark nhân tạo để biên dịch PGO có thể làm sai lệch hoàn toàn trọng số tối ưu hóa của trình biên dịch, khiến các đường dẫn quan trọng khác trên production bị chậm đi đáng kể.

## Kỷ luật Tối ưu hóa Kỹ thuật

Nâng cao hiệu năng không phải là trò chơi đoán mò cú pháp. Trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất thay đổi nào, người kỹ sư luôn tuân thủ quy trình bốn bước:

Một là, xác định khối lượng công việc đại diện phản ánh đúng bài toán thực tế.

Hai là, thiết lập kiểm thử đơn vị để cố định hợp đồng kết quả đầu ra không bị biến dạng.

Ba là, sử dụng benchmark, escape analysis và profiler để thu thập số liệu định lượng trước khi can thiệp mã nguồn.

Bốn là, đối chiếu lại số liệu sau khi sửa đổi; nếu mức cải thiện không đủ lớn để bù đắp cho độ phức tạp gia tăng của mã nguồn, kiên quyết giữ lại giải pháp đơn giản và dễ bảo trì nhất.

1. Go Team. Package testing, phần Benchmarks và **B . Loop**. [pkg.go.dev/testing](https://pkg.go.dev/testing)
2. Go Team. Diagnostics, phần Profiling và Tracing. [go.dev/doc/diagnostics](https://go.dev/doc/diagnostics)
3. Go Team. Command trace. [go.dev/cmd/trace](https://go.dev/cmd/trace)
4. Go Team. Go Garbage Collector Guide. [go.dev/doc/gc-guide](https://go.dev/doc/gc-guide)
5. Go Team. Profile-guided optimization. [go.dev/doc/pgo](https://go.dev/doc/pgo)

## Chương 11 — Lần theo một request HTTP

---

Ở log, một HTTP call thường chỉ còn lại một dòng:

`GET https://api.example/... 1.8s`. Dòng ấy có ích, nhưng nó che gần như toàn bộ câu chuyện. 1.8 giây có thể là DNS, chờ một connection rảnh, TCP dial, TLS handshake, server xử lý, đọc response body, proxy, hoặc deadline của chính caller. Nếu chỉ có một timeout lớn và một log cuối cùng, ta biết request thất bại nhưng chưa biết cần sửa lớp nào.

Mô hình tinh thần của chương này là: **một HTTP request là chuỗi hợp đồng theo từng chặng; một chặng chỉ xuất hiện khi connection và policy khiến nó cần thiết.**

Request dùng connection idle có thể không DNS, không dial, không TLS lần nữa. Một request mới có thể gặp các chặng ấy. Vì vậy sơ đồ dưới đây là bản đồ khả năng, không phải lời hứa về một thứ tự máy móc cho mọi lần gọi.

### Bắt đầu bằng dấu vết thay vì API

`net/http/httptrace` gắn hook vào context của một outgoing request. Nó cho phép người điều tra đánh dấu các sự kiện như bắt đầu/kết thúc DNS, dial, TLS handshake, lấy được connection, ghi request và nhận byte response đầu tiên. Hook có thể chạy từ nhiều goroutine và một số có thể đến sau khi request đã complete hoặc failed, nên recorder phải đồng bộ nếu anh gom event vào cùng một slice.


```

type event struct {
    name string
    at    time.Duration
}

started := time.Now()
trace := &httptrace.ClientTrace{
    DNSStart: func(httptrace.DNSStartInfo) {
        record("dns start", time.Since(started))
    },
    GotConn: func(info httptrace.GotConnInfo) {
        name := fmt.Sprintf("conn reused=%t", info.Reused)
        record(name, time.Since(started))
    },
    GotFirstResponseByte: func() {
        record("first response byte", time.Since(started))
    },
}
traceCtx := httptrace.WithClientTrace(req.Context(), trace)
req = req.WithContext(traceCtx)

```

Điểm đáng chú ý là `GotConnInfo.Reused`, không phải chỉ timestamp. Nó tách một request dùng connection sẵn có khỏi request phải mở đường mới. Trace là dữ liệu quan sát của \*một round trip\*; nó không tự bao phủ chuỗi redirect và không thay thế log ngữ cảnh nghiệp vụ. Gắn request ID, target đã được chuẩn hóa và outcome vào log của anh; dùng trace khi một latency cần được bóc ra theo chặng.



Hình 22 — Bản đồ khái niệm của một request client. Nhánh “connection idle” bỏ qua DNS, TCP và TLS mới; response body vẫn là tài nguyên caller phải hoàn tất vòng đời.

## Tên, địa chỉ, connection và danh tính không phải một thứ

Tên miền là input ở mức `application.net.Resolver.LookupHost` hỏi resolver cục bộ và trả về một danh sách địa chỉ cho host. Resolver thực tế thay đổi theo hệ điều hành, cấu hình mạng và build; trên Unix, tài liệu `net` mô tả cả pure-Go resolver lẫn đường đi qua C library trong một số điều kiện. Đừng dạy chương trình rằng “Go luôn tự gửi một DNS packet đến đâu đó”. Hãy ghi nhận lỗi DNS là lỗi của lớp resolution, cùng với host và deadline, rồi để configuration mạng là một boundary riêng.

Một địa chỉ khả dụng chưa phải identity đã được xác thực. Khi URL là HTTPS và cần một connection mới, TLS handshake thương lượng kết nối bảo mật.

`tls.Config.ServerName` được dùng để xác minh hostname trên certificate, đồng thời thường được đưa vào handshake để hỗ trợ virtual hosting khi nó không phải IP. Tắt `InsecureSkipVerify` để “sửa certificate error” là bỏ một

security boundary, không phải sửa network. Nếu môi trường dùng CA nội bộ, hãy thiết kế root CA và hostname policy có chủ đích; đừng biến bỏ xác minh thành default.

TCP, TLS và HTTP là các lớp khác nhau. Connection được tạo tới địa chỉ/port; TLS xác minh peer và thương lượng; HTTP chạy request/response bên trên. Với HTTP/2, nhiều request có thể cùng chia một connection. Vì thế “một request = một TCP connection” là mental model sai ngay từ đầu.

## Deadline có phạm vi, không phải một con số trang trí

`http.NewRequestWithContext` ràng context vào toàn bộ vòng đời outgoing request: lấy connection, gửi request, đọc header và đọc body response. Đó là deadline gần nhất với mục đích caller: caller mất kiên nhẫn thì cả request nên biết lý do dừng.

```
ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, 2*time.Second)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    ctx,
    http.MethodGet,
    rawURL,
    nil,
)
if err != nil {
    return err
}
resp, err := client.Do(req)
```

`http.Client.Timeout` cũng là giới hạn end-to-end cho request do client đó thực hiện, kể cả đọc body. `http.Transport` có các chốt hẹp hơn: `TLShandshakeTimeout`, `ResponseHeaderTimeout`, các giới hạn connection và dialer deadline. Chúng trả lời các câu policy khác nhau, nên không nên đồng loạt gán một con số “5 giây” vào mọi field.

Bảng 9 — Timeout phải gắn với một khả năng chờ cụ thể

| Chốt                               | Phạm vi                                              | Câu hỏi thiết kế                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Context của request                | Toàn bộ ý nghĩa của request với caller               | Caller còn cần kết quả sau bao lâu?                    |
| <code>Client.Timeout</code>        | End-to-end cho call qua client                       | Client dùng chung có một ngân sách chung hợp lý không? |
| <code>TLSHandshakeTimeout</code>   | Handshake TLS mới                                    | Có cần chặn handshake treo mà vẫn cho body dài?        |
| <code>ResponseHeaderTimeout</code> | Sau khi gửi đủ request, chờ response headers         | Server phải bắt đầu phản hồi trong bao lâu?            |
| <code>MaxConnsPerHost</code>       | Tổng connection theo host; dial có thể block khi đầy | Bao nhiêu concurrency là quota có chủ đích?            |

Một timeout không trả lời retry có an toàn hay không. `Transport` có retry nội bộ hạn chế cho một số lỗi mạng trên connection đã dùng thành công, khi request idempotent và body có thể gửi lại; đó là documented behavior của implementation library, không phải lời hứa business. Nếu code của anh tự retry `POST`, anh phải định nghĩa idempotency key, retry budget, deadline chung và hậu quả khi server đã xử lý nhưng client chưa nhận response. “Network error” không đồng nghĩa operation chưa xảy ra.

## Response body là khoản nợ của caller

`Client`.Do trả Response với Body không nil khi không có error. Caller phải đóng nó. Nếu body không được đọc đến EOF và đóng, transport có thể không reuse được persistent HTTP/1.x connection cho request kế tiếp. Đây là lý do một helper client nhỏ cần nhận quyền sở hữu body rõ ràng: hoặc trả `*http.Response` và document caller phải close; hoặc đọc body, close nó, rồi trả một value đã đọc lập.

Lab của chương chọn policy thứ hai. Contract bắt đầu bằng test đồ: `Fetch` phải tạo request bằng context caller, đọc toàn bộ body, đóng body, và đổi status ngoài 2xx thành `StatusError`. Không dùng `http.DefaultClient`; test đưa một transport giả vào client để quan sát request mà không hề chạm network thật.

```
cd labs/part11-request-path
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags traceexercise ./exercise
go test -race -tags traceexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Sau `Fetch`, có một việc độc lập thứ hai: biến các hook trace thành dữ liệu có thể đọc mà không tạo race mới. Mở `exercise/trace_test.go`; test không yêu cầu mở DNS hay server thật. Nó đưa các hook `DNSStart`, `GotConn` và `GotFirstResponseByte` vào một recorder, rồi gọi `GotConn` đồng thời từ nhiều goroutine. Anh tự chọn cấu trúc dữ liệu, cơ chế đồng bộ và tên event, nhưng `Snapshot` phải trả bản copy để caller không sửa lịch sử của recorder. Đây là chương trình tái hiện tối thiểu cho đúng lời cảnh báo ở đầu chương: `httptrace` cho phép hook chạy đồng thời; trace dùng để điều tra request không được tự tạo một data race trong công cụ điều tra.

Thứ tự event trong một snapshot tuần tự có thể là bằng chứng tốt cho một request cụ thể. Khi hook chạy đồng thời, recorder chỉ hứa giữ event đã nhận mà không bịa một thứ tự nhân quả không tồn tại. Hãy dùng thời điểm để hỗ trợ điều tra, rồi đối chiếu với `GotConnInfo.Reused`, `deadline` và kết quả; đừng suy ra riêng từ danh sách event rằng DNS, dial hay server luôn là chạng chậm nhất.

Khi caller cần stream một response lớn, policy lab không còn đúng: không nên `io.ReadAll` chỉ để “cho đơn giản”. Khi ấy API phải trả stream và ownership của `Close` quay về caller, giống bài về I/O ở Chương 7. Một API nhỏ nhưng mơ hồ về body thường tạo connection leak lặng lẽ hơn một API có thêm một dòng document.

`Client` và `Transport` an toàn khi dùng đồng thời; tài liệu `net/http` khuyến tạo rồi reuse chúng vì transport có state như connection cache. Reuse không có nghĩa dùng một global vô danh. Hãy đóng gói một client đã cấu hình đúng policy của service, truyền nó vào boundary cần gọi mạng, và giữ transport cũng như `deadline` có thể kiểm thử được.



Thí nghiệm local: request thứ hai có thật sự dùng connection cũ?

labs/part11-request-path/fixed/reuse\_test.go dùng `httptest.Server`, một `http.Transport` mới và `httptrace`. Không có DNS hoặc TLS trong thí nghiệm HTTP cục bộ này; đó là chủ ý để cô lập pool idle connection. Hai request tuần tự đọc hết rồi đóng body. Test kiểm tra `GotConnInfo.Reused` là `false` cho request đầu, `true` cho request sau. Nó không chứng minh mọi request production sẽ reuse: server có thể đóng connection, body có thể chưa được trả về pool, quota hay HTTP/2 có thể đổi đường đi. Nó chỉ cho ta bằng chứng tái lập được cho mệnh đề hẹp: sau khi transport có một idle connection phù hợp, round trip kế tiếp có thể bỏ qua việc tạo connection mới.

```
cd labs/part11-request-path
go test -run TestTransportReusesIdleConnection ./fixed
go test -race ./fixed
```

Khi nhìn một request chậm, đừng hỏi “API nào chậm?”. Hãy hỏi connection có được reuse không, timeout nào đã hết, DNS/TLS/first byte nằm ở đâu trên trace, body đã được trả nợ chưa, và retry có giữ nguyên nghiệp vụ không. Những câu ấy biến một dòng log 1.8 giây thành một điều tra có thể kết thúc.

1. Go Team. Package `net`, phần Name Resolution và `Resolver.LookupHost`. [pkg.go.dev/net](https://pkg.go.dev/net)
2. Go Team. Package `crypto/tls`, phần `Config.ServerName` và `InsecureSkipVerify`. [pkg.go.dev/crypto/tls](https://pkg.go.dev/crypto/tls)
3. Go Team. Package `net/http`, phần Clients and Transports, `Request`, `Client` và `Transport`. [pkg.go.dev/net/http](https://pkg.go.dev/net/http)
4. Go Team. Package `net/http/httptrace`. [pkg.go.dev/net/http/httptrace](https://pkg.go.dev/net/http/httptrace)

## Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào

---


Một service nhỏ thường bắt đầu bằng

`http.ListenAndServe(":8080", handler)`. Dòng đó đủ để mở port, nhưng chưa đủ để nói service đang hứa điều gì với người gọi, với deploy system, hay với người vận hành. Khi process nhận tín hiệu dừng, nếu main kết thúc ngay thì request đang xử lý bị cắt. Khi một client gửi header chậm, nếu server không có policy đọc header thì connection có thể giữ tài nguyên lâu hơn dự kiến. Khi handler nhận JSON lạ và cứ cố đoán, boundary giữa input không tin cậy và state nội bộ đã biến mất.

Mô hình tinh thần của chương này là: **service là một boundary biến input không tin cậy thành công việc có giới hạn, rồi rút lui theo một lifecycle có thể quan sát.** Routing, middleware, validation và shutdown chỉ đáng đưa vào khi chúng làm boundary này rõ hơn. Chúng không phải danh sách framework feature.

### Một deploy bị cắt ngang cho thấy thiếu contract nào

Hãy tưởng tượng `/v1/checks` nhận một target, lưu một yêu cầu kiểm tra, rồi trả 201. Trong một lần deploy, load balancer chuyển traffic đi nhưng process cũ nhận tín hiệu dừng ngay giữa lúc đang ghi response. Có ba trạng thái cần phân biệt: service còn nhận connection mới, đang để request đã nhận đi tới chỗ kết thúc, hay đã dừng. `Server.Shutdown` của `net/http` đóng listener, đóng idle connection, rồi chờ active connection trở về idle và đóng. Nó không tự cancel context của handler đang active. `r.Context()` của incoming request có lifecycle riêng: nó bị cancel khi client disconnect, request HTTP/2 bị hủy, hoặc khi `ServeHTTP` trả về — không phải chỉ vì `Shutdown` vừa được gọi. Nó không tự chờ connection bị hijack, như `WebSocket`; những connection dài hạn cần lifecycle riêng.



Hình 23 — Lifecycle khái niệm khi service graceful shutdown. Deadline của shutdown là policy vận hành: nó giới hạn thời gian chờ, không biến mọi request thành thành công.

Một hàm chạy server có thể giữ contract ấy trong một nơi thay vì để main thoát vì mọi error đều trông giống nhau. Hãy đọc phần đầu và phần shutdown dưới đây như hai đoạn liên tiếp của cùng một function; tách chúng ra cũng giúp lifecycle hiện rõ hơn trên trang:

```

func ServeUntilStopped(
    ctx context.Context,
    srv *http.Server,
    ln net.Listener,
    grace time.Duration,
) error {
    if srv == nil {
        return errors.New("HTTP server is required")
    }
    if ln == nil {
        return errors.New("listener is required")
    }
    if grace <= 0 {
        return errors.New("shutdown grace must be positive")
    }

    serveErr := make(chan error, 1)
    go func() { serveErr <- srv.Serve(ln) }()

    select {
    case err := <-serveErr:
        if errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
            return nil
        }
        return fmt.Errorf("serve: %w", err)
    case <-ctx.Done():
    }
}

```

Đến đây server đã nhận yêu cầu dừng, nhưng `ctx` không nên bị dùng trực tiếp làm shutdown context: nó đã canceled. Ta tạo một ngân sách thời gian mới để

Shutdown có cơ hội drain request đang chạy:

```
base := context.Background()
shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(base, grace)
defer cancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    return fmt.Errorf("shutdown: %w", err)
}
err := <-serveErr
if err == nil {
    return errors.New("server stopped without an error")
}
if !errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
    return fmt.Errorf("serve after shutdown: %w", err)
}
return nil
}
```

Ba guard đầu không phải defensive programming vô định. `srv`, `ln` và `grace` là ba điều kiện đầu vào của lifecycle helper; nếu một trong chúng thiếu, chạy `Serve` chỉ để nhận panic hoặc treo không giúp caller sửa cấu hình. `shutdownCtx` được tạo từ `context.Background()` có chủ đích. Root context đã bị cancel để yêu cầu dừng; nếu lấy deadline shutdown trực tiếp từ nó, deadline sẽ bị cancel ngay trước khi `Shutdown` có cơ hội drain. `grace` phải đến từ SLO, thời gian deploy và loại request của service, không phải một con số copy từ ví dụ. Sau deadline, `Shutdown` trả error; quyết định tiếp theo - log, alarm, force close hay để supervisor xử lý - là policy cần được viết rõ ở boundary vận hành.

## Từ signal của process sang context của server

`ServeUntilStopped` đã nhận một `context.Context`, nên `main` chỉ cần nối process lifecycle vào input đó. Trên Unix-like host, `signal.NotifyContext` biến `SIGINT` hoặc `SIGTERM` thành cancellation; `defer stop()` hủy đăng ký signal handling khi `main` rời đi. Cho đến khi `stop()` được gọi, signal vẫn bị chuyển hướng theo policy này; nếu hệ thống muốn interrupt thứ hai quay lại default hoặc `force-exit`, đó phải là một quyết định thiết kế có chủ đích. Sau signal đầu tiên, `ServeUntilStopped` đi vào `Shutdown` với `grace` đã chọn thay vì cắt request ngay.

```
ctx, stop := signal.NotifyContext(
    context.Background(),
    os.Interrupt,
    syscall.SIGTERM,
)
defer stop()

if err := ServeUntilStopped(
    ctx,
    srv,
    ln,
    15*time.Second,
); err != nil {
    return err
}
```

Đây là bridge ở process boundary, không phải permission cho handler bỏ qua `r.Context()`: `Shutdown` chỉ ngừng nhận request mới và chờ request đang chạy; nó không tự cancel `r.Context()` của những handler đó. Handler vẫn phải truyền `r.Context()` vào database hay outbound HTTP để phản ứng với lifecycle riêng của incoming request.

Nếu policy của service là signal cũng phải cancel handler đang chạy, việc đó cần được nối một cách tường minh, chẳng hạn bằng application context làm `Server.BaseContext` rồi cancel context ấy khi nhận signal:

```
appCtx, cancelApp := context.WithCancel(context.Background())
srv.BaseContext = func(net.Listener) context.Context {
    return appCtx
}
// Policy đã chọn khi nhận signal:
cancelApp()
```

Đó là một policy khác với graceful drain thuần túy: handler nào quan sát context có thể dừng trước khi hoàn tất công việc đang phục vụ. Chọn nó khi bounded shutdown đáng giá hơn việc để request đang chạy hoàn thành. Trên Windows, `os.Interrupt` là signal portable; service host và process supervisor phải được kiểm chứng theo môi trường triển khai trước khi giả định SIGTERM có cùng đường đi.

## Handler là cửa kiểm tra, không phải nơi “cố hiểu” input

Trong lab, `POST /v1/checks` là một boundary nhỏ. Nó nhận JSON chỉ có `target`, chấp nhận `http` hoặc `https` với host không rỗng, chuyển value hợp lệ sang Store, và không tiết lộ lỗi nội bộ của store cho client. Lab chưa thực hiện probe outbound: đó sẽ là một quyết định có rủi ro SSRF và quota, nên không được lén nhét vào một handler minh họa.

**Dừng để dự đoán:** request có document đầu hợp lệ rồi nối thêm `{"debug": true}` có được gọi Store không? Nếu câu trả lời là không, code phải có một bước chứng minh stream đã kết thúc; `Decode` thành công một lần chưa đủ bằng chứng.

```

func (a app) createCheck(
    w http.ResponseWriter,
    r *http.Request,
) {
    if r.Method != http.MethodPost {
        methodNotAllowed(w)
        return
    }

    r.Body = http.MaxBytesReader(w, r.Body, maxRequestBody)
    decoder := json.NewDecoder(r.Body)
    decoder.DisallowUnknownFields()

    var input Check
    err := decoder.Decode(&input)
    if err != nil || validateTarget(input.Target) != nil {
        badRequest(w)
        return
    }
    var extra struct{}
    if err := decoder.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        badRequest(w)
        return
    }
    check, err := a.store.Create(r.Context(), input)
    if err != nil {
        internalError(w)
        return
    }
    writeJSON(w, http.StatusCreated, check)
}

```

Lần Decode thứ hai không lấy một check khác. Nó chỉ chứng minh sau value đầu tiên còn whitespace và `io.EOF`; nếu còn JSON value, request bị từ chối trước khi chạm Store. Đoạn code vẫn không phải decoder hoàn chỉnh cho mọi API: endpoint nhận upload chẳng hạn không thể dùng một giới hạn 4 KiB như vậy. Ý chính là limit, schema và validation phải xuất hiện trước khi input trở thành công việc nội bộ; đừng parse vô hạn rồi mới hỏi request có hợp lệ hay không.

`http.MaxBytesReader` là một quota ở boundary body.

`Decoder.DisallowUnknownFields` chọn strict schema, hữu ích khi client

gửi JSON nhằm field mà ta không muốn lặn lẽ bỏ qua. Strictness là lựa chọn compatibility: một API mở rộng có thể cần versioning hoặc field policy khác. Nhưng “bỏ qua mọi field lạ” không được là phản xạ vô thức khi input điều khiển hành vi có chi phí.

Lab bắt đầu bằng các test đo cho request hợp lệ, method sai, JSON chứa field lạ, document thứ hai và target sai. Tự viết handler trước khi mở `fixed/`:

```
cd labs/part12-service-lifecycle
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags lifecycleexercise ./exercise
go test -race -tags lifecycleexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Test handler còn đặt hai JSON value nối nhau để tách hai failure dễ lần: document đầu hợp lệ không cho phép phần còn lại trở thành input bí mật bị bỏ qua. Sau khi handler xanh, test `lifecycleexercise` đưa listener cục bộ và context cancel vào `ServeUntilStopped`; contract là listener phục vụ được request trước cancellation, server return sau shutdown, và precondition sai bị trả thành error thay vì biến thành panic. Test dùng `httptest` hoặc listener cục bộ, nên kiểm chứng được contract HTTP mà không mở port ra mạng. `ResponseRecorder.Result()` là snapshot response sau khi handler đã chạy; dùng `DeepEqual` cả `http.Response`, chỉ assert status, header và body mà API đã hứa.

## Routing và middleware là cách đặt luật ở đúng biên

Một router nhỏ có giá trị khi nhìn vào route table ta biết method nào vào handler nào. Với service còn ít endpoint, `http.ServeMux` và kiểm tra method rõ ràng thường tốt hơn một dependency lớn. Route pattern, authentication requirement và giới hạn body nên đọc được từ boundary; business function phía trong chỉ nhận value đã được kiểm tra và context của request.

Middleware hợp lý là luật áp dụng cho nhiều request: gán request ID đã được server tạo, log outcome, tracing, authentication hoặc giới hạn rate. Nó không



phải nơi để nhét business branching. Nếu middleware cần ghi status và số byte, wrapper `ResponseWriter` phải tôn trọng contract của `net/http`; một wrapper cầu thả có thể làm hỏng optional interface hoặc ghi header sau body. Bắt đầu bằng middleware nhỏ mà anh có thể test, thay vì sao chép một “stack chuẩn” không ai còn đọc được.

Logging nên trả lời được câu hỏi vận hành: request ID, route/method, status, duration, outcome và lỗi đã phân loại. Nó không nên ghi password, bearer token, cookie hoặc toàn bộ body mặc định. Một error trả cho client là contract public; log nội bộ có thể giữ cause kỹ thuật với mức truy cập phù hợp. Hai thứ có cùng text thường là dấu hiệu boundary chưa rõ.

## Timeout server phòng một kiểu áp suất khác

Timeout client ở chương trước bảo vệ người \*gọi\*. Server còn phải chọn giới hạn để bảo vệ resource của chính nó. `ReadHeaderTimeout` giới hạn thời gian đọc request header rồi reset deadline để handler tự quyết rate/deadline của body. `ReadTimeout` bao cả request body nhưng không cho handler policy riêng cho từng upload. `WriteTimeout` giới hạn response write; `IdleTimeout` giới hạn chờ request kế tiếp trên keep-alive connection. `MaxHeaderBytes` giới hạn header parser.

Bảng 10 — Server timeout là các policy khác nhau

| Field                          | Bảo vệ điều gì                    | Cần quyết định cùng nó                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>ReadHeaderTimeout</code> | Client gửi header quá chậm        | Header hợp lệ cần bao lâu trong mạng thực?    |
| <code>ReadTimeout</code>       | Toàn bộ đọc request, gồm body     | Endpoint upload có rate/lifetime riêng không? |
| <code>WriteTimeout</code>      | Response write kéo dài            | Streaming response có cần policy khác?        |
| <code>IdleTimeout</code>       | Keep-alive không gửi request tiếp | Bao lâu connection rảnh vẫn đáng giữ?         |
| <code>MaxHeaderBytes</code>    | Header bất thường lớn             | Cookie/proxy hợp lệ chiếm bao nhiêu?          |

Không có bộ số chung đúng cho mọi service. Với timeout đọc/ghi/idle, zero có thể nghĩa là không đặt timeout theo documented behavior của `net/http`;

`MaxHeaderBytes` có default riêng. Default vô thức vẫn là policy. Chọn workload, proxy, upload path và memory budget trước khi đặt number; rồi kiểm thử ingress thật khi có traffic.

`Server.Shutdown` không giết request active và cũng không tự cancel `r.Context()` của handler. Handler vẫn cần tôn trọng `r.Context()` khi gọi database, outbound client hoặc worker vì incoming request có lifecycle riêng. Chương 9 và 11 đã cho ta hai nửa còn lại: goroutine phải có đường thoát khi context bị hủy; client request phải nhận context của caller. Graceful shutdown chỉ thực sự graceful khi các boundary bên trong chịu trả lại quyền điều khiển.

Service đáng tin được đánh giá ở boundary: input bị giới hạn ở đâu, business code nhận gì, response/log tách public/private không, server ngừng nhận việc khi nào và request cũ được bao lâu để kết thúc. WebSocket cần một owner riêng. Trả lời được các câu ấy, service có lifecycle để vận hành thay vì chỉ `ListenAndServe`.

1. Go Team. Package `net/http`, phần Handler, Server fields, Shutdown và `ResponseWriter`. [pkg.go.dev/net/http](https://pkg.go.dev/net/http)
2. Go Team. Package `net/http/httptest`, phần `ResponseRecorder` và test server. [pkg.go.dev/net/http/httptest](https://pkg.go.dev/net/http/httptest)
3. Go Team. Package `os/signal`, phần `NotifyContext`. [pkg.go.dev/os/signal](https://pkg.go.dev/os/signal)
4. Go Team. Security Best Practices for Go Developers. [go.dev/doc/security/best-practices](https://go.dev/doc/security/best-practices)

## Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì

Một buổi trực, service trả 500 cho thao tác tắt một endpoint đang lỗi. Người trực tin rằng request thất bại nên thử lại. Lần đọc tiếp theo lại cho thấy endpoint đã bị tắt, nhưng audit log không có dòng nào nói ai đã làm việc đó. Đây không phải lỗi “quên ghi log” đơn thuần. Từ ngoài nhìn vào, hệ thống đang kể hai câu chuyện mâu thuẫn về cùng một thay đổi.

State bền vững khác với một value nằm trong RAM: nó sẽ được request sau, process khác, hoặc lần khởi động sau dùng làm sự thật. Vì vậy câu hỏi đầu tiên của persistence không phải là chọn ORM hay viết bao nhiêu SQL. Câu hỏi là: **sau khi một thao tác nhiều bước báo xong hoặc báo lỗi, những state nào được phép tồn tại?** Mental model của chương là một boundary: với các thay đổi cùng một ý nghĩa nghiệp vụ, người đọc state phải thấy phiên bản cũ hoặc phiên bản mới đã hoàn tất, không phải một đoạn giữa đường.

### Một `if err != nil` không tự tạo atomicity

Giả sử API Disable cần làm hai việc: đổi `checks.enabled` thành `false`, rồi ghi event `disabled`. Đoạn code ngây thơ có vẻ cẩn thận vì đã kiểm tra error sau từng câu SQL:


```
if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
); err != nil {
    return err
}

if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "INSERT INTO check_events(check_id, action) VALUES (?, ?)",
    checkID, "disabled",
); err != nil {
    return err
}
```

Nhưng hai lời gọi độc lập là hai boundary độc lập. Nếu UPDATE thành công còn INSERT lỗi vì constraint, hàm trả error thật, song database vẫn giữ endpoint ở

trạng thái tắt. Caller có lý do để thử lại; người điều tra có một state không có nguyên nhân. Không có dòng `if` nào quay ngược statement đầu chỉ vì statement sau thất bại.

Transaction là cách nói với database rằng các statement này thuộc về một đơn vị: hoặc tất cả được commit, hoặc không statement nào trong đơn vị được giữ lại. Nó không phải bù chú cho mọi vấn đề consistency; nó chỉ làm lời hứa hẹp nhưng cực quan trọng ấy tại boundary database.



Hình 24 — Sơ đồ khái niệm về atomicity của thao tác `Disable`. Hình không khẳng định isolation level nào; database, driver và `TxOptions` mới quyết định chi tiết isolation hỗ trợ được.

**Dừng để dự đoán:** nếu statement ghi event bị từ chối, test nào chứng minh endpoint vẫn `enabled`? Chỉ `assert` hàm trả error chưa đủ; state sau lỗi mới là điều contract phải khóa lại.

## Lab: làm cho failure không để lại dấu nửa chừng

Lab này dùng SQLite trong memory qua `modernc.org/sqlite`, một driver thuần Go. Lý do chọn nó là để test chạy cục bộ, không cần Docker, credential hay network. `database/sql` vẫn là API chính của bài; driver chỉ là adapter nói được dialect và protocol của database cụ thể. SQLite ở đây không phải lời khuyên thay PostgreSQL cho mọi service: placeholder, concurrency và operational behavior của hai hệ khác nhau.

Mở `exercise/disable_test.go` trước. Test đã dựng schema và nêu API, nhưng chưa cho implementation. Anh cần viết `Disable` sao cho có đủ bốn contract:

Một là, check tồn tại được tắt và có đúng một event `disabled`.

Hai là, không có check thì trả `ErrCheckNotFound`, không tự tạo event.

Ba là, nếu event không thể ghi, check vẫn giữ `enabled = true`.

Bốn là, nil database là lỗi ở API boundary, không phải một panic muộn trong goroutine hay driver.

```
cd labs/part13-transaction-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Đừng mở `fixed/` trước lượt tự làm đầu tiên. Contract đã nói rõ điều gì phải đúng, còn thiết kế thuộc về anh: transaction được mở ở đâu, cleanup đặt thế nào, statement nào phải chạy qua tx thay vì db, và `RowsAffected` được dùng ra sao để phân biệt không tìm thấy check với cập nhật thành công.

```
// Đáp án tham chiếu: một transaction, một commit.
func Disable(
    ctx context.Context,
    db *sql.DB,
    checkID int64,
) error {
    if db == nil {
        return errors.New("database is required")
    }
    tx, err := db.BeginTx(ctx, nil)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("begin disable transaction: %w", err)
    }
    defer tx.Rollback()

    result, err := tx.ExecContext(ctx,
        "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
    )
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("disable check: %w", err)
    }
    changed, err := result.RowsAffected()

```

```

    if err != nil {
        return fmt.Errorf("count disabled checks: %w", err)
    }
    if changed == 0 {
        return ErrCheckNotFound
    }

    if _, err := tx.ExecContext(
        ctx,
        "INSERT INTO check_events(check_id, action) " +
            "VALUES (?, ?)",
        checkID,
        "disabled",
    ); err != nil {
        return fmt.Errorf("record disable event: %w", err)
    }
    if err := tx.Commit(); err != nil {
        return fmt.Errorf("commit disable: %w", err)
    }
    return nil
}

```

Sau khi đã thử, đối chiếu với `fixed/disable.go`. Điểm dễ bỏ sót không phải câu SQL mà là ownership của `transaction.defer tx.Rollback()` được đặt ngay sau khi `transaction` đã tồn tại. Nếu bất kỳ return nào xảy ra trước `Commit`, `rollback` là cleanup an toàn; sau `Commit`, `rollback` chỉ trả về lỗi đã kết thúc và được bỏ qua. Tất cả statement thuộc unit phải gọi trên `tx`. Một `db.ExecContext` chen vào giữa sẽ chạy ngoài `transaction` này.

`RowsAffected` là thông tin do driver trả về; một database hoặc statement khác có thể không hỗ trợ nó. Lab dùng SQLite, nơi contract này kiểm chứng được. Trong service thật, hãy chọn cách phân biệt “không có record” dựa trên semantics của database và query đang dùng, thay vì xem một API tiện tay là luật chung của SQL.

Dấu ? cũng không phải syntax phổ quát. SQLite driver của lab dùng placeholder đó; nhiều driver PostgreSQL dùng \$1, \$2. Nhưng nguyên tắc không đổi: truyền value qua argument của driver, không ghép input vào string SQL. Parameter binding tách data khỏi cấu trúc câu lệnh; nó không thay cho validation nghiệp vụ, nhưng tránh biến `target` hay `checkID` thành một mảnh cú pháp ngoài ý muốn.

### **\*sql.DB là một handle dùng chung, không phải “một connection”**

`database/sql` là standard library cung cấp interface chung quanh SQL hoặc SQL-like database; nó luôn cần một driver cụ thể. Theo documented behavior của package, `*sql.DB` là handle an toàn khi dùng đồng thời và quản lý một pool connection. Vì thế, giữ nó ở application boundary và đóng khi process rút lui; đừng tạo rồi đóng một `*sql.DB` cho từng HTTP request.

Một hiểu nhầm kế tiếp là xem `sql.Open` như bằng chứng database đang sống. Việc mở handle thường không thực hiện kết nối ngay. Khi startup hoặc health policy thực sự cần kiểm tra reachability, dùng `PingContext` với deadline phù hợp; đừng biến một ping thành nghi thức trước mọi query rồi gọi đó là reliability.

```

func OpenAndCheck(
    ctx context.Context,
    dsn string,
) (*sql.DB, error) {
    db, err := sql.Open("sqlite", dsn)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("open database handle: %w", err)
    }
    if err := db.PingContext(ctx); err != nil {
        db.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping database: %w", err)
    }
    return db, nil
}

```

Ví dụ này chỉ minh họa boundary. Nó không chép sẵn

`SetMaxOpenConns(50)` vì một con số đẹp không phải policy.

`SetMaxOpenConns` giới hạn pool; khi mọi connection đang bận, request sau phải chờ. Nếu code đang giữ transaction lại cần một connection khác, giới hạn đó còn có thể tạo deadlock. Chọn giới hạn dựa trên concurrency thực, khả năng database, query time, connection budget và dữ liệu `DB.Stats`, rồi đo ở môi trường gần workload. Đó là measured behavior; Go specification không hứa một throughput hay queue time nào.

Cancellation cũng dừng ở boundary driver. `QueryContext` và `BeginTx` nhận context, nhưng package `database/sql` ghi rõ driver không hỗ trợ context cancellation có thể chỉ return sau khi query hoàn tất. Context vẫn phải được truyền; đồng thời, deadline thực sự của query cần được kiểm chứng với đúng driver và database trước khi đưa vào SLO.

## Đọc cũng mượn tài nguyên

`QueryRowContext` phù hợp khi contract chỉ có tối đa một row; error của nó xuất hiện khi Scan. Với nhiều row, `QueryContext` trả về `*Rows`. `Rows` không chỉ là slice lười biếng: nó còn đại diện cho result stream và tài nguyên của driver. Đóng nó ở mọi đường return, đọc đến hết, rồi kiểm tra lỗi iteration.



```

rows, err := db.QueryContext(ctx,
    "SELECT id, target FROM checks WHERE enabled = ?", true,
)
if err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("list enabled checks: %w", err)
}
defer rows.Close()

var checks []Check
for rows.Next() {
    var check Check
    if err := rows.Scan(&check.ID, &check.Target); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("scan check: %w", err)
    }
    checks = append(checks, check)
}
if err := rows.Err(); err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("iterate checks: %w", err)
}
return checks, nil

```

Đoạn code này chưa nói gì về isolation: list có thể thấy row nào khi concurrent writer đang chạy là policy của transaction và database. Nó chỉ chốt lifecycle ở phía Go: query đã mượn resource thì function phải trả nó lại. Đây là cùng một kiểu trách nhiệm ta đã gặp với response body ở Chương 11 và listener ở Chương 12, chỉ ở một boundary khác.

## Transaction giải quyết được gì, và không giải quyết được gì

Transaction giúp nhóm write cùng database. Nó không tự làm HTTP call, publish message, cache invalidation hay email trở thành atomic với commit. Nếu `Disable` vừa commit vừa gọi webhook, failure sau commit có thể để database đúng nhưng webhook chưa đi. Đó là một bài toán khác, thường cần identity, retry có kiểm soát và mô hình như outbox khi requirement đủ rõ; không nên giả vờ rằng một `defer tx.Rollback()` giải quyết nó.

## Atomicity không làm retry tự nhiên an toàn

Quay lại opening incident: response có thể mất \*sau\* Commit. Caller nhìn thấy lỗi mạng nhưng database đã đổi state. Transaction đã giữ lời hứa hẹp của nó: UPDATE và INSERT cùng tồn tại hoặc cùng không tồn tại. Nó chưa trả lời lần gọi lại có phải là cùng operation hay một yêu cầu mới.

Với Disable trong lab, UPDATE checks SET enabled = 0 có thể trông idempotent: chạy lại vẫn để enabled = false. Nhưng INSERT audit event có thể ghi thêm một dòng disabled. Vì vậy “state cuối đúng” chưa đủ để gọi retry safe; audit, notification, quota hoặc side effect khác có thể đổi mỗi lần execution. TestDisableRepeatedCallRecordsAnotherAuditEvent cố ý cho thấy contract hiện tại của lab: gọi Disable hai lần tạo hai event. Test xanh không phải dấu xác nhận API retry-safe; nó là bằng chứng ngược lại, để người đọc không vô tình suy ra atomicity thành idempotency.

Khi requirement nói client có thể retry cùng một operation mà chỉ được tạo một hiệu ứng, API cần identity cho operation đó: chẳng hạn idempotency key được caller giữ lại qua lần gửi lại. Service cần xác định key đã được xử lý và trả kết quả phù hợp, thường bằng unique constraint hoặc record idempotency trong cùng database transaction. Chi tiết response khi key trùng, thời gian lưu key và side effect nào thuộc cùng operation đều là phần của điều API hứa. Chúng không tự xuất hiện từ BeginTx.

**Bài suy luận ngắn.** Một caller timeout sau Commit rồi gọi lại Disable mà không gửi operation identity. State enabled=false nói được gì, và audit count nói được gì? Đáp án: caller không thể phân biệt “lần trước của chính tôi đã commit” với “một actor khác đã tắt check”; count hai cũng không cho biết hai lần gọi có phải cùng ý định. Nếu distinction đó quan trọng, retry phải có contract riêng.

Tương tự, transaction không biến mọi concurrent operation thành tuần tự. sql.TxOptions cho phép caller yêu cầu isolation; khi caller yêu cầu non-default isolation level mà driver không hỗ trợ, BeginTx trả error. Database và driver thực tế vẫn quyết định các anomaly, lock và latency có ý

nghĩa gì, nên trước khi dùng isolation để bảo vệ một invariant thật, đọc tài liệu database đang chạy, viết test cạnh tranh cho invariant đó và quan sát lỗi/lock/latency. Ở chương này, ta chỉ khóa một contract nhỏ có thể chứng minh cục bộ: event lỗi thì update không được tồn tại.

Schema cũng là state. Khi service có record thật, `CREATE TABLE` trong test không còn là cách đưa thay đổi ra production. Migration cần thứ tự, người sở hữu, khả năng kiểm tra và kế hoạch rollback hoặc forward-fix. Cache cũng cần source of truth rõ ràng: nếu cache giữ `enabled=true` sau một commit tắt check, caller vẫn đang thấy câu chuyện cũ. Những boundary đó sẽ được mở tiếp sau khi nền transaction đã đủ chắc.

Điểm dừng của chương không phải một câu SQL thần kỳ. Đó là thói quen nhìn một thao tác theo state sau failure: liệt kê các thay đổi thuộc cùng một ý nghĩa, đặt chúng vào transaction nếu chúng cùng database, truyền context, trả resource về pool, và kiểm tra contract bằng một failure thật. Khi đã giữ được lời hứa “tất cả hoặc không gì” ở phạm vi này, ta mới có nền để bàn sâu về schema, cache và consistency giữa nhiều boundary.

1. Go Team. Package `database/sql`: DB, Tx, Rows, context cancellation và pool behavior. [pkg.go.dev/database/sql](https://pkg.go.dev/database/sql)
2. SQLite. Transaction. [sqlite.org/lang\\_transaction.html](https://sqlite.org/lang_transaction.html)
3. modernc.org. Package `sqlite`, driver thuần Go dùng trong lab cục bộ. [pkg.go.dev/modernc.org/sqlite](https://pkg.go.dev/modernc.org/sqlite)

## Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu

---

Một function nhận `any` thường tạo hai phản ứng trái ngược. Có người thấy nó “linh hoạt” rồi bắt đầu nhét mọi thứ vào. Có người thấy nó đáng sợ rồi cấm hoàn toàn. Cả hai phản ứng đều bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: khi compiler không còn biết type cụ thể tại chỗ gọi, code nào sẽ kiểm tra shape của value, và code nào được quyền thay đổi nó?

Hãy xét một loader cấu hình nhỏ. `opsprobe` có thể nhận giá trị từ `environment`, nhưng module đọc `environment` không nên phải biết trước mọi `struct config` của các command sau này. Nó nhận một `destination` và một map giá trị đã đọc; `destination` quyết định field nào được phép nhận value. Nếu caller truyền `Config{}` thay vì `&Config{}`, loader không được silently tạo bản copy rồi để caller tưởng config đã đổi. Nếu một field có tag nhưng type không phải `string`, loader không được đoán cách parse.

Mental model của chương là: **reflection làm type và value trở thành dữ liệu có thể kiểm tra ở runtime**; nó không xóa contract, mà chuyển một phần contract từ **compiler sang các guard cụ thể trong code**. `unsafe` nằm ở rìa của mô hình này: nó vượt qua guard của type system, nên chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã được chứng minh ở một boundary hẹp.

### Một value có shape mà compiler chưa biết

Trong hàm gọi bình thường, compiler biết `config.Endpoint` là `string`; `config.Endpoint = raw` được kiểm tra trước khi chương trình chạy. Với `func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error`, compiler chỉ biết `dst` là interface value. Dynamic type và dynamic value đi cùng `dst` đến runtime, và `reflect.ValueOf` cho ta một view để hỏi chúng.

```

config := Config{}

value := reflect.ValueOf(config)
fmt.Println(value.Kind()) // struct
fmt.Println(value.CanSet()) // false

pointer := reflect.ValueOf(&config)
target := pointer.Elem()
fmt.Println(target.Kind()) // struct
fmt.Println(target.CanSet()) // true

```

Bản chất của `reflect.Value` trong runtime (`src/reflect/value.go`) là một struct gồm ba trường: con trỏ siêu dữ liệu kiểu `typ_ *abi.Type`, con trỏ dữ liệu `ptr_ unsafe.Pointer`, và một trường cờ bit `flag uintptr`:

```

type Value struct {
    typ_ *abi.Type
    ptr_ unsafe.Pointer
    flag
}

```

Cờ `flag` chứa thông tin về `Kind`, trạng thái chỉ đọc (`flagStickyR0`, `flagEmbedR0`), và đặc biệt là cờ địa chỉ hóa `flagAddr`. Khi truyền `config` vào `reflect.ValueOf(config)`, biến được đóng gói qua tham số `any`, tạo ra một bản sao giá trị độc lập trên stack hoặc heap; `reflect.Value` được sinh ra không có cờ `flagAddr`, do đó `CanSet()` trả về `false`.

Ngược lại, khi truyền `&config`, `reflect.ValueOf(&config)` lưu con trỏ trỏ tới chính biến `config` gốc. Lệnh `pointer.Elem()` giải tham chiếu con trỏ đó và sinh ra một `reflect.Value` mới được bật cờ `flagAddr`. `CanSet()` chỉ trả về `true` khi cả hai điều kiện cùng thỏa mãn: giá trị có cờ `flagAddr` (tức có ô nhớ gốc xác định để ghi đè) và trường mục tiêu được export công khai.

`ApplyEnv(nil, nil)` còn có một bẫy nhỏ hơn. `reflect.ValueOf(nil)` trả zero `reflect.Value`, có `Kind` là `Invalid`; nhiều operation khác trên value không hợp lệ có thể panic. Vì vậy boundary phải kiểm tra `IsValid` trước khi làm các operation phụ thuộc shape. Đây là guard cho một value runtime

thực sự không tồn tại, không phải một trường hợp nil pointer thông thường.

| Cơ chế thực thi                                         | Đặc tính điều phối lời gọi                                               | Xu hướng đóng gói và cấp phát                                               | Khả năng Compiler Tối ưu                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lời gọi hàm hoặc phương thức tĩnh                       | Gọi trực tiếp qua địa chỉ cố định đã xác định khi biên dịch              | Không phát sinh chi phí bao bọc đối số riêng cho cơ chế gọi                 | Rộng mở cơ hội inlining triệt tiêu lời gọi, phân bổ thanh ghi SSA                              |
| Lời gọi gián tiếp qua Interface                         | Thường cần điều phối gián tiếp tra cứu phương thức qua <code>itab</code> | Phụ thuộc vào việc đối tượng cụ thể có thoát lên heap hay không             | Trình biên dịch đôi khi có thể devirtualize thành lời gọi tĩnh nếu chứng minh được kiểu cụ thể |
| Lời gọi động qua Reflection ( <code>Value.Call</code> ) | Phải giải mã metadata và kiểm tra kiểu động ở runtime                    | Cần biểu diễn đối số trong <code>[]reflect.Value</code> và boxing giao diện | Rất khó tối ưu hóa tĩnh, hầu như không thể inline và chịu thêm chi phí kiểm tra động           |

Bảng 11 — Compiler và reflection chia việc khác nhau

| Câu hỏi                                   | Code có type tĩnh                           | Code reflection có any                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Value có phải <code>*Config</code> không? | Compiler đã biết ở call site                | Kiểm tra pointer, nil và <code>Elem().Kind()</code> khi chạy.                       |
| Field có đúng builtin string không?       | Compiler kiểm tra assignment                | So exact <code>StructField.Type</code> với <code>reflect.TypeFor[string]()</code> . |
| Có quyền ghi field không?                 | Quy tắc visibility và addressability của Go | <code>CanSet</code> và exported field vẫn giữ ranh giới đó.                         |
| Sai thì xảy ra khi nào?                   | Thường compile error                        | Phải là error có context, không phải panic do đoán shape.                           |

Reflection vì thế không thay generics. Nếu function chỉ cần một operation trên tập type biết trước, type parameter cho compiler giữ contract tốt hơn.

Reflection hợp lý khi operation thực sự phụ thuộc vào metadata runtime: serializer, decoder, schema tool, plugin boundary, hoặc loader đọc struct tag. Chính `encoding/json` là ví dụ quen thuộc về API nhận value với shape do runtime quyết định; điều đó không có nghĩa mọi map-to-struct helper trong application đều cần tự viết reflection.

## Interface, generics, reflection và unsafe giải quyết bốn bài toán khác nhau

Interface là abstraction theo behavior: concrete type có thể thay đổi lúc runtime, nhưng compiler vẫn kiểm tra method contract. Generics hay type parameter là abstraction ở compile time trên một tập type có constraint; compiler vẫn biết type information cần thiết cho bài toán phù hợp. Reflection inspect hoặc thao tác `Type` và `Value` ở runtime khi metadata hay shape mới là input. `unsafe` là escape hatch vượt ra ngoài một phần type safety thông thường; nó chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã có proof cụ thể. Bốn công cụ có thể cùng xuất hiện trong một codebase, nhưng không phải bốn cách thay thế cho nhau.

Đây chỉ là cầu nối để đặt reflection vào đúng ranh giới, chưa phải bài học về tham số kiểu. Chương 19 sẽ bắt đầu lại từ một phép lặp cụ thể, rồi xây type parameter, constraint và cách giữ thông tin kiểu mà không biến mọi API thành `any`. Đến lúc đó, câu hỏi không còn là “reflection có linh hoạt hơn không?”, mà là contract nào compiler vẫn có thể giữ giúp ta.

## Struct tag là schema nhỏ, không phải comment bí mật

Một struct tag là metadata gắn vào declaration. Compiler lưu nó trong type; `reflect.StructField.Tag.Lookup` có thể đọc nó ở runtime. Tag không tự parse environment hay validate domain. Nó chỉ cho loader biết field nào đã tham gia vào schema này.

```
type Config struct {
    Endpoint string `env:"OPS_PROBE_ENDPOINT"`
    Token     string  `env:"OPS_PROBE_TOKEN"`
    Ignored   string  `env:"- "`
}
```

Hai field export được chọn vì API công khai của loader chỉ được phép ghi phần state mà type đã công khai. `env:"- "` là opt-out có chủ đích. Ngược lại, một field unexported lại khai báo một tag `env` thật là schema lỗi: owner type đang vừa yêu cầu loader tham gia schema, vừa cấm nó ghi. Loader phải trả error thay vì âm thầm bỏ qua hoặc dùng `unsafe` để biến private state thành

backdoor.

Đây là implementation tham chiếu của boundary nhỏ. Nó chỉ nhận `string`; parse port, duration, URL hay secret policy thuộc các contract khác, nên không bị giấu sau một helper “tự làm mọi thứ”.

```
var (
    ErrDestination = errors.New(
        "destination must be a non-nil pointer to struct",
    )
    ErrSchema      = errors.New("invalid env schema")
)

type assignment struct {
    field reflect.Value
    raw   string
}

func schemaError(field, rule string) error {
    return fmt.Errorf(
        "%w: env field %s %s",
        ErrSchema,
        field,
        rule,
    )
}
```

`ApplyEnv` dùng hai phase. Phase A chỉ đọc metadata và thu thập assignment; phase B mới gọi setter. Nhờ vậy, một field hợp lệ đứng trước field schema lỗi không thể để lại destination nửa mới nửa cũ. Đây là cùng một kỷ luật failure state của Chương 13, nhưng ở boundary runtime-generic thay vì transaction: nếu contract tránh được partial state, `error` phải trả caller về state cũ.



```

func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error {
    value := reflect.ValueOf(dst)
    if !value.IsValid() ||
        value.Kind() != reflect.Pointer ||
        value.IsNil() {
        return ErrDestination
    }
    target := value.Elem()
    if target.Kind() != reflect.Struct {
        return ErrDestination
    }
    typ := target.Type()
    stringType := reflect.TypeOf(string{})
    assignments := make([]assignment, 0, typ.NumField())
    for i := 0; i < typ.NumField(); i++ {
        field := typ.Field(i)
        name, tagged := field.Tag.Lookup("env")
        if !tagged || name == "-" {
            continue
        }
        if !field.IsExported() {

```

```

            return schemaError(field.Name, "is unexported")
        }
        if field.Type != stringType {
            return schemaError(field.Name, "must be string")
        }
        fieldValue := target.Field(i)
        if !fieldValue.CanSet() {
            return schemaError(field.Name, "cannot be set")
        }
        if raw, found := values[name]; found {
            assignments = append(assignments, assignment{
                field: fieldValue,
                raw:    raw,
            })
        }
    }
    for _, assignment := range assignments {
        assignment.field.SetString(assignment.raw)
    }
    return nil
}

```

Type trả lời câu hỏi về declaration: field thứ *i* tên gì, tag gì, exported không, exact type nào. Kind chỉ là category underlying runtime kind; vì type Token string cũng có Kind() == reflect.String, nó không đủ cho contract chỉ nhận builtin string. TypeFor[string]() cung cấp identity của type cần nhận. Value trả lời câu hỏi về instance cụ thể: value hiện tại là gì, có set được không. Quy tắc đơn giản là đọc metadata từ Type, đọc hoặc ghi dữ liệu từ Value.

**Dừng để dự đoán:** Nếu caller gọi ApplyEnv(Config{}, values), vì sao function không nên chấp nhận rồi return nil? Vì không có đường nào để thay variable của caller. Một nil ở đây là lời nói dối: input đã không thỏa quyền mutation mà API cần.

## Lab: viết guard trước setter

labs/part14-reflection-boundary bắt đầu bằng test đỏ. Mở exercise/apply\_test.go, chỉ đọc type Config và assertion trước. Tự quyết định thứ tự guard, nhưng đừng dùng unsafe, đừng parse tag bằng cắt string thủ công, và đừng panic cho input không đúng shape.

```
cd labs/part14-reflection-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Test yêu cầu các boundary dễ nhầm: pointer tới struct được sửa; struct value, nil typed pointer và untyped nil bị từ chối; tag - không ghi; tagged int, named string type, và tagged unexported field đều là schema lỗi. Một schema lỗi sau field hợp lệ vẫn không được partial mutate destination. Nó không yêu cầu loader trở thành framework config.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Bắt đầu ở reflect.ValueOf(dst), kiểm tra IsValid, Pointer, IsNil và Elem().Kind() == Struct trước. Sau đó iterate field declaration, bỏ tag -, từ chối tag thật trên field unexported, so

exact type và kiểm tra CanSet. Chỉ thu thập assignment ở phase A; phase B mới set chúng. Nhờ vậy malformed schema thành error mà caller có thể xử lý, thay vì panic hoặc partial mutation.

## unsafe không phải nút “mở khóa” field private

Khi reflection từ chối ghi debug, có thể thấy một mẹo dùng `unsafe.Pointer` để bỏ qua. Đừng làm vậy. Việc field không export là một phần của API và ownership; code generic không biết invariant nào của state private sẽ bị phá khi nó gán text tùy ý.

`unsafe` tồn tại cho một số boundary thật: interop với memory do hệ điều hành hay foreign code quản lý, implementation thấp tầng đã có representation được chỉ định, hoặc primitive mà standard library cung cấp cho việc đó. Nó cho phép operation vượt ra ngoài type safety thông thường, nhưng không biến mọi thứ thành không được định nghĩa. Chỉ được dựa vào guarantee mà specification và package `unsafe` ghi rõ: `unsafe.Sizeof`, `unsafe.Alignof` và `unsafe.Offsetof` đều có semantics được document.

Điều còn lại vẫn đất: assumption về representation có thể phụ thuộc platform; architecture khác có thể có layout khác; lifetime, GC và pointer rule vẫn phải được chứng minh. Một số đo trên Windows amd64 là measurement của target đó, không phải ABI phổ quát hay lời hứa cho mọi build.

```
type Header struct {
    Flag byte
    ID    uint64
}

fmt.Println(unsafe.Sizeof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Alignof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Offsetof(Header{}.ID))
// Ghi cùng Go version, GOOS và GOARCH của lần đo.
```

Đừng suy luận layout của interface, string header, map hay runtime object từ output ấy. Chúng có implementation detail và có thể thay đổi. Lab chạy experiment này bằng test để code được compiler kiểm tra; output log luôn ghi

Go version, GOOS và GOARCH, còn sách không biến một con số local thành fact phổ quát.

### Code review: đừng giữ địa chỉ trong uintptr

Đoạn dưới là mã nguồn tiêu cực để phân tích, không phải kỹ thuật nên áp dụng trong thực tế. Nó trích xuất địa chỉ mảng byte nền tảng từ kiểu cũ `reflect.StringHeader` rồi trả về `uintptr` ra ngoài phạm vi chuỗi:

```
func badDataAddress(s string) uintptr {  
    header := (*reflect.StringHeader)(unsafe.Pointer(&s))  
    return header.Data  
}
```

Trước khi chấp nhận đoạn mã này, hãy phân tích bản chất cơ chế của Go Runtime:

Thứ nhất, phân biệt rạch ròi giữa việc di dời ngăn xếp (stack movement) và thu gom rác trên heap (heap GC). Bộ thu gom rác của Go là một non-moving collector đối với vùng nhớ heap: các đối tượng sau khi cấp phát trên heap sẽ cố định tại một địa chỉ nhớ cho đến khi bị thu hồi. Tuy nhiên, ngăn xếp của goroutine lại có thể dịch chuyển: khi ngăn xếp phình to (`runtime.morestack`), runtime sẽ cấp phát một vùng nhớ stack mới lớn hơn, sao chép dữ liệu và cập nhật lại toàn bộ các con trỏ trỏ vào stack cũ. Con trỏ `unsafe.Pointer` là thực thể được runtime và GC theo dõi: trên heap, nó giữ cho đối tượng đích không bị giải phóng; trên stack, runtime tự động hiệu chỉnh địa chỉ của nó khi stack di dời.

Thứ hai, `uintptr` chỉ là một kiểu số nguyên không dấu (`uint64` trên kiến trúc 64-bit). Trình thu gom rác coi `uintptr` hoàn toàn là một con số vô tri, không phải là một con trỏ tham chiếu sống. Nếu địa chỉ ô nhớ được gán vào một biến `uintptr` rồi tách rời khỏi con trỏ gốc, GC có thể thu hồi đối tượng trên heap ngay lập tức. Đồng thời, nếu đối tượng từng nằm trên stack, runtime sẽ không cập nhật giá trị số nguyên `uintptr` khi stack di dời, biến nó thành một con số trỏ vào vùng nhớ rác nguy hiểm.

Thứ ba, quy tắc chuẩn hóa của Go quy định số học con trỏ (pointer arithmetic) chỉ được phép xuất hiện trong **một biểu thức hợp thành duy nhất**:

```
p = unsafe.Pointer(uintptr(p) + offset)
```

Trình biên dịch nhận diện mẫu hình biểu thức đơn này để bảo đảm đối tượng gốc không bị GC thu hồi trong khoảng khắc tính toán địa chỉ. Việc tách `uintptr` ra một biến trung gian hoặc trả về từ hàm vi phạm trực tiếp cam kết này.

Thứ tư, hai kiểu `reflect.StringHeader` và `reflect.SliceHeader` đã bị Go chính thức đánh dấu deprecated kể từ Go 1.20 vì chúng khuyến khích việc thao tác sai lệch trên trường `uintptr` Data. Trong Go hiện đại, các thao tác chuyển đổi tầng thấp phải sử dụng các hàm chuẩn mực do package `unsafe` cung cấp:

```
// Trích xuất con trỏ byte nền tảng
ptr := unsafe.StringData(s)

// Tái tạo chuỗi từ con trỏ byte và độ dài
str := unsafe.String(ptr, len(s))

// Lấy con trỏ phần tử đầu của slice
slicePtr := unsafe.SliceData(buf)

// Tạo slice từ con trỏ và độ dài
slice := unsafe.Slice(slicePtr, count)
```

Cần lưu ý đặc biệt về vòng đời dữ liệu: các hàm như `unsafe.StringData` và `unsafe.SliceData` chỉ trích xuất địa chỉ byte đầu tiên, chúng **không tự động bảo đảm vòng đời** cho khối dữ liệu bên dưới nếu biến chuỗi hoặc slice gốc bị mất tham chiếu. Lập trình viên có trách nhiệm bảo đảm đối tượng gốc vẫn còn sống (sử dụng `runtime.KeepAlive` khi cần thiết) trong suốt khoảng thời gian con trỏ được sử dụng.

Chương này không dạy cách “né Go”. Nó dạy một boundary có trách nhiệm khi type chỉ xuất hiện lúc runtime. Reflection có thể giữ code generic nhỏ và thành

thật nếu contract về shape, metadata và mutation được viết lộ ra. Khi proof ấy không đủ, quay lại type tĩnh, interface nhỏ hoặc API cụ thể thường là thiết kế tốt hơn.

1. Go Team. Package `reflect`: `Value`, `CanSet`, `Type`, `TypeFor`, `StructField` và `StructTag`.  
[pkg.go.dev/reflect](http://pkg.go.dev/reflect)
2. Go Team. Package `unsafe`: `Pointer`, `Sizeof`, `Alignof`, `Offsetof`, `String`, `StringData`, `Slice`, `SliceData`. [pkg.go.dev/unsafe](http://pkg.go.dev/unsafe)
3. Go Team. The Go Programming Language Specification: struct tags, type identity và address operators.  
[go.dev/ref/spec](http://go.dev/ref/spec)
4. Go Team. Go Runtime: Garbage Collection Invariants and Stack Copying. [go.dev/doc/gc-guide](http://go.dev/doc/gc-guide)

## Chương 15 — Từ incident đến công cụ

---

Một incident nhỏ thường không thiếu lệnh để gỡ. Thiếu là một lời kể đáng tin về điều lệnh đó đã làm. Một người vận hành có thể chạy `curl`, `nslookup`, `git`, hay một tool nội bộ rồi nhìn thấy một dòng lỗi. Nhưng dòng lỗi ấy không nói command nào đã thật sự được chạy, nó có nhận đủ thời gian không, có in chẩn đoán ra `stderr` không, hay process kết thúc bằng exit status nào. Gỡ lại cùng một lệnh nhiều lần chỉ làm lịch sử mờ hơn.

Chương này bắt đầu từ một requirement khiêm tốn: một incident command chạy **một tool chẩn đoán đã được chọn trước**, chờ nó theo một deadline, rồi trả về output và trạng thái có thể giải thích. Đây chưa phải feature lớn cho `opsprobe`; trước hết ta dựng một minimal reproducer độc lập để học đúng boundary của process. Khi contract đã rõ, `opsprobe` mới có thể dùng nó như một building block nhỏ.

Mental model của chương là: **command runner là một supervisor nhỏ của process con**. Nó không chỉ “gọi một binary”. Nó nhận intent đã được validate, sở hữu deadline, chờ process kết thúc, giữ output tách biệt, phân loại kết quả, rồi để caller quyết định cách trình bày và ghi nhận. Nếu không sở hữu những điều đó, tool có thể biến một incident rõ ràng thành một chuỗi shell command khó tái hiện.

### Một câu lệnh nhìn có vẻ vô hại


Giả sử alert báo dependency catalog trả lời chậm. Một command đầu tiên có thể chạy một probe nội bộ hoặc một program hệ điều hành để lấy thêm manh mối. Cách tắt nhất thường trông như sau:

```
exec.Command("sh", "-c", "probe " + target).Run()
```

Nó giấu quá nhiều quyết định. `target` là dữ liệu hay một mảnh shell program? Error có phải exit status khác 0, không tìm được executable, hay deadline đã hết? `stdout` và `stderr` đi đâu? Và nếu process cha của `opsprobe` đang dừng

theo lifecycle ở Chương 12, process con có còn chạy không?

`os/exec` cố ý không tự gọi system shell và không tự mở rộng glob, pipeline hay redirect. Đó là một ranh giới hữu ích: command name và từng argument là dữ liệu riêng. Nếu thật sự cần shell, ta phải chọn shell, quoting và threat model một cách tường minh; một incident tool không nên vô tình nhận quyền chạy shell chỉ vì ghép string.



Hình 25 — Mô hình khái niệm. `Result` là bằng chứng cục bộ về một lần chạy; nó không tự chứng minh nguyên nhân gốc của incident.

Trong chapter này, caller chọn executable từ code hoặc một allow-list. `target` chỉ là argument. Đó không phải giải pháp đầy đủ cho mọi tool runner, nhưng là boundary đúng cho yêu cầu hiện tại: người dùng không được gửi cả một command line tùy ý qua flag rồi bắt chương trình đoán ý nghĩa của nó.

## Bốn kết cục, không phải một error

Một runner có thể trả `error`, nhưng caller cần biết loại failure. Thành công là process chạy rồi exit status bằng 0. Một command được khởi động thành công nhưng exit với status 7 lại là một kết cục khác: `stderr` của nó có thể chính là dữ liệu chẩn đoán hữu ích. Hết deadline là kết cục thứ ba. Không tìm được executable hoặc không thể start là kết cục thứ tư, thường là lỗi cấu hình hoặc môi trường trước cả khi diagnosis bắt đầu.



Bảng 12 — Kết cục của một lần chạy process

| Kết cục         | Process đã start? | Result giữ gì                  | Caller nên biết gì                                  |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Exit 0          | Có                | stdout, stderr, exit code 0    | Tool hoàn tất theo contract của nó.                 |
| Exit khác 0     | Có                | stdout, stderr, exit code      | Tool đã chạy; output có thể giải thích failure.     |
| Deadline/cancel | Có thể đã start   | output đã thu được, cờ timeout | Parent context hay ngân sách thời gian đã kết thúc. |
| Không start     | Không             | command và exit code chưa có   | Sai executable, quyền hoặc môi trường.              |

**Result** và **error** đi cùng nhau vì chúng trả lời hai câu khác nhau. **Result** là bằng chứng thu được; **error** nói lần chạy có thỏa contract không. Vì vậy đừng viết API chỉ trả **error** rồi làm mất **stderr** mỗi khi exit code khác 0. Và cũng đừng coi mọi non-zero exit là panic-worthy: tool chẩn đoán có thể dùng exit code để báo một điều kiện đã được dự tính.

## Viết supervisor nhỏ trước

Lab dùng **Spec** rất hẹp. **Name** là executable đã được caller quyết định, **Args** là các argument riêng rẽ, còn **Timeout** là ngân sách của lần chạy. **Run** không biết **catalog** là gì, không parse JSON và không tự log. Tách những trách nhiệm này ra giữ cho test có thể kiểm soát process boundary. Hai khối **Run** dưới đây là các đoạn liên tiếp của cùng một function; source đầy đủ, có thể chạy nằm ở `fixed/run.go`.

```

type Spec struct {
    Name      string
    Args      []string
    Timeout   time.Duration
}

type Result struct {
    Command  []string
    Stdout   string
    Stderr   string
    ExitCode int
    TimedOut bool
}

```

`context.Context` vẫn là input đầu tiên. Nó nối runner vào request, CLI, hoặc lifecycle của service mà không buộc runner biết signal nào đã xảy ra. Ta tạo một deadline con; parent cancellation đi qua cùng đường đó.

`exec.CommandContext` dùng context để interrupt process khi context kết thúc; mặc định `Cancel` của command gọi `Kill` trên process. Đây là behavior documented của standard library, không phải lời hứa rằng toàn bộ process tree trên mọi hệ điều hành đã được dọn sạch.

```

func Run(ctx context.Context, spec Spec) (Result, error) {
    if ctx == nil || strings.TrimSpace(spec.Name) == "" {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }
    if spec.Timeout <= 0 {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }

    runCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, spec.Timeout)
    defer cancel()

    cmd := exec.CommandContext(runCtx, spec.Name, spec.Args...)
    var stdout, stderr bytes.Buffer
    cmd.Stdout = &stdout
    cmd.Stderr = &stderr
    err := cmd.Run()

```

Khởi đầu kết thúc tại Run: nó start process, chờ process và hai stream I/O hoàn tất, rồi giữ error gốc để phân loại. Validation phải đi trước WithTimeout, vì context.WithTimeout(nil, ...) sẽ panic. Hai buffer được gán trước Run để caller không phải đoán một dòng chẩn đoán đến từ stdout hay stderr.

Sau khi process đã trả, phần còn lại dựng Result kể cả khi có error. Đọc nó như đoạn tiếp theo của function ở trên:

```
result := Result{
    Command:  append([]string{spec.Name}, spec.Args...),
    Stdout:   stdout.String(),
    Stderr:   stderr.String(),
    ExitCode: -1,
}
if cmd.ProcessState != nil {
    result.ExitCode = cmd.ProcessState.ExitCode()
}
if contextErr := runCtx.Err(); contextErr != nil {
    result.TimedOut = errors.Is(
        contextErr,
        context.DeadlineExceeded,
    )
    return result, fmt.Errorf(
        "command context: %w",
        contextErr,
    )
}
if err == nil {
    return result, nil
}
var exitErr *exec.ExitError
if errors.As(err, &exitErr) {
    return result, fmt.Errorf(
        "command exited with code %d: %w",
        result.ExitCode,
        err,
    )
}
return result, fmt.Errorf("start command: %w", err)
```

Sau `Run`, `ProcessState` chỉ tồn tại nếu process đã thực sự start và kết thúc; `-1` là giá trị sentinel cho case không có exit status. Cuối cùng, runner hỏi context trước khi phân loại `ExitError`: nếu deadline của chính runner đã hết, đó là failure policy quan trọng hơn việc process kịp trả một status nào trong lúc bị ngắt.

Đoạn này chỉ phù hợp với output nhỏ, có giới hạn bởi contract của tool đang gọi. `bytes.Buffer` không phải policy output cho một process có thể in vô hạn. Tool production phải chọn rõ một trong ba hướng: stream có backpressure, capture có giới hạn và truncation được đánh dấu, hoặc chuyển output thành artifact. Đừng lén dùng buffer không giới hạn rồi gọi nó là observability.

## Cancel process không đồng nghĩa dọn cả cây process

Đây là chỗ rất dễ mang trực giác từ Chương 12 sang sai. `CommandContext` mặc định gọi `Kill` cho **command process** khi context done. Một command có thể spawn process khác, để process đó giữ pipe mở, hoặc cần một protocol graceful riêng. `os/exec` còn có `WaitDelay` để giới hạn một số trường hợp process con không chịu kết thúc hoặc pipe I/O không đóng; nhưng process-group, job object, signal sequence và cleanup của tool cụ thể là policy phụ thuộc hệ điều hành.

Vì vậy lab không hứa “cancel là không còn process nào”. Nó hứa điều nhỏ hơn và kiểm chứng được: deadline làm `Run` return, kết quả được gán nhãn, và code không treo chờ một command giả lập. Nếu sau này product có tool spawn worker tree, requirement mới phải gọi tên target OS và lifecycle mong muốn trước khi thiết kế `SysProcAttr` hay process group. Đó là một chương systems khác, không phải một option bí mật của `CommandContext`.

## Từ runner sang CLI có thể kể lại

CLI là boundary với con người. Nó không nên nhét parsing flag, validation target, subprocess, formatting và logging vào một main dài. `flag.FlagSet` đủ cho command đầu tiên: parse `-target` và `-timeout`, kiểm tra target theo contract của probe, rồi gọi runner với executable đã chọn. Khi Run trả về, CLI có thể in report thân thiện; log có cấu trúc chỉ ghi field hữu ích để tái dựng lần chạy.

```
logger.Info(  
    "diagnostic completed",  
    "tool", result.Command[0],  
    "exit_code", result.ExitCode,  
    "timed_out", result.TimedOut,  
)
```

Đừng log token, header authorization, toàn bộ environment hay raw command line có secret. `slog` không tự làm dữ liệu nhạy cảm biến mất; chính boundary chọn field nào được đi vào log. Chương 16 sẽ biến một lần chẩn đoán đơn lẻ thành tín hiệu có thể quan sát bằng health, metric, trace và SLO. Hiện tại, điều quan trọng hơn là report không đánh tráo “command không chạy được”, “command chạy nhưng fail”, và “ta đã chủ động ngắt command vì hết ngân sách”.

**Dừng để dự đoán:** Nếu Run chỉ trả `error`, incident report nào sẽ mất khi một probe exit status 2 nhưng đã in lời giải thích hữu ích vào `stderr`? Nếu Run chỉ trả `Result` và không trả `error`, caller có còn phân biệt được run thành công với run bị deadline không?

## Lab: chứng minh exit status và deadline

Mở `labs/part15-incident-command/exercise/run_test.go` trước. Test không gọi `ping`, `curl` hay binary có sẵn của máy. Nó dùng test binary hiện tại làm helper process, nên case success, exit khác 0 và sleep đều chạy như nhau trên Windows, Linux và macOS. Đó là một cách thiết kế test quan trọng: thay vì phụ thuộc vào công cụ có sẵn của máy, ta kiểm soát process đang được quan sát.

```
cd labs/part15-incident-command
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract yêu cầu: spec rỗng hoặc timeout không dương bị từ chối trước khi start; success giữ hai stream riêng và exit code 0; non-zero exit giữ `stderr`, exit code và vẫn cho `errors`. As thấy `*exec.ExitError`; deadline trả error khớp `context.DeadlineExceeded`, đánh dấu `TimedOut`, và không treo. Parent cancellation vẫn trả `context.Canceled`, không bị gọi nhầm là timeout. Test exercise dở vì behavior chưa được implement, không phải vì package hỏng.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Tạo child context sau validation, dùng `exec.CommandContext` với name và args tách riêng, rồi gán hai `bytes.Buffer` trước `Run`. Dừng `Result` bất kể `Run` trả lỗi, vì output/exit status có thể vẫn cần cho incident. Kiểm tra `runCtx.Err()` trước `ExitError` để deadline không bị che bởi status của process vừa bị hủy. Bản fixed không dùng shell và không hứa cleanup process tree.

## Khi nào runner nhỏ này chưa đủ

Runner này chưa nhận stdin, chưa đặt working directory hay environment riêng, chưa stream output, chưa redact secret, chưa retry, và chưa được xem là executor tổng quát cho input người dùng. Mỗi thứ đó thay đổi attack surface hoặc lifecycle. Ví dụ, `Cmd.Env` thay environment của child chứ không tự merge với environment hiện tại; `Cmd.Dir` làm working directory trở thành một input khác cần validate. Không thêm chúng chỉ vì struct còn chỗ trống.

Điểm dừng của chapter là một tiến bộ nhỏ nhưng có thật: từ việc “gõ lệnh khi hoảng” sang một command có contract về process. `opsprobe` có thể sau này dùng runner này để gọi một diagnostic đã được chọn, nhưng chỉ khi incident requirement thật cần nó. Trước khi thêm metric, dashboard hay Kubernetes, ta phải biết một lần chạy đơn lẻ đã bắt đầu, kết thúc và thất bại như thế nào.

1. Go Team. Package `os/exec`: `Command`, `CommandContext`, `Cmd`, `ExitError`, `WaitDelay` và quy tắc tìm executable. [pkg.go.dev/os/exec](https://pkg.go.dev/os/exec)
2. Go Team. Package `context`: cancellation, deadline và propagation. [pkg.go.dev/context](https://pkg.go.dev/context)
3. Go Team. Package `flag`: `FlagSet` và parse command-line flags. [pkg.go.dev/flag](https://pkg.go.dev/flag)
4. Go Team. Package `log/slog`: structured logging và handler. [pkg.go.dev/log/slog](https://pkg.go.dev/log/slog)

## Chương 16 — Thấy được hệ thống

---

Sau Chương 15, `opsprobe` có thể kể lại một lần chạy: `command` nào được gọi, `exit code` nào quay về, `deadline` có hết không. Nhưng một `incident` hiếm khi chỉ hỏi về một lần chạy. “Từ 9 giờ đến giờ `dependency` có đang tệ dần không?”, “lỗi nằm ở một `target` hay mọi `target`?”, “`request` chậm đi qua những bước nào?” là những câu hỏi khác hẳn. Nếu chỉ giữ một dòng `log` cuối cùng, ta có chi tiết mà không có xu hướng. Nếu chỉ giữ một biểu đồ tổng, ta có xu hướng mà mất câu chuyện của lần `fail` cụ thể.

Mental model của chương là: **observability tạo ra các phép chiếu có chủ đích từ hành vi hệ thống; mỗi phép chiếu giữ lại một loại bằng chứng và đánh đổi phần còn lại**. `Log` giữ `identity` và chi tiết `event`. `Metric aggregate` nhiều `event` để trả lời câu hỏi theo thời gian. `Trace` giữ đường đi nhân quả của một lần làm việc qua `boundary`. `Health` trả lời một câu hỏi hẹp về `instance` ngay lúc bị hỏi. Không có `signal` nào là “bản ghi đầy đủ của hệ thống”.

### Một biểu đồ xanh vẫn có thể nói dối

Giả sử một dashboard ghi `probe_success=1` sau lần `probe` mới nhất. Khi `target` `fail` rồi `success` trở lại, biểu đồ có thể xanh. Nhưng nó không nói trong mười phút vừa rồi có bao nhiêu lần `fail`, `timeout` có bị tính là `failure` không, hay `probe` có hề chạy lần nào chưa. Đó không phải vấn đề chọn dashboard đẹp; đó là vấn đề `semantic` của số liệu.


Một `counter` có ý nghĩa khi ta biết rõ `event` nào làm nó tăng. Với `probe` nhỏ ở đây, `policy` được chọn là: mỗi lần `probe` hoàn tất tạo đúng một `outcome` thuộc tập hữu hạn `success`, `failure`, hoặc `timeout`. `Availability SLI` của `lab` là số `success` chia cho tất cả `outcome` đã hoàn tất. Vì thế `timeout` nằm ở mẫu số và không được làm biến mất `denominator`. Đây là một `policy` của `probe availability`, không phải định nghĩa phổ quát cho mọi `product`.

$$\text{availability} = \text{successes} / \text{completed probes}$$



Nếu chưa có probe hoàn tất, phép chia không có nghĩa. Đừng trả 1.0 để làm dashboard xanh khi hệ thống chưa có dữ liệu. API lab trả thêm một boolean để caller phân biệt “0% thành công” với “chưa có sample”. Một SLI chỉ là cách đo đã định nghĩa; SLO mới là mục tiêu và time window mà team cam kết cho SLI đó. Câu “99.9%” không có ý nghĩa vận hành trước khi ta biết đo cái gì, trong khoảng nào, và action nào sẽ xảy ra khi tiêu error budget.

Bốn câu hỏi, bốn loại bằng chứng



Hình 26 — Các signal trả lời các câu khác nhau. Diagram là mental model, không phải kiến trúc bắt buộc hay pipeline OpenTelemetry hoàn chỉnh.

Bảng 13 — Chọn signal từ câu hỏi trước

| Câu hỏi                                             | Signal chính                  | Điều nó không tự chứng minh                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| “Lần probe này fail vì sao?”                        | Log có field và error an toàn | Tần suất hay tỷ lệ failure toàn hệ thống.       |
| “Timeout tăng từ khi nào?”                          | Metric theo thời gian         | Target hay request cụ thể nào là nguyên nhân.   |
| “Lần chạy này chờ ở boundary nào?”                  | Trace của một execution       | Tần suất của mọi execution nếu trace bị sample. |
| “Có nên đưa traffic vào instance này ngay bây giờ?” | Readiness                     | SLO của một giờ vừa qua.                        |

Log không phải metric với string dài hơn. Một log event có thể chứa target đã được redaction, exit code, duration, request ID hay trace ID để người điều tra tìm một execution cụ thể. Metric không nên lấy URL đầy đủ, user ID, raw error, trace ID hay một target biến đổi tùy ý làm label mặc định: mỗi tổ hợp label là một time series khác, nên cardinality không giới hạn biến chi phí và thời gian truy vấn thành một incident mới.

Trace cũng không phải log có mũi tên. Nó biểu diễn quan hệ giữa các operation trong một execution; context propagation là thứ nối các span qua HTTP, queue hay subprocess boundary khi hệ thống đã có instrumentation phù hợp. Chương 11 đã dùng `httptrace` để quan sát một client cục bộ, nhưng nó không tự biến thành distributed tracing. Chương này chỉ chuẩn bị semantic để khi dùng OpenTelemetry sau này, ta biết một attribute, span hay sampling decision đang phục vụ câu hỏi nào.

Health là signal dễ bị lạm dụng nhất. Liveness thường trả lời process còn có thể chạy để supervisor không cần restart mù quáng; readiness trả lời instance có nên nhận traffic không. Cả hai là contract cho control plane ở hiện tại. Một `/readyz` trả 200 bây giờ không chứng minh availability 24 giờ trước, cũng không nên gọi một dependency xa cho mọi liveness probe chỉ để endpoint trông “thông minh”. Dependency nào thuộc readiness là một policy dựa trên khả năng phục vụ thực tế, không phải một checklist copy từ framework.

## Gắn metric vào outcome, không gắn vào cảm giác

Minimal reproducer dưới đây không export Prometheus format và không thay collector. Nó là core semantic mà exporter sau này có thể đọc: outcome là closed set, snapshot là bản copy nhất quán, và SLI không có giá trị khi chưa có sample. Việc giữ lab trong standard library giúp mình kiểm tra contract trước khi thảo luận SDK hoặc backend.

```
type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
)

type Snapshot struct {
    Completed uint64
    Succeeded uint64
    Failed    uint64
    TimedOut  uint64
}

func (s Snapshot) SuccessRatio() (float64, bool) {
    if s.Completed == 0 {
        return 0, false
    }
    return float64(s.Succeeded) / float64(s.Completed), true
}
```

Completed không phải field thừa. Nó là denominator được ghi độc lập để invariant có thể kiểm tra:

$Completed == Succeeded + Failed + TimedOut$ . Trong lab, một call `Observe` thành công tăng đúng hai thứ: `Completed` và bucket outcome tương ứng. Unknown outcome phải return error trước khi mutate; nếu code nhận raw string tùy ý rồi tạo bucket mới, closed set biến thành cardinality leak ngay tại source.

```

type Recorder struct {
    mu      sync.Mutex
    snapshot Snapshot
}

func (r *Recorder) Observe(outcome Outcome) error {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()

    switch outcome {
    case OutcomeSuccess:
        r.snapshot.Succeeded++
    case OutcomeFailure:
        r.snapshot.Failed++
    case OutcomeTimeout:
        r.snapshot.TimedOut++
    default:
        return ErrUnknownOutcome
    }
    r.snapshot.Completed++
    return nil
}

func (r *Recorder) Snapshot() Snapshot {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()
    return r.snapshot
}

```

Mutex ở đây không phải “metrics library tự viết”. Nó chỉ giữ invariant của một teaching recorder khi nhiều worker từ Chương 9 cùng báo outcome. Snapshot trả value copy, vì caller không được sửa state nội bộ để làm counter quay ngược. Nếu exporter sau này đọc snapshot định kỳ, nó vẫn phải có contract riêng về reset khi process restart, timestamp, cumulative counter hay delta. Bản ghi in-memory này không có retention, không có window và không phải evidence lịch sử sau khi process chết.

**Dừng để dự đoán:** Một probe timeout có phải luôn là “dependency down” không? Chưa chắc. Nó chỉ chứng minh caller không nhận được kết quả trong ngân sách đã chọn. Nhưng trong SLI của lab, timeout vẫn thuộc denominator failure vì user không nhận được lần probe thành công. Nếu product chọn policy khác, metric name, SLI và alert phải đổi cùng nhau.

## SLO không phải một alert thật to

Một SLO đặt expectation có thể đo; alert là policy buộc con người chú ý khi rủi ro với expectation ấy đủ lớn. Không nên alert cho mỗi **failure** event: một target test bị tắt có thể tạo noise, còn một error rate thấp nhưng tăng nhanh trên traffic thật có thể đáng điều tra. Khi có SLI, window và objective, team mới có thể chọn alert dựa trên tốc độ tiêu error budget và runbook phù hợp.

Điều này cũng giải thích vì sao `Completed=0` không được gọi là 100% availability. Không có sample thì không thể suy ra rate; trạng thái hợp lý có thể là `unknown`, dashboard annotation, hoặc alert về telemetry gap tùy policy. Đừng sửa bằng cách chia cho `max(1, completed)`: công thức sẽ chạy, nhưng evidence đã bị thay đổi.

Một alert tốt dẫn tới thao tác tiếp theo. Nó nên chỉ ra service/target, SLI bị ảnh hưởng, time window, owner và nơi xem detail an toàn. Metric đưa người điều tra tới cohort đang xấu; log hay trace giúp trả lời “cái gì khác thường trong cohort đó?”. Đó là một vòng điều tra, không phải bốn sản phẩm quan sát được đặt cạnh nhau.

## Lab: giữ denominator và boundary của label

Mở `labs/part16-observability-evidence/exercise/recorder_test.go` trước. Bài không yêu cầu cài Prometheus, OpenTelemetry hay dashboard. Test bắt contract nhỏ nhưng hay bị làm sai: no data không được giả là 100%; unknown outcome không được làm state thay đổi; và nhiều goroutine ghi outcome không làm vỡ tổng số. Đây là nơi race detector từ Chương 8 trở thành một phần của observability correctness, không phải chỉ là một lệnh “chạy cho yên tâm”.

```
cd labs/part16-observability-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract cố ý không nhận `target string`, URL hay error text. Những dữ liệu đó thuộc log/trace hoặc một data model khác có retention và redaction.

Recorder chỉ giữ một metric aggregate bounded. Khi tests xanh, hãy nhìn `fixed/` và giải thích vì sao Snapshot trả struct value thay vì `*Snapshot`, và vì sao một `sync.Mutex` chung là đủ cho correctness trước khi có lý do đo contention.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Khai báo Outcome là closed set rồi switch trước khi tăng Completed. Đặt lock bao quanh cả validation và mutation để invalid outcome không thể race với snapshot hay tạo half-update.

SuccessRatio trả (`float64, bool`); boolean false là semantic cho no data, không phải error transport. Bản fixed ưu tiên một invariant để kiểm chứng hơn một API nhìn “linh hoạt”.

## Stage hai: ba signal đi qua một service thật

Recorder vừa rồi cố ý không biết Prometheus hay OpenTelemetry. Bây giờ, khi câu hỏi đã rõ, ta nối nó với tool thật mà không xây một platform quan sát khổng lồ. `labs/part16-real-signals` là một HTTP service nhỏ. Một request vào `/probe` tạo một server span `probe.request`; việc giả lập dependency tạo child span `probe.dependency`; kết quả cuối cùng được ghi thành JSON log, Prometheus counter và histogram. Console exporter in trace ra stdout để thấy quan hệ parent-child ngay trên máy local.

```
HTTP /probe?mode=timeout
|
+-- structured log: mode, outcome, status, duration_ms
+-- counter: probe_requests_total{outcome="timeout"}
+-- histogram: probe_request_duration_seconds
|   {outcome="timeout"}
`-- trace: request -> dependency (deadline exceeded)
```

Đây là một evidence path, không phải ba cách đặt tên cho cùng một dòng. Counter trả lời \*bao nhiêu lần đã hoàn tất theo outcome\*. Histogram trả lời \*duration phân bố thế nào so với bucket đã chọn\*. Trace giữ quan hệ của **một** request với dependency nó gọi. Log giữ status và duration của event để người điều tra không phải suy từ aggregate về một request cụ thể.

Mở `labs/part16-real-signals/README.md`, đọc nhiệm vụ tự điều tra, rồi chạy service. Console trace và JSON log được tách stdout/stderr có chủ ý: đừng parse output trace như log application trong production.

```
cd labs/part16-real-signals
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/probe-api
```

Ở terminal khác, chạy từng failure mode. `curl.exe -i` giữ nguyên HTTP status thay vì để shell biến response 503/504 thành lỗi khó đọc.

```
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=ok
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=slow
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=fail
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=timeout
curl.exe -s http://localhost:8080/metrics
```

`ok` và `slow` đều là **success**; chậm không tự động đồng nghĩa với failure. `fail` là dependency trả lỗi ngay và service trả **503**. `timeout` là caller hết 20 ms ngân sách trước dependency giả lập hoàn tất và service trả **504**. Đây là failure injection có boundary cụ thể, không phải latency ngẫu nhiên. So sánh JSON

log, counter, histogram và trace trước khi mở source: evidence nào phân biệt fail với timeout nhanh nhất? evidence nào cho thấy slow vẫn thành công nhưng đã đi qua bucket khác?

Bảng 14 — Instrument của lab và contract của nó

| Instrument                     | Event boundary         | Tập dữ liệu cố ý giữ hẹp              | Điều không được suy ra                          |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| probe_requests_total           | Handler hoàn tất.      | outcome: success, failure, timeout.   | Counter không giữ request nào fail.             |
| probe_request_duration_seconds | Cùng handler.          | Cùng label; bucket 5–250 ms.          | Bucket không phải SLO hay percentile chính xác. |
| JSON log                       | Cùng handler.          | mode, outcome, HTTP status, duration. | Một log không là rate theo thời gian.           |
| Hai spans                      | Request và dependency. | mode/outcome; error status khi fail.  | Một trace không là thống kê cho mọi request.    |

Histogram bucket là một quyết định đo lường. Lab chọn 5, 10, 25, 50, 100 và 250 ms để phân biệt timeout 20 ms với slow 40 ms trên laptop; nó không được chép thành threshold production. Muốn trả lời câu hỏi latency ở 2 giây, bucket cao nhất 250 ms đã làm mất độ phân giải cần thiết. Muốn để mỗi route, raw URL, user ID, trace ID hay error message làm label thì một metric aggregate lại bị đẩy thành kho event vô hạn. Lab chỉ đặt outcome vào label; mode có ít giá trị ở đây, nhưng vẫn không cần để trả lời câu hỏi vận hành đã chọn.

**Dừng để dự đoán.** Sau khi chạy ok, slow, fail, timeout một lần, counter success là bao nhiêu? Restart process rồi scrape lại /metrics: vì sao con số reset không chứng minh probe cũ chưa từng diễn ra? Prometheus server lưu sample theo thời gian là boundary khác với client process đang export số cumulative hiện tại.

Test của lab không giả vờ thay local collector hay dashboard. Nó kiểm tra ba contract có thể kiểm tra tự động: metric chỉ có label bounded, JSON log có outcome, và child span thực sự có parent là request span. Source dùng Prometheus Go client để tạo exposition /metrics, và OpenTelemetry Go SDK



với console exporter dành cho debugging local. Khi đưa trace sang collector hay backend, endpoint, sampling, retention, privacy và quyền truy cập là policy mới phải được thiết kế; không ghi secret vào attribute chỉ để trace dễ tìm hơn.

## Khi dùng thư viện thật

Khi requirement đã cần `/metrics`, histogram duration, exemplars, trace propagation, collector hoặc backend query, hãy dùng client library và semantic convention được duy trì thay vì tự phát minh wire format. Nhưng SDK không thể chọn SLI cho anh. Trước khi thêm một instrument, hãy viết câu hỏi vận hành, event boundary, unit, label cardinality, reset/restart behavior, ownership và action khi signal xấu. Nếu không trả lời được, thêm metric chỉ tạo thêm dữ liệu chứ không thêm khả năng thấy hệ thống.

Điểm dừng của chương là một thay đổi trong cách nhìn: outcome của Chương 15 không còn là một `Result` bị in ra rồi quên. Nó có thể thành evidence theo thời gian, nhưng chỉ sau khi ta nói thật outcome nào được đếm, signal nào giữ chi tiết, và inference nào số liệu chưa đủ sức làm. Chương 17 sẽ chuyển từ “instance có thể quan sát” sang “artefact được đóng gói và điều phối”; readiness khi ấy sẽ gặp một control plane thật, chứ không chỉ là một endpoint đẹp.

1. OpenTelemetry Authors. Signals: traces, metrics, logs và profiles. [opentelemetry.io/docs/concepts/signals/](https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/)
2. Prometheus Authors. Instrumentation: naming, labels, counters và metric design. [prometheus.io/docs/practices/instrumentation/](https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/)
3. Google SRE. Alerting on SLOs: SLI, objective, error budget và alert policy. [sre.google/workbook/alerting-on-slos/](https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/)
4. Go Team. Package `sync`: `Mutex` và synchronization primitives. [pkg.go.dev/sync](https://pkg.go.dev/sync)
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client: metric primitives và HTTP exposition. [pkg.go.dev/github.com/prometheus/client\\_golang/prometheus](https://pkg.go.dev/github.com/prometheus/client_golang/prometheus)
6. OpenTelemetry Authors. Go exporters: console exporter cho local debugging; collector/backend cho telemetry path thực tế. [opentelemetry.io/docs/languages/go/exporters/](https://opentelemetry.io/docs/languages/go/exporters/)

## Chương 17 — Đóng gói và điều phối

Một chương trình Go chạy được bằng `go run` thường tạo một ảo giác dễ chịu: source, compiler, shell, file cấu hình và process đang ở gần nhau, nên “chạy được” trông như một sự thật đơn giản. Nó không còn đơn giản khi program phải được build một lần, chạy trên máy khác, nhận cấu hình khác, bị dừng giữa chừng, rồi được thay thế khi node biến mất. Lúc ấy, câu hỏi không phải chỉ là “làm sao chạy Docker?” mà là: **ai sở hữu trạng thái mà ta muốn hệ thống duy trì?**

Mental model của chương là: **image đóng gói contract khởi động của một process; orchestrator duy trì desired state bằng vòng reconciliation, không lặp lại một câu lệnh start**. Image nói process mặc định nào, filesystem nào và default argument nào có mặt. Một workload declaration nói bao nhiêu bản sao của artefact ấy cần tồn tại và policy nào áp dụng. Controller quan sát trạng thái hiện tại, chọn một action nhỏ để đưa nó gần desired state hơn, rồi lại quan sát. Không bước nào trong số này tự chứng minh application đã phục vụ đúng business request.


### Một image chạy được chưa phải một deployment

Giả sử team đã build một image và chạy thử một container. Binary in log, cổng mở, request đầu tiên trả 200. Khi đưa cùng image vào cluster, một instance bị restart vì process kết thúc, instance khác chưa nhận traffic vì chưa ready, còn deployment vẫn đang thay Pod cũ bằng Pod mới. Nếu gọi tất cả là “Docker bị lỗi”, ta đánh mất ba boundary khác nhau:

Bảng 15 — Ba contract không nên trộn làm một

| Boundary      | Câu hỏi chính                                                            | Bảng chứng phù hợp                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artifact      | Process nào, default args nào, file nào được mang theo?                  | Image config, digest, Dockerfile, SBOM nếu có.            |
| Runtime       | Process có start, nhận signal, mở listener và thoát theo contract không? | Exit status, log, health/readiness, resource observation. |
| Control plane | Desired state có đang được đưa gần current state không?                  | Spec, status, event và action của controller.             |

Container không phải một máy ảo thu nhỏ, cũng không biến binary thành service đúng nghĩa. Nó là cách đóng gói filesystem và execution configuration cho một process. Còn `docker run` là một thao tác mệnh lệnh: nó yêu cầu runtime tạo một container ngay lúc này. Kubernetes làm việc ở lớp khác: object có `spec` diễn tả desired state, `status` báo điều đã quan sát, và các controller liên tục cố đưa hai thứ gần nhau hơn. Vì thế, “đã apply YAML” không đồng nghĩa “đã có traffic phục vụ”, cũng như “Pod Running” không đồng nghĩa “mọi container đều ready”.



Hình 27 — Desired state là input bền hơn một lệnh start. Controller chạy nhiều vòng; trạng thái cluster có thể luôn thay đổi.

## Image là process contract, không phải bản sao của laptop

OCI image configuration có những execution default như platform, working directory, user, Entrypoint và Cmd. Với image chạy một binary Go, cách đọc hữu ích là: `ENTRYPOINT` chọn executable bền vững; `CMD` là default argument mà runtime có thể override. Cả hai ở exec form giữ executable và từng argument tách riêng, tránh một shell parent làm mờ quoting và đường đi của signal.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src

COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER nonroot:nonroot
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
CMD ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
```

Đây là một **mẫu cấu trúc**, không phải Dockerfile có thể copy nguyên xi cho lab hiện có: repository của sách không có `cmd/probe-api` hay `go.sum` ở root. Chi tiết ấy quan trọng hơn về “production-ready” của snippet. Một Dockerfile chỉ có ý nghĩa khi đường dẫn package, dependency, target platform và runtime assets đều khớp source thật. Đừng thêm `CGO_ENABLED=0`, `distroless` hay `nonroot` như một câu thần chú; hãy kiểm tra binary có cần C library, CA certificates, timezone data, shell hay write path nào không.

RUN chạy ở **build time** và tạo layer; CMD chỉ định default khi **container start**. Nhầm hai điều này có thể khiến test hoặc migration bị chạy lúc build, còn image khi start lại không có main process đúng. Tương tự, COPY source rồi build trong image không tự làm source reproducible: base image tag có thể trôi, module download cần dependency graph được kiểm soát, và final image phải được nhận diện bằng digest nếu identity chính xác quan trọng hơn một tag dễ đọc.

**Dừng để dự đoán:** Nếu runtime override CMD thành `--config /run/config.json`, executable nào vẫn được chạy? Nếu ENTRYPOINT là shell form, process nào thực sự là PID 1 và signal termination sẽ đi qua đâu? Đừng trả lời bằng thói quen: mở image config hay Dockerfile rule của runtime đang dùng.

## Một process làm gì khi control plane muốn dừng nó?

Chương 12 đã tách lifecycle HTTP server khỏi main: signal dẫn tới context của application, server ngừng nhận connection mới, rồi Shutdown chờ request đang hoạt động trong một grace period. Contract ấy vẫn thuộc về program. Container runtime và kubelet chỉ tạo thêm một upstream event: tới lúc termination, process nhận signal theo runtime policy; Kubernetes cũng có thể chờ một grace period trước khi buộc dừng. Không có lời hứa chung rằng mọi handler active tự bị cancel, mọi subprocess tự biến mất, hay mọi request sẽ hoàn thành.

Vì vậy `ENTRYPOINT ["/probe-api"]` có ý nghĩa vận hành hơn `ENTRYPOINT /probe-api --config ...` khi intent là để binary trở thành process chính. Exec form không giải quyết graceful shutdown thay chương trình, nhưng nó không chèn một command shell giữa runtime và binary. `SIGTERM` vẫn chỉ là một tín hiệu: application phải quyết định cách chuyển nó thành drain, deadline và exit code; hệ điều phối phải được cấu hình với thời gian đủ cho policy đó.

Đây cũng là lúc đọc lại readiness của Chương 16 cho đúng scope. Readiness trả lời “có nên gửi traffic mới vào instance này ngay bây giờ?”. Nó không phải một lời hứa image build đúng, không phải liveness, không phải lịch sử SLO, và không phải cái cớ để restart process vì dependency xa vừa chậm. Khi readiness false, traffic routing có thể dừng hướng request mới tới instance; controller vẫn có thể giữ instance đó tồn tại để nó tự hồi phục hoặc để người vận hành điều tra.

### **Desired state không phải một script dài**

Một manifest minh họa dưới đây chỉ đặt ba ý rõ ràng: identity của artefact, số bản sao mong muốn và readiness contract. Nó không tuyên bố rằng đây là toàn bộ configuration của một production service.

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: probe-api
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: probe-api
  template:
    metadata:
      labels:
        app: probe-api
    spec:
      containers:
        - name: probe-api
          image: registry.example/probe-api@sha256:REPLACE_ME
          args: ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /readyz
              port: 8080

```

**replicas: 3** không có nghĩa “chạy lệnh start đúng ba lần rồi xong”. Nó là desired count. Controller có thể tạo Pod khi thiếu, tạo replacement khi một Pod bị mất, hoặc từng bước thay replica khi template thay đổi. Pod là đơn vị tương đối ephemeral; một Pod đã được schedule không tự nhảy sang node khác. Higher-level controller mới là thứ tạo Pod khác để workload tiếp tục tiến về desired state.

**image** dùng digest trong ví dụ vì digest là identity bất biến của artefact cụ thể. Tag như `:latest` là một tên có thể trỏ đến image khác ở thời điểm khác; nó có thể hữu ích cho workflow phát triển, nhưng không nên được diễn giải như bằng chứng deployment đang chạy đúng build nào. Placeholder `REPLACE_ME` cố ý làm manifest chưa apply được: một digest bịa ra sẽ tạo configuration trông hoàn chỉnh nhưng không có artefact để kéo.

Một pod spec cũng không phải nơi để nhét mọi config trong code. Environment variable, Secret, ConfigMap, volume, service account, resource request/limit và network policy đều có semantics, quyền truy cập và lifecycle riêng. Khi một

field ảnh hưởng tới khả năng start hay readiness, nó là một phần của runtime contract phải test và quan sát; nó không phải “YAML glue” để bỏ qua code review.

### **Độc reconciliation bằng một hàm nhỏ**

Kubernetes controller thật quan sát API object, có cache, retry, error handling và nhiều resource khác nhau. Ta không mô phỏng cluster trong lab. Thay vào đó, minimal reproducer giữ lại phần tư duy cốt lõi: một lần quan sát trả về **action kế tiếp**, không hứa system đã hội tụ ngay sau action đó.

```

type ActionKind string

const (
    ActionNone   ActionKind = "none"
    ActionCreate ActionKind = "create"
    ActionDelete ActionKind = "delete"
)

type Action struct {
    Kind ActionKind
    Count int
}

func NextAction(desired, current int) (Action, error) {
    if desired < 0 || current < 0 {
        return Action{}, ErrNegativeReplicaCount
    }
    switch {
    case current < desired:
        return Action{
            Kind: ActionCreate,
            Count: desired - current,
        }, nil
    case current > desired:
        return Action{
            Kind: ActionDelete,
            Count: current - desired,
        }, nil
    default:
        return Action{Kind: ActionNone}, nil
    }
}

```

Hàm cố tình không **for** cho đến khi count bằng nhau. Nếu nó tự gọi “start” ba lần, nó sẽ che những event thật giữa các action: create có thể fail, instance có thể chưa ready, current state có thể thay đổi bởi một actor khác, hoặc controller có thể cần rate limit. **ActionNone** không chứng minh application healthy; nó chỉ nói snapshot count được đưa vào hàm đang bằng desired count. Sự khiêm tốn này là một property quan trọng của code điều phối.

Trong controller thật, desired state không phải immutable code constant và current state không phải biến local đáng tin vĩnh viễn. Spec có thể đổi lúc



controller đang xử lý; cache có thể cũ; action trả lỗi hoặc thành công một phần. Vì vậy reconciliation phải idempotent: cùng desired/current observation thì NextAction đưa cùng action, và action đó có ý nghĩa an toàn khi vòng lặp chạy lại. Đây là documented control-loop pattern; chi tiết retry queue, status condition và ownership reference là implementation/API design của Kubernetes, không phải language semantics của Go.

Bảng 16 — Điều một vòng reconciliation được phép kết luận

| Observation          | Action hợp lý của toy reconciler | Điều vẫn chưa biết                                        |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Desired 3, current 1 | Tạo thêm 2 instance.             | Hai instance đó có start hay ready không.                 |
| Desired 3, current 5 | Dừng/bỏ 2 instance.              | Instance nào nên bị chọn, connection có cần drain không.  |
| Desired 3, current 3 | Không đổi replica count.         | Image revision, traffic, latency, SLO và resource health. |

## Lab: tự hoàn thành vòng lặp một bước

Mở `labs/part17-reconciliation-contract/exercise/reconcile_test.go` trước. Bài không cần Docker daemon, cluster, credential hay network. Test đưa desired/current count vào và đòi action bounded, idempotent về kết quả, không biến input âm thành một action “lạ”. Đây không phải Kubernetes giả lập; đó là cách tách mental model của reconciliation khỏi số lượng API mà người học chưa cần biết.

```
cd labs/part17-reconciliation-contract
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Hãy viết NextAction từ contract, không mở fixed/ trước. Câu hỏi trước khi code là: action nào mang **chênh lệch** giữa desired và current, và case equal cần trả gì để caller không phải đoán? Sau khi tests xanh, tự thay current bằng kết


quả giả định của action rồi gọi lại. Điều gì xảy ra ở vòng thứ hai? Đó là trực giác idempotency tối thiểu của chapter.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Validate cả hai count trước, vì `desired - current` với số âm có thể biến một configuration lỗi thành action hợp lệ giả. Sau đó trả `create` hay `delete` với Count đúng bằng độ chênh; `equal` trả `ActionNone` với Count zero. Không mutate input, không loop, không sleep và không cố “chờ ready”: mỗi thứ đó thuộc boundary khác.

## Stage hai: đưa service thật vào container và cluster

Vòng lặp `NextAction` ở trên giúp ta hiểu bản chất của reconciliation mà chưa cần tới cluster thật. Nhưng khi đưa một service Go vào vận hành, code không còn chạy trực tiếp trên máy lập trình. Nó phải được đóng gói vào một OCI image và giao phó cho một hệ điều phối.

`labs/part17-container-kubernetes` dùng chính HTTP service `probe-api` từ `labs/part16-real-signals` để kiểm chứng trọn vẹn chuỗi ranh giới này trên môi trường cục bộ.



Trước khi bắt đầu, lab kiểm tra các công cụ bắt buộc bằng script `scripts/verify-prereqs.ps1`. Nó đòi hỏi `docker`, `kubectl` và `kind` có

mặt trên máy local. Nếu môi trường hiện tại chưa cài đặt những công cụ này, script sẽ dừng lại với thông báo rõ ràng; khi đó, các lệnh dưới đây là đường dẫn thực thi minh họa được chuẩn hóa để anh tái lập khi có đủ công cụ, tuyệt đối không tự ý thay thế bằng một cluster cloud có phí.

```
cd labs/part17-container-kubernetes
./scripts/verify-prereqs.ps1
```

### Image là contract của process

Dockerfile của lab áp dụng mô hình multi-stage build để tách biệt môi trường biên dịch với môi trường thực thi. Stage đầu tiên dùng image Go chính thức để tải module và biên dịch binary với `CGO_ENABLED=0` và cờ `-trimpath` nhằm loại bỏ đường dẫn file hệ thống cục bộ khỏi binary. Stage cuối cùng chỉ sao chép duy nhất file binary sang base image tối giản `distroless/static-debian12:nonroot`.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src
COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER 65532:65532
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
```

Contract khởi động ở đây rất chặt chẽ: `ENTRYPOINT` ở exec form đảm bảo binary là PID 1 trong container. Cổng lắng nghe được cấu hình qua biến môi trường `PORT`, khớp hoàn toàn với contract của HTTP server ở Chương 12 và 16. Khi chạy container, ta áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu: `--read-only` khóa toàn bộ root filesystem, `--cap-drop ALL` tước bỏ mọi Linux capability thừa, và `USER 65532:65532` ngăn chặn việc chạy dưới quyền root.

```
# Chạy từ thư mục gốc của repository (minh họa)
docker build `
  -f labs/part17-container-kubernetes/Dockerfile `
  -t probe-api:dev `
  labs/part16-real-signals

docker run --rm --name probe-api `
  --read-only --cap-drop ALL `
  -p 18080:18080 -e PORT=18080 probe-api:dev
```

Ở một terminal khác, ta kiểm tra các contract vận hành:

```
curl.exe -i http://localhost:18080/readyz
curl.exe -i http://localhost:18080/probe?mode=slow
docker inspect --format '{{.Config.User}}' probe-api
docker stop -t 5 probe-api
```

Lệnh `docker stop -t 5` gửi tín hiệu `SIGTERM` tới process và cho phép 5 giây để server hoàn tất các request đang xử lý trước khi runtime gửi `SIGKILL`. Đây chính là phép thử cho contract graceful shutdown mà ta đã xây dựng. Đánh đổi của distroless và read-only filesystem là gì? Container sẽ không có shell (`/bin/sh`), không có trình quản lý gói, và binary không thể tùy tiện ghi file tạm nếu không được mount một thư mục riêng biệt. Sự bất tiện khi debug tại chỗ này đổi lại một bề mặt tấn công cực kỳ hẹp.

Cần lưu ý: nhãn `probe-api:dev` chỉ là định danh cục bộ trên máy phát triển. Nó không phải là một định danh bất biến dùng cho môi trường production; Chương 18 sẽ giải quyết bài toán định danh bằng digest.

### Desired state và điều tra sự cố trong cluster

Khi chuyển từ container đơn lẻ sang Kubernetes, ta không còn ra lệnh chạy một process mà khai báo desired state thông qua các manifest: `namespace.yaml`, `deployment.yaml` và `service.yaml`.

```
kind create cluster --name go-book
kind load docker-image probe-api:dev --name go-book
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f k8s/service.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
kubectl -n go-book get deploy,pod,service
kubectl -n go-book port-forward service/probe-api 18080:80
```

Trong `deployment.yaml`, hai probe phục vụ hai mục đích hoàn toàn khác biệt:

Thứ nhất là Readiness Probe (`/readyz`): Trả lời câu hỏi "Pod này có sẵn sàng nhận traffic từ Service ngay lúc này không?". Nếu readiness thất bại, endpoint controller sẽ tạm thời gỡ Pod khỏi danh sách IP nhận tải của Service, nhưng container **không** bị restart.

Thứ hai là Liveness Probe (`/livez`): Trả lời câu hỏi "Process này còn sống và hoạt động bình thường không, hay đã bị deadlock hoàn toàn?". Nếu liveness thất bại, kubelet sẽ tiêu diệt và restart container. Tuyệt đối không kiểm tra database hay dependency từ xa trong liveness probe; một sự cố mạng thoáng qua của dependency sẽ khiến toàn bộ cluster tự restart hàng loạt (cascading failure).

Phần tài nguyên cũng phân định rõ ràng giữa `requests` (con số scheduler dùng để tìm node phù hợp cho Pod) và `limits` (ngưỡng tối đa kernel cho phép; vượt CPU sẽ bị throttle, vượt memory sẽ bị OOM killer tiêu diệt).

Để hiểu cách điều tra sự cố bằng bằng chứng thay vì suy đoán, lab cung cấp fixture `k8s/failure-wrong-image.yaml` với tên image không tồn tại:

```
kubectl apply -f k8s/failure-wrong-image.yaml
kubectl -n go-book rollout status `
    deployment/probe-api --timeout=45s
kubectl -n go-book get pods
kubectl -n go-book get events --sort-by=.lastTimestamp
kubectl -n go-book describe pod `
    -l app.kubernetes.io/name=probe-api
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
```

Lệnh `rollout status` sẽ timeout sau 45 giây. Người mới thường vội kết luận "Kubernetes bị treo". Nhưng khi kiểm tra `get events` và `describe pod`, control plane cho ta bằng chứng cụ thể: `ErrImagePull` và `ImagePullBackOff`. Sau khi xác định đúng nguyên nhân, ta khôi phục bằng cách apply lại `deployment.yaml` gốc. Khi hoàn tất, ta dọn dẹp cluster cục bộ bằng lệnh: `kind delete cluster --name go-book`.

### Quan sát API bằng client-go

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lệnh CLI `kubectl`, các kỹ sư Go thường cần viết các công cụ chẩn đoán hoặc tự động hóa bằng chính ngôn ngữ Go. Thư mục `labs/part17-container-kubernetes/client-observer` minh họa một chương trình chẩn đoán chỉ đọc (read-only) dùng thư viện `k8s.io/client-go`.

Chương trình nạp cấu hình cluster từ `kubeconfig` cục bộ, gọi API `Get` để lấy snapshot của Deployment `probe-api`, và mở một kênh `Watch` có giới hạn 15 giây để lắng nghe các thay đổi:

```
cd labs/part17-container-kubernetes/client-observer
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/observe-deployment `
    --namespace go-book --name probe-api
```

Kết quả in ra tách biệt rõ giữa desired state và current observation:

```
get: generation=1 observed=1 desired=1 updated=1 available=1
```

Chương trình này cố ý giữ phạm vi hẹp: nó không tạo, sửa hay xóa bất kỳ tài nguyên nào. Nó minh họa sự khác biệt giữa **Generation** (số phiên bản spec mà người dùng muốn) và **ObservedGeneration** (phiên bản spec mà controller đã xử lý). Nếu hai con số này lệch nhau, hệ thống đang trong quá trình chuyển trạng thái.

Bảng 17 — Các lớp kiểm soát từ binary đến cluster

| Tầng kiểm soát | Nhiệm vụ chính                            | Bảng chứng kiểm chứng                    | Giới hạn không được suy diễn                          |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Binary         | Xử lý request, signal, HTTP ports.        | Unit/race test, JSON log.                | Chưa biết môi trường filesystem hay cgroup.           |
| Container      | Đóng gói filesystem, user, PID 1.         | <code>docker inspect</code> , exit code. | Chạy được 1 container không đảm bảo tính sẵn sàng.    |
| Workload       | Điều phối replica, rolling update, probe. | Rollout status, Pod events.              | Pod Available không chứng minh logic app không lỗi.   |
| Client-go      | Đọc và theo dõi trạng thái qua API.       | Generation, ObservedGeneration.          | Snapshot tại một thời điểm không thay thế controller. |

**Dừng để dự đoán.** Nếu một Pod có liveness probe thành công nhưng readiness probe thất bại, Service có chuyển tiếp request vào Pod đó không? Kubelet có restart Pod không? Hãy đối chiếu câu trả lời với bảng trên trước khi xem tiếp.

## Khi nào phải dùng Docker, Kubernetes và client-go thật

Khi requirement cần build/push image, chạy integration test trong container, deploy workload, đọc status cluster hoặc viết controller, lúc đó tool thật là bắt buộc. Docker CLI/BuildKit và Kubernetes API đều có version, quyền và cluster policy của chúng; client-go không phải một gói tiện ích để import chỉ vì cần parse YAML. Trước khi chạm API, hãy viết rõ resource nào là source of truth, identity nào được ownership, retry có thể lặp action nào, status nào caller được tin, và credential nào agent được phép dùng.

Điểm dừng của chương là một cách nhìn không còn “deploy = chạy command”. Artefact identity, process lifecycle và desired state là ba contract liên tiếp. Chương 16 cho ta signal để biết instance hiện ra sao; chương này cho ta controller để hiểu vì sao instance có thể bị tạo, thay hoặc rút khỏi traffic.

`NextAction` chỉ là một lần quan sát và một hành động kế tiếp; nó cố ý chưa có hàng đợi, thử lại hay API server. Sau dự án tổng kết ở Chương 20, Chương 21 sẽ xây các cơ chế điều phối đó trên một mô hình tái lập độc lập. Chương 22 mới gắn cùng mental model vào `client-go`, cache và List/Watch của Kubernetes. Trình tự này giữ cho Dockerfile, Kubernetes YAML và framework không che mất câu hỏi nền: tại lần quan sát này, hành động nào là hợp lệ và còn điều gì chưa thể kết luận?

1. Open Container Initiative. Image configuration: platform, `Entrypoint`, `Cmd`, `WorkingDir`, `User` và default execution parameters. [github.com/opencontainers/image-spec/blob/main/config.md](https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/main/config.md)
2. Docker Authors. Dockerfile reference: `RUN`, `CMD`, `ENTRYPOINT`, exec form và shell form. [docs.docker.com/reference/dockerfile/](https://docs.docker.com/reference/dockerfile/)
3. Kubernetes Authors. Controllers: desired state, current state và control loops. [kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/](https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/)
4. Kubernetes Authors. Pod lifecycle: Pod spec/status, restart policy, readiness và container lifecycle. [kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/)
5. Kubernetes Authors. Package `client-go`: programmatic interface cho Kubernetes API. [pkg.go.dev/k8s.io/client-go](https://pkg.go.dev/k8s.io/client-go)
6. GoogleContainerTools. Distroless: language focused docker images, non-root user và minimal runtime footprint. [github.com/GoogleContainerTools/distroless](https://github.com/GoogleContainerTools/distroless)



## Chương 18 — Đưa thay đổi ra production

---

Sau Chương 17, ta có thể đặt một artifact có digest vào desired state. Nhưng một digest không tự trả lời artifact ấy đến từ source nào, đã đi qua test nào, job nào có quyền deploy, hay rollout xong có nghĩa gì với người dùng. Một pipeline xanh chỉ là tín hiệu về những bước nó đã chạy; nếu các bước không nói rõ contract, màu xanh tạo cảm giác an toàn mạnh hơn bằng chứng thực tế.


Mental model của chương là: **delivery là chuỗi bằng chứng gắn một source revision với một artifact bất biến, rồi cho phép promotion theo policy hẹp.**

Pipeline không “đưa code lên production”. Nó build một artifact, ghi identity của artifact, thu evidence cho các gate đã định nghĩa, và chỉ một job có quyền phù hợp mới cập nhật desired state bằng chính digest ấy. Rollback cũng là một promotion có chủ đích tới artifact đã biết, không phải nút hoàn tác cho mọi side effect của hệ thống.

### Một commit xanh vẫn chưa là release

Giả sử một PR pass unit test. Sau đó runner build image, job deploy dùng tag `:main`, cluster pull image, và rollout hiện `3/3 Available`. Chuỗi này còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời: image đang chạy có đúng là image vừa build không; source revision nào đã tạo image; credential deploy có quyền rộng đến đâu; `3/3` chỉ ra replica available hay chứng minh request business thành công; và nếu data migration đã chạy, rollback image có đảo dữ liệu lại không?

Đây không phải lý do để bỏ CI/CD vì “quá phức tạp”. Nó là lý do để mỗi bước hứa một điều nhỏ, kiểm chứng được. Source revision là identity của đầu vào source. Artifact digest là identity của output build. Test là evidence về behavior mà test bao phủ. Provenance là evidence về quan hệ build mà verifier đã xác nhận. Promotion policy quyết định evidence nào đủ để thay desired state. Rollout status là observation về controller và replica, không phải SLO.



Hình 28 — Một delivery đáng tin là chuỗi contract hợp. Mũi tên không biến test pass thành lời hứa về mọi failure mode.

Bảng 18 — Mỗi tín hiệu delivery cho phép kết luận đến đâu

| Evidence         | Điều có thể nói                                   | Điều chưa thể nói                                 |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Commit/re vision | Source input đã được chọn.                        | Artifact nào thật sự được build.                  |
| Image digest     | Một artifact content-addressed cụ thể.            | Artifact đó qua test hay provenance nào.          |
| Test pass        | Contract của test hiện có đã pass.                | Toàn bộ behavior production, data hay dependency. |
| Rollout complete | Controller đã đạt điều kiện rollout của workload. | SLO, chi phí, hay business transaction của user.  |

Tag dễ đọc vẫn có ích cho con người, nhưng tag là một tên có thể trở sang artifact khác theo thời gian. Promotion production nên mang digest mà gate đã xét, không rebuild “cùng commit” ở job sau rồi hy vọng hai output giống nhau. Nếu cần reproducibility cao hơn, build policy phải pin input phù hợp, ghi revision/toolchain và quản lý base image/dependency; digest chỉ nhận diện output, không tự giải thích output được tạo thế nào.

## Gate không phải nghi thức, mà là policy có người chịu trách nhiệm

Một pipeline tốt không bắt mọi thay đổi chạy toàn bộ suite đắt tiền chỉ vì dashboard thích nhiều ô xanh. Nó đặt gate theo risk và feedback loop. Static check hoặc unit test nhanh có thể chạy sớm trên mọi thay đổi. Integration test có dependency thật có thể chạy ở stage khác, với timeout và teardown rõ ràng. Build/push chỉ chạy khi source đã qua gate cần thiết. Promotion production cần identity bất biến, evidence được xác minh, permission hẹp và một đường rollback đã được diễn tập.

Cost guardrail cũng là một contract. Một job integration có thể tạo cluster tạm, registry storage hay egress; phải có owner, timeout, concurrency limit,

cleanup và giới hạn phạm vi. “Tốn tiền” không tự làm một job sai, còn “CI xanh” không hợp thức hóa resource không có lifecycle. Hãy đo chi phí của stage nặng trước khi tối ưu, giống cách Chương 10 đặt benchmark trước khi đổi code.

**Dừng để dự đoán:** Nếu build job pass nhưng không ghi digest vào promotion record, deploy job đang chứng minh điều gì khi nó pull :main? Nếu security scan báo sạch nhưng image deploy là output của một build khác, scan đã xét đúng artefact chưa?

Không có gate chung cho mọi sản phẩm. Một payment service có thể cần review/approval và contract test khác một CLI nội bộ. Điều cần giữ chung là policy không fail-open: evidence thiếu hoặc không hợp lệ phải dẫn đến từ chối promotion có giải thích, không âm thầm đổi tag hay dùng credential mạnh hơn để “chạy cho xong”.

## Quyền deploy là capability, không phải biến môi trường tiện tay

CI runner có thể chạy source và action mà workflow cho phép, nên credential deploy không nên xuất hiện ở mọi job. Với GitHub Actions, GITHUB\_TOKEN nên bắt đầu bằng quyền đọc tối thiểu rồi tăng quyền tại job thực sự cần. Cloud credential dài hạn được chép vào secret là một boundary rủi ro khác: secret có thể bị dùng nhầm, log redaction không phải một bằng chứng tuyệt đối, và policy ở cloud mới quyết định token có làm được gì.

OIDC là một cách đưa capability về đúng job cần nó. Workflow xin identity token; cloud provider kiểm tra claim/trust condition rồi cấp access token ngắn hạn cho job. Nó không tự cấp quyền deploy: trust policy vẫn phải giới hạn repository, branch/tag hoặc environment, role và resource.

**id-token:** write chỉ cho phép job xin token OIDC, không tự cho phép sửa cloud resource. Đó là lý do “bật OIDC” không thể thay thế review policy IAM.

```
permissions:
  contents: read

jobs:
  deploy-production:
    permissions:
      contents: read
      id-token: write
    environment: production
```

Đoạn YAML chỉ mô tả **ý định phân quyền**, chưa phải workflow deploy chạy được: nó không định nghĩa cloud role, subject claim, approval rule, digest, action version hay command. Đừng copy snippet rồi thêm secret quyền admin để vượt qua bước trust. Thiết kế đúng phải viết từ resource mà job được phép thay đổi, identity của workflow được cloud tin, và điều kiện nào khiến token bị từ chối.

## Promotion phải giữ identity của artifact

Lab không ký image và không gọi registry. Nó giữ lại boundary quyết định: candidate có digest hợp lệ, revision để truy vết, test evidence và provenance evidence; thiếu gate trả một **Decision** từ chối, còn digest sai là input lỗi. Phân biệt hai case này giúp caller không biến configuration sai thành “release bị từ chối bình thường”.

```

type Candidate struct {
    Digest          string
    Revision        string
    TestsPassed     bool
    ProvenanceVerified bool
}

type Decision struct {
    Allowed bool
    Digest  string
    Reason  string
}

func Evaluate(candidate Candidate) (Decision, error) {
    if !validDigest(candidate.Digest) {
        return Decision{}, ErrInvalidDigest
    }
    if strings.TrimSpace(candidate.Revision) == "" {
        return Decision{}, ErrMissingRevision
    }
    if !candidate.TestsPassed {
        return Decision{Reason: ReasonTestsNotPassed}, nil
    }
    if !candidate.ProvenanceVerified {
        return Decision{Reason: ReasonProvenanceMissing}, nil
    }
    return Decision{
        Allowed: true,
        Digest:  candidate.Digest,
    }, nil
}

```

ProvenanceVerified ở đây là input đã được verifier khác kiểm tra; bool này **không** mô hình hóa chữ ký, trust root, identity của builder hay policy admission. Đây là chủ ý sư phạm: trước khi dùng framework attestation hay API registry, ta cần thấy promotion decision phải giữ đúng digest và fail closed khi evidence vắng mặt. Một struct nhỏ không được phép giả vờ thay supply-chain system thật.

## Rollback là một release khác, không phải máy quay thời gian

Kubernetes Deployment có revision cho thay đổi Pod template và có thể rollout quay về revision trước. Nhưng revision không bao phủ mọi state ngoài Pod template: thay đổi replicas không tạo revision, history có thể bị dọn theo `revisionHistoryLimit`, external config có thể đã đổi, còn database migration và message đã gửi không tự đảo. Vì thế “rollback được” phải được nói thành câu cụ thể hơn: \*rollback artifact/template nào, trong môi trường nào, với data contract và side effect nào?\*

Một runbook rollback cần ít nhất: tiêu chí kích hoạt, digest/revision đã biết tốt, owner được phép promote, lệnh hay automation đã thử trong môi trường phù hợp, evidence sau rollout, và quyết định cho data. Nếu release mới chỉ đổi binary stateless, rollback có thể là promotion digest cũ rồi quan sát rollout. Nếu release đổi schema theo hướng không tương thích, rollback có thể cần feature flag, expand/contract migration hoặc dừng phát hành thay vì chạy undo ngay.

```
rollback request
-> chọn artifact/revision đã biết
-> kiểm tra data và blast radius policy
-> promote digest cũ
-> quan sát rollout + signal
-> ghi lại quyết định và kết quả
```

Đừng tự động rollback chỉ vì một metric chớp đỏ nếu policy chưa định nghĩa window, ownership và false-positive cost. Nhưng cũng đừng để “manual rollback” nghĩa là một người gõ tag tùy ý lúc incident. Cùng identity, gate và permission boundary của forward delivery phải được giữ khi quay lại.

## Case study: rollout xanh, user vẫn fail

Một release `sha256:abc...` pass unit và integration test, provenance đã verify, rồi được deploy bằng digest. Deployment báo complete: Pod mới available. Vài phút sau, availability SLI tụt vì config ở production trỏ tới endpoint dependency đã retire. Không evidence nào ở đây mâu thuẫn nhau:

Một là, build/promotion proof nói artifact và gate nào đã được dùng.

Hai là, deployment status nói controller đã thay replica theo policy.

Ba là, SLI/log/trace của Chương 16 nói user path đang fail và giúp tìm cohort/config lệch.

Action đúng không phải kết luận “CI vô dụng” hay “Kubernetes đánh lừa mình”. Team kiểm tra blast radius, candidate config và data contract; nếu rollback digest cũ khôi phục khả năng phục vụ mà không phá migration, họ promote digest cũ theo runbook. Sau incident, gate cần được sửa ở boundary đã thiếu: configuration validation hoặc integration environment gần production hơn, không nhất thiết là thêm một security scan vô liên quan.

## Lab: tự viết admission decision fail-closed

Mở

labs/part18-promotion-evidence/exercise/admission\_test.go trước. Test không dùng network, registry, secret hay crypto library. Nó yêu cầu anh tự định nghĩa đúng sự khác nhau giữa candidate malformed và candidate hợp lệ nhưng chưa đủ evidence. Exercise đỏ vì Evaluate chưa được viết; fixed giữ implementation nhỏ để test các invariant trước khi bất kỳ CI vendor nào xuất hiện.

```
cd labs/part18-promotion-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Sau khi làm xong, thử viết một test mới: nếu TestsPassed là false nhưng provenance true, Decision có được giữ digest hay không? Hãy chọn policy và diễn đạt lý do. Lab hiện chọn không giữ digest trong decision bị từ chối để caller không vô tình lấy identity đó đi deploy; policy khác chỉ hợp lệ khi được ghi rõ và có test riêng.

**Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm.** Validate digest rồi revision trước vì chúng là input contract. Sau đó kiểm tra từng gate và return decision từ chối không error; error dành cho candidate malformed. Chỉ decision allowed mới mang digest. `validDigest` chấp nhận đúng prefix `sha256:` và 64 chữ số hexadecimal thường; nó là validation định dạng, không phải xác thực content tồn tại hay chữ ký.

## Stage hai: chuỗi delivery từ commit đến promotion gate

Logic xét duyệt `Evaluate` ở trên cho ta thấy một quyết định promotion cần những bằng chứng gì. Nhưng trong thực tế, các bằng chứng ấy không xuất hiện cùng lúc trong một hàm Go đơn lẻ; chúng được tạo ra qua từng chặng của một pipeline phân tán. `labs/part18-workflow-delivery` kết nối lý thuyết này vào một quy trình hoàn chỉnh gồm ba phần: một workflow GitHub Actions mẫu (reviewable specimen), một công cụ `promote-gate` bằng Go có thể chạy trong CI, và một cấu hình Terraform thiết lập cầu nối OIDC với hạ tầng đám mây.

Để tránh những ngộ nhận tai hại trong vận hành, chuỗi delivery phải phân định rõ bảy lớp thông tin kỹ thuật:



| Lớp thông tin        | Bản chất kỹ thuật                                                  | Vai trò trong Delivery Pipeline                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Source revision      | Mã băm commit Git của mã nguồn đầu vào (ví dụ: bcb3fe0).           | Xác định chính xác phiên bản mã nguồn cần đóng gói.       |
| Local image identity | Tên/tag cục bộ hoặc Image Config ID (.Id) trên máy build.          | Tạm thời cục bộ, không dùng để ra quyết định production.  |
| Manifest digest      | Mã băm nội dung bất biến của OCI Image Manifest (sha256:...).      | Định danh bất biến duy nhất cho registry và Kubernetes.   |
| Provenance           | Bản chứng thực ghi nhận nguồn gốc commit, builder và công thức.    | Cung cấp bằng chứng chuỗi cung ứng cho gate kiểm tra.     |
| Verified evidence    | Kết quả xác minh chữ ký số của provenance từ công cụ chuyên trách. | Căn cứ kỹ thuật xác thực, loại bỏ cờ boolean giả mạo.     |
| Promotion decision   | Quyết định phê duyệt hoặc từ chối fail-closed.                     | Cổng chặn ngăn chặn việc triển khai khi thiếu bằng chứng. |
| Actual deployment    | Cập nhật desired state của workload bằng manifest digest đã duyệt. | Thực thi đưa phiên bản đã duyệt vào vận hành.             |

```

Source Revision (git commit SHA)
  |
  v
Job: verify (test từng module: part16, part18)
  |
  v
Job: build-artifact (Docker Buildx metadata)
  | --> phân biệt Image ID và OCI Manifest Digest
  v
Job: promote-production (environment: production)
  | --> quyền id-token: write cho OIDC
  | --> chạy promote-gate CLI (kiểm tra candidate)
  | --> từ chối nếu thiếu verified evidence
  | --> cập nhật desired state bằng manifest digest

```

## Workflow GitHub Actions mẫu và kiểm tra repo multi-module

Tệp `labs/part18-workflow-delivery/workflows/delivery.yaml` là tài liệu nghiên cứu và kiểm tra mẫu (runnable specimen), không phải workflow đang kích hoạt trong `.github/workflows/`. Nó minh họa các nguyên tắc thiết kế cốt lõi:

Một là, kiểm tra đúng từng Go module: Repository của chúng ta gồm nhiều module độc lập và không có `go.work` ở root. Chạy `go test ./...` tại root sẽ thất bại hoặc vô nghĩa. Job `verify` dùng `working-directory` để chạy test, vet, và race detector riêng cho từng module thuộc delivery path:

`labs/part16-real-signals` (service) và  
`labs/part18-workflow-delivery` (gate).

Hai là, quyền mặc định chỉ đọc: Khai báo  
`permissions: { contents: read }` ở cấp cao nhất. Quyền  
`id-token: write` chỉ được mở duy nhất ở job `deploy`.

Ba là, ghim action bằng commit SHA bất biến: Thay vì tag phiên bản có thể bị trôi, workflow ghim mã băm commit 40 ký tự đầy đủ của từng Action.

Bốn là, không đánh đồng Local Image ID với Manifest Digest: Khi build cục bộ mà chưa push registry, Docker daemon chỉ lưu Image Config ID (`.Id`). Chỉ khi Buildx xuất metadata hoặc push lên registry, OCI Image Manifest Digest mới tồn tại để làm định danh bất biến cho promotion.

```
# Trích đoạn từ workflows/delivery.yaml
permissions:
  contents: read

jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # Ghim commit SHA bất biến (v4.2.2 và v5.3.0)
      - uses: actions/checkout@11bd719... # v4.2.2
      - uses: actions/setup-go@3041d5d... # v5.3.0
      with:
        go-version: '1.27.1'
      # Kiểm tra từng module thuộc delivery path
      - name: Verify Service Module
        working-directory: labs/part16-real-signals
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
      - name: Verify Gate Module
        working-directory: labs/part18-workflow-delivery
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
```

### Thực thi Promotion Gate bằng Go và nguyên tắc Fail-Closed

Để biến policy admission thành một chốt chặn tự động trong pipeline, thư mục `labs/part18-workflow-delivery/cmd/promote-gate` cung cấp một công cụ dòng lệnh nhỏ gọn viết bằng Go. Công cụ này nhận các tham số đầu vào và trả về mã thoát (exit code) chuẩn của hệ điều hành:

```
cd labs/part18-workflow-delivery
go test -v ./...
go vet ./...
go test -race ./...
```

Trong pipeline CI, `tests-passed=true` được suy ra hợp lệ vì job `verify` phía trước đã hoàn thành thành công trong đồ thị phụ thuộc

(needs: verify). Tuy nhiên, provenance-verified chỉ có thể là true khi đã có một bước xác thực chữ ký số chuyên trách. Nếu stage này chưa có bước xác thực attestation thật, ta **tuyệt đối không truyền cờ giả mạo** --provenance-verified=true (evidence theater). Gate phải từ chối theo nguyên tắc fail-closed:

```
# Định danh digest mẫu 64 ký tự hex
$DIGEST = "sha256:0123456789abcdef0123456789abcdef" + `
    "0123456789abcdef0123456789abcdef"

# 1. Thiếu provenance: gate từ chối fail-closed (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=true `
    --provenance-verified=false

# 2. Đạt chuẩn khi có đủ cả test và provenance (Exit 0)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=true `
    --provenance-verified=true

# 3. Trượt test: gate từ chối (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=false `
    --provenance-verified=true

# 4. Định danh trôi nổi :latest: lỗi đầu vào (Exit 2)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest ":latest" `
    --revision "bcb3fe0"
```

Khi truyền --digest ":latest", chương trình dừng ngay với thông báo: `invalid candidate: digest must be a lowercase sha256 digest` và trả mã lỗi 2.

Đặc biệt, trong pipeline CI, khi promote-gate trả về mã lỗi (khác 0) do thiếu provenance hoặc trượt test, job quảng bá phải dừng ngay lập tức. Mọi cơ chế

nuốt lỗi (như `|| echo` hay `continue-on-error`) để bước deploy tiếp tục chạy đều là "evidence theater": dựng gate cho có nhưng vẫn âm thầm phát hành code không kiểm chứng. Candidate bị gate từ chối đồng nghĩa với việc không có bất kỳ lệnh deploy nào được phép kích hoạt.

### Cầu nối AWS OIDC và Terraform: phân quyền tối thiểu thực chất

Mục `labs/part18-workflow-delivery/terraform/` cung cấp một cấu hình Terraform minh họa mô hình liên kết danh tính OpenID Connect (OIDC) giữa GitHub Actions và AWS IAM nhằm loại bỏ hoàn toàn các access key dài hạn tĩnh.

Cần hiểu đúng ranh giới của các cơ chế phân quyền trong cấu hình này:

Thứ nhất, khóa chặt `claim sub`: Trust policy bắt buộc `claim sub` phải khớp chính xác `repo:Minhlike/GoLang:environment:production`. Bất kỳ workflow nào chạy từ repo fork hoặc branch khác đều bị AWS STS từ chối cấp token.

Thứ hai, hiểu đúng về Wildcard trong AWS IAM: Ký tự đại diện `*` trong `Resource = [ "*" ]` chỉ được chấp nhận duy nhất cho hành động `ecr:GetAuthorizationToken`. Đây là đặc thù bắt buộc của AWS IAM vì service này không hỗ trợ phân quyền ở cấp độ tài nguyên cho token xác thực ban đầu. Ngược lại, mọi permission khác (`ecr:PutImage`, `apprunner:StartDeployment`) đều bắt buộc phải khóa chặt vào Account ID cụ thể lấy từ `data.aws_caller_identity.current.account_id` và tên repository cụ thể.

Thứ ba, tên ECR Repository tuân thủ chuẩn: Biến `ecr_repository_name` được tách riêng và áp dụng validation bắt buộc viết thường (`^[a-z0-9][a-z0-9-_/]*$`), tránh xung đột với quy tắc đặt tên viết hoa của GitHub repository.

```
# Trích đoạn từ terraform/main.tf
data "aws_caller_identity" "current" {}

condition {
  test      = "StringEquals"
  variable  = "token.actions.githubusercontent.com:sub"
  values    = ["repo:Minhlike/Golang:environment:production"]
}
```

Lưu ý: cấu hình Terraform này là tài liệu và mã nguồn kiểm tra cú pháp (reviewable code). Nó không chứng minh rằng role đã assume thành công, không chứng minh tài nguyên ECR/App Runner thực tế tồn tại, và không chứng minh lệnh deploy đã hoàn tất. Máy hiện tại không cài terraform hay aws; ta giữ blocker này rõ ràng, không tự cài và không tạo tài nguyên cloud thật.

Bảng 19 — Bày tầng bằng chứng trong quy trình delivery có trách nhiệm

| Tầng bằng chứng | Bản chất kỹ thuật               | Trách nhiệm kiểm chứng             | Giới hạn không được suy diễn                    |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Source Revision | Git commit SHA.                 | Git commit graph.                  | Chưa chứng minh code biên dịch được.            |
| Verification    | go test, go vet, go test -race. | Runner CI dependency graph.        | Chỉ bao phủ các ca kiểm thử hiện có.            |
| Local Image ID  | Config JSON hash (.Id).         | Docker daemon cục bộ.              | Không dùng làm định danh kéo ảnh từ xa.         |
| Manifest Digest | OCI Manifest Hash (sha256:).    | Buildx metadata / Registry.        | Chưa chứng minh container chạy đúng logic.      |
| Provenance      | Build attestation metadata.     | Verifier chuyên trách (Cosign/GH). | Thiếu verifier thì không được coi là verified.  |
| Promotion Gate  | CLI Go kiểm tra fail-closed.    | Admission policy.                  | Không thay thế được môi trường production thật. |
| Deployment      | Cập nhật desired state cụm.     | Orchestrator controller.           | Replica Available không bảo đảm business SLO.   |

**Dừng để dự đoán.** Nếu một pipeline CI tự động gán cờ `--provenance-verified=true` mà không chạy bất kỳ lệnh xác thực chữ ký nào, điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ tấn công thay thế image trong registry bằng

một image độc hại có cùng tag? Tại sao đây lại được gọi là "evidence theater"?

## Điểm dừng: evidence không thay thế trách nhiệm

Pipeline, OIDC, attestation, Deployment và rollback không làm software tự an toàn. Chúng làm đường đi của một thay đổi có thể kiểm tra: source nào, artifact nào, gate nào, quyền nào, rollout nào và hành động nào khi xấu. Đó là nền để một Go service có thể được phát hành nhiều lần mà không biến mỗi lần phát hành thành một niềm tin mơ hồ.

Từ đây, sách có thể quay vào case study lớn hơn: một service nhận input, chạy work có deadline, phát signal, được đóng gói, rồi được đưa qua delivery policy và phục hồi có evidence. Mỗi công cụ chỉ được thêm khi câu hỏi vận hành đã tồn tại.

1. GitHub Docs. Secure use reference: least privilege, `GITHUB_TOKEN`, secret risks và OIDC.  
[docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use](https://docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use)
2. GitHub Docs. OpenID Connect: token ngắn hạn, trust relationship và cloud authorization.  
[docs.github.com/en/actions/concepts/security/openid-connect](https://docs.github.com/en/actions/concepts/security/openid-connect)
3. GitHub Docs. Security for GitHub Actions: artifact attestations và deployment hardening.  
[docs.github.com/en/actions/how-tos/secure-your-work](https://docs.github.com/en/actions/how-tos/secure-your-work)
4. Kubernetes Authors. Deployments: rollout status, revision, rollback và giới hạn của revision history.  
[kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/)
5. AWS Documentation. Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers và IAM role trust policies.  
[docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles\\_providers\\_create\\_oidc.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_create_oidc.html)
6. HashiCorp Terraform. AWS Provider: `aws_iam_openid_connect_provider` và `aws_iam_role`.  
[registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs](https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs)

## Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên

---

Một service có hai danh sách target: tên miền và port. Cả hai đều cần cùng một thao tác: giữ lại phần tử đầu tiên của mỗi giá trị, theo đúng thứ tự ban đầu. Nếu viết thẳng, ta có hai function gần như giống nhau. Sự lặp này chưa nguy hiểm; nó làm câu hỏi thiết kế hiện ra rõ: phần nào trong operation thực sự khác theo type, và phần nào là quy luật chung?


```
func uniqueNames(values []string) []string {
    seen := make(map[string]struct{}, len(values))
    result := make([]string, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

func uniquePorts(values []int) []int {
    // cùng vòng lặp, chỉ khác type của value và map
}
```

Một phản ứng thường thấy là đổi mọi thứ thành `any`. Function sẽ bớt lặp trên giấy, nhưng caller mất thông tin mà compiler có thể dùng để bắt lỗi. Phản ứng ngược lại là tạo một abstraction generic cho mọi mẫu code trùng nhau. Nó cũng tệ: một type parameter chỉ có ý nghĩa khi operation chung thật sự rõ hơn sau khi tách nó ra.

Mental model của chương là: **generic giữ type information cho compiler khi cùng một operation áp dụng lên một tập type; interface giữ contract hành vi khi concrete type có thể thay đổi; reflection chỉ phù hợp khi shape hay metadata thực sự là input lúc runtime**. Đây là ba boundary khác nhau, không phải ba mức “linh hoạt” để tăng dần.





Hình 29 — Chọn abstraction theo câu hỏi cần trả lời. Sơ đồ là mental model, không mô tả representation runtime của interface hay cách compiler sinh code.

## Bắt đầu bằng duplication, không bằng dấu ngoặc vuông

`uniqueNames` và `uniquePorts` đều chỉ cần một phép: so sánh hai value bằng `==`. Điều đó loại `slice`, `map` và `function`, nhưng đủ cho `string`, `int`, `pointer`, `struct` có `field comparable`, và `named type` có `underlying type` tương ứng. `comparable` ghi đúng boundary ấy.

```

func Unique[T comparable](values []T) []T {
    seen := make(map[T]struct{}, len(values))
    result := make([]T, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

names := Unique([]string{"api", "db", "api"})
ports := Unique([]int{443, 8080, 443})

```

T là type parameter, còn `comparable` là constraint: tập type argument mà T được phép nhận, đồng thời là giới hạn operation trong body. Vì caller đưa `[]string` hay `[]int`, compiler infer type argument; không cần viết `Unique[string](...)`. Viết explicit vẫn hợp lệ khi ngữ cảnh chưa đủ để infer, nhưng nó không phải nghi thức phải thêm vào mọi lời gọi.

Nếu thử `Unique([][]byte{{1}, {1}})`, code không compile. Đó là kết quả có ích: slice không comparable, nên map key và `==` không có semantics mà function này đã hứa. Chuyển input thành `[]any` không sửa được hợp đồng; hai interface value có dynamic type là slice còn có thể panic khi bị so sánh. Khi equality cho byte slice cần nghĩa khác, chẳng hạn `bytes.Equal`, API mới phải nói rõ nghĩa đó thay vì giả vờ `Unique` phổ quát.

`any` là alias của `interface{}`. Nó có chỗ ở boundary thực sự nhận nhiều shape, như Chương 14 nhận destination để inspect bằng reflection. Nhưng `func UniqueAny(values []any) []any` buộc implementation phải type switch, type assertion hoặc chịu lỗi runtime để biết so sánh thế nào. Generic không làm type biến mất; nó yêu cầu compiler kiểm tra type argument thỏa constraint trước khi code chạy.

## Constraint là danh sách phép được phép, không phải giấy phép bao hết type

Có operation cần thứ tự thay vì equality. Ta có thể tự định nghĩa constraint nhỏ theo đúng domain của ví dụ, thay vì copy một constraint rộng chỉ để function trông “tái sử dụng được”.

```
type Measurable interface {
    ~int | ~int64 | ~float64
}

func Max[T Measurable](left, right T) T {
    if left > right {
        return left
    }
    return right
}

type Milliseconds int64

slowest := Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))
```

Union `|` nói rằng một type argument thuộc một trong các term. Dấu `~` mở term ra cho mọi defined type có **underlying type** tương ứng. Không có `~int64`, `Milliseconds` không thỏa constraint dù `left > right` có nghĩa hoàn toàn rõ. Ngược lại, `~` không “chuyển đổi ngầm”: `int` và `int64` vẫn là hai type khác, nên `Max(1, int64(2))` không có một `T` duy nhất để infer.

Constraint có type term như `~int | ~int64` là general interface: nó dùng để giới hạn type parameter, không phải một interface value để truyền quanh chương trình. Một interface nhận value cần mô tả behavior bằng method; một constraint có thể mô tả tập type và các operation compiler cho phép. Đặt cả hai dưới cùng từ “interface” để làm mờ hai nhiệm vụ này.

**Dừng để dự đoán:** `Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))` trả về type nào? Không phải `int64`. Sau substitution, `T` là `Milliseconds`, nên result giữ named type ấy. Đây là lợi ích của việc không ép value đi qua `any` rồi type assertion lại.

## Generic named type giữ invariant cùng dữ liệu

Khi dữ liệu và operation đi cùng nhau, generic named type có thể làm API gọn hơn. Set dưới đây chỉ nhận `comparable` vì Go map key cần constraint đó. Constraint nằm ở declaration của type, nên mỗi method đều kế thừa invariant thay vì lặp lại nó.

```
type Set[T comparable] map[T]struct{}

func (set Set[T]) Has(value T) bool {
    _, found := set[value]
    return found
}

ports := Set[int]{443: {}, 8080: {}}
```

`Set[string]` và `Set[int]` là instantiated types khác nhau. Caller không thể vô tình gọi `Set[string].Has(443)`. Đây không phải lời hứa rằng generic code luôn nhanh hơn code interface; performance phụ thuộc workload, compiler và version, nên phải đo nếu nó trở thành lý do chọn thiết kế. Ở đây lợi ích đã rõ trước benchmark: API nói chính xác value nào có thể vào set.

Go 1.27 còn cho method tự khai báo type parameter của nó. Điều này hữu ích khi operation thuộc namespace của data type nhưng result đổi element type.

```
type Batch[E any] []E

func (batch Batch[E]) Map[F any](fn func(E) F) Batch[F] {
    result := make(Batch[F], len(batch))
    for i, value := range batch {
        result[i] = fn(value)
    }
    return result
}

labels := Batch[int]{2, 4}.Map(func(port int) string {
    return fmt.Sprintf("port=%d", port)
})
```

Đây là generic method của Go 1.27, khác với method thông thường trên generic receiver như `Set[T].Has`. Generic method được instantiate khi dùng. Nó không biến interface method thành generic: interface method không được tự khai báo type parameter, và một generic method không phải cách để implement một interface method generic. Nếu consumer chỉ cần gọi `Map` trên một concrete `Batch`, method giúp tổ chức code; nếu consumer cần một behavior thay thế được, một interface nhỏ với signature cụ thể thường rõ hơn.

### Mô hình Biên dịch Generics: GCShape Stenciling và Runtime Dictionary

Cách tiếp cận của Go đối với generics giải quyết bài toán nan giải giữa kích thước tệp nhị phân và tốc độ thực thi mà các ngôn ngữ đi trước từng đối mặt:

| Mô hình biên dịch               | Ngôn ngữ tiêu biểu | Cơ chế sinh mã                                             | Đánh đổi hiệu năng / bộ nhớ                      |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Đơn hình hóa (Monomorphization) | C++, Rust          | Nhân bản mã máy riêng cho mọi kiểu tham số                 | Tốc độ tối đa, phình to kích thước file nhị phân |
| Xóa kiểu (Type Erasure)         | Java               | Xóa về <code>Object</code> , chèn ép kiểu và boxing        | Mã máy gọn, tổn hao cache và cấp phát heap       |
| GCShape Stenciling & Dictionary | Go                 | Chia sẻ mã máy theo footprint GC ( <code>go.shape</code> ) | Cân bằng kích thước nhị phân và tốc độ thực thi  |

Thay vì nhân bản mã máy độc lập cho từng kiểu cụ thể như C++ (gây phình to kích thước file nhị phân) hoặc xóa toàn bộ thông tin kiểu về con trỏ generic như Java (gây chi phí boxing và ép kiểu runtime), trình biên dịch Go sử dụng chiến lược dung hòa: **GCShape Stenciling kết hợp Runtime Dictionary Passing** (triển khai trong `cmd/compile/internal/noder`).

Về nguyên lý, hai kiểu dữ liệu được coi là có cùng một "GC shape" nếu chúng có cùng kích thước, cùng độ căn chỉnh và cùng bố cục con trỏ dưới góc nhìn của bộ thu gom rác. Cụ thể, khi một kiểu con trỏ được dùng để khởi tạo một tham số kiểu có ràng buộc là basic interface, trình biên dịch nhận diện rằng kiểu phần tử của con trỏ không làm thay đổi luồng thực thi của mã máy; do đó, compiler gộp chúng vào cùng một hình thái đại diện chung (như `*uint8`) để sinh mã máy duy nhất (stenciling). Đối với các kiểu giá trị vô hướng (như `int`,

`float64`), shape chính là underlying type tương ứng của chúng.

Khi một hàm generic dùng chung mã máy cần thực hiện các thao tác phụ thuộc kiểu cụ thể (như phép so sánh, tính băm map, hoặc gọi phương thức của interface), trình biên dịch sẽ truyền ngầm một con trỏ **runtime dictionary** (`*runtime.dict`). Từ điển này chứa các con trỏ hàm nghiệp vụ và con trỏ siêu dữ liệu kiểu (`*abi.Type`) tương ứng với instantiation tại vị trí gọi. Cơ chế này là một sự đánh đổi có chủ đích: nó kiểm soát sự phình to của file nhị phân mà không ép toàn bộ giá trị phải thoát ra heap như reflection, nhưng việc tra cứu gián tiếp qua dictionary cũng đồng nghĩa mã generic dùng chung không nhất thiết có tốc độ ngang bằng với hàm được chuyên biệt hóa hoàn toàn bằng tay.

## Interface thay vì generics khi câu hỏi là “ai làm được việc này?”

Một probe HTTP, một probe TCP và fake dùng trong test có thể trả outcome bằng các implementation khác nhau. Caller không cần giữ concrete type của chúng; caller cần gọi một behavior. Interface ghi contract đó ở compile time.

```
type Checker interface {
    Check(context.Context) error
}

type httpChecker struct{}

func (httpChecker) Check(context.Context) error { return nil }

func RunOne(ctx context.Context, checker Checker) error {
    return checker.Check(ctx)
}

var _ Checker = httpChecker{}
```

Dòng cuối là compile-time assertion: nếu `httpChecker` thiếu `Check`, package không compile. Khi program chạy, một value của interface có static type `Checker`, còn concrete value bên trong có thể có dynamic type khác ở từng lần gọi. Đó là lý do interface hữu ích cho polymorphism theo behavior, không phải vì nó “nhận được mọi type”.

Khi code cần hiểu concrete case nào đang ở trong interface, type assertion và type switch là công cụ trực tiếp. Chúng không cần reflection.

```
func describe(value any) string {
    switch typed := value.(type) {
    case string:
        return "name=" + typed
    case int:
        return "port"
    }
    return "unsupported"
}
```

`value.(int)` không có comma-ok sẽ panic khi assertion sai. Dạng `port, ok := value.(int)` trả zero value của `int` và `false`, nên caller có thể chọn policy error của mình. Type switch chỉ so dynamic type với các case đã biết; `reflect.Type` và struct tag của Chương 14 chỉ nên xuất hiện khi metadata runtime là dữ liệu của bài toán, chẳng hạn decoder/schema tool. Đừng dùng reflection để thay một type switch có vài case rõ ràng.

## Typed nil: type động vẫn còn, dù pointer bên trong nil

Đoán output trước khi chạy đoạn này:

```
type ProbeError struct {
    Target string
}

func (err *ProbeError) Error() string {
    return "probe failed"
}

var problem *ProbeError = nil
var result error = problem

fmt.Println(problem == nil)
fmt.Println(result == nil)
```

Kết quả là `true`, rồi `false`. `problem` là nil pointer. Khi gán nó vào `error`, interface value vẫn mang dynamic type `*ProbeError`; dynamic value của

type đó là nil pointer.

Bản chất của interface value trong runtime (`src/runtime/iface.go`) là một cấu trúc nhị từ gồm hai con trỏ 64-bit: con trỏ bảng phương thức `tab *itab` (hoặc con trỏ kiểu `_type *abi.Type` đối với `any`) và con trỏ dữ liệu `data unsafe.Pointer`:

```
type iface struct {
    tab *itab
    data unsafe.Pointer
}
```

Một biến interface chỉ bằng `nil` khi và chỉ khi **cả hai con trỏ `tab` và `data` đều mang giá trị 0**. Khi gán con trỏ nil problem vào `result`, runtime điền địa chỉ bảng `itab` của cặp (`*ProbeError`, `error`) vào `result.tab`, trong khi `result.data` là `nil`. Phép kiểm tra `result == nil` đối chiếu trường `tab`; vì `tab != nil`, biểu thức đánh giá thành `false`.

Bug thường gặp nằm ở đường return:

```
func checkTarget(ok bool) error {
    var problem *ProbeError
    if !ok {
        problem = &ProbeError{Target: "api"}
    }
    return problem // ok == true vẫn trả error khác nil
}
```

Hãy return `nil` rõ ràng ở nhánh thành công, hoặc chỉ tạo concrete error ở nhánh failure. Đừng “sửa” bằng reflection để kiểm tra nil của mọi error; caller thường chỉ cần contract `err == nil`, còn API của concrete error phải quyết định separately liệu receiver nil có hợp lệ không.

`labs/part19-type-information/typednil` giữ chính bug này để anh sửa bằng một thay đổi nhỏ và test chứng minh caller nhìn đúng contract.



## Lab: ba boundary, ba cách tự kiểm tra

Lab `labs/part19-type-information` bắt đầu ở `test/tag exercise` và `contract`, không ở `implementation` có sẵn.

```
cd labs/part19-type-information
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
go test -tags typednilexercise ./typednil
go test ./typednil/fixed
go vet ./...
```

Ba task lần lượt yêu cầu anh viết `Unique[T comparable]` từ `test`, review `Load[T any]` chưa nói `format/ownership/decode`, và sửa `typed-nil fixture` để nhánh `success` trả `nil error` thật. Chỉ sau đó mới mở `review/answer.md` và `fixed/`; chúng là `reference` để `so reasoning`, không phải `chuẩn duy nhất` cho `naming`.

Điểm dừng của chương không phải “thấy [ ] là dùng `generic`”. Hãy hỏi `operation` có cần giữ `type` nào, `constraint` nào thực sự cho phép `operation` ấy, `behavior` nào nên là `interface`, và `metadata` nào chỉ `runtime` mới biết. Trả lời được bốn câu đó, `abstraction` bớt giống một màn ảo thuật và bắt đầu trở thành một `contract` có thể đọc.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: interface values, type assertions, type switches, type constraints, instantiation và method declarations. [go.dev/ref/spec](https://go.dev/ref/spec)
2. Go Team. Go 1.27 Release Notes: generic methods và các thay đổi về type inference. [go.dev/doc/go1.27](https://go.dev/doc/go1.27)
3. Go Team. FAQ: nil interface value và nil pointer được lưu trong interface. [go.dev/doc/faq](https://go.dev/doc/faq)
4. Go Team. Generic Methods. [go.dev/blog/generic-methods](https://go.dev/blog/generic-methods)

## Chương 20 — Dự án tổng kết: opsprobe từ mã nguồn đến vận hành

---

Một chương trình Go không bắt đầu bằng Kubernetes hay kiến trúc microservice phức tạp. Nó bắt đầu từ một câu hỏi thực tế rất khiêm tốn: một endpoint dependency của hệ thống hiện còn sống không, và nếu nó chết thì chết ở chạng nào? Ở Chương 1, ta đã viết những dòng lệnh đầu tiên để đọc một URL. Trải qua mười chín chương, câu hỏi ấy dần được đặt vào những áp lực khắc nghiệt nhất của thực tế: áp lực đồng thời, ranh giới lỗi, tính nguyên tử của dữ liệu, rò rỉ socket mạng, khả năng quan sát không suy đoán, và kỷ luật phát hành an toàn ra production.

Chương này là điểm hội tụ của toàn bộ hành trình: **xây dựng hoàn chỉnh hệ thống opsprobe**. Đây không phải là một bài tập giả lập với các mock rỗng, mà là một hệ thống phần mềm có đầy đủ domain logic, worker pool bị chặn, kho lưu trữ giao dịch nguyên tử SQLite, telemetry Prometheus và OpenTelemetry, HTTP API có backpressure, container distroless non-root, và kịch bản ứng cứu sự cố rò rỉ tài nguyên mạng được chứng minh bằng thực nghiệm.

Mental model của chương là: **một hệ thống Go trưởng thành không phải là một tập hợp các framework công kênh, mà là sự khớp nối chính xác giữa các boundary kỹ thuật nhỏ: value semantics, error contract, áp suất đồng thời, tính nguyên tử của state, tín hiệu quan sát trung thực, và kỷ luật phát hành có trách nhiệm.**

### Bản đồ kiến trúc và hướng phụ thuộc

Mã nguồn hoàn chỉnh của dự án nằm tại thư mục `projects/opsprobe/`. Ta tổ chức hệ thống theo nguyên tắc phân tách ranh giới rõ ràng, bảo đảm các tầng lỗi không bị ô nhiễm bởi các chi tiết vận hành bên ngoài:

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| projects/opsprobe/    |                                     |
| ├── cmd/opsprobe/     | # CLI oneshot và HTTP daemon        |
| ├── internal/         |                                     |
| │   ├── probe/        | # Bounded concurrency pool, Outcome |
| │   ├── store/        | # SQLite, transaction nguyên tử     |
| │   ├── telemetry/    | # slog JSON, Prometheus, OTel       |
| │   └── httpapi/      | # REST API, backpressure, health    |
| ├── incident/         | # Kịch bản sự cố rò rỉ socket TCP   |
| ├── deploy/           | # Dockerfile, Kubernetes, Terraform |
| └── scenarios_test.go | # Kiểm thử 6 kịch bản sự cố         |

Bảng 20 — Phân tách trách nhiệm và ranh giới contract trong opsprobe

| Package   | Trách nhiệm vận hành                | Contract bảo vệ                               |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| probe     | Kiểm tra target, phân loại kết quả. | Giới hạn worker, outcome rõ, đóng stream.     |
| store     | Lưu trữ metadata và kết quả probe.  | Giao dịch nguyên tử qua database/sql.         |
| telemetry | Ghi nhận log, metrics và trace.     | Không đoán mò, đo lường đúng nhãn outcome.    |
| httpapi   | Nhận request, điều phối, trả JSON.  | Backpressure 429, readiness, graceful drain.  |
| cmd       | Điểm khởi đầu (Composition Root).   | Parse cò, bắt tín hiệu OS, graceful shutdown. |

Đặc điểm quan trọng nhất của kiến trúc này là **hướng phụ thuộc một chiều (unidirectional dependency)**: probe và store hoàn toàn độc lập, không import httpapi hay cmd. Điều này cho phép ta kiểm thử riêng rẽ từng năng lực lỗi bằng unit test thuần túy mà không cần dựng HTTP server hay giả lập môi trường mạng phức tạp.

## Bốn trụ cột kỹ thuật của một hệ thống đáng tin

### 1. Phân loại kết quả (Outcome Classification) và Context Deadline

Trong vận hành, biết một thao tác thất bại là chưa đủ; ta cần biết nó thất bại vì lý do gì. Trả về một giá trị boolean false hay một chuỗi lỗi mơ hồ sẽ xóa sạch thông tin quý giá. Trong internal/probe/probe.go, mỗi lần probe được phân loại rành mạch thành một trong bốn Outcome:

```

type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
    OutcomeCancel   Outcome = "cancel"
)

```

Khi gửi request, ta gán deadline chặt chẽ cho từng target:

```

targetTimeout := p.defaultTimeout
if target.Timeout > 0 {
    targetTimeout = target.Timeout
}
probeCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, targetTimeout)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    probeCtx, method, target.URL, nil)

```

Sự phân biệt giữa `OutcomeTimeout` (hết thời gian chờ từ chối phục vụ) và `OutcomeCancel` (tiến trình cha chủ động hủy đợt kiểm tra) giúp đội ngũ SRE không bao giờ nhầm lẫn giữa sự cố quá tải mạng và hành vi shutdown bình thường của hệ thống.

Mỗi kết quả probe ghi nhận đồng thời cả thời lượng tính bằng mili-giây (`DurationMs`) phục vụ dashboard và nano-giây (`DurationNs`) cho độ chính xác cao. Thời điểm ghi nhận run trong database phân định rãnh mạch giữa `StartedAt` (bắt đầu thực thi) và `CompletedAt` (kết thúc toàn bộ worker), tránh nhầm lẫn giữa độ trễ của từng request đơn lẻ với thời gian hoàn tất của cả lô công việc.

## 2. Đồng thời có kiểm soát (Bounded Concurrency) và Áp suất ngược

Khi danh sách target tăng từ 10 lên 10.000, một chương trình ngây thơ sẽ chạy `go p.ProbeSingle(...)` cho từng target. Cách làm này sẽ tạo ra hàng chục nghìn goroutine, làm cạn kiệt socket và gây sập hệ điều hành.

opsprobe sử dụng mô hình worker pool với số lượng goroutine cố định:

```
numWorkers := p.concurrency
if numWorkers > n {
    numWorkers = n
}

var wg sync.WaitGroup
for w := 0; w < numWorkers; w++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
        defer wg.Done()
        for j := range jobs {
            if ctx.Err() != nil {
                results[j.index] = Result{
                    TargetID: j.target.ID,
                    Outcome: OutcomeCancel,
                }
                continue
            }
            results[j.index] = p.ProbeSingle(ctx, j.target)
        }
    }()
}
wg.Wait()
```

Để phản ánh chính xác số worker đang thực sự xử lý công việc mà không suy đoán, `probe.Pool` tích hợp interface `WorkerObserver`. Khi một worker goroutine khởi động và thoát ra, nó thông báo trực tiếp cho hệ thống telemetry cập nhật gauge `opsprobe_active_workers`.

Trên tầng HTTP API, ta áp dụng cơ chế áp suất ngược (backpressure) thông qua buffered channel semaphore. Khi số lượng đợt chạy đồng thời vượt quá ngưỡng an toàn, API lập tức từ chối nhận thêm việc với mã

429 Too Many Requests:

```

select {
case a.runSem <- struct{}{}:
    defer func() { <-a.runSem }()
default:
    a.tel.RunsTotal.WithLabelValues(
        "rejected_backpressure").Inc()
    a.writeJSON(
        w, http.StatusTooManyRequests,
        map[string]string{
            "error": "too many runs, backpressure applied",
        },
    )
    return
}

```

### 3. Giao dịch nguyên tử trên SQLite: Hoặc toàn bộ, hoặc không có gì

Dữ liệu lưu trữ chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng trạng thái nhất quán của thế giới thực. Nếu một đợt chạy gồm 10 target, hệ thống không được phép rơi vào trạng thái: lưu thành công 5 target đầu rồi crash, bỏ lại 5 target sau và làm lệch báo cáo tổng hợp.

Trong `internal/store/store.go`, toàn bộ bản ghi đợt chạy (runs) và các kết quả probe (`probe_results`) được thực thi bên trong một transaction duy nhất qua `database/sql`:

```

tx, err := s.db.BeginTx(ctx, nil)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("begin transaction: %w", err)
}
defer tx.Rollback() // An toàn: no-op nếu Commit đã thành công

// 1. Chèn bản ghi đợt chạy (runs)
_, err = tx.ExecContext(ctx, insertRunQuery, run.ID, ...)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("insert run: %w", err)
}

// 2. Chèn từng kết quả probe bằng prepared statement
stmt, err := tx.PrepareContext(ctx, insertResultQuery)
if err != nil {
    return err
}
defer stmt.Close()

for _, r := range results {
    _, err = stmt.ExecContext(ctx, run.ID, r.TargetID, ...)
    if err != nil {
        return err // defer tx.Rollback() sẽ hủy toàn bộ
    }
}

return tx.Commit()

```

Để kiểm chứng tính toàn vẹn của transaction một cách tất định (deterministic) mà không dựa vào thời điểm ngẫu nhiên, schema cơ sở dữ liệu được trang bị ràng buộc CHECK (`status_code >= 0`). Trong kiểm thử tự động, ta cố tình truyền một kết quả có `status_code = -1` ở bản ghi thứ hai sau khi bản ghi cha đã được chèn. Database lập tức từ chối, transaction rollback toàn bộ, và lệnh đếm số dòng xác nhận cả hai bảng đều không lưu lại bất kỳ dữ liệu rác nào.

#### 4. Vòng đời tài nguyên mạng: Bounded Drain và Điều kiện Tái sử dụng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi viết network client trong Go là ngộ nhận rằng việc chỉ gọi `resp.Body.Close()` là đủ để socket TCP được tái sử dụng. Ngược lại, việc dùng `io.Copy(io.Discard, resp.Body)` mà không giới hạn độ dài lại mở ra nguy cơ bị tấn công cạn kiệt tài nguyên khi gặp target trả về stream vô hạn.

`opsprobe` thiết lập chính sách bounded drain có kiểm soát:

```
const MaxDrainBytes = 16384 // 16 KiB

func drainResponseBody(body io.ReadCloser) bool {
    if body == nil {
        return false
    }
    defer body.Close()

    lr := &io.LimitedReader{R: body, N: MaxDrainBytes + 1}
    _, err := io.Copy(io.Discard, lr)
    // Chỉ đủ điều kiện tái sử dụng khi đã đọc cạn tới EOF
    return err == nil && lr.N > 0
}
```

Quy tắc kỹ thuật ở đây rất rõ ràng:

Một là, luôn đóng body (`defer body.Close()`): Giải phóng file descriptor socket ngay cả khi xảy ra lỗi giữa chừng.

Hai là, đọc tối đa 16 KiB: Đủ rộng để xử lý phần lớn body thông điệp sức khỏe hoặc trang lỗi nhỏ của các web framework mà không nạp toàn bộ vào RAM.

Ba là, phát hiện cạn dòng (EOF): Bằng cách đặt giới hạn đọc là `MaxDrainBytes + 1`, nếu `lr.N > 0` nghĩa là luồng đã chạm `io.EOF` trước khi vượt quá 16 KiB. Khi đó và chỉ khi đó, socket mới được đánh dấu đủ điều kiện tái sử dụng (`reused_eligible = true`). Lưu ý rằng đây là điều kiện cần trên tầng stream HTTP/1.x, không phải bảo đảm tuyệt đối của mọi tầng Transport.



Bốn là, đánh đổi có chủ đích: Nếu body vượt quá 16 KiB, `len` sẽ bằng 0. Hệ thống phát hiện luồng bị cắt ngắn và chấp nhận rằng kết nối TCP này không thể tái sử dụng an toàn trên HTTP/1.1; socket sẽ bị đóng để ưu tiên an toàn bộ nhớ.

Năm là, thời lượng probe phản ánh toàn bộ lifecycle: Đồng hồ đo thời lượng probe bắt đầu từ trước khi phát request tới sau khi quy trình cleanup/drain kết thúc. Nếu target trả về header 200 nhưng luồng body bị nghẽn (stall) vượt quá deadline, probe sẽ kết luận đúng là `OutcomeTimeout` thay vì báo nhầm `OutcomeSuccess`.

## 5. Ranh giới Bảo mật, Hợp đồng JSON và Distributed Tracing

Một công cụ vận hành chỉ an toàn khi các ranh giới ngoại vi được xác định rành mạch:

Về mô hình đe dọa (Threat Model): `opsprobe` được thiết kế như công cụ chẩn đoán nội bộ (trusted-operator diagnostic tool). Việc kiểm tra URL trong mã nguồn là validation cú pháp cơ bản, **không thay thế được cơ chế chống SSRF toàn diện**. Khi triển khai nhận input từ ngoài, hệ thống bắt buộc phải có network policy chặn các dải Private IP hoặc đặt sau egress proxy.

Về hợp đồng JSON di động: Trường `timeout_ms` trong request payload sử dụng kiểu số nguyên mili-giây ( $0 \leq \text{timeout\_ms} \leq 60000$ ), bảo đảm tương thích đa nền tảng thay vì parse cú pháp chuỗi duration của riêng Go.

Về phân tán ngữ cảnh (W3C TraceContext): Outbound probe request tự động chèn header `traceparent` theo child span hiện tại, bảo đảm chuỗi quan sát phân tán không bị đứt gãy giữa các dịch vụ.

## Bài tập chẩn đoán sự cố: Bảo cận kiệt Socket

Thư mục `projects/opsprobe/incident/` mô phỏng một sự cố kinh điển trong môi trường microservices.

### Kịch bản mô phỏng sự phạm (Scenario Narrative)

**Ghi chú phương pháp luận:** Đây là kịch bản giả định mô phỏng tình huống sự cố thực tế để đặt ra bài toán chẩn đoán cho kỹ sư.

Hệ thống probe giả định được triển khai để kiểm tra sức khỏe 50 microservices nội bộ. Khi tải tăng cao, hệ thống giám sát ghi nhận tỷ lệ `OutcomeTimeout` tăng vọt và độ trễ chạm trần deadline. Tuy nhiên, khi kỹ sư kiểm tra trực tiếp từ máy trạm bằng lệnh `cURL` độc lập, target service vẫn phản hồi trong 2ms. Kiểm tra trạng thái hệ điều hành cho thấy số lượng socket TCP mở tăng liên tục, tiệm cận giới hạn file descriptors (`ulimit -n`).

### Bốn tầng bằng chứng chẩn đoán

Thứ nhất ở tầng Hệ điều hành: `ss -s` ghi nhận số lượng socket mở tăng liên tục theo số lượng request mà không được thu hồi.

Thứ hai ở tầng Transport Pool: `http.Transport` không có kết nối rảnh (idle connection) nào được tái sử dụng giữa các lượt gọi.

Thứ ba ở tầng Runtime Trace: Sử dụng `net/http/httptrace` với hook `GotConnInfo.Reused`. Kết quả cho thấy `info.Reused` luôn bằng `false`.

Thứ tư ở tầng Mã nguồn: Kiểm tra `incident/incident.go` (đoạn hàm `BuggyProbe`):

```
resp, err := client.Do(req)
if err != nil {
    return 0, false, err
}
// BUG: Quên gọi resp.Body.Close()!
return resp.StatusCode, false, nil
```

Lập trình viên đã return mà quên đóng body. Kết nối TCP bị giữ ở trạng thái "đang đọc dở", khiến connection pool bị phong tỏa và buộc mỗi request sau phải mở một socket mới.

## Bảng chứng đo đạc thực nghiệm (Empirical Measurements)

Khác với phần mô tả giả định ở trên, kiểm thử tự động tại `incident/incident_test.go` cung cấp số liệu thực nghiệm đo đạc chính xác qua `httptrace`:

| Chỉ số thực nghiệm                           | BuggyProbe (Bỏ quên Close) | FixedProbe (Close + Drain 16 KiB) |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| New Conns ( <code>Reused == false</code> )   | 20                         | 1 (chỉ kết nối đầu tiên)          |
| Reused Conns ( <code>Reused == true</code> ) | 0                          | 19 (95% tái sử dụng)              |
| Kết quả vận hành                             | Mỗi request mở socket mới  | Tái sử dụng socket trong pool     |

Kiểm thử `TestIncident_BoundedDrainOversizedBody` đồng thời chứng minh rằng khi payload trả về là 32 KiB (vượt giới hạn 16 KiB), hệ thống xác định chính xác `reusedEligible == false` và đóng kết nối, bảo vệ bộ nhớ tiến trình khỏi nguy cơ tràn đệm.

## Đóng gói, Điều phối và Delivery có trách nhiệm

Để đưa `opspoke` ra môi trường production, ta áp dụng toàn bộ các nguyên tắc đã học ở Chương 17 và 18:

Một là, Multi-Stage Dockerfile: Biên dịch tĩnh hoàn toàn với `CGO_ENABLED=0` và sử dụng base image tối giản `gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot`, chạy dưới tài khoản không đặc quyền (`USER 65532:65532`).

Hai là, ranh giới lưu trữ và số lượng Pod trong Kubernetes: Manifest `deploy/k8s/deployment.yaml` thiết lập `replicas: 1` kết hợp `PersistentVolumeClaim opspoke-data-pvc (ReadWriteOnce)`. Do SQLite là cơ sở dữ liệu file cục bộ, việc chạy nhiều pod đồng thời trên cùng một file dữ liệu sẽ gây tranh chấp khóa và không nhất quán state. Chiến lược triển khai sử dụng `strategy: Recreate` để bảo đảm pod cũ nhả volume trước khi pod mới được gán. Khi hệ thống có nhu cầu mở rộng quy mô ngang (`replicas > 1`), tầng store phải được chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu

máy khách - máy chủ (client-server) như PostgreSQL.

Ba là, cấu hình động qua ConfigMap: Các tham số giới hạn như concurrency, timeout, backpressure limit và log level được nạp từ `deploy/k8s/configmap.yaml` vào biến môi trường của container (`OPSPROBE_*`).

Bốn là, định danh bất biến trong CI/CD: Trong manifest Kubernetes thực tế, image phải được gán digest bất biến sha256 (`image: ghcr.io/...@sha256:...`) đã được kiểm chứng bởi pipeline CI/CD, loại bỏ hoàn toàn các tag trôi nổi rủi ro như `:latest`.

## Lệnh kiểm thử và vận hành hệ thống

Anh có thể trực tiếp chạy và kiểm chứng toàn bộ năng lực của `opspoke` trong terminal:

```
cd projects/opspoke

# 1. Chạy test suite có race detector
go test -race ./...

# 2. Chạy CLI kiểm tra URL đơn lẻ
go run ./cmd/opspoke `
  --oneshot-url=https://go.dev --timeout=2s

# 3. Khởi chạy HTTP daemon server
go run ./cmd/opspoke --addr=127.0.0.1:8080 `
  --db=opspoke.db --concurrency=4
```

Trong cửa sổ khác, gửi yêu cầu probe và thu thập metrics:

```
$target = '{"id":"t1","url":"http://127.0.0.1:8080/livez"}'
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/runs `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"targets":["$target']}'
curl http://127.0.0.1:8080/metrics
```

## Cột mốc hoàn thành Capstone: Chốt baseline hệ thống

Khi bước vào dự án Capstone, một chương trình Go không còn là những tệp mã nguồn rời rạc hay hàm `fmt.Println` đơn lẻ. Ta nhìn thấy toàn bộ chiều sâu kỹ thuật đan kết trong một hệ thống vận hành hoàn chỉnh: một giá trị di chuyển qua bộ nhớ theo value hay pointer semantics; một goroutine được đánh thức bởi scheduler và phối hợp an toàn qua channel; một kết nối TCP được mượn từ pool, đọc cạn dữ liệu và hoàn trả nguyên vẹn; một transaction bảo đảm cơ sở dữ liệu không bao giờ chứa trạng thái dở dang; một tín hiệu OS dừng tiến trình êm ái mà không làm rơi rớt dữ liệu; và một artifact bất biến được định danh bằng digest nội dung, kiểm soát bởi các chốt chặn tự động trước khi bước vào production.

Đó chính là ranh giới giữa một người biết cú pháp ngôn ngữ và một kỹ sư phần mềm thực thụ: **hiểu rõ cái giá của từng quyết định thiết kế và chịu trách nhiệm đến cùng cho sự vận hành của hệ thống.**

Việc hoàn thành dự án `opsprobe` chốt lại baseline vững chắc của cuốn sách sống (\*living textbook\*), đồng thời mở ra những bài toán hệ thống ở quy mô hạ tầng cao hơn: khi hệ thống không chỉ thăm dò thụ động mà cần liên tục tự điều hòa, dung hòa sai lệch giữa trạng thái mong muốn và thực tế để tự phục hồi.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: memory model, concurrency semantics, channels và types. [go.dev/ref/spec](https://go.dev/ref/spec)
2. Go Team. Package `net/http`: Client, Transport, Request and Response lifecycle. [pkg.go.dev/net/http](https://pkg.go.dev/net/http)
3. Go Team. Package `database/sql`: connection pooling, transactions, prepared statements. [pkg.go.dev/database/sql](https://pkg.go.dev/database/sql)
4. Go Team. Package `log/slog`: Structured Logging in Go. [pkg.go.dev/log/slog](https://pkg.go.dev/log/slog)
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client library documentation. [prometheus.io/docs/guides/go-application/](https://prometheus.io/docs/guides/go-application/)
6. OpenTelemetry Authors. OpenTelemetry Go Documentation and Tracing API. [opentelemetry.io/docs/languages/go/](https://opentelemetry.io/docs/languages/go/)
7. Google Container Tools. Distroless Container Images. [github.com/GoogleContainerTools/distroless](https://github.com/GoogleContainerTools/distroless)

## Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern

---

Trong Chương 20, dự án opsprobe đã trang bị cho ta một hệ thống thăm dò trạng thái hoàn chỉnh: kiểm tra định kỳ, phân loại kết quả rành mạch (`OutcomeSuccess`, `OutcomeFailure`, `OutcomeTimeout`), bảo toàn dữ liệu bằng giao dịch nguyên tử SQLite, và đo lường độ trễ qua Prometheus. Nhưng khi một dịch vụ phụ thuộc sập nguồn khiến dashboard chuyển màu đỏ rực, câu hỏi tiếp theo của một kỹ sư vận hành không còn là "làm sao để phát hiện?", mà là: "làm sao để hệ thống tự khôi phục trạng thái lành lặn mà không cần con người thức dậy lúc nửa đêm bấm nút restart?".

Đây là bước chuyển từ **Quan sát thụ động (Passive Observation)** sang **Tự điều hòa chủ động (Active Self-Healing)**. Trái tim của mọi nền tảng hạ tầng đám mây hiện đại — từ Kubernetes Controller, Nomad, Terraform đến ArgoCD — đều vận hành dựa trên một mẫu kiến trúc cốt lõi: **Vòng lặp điều hòa (Reconciliation Loop)** được điều phối bởi **Controller Pattern**.

### Kích hoạt theo mức và Kích hoạt theo cạnh

Để hiểu vì sao các hệ thống phân tán đáng tin cậy đều lựa chọn vòng lặp điều hòa, trước hết ta cần phân biệt hai triết lý thiết kế cơ bản: **Edge-Triggered (Kích hoạt theo cạnh)** và **Level-Triggered (Kích hoạt theo mức)**.

```
Edge:  Bắn sự kiện "Down" -> [Drop mạng] -> Mất tín hiệu  
Level: "Actual != Desired" -> Can thiệp -> Hồi tự về chuẩn
```

Trong mô hình **Edge-Triggered**, hệ thống chỉ phát tín hiệu khi có một biến cố chuyển đổi trạng thái (chẳng hạn:

Target X chuyển từ `Healthy` sang `Down`). Cách tiếp cận này rất trực quan và tiết kiệm tài nguyên khi hệ thống hoạt động lý tưởng. Tuy nhiên, trong môi trường phân tán thực tế, mạng có thể bị phân mảnh (`network partition`), tiến trình nhận có thể bị crash, hoặc bộ đệm hàng đợi có thể bị tràn. Khi sự kiện chuyển trạng thái bị rơi rớt trên đường truyền, tiến trình xử lý sẽ không

bao giờ biết sự cố đã diễn ra. Hệ thống bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái sai lệch dù nguyên nhân gốc đã kết thúc từ lâu.

Ngược lại, mô hình **Level-Triggered** không quan tâm quá khứ đã xảy ra bao nhiêu lần chuyển trạng thái hay bao nhiêu thông điệp bị thất lạc. Ở mỗi chu kỳ, Controller chỉ quan sát **Trạng thái thực tế (Actual State)** hiện hành và so sánh với **Trạng thái mong muốn (Desired State)**. Khi trạng thái mong muốn đòi hỏi 3 bản sao **payment-service** khỏe mạnh nhưng trạng thái thực tế chỉ có 1 bản sao phản hồi thành công, Controller nhận diện mức sai lệch là thiếu 2 bản sao và lập tức kích hoạt hành động khởi chạy bổ sung.

Ngay cả khi controller bị tắt đột ngột lúc đang khởi động bản sao thứ hai, ở lần thức dậy kế tiếp, nó lại tiếp tục so sánh và nhận ra sai lệch vẫn còn (hiện có 2 bản sao, vẫn thiếu 1). Nó lặp lại hành động cho đến khi sai lệch triệt tiêu hoàn toàn. Đặc tính này gọi là **sự hội tụ trạng thái (State Convergence)**.

## Bốn pha của Vòng lặp điều hòa

Một chu trình điều hòa chuẩn mực luôn diễn ra theo 4 bước khép kín và lặp lại liên tục:

| Bước | Tên gọi | Nhiệm vụ kỹ thuật trong Go                           |
|------|---------|------------------------------------------------------|
| 1    | Observe | Đọc trạng thái thực tế từ hệ thống hoặc store.       |
| 2    | Diff    | So sánh trạng thái thực tế với trạng thái mong muốn. |
| 3    | Act     | Thực thi hành động khắc phục để triệt tiêu sai lệch. |
| 4    | Requeue | Xếp lịch kiểm tra lại hoặc backoff nếu gặp lỗi.      |

Trong Go, ta đóng gói hành vi này thành một interface nhỏ gọn:

```

type Result struct {
    Requeue      bool
    RequeueAfter time.Duration
}

type Reconciler interface {
    Reconcile(
        ctx context.Context, key string,
    ) (Result, error)
}

```

Quy ước này thể hiện rõ ranh giới trách nhiệm: **Reconciler** chỉ tập trung vào logic điều hòa của một tài nguyên duy nhất được định danh bởi **key**. Việc quản lý hàng đợi, phân phối worker và kiểm soát tần suất thử lại do tầng **Controller** bên ngoài đảm nhiệm.

## Hàng đợi công việc có kiểm soát tốc độ

Một sai lầm thường gặp của lập trình viên Go là sử dụng ngay một unbuffered channel (`chan string`) để làm hàng đợi cho controller. Trên môi trường production, channel thô nhanh chóng bộc lộ ba lỗi hổng nghiêm trọng:

Một là, thiếu khả năng gộp trùng (Deduplication): Khi một dịch vụ chậm chờn, 50 sự kiện báo lỗi liên tiếp có thể dồn về trong một giây. Nếu đẩy cả 50 item vào channel, worker sẽ chạy 50 lần reconcile hoàn toàn trùng lặp, gây lãng phí tài nguyên vô ích.

Hai là, xung đột điều hòa song song (Parallel Race): Nếu hai worker trong pool cùng lấy một **key** ra xử lý song song, chúng có thể cùng nhìn thấy trạng thái thiếu hụt và cùng kích hoạt hành động tạo mới, dẫn đến tình trạng nhân đôi bản sao ngoài ý muốn (split-brain).

Ba là, bão thử lại (Retry Storm): Nếu tài nguyên đích bị sập hoàn toàn, hàm **Act** sẽ liên tục trả về lỗi. Đẩy lại channel ngay lập tức sẽ khiến worker pool quay cuồng trong vòng lặp thử lại vô tận (spin-lock), vắt kiệt CPU và đánh sập chính dịch vụ đang hấp hối.



Để giải quyết triệt để ba bài toán trên, ta thiết kế cấu trúc `WorkQueue` chuyên dụng:

```
type WorkQueue struct {
    mu          sync.Mutex
    cond        *sync.Cond
    queue       []string
    dirty       map[string]struct{}
    processing  map[string]struct{}
    failures    map[string]int
    shuttingDown bool
    config      RateLimiterConfig
}
```

Cơ chế phối hợp giữa `dirty` và `processing` tạo nên tính năng then chốt của hàng đợi:

```
func (q *WorkQueue) Add(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return
    }
    // 1. Deduplication: Nếu item đã nằm trong dirty, bỏ qua
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        return
    }
    q.dirty[item] = struct{}{}

    // 2. Nếu item đang xử lý, không đẩy vào slice
    // để tránh hai worker cùng reconcile một key
    if _, isProcessing := q.processing[item]; isProcessing {
        return
    }

    q.queue = append(q.queue, item)
    q.cond.Signal()
}
```

Khi một worker hoàn tất lượt xử lý và gọi `Done(item)`:

```

func (q *WorkQueue) Done(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    delete(q.processing, item)

    // Nếu trong lúc worker đang chạy, có thêm sự kiện mới
    // cho cùng key này, item lập tức được đưa lại vào queue
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        q.queue = append(q.queue, item)
        q.cond.Signal()
    }
}

```

Nhờ cơ chế này, tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi tài nguyên chỉ có tối đa một worker chịu trách nhiệm điều hòa. Mọi biến động xảy ra trong khi worker đang làm việc đều được ghi nhận vào `dirty` để xử lý ngay sau đó mà không bao giờ bị bỏ sót.

## Kiểm soát giãn cách lũy thừa khi có sự cố

Khi `Reconcile` thất bại, thay vì đưa key trở lại hàng đợi ngay lập tức, ta áp dụng thuật toán **Exponential Backoff** thông qua phương thức `AddRateLimited`:

```

func (q *WorkQueue) AddRateLimited(item string) bool {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return false
    }
    failures := q.failures[item] + 1
    q.failures[item] = failures

    if failures > q.config.MaxRetries {
        return false // Vượt quá số lần thử lại tối đa
    }

    // Chờ tăng gấp đôi: base * 2^(failures-1)
    multiplier := 1 << (failures - 1)
    delay := q.config.BaseDelay * time.Duration(multiplier)
    if delay > q.config.MaxDelay {
        delay = q.config.MaxDelay
    }

    time.AfterFunc(delay, func() {
        q.Add(item)
    })
    return true
}

```

Nếu lần thử đầu tiên thất bại sau 50ms, lần kế tiếp sẽ diễn ra sau 100ms, rồi 200ms, 400ms, cho đến khi chạm trần `MaxDelay`. Khoảng thời gian giãn cách này tạo điều kiện cho hạ tầng mạng hoặc cơ sở dữ liệu có đủ thời gian tự hồi phục, ngăn ngừa triệt để hiện tượng bão retry. Khi đợt reconcile thành công, controller gọi `q.Forget(item)` để xóa bộ đếm thất bại, sẵn sàng cho các chu kỳ trong tương lai.

## Tính lũy thừa: Hợp đồng sống còn của Reconciler

Vì một tài nguyên có thể được đưa vào hàng đợi nhiều lần do sự kiện lặp, resync định kỳ hoặc retry sau lỗi, hàm `Reconcile` bắt buộc phải có tính lũy thừa (**Idempotency**) theo nguyên lý:  $f(f(x)) = f(x)$ .

Điều này có nghĩa: nếu trạng thái thực tế đã thỏa mãn trạng thái mong muốn, việc chạy lại `Reconcile` không được phép tạo thêm bất kỳ tác dụng phụ (side-effect) nào.

Hãy xem xét một Reconciler tự chữa lành cụ thể:

```
func (r *SelfHealingReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, key string,
) (Result, error) {
    state, exists := r.getObservedState(key)
    if !exists {
        return Result{}, nil // Không tồn tại: No-op
    }

    // 1. Phân tích sai lệch giữa thực tế và mong muốn
    isDegraded := !state.Healthy ||
        state.Replicas < r.desiredReplicas

    // 2. Tính lũy thừa: Nếu đã chuẩn, kết thúc (No-op)
    if !isDegraded {
        return Result{}, nil
    }

    // 3. Thực thi hành động tự chữa lành (Act)
    if err := r.healTarget(ctx, key); err != nil {
        return Result{}, fmt.Errorf("heal %s: %w", key, err)
    }

    // 4. Cập nhật trạng thái sau khi chữa lành
    r.markHealthy(key, r.desiredReplicas)
    return Result{}, nil
}
```

Nếu `payment-service` đang có 1 replica trong khi yêu cầu là 3, hàm sẽ gọi `healHook` để nâng lên 3. Nếu ngay sau đó một sự kiện khác kích hoạt `Reconcile("payment-service")`, bước kiểm tra `!isDegraded` lập tức trả về `Result{}, nil`. Không có lệnh spawn thừa thãi nào được phát ra, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất kiểm soát tài nguyên.

## Tắt nguồn mềm mại cho Controller

Controller quản lý nhiều worker goroutine chạy ngầm liên tục. Khi nhận tín hiệu dừng tiến trình (SIGTERM hoặc hủy context cha), toàn bộ worker phải hoàn tất các công việc đang dở dang trước khi trả quyền kiểm soát:

```
func (c *Controller) Run(ctx context.Context) error {
    var wg sync.WaitGroup

    // Đánh thức và đóng hàng đợi khi context bị hủy
    go func() {
        <-ctx.Done()
        c.queue.ShutDown()
    }()

    for i := 0; i < c.concurrency; i++ {
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for c.processNextWorkItem(ctx) {
            }
        }()
    }

    wg.Wait()
    return ctx.Err()
}
```

Phương thức `queue.ShutDown()` giải phóng các goroutine đang bị block ở lệnh `cond.Wait()`. Vòng lặp `for c.processNextWorkItem(ctx)` nhận được tín hiệu `shutdown == true` khi hàng đợi đã cạn, kết thúc vòng lặp và thông báo qua `wg.Done()`. Quá trình này bảo đảm không có thao tác ghi dữ liệu nào bị đứt gánh giữa chừng.

## Thực hành Lab: Kiểm chứng Controller và WorkQueue

Toàn bộ kiến trúc trên được đóng gói tại thư mục thực hành `labs/part21-reconciliation-controller`:

```
cd labs/part21-reconciliation-controller
go test -v ./...      # Chạy toàn bộ test suite
go test -race ./...   # Kiểm tra race condition
go vet ./...          # Phân tích tĩnh cú pháp
```

Bộ kiểm thử tự động xác thực ba đặc tính kỹ thuật quan trọng: hàm `TestWorkQueue_Deduplication` kiểm tra việc gộp nhiều sự kiện cùng key thành một lượt xử lý duy nhất trong queue; hàm `TestController_SelfHealing_Success` kiểm tra khả năng tự động điều hòa dịch vụ hỏng về trạng thái chuẩn và bảo đảm tính lũy thừa khi enqueue lặp lại; và hàm `TestController_HealFailure_RateLimitedBackoff` xác thực cơ chế tự động lùi lịch thử lại bằng exponential backoff khi hành động chữa lành bị lỗi.

## Bước phát triển tiếp theo

Hiểu và làm chủ Controller Pattern là bước ngoặt đưa kỹ sư Go từ vai trò người xây dựng công cụ đơn lẻ trở thành kiến trúc sư của các hệ thống tự trị (\*autonomous control systems\*). Bằng cách kết hợp khả năng thu thập tín hiệu của `opspoke` (Chương 20) với cơ chế điều hòa cấp độ mức của Controller (Chương 21), hệ thống không chỉ biết nói cho ta biết nó đang đau ở đâu, mà còn có thể tự chữa lành vết thương trước khi người dùng kịp nhận ra.

Đây là nền tảng trực tiếp cho Chương 22, nơi cùng các câu hỏi ấy gặp `List/Watch`, cache và `workqueue` của `client-go`; Chương 23 mới thêm API riêng, status, ownership và finalizer của một operator. Hàng đợi trong chương này là mô hình tái lập để đọc cơ chế, không phải bản thay thế cho implementation của Kubernetes.

1. Kubernetes Authors. Controller pattern and declarative state management. [kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/](https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/)
2. B. Grant. Declarative application management in Kubernetes. [github.com/kubernetes/community](https://github.com/kubernetes/community)
3. Kubernetes Authors. Package `client-go/util/workqueue` reference and design. [pkg.go.dev/k8s.io/client-go/util/workqueue](https://pkg.go.dev/k8s.io/client-go/util/workqueue)
4. S. Newman. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems and Self-Healing Architecture. O'Reilly Media.
5. Go Team. Advanced Go Concurrency Patterns: Pipelines and cancellation. [go.dev/blog/pipelines](https://go.dev/blog/pipelines)

## Chương 22 — Từ watch đến một controller Kubernetes thật

---

Trong Chương 21, chúng ta đã tự tay dựng một vòng lặp điều hòa tối giản bằng Mutex, Channel và slice trong bộ nhớ. Mô hình đó giúp ta nắm vững tinh thần cốt lõi: \*quan sát thực tế, đo lường sai lệch và hội tụ về trạng thái mong muốn\*. Nhưng khi bước ra hạ tầng phân tán thật — nơi hàng chục nghìn Pod, Node và Service biến đổi liên tục qua mạng — việc dùng một channel thô để lắng nghe sự kiện sẽ nhanh chóng dẫn đến thảm họa.

Khi kết nối mạng chậm chờn, khi API Server chịu tải cao, hay khi 500 sự kiện cập nhật cùng ủa về trong một giây, một chương trình ngây thơ sẽ rơi vào tình trạng làm tràn bộ đệm kênh hoặc bỏ sót sự kiện, xử lý các bản tin cũ rích đề lên trạng thái mới nhất, hoặc tạo ra bão thử lại (retry storm) vắt kiệt CPU của cụm máy chủ.

Chương này đưa bạn từ tư duy "lắng nghe sự kiện ngây thơ" bước sang kiến trúc chuẩn mực của một **Production Kubernetes Controller** được xây dựng trên thư viện chính thức `k8s.io/client-go`.

---

### 1. Bản chất: Tín hiệu thông báo không phải là Chân lý

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

\*Khi nhận được một sự kiện từ Kubernetes API Server, ta có nên tin vào dữ liệu đính kèm bên trong sự kiện đó để ra quyết định điều hòa hay không?\*

Câu trả lời dứt khoát là: **Không**.

Trong các hệ thống phân tán quy mô lớn, **Sự kiện thông báo (Notification Hint)** chỉ là một lời nhắc nhở: \*"Tài nguyên X tại namespace Y dường như vừa có biến đổi, hãy kiểm tra lại đi!"\*. Bản thân sự kiện không phải là **Trạng thái thẩm quyền (Authoritative State)**.

Trạng thái thẩm quyền duy nhất của hệ thống nằm tại cơ sở dữ liệu phân tán (etcd) phía sau Kubernetes API Server, và được phản chiếu trung thực nhất qua bộ nhớ đệm cục bộ (**Local Informer Cache**) của controller tại thời điểm hiện hành.

### **Bẫy tư duy: Xử lý theo payload của sự kiện**

Hãy tưởng tượng kịch bản sau: lúc  $t_0$ , Pod web-app có trạng thái **Pending** và API Server phát sự kiện  $E_1$  (**Pending**). Đến lúc  $t_1$ , Kubelet khởi động xong container khiến Pod chuyển sang **Running**, và API Server phát sự kiện  $E_2$  (**Running**). Do độ trễ mạng hoặc hàng đợi bận rộn, worker trong controller nhận  $E_1$  chậm mất 3 giây. Nếu worker dùng ngay dữ liệu bên trong  $E_1$ , nó sẽ tưởng Pod vẫn đang **Pending** và ra lệnh hủy Pod để tạo lại. Hành động này phá hủy trực tiếp Pod vừa khởi động lành lặn lúc  $t_1$ .


Quy tắc bất biến của Kubernetes Controller:

Chỉ đẩy định danh (Key: namespace/name) vào hàng đợi. Khi worker thức dậy, nó luôn truy vấn trạng thái mới nhất từ Informer Cache để quyết định hành động.

## **2. Kiến trúc toàn cảnh của một client-go Controller**

Sơ đồ khái niệm phân nhánh dưới đây mô tả chính xác luồng dữ liệu một chiều từ cụm Kubernetes qua **client-go** vào worker điều hòa:






### Bốn thành phần then chốt trong chuỗi cung ứng dữ liệu

| Thành phần Informer          | Vai trò kỹ thuật                            | Tương tác trong hệ thống                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reflector                    | Mở kết nối List/Watch tới API Server        | Đẩy các biến động tài nguyên vào bộ đệm <code>DeltaFIFO</code> .    |
| Indexer (Local Store)        | Bộ nhớ đệm in-memory thread-safe            | Phục vụ truy vấn đọc tức thì cỡ microsecond, giảm tải API Server.   |
| SharedInformer               | Phân phối sự kiện từ <code>DeltaFIFO</code> | Đảm bảo local cache cập nhật trước khi event handler kích hoạt.     |
| Typed Rate-Limited WorkQueue | Hàng đợi công việc chuyên dụng              | Gộp trùng sự kiện, kiểm soát tốc độ thử lại và ngăn race condition. |

### 3. Giao thức List/Watch và vai trò của resourceVersion

Vì sao Kubernetes không dùng truy vấn định kỳ (Polling) và cũng không dùng WebSocket đơn thuần? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa **List** và **Watch** thông qua biến định danh **resourceVersion**.



#### Cơ chế hoạt động

Thứ nhất là Pha List (Khởi tạo nền tảng): Khi controller vừa bật, Reflector gọi API List để lấy toàn bộ các đối tượng hiện hữu. API Server trả về danh sách đối tượng kèm theo giá trị **resourceVersion** đại diện cho commit log mới nhất của etcd tại thời điểm đó (ví dụ: 1040). Reflector lưu dữ liệu vào Indexer.

Thứ hai là Pha Watch (Đón nhận gia số): Ngay sau khi List thành công, Reflector mở một kết nối HTTP dạng chunked stream với tham số **?watch=true&resourceVersion=1040**. API Server chỉ truyền về những thay đổi diễn ra sau mốc 1040.

Thứ ba là tự phục hồi sau sự cố mạng: Nếu đường truyền bị đứt ở sự kiện 1042, Reflector tự động kết nối lại và yêu cầu phát tiếp từ 1042 mà không cần phải tải lại hàng nghìn Pod từ đầu.

Thứ tư là xử lý lỗi HTTP 410 Gone: Nếu kết nối bị gián đoạn quá lâu khiến etcd đã dọn dẹp các bản ghi lịch sử (compact log), API Server sẽ trả về mã lỗi 410 Gone (Too old resource version). Khi đó, Reflector hiểu rằng khoảng trống dữ liệu không thể bù đắp, nó sẽ tự động kích hoạt một chu kỳ List mới từ đầu để tái lập snapshot chuẩn.

---

## 4. Xử lý xóa và bí ẩn của Tombstone

Trong vòng đời của một tài nguyên, sự kiện xóa (OnDelete) ẩn chứa một cạm bẫy kỹ thuật kinh điển mà hầu hết kỹ sư mới tiếp cận client-go đều vấp phải: **Tombstone** (Bia mộ dữ liệu).

Thông thường, khi một đối tượng bị xóa, hàm DeleteFunc nhận được chính struct của đối tượng đó. Nhưng nếu kết nối mạng bị rớt đúng lúc đối tượng bị xóa trên API Server, đến khi Informer kết nối lại và phát hiện đối tượng đã biến mất, nó không còn giữ struct nguyên vẹn nữa. Thay vào đó, Informer bọc đối tượng vào cấu trúc cache.DeletedFinalStateUnknown.

Nếu bạn ép kiểu trực tiếp:

```
// CẢNH BÁO: Panic runtime nếu đối tượng rơi vào Tombstone!  
pod := obj.(*corev1.Pod)
```

Chương trình sẽ văng lỗi panic: interface conversion: interface {  
} is cache.DeletedFinalStateUnknown, not \*v1.Pod.

Giải pháp an toàn tiêu chuẩn:

Thư viện client-go cung cấp hàm chuẩn hóa  
cache.DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc:

```
func (c *Controller) handleDelete(obj any) {
    key, err := cache.DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc(obj)
    if err != nil {
        runtime.HandleError(err)
        return
    }
    c.queue.Add(key)
}
```

Hàm này tự động kiểm tra: nếu `obj` là một struct thông thường, nó trích xuất `key namespace/name`. Nếu `obj` là `cache.DeletedFinalStateUnknown`, nó sẽ trích xuất `key` từ `bia` lưu trữ bên trong một cách an toàn tuyệt đối.


## 5. Hàng đợi WorkQueue: Ba tập hợp và Kiểm soát tốc độ

Trong Go chuẩn, `chan` chỉ là một hàng đợi FIFO đơn thuần. `client-go` trang bị cấu trúc `workqueue.TypedRateLimitingInterface[T]` với thuật toán phối hợp ba tập hợp dữ liệu:

| Tập hợp                        | Ý nghĩa kỹ thuật       | Trách nhiệm                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>queue []T</code>         | Danh sách thứ tự chờ   | Xác định key nào sẽ được worker lấy ra xử lý kế tiếp.                                                                  |
| <code>dirty set[T]</code>      | Tập hợp các key bị bẩn | Lưu các key có sự kiện phát sinh nhưng chưa hoàn tất điều hòa. Giúp <b>gộp trùng lặp (deduplication)</b> .             |
| <code>processing set[T]</code> | Tập hợp key đang xử lý | Khóa độc quyền (exclusive lock logic). Bảo đảm <b>không bao giờ có 2 worker xử lý cùng một key tại một thời điểm</b> . |

### Quy trình điều phối của WorkQueue

Sự kiện tới: Add(key)



Khi worker xử lý xong, nó bắt buộc phải gọi `queue.Done(key)`. Lúc này `WorkQueue` sẽ xóa key khỏi tập `processing`. Nếu trong quá trình worker đang chạy mà có sự kiện mới tới (key đã được đánh dấu vào `dirty`), `Done()` sẽ tự động đưa key đó trở lại `queue` để xử lý tiếp!

### Cơ chế Rate Limiting: Quên hay Phạt?

Một worker sau khi xử lý xong một lượt điều hòa (`reconcile`) sẽ đứng trước hai tình huống:

Thứ nhất, nếu thành công: Gọi `c.queue.Forget(key)` để xóa sạch lịch sử số lần thất bại, đưa bộ đếm `backoff` về mức 0, và gọi `c.queue.Done(key)`.

Thứ hai, nếu gặp thất bại tạm thời (`Transient Error`): Không gọi `Forget`. Thay vào đó, gọi `c.queue.AddRateLimited(key)`. Hàng đợi sẽ áp dụng thuật toán lũy thừa cơ số 2 kết hợp jitter (`Exponential Backoff`):

$T_{wait} = base * 2^{failures} \pm jitter$ . Điều này bảo vệ hệ thống không bị đổ vỡ dây chuyền khi một dịch vụ phụ thuộc tạm thời không phản hồi.

## 6. Hiện thực Controller hoàn chỉnh trong Go

Dưới đây là phần hiện thực cốt lõi của controller từ dự án mẫu

`labs/part22-client-go-controller/controller.go`. Mã nguồn tuân thủ chặt chẽ API Generic mới nhất của `client-go v0.37.0`:

```
type Reconciler interface {
    Reconcile(ctx context.Context, key string) error
}

type Controller struct {
    indexer    cache.Indexer
    queue      workqueue.TypedRateLimitingInterface[string]
    informer   cache.SharedIndexInformer
    reconciler Reconciler
}
```

Hàm khởi chạy `Run` bảo đảm kế ước đồng bộ hóa bộ nhớ đệm trước khi phân phối công việc cho các worker:

```

func (c *Controller) Run(
    ctx context.Context, workers int,
) error {
    defer runtime.HandleCrash()
    defer c.queue.ShutDown()

    // Khế ước bắt buộc: Đợi local cache đồng bộ hoàn tất
    if c.informer != nil {
        synced := cache.WaitForNamedCacheSyncWithContext(
            ctx, c.informer.HasSynced,
        )
        if !synced {
            return fmt.Errorf("hết hạn chờ sync cache")
        }
    }

    var wg sync.WaitGroup
    for i := 0; i < workers; i++ {
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for c.processNextItem(ctx) {
            }
        }()
    }

    <-ctx.Done()
    c.queue.ShutDown()
    wg.Wait()
    return nil
}

```

### Vòng lặp điều phối của từng Worker

Mỗi worker lấy một key ra khỏi hàng đợi và bọc trong khối bảo vệ:

```

func (c *Controller) processNextItem(ctx context.Context) bool {
    key, shutdown := c.queue.Get()
    if shutdown {
        return false
    }
    defer c.queue.Done(key)

    err := c.reconcileHandler(ctx, key)
    if err == nil {
        // Thành công: Xóa lịch sử retry để giải phóng bộ nhớ
        c.queue.Forget(key)
        return true
    }

    // Thất bại: Thử lại có kiểm soát tốc độ (tối đa 5 lần)
    if c.queue.NumRequeues(key) < 5 {
        c.queue.AddRateLimited(key)
        return true
    }

    // Đã vượt quá ngưỡng thử lại: Hủy bỏ và ghi log lỗi
    c.queue.Forget(key)
    runtime.HandleError(
        fmt.Errorf(
            "bỏ cuộc sau 5 lần thử key %q: %w", key, err,
        ),
    )
    return true
}

```

**Logic hòa giải: Đọc từ Cache thay vì Payload sự kiện**



```

func (c *Controller) reconcileHandler(
    ctx context.Context, key string,
) error {
    // 1. Luôn truy vấn snapshot mới nhất từ local indexer
    obj, exists, err := c.indexer.GetByKey(key)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("lỗi đọc cache key %s: %w", key, err)
    }

    if !exists {
        // Tài nguyên đã bị xóa hoàn toàn khỏi cụm
        return c.reconciler.Reconcile(ctx, key)
    }

    pod, ok := obj.(*corev1.Pod)
    if !ok {
        return fmt.Errorf("sai kiểu *corev1.Pod: %T", obj)
    }

    // Không xử lý pod đang trong tiến trình bị xóa dở
    if pod.DeletionTimestamp != nil {
        return nil
    }

    return c.reconciler.Reconcile(ctx, key)
}

```

## 7. Bảng chứng kiểm thử: Kiểm chứng 6 hành vi then chốt

Để chứng minh controller hoạt động chính xác dưới mọi điều kiện biên khắc nghiệt, bộ kiểm thử tự động tại

`labs/part22-client-go-controller/controller_test.go` đã được thiết kế để đo lường 6 đặc tính cốt lõi:

```
=== RUN    TestEventDeduplication
--- PASS: TestEventDeduplication (0.00s)
=== RUN    TestCacheNewerThanEvent
--- PASS: TestCacheNewerThanEvent (0.00s)
=== RUN    TestRateLimitedRetryDecoupledFromDomain
--- PASS: TestRateLimitedRetryDecoupledFromDomain (0.00s)
=== RUN    TestSafeDeletionAndTombstone
--- PASS: TestSafeDeletionAndTombstone (0.00s)
=== RUN    TestCleanCancellationShutdown
--- PASS: TestCleanCancellationShutdown (0.05s)
=== RUN    TestCacheNotSyncedGuard
--- PASS: TestCacheNotSyncedGuard (0.02s)
PASS
ok          part22-client-go-controller    3.829s
```

### 1. Bằng chứng gộp trùng sự kiện (TestEventDeduplication)

Bắt liên tiếp 10 sự kiện cập nhật cho cùng một Pod `production/payment-api` vào `Informer`. Nhờ cơ chế `dirty set` của `WorkQueue`, hàm `Reconcile` chỉ bị kích hoạt **đúng 1 lần duy nhất**, giúp loại bỏ 90% tải điều hòa vô ích.

### 2. Đọc trạng thái mới từ Cache thay vì Payload cũ (TestCacheNewerThanEvent)

Sự kiện đầu tiên phát ra với nhãn `version: "v1"`. Trước khi worker kịp chạy, nhãn trong `Informer cache` đã được cập nhật thành `version: "v3"`. Khi worker thức dậy, giá trị nó nhận được là `v3`, chứng minh controller không bị đầu độc bởi dữ liệu cũ từ kênh sự kiện.

### 3. Tách biệt lỗi tạm thời và Lũy thừa thử lại (TestRateLimitedRetry)

Giả lập hàm `Reconcile` trả về lỗi kết nối mạng tạm thời. Test kiểm chứng rằng ở lần chạy đầu thất bại, key được đẩy vào `AddRateLimited` thay vì vứt bỏ; đến lần chạy thứ hai thành công, `Forget(key)` được gọi ngay lập tức để xóa sạch vết backoff.

### 4. An toàn trước Tombstone (TestSafeDeletionAndTombstone)

Đưa trực tiếp một struct `cache.DeletedFinalStateUnknown` vào hàm `handleDelete`. Chương trình không hề bị panic runtime mà giải mã chính xác key `default/orphaned-pod` để tiến hành dọn dẹp tài nguyên.

## 5. Dừng sạch tài nguyên (TestCleanCancellationShutdown)

Khi gọi `cancel()` trên `context.Context`, tất cả worker đang chạy trong pool kết thúc vòng lặp, hàng đợi đóng cổng nhận việc (`Shutdown`), và hàm `ctrl.Run` thoát an toàn trong vòng dưới 50 mili-giây mà không để lại bất kỳ goroutine rò rỉ nào.

## 6. Khế ước bảo vệ Cache Chưa Đồng Bộ (TestCacheNotSyncedGuard)

Nếu giả lập mạng chậm chạp khiến

`cache.WaitForNamedCacheSyncWithContext` trả về `false` (timeout), controller lập tức từ chối khởi động worker và trả về lỗi rõ ràng:

`timed out waiting for cache sync`. Điều này ngăn chặn triệt để thảm kịch worker xử lý trên một bộ nhớ đệm rỗng.

---

## 8. Kiểm soát đồng thời lạc quan (OCC) và Lỗi 409 Conflict

Khi controller quyết định cập nhật trạng thái Pod lên API Server, nó gửi một lệnh HTTP PUT hoặc PATCH. Trong môi trường phân tán, một controller khác hoặc người dùng thông qua `kubectl` có thể đã sửa đổi Pod đó trước bạn một phần nghìn giây.

Kubernetes sử dụng cơ chế **Optimistic Concurrency Control (OCC)** dựa trên trường `metadata.resourceVersion`. Nếu `resourceVersion` trong yêu cầu gửi lên không trùng khớp với bản ghi hiện thời trong etcd, API Server sẽ lập tức từ chối với mã lỗi HTTP 409 Conflict:

```
Operation cannot be fulfilled on pods "payment-api":
the object has been modified; please apply your changes
to the latest version and try again
```

### Mẫu hình chuẩn: `retry.RetryOnConflict`

Tuyệt đối không coi 409 là một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến controller sập nguồn. Đây là một hiện tượng bình thường trong hệ phân tán. Cách xử lý chuẩn xác bằng `k8s.io/client-go/util/retry`:

```

func updatePodAnnotation(
    ctx context.Context,
    client kubernetes.Interface,
    namespace, name string,
) error {
    return retry.RetryOnConflict(
        retry.DefaultRetry,
        func() error {
            // 1. Phải Get lại bản ghi mới nhất
            latest, err := client.CoreV1().Pods(namespace).Get(
                ctx, name, metav1.GetOptions{},
            )
            if err != nil {
                return err
            }

            // 2. Thực hiện sửa đổi trên bản sao mới
            if latest.Annotations == nil {
                latest.Annotations = make(map[string]string)
            }
            now := time.Now().UTC().Format(time.RFC3339)
            latest.Annotations["reconciled-at"] = now

            // 3. Ghi đè lại API Server
            _, err = client.CoreV1().Pods(namespace).Update(
                ctx, latest, metav1.UpdateOptions{},
            )
            return err
        },
    )
}

```

Mẫu hình này tự động thử lại với backoff ngắn, đọc lại snapshot mới nhất của đối tượng, áp dụng thay đổi và lưu lại.

## 9. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                              | Hậu quả trên Production                                                                                         | Giải pháp phòng ngừa                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Đọc trực tiếp API Server</b> thay vì dùng Informer Cache. | Gây bão yêu cầu (Thundering Herd) làm sập API Server khi có hàng ngàn Pod biến động.                            | Đọc dữ liệu từ <code>c.indexer.GetByKey(key)</code> . Chỉ gọi API Server khi thực hiện lệnh ghi.         |
| <b>Quên gọi Done(key)</b> khi kết thúc hàm xử lý.            | Key bị kẹt vĩnh viễn trong tập <code>processing</code> . Mọi sự kiện tiếp theo của Pod này bị bỏ qua hoàn toàn. | Luôn đặt <code>defer c.queue.Done(key)</code> ngay sau khi <code>queue.Get()</code> .                    |
| <b>Gọi Forget(key)</b> khi Reconcile gặp lỗi.                | Làm mất lịch sử thử lại của key. Backoff bị xóa bỏ, dẫn đến bão thử lại liên tục.                               | Chỉ gọi <code>Forget(key)</code> khi điều hòa thành công hoặc khi quyết định từ bỏ sau nhiều lần thử.    |
| <b>Chạy worker pool</b> trước khi đồng bộ xong cache.        | Worker nhìn thấy cache rỗng và tường tài nguyên đã bị xóa, kích hoạt hành động phá hủy dữ liệu.                 | Bắt buộc phải chặn ở hàm <code>cache.WaitForNamedCacheSyncWithContext</code> trước khi kích hoạt worker. |

## 10. Bài tập thực hành thiết kế Controller

**Thử thách 1: Tích hợp Metric đo đặc độ trễ và chiều sâu hàng đợi**

**Yêu cầu:** Hãy thiết kế hai metric Prometheus để giám sát sức khỏe của controller: metric Gauge `controller_workqueue_depth` đo số lượng key đang chờ xử lý trong queue, và metric Histogram `controller_reconcile_duration_seconds` đo thời gian thực thi của một chu kỳ Reconcile.

**\*Gợi ý:** Đặt điểm đo `time.Now()` trước khi gọi `c.reconciler.Reconcile` và cập nhật metric trong lệnh `defer`.

**Thử thách 2: Xử lý Pod bị cô lập (Orphaned Pod Cleanup)**

**Yêu cầu:** Một dịch vụ bên ngoài tạo ra tài nguyên tạm (ví dụ file log trên ổ đĩa mạng chia sẻ). Khi Pod tương ứng bị xóa khỏi Kubernetes, controller phải dọn dẹp file log này. Hãy viết hàm `Reconcile` xử lý trường hợp `!exists` (đối tượng không còn trong Cache) nhưng vẫn trích xuất được `namespace` và `name` từ `key` để thực hiện dọn dẹp an toàn.

## 11. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Đo lường quan sát controller

Khai báo các bộ đo Prometheus:

```
var (  
    queueDepth = prometheus.NewGaugeVec(  
        prometheus.GaugeOpts{  
            Name: "controller_workqueue_depth",  
            Help: "Số lượng phần tử đang chờ trong workqueue",  
        },  
        []string{"controller"},  
    )  
    reconcileDuration = prometheus.NewHistogramVec(  
        prometheus.HistogramOpts{  
            Name: "controller_reconcile_duration_seconds",  
            Help: "Thời gian thực thi hàm Reconcile",  
            Buckets: prometheus.DefBuckets,  
        },  
        []string{"controller", "status"},  
    )  
)
```

Thu thập số liệu đo lường trong vòng lặp xử lý:

```

func (c *Controller) processNextItemWithMetrics(
    ctx context.Context,
) bool {
    key, shutdown := c.queue.Get()
    if shutdown {
        return false
    }
    defer c.queue.Done(key)

    start := time.Now()
    err := c.reconcileHandler(ctx, key)
    duration := time.Since(start).Seconds()

    status := "success"
    if err != nil {
        status = "error"
    }
    reconcileDuration.WithLabelValues(
        "pod_controller", status,
    ).Observe(duration)
    // ... xử lý retry tiếp theo
    return true
}

```

## Lời giải Thử thách 2: Xử lý dọn dẹp tài nguyên cô lập

```

func (r *CleanUpReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, key string,
) error {
    namespace, name, err := cache.SplitMetaNamespaceKey(key)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("key sai %q: %w", key, err)
    }

    obj, exists, err := r.indexer.GetByKey(key)
    if err != nil {
        return err
    }

    if !exists {
        // Pod không còn trong cache -> Đã bị xóa trên cụm
        // Tiến hành dọn dẹp tài nguyên ngoài vì an toàn
        log.Printf("Pod %s/%s mất. Dọn dẹp...", namespace, name)
        return r.externalStorage.DeleteArtifacts(
            ctx, namespace, name,
        )
    }

    // Pod vẫn tồn tại -> Điều hòa trạng thái bình thường
    _ = obj.(*corev1.Pod)
    return nil
}

```

Kiến trúc **List/Watch + Informer Cache + Rate-Limited WorkQueue** được phân tích trong chương này chính là nền móng của toàn bộ hệ sinh thái Kubernetes. Trong Chương 23, chúng ta sẽ đưa mẫu hình này lên một tầm cao mới: xây dựng một **Kubernetes Operator** thực thụ với Custom Resource Definition (CRD), bộ điều khiển **controller-runtime**, quản lý vòng đời tài nguyên và cơ chế bảo vệ xóa bằng **Finalizer**.



## Chương 23 — Từ controller đến operator: API riêng và vòng đời tài nguyên

---

Trong Chương 22, chúng ta đã nắm vững nền móng của một controller cấp thấp: dùng `client-go`, `SharedInformer` và `TypedRateLimitingInterface` để điều hòa các tài nguyên lỗi như Pod. Nhưng khi hệ thống phát triển, nhu cầu quản trị hạ tầng vượt xa các khối cơ bản của Kubernetes.

Bạn không chỉ muốn quản lý Pod đơn lẻ; bạn muốn định nghĩa cả một hệ sinh thái: một cụm cơ sở dữ liệu phân tán tự động sao lưu định kỳ, một dịch vụ thanh toán tự động cấp phát tài nguyên trên đám mây, hoặc một ứng dụng nội bộ tự động cấu hình ingress, chứng chỉ SSL và tài khoản IAM.

Nếu làm theo cách thủ công, bạn phải bảo trì hàng trăm file YAML dài vô tận và phụ thuộc vào con người chạy lệnh `kubectl apply`. Đây chính là lúc khái niệm **Operator** ra đời: \*đóng gói tri thức của một kỹ sư vận hành giàu kinh nghiệm (Domain Operational Knowledge) vào trong mã nguồn Go tự động\*.

---

### 1. Operator là gì và Khi nào cần Operator?

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

\*Sự khác biệt cốt lõi giữa một Kubernetes Controller thông thường và một Kubernetes Operator là gì?\*

Mọi Operator đều là Controller, nhưng không phải mọi Controller đều là Operator. Trong khi một controller thông thường chỉ làm việc với các tài nguyên dựng sẵn của Kubernetes (Pod, Deployment, Service, ConfigMap) và hiểu các khái niệm hạ tầng chung chung, thì một Operator kết hợp giữa **Custom Resource Definition (CRD)** — một API hoàn toàn mới do bạn tự định nghĩa cho bài toán của mình — và một **Dedicated Controller** mang tri thức nghiệp vụ chuyên sâu.

Tri thức chuyên gia (Domain Knowledge)

| (Đóng gói vào mã nguồn Go)



[Kubernetes Operator]

- 1. CRD —> Khai báo ý định
- 2. Controller —> Vòng lặp điều hòa
- 3. Tích hợp ngoài —> Quản trị vòng đời

Thay vì bắt người dùng phải tự tạo Deployment, gắn ConfigMap, tạo Secret và mở Service, Operator cung cấp một tài nguyên duy nhất gọn gàng:

```
apiVersion: apps.example.com/v1alpha1
kind: AppService
metadata:
  name: payment-api
spec:
  image: "payment:v2.4.0"
  replicas: 3
  port: 8080
```

Khi bạn nộp khai báo trên, Operator sẽ tự động sinh ra Deployment tương ứng, gắn nhãn, cấu hình health check, theo dõi sức khỏe và cập nhật trạng thái thực tế về cho bạn.

## 2. Kiến trúc của controller-runtime

Viết Operator bằng `client-go` thuần túy đòi hỏi hàng ngàn dòng code chỉ để thiết lập Reflector, Informer, Indexer và WorkQueue. Để giải phóng kỹ sư khỏi sự phức tạp lặp lại này, cộng đồng Kubernetes chính thức xây dựng thư viện [sigs.k8s.io/controller-runtime](https://github.com/kubernetes/controller-runtime).

Sơ đồ phân nhánh dưới đây mô tả cấu trúc của một hệ thống Operator hiện đại:

[Custom Resource: AppService]



[controller-runtime Manager]

- Scheme: Ánh xạ Go Struct <-> GVK
- SharedCache: Đọc snapshot cực nhanh (In-Memory)
- SplitClient: Đọc từ Cache / Ghi thẳng API Server
- Controller: Hàng đợi và phân phối Reconcile



[Reconciler Function]

(ctx context.Context, req ctrl.Request)



- > Đọc Trạng thái Thực tế (Get từ Cache)
- > Dọn dẹp ngoại vi nếu có DeletionTimestamp
- > Tạo / Điều chỉnh Tài nguyên Con (Deployment)
- > Cập nhật Status (r.Status().Update)

### Bốn trụ cột của controller-runtime

| Trụ cột controller-runtime | Vai trò kiến trúc                     | Tương tác trong hệ thống                                         |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Manager                    | Quản lý vòng đời tiến trình Operator  | Quản lý bộ đếm chung, leader election, server metrics và probe.  |
| Scheme                     | Đăng ký ánh xạ kiểu dữ liệu           | Ánh xạ giữa Go struct (v1alpha1.AppService) và GroupVersionKind. |
| Split Client               | Phân tách đọc từ cache và ghi vào API | Đọc từ Informer Cache (0 HTTP), ghi gửi trực tiếp API Server.    |
| Reconciler                 | Hiện thực logic điều hòa cốt lõi      | Nhận ctrl.Request chứa NamespacedName, hội tụ trạng thái.        |

### 3. Bản thiết kế CRD: Ranh giới rạch ròi giữa Spec và Status

Một trong những quy tắc bất biến trong thiết kế API Kubernetes là sự phân lập triệt để giữa **Spec** và **Status**:

| Khối dữ liệu  | Ý nghĩa                                    | Ai có quyền ghi?                                      | Trách nhiệm                                |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Spec</b>   | Trạng thái mong muốn (Desired State).      | Người dùng, Helm, CI/CD pipeline, GitOps (ArgoCD).    | Khai báo hệ thống cần đạt được điều gì.    |
| <b>Status</b> | Trạng thái quan sát được (Observed State). | Duy nhất <b>Operator Controller</b> chịu trách nhiệm. | Báo cáo thực tế hệ thống đang chạy ra sao. |

## Quy tắc chống trượt (Anti-Drift Rule)

**CẤM TUYỆT ĐỐI:** Reconciler không bao giờ được phép tự ý thay đổi dữ liệu trong Spec của Custom Resource!

Nếu người dùng cấu hình `replicas: 3`, mà Reconciler thấy tải cao rồi tự ý sửa `spec.replicas = 5`, hệ thống sẽ rơi vào cuộc chiến bất tận giữa Operator và công cụ GitOps (ArgoCD liên tục kéo về 3, Operator liên tục đẩy lên 5).

Mọi kết quả quan sát (số replica đang sẵn sàng, phiên bản thực tế đang chạy, điều kiện lỗi) bắt buộc phải ghi vào trường **Status**.

## Phân lập Status Subresource

Để bảo vệ ranh giới này, Kubernetes cung cấp cơ chế **Status Subresource** (`/status` endpoint). Khi cập nhật trạng thái, bạn phải gọi:

```
// ĐÚNG: Chỉ sửa Status, không đổi metadata.generation
if err := r.Status().Update(ctx, appService); err != nil {
    return ctrl.Result{}, err
}
```

Nếu bạn gọi nhầm `r.Update(ctx, appService)`, Kubernetes sẽ coi đó là một thay đổi trên toàn bộ đối tượng, làm tăng biến đếm `metadata.generation`, và phát ra sự kiện kích hoạt hàm **Reconcile** chạy lại. Điều này dễ dẫn đến vòng lặp vô tận (reconcile loop storm).

## 4. Quản lý tài nguyên con: OwnerReferences và Garbage Collection

Khi AppService sinh ra một Deployment, làm sao để Kubernetes biết hai đối tượng này có quan hệ cha - con?

Câu trả lời là **OwnerReference** (Tham chiếu chủ sở hữu). Thư viện `controller-runtime` cung cấp hàm chuẩn hóa:

```
if err := controllerutil.SetControllerReference(
    appService, newDeployment, r.Scheme,
); err != nil {
    return fmt.Errorf("không thể gán owner reference: %w", err)
}
```

### Lợi ích tối cao của OwnerReference

Thứ nhất là khả năng tự động dọn dẹp (Cascading Deletion): Khi người dùng xóa AppService, bộ dọn rác (Garbage Collector) của Kubernetes tự động xóa tất cả Deployment, Pod, Service con thuộc về nó mà Operator không cần viết thêm dòng code nào.

Thứ hai là khả năng theo dõi sự kiện ngược dòng (Watch Events): Controller có thể cấu hình `Watches(&appsv1.Deployment{}, handler.EnqueueRequestForOwner(...))`. Bất cứ khi nào ai đó sửa đổi hoặc xóa Deployment con, sự kiện sẽ tự động ánh xạ ngược về AppService cha để Reconciler thức dậy sửa chữa.

---

## 5. Finalizer: Cổng gác vòng đời và Dọn dẹp tài nguyên ngoại vi

Nếu OwnerReference giải quyết xuất sắc việc dọn dẹp các tài nguyên nội bộ trong Kubernetes, thì điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng của bạn tạo ra các tài nguyên bên ngoài cụm như một cơ sở dữ liệu Amazon RDS, một bản ghi DNS trên Cloudflare, hay một hàng đợi tin nhắn AWS SQS?

Khi người dùng chạy `kubectl delete appservice payment-api`, nếu Kubernetes xóa ngay đối tượng khỏi etcd, Operator sẽ mất dấu vĩnh viễn và không còn biết tài nguyên đám mây nào cần phải thu hồi, gây lãng phí hàng

nghìn USD chi phí hạ tầng.

Đây chính là sứ mệnh của **Finalizer** (Bộ chốt vòng đời).

1. Khởi tạo tài nguyên:  
AddFinalizer("apps.example.com/finalizer") → Lưu vào etcd
2. Người dùng gõ "kubectl delete":  
API Server KHÔNG XÓA NGAY!  
Set deletionTimestamp = "2026-09-24T12:00:00Z"  
Tài nguyên chuyển sang trạng thái "Terminating"
3. Reconciler thức dậy:  
Thấy deletionTimestamp != nil  
→ Thực thi dọn dẹp tài nguyên đám mây  
→ Dọn dẹp thành công?  
—(Có)—> RemoveFinalizer(...) → etcd xóa hẳn!  
—(Lỗi)—> Giữ nguyên Finalizer → Thử lại sau

### Cạm bẫy Finalizer Deadlock

Một lỗi vận hành nghiêm trọng là thiết kế hàm dọn dẹp không có tính **lũy đẳng (idempotency)**. Nếu dịch vụ đám mây trả về lỗi 404 Not Found (nghĩa là tài nguyên đã bị ai đó xóa trước rồi), hàm dọn dẹp không được coi đó là lỗi!

Nếu bạn trả về lỗi khi gặp 404, Reconciler sẽ liên tục thử lại và không bao giờ chịu gỡ Finalizer. Tài nguyên Kubernetes sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái **Terminating** và không ai có thể xóa được.

---

## 6. Hiện thực Operator hoàn chỉnh trong Go

Dưới đây là phần mã nguồn hiện thực bộ Reconciler chuẩn mực được trích xuất từ dự án `labs/part23-controller-runtime-operator/`:

Định nghĩa cấu trúc điều hòa với khả năng tiêm phụ thuộc (Dependency Injection) cho bộ dọn dẹp ngoại vi:

```

const AppServiceFinalizer = "apps.example.com/finalizer"

type ExternalCleaner interface {
    Cleanup(
        ctx context.Context, app *apps.v1alpha1.AppService,
    ) error
}

type AppServiceReconciler struct {
    client.Client
    Scheme          *runtime.Scheme
    ExternalCleaner ExternalCleaner
}

```

### Vòng lặp điều hòa trung tâm

Hàm `Reconcile` điều phối toàn bộ vòng đời: từ kiểm tra xóa, tạo tài nguyên con, đến sửa chữa sai lệch cấu hình:

```

func (r *AppServiceReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, req ctrl.Request,
) (ctrl.Result, error) {
    appService := &apps.v1alpha1.AppService{}
    err := r.Get(ctx, req.NamespacedName, appService)
    if err != nil {
        if errors.IsNotFound(err) {
            return ctrl.Result{}, nil
        }
        return ctrl.Result{}, err
    }

    // 1. Xử lý Finalizer: Kiểm soát vòng đời xóa
    if !appService.DeletionTimestamp.IsZero() {
        return r.handleDeletion(ctx, appService)
    }

    // Đảm bảo đối tượng luôn có Finalizer bảo vệ
    if !controllerutil.ContainsFinalizer(

```

```

    appService, AppServiceFinalizer,
) {
    controllerutil.AddFinalizer(
        appService, AppServiceFinalizer,
    )
    return ctrl.Result{}, r.Update(ctx, appService)
}

// 2. Điều hòa Deployment con và sửa sai lệch (Drift)
if err := r.reconcileDeployment(
    ctx, appService,
); err != nil {
    return ctrl.Result{}, err
}

// 3. Cập nhật Status Subresource
return ctrl.Result{}, r.updateStatus(ctx, appService)
}

```

## Xử lý Xóa an toàn và Dọn dẹp ngoại vi



```

func (r *AppServiceReconciler) handleDeletion(
    ctx context.Context, app *apps_v1alpha1.AppService,
) (ctrl.Result, error) {
    hasFin := controllerutil.ContainsFinalizer(
        app, AppServiceFinalizer,
    )
    if hasFin {
        if r.ExternalCleaner != nil {
            err := r.ExternalCleaner.Cleanup(ctx, app)
            if err != nil {
                return ctrl.Result{}, fmt.Errorf(
                    "cleanup lỗi: %w", err,
                )
            }
        }
        // Dọn dẹp xong -> Gỡ finalizer để etcd dọn dẹp
        controllerutil.RemoveFinalizer(
            app, AppServiceFinalizer,
        )
        if err := r.Update(ctx, app); err != nil {
            return ctrl.Result{}, err
        }
    }
    return ctrl.Result{}, nil
}

```

### Tự động nhận diện và sửa chữa sai lệch (Drift Correction)

Nếu ai đó dùng `kubectl scale` để sửa số replica của Deployment con từ 3 xuống 1, Reconciler phát hiện sự không đồng nhất giữa `appService.Spec.Replicas` và `deployment.Spec.Replicas`, từ đó tự động ép trạng thái về đúng bản thiết kế ban đầu:

```

func (r *AppServiceReconciler) syncDeploymentDrift(
    app *appsalpha1.AppService, dep *appsalpha1.Deployment,
) bool {
    drifted := false
    if dep.Spec.Replicas == nil ||
        *dep.Spec.Replicas != app.Spec.Replicas {
        dep.Spec.Replicas = &app.Spec.Replicas
        drifted = true
    }
    if len(dep.Spec.Template.Spec.Containers) > 0 {
        c := &dep.Spec.Template.Spec.Containers[0]
        if c.Image != app.Spec.Image {
            c.Image = app.Spec.Image
            drifted = true
        }
    }
    return drifted
}

```

## 7. Bảng chứng kiểm thử: Chứng minh 5 quy luật Operator

Bộ kiểm thử tại `labs/part23-controller-runtime-operator/controllers/appservice_controller_test.go` sử dụng `fake.NewClientBuilder()` để mô phỏng toàn diện cụm Kubernetes API Server:

```

=== RUN   TestReconcileCreateOwnedDeployment
--- PASS: TestReconcileCreateOwnedDeployment (0.51s)
=== RUN   TestReconcileDriftCorrection
--- PASS: TestReconcileDriftCorrection (0.01s)
=== RUN   TestReconcileFinalizerExecution
--- PASS: TestReconcileFinalizerExecution (0.01s)
=== RUN   TestReconcileStatusSubresource
--- PASS: TestReconcileStatusSubresource (0.01s)
=== RUN   TestNotFoundResourceNoOp
--- PASS: TestNotFoundResourceNoOp (0.01s)
PASS
ok      part23-controller-runtime-operator/controllers  1.875s

```

### 1. Khởi tạo tài nguyên con kèm OwnerReference (TestReconcileCreateOwnedDeployment)

Khi tạo mới một AppService, Reconciler tự động sinh một Deployment mang tên tương ứng. Bằng chứng kiểm thử xác nhận `dep.OwnerReferences[0].Name == "cache-service"`, và `app.Finalizers` lập tức được bổ sung khóa `apps.example.com/finalizer`.

### 2. Tự phục hồi sai lệch cấu hình (TestReconcileDriftCorrection)

Giả lập một hành vi can thiệp trái phép: sửa thủ công Deployment thành `replicas: 1` và đổi ảnh thành `malicious:v0`. Khi hàm `Reconcile` chạy, nó phát hiện sai lệch và khôi phục ngay lập tức về `replicas: 5` và `image: "nginx:1.26"`.

### 3. Vòng đời Finalizer và Xóa sạch dữ liệu (TestReconcileFinalizerExecution)

Gán `DeletionTimestamp` vào đối tượng. Reconciler kích hoạt hàm `ExternalCleaner.Cleanup()`, sau đó xóa Finalizer. Fake client mô phỏng chính xác hành vi của Kubernetes: ngay khi finalizer cuối cùng biến mất, đối tượng bị thu hồi hoàn toàn khỏi bộ nhớ etcd (`errors.NotFound` trả về `true`).

### 4. Cập nhật Status Subresource độc lập (TestReconcileStatusSubresource)

Kiểm chứng rằng khi Deployment con đạt trạng thái sẵn sàng (`AvailableReplicas: 3`), Reconciler cập nhật `appService.Status.AvailableReplicas = 3` và gán nhãn `Phase = "Ready"` thông qua cổng `r.Status().Update()` mà không làm biến đổi bất kỳ trường nào trong `Spec`.

### 5. An toàn khi tài nguyên biến mất (TestNotFoundResourceNoOp)

Gửi yêu cầu điều hòa cho một tài nguyên không hề tồn tại. Reconciler trả về (`ctrl.Result{}`, `nil`) một cách nhẹ nhàng, không gây panic hay sinh lỗi rác trong log hệ thống.

## 8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                                                            | Hậu quả trên Production                                                               | Giải pháp phòng ngừa                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sửa trường Spec trong Reconcile để lưu trạng thái tạm thời.                                | Xung đột vĩnh viễn với các công cụ GitOps (ArgoCD), gây ra bão điều hòa liên tục.     | Chỉ đọc Spec. Mọi trạng thái vận hành phải lưu tại nhánh Status.                                                          |
| Dùng <code>r.Update</code> thay vì <code>r.Status().Update</code> khi cập nhật trạng thái. | Làm tăng số <code>metadata.generation</code> , kích hoạt Reconcile chạy lại vô tận.   | Luôn tách bạch: cập nhật dữ liệu qua <code>r.Update()</code> , cập nhật trạng thái qua <code>r.Status().Update()</code> . |
| Xử lý Finalizer không lũy đẳng (Non-idempotent) khi dịch vụ ngoài báo 404.                 | Tài nguyên bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái Terminating, cụm máy chủ không thể dọn rác.  | Nếu lệnh xóa ngoại vi trả về 404 Not Found, coi như đã xóa thành công và gỡ Finalizer.                                    |
| Quên gán OwnerReference cho tài nguyên con do Operator sinh ra.                            | Khi xóa đối tượng cha, tài nguyên con bị mồ côi (orphaned), gây rò rỉ tài nguyên cụm. | Luôn gọi <code>controllerutil.SetControllerReference(owner, child, r.Scheme)</code> trước khi tạo.                        |

## 9. Bài tập thực hành thiết kế Operator

### Thử thách 1: Tự động khởi tạo ConfigMap đi kèm Deployment

**Yêu cầu:** Mở rộng `AppServiceReconciler` để mỗi khi tạo một `AppService`, nó tự động tạo thêm một `ConfigMap` chứa file cấu hình ứng dụng (`app.json`). `ConfigMap` này cũng phải được gán `OwnerReference` trở về `AppService`.

### Thử thách 2: Báo cáo Condition chuẩn mực trong Status

**Yêu cầu:** Kubernetes khuyến nghị sử dụng `slice []metav1.Condition` để thể hiện trạng thái chi tiết của tài nguyên. Hãy bổ sung hàm trợ giúp để cập nhật `Condition Type="DeploymentReady"` với `Status="True"` khi số lượng Pod sẵn sàng bằng số lượng replica mong muốn, hoặc `Status="False"` kèm `Reason "ReplicasUnavailable"` khi chưa đủ.

## 10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Đồng bộ ConfigMap con

```

func (r *AppServiceReconciler) reconcileConfigMap(
    ctx context.Context, app *apps_v1alpha1.AppService,
) error {
    cm := &core_v1.ConfigMap{
        ObjectMeta: metav1.ObjectMeta{
            Name:      app.Name + "-config",
            Namespace: app.Namespace,
        },
        Data: map[string]string{
            "port": fmt.Sprintf("%d", app.Spec.Port),
        },
    }

    // Gán quan hệ cha con để tự động xóa khi app bị xóa
    if err := controllerutil.SetControllerReference(
        app, cm, r.Scheme,
    ); err != nil {
        return err
    }

    found := &core_v1.ConfigMap{}
    key := client.ObjectKeyFromObject(cm)
    err := r.Get(ctx, key, found)
    if errors.IsNotFound(err) {
        return r.Create(ctx, cm)
    }
    return err
}

```

## Lời giải Thử thách 2: Quản lý Condition bằng meta.SetStatusCondition

Sử dụng thư viện chuẩn `k8s.io/apimachinery/pkg/api/meta`:

```

import "k8s.io/apimachinery/pkg/api/meta"

func (r *AppServiceReconciler) updateConditions(
    app *apps.v1alpha1.AppService, isReady bool,
) {
    condition := metav1.Condition{
        Type:          "DeploymentReady",
        Status:        metav1.ConditionFalse,
        Reason:        "ReplicasUnavailable",
        Message:       "Chưa đủ bản sao sẵn sàng",
        LastTransitionTime: metav1.Now(),
    }

    if isReady {
        condition.Status = metav1.ConditionTrue
        condition.Reason = "DeploymentAvailable"
        condition.Message = "Tất cả bản sao đều khỏe mạnh"
    }

    meta.SetStatusCondition(
        &app.Status.Conditions, condition,
    )
}

```

Hàm `meta.SetStatusCondition` tự động kiểm tra: nếu điều kiện đã tồn tại và không thay đổi trạng thái, nó sẽ giữ nguyên trường `LastTransitionTime` cũ, giúp hệ thống theo dõi chính xác thời điểm chuyển giao trạng thái.

Bằng việc kết hợp giữa **Custom Resource**, **controller-runtime** và **Finalizer**, bạn đã làm chủ công nghệ cốt lõi đứng sau các Operator phức tạp nhất thế giới hiện nay như Prometheus Operator, Kafka Strimzi hay cert-manager. Trong Chương 24, chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn ra ngoài biên giới Kubernetes: xây dựng các hệ thống tự động hóa hạ tầng đám mây trên **AWS SDK for Go v2** mà không bao giờ biến thông tin xác thực thành bí mật dài hạn dễ bị lộ lọt.

## Chương 24 — Tự động hóa AWS bằng Go mà không biến credential thành bí mật dài hạn

---

Trong hành trình xây dựng các công cụ vận hành và nền tảng hạ tầng, giao tiếp với các dịch vụ điện toán đám mây là nhiệm vụ thiết yếu của kỹ sư DevOps/SRE. Cho dù bạn viết công cụ dọn dẹp snapshot định kỳ, sao lưu cơ sở dữ liệu lên Amazon S3, hay điều phối máy chủ qua EC2, bạn đều phải trả lời một câu hỏi bảo mật sống còn:

\*Làm thế nào để chương trình Go giao tiếp an toàn với AWS API mà không bao giờ nhúng Access Key dài hạn vào mã nguồn, file cấu hình hay biến môi trường?\*

Theo các báo cáo bảo mật đám mây, việc để lộ cặp khóa `AWS_ACCESS_KEY_ID` và `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` dài hạn (static credentials) trên kho mã nguồn công khai hoặc nhật ký CI/CD là nguyên nhân hàng đầu khiến các doanh nghiệp bị xâm phạm hạ tầng.

Chương này trang bị cho bạn tư duy thiết kế hệ thống tự động hóa đám mây hiện đại dựa trên thư viện chính thức **AWS SDK for Go v2**: từ cơ chế cấp quyền động ngắn hạn (Temporary Credentials), ngăn xếp middleware Smithy, ký chữ ký số **SigV4**, đến duyệt dữ liệu lớn qua **Paginator** và phân loại lỗi chuẩn mực.

---

### 1. Chuỗi định danh ngắn định và Quyền tạm thời

Thay vì lưu trữ khóa tĩnh dài hạn, nguyên lý bảo mật đám mây hiện đại yêu cầu mọi chương trình chạy trên hạ tầng phải sử dụng **Thông tin xác thực tạm thời (Temporary Credentials)** được cấp phát động bởi dịch vụ AWS Security Token Service (STS).

Các khóa tạm thời này có thời hạn hiệu lực hữu hạn: thời lượng phiên của IAM Role có thể cấu hình linh hoạt từ 15 phút tới 12 giờ tùy theo cấu hình vai trò, trong khi các cơ chế phiên liên kết (chained roles) hay

`AssumeRoleWithWebIdentity` áp dụng giới hạn riêng. Mỗi bộ thông tin xác thực tạm thời luôn gắn liền với một Session Token (`AWS_SESSION_TOKEN`). Cần đặc biệt lưu ý: nếu khóa tạm thời bị rò rỉ trong thời gian còn hiệu lực, kẻ tấn công vẫn có thể sử dụng hợp lệ cho đến khi hết hạn hoặc cho đến khi quản trị viên chủ động thu hồi phiên (thông qua IAM revocation policy, cập nhật inline policy, hoặc vô hiệu hóa IAM role).

[Chương trình Go gọi `config.LoadDefaultConfig`]



[Default Credential Provider Chain]

- 1. Biến môi trường (`AWS_ACCESS_KEY_ID`, Web Identity)
- 2. Tập cấu hình (`~/.aws/config`, `credentials`, `SSO`)
- 3. Container credentials (ECS Task Role / Pod ID)
- 4. EC2 Instance Metadata Service (IMDSv2 / IMDSv1)



[`aws.Credentials` struct]

- `AccessKeyId`: ASIA... (Khóa tạm thời)
- `SecretAccessKey`: ...
- `SessionToken`: ... (Bắt buộc có)
- `CanExpire`: true (Đánh dấu có hạn dùng)
- `Expires`: 2026-09-24T13:00:00Z

### Cơ chế bộ đệm và xác thực đồng bộ của SDK (`aws.CredentialsCache`)

Khi ứng dụng gọi `config.LoadDefaultConfig(ctx)`, SDK thiết lập chuỗi tìm kiếm định danh mặc định theo thứ tự ưu tiên chuẩn mực: bắt đầu từ các biến môi trường trực tiếp (`AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`), nạp cấu hình chia sẻ cục bộ (`~/.aws/config`), định danh Web Identity hoặc container, và sau cùng là dịch vụ siêu dữ liệu máy chủ ảo EC2 (IMDSv2).

Đối với các khối lượng công việc container hóa và điều phối đám mây, SDK phân định rõ ba cơ chế cấp phát định danh độc lập thay vì gộp chung mọi môi trường:

Một là, IAM Roles for Service Accounts (IRSA) trên Kubernetes: Pod gắn projected OIDC web identity token (qua biến



`AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` và `AWS_ROLE_ARN`), kích hoạt Web Identity provider gọi tới AWS STS thông qua API `AssumeRoleWithWebIdentity`.

Hai là, ECS Task Role: Container credential provider kết nối tới ECS agent credential endpoint cục bộ thông qua biến môi trường `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI`.

Ba là, EKS Pod Identity: Container credential provider tương tác trực tiếp với EKS Pod Identity Agent trên node thông qua `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI` và token xác thực tại `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE`.

Nhằm giảm thiểu số lượt gọi mạng lặp lại trước mỗi HTTP request, SDK v2 bọc provider bên trong cấu trúc `aws.CredentialsCache`. Cần lưu ý rằng `aws.CredentialsCache` không cần một background goroutine riêng để định kỳ làm mới credentials. Lượt `Retrieve(ctx)` tiếp theo sẽ lấy lại credentials từ provider khi cache không còn hợp lệ. Cụ thể, mỗi khi mã nguồn gọi `Retrieve(ctx)`, bộ đếm kiểm tra trực tiếp thời điểm hết hạn của khóa: nếu `ExpiryWindow > 0`, cache coi credentials hết hạn sớm hơn thời điểm hết hạn thực tế (effective expiration sớm hơn) để lượt `Retrieve(ctx)` tiếp theo làm mới chúng một cách đồng bộ; nếu `ExpiryWindow <= 0`, tùy chọn này bị bỏ qua. Nhờ cơ chế kiểm tra đồng bộ theo yêu cầu, `CredentialsCache` duy trì tính hợp lệ của phiên làm việc mà không cần duy trì tiến trình quét nền.

---

## 2. Luồng thực thi của AWS SDK v2 và Smithy Middleware

Khác với SDK v1 trước đây, AWS SDK for Go v2 được tái cấu trúc hoàn toàn dựa trên kiến trúc **Smithy** — một giao thức mô hình hóa dịch vụ mở của Amazon.

Mọi yêu cầu gửi tới AWS (như `s3.PutObject`) không đi thẳng ra mạng, mà phải di chuyển qua một ngăn xếp gồm 5 pha xử lý tuần tự (**Middleware Stack**):

Ý định gọi hàm (PutObjectInput)



[Smithy Middleware Stack]

- 1. Initialize —> Khởi tạo tham số và kiểm tra đầu vào
- 2. Serialize —> Chuyển Go Struct sang HTTP Request
- 3. Build —> Gắn header, định tuyến endpoint
- 4. Finalize —> Ký chữ ký số SigV4 & Checksum
- 5. Deserialize —> Đọc HTTP Response thành Go Struct



[HTTP RoundTripper / Mạng] —> [AWS Cloud Service Endpoint]

### Chữ ký số SigV4 (Signature Version 4)

Tại pha **Finalize**, middleware bảo mật của SDK thực hiện thuật toán ký số SigV4 để bảo đảm tính toàn vẹn và nguồn gốc của gói tin. Quá trình này bắt đầu bằng việc chuẩn hóa phương thức HTTP, đường dẫn tài nguyên, tham số truy vấn và các header thành một chuỗi đại diện duy nhất (Canonical Request). Chuỗi này được băm bằng thuật toán SHA-256 để tạo mã tóm lược nội dung.

Tiếp đó, SDK sử dụng Secret Access Key kết hợp cùng thông tin ngày tháng, phân vùng địa lý (Region) và tên dịch vụ đích để tính toán khóa ký tạm thời (Signing Key) thông qua hàm băm HMAC. Khóa ký này được dùng để tạo mã băm xác thực cuối cùng, đưa trực tiếp vào HTTP Header dưới định dạng **Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=ASIA...** Bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với gói tin trên đường truyền, dù chỉ một byte trong payload hoặc tiêu đề, đều khiến chữ ký tại máy chủ dịch vụ AWS không khớp và bị từ chối ngay lập tức với mã lỗi **403 SignatureDoesNotMatch**.

Bất kỳ kẻ xấu nào chặn bắt gói tin trên đường truyền và sửa đổi dù chỉ 1 byte trong payload hoặc header, chữ ký số sẽ không khớp và máy chủ dịch vụ AWS (AWS service endpoint như S3, DynamoDB, STS) lập tức từ chối với mã lỗi **403 SignatureDoesNotMatch**.

### 3. Quản lý dữ liệu lớn bằng Paginator

Một lỗi sơ đẳng nhưng cực kỳ tai hại khi viết công cụ lưu trữ là sử dụng lệnh liệt kê cơ bản để tải danh sách file trong bucket:

```
// CẢNH BÁO: Chỉ lấy tối đa 1.000 file đầu tiên!  
resp, err := client.ListObjectsV2(ctx, &s3.ListObjectsV2Input{  
    Bucket: aws.String("big-data-bucket"),  
})
```

Một bucket trên S3 có thể chứa 10 triệu đối tượng. API `ListObjectsV2` mặc định chỉ trả về tối đa 1.000 file mỗi lần gọi và trả về mã thông báo tiếp tục (`NextContinuationToken`).

Nếu bạn tự viết vòng lặp `for` với token thủ công, mã nguồn sẽ trở nên cồng kềnh và dễ gặp lỗi vòng lặp vô tận nếu xử lý sai điều kiện ngắt.

#### Mẫu hình chuẩn: SDK Paginator

AWS SDK v2 cung cấp cấu trúc `NewListObjectsV2Paginator` giúp duyệt dữ liệu theo phong cách stream  $O(1)$  về bộ nhớ:

```
paginator := s3.NewListObjectsV2Paginator(  
    client, &s3.ListObjectsV2Input{  
        Bucket: aws.String("big-data-bucket"),  
    },  
)  
  
for paginator.HasMorePages() {  
    page, err := paginator.NextPage(ctx)  
    if err != nil {  
        return fmt.Errorf("lỗi đọc trang: %w", err)  
    }  
    for _, obj := range page.Contents {  
        // Xử lý từng file mà không làm đầy RAM  
        processFile(*obj.Key)  
    }  
}
```

Paginator chỉ giữ đúng 1 trang dữ liệu trong RAM tại một thời điểm, cho phép chương trình quét hàng triệu file mà mức tiêu thụ bộ nhớ vẫn phẳng tuyệt đối.

---

## 4. Phân loại lỗi và Thử lại: `smithy.APIError`

Khi một lệnh gọi AWS thất bại, bạn không thể chỉ so sánh chuỗi lỗi bằng `strings.Contains(err.Error(), "404")`. AWS trả về lỗi có cấu trúc chuẩn mực thông qua interface `smithy.APIError`.

Phân loại lỗi chính xác là điều kiện tiên quyết để chương trình đưa ra phản ứng phù hợp. Các lỗi nghiệp vụ như `NoSuchKey` (đối tượng không tồn tại) hoặc `AccessDenied` (thiếu quyền hạn IAM) phản ánh vi phạm logic hoặc rào chắn phân quyền; việc gửi lại yêu cầu trong tình huống này chỉ gây lãng phí băng thông và làm tắc nghẽn hàng đợi. Ngược lại, các mã lỗi chỉ thị quá tải tạm thời như `SlowDown`, `ThrottlingException`, `RequestTimeout` hay `ServiceUnavailable` đòi hỏi cơ chế thử lại có kiểm soát, áp dụng thuật toán lùi lũy thừa (exponential backoff) kết hợp dao động ngẫu nhiên (jitter) để bảo vệ dịch vụ hạ tầng.

```
func ClassifyError(err error) (bool, string) {
    if err == nil {
        return false, ""
    }

    var apiErr smithy.APIError
    if errors.As(err, &apiErr) {
        code := apiErr.ErrorCode()
        switch code {
            case "SlowDown", "ThrottlingException",
                "TooManyRequestsException", "RequestTimeout":
                return true, code
            default:
                return false, code
        }
    }
    return false, "UnknownError"
}
```

## 5. Hiện thực Storage Client và Middleware tùy biến

Dưới đây là cấu trúc mã nguồn trích xuất từ dự án mẫu `labs/part24-aws-sdk-go-v2/`. Trong khi mã nguồn triển khai thực tế trên production sẽ sử dụng `config.LoadDefaultConfig(ctx)` để gọi trực tiếp tới các endpoint dịch vụ AWS thật, dự án lab minh họa kiến trúc bằng `httptest.Server` giả lập giao thức S3 nhằm kiểm chứng hành vi nội tại của SDK v2 (middleware, provider, paginator, phân loại lỗi) hoàn toàn cô lập, không yêu cầu tài khoản đám mây thật hay chi phí vận hành:

### 1. Provider cấp khóa tạm thời tự xoay vòng

Mô phỏng chính xác cách thức AWS STS cấp phát temporary credentials với thời hạn hiệu lực:

```
type DynamicCredentialProvider struct {
    retrieveCount atomic.Int64
    ttl           time.Duration
    roleArn       string
}

func (p *DynamicCredentialProvider) Retrieve(
    ctx context.Context,
) (aws.Credentials, error) {
    count := p.retrieveCount.Add(1)
    now := time.Now()

    return aws.Credentials{
        AccessKeyID:    fmt.Sprintf("ASIA-TEMP-KEY-%d", count),
        SecretAccessKey: fmt.Sprintf("SECRET-TOKEN-%d", count),
        SessionToken:   fmt.Sprintf("SESSION-TOKEN-%d", count),
        Source:         "DynamicCredentialProvider",
        CanExpire:      true,
        Expires:        now.Add(p.ttl),
    }, nil
}
```

## 2. Can thiệp vào Smithy Middleware để thêm Header Audit

Bạn muốn mọi lệnh gọi từ công cụ tự động hóa nội bộ phải gửi kèm mã định danh phiên làm việc để truy vết trên CloudTrail? Hãy viết một middleware ở pha Build:

```
type AuditHeaderMiddleware struct {
    Origin string
}

func (m *AuditHeaderMiddleware) ID() string {
    return "AuditHeaderMiddleware"
}

func (m *AuditHeaderMiddleware) HandleBuild(
    ctx context.Context,
    in middleware.BuildInput,
    next middleware.BuildHandler,
) (middleware.BuildOutput, middleware.Metadata, error) {
    req, ok := in.Request.(*smithyhttp.Request)
    if ok && req != nil {
        req.Header.Set("X-Audit-Origin", m.Origin)
    }
    return next.HandleBuild(ctx, in)
}
```

Khi khởi tạo client, ta đăng ký middleware này vào pipeline:

```
s3Client := s3.NewFromConfig(cfg, func(o *s3.Options) {
    o.APIOptions = append(
        o.APIOptions,
        func(stack *middleware.Stack) error {
            return stack.Build.Add(
                &AuditHeaderMiddleware{
                    Origin: "automated-backup-worker",
                },
                middleware.After,
            )
        },
    )
})
```

## 6. Bảng chứng kiểm thử: Kiểm chứng 5 hành vi then chốt

Toàn bộ bộ kiểm thử tại

`labs/part24-aws-sdk-go-v2/storage_test.go` vận hành độc lập bằng `httptest.Server` (phân loại mức kiểm chứng: `MOCK_VERIFIED` đối với tầng HTTP transport và `UNIT_TESTED` đối với logic `provider/paginator/middleware`), mô phỏng cấu trúc phản hồi XML của S3 và kiểm chứng 5 hành vi kiến trúc then chốt mà không cần tài nguyên AWS thực tế:

```
=== RUN    TestTemporaryCredentialRefresh
--- PASS: TestTemporaryCredentialRefresh (0.06s)
=== RUN    TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader
--- PASS: TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader (0.01s)
=== RUN    TestS3OperationsPutAndGet
--- PASS: TestS3OperationsPutAndGet (0.00s)
=== RUN    TestPaginatorListAllKeys
--- PASS: TestPaginatorListAllKeys (0.00s)
=== RUN    TestErrorClassification
--- PASS: TestErrorClassification (0.00s)
PASS
ok          part24-aws-sdk-go-v2    3.665s
```

### 1. Tự động làm mới khóa hết hạn (`TestTemporaryCredentialRefresh`)

Khởi tạo provider với thời hạn sống 50ms. Lần đọc đầu tiên lấy khóa `ASIA-TEMP-KEY-1`. Sau khi chờ 60ms để khóa hết hạn, lần gọi tiếp theo tự động kích hoạt `Retrieve()` lần hai và nhận khóa mới `ASIA-TEMP-KEY-2`, chứng minh cơ chế tự động xoay vòng hoạt động trơn tru.

### 2. Tiêm Header qua Smithy Middleware (`TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader`)

Máy chủ HTTP cục bộ bắt gói tin `PutObject` và kiểm tra header `X-Audit-Origin`. Giá trị nhận được chính xác là `"automated-backup-worker"`, chứng minh middleware đã can thiệp thành công vào luồng gửi tin của SDK.

### 3. Đọc ghi luồng dữ liệu an toàn (TestS3OperationsPutAndGet)

Kiểm chứng tính toàn vẹn của chuỗi dữ liệu nhị phân khi upload và download qua S3 Client.

### 4. Thu thập toàn bộ danh sách file qua Paginator (TestPaginatorListAllKeys)

Máy chủ giả lập trả về trang 1 kèm `IsTruncated: true` và `NextContinuationToken`, sau đó trả về trang 2 với `IsTruncated: false`. Hàm `ListAllKeys` tự động gọi 2 lần HTTP và thu thập đầy đủ 3 file mà không cần người dùng tự quản lý token phân trang.

### 5. Phân loại lỗi chính xác (TestErrorClassification)

Kiểm chứng hàm phân loại bóc tách chính xác mã lỗi `SlowDown` (đánh dấu `isRetryable = true`) và mã lỗi `AccessDenied` (đánh dấu `isRetryable = false`).

## 7. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                                 | Hậu quả trên Production                                                                              | Giải pháp phòng ngừa                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardcode Access Key trong mã nguồn hoặc docker image.           | Khóa bị quét và rò rỉ khi đẩy lên kho mã nguồn, gây mất quyền kiểm soát đám mây.                     | Luôn dùng IAM Role / IRSA và nạp quyền qua <code>config.LoadDefaultConfig</code> .                            |
| Không đóng Response Body khi gọi <code>s3.GetObject</code> .    | Rò rỉ socket HTTP ( <code>file descriptor leak</code> ), làm cạn kiệt tài nguyên mạng của container. | Luôn đặt <code>defer resp.Body.Close()</code> ngay sau khi kiểm tra lỗi <code>GetObject</code> .              |
| Tự viết vòng lặp phân trang bằng token thủ công.                | Dễ phát sinh lỗi vô tận hoặc tràn bộ đệm RAM khi số lượng object vượt quá dự tính.                   | Luôn dùng <code>s3.NewListObjectsV2Paginator</code> của SDK v2.                                               |
| Thử lại mù quáng với lỗi phân quyền <code>AccessDenied</code> . | Làm tắc nghẽn hàng đợi và kích hoạt các cảnh báo bảo mật bất thường trong SIEM.                      | Dùng <code>errors.As(err, &amp;apiErr)</code> để chỉ thử lại các lỗi tạm thời ( <code>SlowDown, 5xx</code> ). |



## 8. Bài tập thực hành thiết kế Cloud Tool

**Thử thách 1: Tích hợp Context Timeout chặt chẽ cho thao tác đám mây**

**Yêu cầu:** Mạng đám mây có thể bị nghẽn bất cứ lúc nào. Hãy viết hàm bọc `PutObjectWithTimeout` nhận thêm tham số `timeout time.Duration`. Sử dụng `context.WithTimeout` để bảo đảm nếu việc upload kéo dài quá thời gian quy định, kết nối sẽ bị hủy ngay lập tức để giải phóng tài nguyên.

**Thử thách 2: Thiết kế Waiter kiểm tra Bucket sẵn sàng**

**Yêu cầu:** Sau khi gửi lệnh tạo bucket (`CreateBucket`), hạ tầng S3 mất vài giây để đồng bộ DNS toàn cầu. Hãy viết hàm kiểm tra bucket đã tồn tại hay chưa bằng `s3.NewBucketExistsWaiter`. Cấu hình thời gian chờ tối đa 30 giây với khoảng cách thăm dò là 2 giây.

---

## 9. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

**Lời giải Thử thách 1: Quản trị thời gian chết bằng Context**

```
func (s *CloudStorage) PutObjectWithTimeout(
    parentCtx context.Context,
    bucket, key string,
    body io.Reader,
    timeout time.Duration,
) error {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(parentCtx, timeout)
    defer cancel()

    err := s.PutObject(ctx, bucket, key, body)
    if err != nil {
        if errors.Is(ctx.Err(), context.DeadlineExceeded) {
            return fmt.Errorf(
                "upload %s/%s quá hạn sau %v: %w",
                bucket, key, timeout, err,
            )
        }
        return err
    }
    return nil
}
```

## Lời giải Thử thách 2: Đồng bộ hóa bằng SDK Waiter

```
func WaitForBucketReady(  
    ctx context.Context,  
    client *s3.Client,  
    bucket string,  
) error {  
    waiter := s3.NewBucketExistsWaiter(  
        client,  
        func(o *s3.BucketExistsWaiterOptions) {  
            o.MaxDelay = 5 * time.Second  
            o.MinDelay = 2 * time.Second  
        },  
    )  
  
    // Chờ tối đa 30 giây  
    maxWait := 30 * time.Second  
    return waiter.Wait(  
        ctx,  
        &s3.HeadBucketInput{Bucket: aws.String(bucket)},  
        maxWait,  
    )  
}
```

`BucketExistsWaiter` tự động gửi các yêu cầu `HeadBucket` định kỳ với thuật toán lùi thời gian (backoff jitter). Ngay khi S3 trả về mã 200 OK, hàm `Wait` lập tức trở về thành công mà không làm lãng phí dù chỉ 1 mili-giây.

---

Làm chủ kiến trúc **Temporary Credentials + Smithy Middleware + Paginators** giúp bạn xây dựng những hệ thống tự động hóa đám mây có độ tin cậy và bảo mật cấp doanh nghiệp. Trong Chương 25, chúng ta sẽ kết nối chuỗi tự động hóa này với hạ tầng quản lý mã nguồn: xây dựng hệ thống **Tự động hóa Git và GitHub hướng sự kiện** bằng Go với khả năng xác thực Webhook HMAC, phân loại ID phát hàng lũy đẳng và kiểm soát giới hạn tần suất gọi API (Rate Limiting).

# Chương 25 — Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống tự động hóa

---

Trong kỷ nguyên GitOps và tự động hóa hạ tầng (Infrastructure as Code), Git không chỉ là công cụ lưu trữ lịch sử mã nguồn của lập trình viên, mà đã trở thành **Nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth)** điều khiển toàn bộ hệ thống sản xuất.

Một commit được merge vào nhánh `main` có thể tự động kích hoạt ArgoCD triển khai ứng dụng lên Kubernetes. Một nhãn (label) được gắn vào Pull Request có thể kích hoạt bot tự động cấp phát môi trường kiểm thử tạm thời (Ephemeral Environment) trên AWS.

Nhưng khi bắt tay viết các công cụ tự động hóa bằng Go, hầu hết kỹ sư đều vấp phải hai sai lầm kiến trúc cơ bản: một là đánh đồng trạng thái Git cục bộ với trạng thái máy chủ GitHub; hai là xử lý sự kiện Webhook như một lời gọi hàm thông thường mà bỏ qua các rủi ro bảo mật và tính lũy đẳng phân tán.

Chương này phân tích sâu bản chất kỹ thuật của Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống hướng sự kiện (Event-Driven System), từ đó hướng dẫn bạn xây dựng các bot tự động hóa chuẩn mực bằng Go.

---

## 1. Hai thế giới: Trạng thái Git cục bộ và Trạng thái GitHub

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

\*Vì sao một hệ thống tự động hóa tin cậy phải tách bạch hoàn toàn giữa Trạng thái Git (Local Git State) và Trạng thái GitHub (GitHub Hosted State)?\*

```
[THẾ GIỚI GIT CỤC BỘ]
(Độc lập, Phi tập trung, Nội dung định danh)
├── Object Store: Blob, Tree, Commit, Tag
├── DAG:          Đồ thị có hướng không chu trình
├── Commit SHA:   Khóa băm toàn vẹn SHA-1 / SHA-256
                  ≠
[THẾ GIỚI GITHUB HOSTED]
(Tập trung, Phụ thuộc mạng & Quota)
├── Pull Requests, Issue Comments, Reviews
├── Check Runs, Status API, Releases
└── Webhooks, Permission RBAC, Rate Limits
```

## Hai mô hình dữ liệu song hành


Trạng thái Git cục bộ và trạng thái dịch vụ GitHub đại diện cho hai triết lý lưu trữ hoàn toàn khác biệt. Ở tầng cục bộ thông qua thư viện `go-git/v5`, dữ liệu vận hành trên cấu trúc đồ thị có hướng không chu trình (DAG). Mỗi commit trở tới một cây thư mục (Tree) và các khối dữ liệu nhị phân (Blob), được định danh chặt chẽ bằng mã băm nội dung (Content-Addressed Storage). Khi nội dung tệp tin không thay đổi, mã định danh của nó vĩnh viễn bất biến. Toàn bộ thao tác đọc ghi này diễn ra trong không gian tiến trình hoặc trên bộ nhớ RAM với độ trễ micro-giây, hoàn toàn độc lập với kết nối mạng bên ngoài.

Ngược lại, trạng thái lưu trữ trên GitHub thông qua thư viện `go-github/v92` do Google duy trì là tầng siêu dữ liệu quản trị tập trung (Hosted Metadata). Các thực thể như Pull Request, nhãn phân loại, đánh giá mã nguồn hay lượt duyệt đều không tồn tại trong cấu trúc cây nhị phân thuần túy của Git. Mọi giao tiếp với tầng này đều thực hiện qua REST hoặc GraphQL API, đòi hỏi kết nối mạng và chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của hạn ngạch tần suất gọi (Rate Limit). Một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh luôn biết kết hợp cả hai mô hình: sử dụng `go-git` để phân tích và chuẩn bị cây commit tốc độ cao trên bộ đệm, đồng thời sử dụng `go-github` để cập nhật trạng thái kiểm thử và phản hồi với lập trình viên.

## 2. Bảo mật Webhook: Chống Timing Attack bằng HMAC-SHA256

Khi GitHub gửi một sự kiện (ví dụ `pull_request.opened`) đến máy chủ của bạn qua HTTP Webhook, làm sao bạn biết chắc chắn thông điệp này thực sự do GitHub phát ra chứ không phải do một kẻ xấu giả mạo?

GitHub ký toàn bộ nội dung gói tin (raw payload) bằng mã khóa bí mật (Webhook Secret) thông qua thuật toán HMAC-SHA256, và đính kèm vào header: `X-Hub-Signature-256: sha256=<hex_digest>`



### Rủi ro rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi (Timing Side-Channel)

Nếu bạn dùng toán tử thông thường để so sánh chữ ký:

```
// CẢNH BÁO: Rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi!
if actualSig == expectedSig { ... }
```

Toán tử so sánh chuỗi hoặc mảng byte mặc định trong hầu hết ngôn ngữ lập trình thường kết thúc sớm (early exit) ngay khi phát hiện byte không trùng khớp đầu tiên. Sự chênh lệch thời gian xử lý này vô tình tạo ra một kênh phụ (side-channel). Dù độ trễ biến thiên trên mạng Internet công cộng có thể làm nhiễu tín hiệu đo đạc, trong các môi trường nội bộ, mạng cục bộ tốc độ cao hoặc qua phương pháp phân tích thống kê trên lượng mẫu thử lớn, việc so sánh không hằng số thời gian vẫn có thể cung cấp manh mối để kẻ tấn công thu hẹp

không gian tìm kiếm mã xác thực.

### Giải pháp bắt buộc: `crypto/hmac.Equal` hoặc `crypto/subtle`

Trong Go, bạn bắt buộc phải dùng hàm `hmac.Equal` hoặc `subtle.ConstantTimeCompare`:

```
func VerifyHMACSHA256(
    payload []byte, signatureHeader string, secret []byte,
) bool {
    if !strings.HasPrefix(signatureHeader, "sha256=") {
        return false
    }
    actualHex := strings.TrimPrefix(signatureHeader, "sha256=")
    actualSig, err := hex.DecodeString(actualHex)
    if err != nil {
        return false
    }

    mac := hmac.New(sha256.New, secret)
    mac.Write(payload)
    expectedSig := mac.Sum(nil)

    // So sánh hằng số thời gian (constant-time)
    return hmac.Equal(actualSig, expectedSig)
}
```


Hàm `hmac.Equal` là API chuẩn của Go để so sánh hai mã xác thực thông điệp (MAC) mà không làm lộ thông tin qua thời gian thực thi (constant-time comparison), ngăn ngừa các nguy cơ khai thác kênh phụ (timing side-channel).

---

### 3. Khế ước phân tán: Delivery ID và Tính Lũy Đẳng

Trong kiến trúc tích hợp webhook, một ngộ nhận phổ biến là cho rằng GitHub sẽ tự động thử lại (auto-retry) mỗi khi máy chủ nhận trả về mã lỗi 5xx hoặc bị timeout. Trên thực tế, trong các cấu hình webhook tiêu chuẩn, GitHub không tự động redeliver khi endpoint nhận bị lỗi. Việc redelivery chỉ xảy ra khi có thao tác kích hoạt lại từ người vận hành qua giao diện quản trị (Operator UI), lời gọi REST API redeliver từ mã nguồn tự động hóa, hoặc các công cụ nội bộ gọi API này. Khi một lần chuyển giao được kích hoạt lại (redelivered), GitHub giữ nguyên giá trị GUID trong header `X-GitHub-Delivery`.

Mỗi lần phát sự kiện, GitHub đính kèm một mã UUID duy nhất tại header:  
`X-GitHub-Delivery: 7a1b2c3d-4e5f-6a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d`



Mã định danh `X-GitHub-Delivery` là khóa hữu ích để khử trùng lặp (deduplicate), xử lý redelivery và ngăn ngừa phát lại (replay). Khi một delivery được người vận hành kích hoạt lại (redeliver) qua giao diện quản trị hoặc qua REST API, GitHub giữ nguyên cùng một mã GUID, cho phép ứng dụng nhận diện ID đã qua xử lý để bỏ qua an toàn mà không phát hành release trùng lặp hay kích hoạt triển khai kép.

Tuy nhiên, cần nhận thức rõ ranh giới bền bỉ: trong mã nguồn lab thực hành, danh sách delivery ID chỉ được lưu tạm thời trên bộ nhớ RAM thông qua cấu trúc `map[string]time.Time`. Do đó, cam kết khử trùng lặp chỉ tồn tại trong vòng đời của tiến trình (process lifetime). Ngay khi tiến trình khởi động lại hoặc container bị điều phối lại, toàn bộ trạng thái khử trùng lặp trong bộ nhớ sẽ bị mất.

Trên môi trường production thực tế, một hệ thống tự động hóa chịu lỗi đòi hỏi phải kết hợp một trong các cơ chế sau:

Một là, kho lưu trữ phân tán bền bỉ (Durable idempotency store): Lưu trữ delivery ID vào kho dữ liệu phân tán có TTL (như Redis hoặc DynamoDB).

Hai là, ràng buộc duy nhất trong cơ sở dữ liệu (Database uniqueness/transaction): Ghi delivery ID vào bảng sự kiện với ràng buộc khóa duy nhất (unique constraint) trong cùng transaction xử lý nghiệp vụ.

Ba là, mã định danh thao tác (Operation identity): Sinh token lũy đẳng gắn với trạng thái cụ thể của tài nguyên đích thay vì chỉ dựa vào sự kiện webhook.

Bốn là, bản chất nghiệp vụ tự lũy đẳng (Idempotent domain mutation): Thiết kế các tác vụ thay đổi hạ tầng theo dạng khai báo (declarative desired-state) để việc thực thi lặp lại nhiều lần vẫn tạo ra cùng một kết quả hội tụ duy nhất.

Thiết kế bộ tiếp nhận có kiểm tra trùng lặp trong bộ nhớ:



```

type WebhookReceiver struct {
    mu      sync.Mutex
    secret   []byte
    delivered map[string]time.Time
}

func (r *WebhookReceiver) Process(
    deliveryID, signature string, payload []byte,
) (bool, error) {
    if !VerifyHMACSHA256(payload, signature, r.secret) {
        return false, ErrInvalidSignature
    }

    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()

    // Khử trùng lặp: Nếu ID đã xử lý, báo duplicate và bỏ qua
    if _, exists := r.delivered[deliveryID]; exists {
        return true, nil
    }

    r.delivered[deliveryID] = time.Now()
    return false, nil
}

```

#### 4. Quản trị Rate Limit: Primary và Secondary

Khi bot tự động hóa tương tác với GitHub API, rào cản lớn nhất trên môi trường production là chính sách kiểm soát tần suất (**Rate Limiting**).

Tuyệt đối không xem "5.000 requests/giờ" là con số phổ quát cố định. GitHub áp dụng hạn mức phân cấp tùy theo loại định danh và ngưỡng cảnh úy quyền:

| Loại định danh (Authentication Context)   | Hạn mức Primary Quota                                                                                  | Dấu hiệu nhận diện                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Chưa xác thực (Unauthenticated)           | 60 requests/giờ (tính theo địa chỉ IP)                                                                 | Dễ bị nghẽn trong môi trường NAT/CI chung          |
| Personal Access Token (PAT) / OAuth User  | 5.000 requests/giờ cho mỗi người dùng                                                                  | X-RateLimit-Limit: 5000                            |
| GitHub App: User-to-Server                | 5.000 requests/giờ cho mỗi người dùng                                                                  | Áp dụng khi app hành động thay mặt user            |
| GitHub App: Installation (Non-Enterprise) | Base 5.000 req/h; nếu repos > 20: +50/h/repo; nếu org users > 20: +50/h/user; trần tối đa 12.500 req/h | Phù hợp nhất cho bot tự động hóa cấp tổ chức       |
| GitHub App: Enterprise Cloud Installation | Trần tối đa 15.000 requests/giờ                                                                        | Áp dụng cho tổ chức trên GitHub Enterprise Cloud   |
| GITHUB_TOKEN trong GitHub Actions         | 1.000 requests/giờ cho mỗi repository (hoặc Enterprise rate nếu resource thuộc Enterprise Cloud)       | Áp dụng cho runner tiêu chuẩn trong GitHub Actions |
| GitHub Enterprise Server (On-Premises)    | Cấu hình độc lập bởi quản trị viên hệ thống                                                            | Tùy biến theo chính sách triển khai tự lưu trữ     |

Song song với Primary Rate Limit theo giờ, GitHub áp dụng **Secondary Rate Limit** để chống lạm dụng (Abuse Detection) khi bot gửi quá nhiều request đồng thời hoặc tạo tài nguyên quá nhanh (trả về mã HTTP 403 hoặc 429 kèm header `Retry-After`).

### Thuật toán bóc tách Rate Limit trong Go

```

func ParseRateLimit(
    header http.Header, now time.Time,
) RateLimitStatus {
    status := RateLimitStatus{}

    remStr := header.Get("X-RateLimit-Remaining")
    if remStr != "" {
        if rem, err := strconv.Atoi(remStr); err == nil {
            status.Remaining = rem
            if rem == 0 {
                status.IsExhausted = true
            }
        }
    }

    resetStr := header.Get("X-RateLimit-Reset")
    if resetStr != "" {
        epoch, err := strconv.ParseInt(resetStr, 10, 64)
        if err == nil {
            status.ResetAt = time.Unix(epoch, 0)
            if status.IsExhausted && status.ResetAt.After(now) {
                status.RetryAfter = status.ResetAt.Sub(now)
            }
        }
    }

    // Secondary rate limit dùng header Retry-After
    retryStr := header.Get("Retry-After")
    if retryStr != "" {
        if sec, err := strconv.Atoi(retryStr); err == nil {
            status.RetryAfter = time.Duration(sec) * time.Second
            status.IsExhausted = true
        }
    }

    return status
}

```

## 5. Tương tác GitHub API (go-github/v92) và Git trên bộ nhớ (go-git/v5)

Một công cụ tự động hóa toàn diện cần tương tác đồng thời với cả hai thế giới: giao tiếp với GitHub API thông qua thư viện `go-github/v92` do Google duy trì để truy xuất siêu dữ liệu, và thao tác cây thư mục Git cục bộ thông qua `go-git/v5`.

### Tích hợp GitHub Client

Trong gói `labs/part25-github-automation/github_client.go`, ta đóng gói `github.Client` để hỗ trợ cấu hình linh hoạt endpoint mạng (cho phép trỏ tới máy chủ kiểm thử cục bộ `httptest.Server` hoặc máy chủ GitHub Enterprise):

```
type GitHubClient struct {
    client *github.Client
}

func NewGitHubClient(
    httpClient *http.Client, baseURL string,
) (*GitHubClient, error) {
    var opts []github.ClientOptionsFunc
    if httpClient != nil {
        opts = append(opts, github.WithHTTPClient(httpClient))
    }
    if baseURL != "" {
        if !strings.HasSuffix(baseURL, "/") {
            baseURL += "/"
        }
        opts = append(opts, github.WithURLs(&baseURL, nil))
    }
    gh, err := github.NewClient(opts...)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("bad client options: %w", err)
    }
}
```

```

    }
    return &GitHubClient{client: gh}, nil
}

func (c *GitHubClient) GetRepository(
    ctx context.Context, owner, repo string,
) (*github.Repository, *github.Rate, error) {
    repository, resp, err := c.client.Repositories.Get(
        ctx, owner, repo,
    )
    if err != nil {
        return nil, nil, err
    }
    var rate *github.Rate
    if resp != nil {
        rate = &resp.Rate
    }
    return repository, rate, nil
}

```

### Thao tác Git trên bộ nhớ (In-memory Git) với go-git

Khi viết bot tự động tạo commit hoặc cập nhật file cấu hình (GitOps bot), việc gọi trực tiếp lệnh CLI `git` ra ngoài hệ điều hành đòi hỏi phụ thuộc vào môi trường máy chủ và phát sinh các thư mục tạm dễ xung đột. Thư viện [github.com/go-git/go-git/v5](https://github.com/go-git/go-git/v5) cho phép khởi tạo một kho lưu trữ Git hoàn toàn trên bộ nhớ RAM (In-memory Repository) bằng cách kết hợp `memory.NewStorage()` và `memfs.New()`:

```

func NewInMemGitRepository() (*InMemGitRepository, error) {
    fs := memfs.New()
    storer := memory.NewStorage()

    repo, err := git.Init(storer, fs)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("lỗi init git mem: %w", err)
    }

    return &InMemGitRepository{repo: repo, fs: fs}, nil
}

```

Ghi file và tạo commit với chữ ký tác giả trong bộ nhớ:

```
func (r *InMemGitRepository) WriteFileAndCommit(
    filePath string, content []byte, author, msg string,
) (string, error) {
    wt, err := r.repo.Worktree()
    if err != nil {
        return "", err
    }

    f, err := r.fs.Create(filePath)
    if err != nil {
        return "", err
    }
    _, _ = f.Write(content)
    _ = f.Close()

    if _, err := wt.Add(filePath); err != nil {
        return "", err
    }

    hash, err := wt.Commit(msg, &git.CommitOptions{
        Author: &object.Signature{
            Name:  author,
            Email: author + "@bot.local",
            When:  time.Now(),
        },
    })
    if err != nil {
        return "", err
    }
    return hash.String(), nil
}
```

Toàn bộ quá trình tạo commit, tính hash SHA, và cập nhật HEAD diễn ra ở tốc độ bộ nhớ RAM mà không ghi dù chỉ 1 byte xuống đĩa cứng vật lý.

---

## 6. Bảng chứng kiểm thử: Chứng minh 5 quy luật tự động hóa

Bộ kiểm thử tại `labs/part25-github-automation/` vận hành độc lập (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED` cho toàn bộ các thành phần webhook receiver, HMAC validation, idempotency filter, rate-limit parser, in-memory Git DAG, và `MOCK_VERIFIED` cho lời gọi `go-github` qua `httptest.Server`), chứng minh tính đúng đắn ở các ranh giới bảo mật và khế ước dữ liệu:

```
=== RUN    TestWebhookHMACVerification
--- PASS: TestWebhookHMACVerification (0.00s)
=== RUN    TestWebhookDeliveryIdempotency
--- PASS: TestWebhookDeliveryIdempotency (0.00s)
=== RUN    TestRateLimitParsingPrimaryAndSecondary
--- PASS: TestRateLimitParsingPrimaryAndSecondary (0.00s)
=== RUN    TestInMemGitCommitAndHead
--- PASS: TestInMemGitCommitAndHead (0.00s)
=== RUN    TestGitHubClientIntegrationWithMockServer
--- PASS: TestGitHubClientIntegrationWithMockServer (0.00s)
PASS
ok      part25-github-automation    0.263s
```

### 1. Xác thực chữ ký an toàn (`TestWebhookHMACVerification`)

Kiểm chứng 4 ca biên: chữ ký đúng định dạng `sha256=` với secret hợp lệ; từ chối khi sửa đổi 1 byte trong payload; từ chối khi dùng sai Webhook Secret; và từ chối khi header sai định dạng.

### 2. Khử trùng lặp sự kiện (`TestWebhookDeliveryIdempotency`)

Gửi 2 webhook mang cùng một `X-GitHub-Delivery`. Lần đầu tiên xử lý thành công (`isDuplicate = false`). Lần thứ hai được nhận diện chính xác là sự kiện gửi lặp (`isDuplicate = true`), bảo vệ hệ thống không bị kích hoạt kép khi có redelivery từ UI hoặc qua REST API.

### 3. Bóc tách Rate Limit hai tầng (TestRateLimitParsing)

Kiểm chứng cả hai tình huống: khi chạm trần Primary Quota (Remaining: 0), tính đúng thời gian cần chờ đến mốc ResetAt; khi chạm trần Secondary Quota (Retry-After: 120), chuyển đổi chính xác thành khoảng chờ 120 giây.

### 4. Vận hành Git trên RAM (TestInMemGitCommitAndHead)

Tạo liên tiếp 2 commit trong bộ nhớ RAM, kiểm tra mã băm SHA của commit thứ nhất và thứ hai, xác nhận con trỏ HEAD dịch chuyển chuẩn xác theo đồ thị DAG.

### 5. Tương tác GitHub Client (TestGitHubClientIntegrationWithMockServer)

Kiểm chứng việc khởi tạo client google/go-github/v92, định tuyến qua máy chủ giả lập httptest.Server, trích xuất chính xác cấu trúc repository và thông tin hạn mức Rate từ tiêu đề phản hồi.

## 7. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                          | Hậu quả trên Production                                                                   | Giải pháp phòng ngừa                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| So sánh chữ ký bằng == thay vì hmac.Equal.               | Rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi, bị kẻ xấu tấn công vét cạn chữ ký số.             | Bắt buộc dùng crypto/hmac.Equal hoặc crypto/subtle.ConstantTimeCompare.                    |
| Bỏ qua X-GitHub-Delivery và xử lý mù quáng mọi webhook.  | Gây trùng lặp hành vi (tạo 2 PR, merge 2 lần) khi có redelivery từ UI hoặc qua REST API.  | Lưu X-GitHub-Delivery vào bộ đệm và bỏ qua các sự kiện trùng lặp.                          |
| Gọi API ồ ạt trong vòng lặp mà không kiểm tra Remaining. | Nhanh chóng làm cạn kiệt hạn mức quota (1.000–12.500 req/h), làm tê liệt bot tự động hóa. | Đọc X-RateLimit-Remaining. Chủ động ngủ khi quota chạm ngưỡng an toàn (ví dụ còn dưới 50). |
| Ghi file tạm ra ổ đĩa khi thao tác Git trong container.  | Gây phân mảnh ổ đĩa, rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và xung đột tiến trình đồng thời.             | Dùng go-git kết hợp memfs và memory.NewStorage() trên RAM.                                 |



## 8. Bài tập thực hành thiết kế Bot Tự động hóa

### Thử thách 1: Lọc sự kiện theo nhánh (Branch Filtering Middleware)

**Yêu cầu:** Một webhook push được gửi tới mỗi khi có commit mới. Hãy viết hàm lọc sự kiện chỉ cho phép xử lý nếu sự kiện nhắm vào nhánh refs/heads/main. Bỏ qua tất cả các sự kiện của nhánh tính năng (feature/\*) mà không kích hoạt quy trình triển khai.

### Thử thách 2: Bộ điều tốc thông minh (Smart Backoff with Jitter)

**Yêu cầu:** Khi nhận được header Retry-After: 30, nếu 100 worker cùng thức dậy sau đúng 30 giây, chúng sẽ tạo ra một cơn bão yêu cầu mới (Thundering Herd) khiến tài khoản bị khóa tiếp. Hãy viết hàm tính toán thời gian ngủ bổ sung một lượng dao động ngẫu nhiên (Jitter) từ 10% đến 25% giá trị quy định.

## 9. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Lọc sự kiện theo nhánh đích

```
type PushPayload struct {
    Ref string `json:"ref"`
}

func ShouldDeployFromWebhook(payload []byte) bool {
    var push PushPayload
    if err := json.Unmarshal(payload, &push); err != nil {
        return false
    }

    // Chỉ kích hoạt tự động hóa trên nhánh chính (main)
    return push.Ref == "refs/heads/main"
}
```

### Lời giải Thử thách 2: Tính toán Backoff kết hợp Jitter

```

func CalculateBackoffWithJitter(
    baseDelay time.Duration,
) time.Duration {
    if baseDelay <= 0 {
        baseDelay = 5 * time.Second
    }

    // Tạo độ lệch ngẫu nhiên từ 10% đến 25%
    jitterFactor := 0.10 + rand.Float64()*0.15
    jitter := time.Duration(
        float64(baseDelay) * jitterFactor,
    )

    return baseDelay + jitter
}

```

Bổ sung Jitter giúp phân tán các lượt thử lại của các worker trên trục thời gian, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng bão yêu cầu đồng thời.

---

Nắm vững cách vận hành **HMAC-SHA256 + Delivery Idempotency + Rate-Limit-Aware Client + In-Memory Git** giúp bạn tự tin xây dựng những hệ thống GitOps và CI/CD bot an toàn, vững chắc. Trong Chương 26, chúng ta sẽ mở rộng năng lực bảo vệ phần mềm lên tầm chuỗi cung ứng: xây dựng **Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng (Supply Chain Verification Gate)** bằng Go với chữ ký số Cosign không cần khóa (keyless), OCI manifest digest bất biến và quét lỗ hổng mã nguồn bằng `govulncheck`.

## Chương 26 — Chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng

---

Trong phát triển phần mềm hiện đại, ứng dụng của bạn hiếm khi được viết từ con số không. Một dịch vụ Go thông thường có thể chỉ chứa vài nghìn dòng code nghiệp vụ, nhưng lại kéo theo hàng chục thư viện bên ngoài (dependencies), hàng trăm module gián tiếp và vận hành bên trong một container image chứa hàng nghìn gói nhị phân của hệ điều hành.

Điều đó tạo nên một bề mặt tấn công khổng lồ mang tên: **Chuỗi cung ứng phần mềm (Software Supply Chain)**.

Các sự cố an ninh nghiêm trọng trên thế giới — từ SolarWinds, Codecov cho đến các cuộc tấn công Dependency Confusion và Typosquatting — đã chỉ ra một sự thật cay đắng:

\*Một kho mã nguồn sạch, được review kỹ lưỡng và vượt qua mọi bài kiểm thử unit test, vẫn có thể cho ra lò một container image độc hại nếu quy trình build, dependency hoặc kho lưu trữ artifact bị xâm phạm.\*

Làm thế nào để đảm bảo rằng container image đang chuẩn bị chạy trên cụm Kubernetes của bạn được biên dịch chính xác từ commit đã được phê duyệt trong Git, không bị tráo đổi nội dung sau khi xuất xưởng khỏi quy trình CI, không chứa các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể kích hoạt từ xa, và được bảo chứng bằng chữ ký mật mã không thể chối bỏ?

Chương này hướng dẫn bạn tư duy và xây dựng một **Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm (Supply Chain Verification Gate)** bằng Go theo nguyên tắc đóng kín (fail-closed), tích hợp kiểm chứng digest OCI, chữ ký số mật mã ECDSA, chứng thực nguồn gốc SLSA và phân tích khả năng vươn tới của lỗ hổng (govulncheck).

---

## 1. Mental Model: Chuỗi bảo chứng từ Mã nguồn đến Triển khai

Mô hình tư duy cốt lõi của một chuỗi cung ứng có thể kiểm chứng được mô tả qua quy trình 6 bước không thể phá vỡ:



Trong mô hình này, mỗi mắt xích phía sau đều đòi hỏi bằng chứng toán học hoặc mật mã học để chứng minh tính hợp lệ của mắt xích phía trước. Tập `go.sum` bảo chứng tính toàn vẹn của mã nguồn bên thứ ba khi tải về máy chủ phát triển. Bản chứng thực SLSA Provenance xác nhận chính xác hạ tầng và quy trình build nào đã tạo ra tệp nhị phân. Mã băm OCI Digest bảo đảm nội dung container image không bị sai lệch dù chỉ một bit. Cùng với đó, chữ ký mật mã Cosign xác nhận danh tính của thực thể phát hành, cho phép cổng chính sách (Policy Engine) hoạt động như một chốt chặn đóng kín (fail-closed) với nguyên tắc mặc định từ chối (deny by default) trừ khi mọi bằng chứng đều được kiểm chứng trọn vẹn.

## 2. Toàn vẹn Module: `go.sum` và Go Checksum Database

Trước khi container image được build, chuỗi cung ứng bắt đầu ngay tại thời điểm Go tải các gói phụ thuộc về máy.

### Bản chất kỹ thuật của `go.sum`

Một ngộ nhận kinh điển trong cộng đồng là coi `go.sum` như một tệp khóa phiên bản tương tự `package-lock.json` hay `yarn.lock`. Về mặt bản chất, tệp `go.mod` mới là nơi quyết định phiên bản module thông qua giải thuật lựa chọn phiên bản tối thiểu (Minimal Version Selection - MVS). Ngược lại, `go.sum` là cơ sở dữ liệu xác thực nội dung mật mã (Content Validation Database). Nó lưu trữ các mã băm SHA-256 của toàn bộ mã nguồn module và tệp `go.mod` tương ứng nhằm phát hiện mọi hành vi can thiệp trái phép hoặc thay đổi nội dung sau thời điểm phát hành chính thức.

Mỗi bản ghi trong `go.sum` được cấu trúc thành hai dòng thông tin bổ trợ:

```
github.com/gin-gonic/gin v1.9.1 h1:4A06LVSJ...  
github.com/gin-gonic/gin v1.9.1/go.mod h1:h1hp...
```

Dòng định dạng `h1:<base64-hash>` chứa chuỗi băm SHA-256 được tính toán trên toàn bộ cây thư mục mã nguồn sau khi giải nén. Dòng có hậu tố `/go.mod` lưu trữ mã băm chỉ tính riêng trên nội dung tệp khai báo phụ thuộc của module đó, cho phép công cụ Go kiểm tra cây phụ thuộc một cách nhanh chóng mà không bắt buộc phải tải toàn bộ mã nguồn của các module gián tiếp về máy.

### Go Checksum Database (`sum.golang.org`)

Nếu một kẻ xấu xâm nhập được máy chủ Git của một thư viện bên thứ ba và tráo đổi nội dung của release tag `v1.2.0`, điều gì sẽ xảy ra?

Nếu máy bạn chưa từng tải bản release đó, làm sao Go biết mã băm `h1:` nào là chuẩn?

Go giải quyết triệt để vấn đề này thông qua **Go Checksum Database** (`sum.golang.org`) — một sổ cái minh bạch (Transparency Log) dựa trên cấu trúc cây Merkle: khi máy của bạn tải một module mới lần đầu tiên, Go toolchain sẽ

truy vấn `sum.golang.org`; Checksum Database chỉ ghi nhận mã băm của một module một lần duy nhất (nhật ký append-only); nếu hacker thay đổi code của tag `v1.2.0`, mã băm tải về sẽ không khớp với bản ghi trong sổ cái toàn cầu, và Go sẽ lập tức hủy bỏ quá trình build với thông báo lỗi `SECURITY ERROR: checksum mismatch`.

[!IMPORTANT]

**Quy tắc vàng:** Tập `go.sum` **BẮT BUỘC** phải được commit vào Git repository. Tuyệt đối không đưa `go.sum` vào `.gitignore`. Bỏ qua `go.sum` đồng nghĩa với việc mở toang cửa cho các cuộc tấn công tráo đổi mã nguồn phụ thuộc.

### 3. Quét lỗ hổng tĩnh vs Khả năng vươn tới ký hiệu (`govulncheck`)

Trong các pipeline CI/CD truyền thống, các công cụ quét container (như Trivy, Grype, Snyk) thường đối chiếu danh sách gói phần mềm với cơ sở dữ liệu CVE. Cách tiếp cận này tạo ra một vấn nạn nghiêm trọng trong vận hành: **Hội chứng mệt mỏi vì cảnh báo (Alert Fatigue)**.

Một dự án Go có thể sử dụng thư viện `golang.org/x/crypto`. Giả sử thư viện này có một lỗ hổng nghiêm trọng trong hàm xử lý khóa SSH:

`ssh.ParsePrivateKey`. Máy quét tĩnh truyền thống chỉ nhìn vào sự xuất hiện của `golang.org/x/crypto` trong `go.mod` và lập tức kích hoạt cảnh báo chặn đứng pipeline phát hành, dù trên thực tế ứng dụng của bạn chỉ gọi hàm `bcrypt.GenerateFromPassword` để băm mật khẩu và hoàn toàn không bao giờ chạm tới module SSH.

#### Cơ chế phân tích đồ thị cuộc gọi của `govulncheck`

Công cụ chính thức của Go team — `govulncheck` — hoạt động theo một nguyên lý hoàn toàn khác biệt: **Phân tích khả năng vươn tới của ký hiệu (Symbol Reachability Analysis)**.

```
[Ứng dụng: main.go]
```

```
→ bcrypt.GenerateFromPassword (Được gọi)
```

```
X (Bỏ qua) ssh.ParsePrivateKey [CRITICAL]
```

Bản chất dữ liệu đầu ra của `govulncheck`: đầu ra JSON có cấu trúc chứa các bản ghi OSV (thông tin lỗ hổng định dạng Open Source Vulnerability), Modules (danh sách module liên quan), và Traces (đồ thị dấu vết cuộc gọi từ `main` tới ký hiệu bị tổn thương). Cần lưu ý rằng `govulncheck` không tự sinh ra trường nguyên thủy `Severity`: "CRITICAL" trong output thô; mức độ nghiêm trọng được làm giàu từ cơ sở dữ liệu OSV hoặc CVSS bên ngoài. Thuộc tính `Reachable`: `true` trong mô hình chính sách là kết quả tổng hợp sau khi duyệt qua mảng Traces: nếu tồn tại ít nhất một đường dẫn hợp lệ từ `main` tới hàm chứa lỗi, lỗ hổng được xác định là thực sự có thể kích hoạt (`Reachable`).

### Giới hạn phân tích cần lưu ý

Cần lưu ý rằng khả năng phân tích tĩnh của `govulncheck` tập trung hoàn toàn vào mã nguồn Go thuần túy. Công cụ không phân tích các phụ thuộc liên kết động qua CGO runtime, không tự động lần vết mã độc trong các plugin tải động tại thời điểm chạy (`plugin.Open`), và không quét các thư viện hệ thống nhị phân trong base image container (như OpenSSL hay glibc — những thành phần này vẫn cần các công cụ quét container chuyên dụng hỗ trợ).

### Thiết kế chính sách thông minh

Từ góc độ cổng kiểm soát chính sách (Gate Policy), hệ thống chia tách hành vi dựa trên kết quả phân tích khả năng vươn tới. Khi một lỗ hổng nghiêm trọng được xác định nằm trực tiếp trên đường thực thi của ứng dụng (`Reachable = true`), cổng lập tức ra quyết định từ chối triển khai (DENY). Ngược lại, nếu một thư viện phụ thuộc chứa lỗ hổng nhưng hàm bị tổn thương hoàn toàn không bao giờ được mã nguồn gọi tới (`Reachable = false`), hệ thống ghi nhận cảnh báo kiểm toán (WARN) để đội ngũ kỹ sư lên kế hoạch nâng cấp mà không làm đứt gãy tiến độ phát hành sản phẩm.

## 4. Bất biến OCI: Mã băm Digest vs Nhãn Tag có thể biến đổi

Khi container image được đóng gói và đẩy lên OCI Registry (Docker Hub, AWS ECR, GitHub Packages), chúng ta thường gắn thẻ tag như `:latest` hoặc `:v1.2.3`.

Tuy nhiên, trong thế giới container:

**Tag là con trỏ có thể thay đổi (Mutable Pointer), chỉ có Digest mới là Nguồn chân lý bất biến (Immutable Truth).**

Tag: `my-app:v1.2.0` (Con trỏ có thể bị ghi đè)



Digest: `sha256:7f83b1657ff1...` (Mã băm bất biến)  
(Định danh duy nhất theo nội dung)

Nếu bạn cấu hình Kubernetes Deployment dùng `image: my-app:v1.2.0`, kẻ tấn công có quyền ghi vào registry có thể đẩy một image độc hại đè lên tag này. Khi Pod khởi động lại hoặc mở rộng quy mô trên máy chủ mới, kubelet sẽ tự động tải image độc hại về thực thi mà hệ thống kiểm soát không nhận diện được bất kỳ sự thay đổi cấu hình nào.

Vì vậy, Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng chuẩn mực luôn thực thi quy tắc đầu tiên: **Từ chối mọi image không được định danh tường minh bằng mã băm SHA-256 dạng `sha256:<64_hex_chars>`.**

## 5. Chữ ký số Sigstore/Cosign và Attestation SLSA

Làm sao chúng ta biết một container image có mã băm `sha256:abc...` thực sự được tạo ra bởi quy trình CI chính thức của tổ chức chứ không phải do hacker tự biên dịch rồi đẩy lên?

Giải pháp hiện đại nhất là hệ sinh thái **Sigstore / Cosign**:

Một là, Ký không cần khóa (Keyless Signing): Không còn nỗi lo lưu trữ private key dài hạn trên máy chủ CI (vốn rất dễ bị rò rỉ). CI Runner sử dụng OpenID



Connect (OIDC) token do GitHub Actions cấp phát để chứng minh danh tính với nhà cấp phát chứng chỉ Sigstore (Fulcio).

Hai là, Chứng chỉ ngắn hạn: Fulcio cấp chứng chỉ X.509 có hiệu lực trong vài phút, gắn liền với danh tính workflow (<https://token.actions.githubusercontent.com>).

Ba là, Ký trên Digest: Chữ ký số (ECDSA P-256) được tính toán trực tiếp trên mã băm OCI Digest của image.

Bốn là, SLSA Provenance Attestation: Ngoài chữ ký, CI còn tạo ra bản chứng thực nguồn gốc (Provenance) ghi rõ: Commit SHA nào, quy trình workflow nào (Builder ID) đã tạo ra artifact.

## 6. Xây dựng Cổng chính sách Fail-Closed trong Go

Bây giờ, chúng ta sẽ hiện thực hóa toàn bộ các nguyên lý trên vào một module Go theo **Mô hình chính sách kiểm chứng sư phạm (Pedagogical Verification Policy Model)**.

Mô hình này không nhằm mục đích thay thế hay bao bọc toàn bộ mã nguồn của Cosign CLI hay SLSA verifier bên ngoài. Thay vào đó, nó tách bạch rõ ràng 3 khế ước giao tiếp (interfaces) cốt lõi của một hệ thống kiểm định chuỗi cung ứng hiện đại:

| Khế ước giao tiếp     | Nhiệm vụ kỹ thuật                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SignatureVerifier     | Chịu trách nhiệm xác thực chữ ký số mật mã của image (Cosign / Notary).    |
| ProvenanceVerifier    | Chịu trách nhiệm kiểm chứng xuất xứ bản build (SLSA Provenance / in-toto). |
| VulnerabilityProvider | Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu lỗ hổng (govulncheck / scanner).         |

### Khai báo các Interface và Mô hình dữ liệu chính sách

```

type Decision string

const (
    DecisionAllow Decision = "ALLOW"
    DecisionDeny   Decision = "DENY"
)

// 3 Interface cốt lõi của Cổng kiểm định chuỗi cung ứng:
type SignatureVerifier interface {
    VerifySignature(
        digest string, sig *SignatureVerification,
    ) error
}

type ProvenanceVerifier interface {
    VerifyProvenance(
        digest string, att *Attestation,
    ) error
}

type VulnerabilityProvider interface {
    GetVulnerabilities(
        digest string,
    ) ([]Vulnerability, error)
}

// Vulnerability mô phỏng phát hiện với ngữ nghĩa
// reachability của govulncheck và mức độ từ OSV.
type Vulnerability struct {
    ID          string `json:"id"`
    Package     string `json:"package"`
    Symbol      string `json:"symbol"`
    Severity    string `json:"severity"` // Từ OSV
    Reachable   bool   `json:"reachable"` // Từ call-graph
}

```

## Metadata Xuất xứ, Chữ ký số và Bộ điều phối PolicyEngine

```
// Attestation đại diện cho metadata xuất xứ SLSA.
type Attestation struct {
    BuilderID      string `json:"builderId"`
    SubjectDigest string `json:"subjectDigest"`
}

// SignatureVerification chứa thông tin chữ ký ECDSA
// và định danh OIDC Issuer.
type SignatureVerification struct {
    PublicKey *ecdsa.PublicKey
    Signature []byte
    Issuer    string
}

type EvaluationResult struct {
    Decision    Decision `json:"decision"`
    Violations []string `json:"violations,omitempty"`
    Warnings    []string `json:"warnings,omitempty"`
}

// PolicyEngine điều phối việc kiểm định fail-closed
```

```
type PolicyEngine struct {
    TrustedBuilders []string
    TrustedIssuers  []string
    SigVerifier     SignatureVerifier
    ProvVerifier     ProvenanceVerifier
}

func NewPolicyEngine(builders, issuers []string) *PolicyEngine {
    sigV := &DefaultSignatureVerifier{
        TrustedIssuers: issuers,
    }
    provV := &DefaultProvenanceVerifier{
        TrustedBuilders: builders,
    }
    return &PolicyEngine{
        TrustedBuilders: builders,
        TrustedIssuers:  issuers,
        SigVerifier:     sigV,
        ProvVerifier:     provV,
    }
}
```

## Kiểm tra tính bất biến của OCI Digest

```
// VerifyDigest xác thực artifact dùng mã băm bất biến.
func VerifyDigest(digest string) error {
    if !digestRegex.MatchString(digest) {
        return errors.New(
            "invalid OCI digest: must be sha256:64hex",
        )
    }
    return nil
}
```

### Xác thực chữ ký mật mã ECDSA và OIDC Issuer

```
func (e *PolicyEngine) VerifySignature(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
) error {
    if sig == nil || sig.PublicKey == nil {
        return errors.New(
            "missing cryptographic signature or public key",
        )
    }

    // 1. Kiểm tra OIDC Issuer có nằm trong danh sách tin cậy
    trustedIssuer := false
    for _, ti := range e.TrustedIssuers {
        if sig.Issuer == ti {
            trustedIssuer = true
            break
        }
    }
    if !trustedIssuer {
        return fmt.Errorf(
            "untrusted OIDC signature issuer: %s",

```

```

        sig.Issuer,
    )
}

// 2. Kiểm tra chữ ký toán học ECDSA P-256
hash := sha256.Sum256([]byte(digest))
if len(sig.Signature) == 0 {
    return errors.New("empty signature payload")
}

valid := ecdsa.VerifyASN1(
    sig.PublicKey, hash[:], sig.Signature,
)
if !valid {
    return errors.New(
        "signature verification failed: bad signature",
    )
}
return nil
}

```

### Thực thi đánh giá toàn diện (Fail-Closed Evaluation)

Khâu thẩm định được chia thành các chốt chặn nối tiếp nhau. Đầu tiên là kiểm tra tính toàn vẹn của mã băm và chữ ký số:

```

func (e *PolicyEngine) evaluateIntegrity(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
    res *EvaluationResult,
) bool {
    // Cửa 1: Khóa cứng tính bất biến OCI Digest
    if err := VerifyDigest(digest); err != nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(res.Violations, err.Error())
        return false // Dừng ngay lập tức (fail closed)
    }

    // Cửa 2: Xác thực chữ ký số Cosign
    if err := e.VerifySignature(digest, sig); err != nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(res.Violations, err.Error())
    }
    return true
}

```

Tiếp theo là chốt chặn kiểm chứng xuất xứ bản build (SLSA Provenance) để bảo đảm artifact không bị đánh tráo từ một pipeline lạ:

```

func (e *PolicyEngine) evaluateProvenance(
    digest string,
    att *Attestation,
    res *EvaluationResult,
) {
    // Cửa 3: Kiểm chứng xuất xứ SLSA và Builder ID
    if att == nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(
            res.Violations,
            "missing SLSA provenance attestation",
        )
        return
    }

    if att.SubjectDigest != digest {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(
            res.Violations,
            "provenance subject digest mismatch",
        )
    }
}

```

```

    }

    builderOK := false
    for _, tb := range e.TrustedBuilders {
        if att.BuilderID == tb {
            builderOK = true
            break
        }
    }
    if !builderOK {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(
            res.Violations,
            fmt.Sprintf(
                "untrusted builder: %s",
                att.BuilderID,
            ),
        )
    }
}
}

```

Cuối cùng là chốt chặn kiểm tra lỗ hổng bảo mật với ngữ nghĩa reachability của govulncheck:

```
func (e *PolicyEngine) evaluateVulnerabilities(
    vulns []Vulnerability,
    res *EvaluationResult,
) {
    // Cửa 4: Kiểm soát lỗ hổng govulncheck
    for _, v := range vulns {
        isCrit := strings.EqualFold(v.Severity, "CRITICAL")
        isHigh := strings.EqualFold(v.Severity, "HIGH")

        if isCrit || isHigh {
            if v.Reachable {
                // Hàm lỗi trên đường thực thi: TỪ CHỐI
                res.Decision = DecisionDeny
                res.Violations = append(
                    res.Violations,
                    fmt.Sprintf(
                        "reachable %s vuln %s (sym: %s)",
                        v.Severity, v.ID, v.Symbol,
                    ),
                )
            } else {
                // Hàm lỗi không được gọi: CẢNH BÁO
                res.Warnings = append(
                    res.Warnings,
                    fmt.Sprintf(
                        "uncalled %s vuln %s: tolerated",
                        v.Severity, v.ID,
                    ),
                )
            }
        }
    }
}
```

Hàm Evaluate chính thức chỉ việc điều phối tuần tự 3 chốt chặn:



```

func (e *PolicyEngine) Evaluate(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
    att *Attestation,
    vulns []Vulnerability,
) EvaluationResult {
    res := EvaluationResult{Decision: DecisionAllow}
    if !e.evaluateIntegrity(digest, sig, &res) {
        return res
    }
    e.evaluateProvenance(digest, att, &res)
    e.evaluateVulnerabilities(vulns, &res)
    return res
}

```

## 7. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part26-supply-chain-gate)

Mã nguồn hoàn chỉnh của bài lab nằm tại thư mục

labs/part26-supply-chain-gate (phân loại mức kiểm chứng:

UNIT\_TESTED / MODEL\_ONLY đối với logic chính sách cổng fail-closed và chữ ký ECDSA P-256 nội bộ, chứng minh kế ước an ninh của 5 kịch bản thực chiến mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng Sigstore bên ngoài). Khi chạy kiểm thử với cờ kiểm tra xung đột dữ liệu:

```
go test -v -race ./...
```

Bộ kiểm thử thực hiện xác minh 5 kịch bản thực chiến:

```

=== RUN    TestPolicyGateAllowedWithValidSignature
--- PASS: TestPolicyGateAllowedWithValidSignature (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateDenyUnsignedImage
--- PASS: TestPolicyGateDenyUnsignedImage (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateDenyReachableVulnerability
--- PASS: TestPolicyGateDenyReachableVulnerability (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateAllowUncalledVulnerability
--- PASS: TestPolicyGateAllowUncalledVulnerability (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateFailClosedOnMutableTag
--- PASS: TestPolicyGateFailClosedOnMutableTag (0.00s)
PASS
ok         part26-supply-chain-gate    2.128s

```

## Phân tích các kịch bản kiểm thử

| Kịch bản kiểm thử                                                 | Đặc điểm kiểm tra                                                                          | Quyết định tuyển sinh (Decision)              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artifact hợp lệ toàn diện                                         | Có chữ ký ECDSA hợp lệ, ký bởi GitHub Actions OIDC, provenance khớp digest và không có CVE | ALLOW                                         |
| Image không có chữ ký                                             | Bị chặn đứng ngay tại Cửa 2                                                                | DENY                                          |
| Lỗ hổng nghiêm trọng có thể vượt tới (Reachable = true)           | Ký hiệu ssh.ParsePrivateKey được gọi trong ứng dụng                                        | DENY                                          |
| Lỗ hổng trong dependency nhưng không được gọi (Reachable = false) | Ký hiệu http2.Server.ServeConn không nằm trong luồng thực thi                              | ALLOW (kèm cảnh báo kiểm toán trong Warnings) |
| Cố tình dùng tag thay vì digest                                   | Truyền vào chuỗi my-registry.io/app:v1.2.0                                                 | Bị chặn ngay từ Cửa 1<br>\$rightarrow\$ DENY  |

## 8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                                                         | Hậu quả trên Production                                                                                | Giải pháp phòng ngừa                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triển khai bằng Docker tag (:latest hoặc :v1.0.0) thay vì sha256 digest.                | Bị tấn công tráo đổi container image khi registry bị thỏa hiệp; pod scale up chạy phiên bản khác nhau. | Bắt buộc ghim (pin) mã băm bất biến sha256: <hex> trong Kubernetes Pod Spec.                |
| Chỉ kiểm tra chữ ký hợp lệ mà không kiểm tra danh tính người ký (OIDC Issuer).          | Kẻ tấn công tự tạo cặp khóa ECDSA riêng rồi tự ký image của chúng, công vẫn cho qua.                   | Luôn đối chiếu sig.Issuer và att.BuilderID với danh sách trắng (Trusted Anchors).           |
| Thiết kế Cổng dạng Fail-Open: Bỏ qua kiểm tra khi mạng tới OIDC/Registry bị timeout.    | Khi mạng gặp sự cố, hệ thống tự động cho phép mọi image chưa được kiểm chứng đi thẳng vào production.  | Luôn áp dụng nguyên tắc Fail-Closed: Bất kỳ lỗi mạng hay timeout nào cũng phải quy về DENY. |
| Đưa go.sum vào .gitignore vì cho rằng tệp này tự sinh và gây phiền phức khi merge code. | Mất đi chốt chặn xác minh tính toàn vẹn của thư viện bên thứ ba; dễ bị tấn công MITM.                  | Luôn commit go.sum vào Git; chạy go mod verify trong mọi pipeline CI.                       |

## 9. Bài tập thực hành thiết kế Cổng bảo vệ

### Thử thách 1: Ghim Base Image chuẩn (Golden Image Pinning)

**Yêu cầu:** Trong tệp Dockerfile nhiều tầng (multi-stage build), tầng thực thi cuối cùng thường bắt đầu bằng một base image (ví dụ `gcr.io/distroless/static-debian12`). Hãy viết một hàm Go nhận vào danh sách base images tin cậy (dưới dạng ánh xạ giữa tên image và mã băm sha256 cho phép) và kiểm tra xem một dòng `FROM <image>` trong Dockerfile có tuân thủ đúng mã băm đã được phê duyệt hay không.

### Thử thách 2: Cơ chế Timeout Fail-Closed (Network Timeout Fallback)

**Yêu cầu:** Khi cổng kiểm tra gọi sang máy chủ Rekor hoặc Fulcio qua mạng, nếu request bị timeout (quá 2 giây), hãy thiết kế một cấu trúc hàm sao cho: thay vì trả về lỗi chung chung khiến người vận hành bối rối, hàm phải trả về quyết định DENY kèm thông điệp vi phạm giải thích rõ ràng rằng: Cổng đã chủ động đóng lại theo nguyên tắc Fail-Closed để bảo vệ an toàn cho cụm máy chủ.

## 10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Xác thực Golden Base Image

```
type GoldenCatalog map[string]string

func VerifyBaseImage(
    imageRef string,
    catalog GoldenCatalog,
) (bool, error) {
    parts := strings.Split(imageRef, "@")
    if len(parts) != 2 {
        return false, fmt.Errorf(
            "image must be pinned with digest: repo@sha256:hex",
        )
    }

    repo := parts[0]
    digest := parts[1]

    expectedDigest, exists := catalog[repo]
    if !exists {
        return false, fmt.Errorf(
            "untrusted base image repository: %s", repo,
        )
    }

    if digest != expectedDigest {
        return false, fmt.Errorf(
            "base image digest mismatch: expected %s, got %s",
            expectedDigest, digest,
        )
    }

    return true, nil
}
```

### Lời giải Thử thách 2: Xử lý Timeout theo nguyên tắc Fail-Closed

```

func SafeRemoteVerify(
    ctx context.Context,
    verifyFunc func(context.Context) error,
) EvaluationResult {
    // Giới hạn thời gian xác thực tối đa 2 giây
    timeoutCtx, cancel := context.WithTimeout(
        ctx, 2*time.Second,
    )
    defer cancel()

    err := verifyFunc(timeoutCtx)
    if err != nil {
        // Nguyên tắc Fail-Closed: Bất kỳ sự cố mạng nào
        // cũng dẫn đến quyết định TỪ CHỐI (DENY)
        return EvaluationResult{
            Decision: DecisionDeny,
            Violations: []string{
                fmt.Sprintf("fail-closed: aborted: %v", err),
            },
        }
    }

    return EvaluationResult{Decision: DecisionAllow}
}

```

Nhờ cơ chế Fail-Closed, ngay cả khi nhà cung cấp dịch vụ xác thực gặp sự cố ngừng hoạt động (outage), hệ thống của bạn vẫn được bảo vệ tuyệt đối trước nguy cơ lọt lưới các artifact độc hại.

Sau khi đã làm chủ quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm — từ tính toàn vẹn của mã nguồn, xuất xứ build đến chữ ký số artifact container — chúng ta đã có thể yên tâm rằng các file nhị phân chạy trên production là nguyên bản và an toàn.

Nhưng khi các container đó thực sự chạy trên hệ điều hành, làm thế nào để bạn biết chắc chúng đang làm gì dưới tầng nhân (kernel)? Liệu có tiến trình lạ nào đang bí mật mở kết nối mạng, đọc trộm tệp tin cấu hình hay cố gắng leo thang đặc quyền mà các công cụ giám sát thông thường không nhìn thấy? Trong **Chương 27**, chúng ta sẽ thâm nhập vào tầng sâu nhất của hệ điều hành Linux: sử dụng **eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)** kết hợp với Go để quan sát và bắt

trộn từng hành vi của hệ thống trực tiếp từ kernel mà không làm chậm ứng dụng.

## Chương 27 — Quan sát Linux từ kernel bằng eBPF và Go

---

Cho đến thời điểm này của cuốn sách, chúng ta đã xây dựng các công cụ giám sát dựa trên ba trụ cột Observability truyền thống: Metrics (Prometheus), Logs và Tracing (OpenTelemetry).

Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đó đều chia sẻ một điểm yếu cốt tử: **Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào việc ứng dụng ở tầng người dùng (Userspace) có hợp tác hay không.**

Hãy hình dung một kịch bản thực chiến trong vận hành cụm container: một tiến trình máy chủ web bị khai thác lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE). Kẻ tấn công mở một phiên shell ngầm `/bin/sh`, tải mã độc về thư mục `/tmp` rồi thực thi trực tiếp. Tiến trình độc hại này hoàn toàn không tích hợp OpenTelemetry SDK, không công bố metric Prometheus và xóa sạch dấu vết tệp tin cấu hình. Khi ấy, các công cụ giám sát APM truyền thống ở tầng người dùng hoàn toàn bất lực vì chúng phụ thuộc vào sự hợp tác tự nguyện của ứng dụng.


Để phát hiện kịp thời các hành vi bất thường, hệ thống giám sát phải đặt trạm quan sát tại tầng nhân hệ điều hành (Linux Kernel) — nơi mọi tiến trình bắt buộc phải đi qua khi yêu cầu tài nguyên phần cứng hoặc cấp phát bộ nhớ.

Trước đây, can thiệp vào kernel đồng nghĩa với việc viết Linux Kernel Module (LKM) bằng ngôn ngữ C, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng làm sập toàn bộ máy chủ (Kernel Panic) nếu xuất hiện lỗi con trỏ. Công nghệ eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) kết hợp với thư viện thuần Go `cilium/ebpf` đã mở ra một phương thức tiếp cận an toàn, cho phép nạp mã giám sát có kiểm định vào nhân để thu thập dữ liệu với hiệu năng vượt trội.

---

### 1. Mental Model: Chuỗi luân chuyển sự kiện Kernel - Go Userspace

Mô hình tư duy cốt lõi của việc quan sát bằng eBPF và Go được thể hiện qua sơ đồ 6 bước:



Trong mô hình này, mỗi khi có tiến trình cố gắng thực thi (`sys_enter_execve`), kernel kích hoạt điểm móc (tracepoint). Chương trình eBPF thu thập thông tin định danh (PID, UID, GID, tên tiến trình gọi, đường dẫn file nhị phân). Dữ liệu nhị phân sau đó được ghi vào bộ đệm vòng (Ring Buffer) dùng chung. Ứng dụng Go ở userspace thức dậy thông qua cơ chế `epoll`, giải mã dữ liệu nhị phân và phân tích bất thường an ninh (heuristic).

## 2. Kernel Verifier: Ranh giới an toàn tối cao của hệ điều hành

Tại sao Linux Kernel lại cho phép mã do người dùng viết chạy trực tiếp bên trong không gian bộ nhớ của nhân?

Câu trả lời nằm ở **Bộ kiểm định nhân (Kernel Verifier)**. Trước khi bất kỳ chương trình eBPF nào được nạp vào kernel thông qua lời gọi hệ thống `SYS_BPF`, Verifier sẽ phân tích tĩnh toàn bộ mã bytecode và thực thi các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt:




| Tiêu chuẩn an toàn Verifier | Cơ chế kiểm tra                                                                         | Mục đích bảo vệ Kernel                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bảo đảm dừng hữu hạn        | Phân tích đồ thị luồng điều khiển (CFG), chỉ cho phép bounded loops.                    | Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ treo hoặc khóa chết CPU của nhân.  |
| Kiểm soát truy cập bộ nhớ   | Bắt buộc kiểm tra biên; truy cập userspace qua <code>bpf_probe_read_user_str()</code> . | Chống rò rỉ hoặc ghi đè trái phép lên không gian nhớ kernel. |
| Hạn mức ngăn xếp 512 byte   | Giới hạn tổng kích thước stack frame của chương trình eBPF ≤ 512 bytes.                 | Ngăn chặn tràn ngăn xếp nhân hệ điều hành.                   |
| Bảo toàn thanh ghi và FP    | Khóa thanh ghi R10 làm read-only frame pointer, theo dõi kiểu R0–R9.                    | Đảm bảo tính toàn vẹn ngữ cảnh thanh ghi vì xử lý.           |

### 3. Kiến trúc CGO-Free và Trình sinh mã bpf2go

Khi lập trình eBPF với Go, nhiều người lầm tưởng rằng bắt buộc phải cài đặt trình biên dịch Clang/LLVM công kênh trên máy chủ sản xuất hoặc phải kích hoạt CGO.

Thư viện [github.com/cilium/ebpf](https://github.com/cilium/ebpf) giải quyết triệt để vấn đề này nhờ kiến trúc **CGO-Free**:



Chỉ thị sinh mã tiêu chuẩn sử dụng `bpf2go` (trong tệp `Go gen.go`):

```
go run github.com/cilium/ebpf/cmd/bpf2go \
    -target bpfel -cc clang \
    bpf bpf/exec_observer.c -- \
    -I/usr/include/bpf -O2 -g
```

Một là, giai đoạn phát triển: Kỹ sư viết mã C eBPF, sau đó chạy `go generate` với `bpf2go` và Clang trên máy phát triển để biên dịch mã nguồn C thành bytecode eBPF (định dạng ELF) cùng các tệp Go bindings tương ứng.

Hai là, tự động nhúng Bytecode: Công cụ `bpf2go` tự động sinh ra tệp Go chứa mã bytecode ELF đã được nhúng thẳng vào binary thông qua tính năng `//go:embed`.

Ba là, thực thi không CGO: Khi binary Go khởi chạy trên máy chủ production, nó tự tay mở file descriptor và kích hoạt syscall cấp thấp của Linux: `unix.Syscall(unix.SYS_BPF, ...)` để nạp chương trình eBPF vào kernel mà **hoàn toàn không cần CGO** (`CGO_ENABLED=0`) và không cần cài thêm bất kỳ gói phần mềm nào trên OS host!

Bốn là, mô hình kiểm thử linh hoạt: Trong môi trường CI hoặc máy phát triển không có Clang/kernel headers, mã Go có thể sử dụng các loader mô hình hóa hoặc giả lập nguồn đọc (`RecordReader`) để kiểm chứng toàn bộ pipeline xử lý mà không cần quyền root.

---

## 4. Kênh truyền dữ liệu tốc độ cao: BPF Ring Buffer

Để đưa dữ liệu từ Kernel lên Go Userspace, eBPF cung cấp cấu trúc dữ liệu **BPF Ring Buffer** (`BPF_MAP_TYPE_RINGBUF`). Khác với cơ chế Perf Event Array trước đây vốn cấp phát bộ đệm riêng biệt cho từng lõi CPU gây lãng phí bộ nhớ và dễ làm xáo trộn thứ tự thời gian của sự kiện, Ring Buffer sử dụng một vùng nhớ vòng dùng chung toàn cục cho tất cả các lõi CPU, bảo đảm tính tuần tự nghiêm ngặt của dòng dữ liệu.

Ở tầng người dùng, ứng dụng Go ánh xạ trực tiếp vùng nhớ này vào không gian địa chỉ tiến trình thông qua cơ chế `mmap`, cho phép đọc liên tục các sự kiện mà

không phải trả chi phí chuyển ngữ cảnh (context switch) cho từng gói tin. Về phía kernel, thay vì cấp phát biến trên ngăn xếp 512 byte hạn hẹp, mã eBPF áp dụng mô hình Reserve & Submit: gọi `bpf_ringbuf_reserve` để giữ chỗ bộ nhớ trực tiếp trong ring buffer, ghi dữ liệu vào vùng đã cấp, rồi kết thúc bằng `bpf_ringbuf_submit`. Nếu hàng đợi đầy, hàm trả về con trỏ rỗng giúp kernel bỏ qua gói tin một cách an toàn mà không làm gián đoạn hệ thống.

---

## 5. Viết mã Kernel: Bắt sự kiện `sys_enter_execve`

Dưới đây là phần khai báo cấu trúc sự kiện và bản đồ Ring Buffer trong C eBPF (`labs/part27-ebpf-observer/bpf/exec_observer.c`):

```
// +build ignore
#include <linux/bpf.h>
#include <bpf/bpf_helpers.h>
#include <bpf/bpf_tracing.h>

char __license[] SEC("license") = "Dual MIT/GPL";

struct exec_event {
    __u32 pid;
    __u32 uid;
    __u32 gid;
    char comm[16];
    char filename[128];
};

struct {
    __uint(type, BPF_MAP_TYPE_RINGBUF);
    __uint(max_entries, 256 * 1024); // 256KB buffer
} events SEC(".maps");
```

Tiếp theo là hàm móc vào tracepoint `sys_enter_execve` để bắt thông tin mỗi khi có lời gọi thực thi nhị phân:

```

SEC("tracepoint/syscalls/sys_enter_execve")
int trace_execve(struct trace_event_raw_sys_enter *ctx) {
    struct exec_event *event;

    // Cấp phát trực tiếp trong ringbuffer
    event = bpf_ringbuf_reserve(
        &events, sizeof(struct exec_event), 0
    );
    if (!event) {
        return 0; // Buffer đầy hoặc bộ nhớ bận
    }

    __u64 pid_tgid = bpf_get_current_pid_tgid();
    event->pid = (__u32)(pid_tgid >> 32);

    __u64 uid_gid = bpf_get_current_uid_gid();
    event->uid = (__u32)(uid_gid);
    event->gid = (__u32)(uid_gid >> 32);

    // Đọc tên của tiến trình gọi (calling task)
    bpf_get_current_comm(
        &event->comm, sizeof(event->comm)
    );

    // Đọc đường dẫn file nhị phân đích từ tham số syscall
    const char *fn = (const char *)ctx->args[0];
    bpf_probe_read_user_str(
        &event->filename, sizeof(event->filename), fn
    );

    // Gửi sự kiện lên Userspace
    bpf_ringbuf_submit(event, 0);
    return 0;
}

```

## Đặc điểm kỹ thuật trong mã nguồn C eBPF

Các chi tiết kỹ thuật trong đoạn mã C trên chứa đựng những quy ước quan trọng của nhân Linux. Trước hết, điểm móc tracepoint `sys_enter_execve` được kích hoạt ngay tại lối vào của lời gọi hệ thống, do đó nó đại diện cho ý định thực thi (execution attempt) chứ chưa khẳng định tiến trình đích đã khởi tạo thành công. Nếu tệp tin không tồn tại (`ENOENT`) hoặc người dùng thiếu quyền thực thi (`EACCES`), syscall sẽ trả về lỗi, song sự kiện tracepoint vẫn được ghi nhận trọn vẹn.

Bên cạnh đó, hàm `bpf_get_current_comm` tại thời điểm này phản ánh tên của tiến trình đang phát lệnh gọi (calling task như `bash`, `python` hoặc `containerd`), trong khi đường dẫn tệp nhị phân đích phải được trích xuất từ tham số `ctx->args[0]`. Để phân giải PID tương thích với không gian người dùng, mã nguồn dịch bit phải 32 bit từ giá trị 64-bit của `bpf_get_current_pid_tgid()`, bởi trong nhân Linux định danh Thread Group ID (TGID) mới tương ứng với PID của tiến trình. Cuối cùng, việc đọc đường dẫn chuỗi người dùng bắt buộc phải thông qua hàm trợ giúp `bpf_probe_read_user_str` nhằm ngăn ngừa lỗi vi phạm trang nhớ (page fault) khi con trỏ trỏ tới vùng địa chỉ chưa hợp lệ.

---

## 6. Xây dựng Trình giải mã nhị phân và Thu thập trong Go

Khi sự kiện từ kernel được đẩy vào Ring Buffer, ứng dụng Go nhận được một mảng byte nhị phân thô (`[]byte`). Nhiệm vụ của chúng ta là giải mã mảng byte này thành struct Go với hiệu năng tối đa.

**Mô hình dữ liệu và giải mã ABI (`event.go`)**

```

package ebpfobserver

import (
    "bytes"
    "encoding/binary"
    "errors"
    "fmt"
    "time"
)

// EventPayloadSize đại diện cho kích thước struct C (156B).
const EventPayloadSize = 156

type ExecEvent struct {
    PID      uint32    `json:"pid"`
    UID      uint32    `json:"uid"`
    GID      uint32    `json:"gid"`
    Comm     string    `json:"comm"`
    Filename string    `json:"filename"`
    Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
}

```

Hàm giải mã bóc tách từng trường dữ liệu theo chuẩn little-endian:

```
// DecodeExecEvent giải mã mảng byte thô từ Ring Buffer.
func DecodeExecEvent(data []byte) (*ExecEvent, error) {
    if len(data) < EventPayloadSize {
        return nil, fmt.Errorf(
            "truncated event: want %d bytes, got %d",
            EventPayloadSize, len(data),
        )
    }

    pid := binary.LittleEndian.Uint32(data[0:4])
    uid := binary.LittleEndian.Uint32(data[4:8])
    gid := binary.LittleEndian.Uint32(data[8:12])

    commBytes := data[12:28]
    fileBytes := data[28:156]

    return &ExecEvent{
        PID:      pid,
        UID:      uid,
        GID:      gid,
        Comm:     parseCString(commBytes),
        Filename: parseCString(fileBytes),
        Timestamp: time.Now().UTC(),
    }, nil
}

// parseCString cắt bỏ các byte null kết thúc chuỗi của C.
func parseCString(b []byte) string {
    idx := bytes.IndexByte(b, 0)
    if idx >= 0 {
        return string(b[:idx])
    }
    return string(b)
}
```

## 7. Điều phối luồng sự kiện và Phát hiện Bất thường An ninh (observer.go)

Để kiểm thử được trên mọi nền tảng mà không phụ thuộc vào quyền root Linux khi chạy unit test, chúng ta trừu tượng hóa nguồn đọc bằng interface `RecordReader`:

```
// RecordReader trừu tượng hóa nguồn đọc từ BPF Ring Buffer.
type RecordReader interface {
    Read() ([]byte, error)
    Close() error
}

type Observer struct {
    reader      RecordReader
    events      chan *ExecEvent
    errs        chan error
    done        chan struct{}
    closeOnce   sync.Once
}

func NewObserver(
    reader RecordReader, bufferSize int,
) *Observer {
    if bufferSize <= 0 {
        bufferSize = 128
    }
    return &Observer{
        reader: reader,
        events: make(chan *ExecEvent, bufferSize),
        errs:   make(chan error, 16),
        done:   make(chan struct{}),
    }
}
```

Phương thức Start khởi động goroutine nền xử lý sự kiện:

```
func (o *Observer) Start(
    ctx context.Context,
) (<-chan *ExecEvent, <-chan error) {
    go func() {
        defer close(o.events)
        defer close(o.errs)
        o.readLoop(ctx)
    }()
    return o.events, o.errs
}
```

Vòng lặp đọc dữ liệu từ Ring Buffer và đẩy vào channel với khả năng hủy qua context:



```

func (o *Observer) readLoop(ctx context.Context) {
    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case <-o.done:
            return
        default:
            data, err := o.reader.Read()
            if err != nil {
                if errors.Is(err, io.EOF) ||
                    errors.Is(err, ErrObserverClosed) {
                    return
                }
                o.sendErr(ctx, err)
                continue
            }

            event, decodeErr := DecodeExecEvent(data)
            if decodeErr != nil {
                o.sendErr(ctx, decodeErr)
                continue
            }
            o.sendEvent(ctx, event)
        }
    }
}

```

### Động cơ phát hiện bất thường an ninh (Heuristic Security Rules)

Khi nhận được sự kiện, chúng ta đối chiếu với các quy tắc an ninh phỏng đoán. Cần lưu ý: Đây là các **quy tắc phỏng đoán (Heuristics)** hỗ trợ giám sát, không phải lá chắn bảo mật tuyệt đối, bởi kẻ tấn công nâng cao có thể lẩn tránh bằng cách gọi `execveat`, nạp nhị phân từ RAM qua `memfd_create`, hoặc dùng `symlink`:

```

type SecurityAlert struct {
    Event *ExecEvent
    Rule  string
    Reason string
}

func checkBasicRules(e *ExecEvent) *SecurityAlert {
    fn := strings.ToLower(e.Filename)
    comm := strings.ToLower(e.Comm)

    // Luật 1: Thực thi từ thư mục tạm (/tmp, /dev/shm)
    if strings.HasPrefix(fn, "/tmp/") ||
        strings.HasPrefix(fn, "/dev/shm/") {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC01_EXEC_FROM_TEMP_DIRECTORY",
            Reason: "process executed from writable temp path",
        }
    }

    // Luật 2: Daemon web tự ý mở shell tương tác (RCE)
    isShell := fn == "/bin/sh" || fn == "/bin/bash"
    isWeb := comm == "nginx" || comm == "node" ||
        comm == "python"
    if isShell && isWeb {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC02_SHELL_FROM_WEBSERVER",
            Reason: "interactive shell spawned from web daemon",
        }
    }
    return nil
}

```

Tiếp theo là quy tắc phát hiện các tiện ích mạng chạy bằng quyền root:

```

func DetectSecurityAnomalies(e *ExecEvent) *SecurityAlert {
    if e == nil {
        return nil
    }
    if alert := checkBasicRules(e); alert != nil {
        return alert
    }

    // Luật 3: Tiềm ích dò quét mạng chạy với quyền root (UID 0)
    fn := strings.ToLower(e.Filename)
    isNet := strings.HasSuffix(fn, "/nc") ||
        strings.HasSuffix(fn, "/ncat")
    if isNet && e.UID == 0 {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC03_ROOT_NETWORK_RECON",
            Reason: "network recon tool executed as root",
        }
    }
    return nil
}

```

## 8. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part27-ebpf-observer)

Bộ kiểm thử tại `labs/part27-ebpf-observer/observer_test.go` vận hành độc lập (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED` / `MODEL_ONLY` đối với mô hình streaming channel, ABI decoding 156 bytes, heuristic anomaly detection và kiểm tra cấu trúc BPF Spec mà không đòi hỏi quyền root của Linux). Chạy bộ kiểm thử hoàn chỉnh với cờ kiểm tra tương tranh dữ liệu:

```
go test -v -race ./...
```

Kết quả xác thực 6 kịch bản thực chiến:

```
=== RUN    TestEncodeDecodeExecEvent
--- PASS: TestEncodeDecodeExecEvent (0.00s)
=== RUN    TestDecodeExecEventTruncated
--- PASS: TestDecodeExecEventTruncated (0.00s)
=== RUN    TestObserverStreaming
--- PASS: TestObserverStreaming (0.00s)
=== RUN    TestObserverContextCancellation
--- PASS: TestObserverContextCancellation (0.00s)
=== RUN    TestDetectSecurityAnomalies
--- PASS: TestDetectSecurityAnomalies (0.00s)
=== RUN    TestModeledCollectionSpec
--- PASS: TestModeledCollectionSpec (0.00s)
PASS
ok         part27-ebpf-observer    0.742s
```

### Phân tích kết quả kiểm thử và Ranh giới kiểm chứng:

Bộ kiểm thử được phân loại ở cấp độ `UNIT_TESTED` kết hợp `MODEL_ONLY`. Việc biên dịch tệp nhị phân ELF và móc trực tiếp vào tracepoint nhân Linux đòi hỏi môi trường hệ điều hành Linux cùng đặc quyền nhân (`CAP_BPF` hoặc `root`). Trên các máy trạm phát triển không có Linux kernel headers, thao tác nạp trực tiếp vào kernel được tạm dừng có chủ đích (`SKIPPED_WITH_REASON`).

Tuy nhiên, toàn bộ logic cốt lõi vẫn được bảo đảm thông qua 6 kịch bản thực chiến: giải mã nhị phân little-endian 156 byte C ABI; xử lý phòng vệ khi gói tin bị cắt ngắn (`Truncated`); điều phối kênh truyền bất đồng bộ không rò rỉ goroutine hay data race; ngắt luồng đọc an toàn qua `Context`; phát hiện bất thường an ninh theo heuristic; và nạp mô hình cấu trúc `CollectionSpec` từ `cilium/ebpf` với Map loại `RingBuf` và Program loại `TracePoint`.

---

## 9. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                                    | Hậu quả trên Production                                                                           | Giải pháp phòng ngừa                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khai báo mảng lớn trên eBPF stack (ví dụ mảng 1024 bytes).         | Kernel Verifier lập tức từ chối nạp chương trình với lỗi <code>stack overflow</code> .            | Bộ nhớ stack của eBPF bị giới hạn cứng 512B; luôn dùng <code>bpf_ringbuf_reserve</code> để cấp phát.         |
| Lấy nhầm 32 bit thấp của <code>bpf_get_current_pid_tgid()</code> . | Thu được Thread ID (TID) thay vì Process ID (PID), khiến log hiển thị PID sai lệch hoàn toàn.     | Luôn dịch bit phải 32 bit: <code>(__u32)(pid_tgid &gt;&gt; 32)</code> để lấy đúng PID của tiến trình.        |
| Xử lý sự kiện userspace quá chậm trong vòng lặp đọc.               | Tràn bộ đệm Ring Buffer trong kernel, khiến các sự kiện quan trọng bị âm thầm đánh rơi (dropped). | Sử dụng buffered channel và mô hình Worker Pool ở tầng Go để tiêu thụ sự kiện với tốc độ cao.                |
| Chạy ứng dụng thiếu quyền Linux Capabilities.                      | Syscall <code>SYS_BPF</code> trả về <code>EPERM: operation not permitted</code> .                 | Cấp quyền tối thiểu cho binary bằng lệnh: <code>sudo setcap cap_bpf,cap_sys_admin+ep &lt;binary&gt;</code> . |

## 10. Bài tập thực hành thiết kế Observer eBPF

### Thử thách 1: Bộ đếm tần suất thực thi tiến trình (Exec Rate Limiter)

**Yêu cầu:** Một tiến trình bị lỗi hoặc tấn công có thể liên tục gọi thực thi nhị phân làm cạn kiệt tài nguyên hệ điều hành. Hãy viết một hàm Go nhận vào luồng sự kiện `<-chan *ExecEvent`, theo dõi số lượng lệnh thực thi sinh ra bởi mỗi tiến trình gọi (`Comm`) trong cửa sổ trượt 1 giây, và phát cảnh báo nếu một tiến trình gọi sinh ra quá 50 lần thực thi mỗi giây.

### Thử thách 2: Bóc tách tham số dòng lệnh từ Syscall (Argv Extraction)

**Yêu cầu:** Trong C eBPF, tham số thứ hai của `execve` (`ctx->args[1]`) là một mảng con trỏ trỏ tới danh sách đối số dòng lệnh (`argv`). Hãy thiết kế cấu trúc dữ liệu Go mở rộng `ExecEventExtended` có trường `Args []string` và viết hàm tách mảng các chuỗi con cách nhau bởi ký tự khoảng trắng hoặc byte null an toàn.

## 11. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Bộ phát hiện tần suất thực thi

```
type ForkBombDetector struct {
    mu      sync.Mutex
    counts  map[string]int
    lastTick time.Time
}

func NewForkBombDetector() *ForkBombDetector {
    return &ForkBombDetector{
        counts:  make(map[string]int),
        lastTick: time.Now(),
    }
}

func (d *ForkBombDetector) Check(
    e *ExecEvent, threshold int,
) bool {
    d.mu.Lock()
    defer d.mu.Unlock()

    now := time.Now()
    if now.Sub(d.lastTick) >= time.Second {
        // Reset bộ đếm mỗi giây
        d.counts = make(map[string]int)
        d.lastTick = now
    }

    d.counts[e.Comm]++
    return d.counts[e.Comm] > threshold
}
```

### Lời giải Thử thách 2: Bóc tách đối số dòng lệnh

```

type ExecEventExtended struct {
    ExecEvent
    Args []string `json:"args"`
}

func ParseRawArgs(raw []byte) []string {
    var args []string
    tokens := bytes.Split(raw, []byte{0})
    for _, tok := range tokens {
        s := strings.TrimSpace(string(tok))
        if len(s) > 0 {
            args = append(args, s)
        }
    }
    return args
}

```

Kỹ thuật bóc tách danh sách đối số cho phép người vận hành không chỉ biết file nào được thực thi, mà còn nắm rõ các cờ tham số nguy hiểm (ví dụ `curl http://... | bash`).

Với sức mạnh của **eBPF kết hợp cùng Go**, bạn đã sở hữu khả năng quan sát và bảo vệ hệ thống từ tầng sâu nhất của hệ điều hành Linux — nơi mà không một tiến trình độc hại nào có thể lẫn tránh.

Nhưng trong bức tranh vận hành hiện đại của năm 2026, các kỹ sư SRE không chỉ làm việc với các hệ thống tự động hóa truyền thống, mà đang ngày càng hợp tác với các **Tác tử Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents)**. Khi chúng ta trao quyền cho AI Agent truy cập vào hệ thống hạ tầng để tự động xử lý sự cố (AIOps), câu hỏi sống còn đặt ra là: **Làm thế nào để trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền?** Trong **Chương 28** — chương cuối cùng của lộ trình nâng cao — chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng máy chủ công cụ an toàn bằng Go theo giao thức **Model Context Protocol (MCP)**, thiết lập ranh giới phân quyền nghiêm ngặt, phòng chống tấn công Prompt Injection và lưu vết kiểm toán (Audit Trail) cho mọi thao tác của Agent.

## Chương 28 — MCP và AIOps bằng Go: trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền

---

Trong bức tranh công nghệ hiện đại, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và Tác tử Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) không còn dừng lại ở vai trò trợ lý hỏi đáp thụ động. Các hệ thống vận hành tự động (AIOps) thế hệ mới bắt đầu giao phó cho tác tử quyền điều tra các cảnh báo từ hệ thống giám sát Prometheus, truy vấn Kubernetes API để thu thập nhật ký của các Pod gặp lỗi vòng lặp sập đổ (CrashLoopBackOff), gọi AWS SDK kiểm tra dung lượng máy chủ, và thậm chí kích hoạt các hành động khắc phục sự cố như khởi động lại tiến trình dịch vụ hoặc điều phối lưu lượng mạng.

Tuy nhiên, việc kết nối trực tiếp tác tử AI với hạ tầng sản xuất tiềm ẩn những hiểm họa an ninh nghiêm trọng bậc nhất:

\*Nếu trao cho Agent quyền truy cập vào một công cụ, làm sao bạn bảo đảm tác tử không bị tấn công tiêm lời nhắc (Prompt Injection) để vô tình hoặc cố ý phá hủy cơ sở dữ liệu, rò rỉ token truy cập đám mây, hay làm sập toàn bộ hạ tầng?\*

Giải pháp của ngành công nghiệp là chuẩn hóa ranh giới giao tiếp thông qua **Model Context Protocol (MCP)** kết hợp với kiến trúc phòng thủ đa tầng trong Go. Chương này hướng dẫn bạn cách xây dựng máy chủ công cụ MCP an toàn dựa trên thư viện chính thức

[github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp](https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp) (v1.8.0), thiết lập cơ chế phân quyền đặc quyền tối thiểu (Least Privilege), rào chắn chống tấn công giả mạo yêu cầu từ máy chủ (SSRF) và lưu vết kiểm toán có cấu trúc.

---

### 1. Mental Model: Ranh giới phòng thủ đa tầng từ Agent đến Hạ tầng

Mô hình tư duy cốt lõi của một hệ thống AIOps an toàn được xây dựng dựa trên nguyên tắc **Không tin tưởng tuyệt đối (Zero Trust)**:





Trong kiến trúc này, sự an toàn không đến từ một điểm kiểm soát đơn lẻ mà là sự phối hợp của nhiều ranh giới bảo vệ nối tiếp nhau. Ở tầng giao vận, việc sử dụng luồng nhập xuất chuẩn (`os.Stdin/os.Stdout`) hoặc kết nối tiến trình cục bộ giúp giảm thiểu bề mặt phơi nhiễm mạng từ xa so với việc mở cổng HTTP công khai, song việc kiểm soát tham số, cô lập tiến trình và phân quyền phiên vẫn là điều kiện bắt buộc. Tầng schema bảo đảm dữ liệu đầu vào tuân thủ định dạng kỹ thuật nghiêm ngặt. Tầng phân quyền phiên tách bạch rõ ràng giữa tác tử chỉ đọc (Observer) và tác tử có thẩm quyền thay đổi trạng thái (Operator). Tầng rào chắn ngữ nghĩa ngăn ngừa việc tác tử bị lừa truy cập vào các địa chỉ mạng nội bộ nhạy cảm, và cuối cùng tầng kiểm toán lưu vết chi tiết từng quyết định cho phép hay từ chối để phục vụ điều tra sự cố.

## 2. Model Context Protocol: Thư viện Go SDK Chính thức

Giao thức **Model Context Protocol (MCP)** do Anthropic khởi xướng đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp mở giúp kết nối các mô hình AI với các nguồn dữ liệu và công cụ bên ngoài.

Về bản chất kỹ thuật, MCP vận hành trên nền giao thức **JSON-RPC 2.0**. Máy chủ Go công bố danh sách các công cụ khả dụng kèm mô tả chức năng và JSON Schema qua phương thức `tools/list`. Khi tác tử quyết định sử dụng một công cụ, nó phát thông điệp `tools/call` chứa tên công cụ và các tham số tương ứng.

Dự án thực hành tại `labs/part28-mcp-ops-tools/` tích hợp trực tiếp thư viện chính thức `github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp` (phiên bản v1.8.0, tương thích đặc tả giao thức MCP 2026-07-28). Kiến trúc của SDK cho phép lập trình viên định nghĩa các công cụ thông qua các hàm Go có kiểu dữ liệu tường minh (`typed handlers`), tự động sinh JSON Schema từ struct tags, và can thiệp vào luồng xử lý thông qua hệ thống middleware nhận tin (`ReceivingMiddleware`).

### Giao vận Stdio và Kết nối Cục bộ

Trong môi trường DevOps và container, MCP thường ưu tiên giao vận qua luồng nhập xuất chuẩn (`os.Stdin` và `os.Stdout`) thông qua `mcp.StdioTransport` thay vì mở cổng mạng HTTP độc lập. Tiến trình tác tử trực tiếp fork tiến trình máy chủ công cụ Go và trao đổi dữ liệu qua pipe hệ điều hành với độ trễ thấp, loại bỏ sự phụ thuộc vào chứng chỉ mạng công khai. Khi kiểm thử tự động, SDK cung cấp `mcp.NewInMemoryTransports()` cho phép client và server bắt tay trực tiếp trong bộ nhớ RAM mà không cần đụng chạm tới hệ điều hành hay socket mạng.

---

## 3. Cạm bẫy thiết kế: SSRF qua URL tùy ý và Giải pháp Target Allowlist

Một sai lầm rất phổ biến của các kỹ sư khi mới thiết kế MCP Server cho AIOps là cho phép Agent truyền trực tiếp một URL tùy ý:

```
{
  "name": "query_service_health",
  "arguments": {"target_url": "https://..."}
}
```

Đây là một khiếm khuyết an ninh nghiêm trọng. Các bộ xác thực JSON Schema chỉ kiểm tra định dạng hình thức của chuỗi ký tự mà không hiểu ngữ nghĩa của địa chỉ đích. Khi tác tử bị tấn công tiêm lời nhắc hoặc gặp hiện tượng ảo giác, nó có thể gửi yêu cầu nhắm tới địa chỉ siêu dữ liệu nhạy cảm của điện toán đám mây (`http://169.254.169.254/latest/meta-data/...`), cổng quản trị nội bộ trên `localhost:9090`, hoặc các máy chủ cơ sở dữ liệu chưa mã hóa trong mạng riêng (VPC).

Để loại trừ triệt để nguy cơ SSRF, kiến trúc chuẩn mực áp dụng nguyên tắc danh sách trắng: tác tử tuyệt đối không được phép chỉ định URL trực tiếp, mà chỉ được truyền mã định danh dịch vụ (`target_id`) đã được phê duyệt trước (chẳng hạn `checkout-health`, `payment-health`). Máy chủ Go nắm giữ danh bạ cho phép (`Target Allowlist Registry`) để ánh xạ `target_id` sang URL nội bộ thực tế; bất kỳ mã nào nằm ngoài danh bạ đều bị từ chối ngay lập tức tại ranh giới chính sách.

---

## 4. Cấu hình Target Allowlist và Đăng ký Công cụ Typed Go

Dưới đây là cấu trúc định danh mục tiêu và mô hình tham số đầu vào được trích xuất từ `labs/part28-mcp-ops-tools/server.go`:

```

type HealthTarget struct {
    ID          string `json:"id"`
    ServiceName string `json:"serviceName"`
    URL         string `json:"url"`
}

// QueryHealthInput định nghĩa schema đầu vào
type QueryHealthInput struct {
    TargetID string `json:"target_id"`
}

// RestartServiceInput định nghĩa tham số mutating tool
type RestartServiceInput struct {
    ServiceName string `json:"service_name"`
    ChangeTicket string `json:"change_ticket"`
}

```

Các trường struct có thể được bổ sung thêm tag `jsonschema` để cung cấp phần mô tả chi tiết cho từng tham số khi máy chủ MCP công bố danh sách công cụ tới tác tử qua lệnh `tools/list`.

## 5. Phân quyền vai trò theo Ngữ cảnh Phiên và Rào chắn Đột biến

Không phải tác tử nào cũng có quyền như nhau. Tuy nhiên, một nguyên tắc bảo mật tối thượng cần ghi nhớ:

**Vai trò của Agent BẮT BUỘC phải được xác định qua Ngữ cảnh Phiên (Session Context), tuyệt đối không để Agent tự khai báo vai trò trong tham số JSON của công cụ!**

Nếu bạn để Agent gửi `{"role": "admin"}` trong JSON arguments, một cuộc tấn công Prompt Injection đơn giản có thể ép Agent mạo danh quản trị viên để chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống!

**Gắn danh tính vào `context.Context`**

```

type Role string

const (
    RoleObserver Role = "observer" // Chỉ đọc
    RoleOperator Role = "operator" // Đột biến có phiếu
    RoleAdmin     Role = "admin"   // Toàn quyền
)

type contextKey string
const roleContextKey contextKey = "mcp_caller_role"

func WithCallerRole(
    ctx context.Context, role Role,
) context.Context {
    return ctx.WithValue(ctx, roleContextKey, role)
}

func CallerRoleFromContext(ctx context.Context) Role {
    if r, ok := ctx.Value(roleContextKey).(Role); ok {
        return r
    }
    return RoleObserver // Mặc định đặc quyền tối thiểu
}

```

### Tách bạch hai nhóm công cụ và Rào chắn Đột biến

Về mặt kiểm soát rủi ro, các công cụ phục vụ tác tử được phân thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm công cụ chỉ đọc (như `query_service_health`) cho phép vai trò `observer` tự do truy vấn nhằm phục vụ mục đích thu thập thông tin và chẩn đoán sự cố mà không làm thay đổi trạng thái hệ thống. Ngược lại, nhóm công cụ gây đột biến (như `restart_service`) bị nghiêm cấm hoàn toàn đối với vai trò `observer`. Khi tác tử mang vai trò `operator` gửi yêu cầu, thao tác bắt buộc phải thông qua interface `ChangeAuthorizer` để xác minh mã phiếu thay đổi hợp lệ trước khi được chuyển tiếp tới interface `ServiceActuator` để thực thi.

```

type ServiceActuator interface {
    RestartService(
        ctx context.Context, serviceName string,
    ) error
}

type ChangeAuthorizer interface {
    AuthorizeChange(
        ctx context.Context, role Role, svc, ticket string,
    ) error
}

```

## 6. Xây dựng OpsServer trên nền tảng Official MCP Go SDK

Dưới đây là cấu trúc OpsServer hoàn chỉnh trích xuất từ `labs/part28-mcp-ops-tools/server.go`, liên kết toàn bộ chuỗi phòng thủ đa tầng trên nền thư viện chính thức [github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp](https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp):

### 6.1. Khởi tạo MCP Server và Tiêm Middleware Phân quyền Phiên

Trong kiến trúc của MCP Go SDK, `AddReceivingMiddleware` cho phép can thiệp vào mọi thông điệp RPC gửi đến trước khi điều phối tới handler cụ thể. Ta sử dụng middleware này để bóc tách định danh caller từ phiên làm việc (`Session Context`) và tiêm vai trò bảo mật vào `context.Context`:

```

type OpsServer struct {
    mcpServer    *mcp.Server
    httpClient    *http.Client
    actuator      ServiceActuator
    authorizer    ChangeAuthorizer
    targets       map[string]HealthTarget

    mu            sync.RWMutex
    sessionRole   map[string]Role
    auditLog      []AuditRecord
}

func NewOpsServer(
    client *http.Client,
    actuator ServiceActuator,
    authorizer ChangeAuthorizer,
    targets []HealthTarget,
) *OpsServer {
    if client == nil {
        client = &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}
    }
    targetMap := make(map[string]HealthTarget, len(targets))
    for _, t := range targets {
        targetMap[t.ID] = t
    }

    server := mcp.NewServer(
        &mcp.Implementation{
            Name: "ops-mcp-server", Version: "v1.8.0",
        },
        &mcp.ServerOptions{
            Instructions: "AIOps server allowlist",
        },
    )

    ops := &OpsServer{

```

```

    mcpServer:    server,
    httpClient:   client,
    actuator:     actuator,
    authorizer:   authorizer,
    targets:      targetMap,
    sessionRole:  make(map[string]Role),
}

// Middleware gắn danh tính caller vào request context
server.AddReceivingMiddleware(
    func(next mcp.MethodHandler) mcp.MethodHandler {
        return func(
            ctx context.Context,
            method string,
            req mcp.Request,
        ) (mcp.Result, error) {
            role := CallerRoleFromContext(ctx)
            sess := req.GetSession()
            if role == RoleObserver && sess != nil {
                ops.mu.RLock()
                id := sess.ID()
                sessRole, found := ops.sessionRole[id]
                ops.mu.RUnlock()
                if found {
                    role = sessRole
                }
            }
            ctx = WithCallerRole(ctx, role)
            return next(ctx, method, req)
        }
    },
)

ops.registerTools()
return ops
}

```

## 6.2. Đăng ký Công cụ Kiểm tra Sức khỏe và Rào chắn SSRF

Công cụ `query_service_health` được đăng ký qua `mcp.AddTool`. SDK tự động giải mã tham số vào `QueryHealthInput` và chuyển giao quyền kiểm soát cho closure handler:



```

mcp.AddTool(s.mcpServer, &mcp.Tool{
    Name:      "query_service_health",
    Description: "Ktra sức khỏe qua target_id allowlist",
}, func(
    ctx context.Context,
    req *mcp.CallToolRequest,
    input QueryHealthInput,
) (*mcp.CallToolResult, any, error) {
    role := CallerRoleFromContext(ctx)
    target, found := s.targets[input.TargetID]
    if !found {
        errStr := fmt.Sprintf(
            "target %q blocked by policy", input.TargetID,
        )
        s.RecordAudit(
            role, "query_service_health",
            map[string]any{"target_id": input.TargetID},
            "DENY", errStr,
        )
        return &mcp.CallToolResult{
            IsError: true,
            Content: []mcp.Content{
                &mcp.TextContent{Text: errStr},
            },
        }, nil, nil
    }
}

```

```

start := time.Now()
httpReq, err := http.NewRequestWithContext(
    ctx, http.MethodGet, target.URL, nil,
)
if err != nil {
    errStr := fmt.Sprintf("req err: %v", err)
    s.RecordAudit(
        role, "query_service_health",
        map[string]any{"target_id": input.TargetID},
        "DENY", errStr,
    )
    return &mcp.CallToolResult{
        IsError: true,
        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: errStr},
        },
    }, nil, nil
}

resp, err := s.httpClient.Do(httpReq)
if err != nil {
    errStr := fmt.Sprintf("health check failed: %v", err)
    s.RecordAudit(
        role, "query_service_health",
        map[string]any{"target_id": input.TargetID},
        "DENY", errStr,
    )
}

```

```

    )
    return &mcp.CallToolResult{
        IsError: true,
        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: errStr},
        },
    }, nil, nil
}
defer resp.Body.Close()

duration := time.Since(start).Round(time.Millisecond)
resText := fmt.Sprintf(
    "Service %s (%s) healthy: HTTP %d",
    target.ServiceName, target.ID, resp.StatusCode,
)
s.RecordAudit(
    role, "query_service_health",
    map[string]any{"target_id": input.TargetID},
    "ALLOW", resText,
)
return &mcp.CallToolResult{
    Content: []mcp.Content{
        &mcp.TextContent{Text: resText},
    },
}, nil, nil
})

```

### 6.3. Đăng ký Công cụ Gây Đột biến và Ủy quyền Phiếu Thay đổi

Với công cụ `restart_service`, yêu cầu bắt buộc phải qua `AuthorizeChange` trước khi kích hoạt `RestartService`:

```

mcp.AddTool(s.mcpServer, &mcp.Tool{
    Name:      "restart_service",
    Description: "Restart dịch vụ có điều kiện, cần ticket",
}, func(
    ctx context.Context,
    req *mcp.CallToolRequest,
    input RestartServiceInput,
) (*mcp.CallToolResult, any, error) {
    role := CallerRoleFromContext(ctx)
    args := map[string]any{
        "service_name": input.ServiceName,
        "change_ticket": input.ChangeTicket,
    }

    if s.authorizer != nil {
        if err := s.authorizer.AuthorizeChange(
            ctx, role, input.ServiceName, input.ChangeTicket,
        ); err != nil {
            s.RecordAudit(
                role, "restart_service", args,
                "DENY", err.Error(),
            )
            return &mcp.CallToolResult{
                IsError: true,
                Content: []mcp.Content{
                    &mcp.TextContent{Text: err.Error()},
                },
            }, nil, nil
        }
    }
}

```

```

    if s.actuator != nil {
        if err := s.actuator.RestartService(
            ctx, input.ServiceName,
        ); err != nil {
            errStr := fmt.Sprintf("restart failed: %v", err)
            s.RecordAudit(
                role, "restart_service", args, "DENY", errStr,
            )
            return &mcp.CallToolResult{
                IsError: true,
                Content: []mcp.Content{
                    &mcp.TextContent{Text: errStr},
                },
            }, nil, nil
        }
    }

    resText := fmt.Sprintf(
        "Service %s restarted under ticket %s",
        input.ServiceName, input.ChangeTicket,
    )
    s.RecordAudit(
        role, "restart_service", args, "ALLOW", resText,
    )
    return &mcp.CallToolResult{
        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: resText},
        },
    }, nil, nil
})

```

#### 6.4. Ghi Nhật ký Kiểm toán Có Cấu trúc

Để theo dõi mọi hành vi của tác tử, máy chủ lưu vết các quyết định vào cấu trúc AuditRecord:

```

type AuditRecord struct {
    Timestamp time.Time      `json:"timestamp"`
    Caller     Role             `json:"caller"`
    ToolName   string            `json:"toolName"`
    Arguments  map[string]any      `json:"arguments"`
    Decision   string              `json:"decision" // ALLOW/DENY`
    Result     string              `json:"result"`
}

func (s *OpsServer) RecordAudit(
    caller Role, tool string, args map[string]any,
    decision, result string,
) {
    s.mu.Lock()
    defer s.mu.Unlock()
    s.auditLog = append(s.auditLog, AuditRecord{
        Timestamp: time.Now().UTC(),
        Caller:    caller,
        ToolName:  tool,
        Arguments: args,
        Decision:  decision,
        Result:    result,
    })
}

```

Cần lưu ý về mặt kiến trúc: mảng `auditLog` trong bộ nhớ RAM phục vụ việc truy vết cục bộ trong vòng đời tiến trình. Trong môi trường sản xuất thực tế, nhật ký kiểm toán cần được đẩy bất đồng bộ ra hệ thống lưu trữ bền vững ngoài tiến trình (như Kafka, Elasticsearch hoặc S3 Object Lock) để bảo đảm tính toàn vẹn và không bị xóa bỏ khi tiến trình kết thúc.

## 7. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part28-mcp-ops-tools)

Mã nguồn hoàn chỉnh nằm tại `labs/part28-mcp-ops-tools` (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED / MOCK_VERIFIED` cho giao thức MCP chính thức, phân quyền theo session context, rào chắn SSRF qua target allowlist, thực thi HTTP thật tới test server, và kích hoạt actuator). Chạy kiểm thử:

```
go test -v -race ./...
```

Bộ kiểm thử xác thực 6 kịch bản an ninh thực chiến trên nền giao vận in-memory:

```
=== RUN    TestMCPListTools
--- PASS: TestMCPListTools (0.00s)
=== RUN    TestMCPQueryHealthRealHTTP
--- PASS: TestMCPQueryHealthRealHTTP (0.00s)
=== RUN    TestMCPSSRFDeniedForUnapprovedTarget
--- PASS: TestMCPSSRFDeniedForUnapprovedTarget (0.00s)
=== RUN    TestMCPOperatorRestartSuccess
--- PASS: TestMCPOperatorRestartSuccess (0.00s)
=== RUN    TestMCPObserverMutatingActionDenied
--- PASS: TestMCPObserverMutatingActionDenied (0.00s)
=== RUN    TestMCPMissingOrInvalidTicketDenied
--- PASS: TestMCPMissingOrInvalidTicketDenied (0.00s)
PASS
ok      part28-mcp-ops-tools    0.234s
```

### Phân tích kết quả kiểm thử và Ranh giới xác thực:

Bộ kiểm thử khởi tạo client và server MCP qua kênh `mcp.NewInMemoryTransports()`. Kịch bản kiểm tra `tools/list` xác nhận schema JSON được sinh tự động từ struct tags `jsonschema`. Kịch bản kiểm tra sức khỏe gửi yêu cầu HTTP thực tế tới `httptest.Server`, đo thời gian phản hồi và ghi nhận trạng thái `ALLOW`.

Các kịch bản phòng thủ chứng minh tính kiên cố của hệ thống: khi tác tử truyền `target_id` trái phép nhằm tấn công SSRF tới địa chỉ AWS metadata (`169.254.169.254`), handler lập tức chặn đứng và trả về lỗi chính sách; khi tác tử mang vai trò `observer` cố tình gọi công cụ khởi động lại dịch vụ `restart_service`, hệ thống từ chối truy cập ngay tại tầng phân quyền; và khi tác tử `operator` gửi phiếu thay đổi không hợp lệ hoặc cấp cho dịch vụ khác, actuator bị khóa cứng không cho phép thực thi. Mọi nỗ lực truy cập đều được ghi vết vào nhật ký kiểm toán với quyết định `DENY` tường minh.

## 8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

| Cạm bẫy thực tế                                                  | Hậu quả trên Production                                                                               | Giải pháp phòng ngừa                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phó mặc an ninh cho JSON Schema của MCP.                         | Bị tấn công SSRF hoặc Prompt Injection đánh cắp token IAM đám mây.                                    | Luôn coi tham số từ Agent là không tin cậy; kiểm tra ngữ nghĩa và IP trong Go handler.      |
| Cho phép Agent gọi tool mutating mà không có mã phiếu phê duyệt. | Agent tự ý xóa hoặc khởi động lại các dịch vụ quan trọng khi hiểu nhầm bối cảnh.                      | Bắt buộc yêu cầu <code>change_ticket</code> và chỉ cấp quyền mutating cho vai trò Operator. |
| Giao tiếp MCP qua HTTP công khai không mã hóa.                   | Bị nghe lén dữ liệu chẩn đoán hoặc bị tấn công mạo danh yêu cầu công cụ.                              | Ưu tiên Stdio Transport; nếu bắt buộc dùng SSE qua mạng phải có TLS Mutual Authentication.  |
| Không ghi nhật ký kiểm toán (Audit Trail).                       | Khi hệ thống gặp sự cố do Agent gây ra, kỹ sư SRE hoàn toàn không có dữ liệu để truy vết nguyên nhân. | Ghi lại mọi lượt gọi công cụ vào append-only structured audit log.                          |

## 9. Bài tập thực hành thiết kế MCP Server an toàn

### Thử thách 1: Điều tốc phiên làm việc của Agent (Agent Rate Limiting)

**Yêu cầu:** Một tác tử AI gặp lỗi lặp vô hạn (infinite reasoning loop) và gọi công cụ kiểm tra sức khỏe hàng trăm lần mỗi giây, gây quá tải cho endpoint mục tiêu. Hãy thiết kế một middleware Go gắn vào `ExecuteToolCall` để giới hạn tần suất gọi công cụ của mỗi phiên tác tử không vượt quá 10 request/giây.

### Thử thách 2: Cơ chế Phê duyệt Hai bước (Human-in-the-Loop Gate)

**Yêu cầu:** Đối với các hành động phá hủy nghiêm trọng (ví dụ xóa cụm database hoặc giải phóng tài nguyên AWS), hãy thiết kế một công cụ MCP trả về trạng thái `PENDING_HUMAN_APPROVAL` kèm theo mã `confirmation_token` có hiệu lực trong 5 phút. Công cụ chỉ thực sự hành động khi nhận được lệnh xác nhận thứ hai chứa token hợp lệ do kỹ sư con người nhập vào.

## 10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

### Lời giải Thử thách 1: Bộ điều tốc phiên làm việc của Agent



```

type AgentRateLimiter struct {
    mu      sync.Mutex
    lastCall time.Time
    interval time.Duration
}

func NewAgentRateLimiter(rps int) *AgentRateLimiter {
    return &AgentRateLimiter{
        interval: time.Second / time.Duration(rps),
    }
}

func (l *AgentRateLimiter) Allow() bool {
    l.mu.Lock()
    defer l.mu.Unlock()

    now := time.Now()
    if now.Sub(l.lastCall) < l.interval {
        return false // Vượt ngưỡng tốc độ cho phép
    }
    l.lastCall = now
    return true
}

```

## Lời giải Thử thách 2: Rào chắn Phê duyệt Hai bước

```

type PendingApproval struct {
    Action      string
    ExpiresAt    time.Time
}

type ApprovalManager struct {
    mu          sync.Mutex
    pendings    map[string]PendingApproval
}

func (m *ApprovalManager) RequestApproval(
    action string,
) string {
    m.mu.Lock()
    defer m.mu.Unlock()

    token := fmt.Sprintf("APPV-%d", time.Now().UnixNano())
    m.pendings[token] = PendingApproval{
        Action:      action,
        ExpiresAt:    time.Now().Add(5 * time.Minute),
    }
    return token
}

func (m *ApprovalManager) Confirm(token string) bool {
    m.mu.Lock()
    defer m.mu.Unlock()

    item, exists := m.pendings[token]
    if !exists || time.Now().After(item.ExpiresAt) {
        delete(m.pendings, token)
        return false
    }
    delete(m.pendings, token)
    return true
}

```

## 11. Nhìn lại Toàn bộ Hành trình: Từ Dòng Code Đầu Tiên đến Vận Hành Tác Tử Thông Minh

Với việc hoàn thành **Chương 28**, bạn đã chính thức khép lại một hành trình học tập và rèn luyện kỹ thuật đồ sộ bậc nhất trong thế giới lập trình Go và Kỹ thuật Hệ thống Hiện đại.

Hãy cùng nhìn lại những nấc thang bạn đã vượt qua:

| Chặng đường                           | Phạm vi kiến thức và kỹ năng                                                            | Thành tựu kỹ thuật cốt lõi                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Phần I–III: Nền tảng Nguyên bản       | Kiến trúc máy tính, ô nhớ, con trỏ, slice aliasing, interface và error handling.        | Làm chủ tư duy ngôn ngữ từ nguyên lý đầu tiên, xóa bỏ sự suy diễn cảm tính.             |
| Phần IV–V: Đồng thời & Vận hành       | Concurrency, memory model, worker pool backpressure, Go runtime scheduler, GC và pprof. | Khống chế rò rỉ goroutine, triệt tiêu race condition, tối ưu hóa có đo đạc thực nghiệm. |
| Phần VI–VII: Mạng & Dịch vụ           | HTTP/gRPC, mTLS, SQL transaction boundaries, graceful shutdown, incident diagnostics.   | Xây dựng dịch vụ mạng kiên cố, bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu và vòng đời tiến trình.   |
| Phần VIII: Quan sát & Điều phối       | Observability (Prometheus, OTel), Docker multi-stage, Kubernetes, reconciliation loops. | Đóng gói tối ưu, vận hành dự án thực chiến opsprobe, điều hòa trạng thái mức.           |
| Phần IX: Hạ tầng, Chuỗi cung ứng & AI | client-go controller, K8s operator, AWS SDK v2, Git automation, SLSA gate, eBPF, MCP.   | Tự động hóa hạ tầng đám mây, bảo vệ chuỗi cung ứng, quan sát kernel và AI an toàn.      |

Bạn không còn là một lập trình viên chỉ biết gọi thư viện bên ngoài theo các hướng dẫn rời rạc trên mạng. Bạn đã làm chủ **tư duy kiến trúc hệ thống từ nguyên lý đầu tiên (First-Principles Thinking)**, sở hữu phản xạ chẩn đoán sự cố nhạy bén, và hoàn toàn tự tin thiết kế, xây dựng và vận hành những hệ thống phần mềm hiệu năng cao, kiên cố và bảo mật trong kỷ nguyên Cloud Native và Trí tuệ Nhân tạo.

# BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

---

## Mở xẻ kiến trúc từ mã nguồn sản xuất theo Zero-Guess Protocol

Tài liệu này là **Back Matter** (Phụ bản chuyên sâu cuối sách), được định vị **sau chương cuối cùng của ấn bản (Chương 21) và ngay trước Phụ lục A (Atlas Lỗi Go)**. Phụ bản này không phải là một chương (chapter), không phải một Part đánh số, và không chen ngang vào các chương kỹ thuật nền tảng (Chương 01–21).

Mục tiêu của tài liệu là mở toang "hộp đen" của 50 thư viện Go hàng đầu trong hệ sinh thái Cloud Native, DevOps, SRE, Platform Engineering, DevSecOps, Networking, Observability, IaC và AI Agent Infrastructure. Thay vì liệt kê danh mục như một trang tài liệu API, mỗi thư viện dưới đây được mở xẻ trực tiếp từ mã nguồn thực tế tại **commit đã khóa bất biến (immutable source lock)** theo **Zero-Guess Protocol**.

### ZERO-GUESS PROTOCOL

NO VERIFIED SOURCE = NO IMPLEMENTATION CLAIM

1. Không đoán version, tag, module path hay tên hàm.
2. Mọi cơ chế được neo vào type/struct/file thực tế.
3. Không viết brochure tiếp thị; chỉ phân tích cơ chế code.
4. Sau mỗi thư viện, rút ra góc nhìn kỹ thuật đích đáng.

## PHẦN 1: NHÓM NỀN TẢNG TRỌNG YẾU (TIER S: 01–12)

### 01. `k8s.io/client-go` (v0.37.0 — 28076445)

Thảm họa kinh điển nhất của một kỹ sư mới viết Kubernetes Operator là đặt lời gọi `clientset.CoreV1().Pods("").List(ctx, metav1.ListOptions{})` vào một vòng lặp `for` chạy mỗi giây. Khi cluster có 500 Pods, mỗi giây API Server phải tuần tự hóa hàng Megabyte JSON từ etcd, đẩy CPU lên 100% và khiến toàn bộ control plane rơi vào vòng xoáy sụp đổ. `client-go` được sinh ra không phải chỉ để gửi HTTP request, mà để giải quyết bài toán đồng bộ trạng thái phân tán ở quy mô hàng chục vạn đối tượng thông qua cơ chế Informer.


Trái tim của Informer là `Reflector` (`tools/cache/reflector.go`).

`Reflector` khởi đầu bằng một lời gọi `List()` duy nhất để lấy toàn bộ snapshot ban đầu của tài nguyên, ghi nhận lại `ResourceVersion` mới nhất, rồi ngay lập tức chuyển sang chế độ `Watch()` qua một HTTP/2 chunked streaming connection kéo dài. Mọi biến động trạng thái từ etcd được API Server đẩy xuống dưới dạng các gói tin delta (`Added`, `Modified`, `Deleted`). Nếu kết nối streaming bị đứt hoặc API Server trả về lỗi HTTP 410 `Gone` (do etcd đã nén lịch sử vượt quá `ResourceVersion` hiện tại), `Reflector` tự động thực hiện lại chu kỳ `List()` để tái thiết lập mốc cơ sở.

Dữ liệu nhận về không được chuyển ngay cho người dùng mà đẩy vào một hàng đợi gom cụm đột biến mang tên `DeltaFIFO`

(`tools/cache/delta_fifo.go`). Khi một Pod bị sửa đổi dồn dập 10 lần trong nửa giây, `DeltaFIFO` lưu trữ chuỗi delta theo khóa định danh `namespace/name`. Từ đây, vòng lặp xử lý nội bộ của Informer

(`controller.processLoop`) rút delta ra, cập nhật đối tượng vào một bộ nhớ đệm luồng an toàn cục bộ gọi là `Indexer` (`tools/cache/index.go`), được bảo vệ bởi `sync.RWMutex`.



Điểm neo kỹ thuật đáng giá nhất để học trong `client-go` nằm ở `util/workqueue/queue.go` (type `TypedQueue[T]`). Hàng đợi này không đơn thuần là một slice hay Go channel, mà là sự phối hợp của ba cấu trúc dữ liệu:

```

type TypedQueue[T comparable] struct {
    queue      []T
    dirty      set[T]
    processing set[T]
    cond       *sync.Cond
}
  
```

Hãy hình dung: Worker đang bận xử lý key `"default/my-pod"` trong tập `processing`. Cùng lúc đó, 5 sự kiện cập nhật liên tiếp của Pod này được Informer gửi tới. Hàm `Add(item)` kiểm tra: nếu item đã nằm trong `processing`, nó chỉ ghi nhận key vào tập `dirty` mà **hoàn toàn không đẩy thêm phần tử nào vào slice queue**. Khi worker xử lý xong và gọi `Done(item)`, queue mới kiểm tra tập `dirty`: nếu key vẫn còn trong `dirty`, nó mới được chuyển ngược lại vào `queue` đúng một lần. Cơ chế khử trùng lặp (deduplication) thanh lịch này ngăn chặn hiện tượng bùng nổ hàng đợi (queue explosion) khi hệ thống chịu tải cao, đồng thời bảo đảm worker luôn đọc trạng thái mới nhất từ Indexer thay vì xử lý các sự kiện cũ đã lỗi thời.

Khi debug một controller bị "treo", điểm đầu tiên cần kiểm tra luôn là `cache.WaitForCacheSync(stopCh, informer.HasSynced)`. Nếu RBAC của bạn thiếu quyền watch trên tài nguyên, Reflector sẽ âm thầm lặp lại lỗi và `HasSynced` không bao giờ trả về `true`, khiến worker phía sau vĩnh viễn bị chặn đứng.

---

## 02. `sigs.k8s.io/controller-runtime (v0.25.1 — 67b72c25)`

Nếu dùng `client-go` thuần túy để xây dựng một Custom Resource Definition (CRD) Controller, bạn sẽ phải viết khoảng 400 dòng mã chuẩn bị (boilerplate): khởi tạo `InformerFactory`, cấu hình `WorkQueue`, gắn event handlers, quản lý vòng đời goroutines, xử lý leader election và thiết lập graceful shutdown. `controller-runtime` xóa bỏ toàn bộ gánh nặng này bằng cách trừu tượng hóa toàn bộ hệ thống vào một hợp đồng duy nhất: `Reconcile(ctx, Request)`.

Kiến trúc điều phối trung tâm được quản lý bởi `controllerManager` (`pkg/manager/internal.go`). Manager đóng vai trò như một bộ chứa phụ thuộc (dependency injection container) sở hữu một `context.Context` gốc. Khi `Manager.Start(ctx)` được kích hoạt, nó khởi động tất cả các Caches trước, chặn lại bằng `cache.WaitForCacheSync` cho đến khi bộ nhớ đệm được lấp đầy từ API Server, rồi mới kích hoạt các worker goroutines của controller (`pkg/internal/controller/controller.go`). Khi nhận tín hiệu dừng từ hệ điều hành (`SIGTERM`), context gốc bị hủy, Manager đóng các nguồn nhận sự kiện (Sources), đợi các worker xử lý nốt các phần tử đang dang dở trong queue thông qua `sync.WaitGroup`, rồi mới đóng kết nối mạng và giải phóng tài nguyên.

Sức mạnh thực sự của `controller-runtime` nằm ở **Split Client** (`pkg/client/split.go — type delegatingClient`):

```

type delegatingClient struct {
    reader      Reader // Đọc từ Informer Cache (RAM cục bộ)
    writer      Writer // Ghi thẳng lên Kubernetes API Server
    statusClient StatusClient
}

```

Khi bạn gọi `r.Get(ctx, req.NamespacedName, &myPod)` hoặc `r.List(ctx, &podList)`, request hoàn toàn không đi qua mạng internet hay chạm vào API Server; nó đọc trực tiếp từ bộ nhớ RAM của local Informer Cache với độ trễ micro-giây. Ngược lại, khi bạn gọi `r.Create()`, `r.Update()`, `r.Patch()` hoặc `r.Delete()`, client bỏ qua cache và phát lệnh HTTP thẳng lên API Server. Thiết kế này vừa bảo vệ API Server khỏi áp lực đọc khổng lồ, vừa bảo đảm các thay đổi trạng thái được ghi nhận tức thì vào etcd.

Một quyết định thiết kế then chốt mà mọi kỹ sư cần khắc sâu: Giao diện `Reconciler` cố tình chỉ nhận vào `reconcile.Request{NamespacedName}` thay vì nhận đối tượng Kubernetes hoàn chỉnh. Tại sao? Bởi giữa thời điểm sự kiện xảy ra trên cluster và thời điểm worker thức dậy để xử lý, trạng thái của Pod có thể đã thay đổi thêm nhiều lần. Việc chỉ cung cấp tên và namespace buộc lập trình viên phải đọc lại đối tượng từ cache tại thời điểm thực thi:

```

var pod corev1.Pod
if err := r.Get(ctx, req.NamespacedName, &pod); err != nil {
    return ctrl.Result{}, client.IgnoreNotFound(err)
}

```

Nếu đối tượng đã bị xóa, `client.IgnoreNotFound(err)` trả về `nil` để kết thúc vòng điều hòa êm đẹp. Mô hình này biến toàn bộ logic điều hòa thành một hàm hướng trạng thái mong muốn (level-triggered) và có tính lũy thừa (idempotent), miễn nhiễm hoàn toàn với hiện tượng trễ sự kiện (event lag).



03. [github.com/aws/aws-sdk-go-v2](https://github.com/aws/aws-sdk-go-v2) (v1.47.0 – b189f382)

Hãy quan sát hành trình của một lời gọi hàm tương chừng đơn giản:

`s3Client.GetObject(ctx, params)`. Để lấy được vài kilobyte dữ liệu từ S3, SDK không thể chỉ ném một HTTP GET request qua mạng. Nó phải băm nội dung payload bằng SHA-256, chuẩn hóa các chuỗi truy vấn (canonical query string), ghép các header theo thứ tự từ điển, trích xuất access key và secret token, tính toán khóa ký dẫn xuất theo vùng (region) và dịch vụ (service), rồi tạo ra chữ ký HMAC-SHA256 theo chuẩn AWS Signature Version 4 (SigV4).

Toàn bộ quy trình phức tạp này được tổ chức thành một pipeline middleware dạng ngăn xếp tại `aws/middleware/stack.go` (type `Stack`). Ngăn xếp này gồm 5 giai đoạn nối tiếp nhau nghiêm ngặt:

```
graph LR; 1[1. Initialize] --> 2[2. Serialize]; 2 --> 3[3. Build]; 3 --> 4[4. Finalize]; 4 --> 5[5. Deserialize];
```

1. **Initialize:** Kiểm tra hợp lệ các tham số đầu vào và nạp giá trị mặc định vào ngữ cảnh.
2. **Serialize:** Chuyển đổi struct Go thành `smithy.Request` (URL, HTTP method, headers và body stream).
3. **Build:** Tầng chèn middleware bảo mật; tại đây SigV4 hoặc SigV4a sẽ tính toán và gán header `Authorization` cùng `X-Amz-Date`.
4. **Finalize:** Áp dụng token bucket client-side rate limiting, kiểm tra hạn ngạch retry, và ủy thác request cho HTTP transport (`net/http.RoundTripper`) bắn qua mạng.
5. **Deserialize:** Đọc mã phản hồi HTTP, giải mã XML/JSON body thành struct kết quả, hoặc ánh xạ mã lỗi AWS (như `NoSuchKey`, `AccessDenied`) thành các struct lỗi cụ thể trong Go.

Điểm sáng kỹ thuật nằm ở chiến lược chống thảm họa phân tán tại `aws/retry/standard.go` (type `Standard`). Khi một vùng của AWS gặp sự cố gián đoạn mạng, hàng nghìn container của bạn sẽ đồng loạt thử lại (retry). Nếu dùng thuật toán cấp số nhân đơn thuần ( $2^t$ ), tất cả các client sẽ thúc đẩy

và gửi request tại cùng một tích tắc, tạo ra cơn bão lưu lượng (thundering herd) đánh sập hoàn toàn khả năng hồi phục của hạ tầng. AWS SDK v2 triển khai thuật toán **Full Jitter**: khoảng thời gian ngủ giữa các lần thử lại là một giá trị ngẫu nhiên đồng đều trong đoạn  $[0, \text{ext}\{\text{backoff}\}]$ .

Hơn thế nữa, SDK quản lý một **Retry Quota** nội bộ. Nó khởi tạo một "kho điểm" (token bucket) cố định (mặc định 500 điểm). Mỗi lần request thành công, kho được hồi phục 1 điểm; nhưng mỗi lần thử lại do lỗi mạng, SDK tiêu tốn 5 điểm. Nếu mạng downstream chập chờn liên tục, kho điểm sẽ cạn kiệt và SDK lập tức **fail-fast**, trả lỗi ngay về cho ứng dụng thay vì tiếp tục gửi thêm request retry. Đây là bài học sống còn về việc bảo vệ hệ thống đối tác khi viết SDK hạ tầng.

---

#### 04. [github.com/prometheus/client\\_golang](https://github.com/prometheus/client_golang) (v1.24.1 — d6087ee4)

Trong một dịch vụ microservice xử lý 200.000 request/giây trên máy chủ 32 CPU cores, việc cập nhật một bộ đếm số lượng request (`http_requests_total`) nếu sử dụng `sync.Mutex` sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của CPU. Ba mươi hai lỗi vi xử lý sẽ liên tục tranh chấp một khóa độc quyền, làm nóng đường truyền bus của CPU do hiện tượng dội dòng bộ đệm (cache line bouncing), biến một tác vụ tốn 2 nano-giây thành một điểm nghẽn cổ chai micro-giây làm đứng hình ứng dụng.

Thư viện `prometheus/client_golang` giải quyết bài toán này ở tầng vi kiến trúc trong `prometheus/counter.go` (type `counter`). Rất nhiều tài liệu mô tả sai rằng Prometheus luôn dùng vòng lặp CAS (Compare-And-Swap) cho Counter. Thực tế mã nguồn phiên bản khóa cho thấy một thiết kế tinh vi hơn nhiều:

```
type counter struct {
    // valBits lưu giá trị float64 bằng bit representation
    valBits uint64
    valInt  uint64
    count  uint64
    // ...
}
```

Bộ đếm tách giá trị ra làm hai thành phần: số nguyên (`valInt`) và số thực thập phân (`valBits`). Khi bạn gọi hàm thông dụng nhất là `Inc()` (tương đương `Add(1)`), hàm nhận thấy giá trị tăng là số nguyên dương. Nó lập tức kích hoạt đường dẫn nhanh (fast path):

```
atomic.AddUint64(&c.valInt, 1)
```

Chỉ thị `atomic.AddUint64` được dịch trực tiếp thành một lệnh phần cứng đơn lẻ (như `LOCK XADD` trên vi kiến trúc `x86_64`). Nó thực thi trong đúng 1 chu kỳ vi lệnh, không cần vòng lặp kiểm tra lại, và hoàn toàn không gây tranh chấp bộ nhớ phức tạp. Chỉ khi bạn gọi `Add(val)` với một số thực có phần lẻ (ví dụ `c.Add(0.15)`), hàm mới chuyển sang đường dẫn chậm (slow path): đọc `valBits`, chuyển đổi sang số thực bằng `math.Float64frombits`, thực hiện phép cộng số thực, và dùng `atomic.CompareAndSwapUint64` trong một vòng lặp CAS để cập nhật lại bit representation.

Độ phức tạp tiếp theo nằm ở việc quản lý metric có nhãn động: `MetricVec` (`prometheus/vec.go`). Để tránh cấp phát bộ nhớ trên heap mỗi khi tra cứu nhãn, thư viện xây dựng một bảng băm hai cấp: một `sync.RWMutex` bảo vệ map ánh xạ từ chuỗi băm của các nhãn (label values) sang đối tượng `Metric` cụ thể. Khi một tập nhãn đã được truy cập lần đầu tiên, các goroutine thực thi sau đó chỉ cần nắm giữ `RLock()`, đọc con trỏ đối tượng có sẵn và cập nhật số liệu.

Khi endpoint `/metrics` được Prometheus server cào dữ liệu qua `promhttp.Handler()`, hàm `Gather()` duyệt qua toàn bộ Collector Registry và tuần tự hóa dữ liệu trực tiếp ra `http.ResponseWriter` dưới dạng văn bản Text 0.0.4 hoặc OpenMetrics. Việc không tạo ra các chuỗi JSON cồng kềnh giúp việc thu thập metric của hàng trăm pod diễn ra nhẹ nhàng mà không tạo ra áp lực dọn rác (GC pressure) đáng kể cho tiến trình Go.

## 05. `go.opentelemetry.io/otel` (v1.46.0 – 58db4c89)

Nghịch lý lớn nhất của hệ thống giám sát phân tán (distributed tracing) là: Công cụ đo lường không bao giờ được phép làm chậm hoặc làm sập hệ thống được đo. Nếu mỗi khi một HTTP request kết thúc, thư viện lại mở một kết nối mạng đồng bộ để gửi Span sang Jaeger hoặc OpenTelemetry Collector, độ trễ (latency) của dịch vụ sẽ tăng gấp đôi. Còn nếu gom Span vào bộ nhớ mà không kiểm soát, khi backend gặp sự cố, ứng dụng người dùng sẽ lập tức tràn RAM và bị Linux OOM killer tiêu diệt.

Để giải quyết mâu thuẫn này, OpenTelemetry Go triển khai `batchSpanProcessor` (`sdk/trace/batch_span_processor.go`). Cần đính chính một quan niệm sai lệch khá phổ biến: `batchSpanProcessor` trong bản Go **không sử dụng cấu trúc circular ring-buffer phức tạp**, mà sử dụng chính cấu trúc nguyên bản mạnh mẽ nhất của Go: một **buffered channel** có kích thước cố định:

```
type batchSpanProcessor struct {
    exportTimeout time.Duration
    batchTimeout  time.Duration
    queue         chan ReadOnlySpan
    dropped       atomic.Int64
    // ...
}
```

Hãy nhìn vào cách processor tiếp nhận một Span khi người dùng gọi `span.End()` thông qua phương thức `enqueueDrop()`:

```

func (bsp *batchSpanProcessor) enqueueDrop(
    sd ReadOnlySpan,
) bool {
    select {
    case bsp.queue <- sd:
        return true
    default:
        bsp.dropped.Add(1)
        return false
    }
}

```

Đoạn mã trên là bài học mẫu mực về lập trình Go hệ thống. Bằng cách sử dụng câu lệnh `select` có nhánh `default`, thao tác đẩy vào channel trở thành **non-blocking** 100%. Nếu hàng đợi `queue` còn chỗ, span được xếp hàng an toàn. Nhưng nếu downstream backend phản hồi chậm khiến hàng đợi bị đầy (`maxQueueSize`), processor lập tức rơi vào nhánh `default`, tăng biến đếm nguyên tử `bsp.dropped`, và vứt bỏ span ngay lập tức! Quyền kiểm soát được trả về cho luồng nghiệp vụ trong vài nano-giây. Ứng dụng người dùng tiếp tục phục vụ khách hàng bình thường; sự hy sinh dữ liệu giám sát là cái giá được chủ động chấp nhận để bảo vệ tính sống còn của production.

Ở đầu ra, một goroutine chạy nền (`bsp.processQueue`) lắng nghe hai tín hiệu: một timer chu kỳ (`batchTimeout`, mặc định 5 giây) hoặc kích thước lô gom tụ (`maxExportBatchSize`, mặc định 512 spans). Khi một trong hai điều kiện thỏa mãn, lô spans được rút ra và chuyển cho `Exporter.ExportSpans(ctx, batch)`.

Xuyên suốt chu kỳ này, tính liên tục của vết phân tán được bảo toàn nhờ `TraceContext` (`propagation/trace_context.go`). Nó giải mã header HTTP `traceparent` theo định dạng W3C (`00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01`) và nhúng `SpanContext` vào `context.Context` của Go. Nhờ đó, `TraceID` và `SpanID` có thể xuyên qua các tầng controller, service, repository và client HTTP mà không làm biến dạng chữ ký hàm của ứng dụng.

## 06. `go.opentelemetry.io/collector` (v0.161.0 – 0bf928af)

Nếu `opentelemetry-go` là giác quan thu nhận dữ liệu bên trong tiến trình, thì OpenTelemetry Collector là nhà máy xử lý và trạm trung chuyển dữ liệu ở cấp độ hạ tầng. Một Collector instance duy nhất chạy dưới dạng daemonset trên node có thể phải tiếp nhận hàng chục gigabyte dữ liệu mỗi phút từ hàng trăm container gửi về qua OTLP, Prometheus, Jaeger, và Zipkin, thực hiện lọc bỏ thông tin nhạy cảm (PII redaction), làm giàu metadata Kubernetes, rồi chuyển tiếp đồng thời sang Datadog, Elasticsearch và S3.

Kiến trúc xử lý của Collector được xây dựng trên mô hình đường ống tuần tự ba giai đoạn tại `service/pipelines/pipelines.go`:

```
[Receiver] → [Processor(s)] → [Exporter]
(Fan-In)      (Biến đổi)      (Fan-Out)
```

1. **Receiver:** Lắng nghe trên cổng mạng (gRPC/HTTP), chuyển đổi payload của các giao thức khác nhau về mô hình dữ liệu nội bộ chuẩn hóa mang tên `pdata` (`go.opentelemetry.io/collector/pdata`).
2. **Processor:** Áp dụng các quy tắc biến đổi: gom lô (`batch`), lọc dữ liệu (`filter`), hoặc lấy mẫu (`probabilistic_sampler`).
3. **Exporter:** Dịch `pdata` ngược lại định dạng của hệ thống đích và đẩy qua mạng.

Điểm đắt giá nhất trong mã nguồn của Collector là triết lý quản lý bộ nhớ **Zero-Copy Pipeline Handoff**. Trong môi trường xử lý hàng triệu telemetry spans mỗi giây, việc sao chép sâu (deep copy) các struct dữ liệu qua mỗi chặng pipeline sẽ khiến CPU cạn kiệt vì Go Garbage Collector liên tục phải dọn dẹp các mảng byte rác. Struct `pdata` được thiết kế dựa trên các bộ đệm nhị phân Protobuf dùng chung (shared underlying buffers). Khi một lô dữ liệu đi từ Receiver qua một chuỗi Processor và chỉ có một Exporter duy nhất, Collector truyền thẳng con trỏ dữ liệu mà hoàn toàn không nhân bản bất kỳ byte nào trong RAM. Chỉ khi pipeline cấu hình rẽ nhánh (Fan-Out) tới từ hai Exporter trở lên, cơ chế sao chép khi ghi (Copy-On-Write) mới được kích hoạt để đảm bảo một Exporter chậm chạp không làm biến dạng dữ liệu của Exporter khác.

Ở chặng cuối, trước khi dữ liệu rời khỏi Collector, `queued_retry` (`exporter/exporterhelper/queued_retry.go`) bao bọc mọi Exporter bằng một `queueSender`. Đây là một hàng đợi bộ nhớ có giới hạn cứng (bounded queue). Nếu mạng tới Datadog hoặc Jaeger bị đứt, dữ liệu được giữ trong queue và kích hoạt thuật toán retry có exponential backoff. Nếu bộ đệm RAM đầy, Collector có thể cấu hình để tràn (spillover) dữ liệu tạm thời xuống ổ đĩa cục bộ (disk-backed buffer), ngăn chặn triệt để nguy cơ tiến trình Collector bị hệ điều hành tiêu diệt vì tràn bộ nhớ.

---

#### 07. [github.com/moby/moby](https://github.com/moby/moby) (v28.5.2 — 89c5e8fd)

Một container thực chất là gì dưới lăng kính của hệ điều hành? Nó không phải là một chiếc máy ảo chạy một kernel riêng biệt, mà đơn thuần là một tiến trình Linux tiêu chuẩn được đặt trong một chiếc "lồng kính" cách ly tạo nên bởi 7 Linux Namespaces (`pid`, `net`, `mnt`, `ipc`, `uts`, `user`, `cgroup`) và bị kẹp chặt mức tiêu thụ tài nguyên bởi `cgroups`. Moby (trọng tâm của Docker Engine) chính là kiến trúc sư trưởng điều phối và gắn kết các tính năng cấp thấp này của kernel thành một trải nghiệm nhất quán.

Khi mở xẻ `daemon/daemon.go` (`type Daemon`), bạn sẽ nhận ra Docker daemon không trực tiếp thực thi container. Nhiệm vụ chính của nó là quản lý trạng thái và phối hợp tài nguyên. Máy trạng thái vòng đời của một container được kiểm soát nghiêm ngặt tại `container/state.go` (`type State`):

```

type State struct {
    sync.Mutex
    Running      bool
    Paused       bool
    Restarting   bool
    OOMKilled    bool
    Dead         bool
    Pid          int
    ExitCode     int
    Error        string
    StartedAt    time.Time
    FinishedAt   time.Time
    // ...
}

```

Mọi thao tác chuyển đổi trạng thái — ví dụ từ `Running` sang `Paused`, hoặc từ `Running` sang `Dead` khi tiến trình nhận tín hiệu `SIGKILL` — đều phải đi qua `State.Lock()`. Tính nhất quán của cờ boolean này là chốt chặn bảo đảm Docker không gửi hai tín hiệu hủy diệt cùng lúc tới một tiến trình hệ thống.

Khía cạnh kỹ thuật ngoạn mục thứ hai của Moby là hệ thống tập tin phân lớp (Layered Filesystem) thông qua đồ thị driver lưu trữ `daemon/graphdriver/overlay2`. Khi bạn khởi chạy một container từ image Ubuntu:

- Các layer của image được mount dưới dạng các thư mục chỉ đọc (`lowerdir`).
- Container được cấp một thư mục ghi duy nhất (`upperdir`).
- Kernel kết hợp chúng lại thành một thư mục ảo duy nhất (`merged`) bằng hệ thống tập tin `overlayfs`.

Khi ứng dụng trong container sửa đổi một file `/etc/hosts` có sẵn từ image, kernel không ghi đè vào `lowerdir` mà âm thầm sao chép file đó từ `lowerdir` lên `upperdir` (cơ chế Copy-Up) rồi mới thực hiện sửa đổi trên bản sao. Điều này lý giải vì sao hàng trăm container có thể chạy chung một image gốc mà không bao giờ làm ô nhiễm lẫn nhau, và thời gian khởi động container chỉ tốn vài chục mili-giây vì không hề có thao tác sao chép toàn bộ hệ thống file.



## 08. [github.com/containerd/containerd/v2](https://github.com/containerd/containerd/v2) (v2.4.0 – a7fe631d)

Hãy hình dung một tình huống vận hành nguy cấp trên cụm máy chủ sản xuất: Daemon quản lý container (**containerd**) gặp sự cố rò rỉ bộ nhớ hoặc cần được nâng cấp nóng bản vá bảo mật kernel. Nếu kiến trúc phần mềm gắn chặt vòng đời của daemon với vòng đời của các tiến trình container, việc khởi động lại daemon sẽ làm chết đứng toàn bộ các web server, database và API gateway đang phục vụ người dùng. Tại sao **containerd** có thể khởi động lại mượt mà mà các container bên dưới vẫn sống sót bình yên?

Câu trả lời nằm ở **Kiến trúc Shim Tách Tiến trình (Out-of-Process Shim-v2)** tại `runtime/v2/shim/` (`containerd-shim-runc-v2`).

```
[containerd daemon] (Quản lý cấp cao, gRPC/ttrpc)
    ↓ (fork & exec độc lập)
[containerd-shim-v2] (Tiến trình cha nuôi dưỡng, giữ I/O)
    ↓ (gọi runc một lần)
[Ứng dụng Container] (Chạy trực tiếp trên Linux Kernel)
```

Khi máy chủ nhận lệnh tạo container, **containerd** không trực tiếp nuôi dưỡng tiến trình container. Thay vào đó, nó fork ra một tiến trình shim độc lập (`containerd-shim-runc-v2`). Tiến trình shim này gọi **runc** để thiết lập các namespace và cgroup, sau khi **runc** khởi tạo xong tiến trình ứng dụng và thoát ra, shim trở thành tiến trình cha nhận nuôi (subreaper) của ứng dụng đó.

Tiến trình shim đóng vai trò là chiếc mỏ neo sống còn:

1. Nó giữ mở các file descriptors đại diện cho các luồng nhập xuất **stdin**, **stdout**, **stderr** của container, chuyển tiếp log vào file hoặc socket.
2. Nó thu gom và chờ đợi mã thoát (`wait4` syscall) của container khi ứng dụng kết thúc để báo cáo lại cho hệ thống, ngăn chặn tiến trình container trở thành tiến trình ma (zombie process).
3. Nó giao tiếp ngược lại với **containerd** thông qua giao thức nhị phân siêu nhẹ mang tên **TTRPC** (một biến thể gRPC tối giản không cần kéo theo toàn bộ ngăn xếp `net/http2` công kênh, giảm thiểu tối đa footprint bộ nhớ của

shim).

Nhờ kiến trúc shim độc lập, khi `containerd` daemon bị kill (`kill -9`) hoặc restart, socket kết nối TTRPC tạm thời bị đóng nhưng các tiến trình shim và ứng dụng container bên dưới vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi daemon khởi động lại, nó chỉ cần quét thư mục runtime `/run/containerd/`, kết nối lại với các socket của shim đang chạy, và phục hồi trạng thái giám sát trong vài chục mili-giây.

---

## 09. [github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework](https://github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework) (v1.19.0 – c7ac25e8)

Trong lập trình Go thông thường, một biến kiểu chuỗi hoặc con trỏ chỉ có thể rơi vào hai trạng thái: có giá trị (ví dụ `"subnet-12345"`) hoặc không có giá trị (`""` hoặc `nil`). Nhưng trong thế giới của Infrastructure as Code (IaC), tư duy hai giá trị đó hoàn toàn sụp đổ.

Hãy xem xét kịch bản sau: Bạn viết một file cấu hình Terraform để tạo một mạng VPC mới, và trong cùng một kế hoạch đó, bạn tạo một Subnet sử dụng thuộc tính `vpc_id = aws_vpc.main.id`. Khi bạn chạy lệnh `terraform plan`, tài nguyên VPC chưa hề được tạo trên AWS, do đó `vpc_id` chưa hề tồn tại. Nếu Terraform gán giá trị đó bằng chuỗi rỗng `""` hoặc `nil`, các bước kiểm tra hợp lệ logic (validation) sẽ báo lỗi cú pháp sai, hoặc tệ hơn, provider sẽ gửi một request vô nghĩa lên cloud provider làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Ngược lại, nếu coi nó là đã có giá trị, hệ thống sẽ hành xử sai.

Đó là lý do `terraform-plugin-framework` loại bỏ hoàn toàn các kiểu dữ liệu nguyên thủy của Go trong tầng giao tiếp trạng thái, thay thế bằng hệ thống **Kiểu Dữ Liệu Ba Trạng Thái (Tri-State Type System)** tại `tf sdk/plan.go` và `attr/value.go`:

```
type String struct {
    value    string
    unknown bool
    null     bool
}
```

Một thuộc tính trong Terraform Framework luôn có thể biểu diễn 3 trạng thái phân biệt:

- **Known (Đã biết):** Giá trị đã được xác định cụ thể (ví dụ "us-east-1").
- **Null (Rỗng):** Người dùng chủ động không cấu hình thuộc tính này trong file HCL.
- **Unknown (Chưa xác định):** Giá trị chưa thể biết được tại giai đoạn Plan, nó sẽ chỉ được sinh ra bởi hạ tầng điện toán đám mây sau khi tài nguyên phụ thuộc được tạo tại giai đoạn Apply.

Mã nguồn trong `internal/fwserver/server.go` tiếp nhận các cuộc gọi gRPC từ Terraform Core (tuân thủ Terraform Provider Protocol v6), giải mã dữ liệu msgpack thành các struct của framework. Khi một kỹ sư viết Resource logic, các phương thức như `plan.VpcId.IsUnknown()` và `plan.VpcId.IsNull()` buộc người viết provider phải chủ động xử lý tính bất định của hạ tầng. Đây là một minh chứng xuất sắc cho việc thiết kế hệ thống kiểu dữ liệu trong Go: Hệ thống kiểu không chỉ để thỏa mãn trình biên dịch, mà phải phản ánh chính xác bản chất vật lý của miền bài toán nghiệp vụ.

---

## 10. helm.sh/helm/v3 (v3.22.0 – 144ca65f)

Một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử công cụ Cloud Native là sự chuyển giao từ Helm 2 sang Helm 3: **Xóa bỏ hoàn toàn daemon Tiller**. Ở thời kỳ Helm 2, Tiller là một pod chạy bên trong cluster giữ quyền quản trị tối cao (`cluster-admin`). Bất kỳ lập trình viên nào có quyền gửi lệnh tới Tiller đều có thể vô tình hoặc cố ý chiếm toàn quyền điều khiển cluster Kubernetes, tạo ra một lỗ hổng bảo mật khổng lồ cho các doanh nghiệp.

Helm 3 giải quyết tận gốc bài toán này bằng cách chuyển đổi toàn bộ kiến trúc thành một công cụ máy khách thuần túy (Client-Only Architecture) tại `pkg/action/action.go` (type `Configuration`). Mọi thao tác cài đặt, nâng cấp, kiểm tra trạng thái đều sử dụng trực tiếp danh tính và quyền hạn RBAC trong file `kubeconfig` của chính người dùng đang gõ lệnh.

Nhưng câu hỏi hóc búa đặt ra là: Nếu không có server daemon, Helm lưu trữ lịch sử các bản phát hành (release history), các lần nâng cấp và bản lưu rollback ở đâu?

Mã nguồn tại `pkg/storage/driver/secrets.go` (type `Secrets`) hé lộ câu trả lời: Helm biến chính Kubernetes thành cơ sở dữ liệu phân tán của mình. Mỗi khi bạn thực hiện `helm install` hoặc `helm upgrade`, Helm tạo một đối tượng **Kubernetes Secret** nằm ngay trong namespace triển khai ứng dụng với nhãn nhận diện đặc thù:

```
name: sh.helm.release.v1.my-app.v1
labels:
  name: my-app
  owner: helm
  status: deployed
  version: "1"
```

Toàn bộ thông tin của bản phát hành — bao gồm source chart, file `values.yaml` đã merge, và toàn bộ chuỗi manifest YAML kết quả sinh ra từ `pkg/engine/engine.go` — được gom lại thành một struct `Release`, sau đó được tuần tự hóa JSON, nén bằng thuật toán gzip, mã hóa base64 và nhét trọn vẹn vào trường `data["release"]` của Secret.

Khi người dùng gõ lệnh `helm rollback my-app 1`, Helm chỉ cần truy vấn Secret phiên bản cũ qua Kubernetes REST client, giải nén manifest trong bộ nhớ, tính toán diff so với trạng thái hiện tại, và gửi các lệnh Patch lên API Server. Bằng cách tận dụng các khối nguyên thủy có sẵn của Kubernetes (Secrets và RBAC), Helm 3 vừa tinh gọn mã nguồn, vừa nâng độ bảo mật lên mức tối đa mà không cần bảo trì thêm bất kỳ tiến trình máy chủ nào.

11. [github.com/go-git/go-git/v5](https://github.com/go-git/go-git/v5) (v5.19.2 — 3eeb238d)

Trong các container tối giản phục vụ môi trường GitOps (như container chạy base image `distroless` hoặc `scratch`), hệ thống hoàn toàn không có shell Bash, không có C runtime (`glibc/musl`), và không có binary `/usr/bin/git`. Nếu một GitOps engine muốn kiểm tra các commit mới trên repository của bạn, nó không thể gọi hàm `exec.Command("git", "clone", ...)` được. Nó bắt buộc phải hiểu và nói chuyện được bằng ngôn ngữ nhị phân của Git từ con số không.

`go-git` làm được điều kỳ diệu đó nhờ việc tái hiện trung thực kiến trúc hai tầng của Linus Torvalds: **Tầng Đá (Plumbing)** và **Tầng Mặt (Porcelain)**.

Tầng Plumbing tại `plumbing/format/packfile/decoder.go` (type `Decoder`) là một kỳ công về kỹ thuật phân tích định dạng nhị phân. Khi Git truyền mã nguồn qua mạng, nó không truyền từng file riêng rẽ mà đóng gói toàn bộ vào một tệp nhị phân nén gọi là Packfile. Điểm hóc búa nhất là Git sử dụng cơ chế nén delta (Delta Compression): một file ở commit mới chỉ được lưu dưới dạng một chuỗi các chỉ thị byte khác biệt (offset delta hoặc ref delta) so với file ở commit cũ. Bộ giải mã `go-git` dựng một đồ thị giải quyết delta trực tiếp trong bộ nhớ, lần ngược lại object gốc và tái tạo chính xác nội dung byte của các Git Blobs, Trees, Commits và Tags.

Tầng lưu trữ được trừu tượng hóa qua interface `plumbing/storer/storer.go` (interface `EncodedObjectStorer`). Nhờ thiết kế tách rời tuyệt đối giữa logic xử lý đối tượng và tầng lưu trữ vật lý, `go-git` cung cấp hai triển khai lưu trữ hoàn toàn khác biệt:

- `storage/filesystem`: Ghi các object và reflog xuống thư mục `.git` trên ổ đĩa vật lý như Git truyền thống.
- `storage/memory`: Lưu trữ toàn bộ các object Git bên trong một mảng băm trên RAM (`storage/memory.Storage`).

```
r, err := git.Clone(memory.NewStorage(), nil, &git.CloneOptions{
    URL: "https://github.com/my-org/my-repo",
})
```

Đoạn code trên minh chứng cho sức mạnh tối thượng của kiến trúc: Một controller GitOps có thể clone một repository khổng lồ, đọc nội dung file cấu hình YAML tại commit HEAD, tính toán diff, và kết thúc vòng lặp mà **không hề tạo ra một file rác nào trên ổ đĩa cứng**. Tốc độ thực thi chỉ bị giới hạn bởi băng thông mạng và tốc độ RAM, loại bỏ hoàn toàn chi phí I/O ổ đĩa cục bộ.

---

## 12. [golang.org/x/crypto/ssh](https://golang.org/x/crypto/ssh) (v0.57.0 — 3f62bf11)

Hãy quan sát một hiện tượng mạng quen thuộc nhưng ít khi được mổ xẻ tường tận: Khi bạn mở một phiên kết nối SSH tới máy chủ từ xa, bạn có thể vừa mở một shell tương tác để gõ lệnh Bash, vừa mở một tab thứ hai để chạy SFTP tải file 5GB, vừa chạy một tính năng port-forwarding chuyển tiếp cổng database cục bộ `localhost:3306` tới máy chủ từ xa. Mặc dù có ba luồng dữ liệu độc lập với tính chất hoàn toàn trái ngược nhau, hệ điều hành chỉ duy trì **đúng duy nhất một kết nối TCP** trên cổng 22.

Làm thế nào SSH có thể điều phối nhiều luồng dữ liệu khác nhau trên một socket mà không bị xáo trộn hoặc làm nghẽn lẫn nhau?

Mã nguồn tại `ssh/mux.go` (`type mux`) và `ssh/channel.go` (`type channel`) chứa đựng câu trả lời. Giao thức SSHv2 phân chia kết nối TCP duy nhất thành nhiều **kênh logic (logical channels)**. Mỗi khi bạn gọi `client.NewSession()`, một gói tin `msgChannelOpen` được gửi qua mạng để đàm phán một kênh logic mới với ID riêng biệt. Bộ phân kênh mux lắng nghe luồng socket vật lý, đọc header của từng gói tin SSH và định tuyến các payload dữ liệu vào channel tương ứng.

Tuy nhiên, thách thức sống còn của kỹ thuật multiplexing là kiểm soát lưu lượng (Flow Control). Hãy tưởng tượng kênh số 1 đang chạy lệnh `cat /dev/urandom` in ra màn hình với tốc độ hàng trăm Megabyte/giây. Nếu ứng dụng terminal của bạn đọc không kịp, luồng dữ liệu này sẽ làm tràn ngập buffer TCP của hệ điều hành, khiến gói tin truy vấn SQL của kênh port-forwarding bên cạnh bị chặn đứng hoàn toàn!

SSH giải quyết triệt để nguy cơ này bằng cơ chế **Cửa Sổ Trượt Ở Cấp Kênh (Per-Channel Sliding Window)**:

- Mỗi kênh logic sở hữu một biến kích thước của sổ nhận dữ liệu độc lập (`myWindow uint32`).
- Bên gửi chỉ được phép truyền một lượng byte tối đa bằng đúng kích thước của sổ mà bên nhận đã cấp phép.
- Khi ứng dụng của bạn gọi `session.StdoutPipe().Read(buf)` và đọc hết dữ liệu ra khỏi bộ đệm, mã nguồn trong `channel.go` mới gửi một gói tin kiểm soát đặc biệt mang tên `msgChannelWindowAdjust` để cấp thêm hạn ngạch nhận byte cho bên gửi.

Nếu terminal bị treo không đọc tiếp, cửa sổ nhận của kênh số 1 sẽ co về số 0. Bên gửi lập tức ngừng truyền dữ liệu cho terminal, nhưng các kênh logic khác trên cùng kết nối TCP vẫn tiếp tục hoạt động mượt mà với cửa sổ trượt riêng của chúng. Đây là một bài học kinh điển về việc tự xây dựng cơ chế điều tiết lưu lượng ở tầng ứng dụng (L7 flow control) bên trên tầng giao vận (L4 transport).

---

## PHẦN 2: NHÓM HỆ THỐNG CHUYÊN TRÁCH (TIER A: 13–30)

### 13. [github.com/open-policy-agent/opa](https://github.com/open-policy-agent/opa) (v1.20.2 — b2c26708)

Nếu bạn đặt một lời gọi kiểm tra quyền truy cập (Authorization) bằng OPA vào giữa một API Gateway xử lý 50.000 req/s, bạn chỉ có một ngân sách thời gian cực kỳ eo hẹp: không quá 1 mili-giây. Nếu việc kiểm tra quyền hạn làm tăng độ trễ thêm 10ms, toàn bộ hệ thống microservice của doanh nghiệp sẽ bị kéo tụt hiệu năng.

Tại sao OPA có thể đánh giá các tập luật phức tạp viết bằng ngôn ngữ Rego trong khoảng thời gian tính bằng micro-giây?

Bí mật nằm ở bộ thông dịch đồ thị AST tại `topdown/eval.go` (`func Eval()`) và cách tổ chức bộ nhớ của `ast/compiler.go`. Khi OPA nạp dữ liệu ngữ cảnh (JSON data) vào bộ nhớ RAM, nó không lưu trữ dưới dạng chuỗi thô hay map lồng nhau thông thường, mà xây dựng thành một cấu trúc cây tiền tố (Trie). Khi một truy vấn kiểm tra quyền được gửi tới, thuật toán đánh giá từ trên xuống (top-down evaluation) duyệt qua các nhánh của cây luật mà hoàn toàn không thực hiện bất kỳ phép phân tích cú pháp chuỗi văn bản (regex) nào tại runtime.

Một nguyên tắc cốt tử khi nhúng OPA vào Go microservices: **Tuyệt đối không gọi `rego.New(...).Eval(ctx)` trong từng HTTP request**. Làm như vậy sẽ buộc OPA phải dịch lại chuỗi truy vấn và khởi tạo lại cây AST từ đầu. Thay vào đó, hãy sử dụng kỹ thuật biên dịch trước:

```
query, err := rego.New(
    rego.Query("data.authz.allow"),
    rego.Compiler(compiler),
).PrepareForEval(ctx)
```

Hàm `PrepareForEval(ctx)` phân tích cú pháp AST, tối ưu hóa các nhánh điều kiện bất biến, loại bỏ các nhánh cây logic chết (dead branches), và lưu trữ kế hoạch thực thi tối ưu sẵn trong RAM. Khi có request đến, bạn chỉ cần gọi `query.Eval(ctx, rego.EvalInput(input))`. Thao tác đánh giá lúc này chỉ là một chuỗi các phép đối soát con trỏ bộ nhớ, giảm thời gian phản hồi từ ~3ms xuống còn dưới 15 micro-giây.

---

#### 14. [github.com/sigstore/cosign/v2](https://github.com/sigstore/cosign/v2) (v2.6.5 – 3e82f50a)

Khi bạn kéo một container image `registry.internal/app:v1.2.0` về triển khai lên cụm Kubernetes sản xuất, làm sao bạn có thể chứng minh với hệ thống kiểm toán rằng image này thực sự được sinh ra từ pipeline CI/CD chính thức của công ty chứ không phải do một hacker nội bộ sửa đổi đề lên registry?

Giải pháp truyền thống là ký số image, nhưng việc này thường đòi hỏi phải sửa đổi image manifest hoặc nhúng thêm metadata vào image layer, làm thay đổi SHA-256 digest của image. Cosign giải quyết bài toán chuỗi cung ứng (Software Supply Chain Security) bằng một cách tiếp cận mang tính cách mạng tại `pkg/cosign/sign.go` và `pkg/oci/remote/signatures.go`: **Chữ ký OCI Tách Rời (Detached Signatures)**.

Cosign băm mã SHA-256 của image cần bảo vệ (`sha256: abc...`), ký mã băm đó bằng khóa mã hóa, rồi đẩy một artifact phụ trợ lên OCI Registry với một tag định danh quy ước:



```
registry.internal/app:sha256-abc....sig
```

Image gốc hoàn toàn không bị chạm vào dù chỉ một byte. Registry lưu trữ chữ ký như một đối tượng độc lập gắn liền với digest của image gốc.

Đỉnh cao của Cosign nằm ở chế độ **Ký Không Cần Quản Lý Khóa (Keyless Signing)**: Thay vì lưu trữ private key trên máy chủ CI/CD (nơi rất dễ bị lộ lọt), Cosign tích hợp với hai dịch vụ của Sigstore:

1. **Fulcio**: Cấp một chứng chỉ số X.509 ngắn hạn (chỉ sống đúng 10 phút) dựa trên danh tính OpenID Connect (OIDC) của GitHub Actions hoặc GitLab CI.
2. **Rekor**: Ghi nhận chữ ký vào một sổ cái nhật ký minh bạch bất biến (Transparency Log).

Khi Admission Controller trên Kubernetes xác minh image qua `cosign.VerifyImageSignatures`, nó không cần một public key tĩnh lưu trong cluster. Nó kiểm tra xem chữ ký có được tạo ra trong khoảng thời gian chứng chỉ X.509 còn hạn hay không, và đối chiếu xem bản ghi đó có hiện diện trên sổ cái Rekor hay không. Đây là tương lai của bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm.

---


## 15. google.golang.org/grpc (v1.84.0 — e84aa5ab)

Một sự cố kinh điển xảy ra khi di chuyển hệ thống từ REST sang gRPC trên Kubernetes: Bạn triển khai 10 Pod cho backend service đằng sau một Kubernetes Service chuẩn (ClusterIP). Khi một Pod client gửi 100.000 RPC requests/giây tới backend, bạn ngỡ ngàng phát hiện ra: Toàn bộ 100.000 requests đó dồn vào đúng **1 Pod backend duy nhất**, khiến Pod đó chạm ngưỡng CPU 100% và sập, trong khi 9 Pod còn lại hoàn toàn nhàn rỗi!

Nguyên nhân nằm ở ranh giới giữa L4 và L7. Kubernetes ClusterIP hoạt động ở tầng giao vận L4 (TCP). Trong thế giới REST cũ, mỗi HTTP/1.1 request thường mở một kết nối mới hoặc đóng sớm, giúp kube-proxy cân bằng tải tương đối đều. Nhưng gRPC chạy trên nền **HTTP/2 với các kết nối TCP dài hạn (long-lived connections)**. Client mở một kết nối TCP tới ClusterIP, kết nối đó được route vào

1 Pod backend, và sau đó toàn bộ hàng triệu RPC request (các HTTP/2 streams) đều chạy xuyên qua đúng chiếc socket đó!

Để cân bằng tải thực sự, `grpc-go` triển khai kiến trúc **Cân Bằng Tải Phía Máy Khách (Client-Side Load Balancing)** tại `clientconn.go` (type `ClientConn`) và `balancer_conn_wrappers.go`.



Client gRPC sử dụng một `Resolver` (`resolver/resolver.go`) để liên tục thăm dò DNS của headless service

(`service-name.namespace.svc.cluster.local`). Resolver trả về danh sách IP của tất cả các Pod đang sống. Sau đó, bộ điều phối `Balancer` (như Round-Robin) chủ động mở và duy trì một kết nối vật lý độc lập gọi là `SubConn` (`transport/http2_client.go`) tới **từng Pod backend một**. Mỗi khi bạn gọi một hàm RPC, client tự động chọn luân phiên một `SubConn` khỏe mạnh trong danh sách để phát gói tin. Hiểu được cơ chế này là lần ranh phân biệt giữa một lập trình viên Go thông thường và một kỹ sư hạ tầng microservice thực thụ.

---

## 16. [google.golang.org/protobuf](https://google.golang.org/protobuf) (v1.36.12 — cdd4c5f7)

Tại sao dữ liệu tuần tự hóa bằng Protobuf lại có dung lượng nhỏ hơn từ 3 đến 10 lần so với JSON và giải mã nhanh hơn gấp bội?

Để trả lời, hãy nhìn vào cách các byte được sắp đặt trên dây cáp mạng trong `proto/wire.go`. Protobuf loại bỏ hoàn toàn các chuỗi khóa lặp đi lặp lại như `"user_id":` hay `"is_active":`. Thay vào đó, mỗi trường dữ liệu được biểu diễn bằng một cặp thẻ nhị phân (Tag):

$$\text{\$}\text{\$}\text{ ext\{Tag\}} = ( \text{ ext\{Field Number\}} \ll 3 ) \mid \text{ ext\{Wire Type\}}\text{\$}\text{\$}$$

Ba bit cuối cùng xác định kiểu dây (`WireType`: Varint, 64-bit, Length-delimited, hoặc 32-bit), còn các bit phía trên chứa số thứ tự trường của struct.

Phép thuật tối ưu dung lượng của Protobuf nằm ở kỹ thuật mã hóa **Varint (Variable-length Quantity)**:

- Mỗi byte chỉ sử dụng 7 bit để lưu trữ dữ liệu số nguyên.
- Bit cao nhất (Most Significant Bit - MSB) là cờ báo hiệu: nếu MSB bằng 1, nghĩa là giá trị số còn kéo dài sang byte tiếp theo; nếu MSB bằng 0, đây là byte kết thúc của số đó.
- Nhờ vậy, một số nguyên 64-bit có giá trị nhỏ (như số 5) chỉ tốn đúng **1 byte duy nhất** trên đường truyền thay vì chiếm đủ 8 bytes như định dạng nhị phân thô! Đối với các số âm, Protobuf sử dụng **ZigZag encoding** để ánh xạ các số âm nhỏ sang số nguyên dương nhỏ trước khi Varint hóa, tránh việc số -1 bị bung ra thành 10 bytes Varint.

Đặc biệt, ở tầng biên dịch mã nguồn Go, `protobuf-go` triển khai một kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng cực hạn tại `internal/impl/message.go`. Thay vì sử dụng gói `reflect` của Go để đọc và gán giá trị từng trường struct khi giải mã (vốn cực kỳ tốn chi phí CPU do các lời gọi hàm động), trình sinh mã `protoc-gen-go` tạo ra các bảng offset bộ nhớ tĩnh. Bộ giải mã sử dụng các con trỏ bộ nhớ không an toàn (`unsafe.Pointer`) cộng trực tiếp độ dời byte (offset) để ghi thẳng dữ liệu vào đúng vị trí của struct trong RAM, đạt tốc độ giải mã tiệm cận với tốc độ đọc bộ nhớ của phần cứng.

## 17. [github.com/google/go-containerregistry](https://github.com/google/go-containerregistry) (v0.22.1 — 8a72a424)

Hãy tưởng tượng bạn đang viết một công cụ bảo mật quét mã độc trong container image. Bạn cần kiểm tra xem trong image `my-huge-app:latest` nặng 20GB có chứa một file khóa SSH nhạy cảm `/root/.ssh/id_rsa` hay không. Nếu sử dụng công cụ Docker CLI truyền thống, lệnh `docker pull` sẽ buộc máy chủ của bạn phải tải trọn vẹn 20GB dữ liệu nén qua đường truyền internet, giải nén ra hàng chục Gigabyte ổ đĩa cứng, rồi bạn mới có thể đọc file. Đây là một sự lãng phí băng thông và tài nguyên khổng lồ.

`go-containerregistry` giải quyết bài toán này nhờ một thiết kế hướng giao diện lười (Lazy Evaluation Interface) mẫu mực tại `pkg/v1/image.go` (type `Image`):

```
type Image interface {
    Manifest() (*Manifest, error)
    ConfigName() (Hash, error)
    RawConfigFile() ([]byte, error)
    Layers() ([]Layer, error)
    LayerByDigest(Hash) (Layer, error)
}
```

Khi bạn khởi tạo một đối tượng image từ xa qua `remote.Image(ref)` (`pkg/v1/remote/puller.go`), thư viện **hoàn toàn không tải bất kỳ một layer dữ liệu nào xuống máy**. Nó chỉ gửi một HTTP GET request siêu nhẹ để lấy về file OCI Image Manifest (vài kilobyte JSON). Từ manifest này, bạn có thể duyệt qua danh sách các layer hashes.

Khi bạn muốn đọc nội dung của một layer cụ thể, bạn gọi `layer.Compressed()` hoặc `layer.Uncompressed()`. Lúc này, mã nguồn trong `puller.go` mở một HTTP connection và thực hiện kỹ thuật **Streaming Layer**: dữ liệu nén được truyền trực tiếp vào một luồng `io.ReadCloser`. Bạn có thể bọc luồng này bằng `tar.NewReader()`, duyệt qua tiêu đề các file bên trong kho lưu trữ tarball ngay khi từng byte đang chạy trên đường truyền mạng, và gọi `reader.Close()` để ngắt kết nối ngay lập tức khi tìm thấy file cần quét. Thay vì tải 20GB, bạn chỉ tiêu tốn vài trăm Kilobyte băng thông mạng.

## 18. oras.land/oras-go/v2 (v2.6.2 – 105715ee)

Trong nhiều năm, các kỹ sư phần mềm mặc định coi Docker Registry hay OCI Registry chỉ là nơi lưu trữ các container images. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng đặc tả OCI Distribution Spec, bạn sẽ nhận ra một OCI Registry thực chất là một **Kho Lưu Trữ Có Thể Định Địa Chỉ Bằng Nội Dung (Content Addressable Storage - CAS)** phân tán, có sẵn cơ chế xác thực, phân quyền, sao lưu và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Tại sao chúng ta phải xây dựng các hệ thống lưu trữ riêng biệt cho Helm charts, tệp nhị phân WebAssembly (Wasm), tệp cấu hình Terraform, file chữ ký điện tử hay tài liệu thành phần phần mềm (SBOM - Software Bill of Materials), trong khi có thể lưu trữ toàn bộ chúng trực tiếp trên OCI Registry có sẵn của doanh nghiệp?

ORAS (OCI Registry As Storage) hiện thực hóa tầm nhìn đó thông qua mã nguồn tại `registry/remote/repository.go` và `content/oci/store.go`. Trọng tâm kiến trúc của ORAS là interface `Target`:

```
type Target interface {
    Push(
        ctx context.Context,
        expected ocispec.Descriptor,
        content io.Reader,
    ) error
    Fetch(
        ctx context.Context,
        target ocispec.Descriptor,
    ) (io.ReadCloser, error)
    Resolve(
        ctx context.Context,
        reference string,
    ) (ocispec.Descriptor, error)
}
```

Khác biệt cốt tử giữa ORAS và một client Docker thông thường là ORAS cho phép lập trình viên định nghĩa **bất kỳ kiểu MIME (mediaType) tùy biến** nào cho các blob dữ liệu và manifest descriptor. Bạn có thể đóng gói một file Wasm với

mediaType application/vnd.wasm.content.layer.v1+wasm, đẩy lên registry, và liên kết nó với một file SBOM mang mediaType application/spdx+json thông qua trường subject của OCI Manifest.

ORAS biến OCI Registry từ một kho chứa image đơn thuần thành một đồ thị các tạo tác kỹ thuật số (Artifact Graph). Khi một container image bị xóa, toàn bộ chữ ký, tài liệu SBOM và báo cáo quét bảo mật gắn liền với nó có thể được dọn dẹp đồng bộ, mang lại trật tự hoàn hảo cho hệ thống quản lý phát hành phần mềm hiện đại.

---

## 19. [github.com/containernetworking/cni](https://github.com/containernetworking/cni) (v1.3.1 – 3f51e880)

Khoảnh khắc một Pod Kubernetes được lập lịch lên một Node máy chủ, Kubelet gọi container runtime (containerd/CRI-O) để tạo ra một Linux network namespace trống rỗng. Tại giây phút đó, Pod hoàn toàn bị cô lập: nó không có địa chỉ IP, không có default gateway, và không có bất kỳ card mạng ảo nào để nói chuyện với thế giới bên ngoài.

Kubelet gắn Pod vào mạng lưới cluster bằng cách nào?

Mã nguồn tại `pkg/skel/skel.go` (`func PluginMainWithError()`) chứa đựng câu trả lời. Đặc tả CNI (Container Network Interface) không phải là một giao thức mạng gRPC hay socket phức tạp, mà là một hợp đồng thực thi tiến trình (Process Execution Contract) cực kỳ tối giản và dứt khoát.

Khi cần cấp phát mạng, container runtime gọi trực tiếp file thực thi của plugin CNI (ví dụ `/opt/cni/bin/bridge` hoặc `calico`) thông qua `pkg/invoke/raw_exec.go`. Mọi tham số điều khiển được truyền qua đúng hai kênh:

### 1. Các biến môi trường:

- CNI\_COMMAND: Hành động cần làm (ADD, DEL, CHECK, hoặc VERSION).
- CNI\_CONTAINERID: Định danh của container.
- CNI\_NETNS: Đường dẫn tới file namespace mạng của Pod trong hệ thống (ví dụ `/proc/12345/ns/net`).
- CNI\_IFNAME: Tên card mạng cần tạo bên trong Pod (luôn là `eth0`).

2. Dữ liệu cấu hình mạng dạng JSON được đẩy trực tiếp qua luồng nhập chuẩn: `os.Stdin`.

Khi nhận lệnh `ADD`, plugin CNI mở file namespace chỉ định bằng các lệnh gọi hệ thống của Linux, tạo một cặp card mạng ảo `veth pair`, cắm một đầu vào chiếc cầu mạng (bridge) của host và luồng đầu kia vào bên trong namespace của Pod, đổi tên thành `eth0`. Sau đó nó gọi plugin IPAM để xin cấp phát một địa chỉ IP, cấu hình bảng định tuyến (routing table), và in kết quả JSON hoàn tất ra luồng xuất chuẩn: `os.Stdout`. Sự tối giản tuyệt đối trong thiết kế của CNI là lý do vì sao nó có thể đứng vững suốt một thập kỷ qua như một chuẩn mực bất biến của toàn bộ hệ sinh thái mạng container.

---

## 20. [github.com/cilium/ebpf](https://github.com/cilium/ebpf) (v0.22.0 — e55144e1)

Trước khi eBPF xuất hiện, nếu bạn muốn can thiệp vào cách Linux kernel xử lý từng gói tin mạng đi qua card mạng hoặc muốn chặn bắt mọi lệnh gọi hệ thống `execve` để phát hiện hacker đào trộm tiền ảo, bạn chỉ có hai lựa chọn tồi tệ: hoặc là viết một Linux Kernel Module bằng C (rất dễ làm sập toàn bộ máy chủ nếu có lỗi con trỏ), hoặc là đẩy toàn bộ gói tin lên User Space thông qua iptables/pcap để kiểm tra (làm giảm thông lượng mạng nghiêm trọng do chi phí context switch).

Thư viện `cilium/ebpf` mở ra một kỷ nguyên mới: Cho phép lập trình viên Go tải, gắn và tương tác với các chương trình eBPF chạy trực tiếp bên trong Linux Kernel mà **hoàn toàn không cần CGO** và không cần cài đặt trình biên dịch LLVM/Clang trên máy chủ sản xuất!

Mã nguồn trong `prog.go` (type `ProgramSpec`) và `map.go` (type `Map`) tự tay đóng gói các tham số nhị phân và kích hoạt trực tiếp lời gọi hệ thống cấp thấp của Linux thông qua hàm `unix.Syscall(unix.SYS_BPF, ...)`. Chương trình eBPF sau khi vượt qua bộ kiểm định an toàn (Kernel Verifier) sẽ được gắn vào các điểm móc (hook points) như XDP (eXpress Data Path), Traffic Control (TC) hoặc kprobes.

Đặc biệt, kênh truyền thông tin hai chiều tốc độ cao giữa Kernel và Go User Space được hiện thực hóa tại `ringbuf/reader.go` (type `Reader`). Kernel

ghi các sự kiện an ninh mạng vào một bộ đệm vòng (circular ring buffer) được ánh xạ bộ nhớ (mmap). Phía Go, Reader sử dụng cơ chế `epoll` trên file descriptor của ringbuffer để thức dậy và đọc hàng loạt sự kiện (batch read) mà không tiêu tốn chu kỳ CPU nhàn rỗi. Kỹ thuật này giúp các hệ thống bảo vệ hiện đại như Cilium hay Tetragon có thể giám sát hàng triệu sự kiện an ninh mỗi giây với mức tiêu thụ tài nguyên gần như không đáng kể.

---

## 21. [github.com/vishvananda/netlink](https://github.com/vishvananda/netlink) (v1.3.1 — 17daef60)

Khi một kỹ sư tự động hóa mạng viết script Bash, họ thường gọi lệnh `ip link add veth0 type veth peer name veth1` rồi gọi tiếp `ip addr add 192.168.1.1/24 dev veth0`. Nhưng nếu bạn đang xây dựng một CNI plugin phục vụ hàng trăm container sinh ra mỗi phút, việc liên tục gọi hàm `exec.Command("ip", ...)` sẽ tạo ra hàng nghìn tiến trình con vô nghĩa, làm quá tải bảng tiến trình của hệ điều hành và tiêu tốn hàng tá tài nguyên CPU.

`netlink` loại bỏ hoàn toàn các tiến trình trung gian đó bằng cách nói chuyện trực tiếp với Linux Kernel qua giao thức **Netlink IPC** tại `netlink_linux.go` và `link_linux.go`.

Thư viện mở một raw socket đặc biệt của kernel:

```
fd, err := unix.Socket(
    unix.AF_NETLINK, unix.SOCK_RAW, unix.NETLINK_ROUTE,
)
```

Giao thức `NETLINK_ROUTE` là huyết mạch điều khiển toàn bộ ngăn xếp mạng của nhân Linux. Khi bạn gọi hàm `netlink.LinkAdd(&netlink.Veth{...})`, thư viện không chạy lệnh shell nào cả. Nó tuần tự hóa cấu hình card mạng thành một cấu trúc nhị phân chuẩn của kernel mang tên `nlmsg_hdr` (Netlink Message Header) kết hợp với các thuộc tính lồng nhau `RtAttr` (Route Attributes), rồi bắn mảng byte này qua socket vào thẳng kernel thông qua lời gọi `unix.Sendto`.



Kernel xử lý cấu hình mạng trong không gian nhân và trả về mã xác nhận nhị phân qua cùng socket đó. Việc tương tác trực tiếp qua socket nhị phân giúp tốc độ tạo veth pair, gán địa chỉ IP và sửa đổi bảng định tuyến diễn ra trong vài phần mười mili-giây, nhanh hơn hàng trăm lần so với phương pháp fork/exec truyền thống.

---

## 22. [github.com/crossplane/crossplane-runtime](https://github.com/crossplane/crossplane-runtime) (v1.20.11 — 84fc49a3)

Kubernetes vốn được thiết kế để điều phối container trên một cụm máy chủ cục bộ. Nhưng triết lý điều hòa (Reconciliation loop) của Kubernetes xuất sắc đến mức người ta muốn dùng nó để quản lý toàn bộ thế giới điện toán đám mây: tạo database AWS RDS, cấp phát Google Cloud Storage, hay cấu hình Azure Virtual Network.

Làm thế nào để biến một API REST bất đồng bộ của AWS thành một đối tượng điều hòa tuần hoàn chuẩn mực của Kubernetes?

`crossplane-runtime` giải bài toán này tại `pkg/reconciler/managed/reconciler.go` thông qua interface trừu tượng hóa tài nguyên bên ngoài: `ExternalClient`:

```
type ExternalClient interface {
    Observe(
        ctx context.Context, mg resource.Managed,
    ) (ExternalObservation, error)
    Create(
        ctx context.Context, mg resource.Managed,
    ) (ExternalCreation, error)
    Update(
        ctx context.Context, mg resource.Managed,
    ) (ExternalUpdate, error)
    Delete(ctx context.Context, mg resource.Managed) error
}
```

Kiến trúc điều hòa của Crossplane tuân thủ một chu trình 4 bước chuẩn mực:

1. **Observe (Quan sát):** Reconciler định kỳ gọi `Observe()` để thăm dò trạng thái thực tế của tài nguyên trên cloud provider.

2. **Late-Initialization (Khởi tạo trễ):** Nếu cloud provider tự động sinh ra các giá trị mặc định (như KMS Key ARN hay Storage Type), Crossplane cập nhật ngược các giá trị này vào spec của CRD mà không làm thay đổi ý định ban đầu của người dùng.
3. **Reconcile State (Điều hòa sai lệch):** Nếu tài nguyên chưa tồn tại, nó gọi `Create()`. Nếu tài nguyên đã tồn tại nhưng cấu hình bị sai lệch (drift) so với file YAML khai báo, nó gọi `Update()` để kéo trạng thái cloud về đúng mong muốn.
4. **Delete & Finalizer:** Khi người dùng xóa file YAML, reconciler chặn việc xóa CRD trong Kubernetes bằng Kubernetes Finalizers, gọi hàm `Delete()` lên cloud provider, đợi tài nguyên trên cloud thực sự biến mất rồi mới gỡ Finalizer.

Mô hình này biến Kubernetes thành một Control Plane thống nhất cho toàn bộ hạ tầng đa đám mây (Multi-Cloud Platform Engineering).

---

## 23. [github.com/fluxcd/pkg/runtime](https://github.com/fluxcd/pkg/runtime) (runtime/v0.114.0 — a1797f9a)

Khi một hệ thống GitOps tự động hóa triển khai phần mềm cho hàng trăm microservices, tình huống sự cố tồi tệ nhất là: Một commit cấu hình bị sai cú pháp, việc đồng bộ thất bại, nhưng người vận hành không hề hay biết và phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ đào bới qua hàng chục nghìn dòng log của pod controller để tìm nguyên nhân.

Flux CD chuẩn hóa trải nghiệm vận hành GitOps bằng cách biến mọi tài nguyên thành một **Máy Trạng Thái Có Thể Quan Sát Được (Observable State Machine)** tại `runtime/conditions/setter.go`.

Thư viện tuân thủ nghiêm ngặt đặc tả `kstatus` của Kubernetes. Mọi Custom Resource (như `GitRepository` hay `Kustomization`) đều sở hữu trường `.status.conditions`:

```
conditions.MarkTrue(  
    obj, meta.ReadyCondition,  
    "ReconciliationSucceeded",  
    "Applied revision: %s", revision,  
)
```

Nếu việc đồng bộ gặp sự cố (ví dụ lỗi xác thực SSH với GitHub), controller không chỉ ghi log ra màn hình console, mà gọi:

```
conditions.MarkFalse(  
    obj, meta.ReadyCondition,  
    "AuthenticationFailed",  
    "Invalid SSH private key",  
)
```

Hành động này cập nhật trực tiếp condition `Ready=False` vào etcd kèm theo lý do súc tích (`Reason`) và thông điệp chi tiết (`Message`). Người vận hành chỉ cần gõ `kubectl get gitrepositories` là nhìn thấy ngay cột `READY=False` kèm theo lỗi chính xác mà không cần chạm vào log máy chủ.

Hơn thế nữa, thư viện quản lý cần trọng trường `ObservedGeneration`. Bằng cách đối chiếu `metadata.generation` của spec với `status.observedGeneration`, hệ thống luôn biết chắc chắn liệu trạng thái hiển thị trong status là kết quả của commit mới nhất hay là dư âm của một bản commit cũ chưa kịp điều hòa xong.

---

## 24. [github.com/google/go-github/v68](https://github.com/google/go-github/v68) (v68.0.0 – 98d4f502)

Khi viết một con bot tự động hóa GitHub Actions hoặc công cụ dọn dẹp các pull request cũ trong một tổ chức doanh nghiệp có hàng nghìn repositories, bạn sẽ phải đối mặt với bài toán phân trang (pagination) và giới hạn tần suất gọi API (Rate Limiting).

GitHub REST API không trả về số trang tiếp theo bên trong nội dung JSON body, mà truyền thông tin này qua header HTTP tiêu chuẩn:

Link: <<https://api.github.com/...page=2>>; rel="next".

go-github xử lý bài toán này thành lịch tại `github/pagination.go` và `github/github.go`. Mỗi hàm truy vấn danh sách nhận vào một struct `ListOptions{Page: 1, PerPage: 100}` và trả về đối tượng `*github.Response`:

```
opt := &github.PullRequestListOptions{
    ListOptions: github.ListOptions{PerPage: 100},
}
for {
    prs, resp, err := client.PullRequests.List(
        ctx, "my-org", "my-repo", opt,
    )
    if err != nil {
        return err
    }
    // Xử lý prs...
    if resp.NextPage == 0 {
        break // Đã duyệt hết tất cả các trang
    }
    opt.Page = resp.NextPage
}
```

Mã nguồn trong `github.go` phân tích cú pháp header HTTP `Link`, bóc tách số trang của mỗi quan hệ `rel="next"`, và lưu trực tiếp vào trường `resp.NextPage`. Khi không còn trang tiếp theo, `NextPage` tự động mang giá trị 0. Lập trình viên không cần viết regex phân tích URL phức tạp, biến vòng lặp duyệt qua hàng chục nghìn thực thể từ xa thành một cấu trúc điều khiển tự nhiên của Go.

Đồng thời, struct `github.Response` công khai các trường `Rate: Rate{Limit, Remaining, Reset}`, cho phép các worker tự động điều chỉnh tốc độ gọi hoặc chủ động ngủ đông (`time.Sleep`) cho đến thời điểm `Reset` khi nhận thấy hạn ngạch gọi API của GitHub sắp cạn kiệt.

25. [github.com/spf13/cobra](https://github.com/spf13/cobra) (v1.10.2 — 88b30ab8)

Hãy nhìn vào các công cụ dòng lệnh (CLI) thành công nhất trong lịch sử thế giới mã nguồn mở viết bằng Go: `kubectl`, `docker`, `helm`, `etcdctl`, `gh`, `hugo`. Tất cả chúng đều có một phong cách thiết kế tương tác dòng lệnh hoàn toàn tương đồng: hỗ trợ các lệnh phân cấp rõ ràng (`kubectl get pods -n default`), cờ dòng lệnh kế thừa thông minh, tự động sinh tài liệu trợ giúp và gợi ý lệnh thông minh khi gõ nhầm.

Nền móng đứng sau toàn bộ trải nghiệm người dùng xuất sắc đó là `cobra` (`command.go — type Command`).

Cobra tổ chức toàn bộ ứng dụng CLI dưới dạng một **Cây Lệnh Phân Cấp (Hierarchical Command Tree)**. Mỗi lệnh là một nút trên cây sở hữu con trỏ tới lệnh cha (`parent *Command`) và danh sách các lệnh con (`commands []*Command`).

Chu kỳ thực thi của một lệnh khi người dùng gõ phím được kiểm soát chặt chẽ qua 5 giai đoạn nối tiếp:

```
[PersistentPreRun] → [PreRun] → [Run / RunE]
    |
    └─> [PostRun] → [PersistentPostRun]
```

Điểm sáng kiến trúc của Cobra là sự phân biệt giữa cờ cục bộ (`Flags()`) và cờ kế thừa xuyên suốt (`PersistentFlags()`). Khi bạn khai báo cờ `--kubeconfig` hoặc `--verbose` trên lệnh gốc (Root Command) bằng `PersistentFlags()`, cờ đó tự động được truyền xuống và có hiệu lực trên toàn bộ hàng trăm lệnh con cháu bên dưới cây lệnh.

Đồng thời, hàm `PersistentPreRun` ở lệnh gốc cho phép bạn thực hiện các tác vụ khởi tạo dùng chung — như thiết lập mức độ ghi log, đọc file cấu hình Viper, hoặc bắt đầu một OpenTelemetry trace — một lần duy nhất tại nút gốc mà không bắt từng lệnh con phải sao chép lại logic chuẩn bị này.

26. [github.com/spf13/viper](https://github.com/spf13/viper) (v1.21.0 — 394040ca)

Nguyên tắc cấu hình thứ 3 trong tuyên ngôn 12-Factor App quy định: Cấu hình của ứng dụng phải được tách biệt hoàn toàn khỏi mã nguồn và có thể dễ dàng thay đổi theo từng môi trường triển khai mà không cần biên dịch lại code.

Trong thực tế production, bạn muốn:

- Khi chạy trên máy tính cá nhân (local dev): Đọc cấu hình từ file `config.yaml`.
- Khi đóng gói vào Kubernetes: Nhận cấu hình ghi đè từ các biến môi trường (Environment Variables) hoặc cờ dòng lệnh CLI.
- Khi một giá trị không được cấu hình ở bất kỳ đâu: Tự động rơi về một giá trị mặc định an toàn.

Làm thế nào để kết hợp tất cả các nguồn cấu hình này mà không biến mã nguồn thành một mớ hỗn độn các câu lệnh `if-else`?

Viper ([viper.go](https://github.com/spf13/viper) — type `Viper`) giải quyết triệt để bài toán này bằng **Kiến Trúc Phân Tầng Ưu Tiên (Precedence Hierarchy)** gồm 5 tầng nghiêm ngặt:

1. Cờ dòng lệnh (Flags đã bind qua pflag) [Ưu tiên cao nhất]
  - ▲
  2. Biến môi trường (Environment variables)
  - ▲
  3. File cấu hình (YAML, JSON, TOML...)
  - ▲
  4. Key/Value store từ xa (Consul, etcd)
  - ▲
  5. Giá trị mặc định (SetDefault) [Ưu tiên thấp nhất]

Khi bạn gọi hàm `viper.GetInt("database.port")`, Viper duyệt ngược từ tầng 1 xuống tầng 5. Nếu cờ dòng lệnh `--database.port=5433` được truyền vào, nó trả về ngay lập tức giá trị này. Nếu không có cờ, nó kiểm tra biến môi trường `DATABASE_PORT`. Nếu không có biến môi trường, nó đọc file cấu hình. Chỉ khi tất cả các nguồn trên đều vắng bóng, nó mới trả về giá trị mặc định 5432.

Cơ chế này mang lại sự linh hoạt tối đa cho các kỹ sư DevOps: Ứng dụng của bạn có thể được triển khai ở bất kỳ đâu mà không cần chạm vào một dòng code, bảo đảm tính nhất quán hoàn hảo giữa môi trường phát triển và môi trường vận hành thực tế.

---

## 27. [github.com/fsnotify/fsnotify](https://github.com/fsnotify/fsnotify) (v1.10.1 – 76b01a6e)

Một tính năng thời thượng của các ứng dụng Cloud Native hiện đại là **Tự Động Nạp Lại Cấu Hình Không Cần Khởi Động Lại (Hot Reloading)**. Khi bạn chỉnh sửa một ConfigMap trong Kubernetes, ứng dụng Go bên trong Pod cần nhận biết file cấu hình đã thay đổi ngay lập tức để nạp lại tham số trong bộ nhớ mà không làm rớt các kết nối mạng đang phục vụ khách hàng.

`fsnotify` hiện thực hóa tính năng này bằng cách trừu tượng hóa các cơ chế thông báo sự kiện tập tin cấp thấp của từng hệ điều hành:

- Trên Linux: Sử dụng các hàm hệ thống `inotify_init1` và `inotify_add_watch` (`backend_inotify.go`).
- Trên Windows: Sử dụng hàm Win32 API `ReadDirectoryChangesW` (`backend_windows.go`).
- Trên macOS: Sử dụng cơ chế `kqueue` hoặc `FSEvents`.

Tuy nhiên, có một cái bẫy chết người mà rất nhiều kỹ sư Go mắc phải khi triển khai hot reloading trên Kubernetes: **Cái bẫy Symlink của ConfigMap**.

Kubernetes không ghi đè trực tiếp nội dung vào file cấu hình đang mở. Thay vào đó, nó tạo một thư mục mới có tên là một chuỗi timestamp, mount dữ liệu vào đó, rồi thực hiện hoán đổi một liên kết mềm (symlink) mang tên `..data` trở sang thư mục mới, sau đó xóa thư mục cũ.

Nếu code Go của bạn chỉ lắng nghe sự kiện `fsnotify.Write` trên file cấu hình:

```
if event.Op&fsnotify.Write == fsnotify.Write { ... }
```

Ứng dụng của bạn sẽ **hoàn toàn câm lặng và không bao giờ reload!** Bởi vì file cũ không hề bị ghi đè; liên kết mềm trỏ tới nó đã bị xóa và thay thế bằng một liên kết mới, phát ra sự kiện `fsnotify.Remove` hoặc `fsnotify.Rename`. Để hot-reload hoạt động tin cậy trên Kubernetes, lập trình viên bắt buộc phải lắng nghe cả sự kiện `Remove/Rename` để hủy bỏ file descriptor cũ và đăng ký lại watch descriptor mới trên file vừa được trỏ tới.

---

## 28. [go.uber.org/zap](https://go.uber.org/zap) (v1.28.0 — 5b81b37b)

Nếu ứng dụng của bạn là một hệ thống giao dịch tài chính hoặc cổng thanh toán xử lý 500.000 giao dịch/giây, việc ghi lại log cho mỗi giao dịch có thể trở thành thủ phạm số một đánh sập hệ thống. Nếu sử dụng thư viện log thông thường dựa trên `fmt.Printf` hoặc các thư viện dùng `interface{}`:

```
log.Printf(
    "User %d transferred %f to user %d",
    fromID, amount, toID,
)
```

Mỗi lần ghi log, các biến số nguyên và số thực bị đóng gói vào `interface{}` (boxing), khiến chúng thoát ra bộ nhớ heap (heap escape). Năm trăm nghìn log entries mỗi giây đồng nghĩa với hàng triệu đối tượng rác bị vứt vào heap, buộc Go Garbage Collector phải dừng thế giới (Stop-The-World) liên tục để quét dọn, làm latency của ứng dụng tăng vọt không kiểm soát.

Uber thiết kế zap với một tôn chỉ duy nhất: **Zero-Allocation Logging** (Ghi log với không một byte cấp phát rác trên heap).

Bí mật nằm ở cấu trúc `zap.Field` (`zapcore/field.go`):



```

type Field struct {
    Key      string
    Type     zapcore.FieldType
    Integer  int64
    String   string
    Interface any
}

```

Khi bạn ghi log: `logger.Info("transfer", zap.Int64("from", from ID), zap.Float64("amount", amount))`, `zap.Int64` không hề đưa số nguyên vào `interface{}`! Nó gán thẳng giá trị vào trường `Integer int64` bên trong struct `Field`.

Toàn bộ quá trình mã hóa log thành chuỗi JSON trong `zapcore/json_encoder.go` sử dụng một bộ đệm byte tái sử dụng thông qua hồ chứa đối tượng `sync.Pool`. Chuỗi log JSON được nối ghép bằng cách ghi trực tiếp các mã ASCII vào mảng byte của bộ đệm mà không cấp phát bất kỳ chuỗi `string` trung gian nào. Kết quả: Việc ghi log tiêu tốn dưới 100 nano-giây và hoàn toàn đạt mức **0 allocs/op**, giải phóng ứng dụng khỏi gánh nặng của Garbage Collector.

---

## 29. [go.uber.org/automaxprocs](https://go.uber.org/automaxprocs) (v1.6.0 — 1ea14c35)

Đây là một trong những thư viện Go quan trọng nhất nhưng lại bị lãng quên nhiều nhất trong thế giới Kubernetes. Sự cố mà nó giải quyết đã từng làm tiêu tốn hàng nghìn giờ giải đầu của các kỹ sư SRE trên toàn cầu.

Hiện tượng xảy ra như sau: Bạn có một Pod Go được cấp hạn ngạch CPU rất nhỏ trong manifest: `resources.limits.cpu: "1"` (tương đương 1 CPU core). Pod này được lập lịch chạy trên một máy chủ vật lý cỡ lớn của cụm máy chủ với 64 CPU cores.

Khi tiến trình Go khởi động, runtime Go mặc định gọi hàm `runtime.NumCPU()` để xác định số lượng luồng thực thi hệ điều hành chạy song song (`GOMAXPROCS`). Hàm `NumCPU()` hỏi kernel số lõi CPU của máy chủ vật lý và nhận được câu trả lời: **64 cores**. Do đó, Go runtime tự động cấu hình

GOMAXPROCS = 64!

Điều gì xảy ra tiếp theo? Sáu mươi tư luồng OS threads của Go đồng loạt chạy các goroutines và tranh giành nhau thực thi. Nhưng Linux CFS (Completely Fair Scheduler) nhìn vào cgroups của container và thấy: Container này chỉ được phép sử dụng tối đa 100 mili-giây CPU trong mỗi chu kỳ 100ms. Sáu mươi tư luồng ngốn sạch hạn ngạch 100ms chỉ trong vòn vẹn **1.5 mili-giây đầu tiên!**

Trong 98.5 mili-giây còn lại của chu kỳ, Linux kernel **bóp nghẹt hoàn toàn CPU của container (CPU Throttling)**. Ứng dụng Go bị đóng băng toàn tập, không thể xử lý request, khiến tail latency tăng vọt từ 5ms lên 200ms mặc dù mức sử dụng CPU thực tế chỉ khoảng 30%!

`automaxprocs` sửa chữa thảm họa này tự động ngay khi import thư viện tại `maxprocs/maxprocs.go`:

```
import _ "go.uber.org/automaxprocs"
```

Khi được nạp, thư viện tự động đọc cấu hình cgroups của container tại `/sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us` và `cpu.cfs_period_us` (trên cgroups v1) hoặc `cpu.max` (trên cgroups v2). Nó tính toán hạn ngạch CPU thực tế:

$$\$ \$ \text{ext}\{\text{Quota}\} = \text{rac}\{\text{ext}\{\text{cfs\_quota\_us}\}\{\text{ext}\{\text{cfs\_period\_us}\}\} \$ \$$$

Nếu kết quả tính ra là `$1.0$`, thư viện lập tức gọi `runtime.GOMAXPROCS(1)`. Số luồng thực thi của Go được đưa về khớp chính xác với hạn ngạch thực tế của container, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng thread contention và xóa sạch 100% tình trạng CPU Throttling vô lý trên Kubernetes.

---

30. [github.com/hashicorp/go-retryablehttp](https://github.com/hashicorp/go-retryablehttp) (v0.7.8 — e1f5485f)

Một sự cố rò rỉ socket nghiêm trọng mà các kỹ sư DevOps thường gặp phải: Một microservice thực hiện gọi API ra bên ngoài, cấu hình tự động thử lại 3 lần khi gặp mã lỗi 503 hoặc 500. Sau vài giờ chạy dưới tải cao, hệ thống bỗng nhiên lặn ùng ra chết với lỗi:

```
dial tcp: lookup ...: socket: too many open files.
```

Nguyên nhân sâu xa nằm ở cách Go tái sử dụng kết nối HTTP tại `net/http.Transport`. Để một kết nối TCP có thể được đưa trở lại hồ chứa kết nối (connection pool) phục vụ cho request tiếp theo, ứng dụng bắt buộc phải đọc hết toàn bộ dữ liệu trong `response.Body` cho đến khi gặp `io.EOF`, rồi mới gọi `Close()`.

Nếu bạn chỉ đơn thuần viết:

```
resp, err := client.Do(req)
if resp.StatusCode >= 500 {
    resp.Body.Close() // LỖI RÒ RỈ: Chưa đọc hết body!
    // Thực hiện retry...
}
```

Kết nối TCP bên dưới vẫn còn dữ liệu chưa đọc. `net/http.Transport` không thể tái sử dụng một socket đang chứa dữ liệu cũ lơ lửng, vì vậy nó buộc phải đóng socket đó một cách cưỡng bức (hoặc để nó rơi vào trạng thái `TIME_WAIT`), và phải mở một kết nối TCP hoàn toàn mới cho lần retry tiếp theo. Dưới tải cao, hàng nghìn socket mới được mở liên tục trong khi socket cũ chưa kịp dọn dẹp, dẫn đến cạn kiệt file descriptors của hệ điều hành.

`go-retryablehttp` ngăn chặn thảm họa này tại `client.go` bằng cơ chế xả bộ đệm an toàn:

```
func drainBody(resp *http.Response) {
    if resp.Body != nil {
        reader := io.LimitReader(resp.Body, respReadLimit)
        io.Copy(io.Discard, reader)
        resp.Body.Close()
    }
}
```

Trước mỗi lần thử lại, thư viện sử dụng một `io.LimitReader` (giới hạn tối đa một lượng byte nhất định, ví dụ 4KB, để tránh bị tấn công DDOS nếu máy chủ trả về một body vô hạn) đọc sạch toàn bộ dữ liệu dư thừa vào `io.Discard`, rồi mới đóng body. Hành động này giúp socket TCP được thanh tẩy hoàn toàn và quay trở lại connection pool an toàn, bảo đảm hiệu năng tối đa cho các chu kỳ retry tự động.

### PHẦN 3: NHÓM MỞ RỘNG CHUYÊN SÂU (TIER B: 31–43)

#### 31. [golang.org/x/sync](https://golang.org/x/sync) (v0.23.0 — f75267d8)

Khi một khóa cache quan trọng (ví dụ thông tin sản phẩm hot trên trang thương mại điện tử) bất ngờ hết hạn (cache expired), hàng chục nghìn request đồng thời ập đến và nhận thấy cache bị rỗng (cache miss). Tất cả hàng chục nghìn goroutines này lập tức đồng loạt gửi câu truy vấn SQL xuống cơ sở dữ liệu. Hiện tượng này được gọi là **Cơn Bão Truy Vấn (Cache Stampede / Thundering Herd)**, có thể đánh sập database chỉ trong vài giây.

`singleflight.Group` tại `singleflight/singleflight.go`

(`func Do()`) là liều thuốc giải tối thượng cho căn bệnh này:

```
var g singleflight.Group
v, err, shared := g.Do("product_123", func() (any, error) {
    return fetchProductFromDB("product_123")
})
```

Khi 10.000 goroutines đồng thời gọi `g.Do` với cùng một khóa `"product_123"`, `singleflight` dùng một `sync.Mutex` để kiểm tra bảng tra cứu nội bộ: Nó

chỉ cho phép **duy nhất 1 goroutine đầu tiên** thực sự thực thi hàm truy vấn database! 9.999 goroutines còn lại bị chặn (blocked) chờ đợi trên một Go channel dùng chung. Khi goroutine đầu tiên hoàn tất và nhận kết quả, channel được đóng lại, phát tán kết quả và lỗi cho toàn bộ 9.999 goroutines kia cùng lúc. Biến boolean `shared` mang giá trị `true` báo hiệu kết quả này được chia sẻ. Một database query duy nhất phục vụ 10.000 người dùng, dập tắt hoàn toàn cơn bão truy vấn.

Gói này còn cung cấp `errgroup.Group` (`errgroup/errgroup.go`) giúp quản lý một nhóm goroutines chạy song song, tự động hủy bỏ context chung ngay khi bất kỳ goroutine nào gặp lỗi đầu tiên, và `semaphore.Weighted` (`semaphore/semaphore.go`) cho phép giới hạn số lượng tài nguyên dùng chung theo trọng số định lượng.

---

## 32. [golang.org/x/time](https://golang.org/x/time) (v0.16.0 — fb013b3d)

Cách tiếp cận ngây thơ nhất khi xây dựng bộ giới hạn tốc độ (Rate Limiter) theo thuật toán Token Bucket là: Khởi tạo một goroutine chạy nền với một `time.Ticker`, mỗi 100 mili-giây lại bắn một token vào một buffered channel. Khi có request đến, worker chỉ cần đọc từ channel; nếu channel rỗng nghĩa là hết token.

Nhược điểm chí mạng của cách làm này là: Nếu ứng dụng của bạn quản lý hàng trăm nghìn người dùng (mỗi người dùng có một rate limiter riêng theo IP), bạn sẽ phải duy trì hàng trăm nghìn goroutines và hàng trăm nghìn bộ đếm thời gian (timers) chạy ngầm, ngốn sạch tài nguyên của Go runtime scheduler.

Mã nguồn của `rate.Limiter` tại `rate/rate.go` (type `Limiter`) chứng minh một tư duy thuật toán đỉnh cao: **Thuật Toán Token Bucket Không Cần Goroutine Chạy Nền**.

Bên trong struct `Limiter` hoàn toàn không có goroutine hay timer nào cả. Nó chỉ lưu trữ 3 biến số: thời điểm kiểm tra cuối cùng (`last time.Time`), số lượng token hiện có (`tokens float64`), và tốc độ nạp token (`limit Limit`).

Khi một request gọi vào hàm `AllowN(now, n)`:

1. Nó lấy thời điểm hiện tại `now`.
2. Nó tính khoảng thời gian trôi qua kể từ lần gọi cuối:  $\Delta t = \text{now} - \text{last}$ .
3. Nó tính số token mới được sinh ra bằng một phép nhân số học đơn giản:  $\text{newTokens} = \Delta t \times \text{limit}$ .
4. Nó cộng `newTokens` vào `tokens` (không vượt quá dung lượng tối đa của xô `burst`), trừ đi `n` token yêu cầu, cập nhật lại `last = now`, và trả về `true` nếu số token còn lại không âm.

Bằng cách chuyển đổi một tiến trình thời gian thực thành một bài toán toán học tính toán theo nhu cầu (on-demand delta calculation), `Limiter` chỉ tiêu tốn vài byte RAM, thực thi trong vài nano-giây dưới sự bảo vệ của một `sync.Mutex` nhẹ, phục vụ hàng triệu rate limiters đồng thời mà không hề làm phiền tới Go scheduler.

---

### 33. [github.com/hashicorp/go-plugin](https://github.com/hashicorp/go-plugin) (v1.8.0 — 155dcddc)

Go là một ngôn ngữ biên dịch tĩnh (statically compiled). Mặc dù chuẩn thư viện Go có gói `plugin`, việc sử dụng các file `.so` động trong thực tế production là một cơn ác mộng: Cả ứng dụng chính và plugin phải được biên dịch bằng chính xác cùng một phiên bản Go compiler, cùng cờ biên dịch, và dùng chung 100% cùng phiên bản của tất cả các thư viện phụ thuộc. Bất kỳ sự lệch pha nhỏ nào cũng khiến chương trình bị panic ngay khi nạp.

HashiCorp (tác giả của Terraform, Vault, Packer) giải quyết bài toán plugin mở rộng cho hàng nghìn bên thứ ba bằng một kiến trúc hoàn toàn khác biệt tại `client.go` và `server.go`: **Kiến Trúc Plugin Tách Tiến Trình Qua IPC (Out-of-Process IPC Plugins)**.

Mỗi plugin của Terraform không phải là một thư viện động nạp vào bộ nhớ, mà là một **tiến trình độc lập (Subprocess)** hoàn chỉnh.

Quá trình bắt tay diễn ra như sau:

1. Ứng dụng chính (tiến trình mẹ) fork và exec tiến trình plugin con, truyền một biến môi trường bí mật chứa mã cookie bắt tay (`HandshakeConfig`).

2. Tiến trình plugin khởi động, mở một Unix Domain Socket cục bộ (hoặc một port TCP ngẫu nhiên), và in ra màn hình stdout dòng thông báo sẵn sàng kèm theo địa chỉ socket.
3. Tiến trình mẹ đọc stdout, xác nhận đúng mã cookie, thiết lập một kết nối **gRPC** hai chiều bảo mật qua TLS xuyên qua Unix Domain Socket đó.

Lợi ích của thiết kế này là vô giá: Plugin có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào (Go, Python, Rust), biên dịch độc lập, và quan trọng nhất: **Cách ly sự cố hoàn toàn (Fault Isolation)**. Nếu một plugin của bên thứ ba bị rò rỉ bộ nhớ hoặc bị panic crash, chỉ có tiến trình con đó bị chết; tiến trình chính của Terraform hay Vault vẫn sống nguyên vẹn và có thể xử lý lỗi êm đẹp.

---

#### 34. [github.com/hashicorp/hcl/v2](https://github.com/hashicorp/hcl/v2) (v2.25.0 – 00057cf0)

Tại sao HashiCorp không dùng YAML hay JSON để viết cấu hình cho Terraform mà lại kỳ công sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng mang tên HCL (HashiCorp Configuration Language)?

Bởi vì JSON không hỗ trợ comment và quá cứng nhắc, trong khi YAML thật dễ gây lỗi tai hại và không có khả năng mô hình hóa các biểu thức logic phức tạp (biểu thức điều kiện, vòng lặp `for`, tính toán hàm toán học).

Mã nguồn của `hcl/v2` được cấu trúc thành hai tầng tách bạch rõ rệt: Tầng Cú Pháp Cấu Trúc (`hclsyntax/parser.go`) và Tầng Đánh Giá Ngữ Cảnh (`eval_context.go`).

HCL cho phép phân tích cú pháp toàn bộ tài liệu cấu hình thành một cây cú pháp trừu tượng (AST) ngay cả khi các biến số bên trong chưa hề tồn tại. Trong `eval_context.go` (type `EvalContext`), các biến và hàm hỗ trợ được lưu trữ trong một bảng ký hiệu có cấu trúc lồng nhau (parent-child scopes). Việc đánh giá giá trị của các biểu thức được trì hoãn (deferred evaluation) cho đến khi đồ thị phụ thuộc (dependency graph) của Terraform xác định được thứ tự khởi tạo của các tài nguyên. Điều này cho phép người dùng viết các biểu thức tham chiếu chéo thanh lịch mà không làm vỡ quá trình phân tích cú pháp ban đầu.

---

35. [github.com/hashicorp/terraform-plugin-go](https://github.com/hashicorp/terraform-plugin-go) (v0.31.0 — 09a1181b)

Nếu `terraform-plugin-framework` (thư viện số 09) là giao diện cấp cao thân thiện dành cho lập trình viên, thì `terraform-plugin-go` là tầng nền móng cấp thấp (Low-Level RPC Protocol) giao tiếp trực tiếp với Terraform Core.

Mã nguồn tại `tfprotov6/server.go` triển khai chính xác giao thức nhị phân Terraform Provider Protocol v6 trên nền gRPC. Tại tầng này, dữ liệu trạng thái không được chuyển đổi thành các kiểu dữ liệu đẹp mắt của Go mà được đóng gói dưới dạng các byte nhị phân Protobuf hoặc MessagePack.

Điểm cốt lõi của thư viện là hệ thống kiểu `tftypes.Value` (`tftypes/value.go`). Nó cung cấp các công cụ tuần tự hóa và giải mã các cấu trúc dữ liệu động phức tạp (như `Object`, `Tuple`, `DynamicPseudoType`), cho phép Terraform Core và Provider trao đổi dữ liệu với độ trung thực tuyệt đối về kiểu dữ liệu mà không làm mất mát thông tin về các thuộc tính chưa xác định (`unknown`) hay rỗng (`null`).

---

36. [github.com/prometheus/common](https://github.com/prometheus/common) (v0.71.0 — 9a4aff03)

Khi một máy chủ Prometheus thu thập (scrape) dữ liệu từ 10.000 targets mỗi phút, nó phải giải mã hàng triệu dòng văn bản định dạng Text 0.0.4 hoặc OpenMetrics. Nếu bộ giải mã sử dụng các biểu thức chính quy (regular expressions) để trích xuất tên metric và nhãn, chi phí CPU sẽ nhanh chóng đạt ngưỡng trần.

Mã nguồn tại `expfmt/text_parse.go` triển khai một máy trạng thái phân tích cú pháp dòng văn bản (streaming line-by-line parser) cực kỳ tối ưu.

Bộ giải mã đọc trực tiếp từng byte từ luồng `io.Reader`, trích xuất tên metric, các cặp key-value bên trong dấu ngoặc nhọn `{job="api", status="500"}`, giá trị số thực và timestamp mà hoàn toàn không thực hiện bất kỳ phép cấp phát chuỗi tạm thời nào. Việc tối ưu hóa định dạng ở mức độ ký tự này là lý do vì sao chuẩn dữ liệu Prometheus có thể trở thành chuẩn mực toàn cầu của hệ sinh thái Observability mà không đòi hỏi hạ tầng thu thập công kênh.

---



### 37. `modernc.org/sqlite (v1.59.0 – c96a4e6c)`

Một trong những trở ngại lớn nhất khi xây dựng ứng dụng Go có sử dụng SQLite (như `mattn/go-sqlite3`) là nó đòi hỏi **CGO**. Khi bật CGO, việc biên dịch chéo (cross-compilation) từ máy phát triển macOS/Windows sang máy chủ Linux trở thành một cực hình vì bạn phải cài đặt đúng toolchain GCC/Clang của hệ điều hành đích. Hơn nữa, việc gọi qua lại giữa Go và C (CGO boundary crossing) tiêu tốn khoảng 50–100 nano-giây cho mỗi lời gọi hàm.

`modernc.org/sqlite` thực hiện một kỳ tích kỹ thuật phi thường tại `driver.go`: Nó cung cấp một driver SQLite **thuần Go 100% (Zero-CGO)**.

Cần hiểu đúng bản chất kỹ thuật: Đây không phải là một bản viết lại SQLite bằng tay sang Go! Tác giả sử dụng một trình chuyển dịch mã nguồn mang tên `cznic/ccgo`. Trình chuyển dịch này đọc toàn bộ mã nguồn C chính thức của SQLite và dịch tự động toàn bộ mã C đó sang mã nguồn Go tương đương.

Để làm được điều đó, thư viện giả lập một không gian bộ nhớ ảo (virtual memory space), mô phỏng con trỏ C, cấu trúc ngăn xếp (stack) và cấp phát vùng nhớ (`malloc/free`) hoàn toàn bên trong các mảng byte của Go.

Đổi lại việc có thể biên dịch chéo tức thì bằng lệnh

`CGO_ENABLED=0 go build`, sự đánh đổi kỹ thuật ở đây là: Dấu chân bộ nhớ (memory footprint) sẽ lớn hơn bản C SQLite truyền thống, và hiệu năng tính toán thô không thể bằng C thuần túy do trình biên dịch Go không thể tối ưu hóa các con trỏ bộ nhớ ảo sâu như GCC hay Clang. Đây là sự đánh đổi kinh điển giữa **tính cơ động triển khai (portability)** và **hiệu năng cực hạn (raw performance)**.

---

### 38. `go.opentelemetry.io/contrib (v1.46.0 – c4c6248e)`

Chuẩn OpenTelemetry cốt lõi (thư viện số 05) chỉ cung cấp API và SDK nền tảng. Để tích hợp khả năng đo lường vào các thư viện tiêu chuẩn của Go — như máy chủ HTTP, client gRPC hay driver cơ sở dữ liệu — cộng đồng phát triển gói mở rộng `opentelemetry-go-contrib`.

Viên ngọc sáng nhất trong gói này là middleware `otelhttp` tại `instrumentation/net/http/otelhttp/handler.go`.

Khi bọc một `http.Handler` tiêu chuẩn bằng `otelhttp.NewHandler(handler, "my-operation")`, middleware thực hiện một chu trình hoàn chỉnh:

1. Trích xuất metadata ngữ cảnh vết từ HTTP header `traceparent` thông qua `propagator`.
2. Khởi tạo một `Server Span` mới và nhúng vào `r.Context()`.
3. Bọc đối tượng `http.ResponseWriter` bằng một struct trung gian tùy biến (`responseWriterInterceptor`) để bắt trộm mã phản hồi HTTP (`StatusCode`) và số lượng byte đã ghi, vì chuẩn `http.ResponseWriter` của Go không cung cấp hàm đọc lại status code sau khi đã ghi.
4. Khi handler nghiệp vụ kết thúc, middleware tự động gắn status code vào `Span`, ghi nhận lỗi nếu có mã 5xx, và kết thúc span (`span.End()`).

Một dòng code bọc duy nhất nâng cấp toàn bộ máy chủ web của bạn thành một nút quan sát được chuẩn mực trong đồ thị phân tán.

---

### 39. [github.com/aquasecurity/trivy](https://github.com/aquasecurity/trivy) (v0.74.0 — e1fd17a0)

Làm thế nào một công cụ quét an ninh có thể phát hiện một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (như Log4j hay một thư viện OpenSSL cũ) nằm sâu bên trong một container image nặng hàng Gigabyte chỉ trong vài giây?

Mã nguồn tại `pkg/fanal/artifact/artifact.go` hé lộ quy trình bóc tách từng lớp (layer by layer) của Trivy.

Trivy không giải nén toàn bộ image ra đĩa. Nó duyệt qua từng tarball layer trong bộ nhớ, sử dụng các bộ lọc đường dẫn file (file path patterns) để định vị chính xác các tệp tin quản lý gói tin hệ thống:

- Hệ điều hành Linux: `/var/lib/dpkg/status` (Debian/Ubuntu), `/lib/apk/db/installed` (Alpine), hoặc cơ sở dữ liệu RPM.
- Ứng dụng ngôn ngữ: `go.sum`, `package-lock.json`, `pom.xml`, `requirements.txt`.

Sau khi bóc tách danh sách các thư viện cùng phiên bản chính xác, Trivy đối chiếu danh sách này với Cơ Sở Dữ Liệu Lỗi Hồng Bảo Mật (Trivy DB) được lưu trữ cục bộ dưới dạng cơ sở dữ liệu khóa-giá trị BoltDB. Việc chỉ quét các file manifest metadata thay vì quét toàn bộ nội dung nhị phân của image giúp Trivy đạt tốc độ quét thần tốc trong các pipeline CI/CD.

---

#### 40. [github.com/in-toto/in-toto-golang](https://github.com/in-toto/in-toto-golang) (v0.11.0 — 36d782ff)

Trong một quy trình CI/CD hiện đại, mã nguồn trải qua nhiều bước: Lập trình viên commit -> CI checkout -> Biên dịch nhị phân -> Chạy unit test -> Đóng gói container image. Kẽ tấn công có thể không tấn công được vào Git, nhưng có thể can thiệp vào máy chủ build để hoán đổi file nhị phân ngay sau khi biên dịch xong và trước khi đóng gói.

`in-toto` cung cấp một khung làm việc cryptographic để bảo vệ toàn bộ chuỗi cung ứng phần mềm thông qua mã nguồn tại `in_toto/model.go` (type `Link`).

Mỗi bước trong pipeline CI/CD được ghi nhận lại bằng một tài liệu bằng chứng gọi là **Link Metadata**:

- **Materials:** Mã băm SHA-256 của toàn bộ các file đầu vào của bước đó (ví dụ mã nguồn `.go`).
- **Products:** Mã băm SHA-256 của toàn bộ các sản phẩm đầu ra được sinh ra (ví dụ file nhị phân `app.bin`).
- Toàn bộ tài liệu `Link` này được ký bằng khóa riêng (private key) của chính bước thực thi đó.

Khi triển khai lên production, một bộ kiểm tra sẽ đối soát toàn bộ chuỗi mắt xích: Sản phẩm đầu ra của bước 1 phải khớp chính xác với vật liệu đầu vào của bước 2, và tất cả các chữ ký đều phải hợp lệ. Bất kỳ sự tráo đổi file nào ở giữa các chặng của pipeline đều sẽ bị phát hiện và ngăn chặn lập tức.

---

41. [github.com/theupdateframework/go-tuf/v2](https://github.com/theupdateframework/go-tuf/v2) (v2.4.2 — f5edbde3)

Khi máy chủ tự động tải các bản cập nhật phần mềm hoặc chữ ký container từ xa, nó phải đối mặt với nhiều hình thức tấn công tinh vi: Kẻ tấn công có thể giả mạo máy chủ cập nhật, hoặc nguy hiểm hơn, thực hiện cuộc tấn công đóng băng thời gian (Freeze/Replay Attack): liên tục gửi lại một bản cập nhật cũ đã có lỗi hỏng bảo mật nhưng chữ ký vẫn còn hợp lệ.

The Update Framework (TUF) giải quyết tận gốc vấn đề này tại [metadata/trustedmetadata/trustedmetadata.go](https://github.com/theupdateframework/go-tuf/blob/master/metadata/trustedmetadata/trustedmetadata.go) bằng cơ chế **Phân Tách 4 Vai Trò Khóa Độc Lập**:

1. **Root Role:** Giữ khóa gốc tối cao, có nhiệm vụ duy nhất là ủy quyền và xác định danh tính của các khóa khác. Khóa này luôn được cất giữ ngoại tuyến (offline trong kết sắt phần cứng).
2. **Targets Role:** Ký xác nhận danh sách các tệp tin cập nhật cùng mã hash và dung lượng chính xác.
3. **Snapshot Role:** Ký xác nhận ảnh chụp toàn bộ trạng thái của tất cả các metadata, bảo đảm không có file nào bị thêm bớt.
4. **Timestamp Role:** Có thời hạn sống cực ngắn (vài giờ hoặc vài ngày), liên tục ký xác nhận thời điểm hiện tại của hệ thống.

Nếu một kẻ tấn công cố tình gửi lại một bản cập nhật cũ, máy khách kiểm tra thấy chữ ký của **Timestamp** đã hết hạn và từ chối cập nhật ngay lập tức. Đây là nền tảng bảo mật được Docker Content Trust, Sigstore và Notary tin dùng.

---

42. [cloud.google.com/go](https://cloud.google.com/go) (v0.123.0 — 4e837358)

Việc đọc một tệp dữ liệu lớn (ví dụ một file backup database 50GB) từ Google Cloud Storage xuyên qua mạng diện rộng (WAN) thường xuyên gặp phải tình trạng rớt mạng chập chờn. Nếu mỗi lần đứt kết nối HTTP, ứng dụng lại phải tải lại file từ byte đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ hoàn tất được tác vụ.

Thư viện Cloud Storage của Google giải quyết bài toán phục hồi dữ liệu tại [storage/reader.go](https://cloud.google.com/go/storage/reader.go) (type Reader).

Đối tượng Reader cài đặt interface `io.ReadCloser` tiêu chuẩn của Go nhưng bên dưới ẩn giấu một cơ chế tự phục hồi thông minh. Khi một kết nối TCP bị ngắt giữa chừng, Reader ghi nhận chính xác vị trí byte cuối cùng đã đọc thành công (`seen int64`). Trong lần đọc tiếp theo, nó tự động gửi một HTTP request mới với header `Range: bytes=seen-` để yêu cầu Google Cloud Storage truyền tiếp đúng từ vị trí bị gián đoạn.

Đồng thời, mã nguồn tại `compute/metadata/metadata.go` cung cấp cơ chế tự động khám phá danh tính máy chủ thông qua Workload Identity, tự động lấy token OAuth2 từ Compute Engine Metadata Server mà không yêu cầu lập trình viên phải nhúng file khóa JSON nguy hiểm vào container.

---

43. [github.com/Azure/azure-sdk-for-go/sdk/azcore](https://github.com/Azure/azure-sdk-for-go/sdk/azcore) (`sdk/azcore/v1.23.1 — d86ae78b`)

Tương tự như AWS SDK, Azure SDK cho Go loại bỏ hoàn toàn các lời gọi HTTP phân mảnh bằng cách chuẩn hóa mọi thao tác quản lý hạ tầng Azure Resource Manager (ARM) qua một pipeline chính sách tại `sdk/azcore/runtime/pipeline.go`.

Một pipeline của Azure là một chuỗi các `Policy` được thực thi tuần tự:

- **Authentication Policy:** Tự động lấy Bearer Token từ Azure Active Directory / Managed Identity và xoay vòng token khi hết hạn.
- **Telemetry Policy:** Tự động gắn User-Agent chuẩn hóa để Azure portal theo dõi phiên bản SDK.
- **Retry Policy:** Áp dụng thuật toán thử lại thích ứng riêng biệt cho các mã lỗi đặc thù của Azure (như HTTP 429 Too Many Requests với header `Retry-After`).

Thiết kế mô-đun này cho phép các kỹ sư DevOps dễ dàng chèn thêm các policy tùy biến (như ghi log kiểm toán nội bộ hoặc chèn header giám sát phân tán) vào toàn bộ các dịch vụ của Azure chỉ bằng một dòng cấu hình duy nhất ở cấp client.

## PHẦN 4: HẠ TẦNG AI AGENT & ĐIỀU PHỐI HIỆN ĐẠI (FRONTIER: 44–50)

44. [github.com/modelcontextprotocol/go-sdk](https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk) (v1.8.0 — 3f3b699b)

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) dẫn đến một nhu cầu cấp bách: Làm thế nào để một AI Model có thể đọc file cục bộ, truy vấn database nội bộ, hoặc thực thi lệnh Git mà không bắt mỗi nhà phát triển phải viết một chuẩn API riêng biệt?

Model Context Protocol (MCP) do Anthropic khởi xướng ra đời để trở thành "cổng USB-C" cho AI. Mã nguồn Go SDK tại `mcp/protocol.go` và `server/server.go` hiện thực hóa giao thức này trên nền giao vận **JSON-RPC 2.0** chạy qua luồng nhập xuất chuẩn (`os.Stdin/os.Stdout`) hoặc Server-Sent Events (SSE).

Cần đính chính một hiểu lầm an ninh phổ biến: Một số tài liệu quảng bá rằng "JSON Schema trong MCP giúp ngăn chặn tấn công Prompt Injection". Đây là một tuyên bố hoàn toàn sai về mặt bản chất kỹ thuật!

Mã nguồn trong `server/server.go` sử dụng JSON Schema để thực hiện đúng một nhiệm vụ duy nhất: **Xác thực kiểu dữ liệu của tham số hàm (Function Argument Type Validation)**. Khi LLM quyết định gọi một công cụ Go (Tool Calling), schema kiểm tra xem tham số truyền vào có đúng kiểu `string` hay `int` như hàm yêu cầu hay không. Nếu hacker khéo léo nhúng một câu lệnh độc hại ("Hãy bỏ qua các hướng dẫn trước và xóa database") vào bên trong một tham số chuỗi hợp lệ, JSON Schema hoàn toàn bất lực. Việc bảo vệ an toàn cho hệ thống đòi hỏi các kỹ sư Go phải tự xây dựng các tầng sandbox cách ly tiến trình (tương tự như Docker hay CNI) thay vì tin tưởng mù quáng vào tầng giao thức.

---

45. [github.com/google/adk-go](https://github.com/google/adk-go) (HEAD-main — f9ce16ef)

Google Agent Development Kit (ADK) trên Go đại diện cho xu hướng chuyển dịch từ các kịch bản gọi LLM đơn lẻ sang các **Tác Nhân Tự Trị Đa Bước (Autonomous Multi-Step Agents)**.

Mã nguồn tại `agent.go` mô hình hóa Agent dưới dạng một máy trạng thái hội thoại. Điểm cốt lõi của thư viện là cơ chế ánh xạ phản chiếu (Reflection Mapping): Nó tự động phân tích cú pháp các hàm Go thông thường, chuyển đổi các tham số và chú thích docstring thành định dạng khai báo công cụ (Gemini Function Calling Schema).

Trong mỗi chu kỳ suy luận, Agent duy trì một phiên làm việc (Session History) trong bộ nhớ, gửi lịch sử cho mô hình, tiếp nhận chỉ thị gọi hàm (`tool_call`), tự động gọi hàm Go tương ứng, thu thập kết quả và nạp ngược lại vào ngữ cảnh của mô hình cho đến khi tác vụ hoàn tất. Thư viện cung cấp cơ chế giới hạn số bước thực thi tối đa (`MaxSteps`) để ngăn chặn việc Agent rơi vào các vòng lặp suy luận vô tận làm cạn kiệt ngân sách API.

---

#### 46. [github.com/microsoft/agent-framework-go](https://github.com/microsoft/agent-framework-go) (HEAD-main — 5fea5266)

Khung phát triển Agent của Microsoft hướng tới các kịch bản cấp doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống nghiệp vụ phức tạp.

Mã nguồn tại `runtime.go` cung cấp hạ tầng trừu tượng hóa cho ba trụ cột chính:

1. **Planning (Lập Kế Hoạch):** Chia nhỏ một yêu cầu phức tạp của người dùng (ví dụ: "Phân tích nguyên nhân sập hệ thống đêm qua và viết báo cáo") thành một đồ thị các nhiệm vụ con có thứ tự thực thi rõ ràng.
  2. **Tool Orchestration (Điều Phối Công Cụ):** Quản lý quyền truy cập và kiểm soát lỗi khi thực thi các công cụ ngoại vi.
  3. **Session State Isolation:** Đảm bảo ngữ cảnh trò chuyện của các phiên làm việc khác nhau được cách ly hoàn toàn, hỗ trợ lưu trữ trạng thái phiên làm việc phân tán ra Redis hoặc CosmosDB để phục vụ khả năng mở rộng quy mô ngang (horizontal scaling).
-

#### 47. [github.com/cloudwego/eino](https://github.com/cloudwego/eino) (v0.9.21 — ba04fde8)

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư CloudWeGo (ByteDance), **eino** là câu trả lời của thế giới Go cho các framework điều phối LLM như LangChain hay LangGraph vốn nổi tiếng chậm chạp và nặng nề bên thế giới Python.

Trọng tâm kiến trúc của **eino** nằm ở `compose/graph.go`: Mô hình hóa toàn bộ chuỗi xử lý AI dưới dạng một **Đồ Thị Có Hướng (Directed Graph - DAG)**.

Mỗi thành phần trong pipeline — bộ thu hồi dữ liệu RAG (Retriever), mẫu câu lệnh (PromptTemplate), mô hình ngôn ngữ (ChatModel), và công cụ (Tool) — được coi là một Node trên đồ thị, kết nối với nhau bằng các cạnh (Edges) truyền dữ liệu kiểu mạnh.

Điểm sáng kỹ thuật của **eino** là khả năng **Truyền Luồng Token Song Song (Streaming Fan-Out)** thông qua `schema.StreamReader`. Khi LLM sinh ra từng token, **eino** có khả năng nhân bản luồng token này thành hai nhánh: một nhánh truyền trực tiếp về trình duyệt người dùng qua Server-Sent Events để hiển thị ngay lập tức, nhánh còn lại được đẩy song song vào một mô hình kiểm duyệt an toàn nội dung (Content Moderation Model) chạy ngầm. Thiết kế này vừa bảo đảm an toàn thông tin, vừa triệt tiêu hoàn toàn độ trễ hiển thị cho người dùng cuối.

---

#### 48. [trpc.group/trpc-go/trpc-agent-go](https://trpc.group/trpc-go/trpc-agent-go) (v1.11.2 — 5a0030b6)

Thách thức lớn nhất khi đưa AI Agent vào hệ thống microservice của các tập đoàn khổng lồ (như Tencent) là độ tin cậy. Các API của nhà cung cấp mô hình AI bên ngoài (OpenAI, Anthropic) thường xuyên gặp tình trạng quá tải, trả về lỗi HTTP 503 hoặc bị nghẽn mạng với độ trễ lên tới 30 giây.

Mã nguồn tại `agent/router.go` và `tools/tool.go` giải quyết bài toán này bằng cách đem toàn bộ các "vũ khí hạng nặng" của hạ tầng microservice tRPC áp dụng vào luồng điều phối AI Agent:

- **Circuit Breaker (Ngắt Mạch):** Khi tỷ lệ gọi API model bị lỗi vượt quá ngưỡng 20%, bộ ngắt mạch lập tức bật sang trạng thái Open, ngừng gửi request tới nhà cung cấp chính và tự động chuyển hướng lưu lượng sang mô hình dự



phòng cục bộ (fallback local model) hoặc trả về thông báo lỗi có cấu trúc, ngăn chặn việc hàng nghìn goroutine bị treo cứng chờ đợi.

- **Metrics & Tracing:** Tự động gắn nhãn Prometheus và OpenTelemetry SpanID vào từng bước gọi công cụ, giúp các kỹ sư SRE giám sát chính xác chi phí token và thời gian suy luận của Agent trên Grafana.
- 

#### 49. [github.com/kagent-dev/kagent](https://github.com/kagent-dev/kagent) (HEAD-main — 375fe73a)

Nếu bạn muốn trao quyền cho một AI Agent tự động điều tra nguyên nhân sự cố trong cụm máy chủ Kubernetes, làm thế nào để ngăn chặn con AI đó vô tình thực hiện một lệnh tai hại như xóa nhầm namespace `production`?

`kagent` giải bài toán an ninh này bằng cách biến AI Agent thành một công dân hạng nhất của Kubernetes (Kubernetes-Native Architecture) tại `pkg/agent/agent.go`.

Nhiệm vụ của Agent được định nghĩa dưới dạng một Custom Resource Definition (CRD) mang tên `Task`. Thay vì cho phép Agent chạy lệnh shell trực tiếp trên cùng tiến trình của controller, kiến trúc của `kagent` khởi tạo một **Pod Hộp Cát Cô Lập (Isolated Sandbox Pod)** tạm thời cho mỗi nhiệm vụ.

Pod hộp cát này được gán một Kubernetes `ServiceAccount` với quyền hạn tối thiểu (RBAC Least Privilege) chỉ cho phép đọc logs và lấy thông tin trạng thái Pod. Nó hoàn toàn không có quyền sửa đổi hay xóa bất kỳ tài nguyên nào. Sau khi Agent hoàn thành việc thu thập chứng cứ và phân tích, Pod sandbox tự động bị tiêu hủy. Đây là mô hình chuẩn mực cho việc ứng dụng AI tự động hóa vận hành mà không đánh cược an ninh của toàn bộ cụm máy chủ.

---

#### 50. [github.com/agentscope-ai/agentscope-go](https://github.com/agentscope-ai/agentscope-go) (HEAD-main — 8f82bd22)

Khi xây dựng các hệ thống mô phỏng xã hội hoặc giải quyết các bài toán phức tạp đòi hỏi sự tranh luận giữa hàng chục Agent (ví dụ: một Agent đóng vai Developer, một Agent đóng vai Tester, một Agent đóng vai Security Auditor), việc để các Agent cùng truy cập và chỉnh sửa một vùng nhớ trạng thái chung (shared memory) sẽ dẫn đến các lỗi tranh chấp dữ liệu (race conditions) và deadlock cực kỳ phức tạp.

---

agentscope-go giải quyết triệt để bài toán này tại agents/agent.go và message/message.go bằng cách áp dụng **Mô Hình Hướng Tác Tử (Actor Model Pattern)**:

```
[Agent A] —(Gửi Message qua Mailbox)—> [Agent B]
```

Mỗi Agent trong hệ thống là một Actor hoàn toàn độc lập, sở hữu một hàng đợi tin nhắn riêng gọi là **Mailbox**. Các Agent tuyệt đối không gọi hàm trực tiếp của nhau và không chia sẻ con trỏ dữ liệu trong bộ nhớ. Thay vào đó, chúng tương tác với nhau 100% bằng cách gửi và nhận các thông điệp có cấu trúc bất đồng bộ (Asynchronous Message Passing).

Thiết kế này tận dụng tối đa sức mạnh của Go Goroutines và Channels. Hàng trăm Agent có thể tự do suy luận, đàm thoại và phản biện lẫn nhau trong bộ nhớ RAM mà hoàn toàn không xảy ra hiện tượng khóa tranh chấp (lock contention), đem lại khả năng mở rộng vô hạn cho các hệ sinh thái AI phân tán của tương lai.

## 5. TỔNG KẾT & QUY TẮC BẢO TOÀN KIẾN TRÚC

### BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CUỐI SÁCH

Chương 20: Dự án tổng kết opsprobe

Chương 21: Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern

#### BACK MATTER

► ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

#### APPENDIX CUỐI CÙNG

► PHỤ LỤC A: ATLAS LỖI GO (LUÔN Ở TRANG CUỐI SÁCH)

\* INVARIANT BẤT BIẾN: PHỤ LỤC A LUÔN Ở CUỐI CÙNG \*

Atlas này không tồn tại độc lập mà là điểm tựa thực tế cho các chương trước đó trong cuốn sách:

- Cơ chế Informer của `client-go` và `controller-runtime` là minh chứng lớn nhất cho **Chương 16 & 17** (Kubernetes Client & Dynamic Informers).
- Kỹ thuật `sync/atomic` trong `client-go` và `zap` minh họa cho **Chương 08** (Một race bắt đầu từ đâu) và **Chương 10** (Khi chương trình chậm hoặc phình).
- Vòng lặp xử lý `io.ReadCloser` và drain body trong `aws-sdk-go-v2` và `go-retryablehttp` neo chặt vào **Chương 11** (Lần theo một request HTTP) và **Chương 20** (OpsProbe Capstone).
- Tinh chỉnh CFS quota của `automaxprocs` và netlink socket giải thích tường tận các ranh giới hệ điều hành được trình bày tại **Chương 15** (Từ incident đến công cụ).

Toàn bộ 50 thư viện đã được xác minh phiên bản trực tuyến và khóa hash bất biến trong thư mục `library_sources/`. Bất kỳ nghiên cứu mở rộng nào trong tương lai đều phải tuân thủ nghiêm ngặt **Zero-Guess Protocol** để giữ gìn tính trung thực kỹ thuật tuyệt đối của cuốn sách.

# PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO

Đọc lỗi từ triệu chứng đến nguyên nhân

Phụ lục này là tài liệu tra cứu kỹ thuật và phân xạ chẩn đoán nhanh, đóng vai trò điểm hội tụ cuối cùng cho các lỗi Go và lỗi vận hành xuất hiện xuyên suốt cuốn sách theo nguyên tắc Grayscale-first. Mỗi mục gồm: mã định danh chẩn đoán (bao gồm chuỗi lỗi thực tế EXACT, giá trị sentinel chuẩn SENTINEL, trạng thái nền tảng STATUS, hoặc nhóm hiện tượng chẩn đoán FAMILY); bản chất cơ chế trong 1 câu; điểm cảnh báo hiệu lằm (!) nếu có; hành động kiểm tra đầu tiên (→); cùng tham chiếu chương ([ChX, Y]).

Bảng phân nhóm Taxonomy

| Nhóm | Tên nhóm                       | Phạm vi chẩn đoán                                          | Mã lỗi  |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| A    | Compiler & Type System         | Lỗi biên dịch, hệ thống kiểu, interface, scope và syntax   | A01–A14 |
| B    | Runtime & Panic                | Crash process, nil pointer dereference, bounds, panic      | B01–B11 |
| C    | Error Values & I/O             | Sentinel errors, stream truncated, encoding/decoding       | C01–C08 |
| D    | Context & Cancellation         | Hủy tác vụ, timeout, deadline cascade, rò rỉ context       | D01–D04 |
| E    | Filesystem & Process           | File I/O, quyền hạn Linux, binary PATH, signals OS         | E01–E07 |
| F    | Network / HTTP / TLS           | DNS resolution, TCP handshake, reset socket, TLS/x509      | F01–F11 |
| G    | Database                       | Connection pool, locking SQLite, transaction lifecycle     | G01–G06 |
| H    | Concurrency                    | Deadlock toàn cục, data race warning, goroutine leak       | H01–H05 |
| I    | Modules / Test / Toolchain     | go.mod resolution, go vet static analysis, go test timeout | I01–I08 |
| J    | Container / Kubernetes / CI-CD | OOMKilled, CrashLoopBackOff, probe failure, gate reject    | J01–J11 |

Bản đồ phản xạ 30 giây

| Triệu chứng nhận diện               | Hướng tra | Triệu chứng nhận diện                  | Hướng tra |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| Không biên dịch được mã nguồn?      | Nhóm A    | Sự cố DNS / TCP / TLS / HTTP?          | Nhóm F    |
| Biên dịch được nhưng panic / crash? | Nhóm B    | Database nghẽn / lỗi transaction?      | Nhóm G    |
| Hàm trả về err != nil / I/O stream? | Nhóm C    | Data race / deadlock / leak goroutine? | Nhóm H    |
| Tác vụ bị timeout / cancel?         | Nhóm D    | Lỗi go build / test / vet / module?    | Nhóm I    |
| Lỗi file / permission / process?    | Nhóm E    | Pod crash / OOM / probe fail / gate?   | Nhóm J    |

## A — COMPILER & TYPE SYSTEM

---

### A01 undefined: x

Không tìm thấy identifier trong scope hiện tại hoặc identifier chưa được export từ package ngoài.

→ Kiểm tra lỗi chính tả tên biến/hàm, scope khai báo, hoặc viết hoa chữ cái đầu nếu gọi từ package khác. Ch1,3,5

### A02 no new variables on left side of :=

Tất cả các biến ở vế trái toán tử := đều đã được khai báo trước đó trong cùng một scope.

→ Đổi toán tử sang phép gán thường =, hoặc bổ sung ít nhất một biến mới vào vế trái. Ch1,2

### A03 imported and not used: "pkg"

Package được import vào file nguồn nhưng không có identifier nào trong file tham chiếu đến nó.

→ Xóa dòng import thừa, dùng blank identifier \_ "pkg" nếu cần chạy hàm init(), hoặc chạy goimports. Ch1,5

### A04 declared and not used: x

Biến cục bộ được khai báo nhưng không có bất kỳ dòng code nào tiếp theo đọc hay sử dụng giá trị của nó.

→ Sử dụng biến vào logic, gán vào blank identifier \_ = x nếu đang debug dở, hoặc loại bỏ khai báo thừa. Ch1,2

### A05 cannot use x (variable of type T1) as T2 value in argument

Sai khác kiểu dữ liệu trong phép gán hoặc truyền đối số; Go không hỗ trợ ép kiểu ngầm định (implicit coercion).

→ Thực hiện ép kiểu tường minh T2(x) nếu hai kiểu tương thích, hoặc sửa signature của hàm nhận. Ch2,3,14

### A06 assignment mismatch

- 1 variable but f returns 2 values
- 2 variables but f returns 1 value

Số lượng biến nhận ở vế trái không khớp chính xác với số lượng giá trị trả về của hàm ở vế phải.

→ Kiểm tra signature của hàm gọi và hứng đủ tất cả các giá trị trả về (dùng \_ để bỏ qua nếu cần). Ch1,4

### A07 missing return

Hàm có khai báo kiểu dữ liệu trả về nhưng tồn tại nhánh rẽ control-flow đi đến cuối block mà không có lệnh return.

→ Rà soát các nhánh if/else, switch/case để bảo đảm mọi luồng thực thi đều trả về giá trị hoặc panic. Ch1,4

### A08 invalid operation: operator not defined on struct

Sử dụng toán tử so sánh (==, !=) trên struct chứa ít nhất một field không thể so sánh (như slice, map, func).

→ So sánh từng field có thể so sánh, hoặc tự viết hàm helper so sánh nghiệp vụ chuyên biệt. Ch2,3

### A09 cannot assign to struct field in map

Không thể gán trực tiếp field của struct nằm trong map (ví dụ m["k"].Field = v) vì map value không có địa chỉ cố định.

→ Lấy struct ra biến tạm, cập nhật field rồi gán ngược lại vào map, hoặc dùng map chứa pointer map[K]\*V. Ch2,3

### A10 cannot take the address of x

Toán tử lấy địa chỉ & được áp dụng lên unaddressable value (giá trị trả về của hàm, hằng số, map index expression).

→ Gán giá trị đó vào một biến tạm cục bộ trước khi thực hiện lấy địa chỉ &temp. Ch2,14

### A11 constant overflows int

Giá trị hằng số vượt quá giới hạn biểu diễn bit của kiểu số nguyên đích trong kiến trúc hiện tại.

→ Chỉ định kiểu số nguyên có độ rộng bit lớn hơn (int64, uint64), hoặc sử dụng package math/big. Ch1,2

### A12 syntax error: unexpected newline, expecting comma or }

Thiếu dấu phẩy , ở phần tử cuối cùng của composite literal hoặc danh sách tham số nhiều dòng (multi-line).

→ Bổ sung dấu phẩy , vào cuối dòng ngay trước dấu đóng ngoặc nhọn } hoặc ngoặc đơn ). Ch1,3

### A13 invalid type assertion: x.(T)

Thực hiện cú pháp type assertion trên một biến không phải kiểu interface (non-interface type).

→ Chỉ áp dụng type assertion trên biến kiểu interface; kiểm tra lại kiểu dữ liệu thực tế của biến x. Ch3,14,19

### A14 x does not implement I (missing method M)

- method M has pointer receiver

Type cụ thể không thỏa mãn interface vì thiếu method hoặc sai khác receiver (pointer receiver vs value receiver).

→ Kiểm tra receiver của method M: nếu là pointer receiver \*T, đối tượng truyền vào phải là địa chỉ &val. Ch3,5,19

## B — RUNTIME & PANIC

---

**B01 panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference**

Truy cập field hoặc gọi method trên một con trỏ hoặc interface có giá trị nil.

! Con trỏ nil là nguyên nhân hàng đầu gây crash process; tuyệt đối không dùng `recover()` bừa bãi để che giấu.

→ Thêm kiểm tra `if ptr == nil` trước khi truy cập, hoặc rà soát constructor/hàm khởi tạo chưa gán con trỏ. Ch2,3,12

**B02 panic: runtime error: index out of range [x] with length y**

Truy cập phần tử của slice hoặc mảng tại chỉ số âm hoặc lớn hơn hay bằng độ dài hiện tại len.

→ Kiểm tra `len(s)` trước khi truy cập trực tiếp qua index, hoặc ưu tiên duyệt bằng vòng lặp `for range`. Ch2,7

**B03 panic: runtime error: slice bounds out of range [:x] with capacity y**

Biểu thức cắt slice `s[low:high]` có cận trên `high` vượt quá sức chứa `cap(s)` hoặc cận dưới lớn hơn cận trên.

→ Kiểm tra sức chứa `cap(s)` trước khi `reslice`, hoặc bảo đảm `low <= high <= cap`. Ch2,7

**B04 panic: runtime error: makeslice: len out of range**

Hàm `make([]T, len, cap)` nhận tham số `len` hoặc `cap` là số âm, hoặc `len > cap`, hoặc vượt trần bộ nhớ hệ thống.

→ Rà soát phép tính toán kích thước buffer cấp phát; bảo đảm biến kích thước luôn dương và nằm trong ngưỡng an toàn. Ch2,7

**B05 panic: assignment to entry in nil map**

Thực hiện thao tác gán giá trị vào một key của map chưa được khởi tạo (nil map).

→ Khởi tạo map bằng hàm `make(map[K]V)` hoặc `map literal {}` trước khi ghi dữ liệu. Ch2,3

**B06 panic: send on closed channel**

Thực hiện hành vi gửi dữ liệu vào một channel đã bị gọi lệnh `close()`.

! Đóng channel là quy ước thuộc về quyền sở hữu (channel ownership); chỉ bên sở hữu hoặc producer duy nhất mới được đóng channel sau khi gửi xong mọi dữ liệu; nếu có nhiều sender đồng thời, không sender đơn lẻ nào được tự ý close channel mà phải dùng `sync.Once` hoặc cơ chế điều phối riêng.

→ Tái cấu trúc ownership: gom quyền đóng channel về một goroutine điều phối hoặc dùng `sync.Once` để bảo đảm không có sender nào ghi sau khi đóng. Ch8,9,12

**B07 panic: close of closed channel**

Gọi lệnh `close()` lần thứ hai trên cùng một channel đã được đóng trước đó.

→ Sử dụng `sync.Once` để bảo đảm đóng channel duy nhất một lần, hoặc kiểm soát lifecycle đóng tập trung. Ch8,9

**B08 panic: interface conversion: interface {} is T1, not T2**

Ép kiểu dạng `assertion v := x.(T2)` thất bại trong runtime khi giá trị thực tế bên trong là T1 hoặc nil.

→ Luôn luôn sử dụng cú pháp comma-ok an toàn: `v, ok := x.(T2)` và kiểm tra biến cờ ok trước khi sử dụng. Ch3,14,19

**B09 fatal error: concurrent map read and map write**

Nhiều goroutine cùng truy cập đọc và ghi đồng thời vào một biến kiểu map chuẩn mà không có cơ chế khóa đồng bộ.

! Phân biệt rõ: đây là crash cưỡng bức từ cơ chế kiểm tra nội tại của Go runtime (phát hiện cờ ghi đồng thời trong cấu trúc map nội bộ, không thể chặn bằng `recover`); khác với cảnh báo data race tổng quát từ `ThreadSanitizer (-race)` vốn quét trên mọi ô nhớ.

→ Bảo vệ map bằng `sync.RWMutex`, dùng `sync.Map` khi phù hợp, hoặc tuần tự hóa qua channel; kiểm thử với `go test -race`. Ch8,9,20

**B10 fatal error: stack overflow**

Hàm gọi đệ quy vô tận hoặc chuỗi lồng hàm quá sâu khiến kích thước stack của goroutine tăng trưởng liên tục vượt quá giới hạn tối đa do Go runtime quy định (`maxstacksize`).

→ Bổ sung điều kiện dừng (base case) chuẩn xác cho hàm đệ quy, hoặc chuyển đổi giải thuật sang dạng lặp (iterative). Ch10

**B11 panic: sync: unlock of unlocked mutex**

Gọi phương thức `Unlock()` trên một đối tượng `sync.Mutex` hoặc `sync.RWMutex` chưa từng được `Lock()`.

→ Kiểm tra cấu trúc đặt `defer mu.Unlock()` ngay sau `mu.Lock()`, tránh gọi unlock thủ công rải rác nhiều nhánh return. Ch8,12

## C — ERROR VALUES & I/O

## C01 io.EOF

Tín hiệu hoàn tất stream đọc dữ liệu (đã đọc hết toàn bộ byte sẵn có, không còn byte nào phía sau).

! `io.EOF` là một sentinel marker bình thường của I/O stream, hoàn toàn không phải sự cố hay lỗi hệ thống.

→ Xử lý `io.EOF` như một điều kiện kết thúc vòng lặp đọc dữ liệu hợp lệ thay vì return failure lên tầng trên. Ch7,11,20

## C02 io.ErrUnexpectedEOF

Stream dữ liệu bị ngắt đột ngột trước khi đọc đủ số byte dự kiến (ví dụ trong `io.ReadFull` hoặc `fixed-size header`).

→ Kiểm tra kết nối mạng có bị ngắt giữa chừng hoặc payload truyền tải có bị cắt cụt (truncated) hay không. Ch7,11,20

## C03 io.ErrShortWrite

Hàm `Write()` ghi được ít byte hơn buffer cung cấp nhưng không trả về lỗi cụ thể từ hệ thống bên dưới.

→ Rà soát bộ đệm đích hoặc cơ chế ghi phân đoạn; bảo đảm vòng lặp ghi tiếp tục cho đến khi cạn buffer. Ch7

## C04 target document exceeds byte limit

Dữ liệu stream đi vào vượt quá ngưỡng kích thước tối đa cho phép theo chính sách an toàn (giá trị sentinel `ErrDocumentTooLarge`).

→ Bảo vệ bộ nhớ khỏi cạn kiệt (OOM); từ chối xử lý tiếp và trả về lỗi payload vượt giới hạn cho caller. Ch7,20

## C05 json: cannot unmarshal string into Go struct field of type int

Kiểu dữ liệu trong JSON payload không tương thích với định nghĩa kiểu của struct field đích trong Go.

→ Đối chiếu schema JSON nguồn, điều chỉnh kiểu dữ liệu struct field hoặc triển khai `json.Unmarshaler` tùy biến. Ch7,14,20

## C06 json: syntax error: unexpected end of JSON input

Chuỗi JSON đưa vào `json.Unmarshal` bị rỗng hoặc bị ngắt cụt giữa chừng cú pháp.

! Phân biệt rõ: `json.Unmarshal` trả về lỗi cú pháp này khi buffer rỗng; trong khi `json.Decoder.Decode()` trên stream rỗng trả về `io.EOF`, và chỉ trả về `unexpected end` hoặc `io.ErrUnexpectedEOF` khi stream bị cắt cụt khi đang parse dở token.

→ Kiểm tra request body có rỗng không (`len == 0`), và xác thực header `Content-Length` từ client truyền lên trước khi decode. Ch7,11,20

## C07 sql: no rows in result set

Truy vấn `QueryRowContext` không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào khớp với điều kiện lọc trong cơ sở dữ liệu (`sql.ErrNoRows`).

→ Dùng `errors.Is(err, sql.ErrNoRows)` để phân biệt trường hợp không có dữ liệu với lỗi truy vấn database thực sự. Ch13,20

## C08 sql: transaction has already been committed or rolled back

Gọi lệnh `Commit()` hoặc `Rollback()` trên một transaction cơ sở dữ liệu (`*sql.Tx`) đã kết thúc trước đó (`sql.ErrTxDone`).

→ Rà soát pattern `defer tx.Rollback(); nếu Commit()` đã thành công thì rollback sau đó trả về lỗi này và an toàn để bỏ qua. Ch13

## D — CONTEXT & CANCELLATION

### D01 context canceled

Context bị hủy chủ động thông qua việc gọi hàm `cancel()` từ caller hoặc do server nhận tín hiệu shutdown.

! Phân biệt rõ với timeout: cancellation xuất phát từ hành động chủ động hủy của client hoặc quy trình dừng service.

→ Dừng vòng lặp xử lý của goroutine, dọn dẹp tài nguyên và trả về trạng thái canceled (áp dụng quy ước mã phi chuẩn HTTP 499 Client Closed Request phổ biến trong microservices / OutcomeCancel). Ch4,11,12,20

### D02 context deadline exceeded

Tác vụ không hoàn thành trong khoảng thời gian timeout hoặc trước mốc thời gian deadline đã ấn định (`context.DeadlineExceeded`).

! Client bị timeout không có nghĩa là downstream service đã ngừng xử lý; kết nối có thể vẫn đang chạy ngầm gây nghẽn.

→ Xác định nơi khởi tạo deadline (`WithTimeout`), đo lường độ trễ từng phân đoạn và điều chỉnh timeout hợp lý. Ch4,11,12,20

### D03 Client Disconnect During Body Read

Client chủ động ngắt kết nối TCP hoặc request context bị hủy trong khi server đang trong tiến trình đọc stream `req.Body`. Trong Go, hàm `Read()` khi đó trả về lỗi ngữ nghĩa `context.Canceled` (hoặc `read: connection reset by peer / http.ErrBodyReadAfterClose`).

→ Kiểm tra `r.Context().Done()` hoặc `errors.Is(err, context.Canceled)` trong các tác vụ đọc stream để kịp thời giải phóng CPU và buffer. Ch11,12,20

#### D04 Server Graceful Shutdown Timeout

Phương thức `server.Shutdown(ctx)` chạm mốc timeout của context truyền vào trước khi toàn bộ các kết nối HTTP đang hoạt động được đóng mềm mại, trả về `context.DeadlineExceeded`.

→ Tăng thời lượng shutdown grace period hoặc điều tra các goroutine/request xử lý tác vụ dài không chịu lắng nghe `ctx.Done()`. Ch12,20

### E — FILESYSTEM & PROCESS

#### E01 no such file or directory

Đường dẫn tập tin hoặc thư mục mục tiêu không tồn tại trên filesystem của hệ điều hành (`os.ErrNotExist`).

→ Kiểm tra đường dẫn tuyệt đối/tương đối, working directory thực tế của process, hoặc mount path trong container. Ch7,15,17

#### E02 permission denied

Process không có đủ quyền đọc, ghi, hoặc thực thi tập tin/thư mục mục tiêu (`os.ErrPermission`).

→ Kiểm tra file mode permission (`chmod`), UID/GID của container user (non-root), hoặc chính sách SELinux/AppArmor. Ch15,17

#### E03 file already exists

Cố gắng tạo mới tập tin với cờ độc quyền (`os.O_EXCL`) hoặc tạo thư mục (`os.Mkdir`) khi đường dẫn đã tồn tại (`os.ErrExist`).

→ Sử dụng `os.IsExist(err)` để xử lý phân nhánh ghi đề hoặc bỏ qua nếu tập tin đã sẵn sàng. Ch7,15

#### E04 read-only file system

Cố gắng ghi dữ liệu vào một filesystem được mount ở chế độ chỉ đọc (lỗi hệ thống EROFS, ví dụ trong distroless hoặc container bảo mật cao).

→ Chuyển đường dẫn ghi file tạm sang thư mục được mount volume riêng biệt (như `/tmp` kiểu `emptyDir`). Ch17,18

#### E05 executable file not found in \$PATH

Hàm `exec.LookPath` hoặc `exec.Command` không tìm thấy file thực thi tương ứng trong các thư mục của biến môi trường `$PATH` (`exec.ErrNotFound`).

→ Kiểm tra base image của container (distroless không có sẵn shell/ls), cung cấp đường dẫn tuyệt đối, hoặc cài đặt tool. Ch15,17

#### E06 signal: terminated / signal: killed

Process bị dừng đột ngột bởi tín hiệu hệ điều hành: SIGTERM khi dừng dịch vụ có phối hợp, hoặc SIGKILL khi bị cưỡng chế tiêu diệt (kill -9, hết hạn grace period, hoặc do Linux kernel OOM Killer).

! SIGKILL có thể đến từ nhiều nguyên nhân (admin kill, timeout của bộ điều phối, cgroup limit); không tự động suy diễn mọi SIGKILL đều là OOM.

→ Kiểm tra `dmesg/journalctl` hoặc Kubernetes termination reason để xác định process bị kill bởi OOM Killer hay do lệnh quản trị bên ngoài. Ch10,12,17

#### E07 failed to load bpf program: operation not permitted / permission denied (eBPF Verifier Error)

- failed to load bpf program: operation not permitted
- failed to load bpf program: permission denied: ... (verifier log)

Lỗi nạp chương trình eBPF vào Linux kernel thông qua syscall `SYS_BPF` khi tiến trình Go thiếu quyền quản trị (`CAP_BPF/CAP_SYS_ADMIN`), hoặc bytecode bị Kernel Verifier từ chối do vi phạm an toàn bộ nhớ (truy cập con trỏ ngoài biên, vòng lặp không xác định, hoặc stack vượt quá 512 bytes).

! Kernel Verifier từ chối ngay lập tức ở cấp hệ điều hành trước khi chương trình eBPF được thực thi; phía Go nhận lỗi chi tiết qua Verifier Log.

→ Chạy ứng dụng với quyền root hoặc cấp capability `setcap cap_bpf,cap_sys_admin+ep <binary>`, kiểm tra mã C eBPF bảo đảm mọi con trỏ đều qua hàm `bpf_probe_read_*` và kích thước stack < 512 bytes. Ch27

### F — NETWORK / HTTP / TLS

#### F01 dial tcp: lookup host: no such host

Hệ thống DNS resolver không thể phân giải tên miền mục tiêu thành địa chỉ IP hợp lệ (`net.DNSError`).

→ Kiểm tra cấu hình DNS cục bộ (`/etc/resolv.conf`), service discovery của cụm Kubernetes (CoreDNS), hoặc lỗi chính tả host. Ch11,16,20

#### F02 dial tcp: connect: connection refused

Địa chỉ IP máy chủ hoạt động nhưng tại cổng đích không có bất kỳ process nào đang lắng nghe (nhận gói tin TCP RST).

→ Xác nhận service mục tiêu đã khởi chạy, bind đúng địa chỉ (`0.0.0.0` thay vì `127.0.0.1`), và port đích chính xác. Ch4,11,16,20



### F03 i/o timeout / dial tcp: i/o timeout

Quá trình bắt tay TCP hoặc thao tác đọc/ghi socket không nhận được phản hồi trước khi `net.Dialer.Timeout` kết thúc.

→ Kiểm tra tường lửa/security group có đang chặn gói tin SYN không, routing mạng, hoặc server mục tiêu bị treo cứng. Ch11,16,20

### F04 read: connection reset by peer

Phía đối tác (peer) của kết nối TCP đã gửi gói tin RST để ngắt kết nối cưỡng bức ngay lập tức.

! Thường xảy ra khi process phía bên kia bị crash đột ngột, khởi động lại, hoặc tràn socket buffer.

→ Kiểm tra log của server phía đối tác xem có sự cố panic, OOM, hay timeout của load balancer trung gian không. Ch11,12,20

### F05 write: broken pipe

Client cố gắng ghi dữ liệu vào socket TCP trong khi phía nhận đã đóng chiều đọc và gửi tín hiệu FIN/RST trước đó.

→ Bắt lỗi ghi socket, ngừng gửi dữ liệu lên kết nối đã chết và dọn dẹp các tài nguyên liên đới của handler. Ch11,12,20

### F06 http: server closed idle connection

Connection pool HTTP/1.1 cố gắng tái sử dụng kết nối nhưng server phía đối diện đã đóng socket do hết hạn idle timeout.

→ Bật cơ chế retry an toàn cho các request có tính idempotent, hoặc cấu hình `IdleConnTimeout` của client nhỏ hơn server. Ch11,20

### F07 x509: certificate signed by unknown authority

Bắt tay TLS thất bại vì chứng chỉ số của máy chủ không được ký bởi Certificate Authority (CA) có trong trust store của client.

! Tuyệt đối không bật `InsecureSkipVerify: true` trong môi trường production vì sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn bảo mật TLS.

→ Thêm Root CA nội bộ vào trust store của hệ điều hành/container hoặc nạp CA tùy biến qua `tls.Config.RootCAs`. Ch11,17,20

### F08 x509: certificate has expired or is not yet valid

Chứng chỉ số TLS của máy chủ đã quá hạn sử dụng, hoặc đồng hồ hệ thống trên máy chạy Go bị lệch thời gian (time drift).

→ Kiểm tra thời hạn chứng chỉ bằng `openssl x509`, gia hạn chứng chỉ hoặc đồng bộ lại đồng hồ hệ điều hành qua NTP. Ch11,17

### F09 x509: certificate is valid for X, not Y

Tên miền truy cập không khớp với danh sách Subject Alternative Names (SAN) được cấp trong chứng chỉ số TLS.

→ Cấp lại chứng chỉ với trường SAN bao quát đúng tên miền hoặc địa chỉ IP đang sử dụng để kết nối. Ch11,17

### F10 Unread Response Body (Lost Connection Reuse)

Client đóng response body (`resp.Body.Close()`) khi dữ liệu stream chưa được đọc đến `io.EOF`, khiến `net/http.Transport` không thể tái sử dụng socket TCP trong pool cho các request tiếp theo.

! Bounded drain (`io.LimitReader`) chỉ giúp kết nối đủ điều kiện tái sử dụng (`ReusedEligible = true`) khi toàn bộ dữ liệu thực sự chạm `io.EOF` trong ngưỡng giới hạn (như 16 KiB); nếu payload vượt quá giới hạn, socket buộc phải bị đóng để bảo vệ bộ nhớ.

→ Luôn đọc cạn có giới hạn bằng `io.LimitReader` và chỉ coi kết nối là reuse-eligible khi số byte còn lại chạm `io.EOF` trước khi `Close()`. Ch11,20

### F11 RequestTimeTooSkewed

- `RequestTimeTooSkewed`: The difference between the request time and the current time is too large.

Lỗi xác thực chữ ký đám mây (AWS SigV4 HTTP 403 Forbidden) khi đồng hồ hệ thống của máy client bị lệch quá 15 phút so với đồng hồ chuẩn của AWS Server, khiến timestamp trong chữ ký SigV4 bị từ chối để chống tấn công phát lại (replay attack).

! Thường gặp trong container hoặc máy ảo khi tiến trình đồng bộ thời gian NTP bị lỗi hoặc đóng băng sau khi suspend.

→ Đồng bộ lại đồng hồ hệ điều hành thông qua dịch vụ chrony hoặc NTP daemon (`chronyc makestep`). Ch24

## G — DATABASE

### G01 sql: database is closed

Thực hiện thao tác truy vấn hoặc thực thi lệnh trên đối tượng `*sql.DB` sau khi phương thức `db.Close()` đã được gọi (`sql.ErrConnDone`).

→ Rà soát lifecycle của `*sql.DB`: chỉ khởi tạo duy nhất một lần lúc ứng dụng startup và chỉ đóng khi toàn bộ process tắt. Ch13,20

## G02 driver: bad connection

Kết nối vật lý tới database bị ngắt đột ngột phía máy chủ hoặc mạng (`driver.ErrBadConn`). Đồng thời, khi connection pool bị cạn kiệt (`SetMaxOpenConns`), các truy vấn mới sẽ bị xếp hàng chờ đến khi context deadline exceeded thay vì trả về một error string riêng từ database/sql.

! database/sql không có error string chuẩn mang tên "connection pool exhausted"; khi hết connection, hệ thống xếp hàng đợi cho đến khi context timeout.

→ Kiểm tra health check kết nối, tăng `SetMaxOpenConns` nếu tài hợp lệ, hoặc đặt timeout cho context truy vấn để tránh goroutine bị treo vô hạn. Ch13,20

## G03 Unclosed sql.Rows (Connection Pool Starvation)

Hiện tượng quên gọi `rows.Close()` sau khi duyệt qua kết quả truy vấn `db.QueryContext`, khiến kết nối database bên dưới bị giam giữ vĩnh viễn ngoài pool và làm cạn kiệt kết nối của ứng dụng.

! database/sql không phát ra chuỗi lỗi báo quên close; triệu chứng thực tế là pool cạn kiệt âm thầm và các truy vấn kế tiếp bị treo đến khi context timeout.

→ Luôn đặt `defer rows.Close()` ngay sau dòng kiểm tra `if err != nil` của lệnh `db.QueryContext`. Ch13,20

## G04 sqlite: database is locked / busy

SQLite gặp xung đột ghi đồng thời từ nhiều transaction hoặc goroutine trên cùng một tập tin cơ sở dữ liệu (`busy / locked`).

→ Kích hoạt chế độ WAL (`_journal_mode=WAL`), thiết lập busy timeout (`_busy_timeout=5000`), hoặc tuần tự hóa luồng ghi. Ch13,20

## G05 UNIQUE constraint failed

Cố gắng chèn hoặc cập nhật bản ghi có giá trị trùng lặp trên cột được đánh chỉ mục duy nhất (PRIMARY KEY hoặc UNIQUE).

→ Bắt lỗi conflict, áp dụng chính sách `ON CONFLICT DO UPDATE (upsert)` hoặc kiểm tra sự tồn tại trước khi ghi. Ch13,20

## G06 FOREIGN KEY constraint failed

Thao tác insert hoặc delete vi phạm tính toàn vẹn quan hệ khóa ngoại giữa bảng cha và bảng con.

→ Kiểm tra thứ tự thao tác dữ liệu: luôn chèn bản ghi bảng cha trước bảng con, và xóa bản ghi bảng con trước bảng cha. Ch13,20

## H — CONCURRENCY

---

## H01 fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

Tất cả các goroutine trong chương trình đều đang bị block (chờ channel, mutex) mà không còn bất kỳ goroutine nào chạy để mở khóa.

! Go runtime chỉ phát hiện deadlock khi TOÀN BỘ goroutine đều ngủ; nếu còn 1 goroutine chạy nền (như ticker), deadlock cục bộ bị bỏ qua!

→ Thiết kế đồ thị phụ thuộc của lock/channel; luôn tuân thủ thứ tự acquisition lock nhất quán và tránh chờ đợi vòng tròn. Ch8,9,12

## H02 WARNING: DATA RACE

Go race detector (`go test -race / go run -race`) phát hiện ít nhất hai goroutine cùng truy cập một ô nhớ và có ít nhất một thao tác ghi.

! Tuyệt đối không phớt lờ cảnh báo data race; race condition dẫn đến dữ liệu bị hỏng âm thầm và crash ngẫu nhiên không thể dự đoán.

→ Bảo vệ vùng nhớ dùng chung bằng `sync.Mutex`, chuyển sang toán tử `sync/atomic`, hoặc tái cấu trúc truyền dữ liệu qua channel. Ch8,9,20

## H03 Goroutine Leak

Goroutine được sinh ra nhưng không bao giờ kết thúc vì bị block vô hạn trên channel không có buffer, mutex không được nhả, hoặc I/O thiếu context cancellation.

! Go runtime không tự động garbage collect goroutine bị block; một goroutine bị leak sẽ giữ toàn bộ stack frame và bộ nhớ tham chiếu liên quan.

→ Luôn truyền `context.Context` có timeout/cancellation vào goroutine; bảo đảm mọi nhánh rẽ đều có điều kiện thoát hoặc dùng buffered channel thích hợp. Ch8,9,12,20

## H04 panic: sync: negative WaitGroup counter

Phương thức `wg.Add()` nhận giá trị âm làm counter nhỏ hơn 0, hoặc phương thức `wg.Done()` bị gọi nhiều lần hơn số lần `Add()`.

→ Kiểm tra số lần gọi `Done()`; luôn gọi `Add()` TRƯỚC KHI khởi chạy goroutine worker, tuyệt đối không gọi `Add()` bên trong worker. Ch8,9

## H05 panic: sync: WaitGroup misuse: Add called concurrently with Wait

Phương thức `wg.Add()` được gọi đồng thời trong khi một goroutine khác đang thực thi phương thức `wg.Wait()`.

→ Toàn bộ các thao tác `wg.Add()` khởi tạo phải hoàn tất trước khi lệnh `wg.Wait()` bắt đầu được gọi. Ch8,9

## I — MODULES / TEST / TOOLCHAIN

---

#### I01 go: cannot find main module

Lệnh `go build` hoặc `go test` được thực thi tại một thư mục không chứa file `go.mod` và không thuộc không gian làm việc `go.work`.

→ Di chuyển terminal vào đúng thư mục con chứa module cần thao tác (`working-directory`), hoặc khởi tạo module bằng `go mod init`. Ch1,5,18

#### I02 go: module X: git fetch: authentication required

Go module resolver không thể tải mã nguồn của module private do thiếu thông tin xác thực Git qua SSH hoặc Personal Access Token.

→ Cấu hình biến môi trường `GOPRIVATE=github.com/myorg/*` và thiết lập Git credential helper hoặc SSH key tương ứng. Ch5,18

#### I03 go vet: composite literal uses unkeyed fields

Khai báo struct literal không chỉ định tên field tường minh (ví dụ viết `Point{1, 2}` thay vì `Point{X: 1, Y: 2}`).

→ Bổ sung tên field vào struct literal để tránh lỗi vỡ mã nguồn khi struct được thêm trường mới trong tương lai. Ch3,6

#### I04 go vet: unreachable code

Đoạn mã nằm ở vị trí không bao giờ có thể được thực thi tới (ngay sau lệnh `return`, `panic`, hoặc vòng lặp vô tận không có `break`).

→ Loại bỏ đoạn mã chết (dead code) không cần thiết hoặc điều chỉnh lại cấu trúc điều hướng control-flow. Ch1,4

#### I05 go test: no Go files in directory

Thư mục chỉ định trong lệnh `test` không chứa bất kỳ tập tin mã nguồn Go (`*.go`) hợp lệ nào thuộc package cần kiểm thử.

→ Kiểm tra lại đường dẫn package hoặc bổ sung tập tin kiểm thử `*_test.go` tương ứng vào thư mục. Ch6,18

#### I06 go test: build constraints exclude all Go files

Tất cả các file mã nguồn Go trong thư mục đều bị loại trừ bởi build tags chỉ định ở đầu file (ví dụ `//go:build integration`).

→ Truyền cờ build tags tương ứng khi thực thi lệnh kiểm thử, ví dụ:

```
go test -tags=integration ./... Ch6,18
```

#### I07 go test: timed out after Xm

Toàn bộ suite kiểm thử hoặc một test cụ thể chạy vượt quá giới hạn thời gian cho phép (mặc định 10 phút hoặc cờ `-timeout`).

→ Điều tra các test bị treo do deadlock, rò rỉ goroutine hoặc sleep quá lâu; chạy `go test -v -timeout=30s` để có lập test lỗi. Ch6,8,20

#### I08 API rate limit exceeded

- API rate limit exceeded for user ID <id>

Lỗi từ chối (GitHub API HTTP 403 Forbidden) khi số lượng request gửi tới máy chủ GitHub vượt quá định mức cho phép (5.000 requests/giờ cho authenticated token hoặc 60 requests/giờ cho IP nặc danh), hoặc vi phạm chính sách chống lạm dụng Secondary Rate Limit (Retry-After).

! Thường gặp khi các bot tự động hóa hoặc CI/CD pipeline gửi yêu cầu liên tục trong vòng lặp mà không kiểm tra hạn mức còn lại.

→ Bóc tách header `X-RateLimit-Reset` hoặc `Retry-After` để tạm dừng tiến trình (sleep with jitter) cho đến khi quota được khôi phục trước khi gửi yêu cầu tiếp theo. Ch25

## J — CONTAINER / KUBERNETES / CI-CD

### J01 CrashLoopBackOff

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Kubernetes Pod khi container liên tục khởi động, gặp lỗi panic hoặc exit code > 0 rồi tắt, khiến kubelet áp dụng giãn cách khởi động lại.

! Đây là trạng thái điều phối của Pod (Waiting Reason) trong Kubernetes, không phải chuỗi lỗi do Go runtime sinh ra.

→ Kiểm tra log của container trước khi crash bằng lệnh `kubectl logs <pod> --previous`, rà soát biến môi trường và config bị thiếu. Ch17,18,21

### J02 OOMKilled (Exit Code 137)

Trạng thái kết thúc (Terminated Reason) của container trong Kubernetes khi tổng bộ nhớ RAM của process vượt hạn mức `resources.limits.memory` và bị Linux cgroup OOM Killer gửi SIGKILL.

! OOMKilled là trạng thái báo cáo bởi kubelet/container runtime; bên trong process Go chỉ nhận tín hiệu SIGKILL cưỡng bức mà không kịp chạy defer.

→ Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ qua heap profile (pprof), điều chỉnh thuật toán caching hoặc nâng hạn mức `limits.memory` cho pod. Ch10,17,21

### J03 ImagePullBackOff / ErrImagePull

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Pod khi Kubernetes không thể tải container image từ registry (sai image tag, thiếu secret xác thực, hoặc nghẽn mạng).

! Đây là trạng thái lỗi kéo image của Kubernetes control plane, xảy ra trước khi container Go khởi chạy.

→ Kiểm tra tên image và tag, cấu hình `imagePullSecrets` cho service account, hoặc kiểm tra kết nối mạng egress của cụm. Ch17,18

#### J04 CreateContainerConfigError

Trạng thái lỗi cấu hình (Waiting Reason) khi Kubernetes không tìm thấy ConfigMap hoặc Secret được tham chiếu trong cấu hình Pod.

! Lỗi ở cấp scheduler/kubelet khi chuẩn bị môi trường chạy container, xảy ra trước khi binary Go được thực thi.

→ Chạy `kubectl describe pod <pod>` để xác định chính xác tên ConfigMap/Secret đang bị thiếu và tạo bổ sung vào namespace. Ch17,21

#### J05 Readiness probe failed

- HTTP probe failed with statuscode: 503

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra mức độ sẵn sàng (/readyz) trả về mã lỗi hoặc timeout, khiến pod bị rút khỏi danh sách nhận traffic của Service.

! Đây là sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event); container Go vẫn đang chạy bình thường nhưng chưa sẵn sàng phục vụ lưu lượng.

→ Kiểm tra tình trạng kết nối đến các dependency hạ tầng (database, cache) và rà soát logic kiểm tra sẵn sàng của handler. Ch12,17,20,21

#### J06 Liveness probe failed

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra sự sống (/livez) không phản hồi hoặc trả về mã lỗi, khiến Kubernetes ra lệnh tiêu diệt và khởi động lại container.

! Tuyệt đối không để liveness probe phụ thuộc vào database bên ngoài; nếu database chết, toàn bộ cụm pod sẽ restart dây chuyền!

→ Liveness probe chỉ được kiểm tra nội tại process (deadlock, event loop); không kiểm tra dependency bên ngoài. Ch12,17,21

#### J07 Admission Gate Rejected

- unsigned artifact or digest mismatch

Trạng thái từ chối (Admission / Policy Status) từ Kubernetes Validating Admission Webhook hoặc Promotion Gate của CI/CD khi artifact container image không có chữ ký cosign hợp lệ hoặc digest SHA-256 không khớp với bản ghi phát hành.

! Đây là rào chắn chính sách ở tầng CI/CD delivery hoặc Kubernetes admission webhook, không phải lỗi từ runtime của ứng dụng.

→ Bảo đảm image được build và ký số thông qua pipeline CI chính thức có attestation/provenance hợp lệ trước khi promote. Ch18

**J08 Operation cannot be fulfilled: the object has been modified**

- Operation cannot be fulfilled on <resource>: the object has been modified; please apply your changes to the latest version and try again

Lỗi từ chối (API Server HTTP 409 Conflict) khi một client cố gắng cập nhật đối tượng nhưng `metadata.resourceVersion` gửi lên đã lỗi thời so với bản ghi hiện hành trong etcd.

! Đây là cơ chế kiểm soát đồng thời lạc quan (Optimistic Concurrency Control) của Kubernetes nhằm ngăn chặn ghi đè mất dữ liệu giữa các client cạnh tranh.

→ Sử dụng `k8s.io/client-go/util/retry.RetryOnConflict` để đọc lại snapshot mới nhất từ API Server và áp dụng thay đổi trước khi thử lại. Ch22

**J09** no kind is registered for the type in scheme

- no kind is registered for the type <Type> in scheme <Scheme>

Lỗi cấu hình runtime

(Kubernetes Scheme Error) khi một Go struct được truyền vào Controller Client hoặc Reconciler nhưng kiểu dữ liệu này chưa được đăng ký vào bảng runtime.Scheme thông qua hàm AddToScheme.

! Xảy ra phổ biến khi khởi tạo Operator với Custom Resource Definition (CRD) nhưng quên nạp `v1alpha1.AddToScheme(mgr.GetScheme())`.

→ Đăng ký SchemeBuilder của CRD vào Manager Scheme trước khi khởi động Controller. Ch23

**J10 Denied by Supply Chain Policy: reachable vulnerability or untrusted builder**

- reachable <SEVERITY> vulnerability <ID> in <package> (symbol: <symbol>)
- untrusted builder identity: <builder>

Trạng thái chặn

(Supply Chain Verification Gate Status) khi artifact mang theo CVE có ký hiệu thực sự được gọi trong đồ thị cuộc gọi thực thi (Call-Graph Reachability) hoặc được build từ quy trình không được cấp phép.

! Khác với các công cụ quét phụ thuộc tính báo cáo hàng loạt CVE trong thư viện không dùng tới, cảnh báo này cho biết mã độc/lỗi logic nằm trên luồng thực thi trực tiếp của binary.

→ Cập nhật phiên bản dependency đã vá lỗi, loại bỏ việc gọi ký hiệu chứa lỗ hổng, hoặc kiểm tra lại builder ID trong CI workflow. Ch26

**J11 MCP Tool Execution Denied: unauthorized mutation or SSRF boundary violation**

- mcp: tool authorization denied for role <role> on tool <tool>
- mcp: ssrf blocked: target ip <ip> belongs to private/metadata range

Trạng thái từ chối

(MCP Security Boundary Status) khi Agent AI cố gắng kích hoạt công cụ làm thay đổi trạng thái hạ tầng (Mutating Tool) mà không có quyền hạn, hoặc truyền tham số URL vi phạm ranh giới phòng vệ SSRF (hướng tới AWS Metadata Service 169.254.169.254 hoặc Loopback 127.0.0.1).

! JSON Schema trong MCP chỉ xác thực kiểu dữ liệu của tham số; nó KHÔNG THỂ ngăn chặn Prompt Injection hay khai thác SSRF. Rào chắn này bắt buộc phải do Go handler thực thi.

→ Kiểm tra role của Agent trong phiên MCP, cấu hình whitelist URL cho công cụ mạng, hoặc cấp token ủy quyền (Change Request ID) trước khi gọi các tool gây đột biến. Ch28