Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-0226
wilder@UbuLab:~$ sudo sed -i 's/UbuLab/TSSR-0226/g' /etc/hosts
wilder@UbuLab:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 TSSR-0226

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ VBoxManage modifyvm "UBU" --"TSSR 0226"
La commande « VBoxManage » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install virtualbox
wilder@TSSR-0226:~$ sudo apt install virtualbox
```

Copie d'écran du résultat :

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo useradd Jacques_Pham
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG sudo Jacques_Pham
```

```
wilder@UbuLab:~$ cat /etc/passwd | grep Jacques_Pham
Jacques_Pham:x:1002:1002::/home/Jacques_Pham:/bin/sh
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/1748
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/2411
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1499
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/7355
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/167
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/210
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/176
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/8030
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/226
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-46-2404/153
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/mesa-2404/1165
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1248
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1310
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/25577
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/25
3
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/23771
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/31
5
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577    9,6G    56% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  31f410f1-e466-439d-8062-1624fb30288d
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 56cedbb2-599f-493c-b7f2-629146d4fa13
└─sdb3 swap     1     SWAP  31642b3a-aef1-49b4-9004-e0e12feaafc3
sr0
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ swapon -s
Nom fichier                             Type            Taille          Utilisé         Priorité
/dev/sdb3                               partition       1985532         0               -2
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  31f410f1-e466-439d-8062-1624fb30288d    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 56cedbb2-599f-493c-b7f2-629146d4fa13    1,9G     0% /Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  31642b3a-aef1-49b4-9004-e0e12feaafc3               [SWAP]
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb1) /mnt/DATA ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
```

```
$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb2) /mnt/DATA ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
```

```
$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb3) none swap sw 0 2" >> /etc/fstab
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0

UUID=31f410f1-e466-439d-8062-1624fb30288d /mnt/data ext4 defaults 0 2
UUID=56cedbb2-599f-493c-b7f2-629146d4fa13 /Documents/personnel ext4 defaults 0 2
UUID=31642b3a-aef1-49b4-9004-e0e12feaafc3 none swap sw 0 2
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

cat apprenants.csv | grep "devweb"

Q2.

cat apprenants.csv | grep “Liam”

Q3.

grep "Bordeaux" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100"

grep "Lyon" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100"

Q4.

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.