Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@TSSR-2026:~$ sudo nano /etc/hostname
```

```
wilder@TSSR-2026: ~
  GNU nano 7.2                                    /etc/hostname
TSSR-2026
```

```
wilder@TSSR-2026: ~
wilder@TSSR-2026:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-2026
wilder@TSSR-2026:~$ sudo sed -i 's/UbuLab/TSSR-2026/g' /etc/hosts
wilder@TSSR-2026:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 TSSR-2026
```

Copie d'écran du résultat :

```
wilder@TSSR-2026: ~
wilder@TSSR-2026:~$
```

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR-2026: ~
wilder@TSSR-2026:~$ sudo useradd Jacques_Pham
wilder@TSSR-2026:~$ sudo usermod -aG sudo Jacques_Pham
wilder@TSSR-2026:~$ cat /etc/passwd | grep Jacques_Pham
Jacques_Pham:x:1010:1010::/home/Jacques_Pham:/bin/sh
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR-2026:~/Bureau$ chmod 755 dossier1
wilder@TSSR-2026:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
```

```
prestataire@TSSR-2026: ~/Bureau
prestataire@TSSR-2026:~$ cd Bureau
prestataire@TSSR-2026:~/Bureau$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 prestataire prestataire 28 nov.  19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
lrwxrwxrwx 1 prestataire prestataire 28 mars  27 21:29 dossier2 -> /home/wilder/Bureau/dossier2
prestataire@TSSR-2026:~/Bureau$ ls dossier1
fichier1  fichier10  fichier2  fichier3  fichier4  fichier5  fichier6  fichier7  fichier8  fichier9
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@TSSR-2026:~/Bureau$ chmod 755 dossier2
wilder@TSSR-2026:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 mars  27 17:43 dossier2
```

```
prestataire@TSSR-2026: ~/Bureau
prestataire@TSSR-2026:~/Bureau$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 prestataire prestataire 28 nov.  19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
lrwxrwxrwx 1 prestataire prestataire 28 mars  27 21:29 dossier2 -> /home/wilder/Bureau/dossier2
prestataire@TSSR-2026:~/Bureau$ ls dossier2
fichier1  fichier10  fichier2  fichier3  fichier4  fichier5  fichier6  fichier7  fichier8  fichier9
```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577    9,1G    58% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  6c017307-654c-4712-a4f9-3783ea62854a    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 6fb6dbc3-6e6e-427d-a13a-f6abc8721a2b    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  b40c01d6-b24f-457a-8875-4863e53f93ad               [SWAP]
sr0
wilder@TSSR-2026:~$
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  6c017307-654c-4712-a4f9-3783ea62854a    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 6fb6dbc3-6e6e-427d-a13a-f6abc8721a2b    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  b40c01d6-b24f-457a-8875-4863e53f93ad               [SWAP]
sr0
wilder@TSSR-2026:~$ swapon -s
Nom fichier                             Type            Taille          Utilisé         Priorité
/dev/sdb3                               partition       2047996         0               -2
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@TSSR-2026:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              197M    1,5M  196M   1% /run
/dev/sda2           25G     15G  9,1G  61% /
tmpfs              984M       0  984M   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              197M    120K  197M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1          5,9G     24K  5,6G   1% /mnt/data
/dev/sdb2          2,0G     24K  1,8G   1% /home/wilder/Documents/personnel
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@TSSR-2026:~$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb1) /mnt/DATA ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
wilder@TSSR-2026:~$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb2) /mnt/PERSO ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
wilder@TSSR-2026:~$ echo "UUID=$(lsblk -no UUID /dev/sdb3) none swap sw 0 2" >> /etc/fstab
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0

UUID=6c017307-654c-4712-a4f9-3783ea62854a /mnt/DATA ext4 defaults 0 2
UUID=6fb6dbc3-6e6e-427d-a13a-f6abc8721a2b /mnt/PERSO ext4 defaults 0 2
UUID=b40c01d6-b24f-457a-8875-4863e53f93ad none swap sw 0 2
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

cat apprenants.csv | grep “devweb”

Q2.

cat apprenants.csv | grep “Liam”

Q3.

grep "Bordeaux" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100"

grep "Lyon" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100"

Q4.

awk -F"," '{print $1 "----------" $2}' apprenants.csv | sort -u

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.

```
awk -F"," '
NR > 1 && ($6==70 || $6==80) && ($7==80 || $7==90) && ($8==90 || $8==100) && ($6 < $7 && $7 < $8) {
    # On inverse $2 (Nom) et $1 (Prénom) pour respecter le format demandé
    print $2 "_" $1, $6, $7, $8;
    total++;
}
END {
    print "Nombre d’apprenants concernés : " (total+0)
}' apprenants.csv > bonneEvolution.txt
```