
자료구조응용

12. 트리: 이진트리 생성 및 순회 (15점)

2020.4.27.(월)

- ※ 본 실습문제의 목적은 <u>트리생성방법</u>의 이해이며, 트리를 구성하고 있는 노드의 데이터 출력을 위해 사용한 이진트리 순회는 다음 수업에서 자세하게 설명합니다.
- 1. [이진트리] 다음과 같은 트리를 생성하고 이진트리 순회방법 중 중위순회(inorder traversal), 전위순회(preorder traversal), 후위순회(postorder traversal)를 통해 출력하는 프로그램을 작성하라. (5점)
- ① 다음과 그림과 같은 이진트리를 생성한다. * createBinTree();
- * 데이터는 그림과 같이 A, B, C, D, E를 사용한다.
- ※ 개별적으로 노드를 생성한 후, 그림과 같은 형태의 이진트리가 되게 링크를 연결한다.



- ② 이진트리 중위순회를 통해 데이터를 출력한다. ※ inorder(root);
- ③ 이진트리 전위순회를 통해 데이터를 출력한다. ** preorder(root);
- ④ 이진트리 후위순회를 통해 데이터를 출력한다. * postorder(root);

(2) 구현 세부사항

① 트리 정의

typedef struct node *treePointer;

typedef struct node {

char data; // 문자출력을 위해 char 형으로 지정 treePointer leftChild, rightChild;

}node;

treePointer root;

② 함수정의

직접 정의 : createNode, createBinTree 교재 함수 : inorder, preorder, postorder

- * createNode()에서 생성하는 노드의 leftChild, rightChild는 초기값이 NULL이다.
- * deleteNode()는 구현하지 않음

** 아래 세 함수에서 printf("%c", ptr->data); 사용

```
void inorder(treePointer ptr)
{/* inorder tree traversal */
   if (ptr) {
      inorder(ptr→leftChild);
      printf("%d",ptr→data);
      inorder(ptr→rightChild);
   }
}
```

Program 5.1: Inorder traversal of a binary tree


```
void preorder(treePointer ptr)
{/* preorder tree traversal */
   if (ptr) {
      printf("%d",ptr→data);
      preorder(ptr→leftChild);
      preorder(ptr→rightChild);
   }
}
```

Program 5.2: Preorder traversal of a binary tree

```
void postorder(treePointer ptr)
{/* postorder tree traversal */
   if (ptr) {
      postorder(ptr→leftChild);
      postorder(ptr→rightChild);
      printf("%d",ptr→data);
   }
}
```

Program 5.3: Postorder traversal of a binary tree


(3) 실행 예



2. [큐를 이용한 완전이진트리 생성] 파일입력을 받아 다음과 같은 완전이진트리(complete binary tree)를 구성하여, 이진트리 순회방법 중 중위순회, 전위순회, 후위순회를 통해 출력하는 프로그램을 작성하라. (10점)

(1) 실행순서

① 입력파일(input.txt)로부터 다음과 같은 완전이진트리를 생성한다.



- ** fscanf(fp, "<u>%c</u>", &data); 를 사용하여 입력하며, 파일 끝에 공백이나 엔터키가 <u>없어야</u> 함
- ② 이진트리 중위순회를 통해 데이터를 출력한다. * inorder(root);
- ③ 이진트리 전위순회를 통해 데이터를 출력한다. * preorder(root);
- ④ 이진트리 후위순회를 통해 데이터를 출력한다. * postorder(root);

(2) 구현 세부사항

① 트리 노드 정의 및 큐 선언

2 queue

- MAX_QUEUE_SIZE를 100으로 한 <u>선형큐(linear queue)</u>를 사용
- addq, deleteq, queueFull, deleteEmpty를 정의함
- queueFull은 간단한 메시지를 출력하고 프로그램을 종료함
- deleteEmpty는 간단한 메시지를 출력하고 NULL 포인터가 반환되도록 함
- getFront : 큐의 가장 선두항목 값을 반환하는 함수. 큐의 항목을 삭제하지 않음

③ 완전이진트리 생성 함수정의

```
treePointer createNode( char data );
treePointer createCompBinTree(FILE *fp);
void insert( treePointer *pRoot, treePointer pNode );
int hasBothChild(treePointer pNode);
```

- ④ 큐를 사용한 완전이진트리 생성
- createCompBinTree : 데이터를 입력받을 때 마다 노드를 생성하여 insert 수행
- insert 알고리즘 :

완전이진트리에 대한 노드 삽입

- 1. If the tree is empty
 - initialize the root with new node.
- 2. Else


get the front node of the queue.

if the left child of this front node doesn't exist,set the left child as the new node.else if the right child of this front node doesn't exist,set the right child as the new node.

If the front node has both the left child and right child, Dequeue() it.

- 3. Enqueue() the new node.
- * 큐에 항목을 추가하는 연산을 enqueue, 삭제하는 연산을 dequeue라고 하며, 교재에서는 addq, deleteq 함수로 구현되어 있다.
- * 2번에서 큐의 front node를 가져온다는 것은 front 노드에 대한 삭제가 아니고 선두 항목 의 값을 return받아 사용한다는 의미
- * Self-check
- 언제 큐에 추가하나?
- 언제 큐에서 삭제하나?
- 큐에는 항상 어떤 특성의 노드를 유지하는가?

(3) 실행 예



■ 제출 형식

- 솔루션 이름 : DS 12

- 프로젝트 이름 : 1, 2

- 각 소스파일에 주석처리

"학번 이름"

"본인은 이 소스파일을 복사 없이 직접 작성하였습니다."

- 솔루션 정리 후 솔루션 폴더를 "학번.zip"으로 압축하여 과제 게시판에 제출

■ 주의

- 소스 복사로는 실력향상을 기대할 수 없습니다!!!

- 마감 : 4월 28일(화) 자정