


Graph With Attribute

表示形式

$$(V, E, A)$$

- V :点集
- E :边集
- A :属性literal集合，每个属性literal的表示形式为 $x.A = c$ ，其中 x 为节点编号， A 为属性名， c 为其值

例子



Graph Pattern With Attribute

表示形式


$$(V, E, A)$$

V :点集

E :边集

A :属性literal集合，每个属性literal的表示形式为 $x.A = c, x.A = y.B, x.A$

例子



Attribute Expansion Graph

表示形式

$$(V, E, V_A, V_V, V_C, E_A, E_V, E_C)$$

V :原图中的点集

E :原图中的边集

V_A :Attribute点

V_V :Value点

V_C :Constant点

E_A : $E_A \in V * V_A$ ，其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边

E_V : $E_V \in V_A * V_V$ ，其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边

$E_C : E_C \in V_V * V_C$, 其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边


限制条件

- 1.若 $(u, v) \in E_C$,则不存在 $u' \neq u$ 使得 $(u', v) \in E_C$
- 2.若 $(u, v) \in E_C$,则不存在 $v' \neq v$ 使得 $(u, v') \in E_C$
- 3.若 $(u, v) \in E_V$,则不存在 $v' \neq v$ 使得 $(u, v') \in E_C$
- 4.若 $(u, v) \in E_A$,则不存在 $u' \neq u$ 使得 $(u', v) \in E_C$
- 5.对于 $v \in V_A$,一定有 $indegree(v) = 1, outdegree(v) = 1$
- 6.对于 $v \in V_V$,一定有 $indegree(v) \geq 1, outdegree(v) = 1$
- 7.对于 $v \in V_C$,一定有 $indegree(v) = 1, outdegree(v) = 0$

说明

- 1.value点与constant点一一对应, 有value点一定就要有对应的constant点
- 2.一个attribute点只能连向一个value点, 一个value点可与多个Attribute点一一对应
- 3.一个实体点可与多个Attribute点对应, 一个Attribute点只能对应一个实体点

例子



Graph With Attribute转化为Attribute Expansion Graph

对于Graph With Attribute.A中的每个literal，进行如下操作：


- 1.在x节点后添加一个Attribute节点，表示其属性A，并将x节点与Attribute节点连边
- 2.若图中存在表示值为c的Value节点，则将该Attribute节点与其连边，否则在该Attribute节点后添

加一个Value节点并添加从Attribute节点与Value节点的有向边


3.若操作2中的Value节点为新加入节点，则在该Value节点后添加一个label为c的constant节点，表示其值为constant，并将该Value节点与Constant节点相连

例子


对于




首先，展开literal $phone_1.head = 130$ ，得到如下结果



接着，展开literal $phone_3.head = 130$ ，由于Value为130的Value节点已经存在，不单独加点，得到如下结果



最后，展开literal $phone_2.length = 11$,得到如下结果



Attribute Expansion Graph Pattern

表示形式

$$(V, E, V_A, V_V, V_C, E_A, E_V, E_C)$$

V :原图中的点集

E :原图中的边集

V_A :Attribute点

V_V :Value点

V_C :Constant点

E_A : $E_A \in V * V_A$ ，其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边

E_V : $E_V \in V_A * V_V$ ，其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边

E_C : $E_C \in V_V * V_C$ ，其中 (u, v) 表示一条从 u 到 v 的有向边


限制条件

- 1.若 $(u, v) \in E_C$,则不存在 $u' \neq u$ 使得 $(u', v) \in E_C$
- 2.若 $(u, v) \in E_C$,则不存在 $v' \neq v$ 使得 $(u, v') \in E_C$
- 3.若 $(u, v) \in E_V$,则不存在 $v' \neq v$ 使得 $(u, v') \in E_C$
- 4.若 $(u, v) \in E_A$,则不存在 $u' \neq u$ 使得 $(u', v) \in E_C$
- 5.对于 $v \in V_A$,一定有 $indegree(v) = 1, outdegree(v) = 1$
- 6.对于 $v \in V_V$,一定有 $indegree(v) \geq 1, outdegree(v) \leq 1, degree(v) \geq 2$
- 7.对于 $v \in V_C$,一定有 $indegree(v) = 1, outdegree(v) = 0$

说明

- 1.value点与constant点一一对应,若value点没有对应的constant点，需要多个attribute点对应该value点
- 2.一个attribute点只能连向一个value点，一个value点可与多个Attribute点一一对应
- 3.一个实体点可与多个Attribute点对应，一个Attribute点只能对应一个实体点

例子



性质

每一个Attribute Expansion Graph Pattern均可对应一个Graph Pattern+Literal Set，且每一个Graph Pattern+Literal Set的结合体均可表示为一个Attribute Expansion Graph Pattern。其中LiteralSet支持的语义有：

- 1.x.A
- 2.x.A=c
- 3.x.A=y.B

证明

先证明：每一个Attribute Expansion Graph Pattern均可对应一个Graph Pattern+Literal Set。
若 $V_A = V_V = V_C = \emptyset$ ，则对应Graph Pattern+ \emptyset
若 $V_A \neq \emptyset, V_V = V_C = \emptyset$ ，则对应Graph Pattern+ $x.A$,其中x为Attribute点对应的实体点
若 $V_A \neq \emptyset, V_V \neq \emptyset, V_C = \emptyset$ ，此时的value点一定有多个Attribute点对应，此时可以对应的结构有：Graph Pattern+ $x.A = y.B$,Graph Pattern+ $x.A, x.A = y.B$
若 $V_A \neq \emptyset, V_V \neq \emptyset, V_C \neq \emptyset$ ，此时的value点要么有多个Attribute点对应，要么有一个constant点对应。此时可以对应的结构有：Graph Pattern+ $x.A = y.B, x.A = c$,Graph Pattern+ $x.A, x.A = y.B, x.A = c$,Graph Pattern+ $x.A, x.A = c$,Graph Pattern+ $x.A = c$
此时，Graph Pattern+Literal Set的全部情况均对应上

再证明：对于任意的一种raph Pattern+Literal Set,都可以转化为一个Attribute Expansion Graph Pattern
对于x.A，在x节点处拓展一个Attribute节点即可
对于x.A=y.B，在x节点拓展一个Attribute节点A,在y节点处拓展一个Attribute B，将A,B节点与同一个value节点相连
对于x.A=c,在x节点拓展一个Attribute节点A，在A节点拓展一个value节点V,在V节点拓展一个constant节点C即可

挖掘算法

基于传统方法的挖掘算法（一条一条加边）做一定变动，即将加边操作变为实体拓展或属性拓展，挖掘的是在一定的操作步数内能够得到的Attribute Expansion Graph Pattern
实体拓展：正常加边
属性拓展：分为以下几种情况
1.在某个实体节点拓展一个A节点
2.选择 ≥ 2 个Attribute节点，新建一个Value节点且让选择的Attribute节点与该节点连边
3.选择一个Value节点，拓展一个constant节点