

● 새로운 태그

section	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반적인 문서나 애플리케이션 영역을 표시</li> <li>· &lt;h1&gt;~&lt;h6&gt; 태그와 보통 같이 사용</li> </ul>
article	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 뉴스 기사와 같은 독립적인 콘텐츠를 표시</li> </ul>
aside	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문서 사이드 바 콘텐츠 표시</li> </ul>
hgroup	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제목과 그에 관련된 부제목을 하나로 묶어줌</li> </ul>
header	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 소개나 내비게이션 등을 표시</li> <li>· 내용 중간에 쓰일 때는 머리글 역할을 하기도 함</li> </ul>
footer	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 제작자나 저작권 정보 등을 나타낼 때 주로 표시</li> </ul>
nav	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 안의 내비게이션 요소를 표시</li> </ul>
figure, figcaption	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 그림이나 비디오 등 멀티미디어 콘텐츠에 캡션기능 사용</li> </ul>
audio, video	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 멀티미디어 콘텐츠를 표시</li> <li>· API로 제공</li> </ul>
embed	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 플러그인 콘텐츠를 표시</li> </ul>
mark	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 텍스트에 형광펜 효과</li> </ul>
progress	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간이 걸리는 작업과정을 막대로 표시</li> </ul>
meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 측정값을 표시</li> </ul>
time	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 날짜나 시간을 표시</li> </ul>
ruby, rt, rp	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 루비문자를 표시</li> </ul>
canvas	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 웹상에 그래픽을 표시</li> <li>· API와 함께 사용하여 다양한 애플리케이션 구현 가능</li> </ul>
command	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용자 실행 정보를 표시</li> </ul>
details	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 추가적인 정보나 사용자가 요청하는 정보를 표시</li> </ul>
detailist	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용자가 텍스트 필드에 내용을 입력 시 선택할 수 있는 값들을 목록으로 표시</li> </ul>
keygen	<ul style="list-style-type: none"> <li>· form 내용 전송 시 한쌍의 키를 만들어 private key를 로컬에 저장하고 public key는 서버에 저장하는 기능</li> </ul>
output	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수학적 계산의 결과값을 표시</li> </ul>

## ● HTML5 시맨틱 태그

: 시맨틱 태그(Sementic tag) - 의미를 가지는 태그

header	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 소개나 내비게이션 등을 표시</li> <li>· 내용 중간에 쓰일 때는 머리글 역할을 하기도 함</li> </ul>
nav	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 안의 내비게이션 요소를 표시</li> </ul>
section	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 실제 문서 내용</li> <li>· 대부분의 태그들이 여기 사용되고 또 다른 section 요소들을 포함 할 수도 있음</li> </ul>
article	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문서 내용이 많을 경우 여러 개의 article 요소로 나눌 수 있음</li> </ul>
aside	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문서 사이드 바 콘텐츠 표시</li> </ul>
footer	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사이트 제작자나 저작권 정보 등을 나타낼 때 주로 표시</li> <li>· 주로 문서 하단에 표시</li> </ul>

## ● HTML5 달라진 태그

	HTML4	HTML5
<i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 글자 기울이지게 하기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다른 텍스트와 구별되는 텍스트 표시</li> <li>· ex) 외국어나 분류학적인 용어, 기술용어, 선박이름, 무대 지문, 일부 악보 기록, 생각이나 손으로 직접 쓴 텍스트</li> </ul>
<b>	·	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 텍스트 강조</li> </ul> <p>: 외견상 차이는 없지만 봇이 인식</p> <p>cf) &lt;strong&gt; : 의미상 중요할 때</p> <p>&lt;em&gt; : 기울어진 텍스트로 강조</p> <p>&lt;mark&gt; : 하이라이트 주기</p>
<small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 글자를 작게</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 포커스를 받지 못하는 텍스트 콘텐츠 용</li> <li>ex) 저작권 정보, 라이선스 정보</li> <li>cf) &lt;p&gt; 태그 안에서는 사용 안됨</li> <li>why? 메인 콘텐츠 이므로 논리적으로 안맞음</li> </ul>
<hr>	·	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 단락의 주제 바뀔 때 사용</li> <li>· section으로도 내용 구분 가능하지만 hr은 주제가 바뀌면 더 사용</li> </ul>