



Métodos HTTP

Os métodos HTTP (Hypertext Transfer Protocol) são ações que podem ser realizadas em uma comunicação entre um cliente e um servidor web. Esses métodos indicam a intenção do cliente ao solicitar ou manipular recursos no servidor.

Abaixo estão os principais métodos HTTP e para que são utilizados cada um deles:

- **GET:** é usado para recuperar informações ou recursos específicos de um servidor web. Ele é uma solicitação simples que não causa alterações no estado do servidor e é idempotente, o que significa que várias solicitações GET repetidas produzem o mesmo resultado. Ao enviar uma solicitação GET, você especifica a URL do recurso desejado, e o servidor responde com os dados solicitados, como uma página HTML, por exemplo.
- **POST:** é usado para enviar dados do cliente para o servidor, permitindo a submissão de informações como formulários, arquivos e outros dados que serão processados pelo servidor para realizar ações específicas, como armazenar dados em um banco de dados ou executar operações definidas pelo aplicativo web.
- **PUT:** é usado para atualizar ou criar um recurso específico no servidor. Ele permite ao cliente enviar dados para substituir completamente um recurso existente ou criar um novo recurso com uma URL específica. O método PUT é geralmente usado para atualizar informações existentes, como editar um perfil de usuário ou substituir um arquivo em um servidor web.
- **PATCH:** é usado para atualizar parcialmente um recurso no servidor. Ao contrário do método PUT, que substitui completamente o recurso, o método PATCH permite ao cliente enviar apenas as alterações ou modificações específicas que deseja aplicar ao recurso. Ele é útil quando você precisa fazer alterações em partes específicas de um recurso, como atualizar um campo específico de um objeto JSON ou modificar apenas determinados campos de um formulário de dados.
- **DELETE:** é usado para solicitar a exclusão de um recurso específico no servidor. Ao enviar uma solicitação DELETE, o cliente indica ao servidor que deseja remover permanentemente o recurso especificado na URL da solicitação. Essa ação resulta na exclusão do recurso no servidor, não permitindo sua recuperação posteriormente. O método DELETE é usado quando o cliente deseja remover informações, arquivos ou registros do servidor.
- **OPTIONS:** é usado para obter informações sobre as opções de comunicação disponíveis para um recurso específico no servidor. Ao enviar uma solicitação OPTIONS, o cliente obtém uma resposta que indica quais métodos HTTP são suportados pelo servidor para o recurso solicitado, quais cabeçalhos são aceitos e quais outras funcionalidades estão disponíveis. Essa informação é útil para o cliente



determinar quais ações podem ser executadas no recurso e quais configurações devem ser utilizadas nas solicitações subsequentes.