

COMPTE RENDU - BASE DE DONNÉES LECLERC



TD3 : Modélisation et Requêtes SQL

Sommaire:

[QUESTION 1 : CRÉATION DE LA STRUCTURE](#)

[QUESTION 2 : INSERTION DES PRODUITS](#)

[QUESTION 3 : INSERTION DES ACHATS](#)

[QUESTION 4 : REQUÊTES SQL \(Q7 À Q14\)](#)

QUESTION 1 : CRÉATION DE LA STRUCTURE

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ achat	★	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	-
☐ categorie	★	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ client	★	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ produit	★	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ vue_clients_categories	★	~0	Vue	---	-	-
☐ vue_noms_categories	★	~0	Vue	---	-	-
☐ vue_villes_categories	★	~0	Vue	---	-	-
☐ vue_villes_clients	★	~0	Vue	---	-	-
8 tables	Somme	~32	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128,0 kio	0 o

☐ Tout cocher Avec la sélection : ▼

QUESTION 2 : INSERTION DES PRODUITS

1	INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES
2	(1, 'PS4', 400.00),
3	(2, 'Lave linge éco++', 700.00),
4	(3, 'Iphone 8', 850.00),
5	(4, 'Ipod nano', 200.00),
6	(5, 'Brosse à dent', 3.00),
7	(6, 'Pain', 1.00),
8	(7, 'SGS 7', 750.00),
9	(8, 'DVD', 20.00),
10	(9, 'Jeux PC', 50.00);
11	

✓ 9 lignes insérées. (traitement en 0.0004 seconde(s))

INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400.00), (2, 'Lave linge éco++', 700.00), (3, 'Iphone 8', 850.00), (4, 'Ipod nano', 200.00), (5, 'Brosse à dent', 3.00), (6, 'Pain', 1.00), (7, 'SGS 7', 750.00), (8, 'DVD', 20.00), (9, 'Jeux PC', 50.00);

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

			num	nom	prix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1 PS4	400.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2 Lave linge éco++	700.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3 Iphone 8	850.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4 Ipod nano	200.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5 Brosse à dent	3.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6 Pain	1.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7 SGS 7	750.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8 DVD	20.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9 Jeux PC	50.00

QUESTION 3 : INSERTION DES ACHATS

```
INSERT INTO Achat (date_achat, quantite, num_client, num_produit) VALUES
('2016-11-14', 1, 1, 1);
```

✓ 1 ligne insérée.

Identifiant de la ligne insérée : 5 (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO Achat (date_achat, quantite, num_client, num_produit) VALUES ('2016-11-14', 1, 1, 1);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

			num_achat	date_achat	quantite	num_client	num_produit
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1 2016-11-14	2	9	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2 2016-11-14	1	9	5
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3 2016-11-15	1	9	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4 2016-11-15	1	9	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5 2016-11-14	1	1	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6 2016-11-10	1	10	9
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7 2016-11-10	1	10	8
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8 2016-11-10	1	9	1

QUESTION 4 : REQUÊTES SQL (Q7 À Q14)

7. Afficher le nom des catégories

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT nomcat FROM CATEGORIE;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				nomcat
☐	Éditer	Copier	Supprimer	non renseigné
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	sans-emploi
☐	Éditer	Copier	Supprimer	autres

8. Afficher toute la liste des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : | Filtrer les lignes: | Trier par clé :

Options supplémentaires

	num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	num_categorie
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	10	Tuuji	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL	NULL

9. Afficher le nom des villes des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT ville FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

	ville
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Courbevoie
☐ Éditer Copier Supprimer	Nanterre
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Courbevoie
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Nanterre

10. Optimiser l'affichage du nom des villes des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

					ville		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Courbevoie
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre

11. Afficher le nom des villes et les numéros de catégorie de ces villes

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT ville, numCat FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Ajouter](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

						ville	numCat	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Courbevoie	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	5
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	2

12. En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5)

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT ville FROM CLIENT WHERE numCat BETWEEN 1 AND 5 GROUP BY ville HAVING COUNT(DISTINCT numCat) = 5;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	ville
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris

13. Afficher le nom des produits

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM PRODUIT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: C

Options supplémentaires

	nom
☐ Éditer Copier Supprimer	PS4
☐ Éditer Copier Supprimer	Lave linge éco++
☐ Éditer Copier Supprimer	Iphone 8
☐ Éditer Copier Supprimer	Ipod nano
☐ Éditer Copier Supprimer	Brosse à dent
☐ Éditer Copier Supprimer	Pain
☐ Éditer Copier Supprimer	SGS 7
☐ Éditer Copier Supprimer	DVD
☐ Éditer Copier Supprimer	Jeux PC

14. Afficher la liste des achats

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM ACHAT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

			num_achat	date_achat	quantite	num_client	num_produit	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	2016-11-14	2	9	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	2016-11-14	1	9	5
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	2016-11-15	1	9	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	2016-11-15	1	9	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	2016-11-14	1	1	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	2016-11-10	1	10	9
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	2016-11-10	1	10	8
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	2016-11-10	1	9	1

15. Afficher la liste des prix du moins cher au plus cher

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0003 seconde(s).) [prix: 1.00... - 850.00...]

```
SELECT prix FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				prix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	20.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	50.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	200.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	400.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	700.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	750.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	850.00

16. Afficher la liste des achats triée par produit (ordre croissant), puis de la date du plus récent au plus ancien

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).) [num_achat: 1... - 8...] [date_achat: 2016-11-14... - 2016-11-10]

```
SELECT * FROM ACHAT ORDER BY num_achat ASC, date_achat DESC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

		num_achat	date_achat	quantite	num_client	num_produit
☐	Éditer Copier Supprimer	1	2016-11-14	2	9	6
☐	Éditer Copier Supprimer	2	2016-11-14	1	9	5
☐	Éditer Copier Supprimer	3	2016-11-15	1	9	6
☐	Éditer Copier Supprimer	4	2016-11-15	1	9	1
☐	Éditer Copier Supprimer	5	2016-11-14	1	1	1
☐	Éditer Copier Supprimer	6	2016-11-10	1	10	9
☐	Éditer Copier Supprimer	7	2016-11-10	1	10	8
☐	Éditer Copier Supprimer	8	2016-11-10	1	9	1

17. Afficher la liste des clients par ordre alphabétique

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0003 seconde(s).) [nom: EBOTE... - VODUK...]

```
SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

		num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	num_categorie
☐	Éditer Copier Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	10	Tuujj	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer Copier Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL	NULL

18. Afficher les produits qui coûtent plus de 500€

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				num	nom	prix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Lave linge éco++	700.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	Iphone 8	850.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	SGS 7	750.00

19. Afficher les informations du client numéro 2

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	num_categorie	email
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

20. Afficher la liste des achats de 2014

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT * FROM achat WHERE date_achat BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-12-31';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num_achat	date_achat	quantite	num_client	num_produit
-----------	------------	----------	------------	-------------

21 - Relier les champs entre CATÉGORIE et CLIENT

Les champs qui peuvent être liés entre CATÉGORIE et CLIENT sont :

- CLIENT.num Catégorie (clé étrangère dans CLIENT)
- CATÉGORIE.num (clé primaire dans CATÉGORIE)

Lien : `CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie`

22. Afficher la liste des clients avec leur nom de catégorie

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT client.*, categorie.nomcat AS nom_categorie FROM client JOIN categorie ON client.numCat = CATEGORIE.numcat;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	num_categorie	email	nom_categorie
1	Qausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	non renseigné
6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ouvrier
8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ouvrier
10	Tuuji	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ouvrier
2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	cadre
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	cadre
7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	cadre
4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	sans-emploi
5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	sans-emploi
9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	autres

23. Afficher l'email et le nom de catégorie des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT client.email, categorie.nomCat AS nom_categorie FROM client JOIN categorie ON client.numCat = categorie.numCat;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

email	nom_categorie
NULL	non renseigné
NULL	ouvrier
NULL	ouvrier
NULL	ouvrier
NULL	cadre
NULL	cadre
NULL	cadre
NULL	sans-emploi
NULL	sans-emploi
NULL	autres

24. Afficher l'email des clients de la catégorie "cadre"

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT CLIENT.email FROM CLIENT JOIN CATEGORIE ON CLIENT.numCat = CATEGORIE.numcat WHERE CATEGORIE.nomcat = 'cadre';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

email
NULL
NULL
NULL

25. Expliquer à quoi peut servir la requête n°24 pour Leclerc ?

Cette requête permet à Leclerc de :

1. Connaître les préférences d'achat par segment client
2. Adapter le marketing et les promotions selon les catégories de clients
3. Optimiser l'assortiment des produits selon les différentes clientèles

26. Afficher le nom des produits achetés par M. Fifi

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT PRODUIT.nom FROM PRODUIT JOIN ACHAT ON PRODUIT.num = ACHAT.num_produit JOIN CLIENT ON ACHAT.num_client = CLIENT.num WHERE CLIENT.nom = 'Fifi';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

nom

27. Quels sont les produits achetés par les ouvriers ?

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0005 seconde(s))

```
SELECT DISTINCT PRODUIT.nom FROM PRODUIT JOIN ACHAT ON PRODUIT.num = ACHAT.num_produit JOIN CLIENT ON ACHAT.num_client = CLIENT.num JOIN CATEGORIE ON CLIENT.numcat = CATEGORIE.numcat WHERE CATEGORIE.numcat = 'ouvrier';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

nom
Jeux PC
DVD

28. Quelles sont les catégories de client qui achètent la PS4 ?

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s))

```
SELECT DISTINCT CATEGORIE.numcat FROM CATEGORIE JOIN CLIENT ON CATEGORIE.numcat = CLIENT.num_categorie JOIN ACHAT ON CLIENT.numcat = ACHAT.num_client JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num WHERE PRODUIT.nom = 'PS4';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

numcat

29. Afficher le nombre de produit acheté

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_achats FROM ACHAT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nombre_achats
8

30. Afficher le nombre de client

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_clients FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Options supplémentaires

nombre_clients
10

31. Afficher le prix moyen, le prix minimum et le prix maximum des produits

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT AVG(prix) AS prix_moyen, MIN(prix) AS prix_minimum, MAX(prix) AS prix_maximum FROM PRODUIT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

prix_moyen	prix_minimum	prix_maximum
330.444444	1.00	850.00

32. Afficher l'ensemble des achats en ajoutant une colonne qui calcule le montant total de chaque achat

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT ACHAT.*, (ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) AS montant_total FROM ACHAT JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: | Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

num_achat	date_achat	quantite	num_client	num_produit	montant_total
1	2016-11-14	2	9	6	2.00
2	2016-11-14	1	9	5	3.00
3	2016-11-15	1	9	6	1.00
4	2016-11-15	1	9	1	400.00
5	2016-11-14	1	1	1	400.00
6	2016-11-10	1	10	9	50.00
7	2016-11-10	1	10	8	20.00
8	2016-11-10	1	9	1	400.00

33. Afficher le chiffre d'affaire de Leclerc

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT SUM(ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire_total FROM ACHAT JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

chiffre_affaire_total
1276.00

34. Afficher le nombre de produit acheté par client

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT num_client, COUNT(*) AS nombre_produits_achetes FROM ACHAT GROUP BY num_client;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

num_client	nombre_produits_achetes
1	1
9	5
10	2

35. Exécuter l'instruction sans le GROUP BY. Que se passe-t-il ?

Sans GROUP BY (ERREUR dans SQL standard) :

```
SELECT numClient, COUNT(*) FROM ACHAT;
```

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT num_client, COUNT(*) FROM ACHAT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Options supplémentaires

num_client	COUNT(*)
1	8

Résultat : Cette requête génère une erreur car on mélange un champ non agrégé (`numClient`) avec une fonction d'agrégat (`COUNT(\*)`) sans `GROUP BY`.

36. Afficher le chiffre d'affaire (du plus grand au plus petit) de Leclerc par client (afficher le nom et l'email du client)

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s))

```
SELECT CLIENT.nom, CLIENT.email, SUM(ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire FROM CLIENT JOIN ACHAT ON CLIENT.num = ACHAT.num_client JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.num, CLIENT.nom, CLIENT.email ORDER BY chiffre_affaire DESC;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nom	email	chiffre_affaire
Voduk	NULL	806.00
Qiausi	NULL	400.00
Tuuij	NULL	70.00

37. Afficher le chiffre d'affaire par catégorie et en tirer une conclusion

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s))

```
SELECT CATEGORIE.numcat AS categorie_client, SUM(ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) AS chiffre_affaire FROM CATEGORIE JOIN CLIENT ON CATEGORIE.numcat = CLIENT.numcat JOIN ACHAT ON CLIENT.num = ACHAT.num_client JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.numcat, CATEGORIE.numcat;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

categorie_client	chiffre_affaire
non renseigné	400.00
ouvrier	70.00
autres	806.00

Conclusion : On peut identifier quelle catégorie de clients (ouvriers, cadres, etc.) génère le plus de revenus pour Leclerc, ce qui permet d'adapter la stratégie commerciale.

38. Afficher le nombre de produit acheté par client (afficher les clients qui ont acheté au moins 10 produits)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT num_client, COUNT(*) AS nombre_produits_achetes FROM ACHAT GROUP BY num_client HAVING COUNT(*) >= 10;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num_client	nombre_produits_achetes
------------	-------------------------

39. Afficher les clients (nom et email) ayant achetés plus de 1000€ de marchandises

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT CLIENT.nom, CLIENT.email, SUM(ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) AS montant_total FROM CLIENT JOIN ACHAT ON CLIENT.num = ACHAT.num_client JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.num, CLIENT.nom, CLIENT.email HAVING SUM(ACHAT.quantite * PRODUIT.prix) > 1000;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

nom	email	montant_total
-----	-------	---------------

40. Afficher les informations du produit qui coûte le plus cher

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	num	nom	prix
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	iPhone 8	850.00

41. Afficher la liste des clients ayant acheté le produit le plus cher

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT CLIENT.* FROM CLIENT JOIN ACHAT ON CLIENT.num = ACHAT.num_client JOIN PRODUIT ON ACHAT.num_produit = PRODUIT.num WHERE PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel	num_categorie	email
-----	-----	--------	-------	--------	---------	----	-----	---------------	-------