

3 - Le transfert du site



Sommaire;

Serveurs FTP Open-Source / Gratuits

- ◆ FileZilla Server
- ◆ vsftpd (Very Secure FTP Daemon)

2. Installation du serveur TypSoft

3. Création d'un utilisateur

4. Choix du client FTP

5. Connexion et transfert

6. Utilisation de la ligne de commande

7. Vérification du site

8 & 9. Rédaction de notices

10. Schéma du flux de transfert

11 & 12. Analyse avec Wireshark

13 & 14. Mise en place d'une solution sécurisée (FTPS)

15. Sensibilisation de l'équipe

16 & 17. Validation finale

Serveurs FTP Open-Source / Gratuits

◆ FileZilla Server

- Serveur **open-source** disponible sur Windows, macOS et Linux.
- Supporte FTP et FTPS (FTP sécurisé via TLS/SSL).
- Simple à installer et gérer pour des usages classiques.

◆ vsftpd (Very Secure FTP Daemon)

- Serveur **open-source** très sécurisé pour Linux/UNIX.
- Par défaut utilisé sur de nombreuses distributions Linux.

- Supporte FTP, FTPS et IPv6.

◆ ProFTPD

- Serveur FTP **open-source** pour systèmes UNIX/Linux (Windows via Cygwin).
- Très configurable avec syntaxe similaire à Apache.
- Bon choix pour administrations avancées.

◆ Pure-FTPd

- Serveur FTP **open-source** orienté sécurité et performance.
- Facile à configurer avec support de FTPS.

2. Installation du serveur TypSoft

J'ai installé le serveur FTP TypSoft à l'aide de l'exécutable `ftpserv_1.1.exe`. Après configuration, le serveur a démarré sur le port 21.

3. Création d'un utilisateur

J'ai créé un utilisateur nommé "Baptiste" pour permettre l'accès au serveur.

4. Choix du client FTP

J'ai utilisé **FileZilla Client**, un outil gratuit et open source. Son interface intuitive et sa console de logs en temps réel facilitent le suivi des échanges avec le serveur.

5. Connexion et transfert

Après avoir renseigné l'adresse locale du serveur (127.0.0.1) ainsi que mes identifiants, j'ai transféré un fichier `index.html` par glisser-déposer depuis mon bureau vers le répertoire distant.

6. Utilisation de la ligne de commande

J'ai testé une connexion FTP sans interface graphique via l'invite de commande :

- Commande : `ftp 127.0.0.1`
 - Authentification avec login et mot de passe (masqué pour des raisons de sécurité)
 - Transfert d'un fichier avec la commande `put`
`mapage.html`. Cette méthode, bien que moins visuelle, est efficace pour l'automatisation.

7. Vérification du site

Pour valider le transfert, j'ai ouvert Firefox et saisi l'adresse du serveur. La page HTML s'affichait correctement, confirmant ainsi la bonne mise à jour du site.

8 & 9. Rédaction de notices

Deux notices distinctes ont été rédigées selon les publics cibles :

- **Pour les développeurs** : procédure pour transférer le code sans altérer le site existant.
- **Pour les techniciens** : installation de TypSoft, gestion des droits d'accès et surveillance des logs.

10. Schéma du flux de transfert

J'ai modélisé le parcours des données : le poste développeur envoie les fichiers via le port 21, traverse le pare-feu de l'entreprise GSB, jusqu'au serveur web hébergeant le site.

11 & 12. Analyse avec Wireshark

En capturant le trafic réseau avec Wireshark, j'ai constaté que le mot de passe était visible en clair. Cela montre que le FTP non sécurisé est vulnérable, comme une carte postale lisible par tous. Pour une structure professionnelle comme GSB, ce niveau de sécurité est inacceptable.

13 & 14. Mise en place d'une solution sécurisée (FTPS)

J'ai installé **FileZilla Server** et configuré une connexion FTPS avec un certificat de sécurité. Une nouvelle analyse avec Wireshark a confirmé que les échanges étaient désormais chiffrés et illisibles.

15. Sensibilisation de l'équipe

J'ai préparé un diaporama à destination de l'équipe de développement de GSB pour expliquer les risques du FTP non sécurisé et présenter la configuration d'un client FTP en mode TLS.

16 & 17. Validation finale

Après avoir configuré le serveur web définitif, j'ai testé l'accès au site depuis une autre machine. Le site est en ligne et les échanges sont désormais sécurisés.