

MODUL AJAR

PEMROGRAMAN WEB STATIS

CSS Dasar: Selector, Box Model, dan Styling

INFORMASI UMUM MODUL

Mata Pelajaran : Pemrograman Web Statis

Kelas / Jurusan : X (Sepuluh) / Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Materi Pokok : CSS Dasar (Selector, Box Model, dan Styling)

Alokasi Waktu : 4 kali pertemuan x 2 Jam Pelajaran (2 x 45 menit)

Moda : Tatap muka, teori dan praktikum di kelas.

Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar CSS (Cascading Style Sheet) sebagai bahasa untuk mengatur tampilan halaman web, menerapkan berbagai jenis selector untuk menargetkan elemen HTML, memahami dan menerapkan konsep box model, serta melakukan styling dasar (warna, teks, background, dan display) untuk membangun halaman web statis yang rapi dan menarik.

Tujuan Pembelajaran Umum

- Peserta didik dapat menjelaskan definisi, fungsi, dan cara mengakses CSS pada dokumen HTML.
- Peserta didik dapat menerapkan berbagai jenis selector CSS (element, class, id, grouping, descendant, child, dan pseudo-class) secara tepat.
- Peserta didik dapat menjelaskan dan menerapkan konsep box model (content, padding, border, margin) beserta box-sizing.
- Peserta didik dapat menerapkan styling dasar (warna, teks, background, dan display) untuk membangun tampilan halaman web statis yang utuh.

Peta Pertemuan

Pertemuan	Fokus Materi
1	Definisi CSS, cara mengakses CSS (inline, internal, eksternal), sintaks dasar, selector element/class/id
2	Selector lanjutan (grouping, descendant, child, pseudo-class), format warna, styling teks
3	Box model: content, padding, border, margin, box-sizing, dan margin collapsing
4	Background, display, border-radius, box-shadow, dan proyek mini penerapan seluruh materi

PERTEMUAN 1

Pengenalan CSS dan Selector Dasar

A. Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian dan fungsi CSS dalam pengembangan halaman web.
- Mengidentifikasi tiga cara mengakses/menerapkan CSS pada dokumen HTML: inline, internal, dan eksternal.
- Menuliskan sintaks dasar CSS (selector, properti, dan nilai) dengan benar.
- Menerapkan selector dasar (element, class, dan id) untuk melakukan styling sederhana.

B. Pre-Test

Kerjakan soal berikut secara mandiri sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, untuk mengukur pemahaman awal kalian.

C. Materi Pembelajaran

1. Apa itu CSS?

CSS (Cascading Style Sheet) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau presentasi visual dari sebuah dokumen HTML. Jika HTML diibaratkan sebagai kerangka dan isi sebuah rumah (dinding, pintu, jendela), maka CSS adalah cat, dekorasi, dan tata letak perabotan yang membuat rumah tersebut nyaman dipandang. Tanpa CSS, halaman web hanya akan menampilkan teks dan elemen secara berurutan dari atas ke bawah tanpa warna, tanpa jarak yang rapi, dan tanpa tata letak yang menarik.

```
<h1>Selamat Datang</h1>
<p>Ini adalah paragraf tanpa CSS.</p>
```

Kode di atas akan tampil sebagai teks polos berwarna hitam dengan huruf bawaan browser. Dengan CSS, tampilan tersebut dapat diubah menjadi berwarna, memiliki jenis huruf tertentu, dan disusun dengan rapi.

2. Mengapa CSS Penting?

- Memisahkan struktur (HTML) dan tampilan (CSS), sehingga kode lebih rapi dan mudah dipahami.
- Efisiensi: satu aturan CSS dapat diterapkan pada banyak elemen atau bahkan banyak halaman sekaligus.
- Konsistensi desain di seluruh halaman website menjadi lebih mudah dijaga.
- Perubahan tampilan (misalnya mengganti warna tema) dapat dilakukan cukup di satu tempat, tanpa mengubah setiap halaman satu per satu.

3. Cara Mengakses (Menerapkan) CSS pada HTML

Terdapat tiga cara untuk menghubungkan atau menuliskan CSS pada dokumen HTML, yaitu inline, internal, dan eksternal.

a. Inline CSS ditulis langsung pada atribut style di dalam tag HTML tertentu. Cocok untuk pengujian cepat pada satu elemen saja, namun tidak efisien jika digunakan pada banyak elemen karena harus ditulis berulang-ulang.

```
<p style="color: blue; font-size: 18px;">Teks ini berwarna biru.</p>
```

b. Internal CSS ditulis di dalam tag <style> yang diletakkan pada bagian <head> dokumen HTML. Cocok digunakan jika gaya tersebut hanya berlaku untuk satu halaman saja.

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color: green;
```

```
    }  
  </style>  
</head>
```

c. **External CSS** ditulis pada berkas terpisah berekstensi .css, kemudian dihubungkan ke HTML menggunakan tag <link> di dalam <head>. Cara ini paling direkomendasikan karena satu berkas CSS dapat digunakan oleh banyak halaman sekaligus, membuat kode lebih terorganisir dan mudah dirawat.

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>
```

Isi berkas style.css misalnya:

```
h1 {  
  color: green;  
}
```

4. Sintaks Dasar CSS

Setiap aturan CSS terdiri atas tiga bagian utama, yaitu selector, properti, dan nilai, dengan bentuk umum sebagai berikut.

```
selector {  
  properti: nilai;  
}
```

- Selector: menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya.
- Properti: aspek tampilan yang ingin diubah, misalnya color atau font-size.
- Nilai: pengaturan yang diberikan pada properti tersebut.
- Setiap pasangan properti dan nilai disebut deklarasi, dan wajib diakhiri tanda titik koma (;).

Contoh penerapan:

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

Kode di atas akan mengubah seluruh warna teks paragraf menjadi biru dengan ukuran huruf 16 piksel. Kita juga dapat menambahkan komentar pada CSS menggunakan tanda /* ... */ untuk memberi catatan pada kode, dan komentar tersebut tidak akan memengaruhi tampilan.

```
/* Ini adalah komentar, tidak akan tampil di browser */  
p {  
  color: blue; /* mengubah warna teks */  
}
```

5. Selector Dasar

a. **Element (Tag) Selector** menargetkan seluruh elemen dengan nama tag tertentu, misalnya seluruh <p> atau seluruh <h1>.

```
p {  
  color: black;  
}
```

b. **Class Selector** menargetkan elemen yang memiliki atribut class tertentu, ditulis dengan tanda titik (.) di depan nama class. Satu class dapat digunakan pada banyak elemen berbeda, dan satu elemen boleh memiliki lebih dari satu class.

```
<p class="highlight">Teks penting</p>  
  
.highlight {  
  background-color: yellow;  
}
```

c. ID Selector menargetkan satu elemen tertentu yang memiliki atribut id tertentu, ditulis dengan tanda pagar (#) di depan nama id. Nilai id harus unik dan idealnya hanya digunakan satu kali dalam satu halaman HTML.

```
<h1 id="judul-utama">Judul Halaman</h1>
```

```
#judul-utama {  
  color: red;  
  text-align: center;  
}
```

Perbedaan Class dan ID

Class (.nama) digunakan untuk mengelompokkan dan memberi gaya yang sama pada banyak elemen, sedangkan ID (#nama) digunakan untuk menargetkan satu elemen unik yang hanya ada satu di dalam halaman, misalnya header utama atau judul utama.

D. Praktikum: Latihan Terbimbing

Tujuan praktikum ini adalah membiasakan kalian membuat dokumen HTML sederhana dan menghubungkannya dengan CSS eksternal, kemudian mencoba ketiga cara mengakses CSS dan tiga jenis selector dasar.

Langkah 1 — Menyiapkan folder proyek

Buka aplikasi code editor (misalnya Visual Studio Code). Buat folder baru bernama praktikum-css-p1 di tempat kerja kalian.

Langkah 2 — Membuat file HTML

Di dalam folder tersebut, buat file baru bernama index.html, lalu ketikkan kerangka dasar berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan CSS Dasar</title>
</head>
<body>
  <h1 id="judul-utama">Belajar CSS Dasar</h1>
  <p>Ini adalah paragraf biasa tanpa gaya khusus.</p>
  <p class="highlight">Paragraf ini akan diberi gaya khusus dengan class.</p>
  <p style="color: purple;">Paragraf ini diberi gaya langsung dengan inline CSS.</p>
</body>
</html>
```

Langkah 3 — Mengamati tampilan awal

Simpan file, lalu buka index.html menggunakan browser. Amati bahwa seluruh teks masih tampil polos, kecuali paragraf ketiga yang sudah berwarna ungu karena inline CSS.

Langkah 4 — Membuat file CSS eksternal

Buat file baru pada folder yang sama dengan nama style.css (masih boleh kosong untuk sementara).

Langkah 5 — Menghubungkan CSS eksternal ke HTML

Tambahkan tag <link> berikut di dalam bagian <head> pada index.html.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Langkah 6 — Menerapkan element selector

Tuliskan kode berikut pada style.css untuk mengubah gaya seluruh paragraf, lalu simpan dan muat ulang (refresh) browser.

```
p {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #333333;
}
```

Langkah 7 — Menerapkan class selector

Tambahkan aturan berikut untuk memberi gaya khusus pada paragraf yang memiliki class highlight.

```
.highlight {
  background-color: yellow;
  font-weight: bold;
}
```

Langkah 8 — Menerapkan id selector

Tambahkan aturan berikut untuk memberi gaya khusus pada elemen dengan id judul-utama.

```
#judul-utama {  
  color: darkblue;  
  text-align: center;  
}
```

Langkah 9 — Membandingkan hasil

Simpan seluruh berkas, lalu muat ulang browser. Amati bahwa ketiga jenis selector menghasilkan tampilan yang berbeda-beda sesuai targetnya masing-masing. Diskusikan dengan teman sebangku mengapa paragraf dengan inline CSS tetap berwarna ungu meskipun sudah ada aturan element selector untuk seluruh p.

Langkah 10 — Menyimpan hasil

Simpan seluruh pekerjaan, lalu kumpulkan berkas index.html dan style.css sesuai instruksi guru.

E. Latihan Praktik Mandiri

Kerjakan secara mandiri di laboratorium komputer, tanpa melihat pekerjaan teman.

Tugas: Membuat Halaman Biodata Diri

Buatlah sebuah halaman HTML baru berisi biodata diri kalian (nama, kelas, hobi, dan motto hidup).

Ketentuan: gunakan CSS eksternal (bukan inline atau internal), gunakan minimal 3 element selector berbeda, minimal 2 class selector, dan 1 id selector.

Atur juga warna teks, ukuran huruf, dan warna latar belakang halaman.

Simpan sebagai index.html dan style.css, lalu kumpulkan sesuai instruksi guru.

PERTEMUAN 2

Selector Lanjutan dan Styling Teks/Warna

A. Tujuan Pembelajaran

- Menerapkan selector lanjutan: grouping, descendant, child, dan pseudo-class (misalnya :hover).
- Mengatur properti warna (color, background-color) menggunakan berbagai format penulisan warna.
- Mengatur properti teks (font-family, font-size, font-weight, text-align, text-decoration, line-height).

B. Pre-Test

Kerjakan soal berikut secara mandiri sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran.

C. Materi Pembelajaran

1. Grouping Selector

Grouping selector digunakan untuk menerapkan aturan CSS yang sama pada beberapa selector sekaligus, dengan cara memisahkan setiap selector menggunakan tanda koma. Cara ini menghindari penulisan aturan CSS yang berulang-ulang.

```
h1, h2, h3 {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  color: #1F4E79;  
}
```

2. Descendant Selector

Descendant selector menargetkan elemen yang berada di dalam elemen lain, tidak peduli seberapa dalam posisinya, dengan cara menuliskan kedua selector dipisahkan spasi.

```
<div>  
  <p>Paragraf ini akan terkena gaya.</p>  
</div>  
  
div p {  
  color: red;  
}
```

3. Child Selector

Child selector (menggunakan tanda lebih besar >) menargetkan elemen yang merupakan anak langsung dari elemen induk, bukan sekadar keturunan yang berada lebih dalam lagi.

```
div > p {  
  color: red;  
}
```

Jika sebuah <p> berada di dalam <section> yang merupakan anak dari <div>, maka p tersebut tidak akan terkena aturan div > p karena bukan anak langsung dari div, melainkan cucu.

4. Pseudo-class

Pseudo-class digunakan untuk memberi gaya pada elemen ketika berada dalam kondisi atau keadaan tertentu, misalnya sedang disentuh kursor. Salah satu pseudo-class yang paling sering digunakan adalah :hover.

```
button:hover {  
  background-color: darkblue;  
}
```

```
color: white;
}
```

Kode di atas akan mengubah warna latar dan warna teks tombol hanya ketika kursor mouse diarahkan tepat di atas tombol tersebut.

5. Format Penulisan Warna

- Nama warna (keyword), misalnya: red, blue, green.
- Format HEX, misalnya: #ff0000 untuk warna merah.
- Format RGB, misalnya: rgb(255, 0, 0) untuk warna merah.
- Format RGBA, yaitu RGB dengan tambahan nilai transparansi (alpha) antara 0 (transparan) hingga 1 (pekat), misalnya: rgba(255, 0, 0, 0.5).

Warna merah dapat ditulis dengan tiga format berbeda berikut, dan ketiganya akan menghasilkan warna yang sama persis.

```
color: red;
color: #ff0000;
color: rgb(255, 0, 0);
```

6. Properti Dasar Teks

Properti	Fungsi	Contoh Nilai
font-family	Menentukan jenis huruf yang digunakan	Arial, sans-serif
font-size	Menentukan ukuran huruf	16px, 1em, 100%
font-weight	Menentukan ketebalan huruf	normal, bold, 700
text-align	Menentukan perataan teks secara horizontal	left, center, right, justify
text-decoration	Menambahkan atau menghilangkan garis pada teks	underline, none, line-through
line-height	Mengatur jarak antarbaris teks	1.5, 24px

Perlu diperhatikan bahwa properti font-size wajib disertai satuan (misalnya px, em, atau %). Penulisan tanpa satuan seperti font-size: 16; dianggap tidak valid dan tidak akan diterapkan oleh browser.

D. Praktikum: Latihan Terbimbing

Pada praktikum ini kalian akan membuat halaman artikel sederhana lengkap dengan menu navigasi, lalu menerapkan selector lanjutan dan styling teks.

Langkah 1 — Menyiapkan struktur HTML

Buat folder baru praktikum-css-p2, lalu buat index.html dengan struktur berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Artikel Sederhana</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Artikel</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <section>
    <h1>Menenal CSS Lebih Dekat</h1>
    <p>CSS membuat halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dibaca.</p>
    <button>Baca Selengkapnya</button>
  </section>
</body>
</html>
```

Langkah 2 — Membuat dan menghubungkan style.css

Buat file style.css pada folder yang sama, seperti pada pertemuan sebelumnya.

Langkah 3 — Menerapkan grouping selector

```
h1, h2, h3 {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: #1F4E79;
}
```

Langkah 4 — Menerapkan descendant selector pada navigasi

Gunakan descendant selector untuk menghilangkan garis bawah bawaan pada tautan di dalam nav, dan mengubah warnanya.

```
nav a {
  text-decoration: none;
  color: #1F4E79;
  font-weight: bold;
}
```

Langkah 5 — Menambahkan efek hover

```
nav a:hover {
  color: white;
  background-color: #1F4E79;
}
```

Langkah 6 — Mengatur teks paragraf dan judul

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
}  
  
h1 {  
  text-align: center;  
}
```

Langkah 7 — Mengatur tombol

```
button {  
  background-color: rgb(31, 78, 121);  
  color: white;  
  padding: 8px 16px;  
}  
  
button:hover {  
  background-color: rgba(31, 78, 121, 0.7);  
}
```

Langkah 8 — Menguji hasil

Simpan seluruh berkas, buka pada browser, lalu arahkan kursor ke tautan navigasi dan tombol untuk menguji efek :hover yang telah dibuat.

E. Latihan Praktik Mandiri

Tugas: Halaman Menu Warung/Kedai

Buatlah sebuah halaman HTML berisi nama warung sebagai judul dan daftar menu makanan/minuman beserta harganya.

Ketentuan: gunakan grouping selector, minimal satu descendant selector, minimal satu pseudo-class :hover, dan minimal dua format warna berbeda (misalnya nama warna dan HEX).

Atur juga font-family dan text-align pada judul halaman.

PERTEMUAN 3

Box Model

A. Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan konsep box model (content, padding, border, margin) pada elemen HTML.
- Menerapkan properti width, height, padding, border, dan margin secara tepat.
- Menjelaskan perbedaan box-sizing: content-box dan border-box.
- Menjelaskan konsep margin collapsing (margin runtuh) antarelemen.

B. Pre-Test

Soal Pre-Test Pertemuan 3

C. Materi Pembelajaran

1. Apa itu Box Model?

Setiap elemen HTML pada dasarnya dianggap sebagai sebuah kotak (box) oleh browser. Kotak tersebut tersusun atas empat lapisan yang mengelilingi satu sama lain, yaitu content (isi), padding (jarak dalam), border (garis tepi), dan margin (jarak luar). Memahami box model sangat penting agar kalian dapat mengatur ukuran dan jarak antarelemen dengan tepat.

MARGIN (jarak luar)
BORDER (garis tepi)
PADDING (jarak dalam)
CONTENT (isi elemen)

Gambaran di atas menunjukkan bahwa content berada paling dalam, dikelilingi oleh padding, kemudian border, dan paling luar adalah margin yang memisahkan elemen tersebut dengan elemen lain di sekitarnya.

2. Properti-properti Box Model

- width dan height: menentukan ukuran area content sebuah elemen.
- padding: menentukan jarak antara content dengan border (jarak di dalam kotak). Dapat ditulis untuk seluruh sisi (padding: 10px;) atau per sisi (padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left).
- border: menentukan garis tepi kotak, terdiri atas ketebalan, jenis garis, dan warna, misalnya border: 2px solid black;
- margin: menentukan jarak antara border dengan elemen lain di luarnya (jarak di luar kotak). Sama seperti padding, dapat ditulis untuk seluruh sisi atau per sisi.

```
.kotak {  
  width: 200px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid #1F4E79;  
  margin: 15px;  
}
```

3. Menghitung Total Ukuran Kotak

Secara default (box-sizing: content-box), lebar total yang tampil di layar merupakan penjumlahan dari width ditambah padding kiri-kanan ditambah border kiri-kanan (margin tidak dihitung sebagai bagian dari ukuran kotak, karena margin adalah jarak di luar kotak).

Contoh: jika width: 200px, padding: 20px pada setiap sisi, dan border: 5px pada setiap sisi, maka total lebar kotak adalah $200 + (20+20) + (5+5) = 250\text{px}$.

4. box-sizing: border-box

Menghitung ukuran total secara manual seperti di atas cukup merepotkan. Oleh karena itu, CSS menyediakan properti `box-sizing: border-box` yang membuat nilai `width` dan `height` yang ditulis menjadi ukuran akhir total kotak (sudah termasuk padding dan border di dalamnya), sehingga lebih mudah diprediksi dan diatur.

```
.kotak {  
  box-sizing: border-box;  
  width: 200px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid #1F4E79;  
}
```

Dengan `box-sizing: border-box`, lebar total kotak akan tetap 200px meskipun padding dan border ditambahkan, karena keduanya sudah dihitung di dalam nilai `width` tersebut.

5. Margin Collapsing (Margin Runtuh)

Ketika dua elemen block disusun bertumpuk secara vertikal, `margin-bottom` elemen pertama dan `margin-top` elemen kedua tidak dijumlahkan, melainkan hanya nilai yang lebih besar di antara keduanya yang digunakan sebagai jarak akhir. Fenomena ini disebut `margin collapsing` atau `margin runtuh`, dan hanya berlaku pada margin vertikal antarelemen block, bukan pada padding atau margin horizontal.

Contoh: jika elemen pertama memiliki `margin-bottom: 30px` dan elemen kedua memiliki `margin-top: 20px`, maka jarak akhir yang terbentuk adalah 30px (nilai terbesar), bukan 50px.

D. Praktikum: Latihan Terbimbing

Pada praktikum ini kalian akan membuat sebuah kartu profil sederhana untuk melatih penerapan box model secara langsung.

Langkah 1 — Menyiapkan struktur HTML

Buat folder praktikum-css-p3, lalu buat index.html dengan struktur berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kartu Profil</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="kartu-profil">
    <h2>Nama Siswa</h2>
    <p>Kelas X RPL - Sekolah Menengah Kejuruan</p>
  </div>
  <div class="kartu-profil">
    <h2>Kartu Kedua</h2>
    <p>Digunakan untuk menguji margin collapsing.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Langkah 2 — Mengatur ukuran dasar kartu

```
.kartu-profil {
  width: 250px;
  padding: 16px;
  border: 2px solid #1F4E79;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #EAF1F8;
}
```

Langkah 3 — Menambahkan box-sizing: border-box

Tambahkan baris box-sizing: border-box; pada aturan .kartu-profil, lalu simpan dan amati apakah lebar kartu berubah dibandingkan sebelum ditambahkan.

```
.kartu-profil {
  box-sizing: border-box;
  width: 250px;
  padding: 16px;
  border: 2px solid #1F4E79;
  margin-bottom: 20px;
}
```

Langkah 4 — Memeriksa box model dengan DevTools

Klik kanan pada kartu di browser, pilih Inspect atau Periksa Elemen, lalu cari tab Computed atau Layout untuk melihat diagram box model secara langsung (content, padding, border, margin) beserta ukurannya masing-masing.

Langkah 5 — Mengamati margin collapsing

Tambahkan margin-top: 30px; pada kartu kedua. Amati jarak antara kartu pertama dan kartu kedua pada browser, lalu bandingkan dengan hasil penjumlahan manual margin-bottom kartu pertama dan margin-top kartu kedua.

Langkah 6 — Menyimpan hasil

Simpan seluruh berkas dan kumpulkan sesuai instruksi guru.

E. Latihan Praktik Mandiri

Tugas: Membuat 3 Kartu Produk

Buatlah tiga buah kartu produk (misalnya produk makanan, alat tulis, atau produk pilihan kalian sendiri) yang masing-masing berisi nama produk dan harga.

Ketentuan: setiap kartu wajib memiliki width, padding, border, dan margin yang konsisten, serta menggunakan box-sizing: border-box.

Susun ketiga kartu tersebut secara berurutan (boleh vertikal), lalu amati jarak antarkartu yang terbentuk.

F. Post-Test

Soal Post-Test Pertemuan 3

PERTEMUAN 4

Background, Display, dan Proyek Mini

A. Tujuan Pembelajaran

- Menerapkan properti background (background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-size).
- Memahami dan membedakan properti display (block, inline, inline-block, none).
- Menerapkan border-radius dan box-shadow sebagai styling tambahan.
- Mengombinasikan seluruh materi (selector, box model, styling) dalam sebuah proyek halaman web sederhana.

B. Pre-Test

Soal Pre-Test Pertemuan 4

C. Materi Pembelajaran

1. Properti Background

Properti	Fungsi
background-color	Mengatur warna latar belakang elemen
background-image	Menyisipkan gambar sebagai latar belakang elemen
background-repeat	Mengatur apakah gambar latar diulang (repeat) atau tidak (no-repeat)
background-position	Mengatur posisi gambar latar, misalnya center, top, left
background-size	Mengatur ukuran gambar latar, misalnya cover atau contain

```
.hero {  
  background-image: url("gambar-latar.jpg");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: center;  
  background-size: cover;  
  color: white;  
}
```

Jika background-repeat tidak dituliskan, nilai bawaannya adalah repeat, sehingga gambar latar yang berukuran kecil akan diulang berkali-kali secara otomatis untuk memenuhi seluruh area elemen.

2. Properti Display

Properti display menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan dan berperilaku dalam alur halaman (layout). Beberapa nilai yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut.

- block: elemen akan selalu memulai baris baru dan memenuhi seluruh lebar yang tersedia. Contoh elemen block secara default: div, p, h1-h6.
- inline: elemen akan sejajar mengikuti alur teks dan hanya mengambil lebar sesuai isinya, serta tidak dapat diberi width/height secara langsung. Contoh elemen inline secara default: span, a.
- inline-block: gabungan keduanya, yaitu elemen tetap sejajar dengan elemen lain seperti inline, namun dapat diberi width, height, padding, dan margin seperti block.
- none: elemen disembunyikan sepenuhnya dari tampilan, termasuk ruang yang biasanya ditempatinya, seolah-olah elemen tersebut tidak pernah ada di halaman.

```
nav li {  
  display: inline-block;  
  margin-right: 10px;  
}
```


3. Styling Tambahan: border-radius dan box-shadow

Dua properti berikut sering digunakan untuk mempercantik tampilan kartu atau kotak agar terlihat lebih modern.

```
.kartu {  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

- border-radius: melengkungkan sudut kotak, semakin besar nilainya semakin melengkung sudutnya.
- box-shadow: menambahkan efek bayangan di sekitar kotak, dengan format umum: offset-x offset-y blur-radius warna.

D. Praktikum: Latihan Terbimbing

Pada praktikum terakhir ini kalian akan membangun sebuah landing page mini yang menggabungkan seluruh materi dari pertemuan 1 hingga 4.

Langkah 1 — Menyiapkan struktur HTML

Buat folder praktikum-css-p4, lalu buat index.html dengan struktur berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Landing Page Mini</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Nama Website</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Fitur</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <section class="hero">
    <h2>Selamat Datang di Website Kami</h2>
  </section>
  <section class="fitur">
    <div class="kartu">Fitur Satu</div>
    <div class="kartu">Fitur Dua</div>
    <div class="kartu">Fitur Tiga</div>
  </section>
  <footer>
    <p>Hak Cipta 2026 - Kelas X RPL</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Langkah 2 — Membuat reset dasar dan mengatur header

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

header {
  background-color: #1F4E79;
  color: white;
  padding: 16px 24px;
}

header nav li {
  display: inline-block;
  margin-right: 12px;
}
```

Langkah 3 — Mengatur section hero dengan background

```
.hero {  
  background-color: #2E75B6;  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  color: white;  
  padding: 60px 24px;  
  text-align: center;  
}
```

Langkah 4 — Menyusun kartu fitur sejajar

```
.fitur {  
  padding: 24px;  
  text-align: center;  
}  
  
.fitur .kartu {  
  display: inline-block;  
  width: 200px;  
  padding: 20px;  
  margin: 10px;  
  border: 1px solid #cccccc;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
}
```

Langkah 5 — Mengatur footer

```
footer {  
  background-color: #333333;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 16px;  
}
```

Langkah 6 — Menguji seluruh halaman

Simpan seluruh berkas, buka pada browser, lalu pastikan header, hero, tiga kartu fitur yang sejajar, dan footer sudah tampil sesuai rancangan.

E. Latihan Praktik Mandiri / Proyek Akhir

Tugas Akhir: Halaman Profil Sekolah/Ekstrakurikuler/Komunitas

Buatlah sebuah halaman web statis yang lengkap: header dengan navigasi, section hero dengan background, minimal 3 kartu informasi dengan box model dan border-radius/box-shadow, serta footer.

Tema bebas dipilih sendiri, misalnya profil sekolah, ekstrakurikuler, atau komunitas favorit kalian.

Ketentuan: gunakan minimal satu jenis selector dari setiap pertemuan (element/class/id, grouping/descendant/pseudo-class, box model, dan display/background), serta pastikan seluruh halaman terlihat rapi dan konsisten.

F. Post-Test