Lab 9 : Binary Search Tree & recursion ทบทวน

1. สร้าง class node ของ BST ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ data left subtree และ right subtree โดยให้ค่า default ของ left subtree และ right subtree เป็น None เช่น รูป tree ข้างล่างเกิดจาก เรียก

```
t = node(14)
```

2. เขียน iterative function addi(r, d) เพื่อ add node ที่มี data d เข้าไปใน binary search tree r โดย return r กลับดัง แสดงใน code ข้างล่าง

```
1 = [14,4,9,7,15,3,18,16,20,5,16]
print('intput: ',1)
r = None
for ele in 1:
   r = addi(r, ele)
print('inorder:', end = ' ')
inOrder(r)
print()
print('printSideWay:')
printSideWay(r, 0)
print('height of ', r.data, '=', height(r));
print('path:', d, '=', end = ' ')
path(r, d)
d = 9
t = search(r, d)
print(t.data)
d = 18
```

- 3. เขียน recursive function inorder(r) เพื่อพิมพ์ inorder traverse ของ tree r เพื่อทดสอบความถูกต้องของ tree ที่สร้าง
- 4. เขียน recursive function add(r, d) เพื่อ add node ที่มี data d เข้าไปใน binary search tree r โดย return r กลับ โดยเปลี่ยน code ข้างบนให้เรียก add() แทน addi() ทดสอบโดย inorder ว่า add() ถูกต้องหรือไม่
- 5. เขียน recursive function printSideWay(r, level) เพื่อพิมพ์ tree r หันข้าง โดยหมุนทางซ้าย 90 องศา และทดสอบ ความถูกต้อง โดยเทียบกับรูป tree ที่วาดด้วยมือตามลำดับการ add node ต่างๆ เข้าไป (ดังนั้นเราสามารถเรียก printSideWay(r.left, 0) กับตัวอย่างก็จะได้ left subtree ของ tree r)
- 6. เขียน recursive function height(r) return height ของ tree r

print('depth of node data ', d, '=', depth(r, d))

- 7. เขียน recursive function path(r, d) เพื่อพิมพ์ path จาก root r ไปยัง node ที่มี data d
- 8. เขียน recursive function search(r, d) return pointer to node ที่มี data d ใน tree r
- 9. เขียน recursive function depth(r, d) return depth ของ node ที่มี data d ใน tree r