



```
1  // EJERCICIO 1
2  function añadirParrafoFinal(divID, parrafo) {
3      //div donde voy a añadir cosas
4      let añadir = document.getElementById(divID);
5
6      //elemento que voy a añadir
7      let nuevoParrafo = document.createElement(parrafo);
8
9      //texto que voy a añadir
10     let negrita = document.createElement('strong');
11     let negritaTexto = document.createTextNode('añadido');
12     negrita.appendChild(negritaTexto);
13     let valorParrafo1 = document.createTextNode("Nuevo parrafo ");
14     let valorParrafo3 = document.createTextNode(" por javascript");
15
16     //añadir elementos
17     nuevoParrafo.appendChild(valorParrafo1);
18     nuevoParrafo.appendChild(negrita);
19     nuevoParrafo.appendChild(valorParrafo3);
20     añadir.appendChild(nuevoParrafo);
21
22 }
23
24
25
26 // EJERCICIO 2
27 function añadirParrafoPosicion(divID, parrafo, posicion) {
28     //div donde voy a añadir cosas
29     let añadir = document.getElementById(divID);
30
31     //elemento que voy a añadir
32     let nuevoParrafo = document.createElement(parrafo);
33
34     //texto que voy a añadir
35     let negrita = document.createElement('strong');
36     let negritaTexto = document.createTextNode('nuevo');
37     negrita.appendChild(negritaTexto);
38     let valorParrafo1 = document.createTextNode("Este es el ");
39     let valorParrafo3 = document.createTextNode(" segundo párrafo");
40
41     //añadir elementos
42     nuevoParrafo.appendChild(valorParrafo1);
43     nuevoParrafo.appendChild(negrita);
44     nuevoParrafo.appendChild(valorParrafo3);
45     añadir.appendChild(nuevoParrafo);
46
47     //posicion donde se añade
48     let segundoParrafo = añadir.children[posicion];
49     añadir.insertBefore(nuevoParrafo, segundoParrafo);
50 }
```



```
1 // EJERCICIO 3
2 function añadirFormulario() {
3
4     let label = document.createElement('label');
5     let input = document.createElement('input');
6     let formulario = document.forms[0];
7
8     let texto = document.createTextNode('Dato 1 bis');
9     label.appendChild(texto);
10
11     input.setAttribute('id', 'input1bis');
12     input.setAttribute('type', 'text');
13     input.setAttribute('size', '24');
14     input.setAttribute('value', 'Gerar');
15
16     label.appendChild(input);
17     label.appendChild(document.createElement('br'));
18
19     formulario.insertBefore(label, formulario.querySelector('label').nextSibling);
20 }
21
22 // EJERCICIO 4
23 function nuevoSexo(){
24
25     let input = document.createElement('input');
26     let añadir = document.getElementsByTagName('label')[4];
27     let texto = document.createTextNode('Otro');
28
29     añadir.appendChild(document.createElement('br'));
30
31
32     input.setAttribute('type', 'radio');
33     input.setAttribute('name', 'sexo');
34     input.setAttribute('value', 'Otro');
35     input.appendChild(texto);
36
37
38     añadir.appendChild(input);
39     añadir.appendChild(texto);
40
41
42 }
43
44
45 añadirParrafoFinal('lipsum', 'p');
46 añadirParrafoPosicion('lipsum', 'p', 2);
47 añadirFormulario();
48 nuevoSexo();
49
```