

ESTACION METEOROLOGICA – DATASHEET

La estación Meteorológica contiene diferentes tipos de sensores, para tomar datos climáticos, meteorológicos y de precipitación, cada uno tiene sus outputs y conexiones guiadas por colores, para esto hicimos la investigación, de cada uno para definir estas conexiones y saber cómo funcionan. A continuación, se mostrara el link del datasheet de cada sensor, para saber su correcto funcionamiento y lectura de datos:

SENSORES

1. Temperatura y Humedad (Grados Celsius y Porcentaje):



Sensor SHT31: https://wiki.dfrobot.com/sen0385/#tech_specs

2. Velocidad y Dirección del viento (m/s y Grados o puntos cardinales):



Anemómetro 6410: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0515/5992/3873/files/6410_SS.pdf

En este sensor, la conexión que utiliza que es un JR11 de 6 pines, pero solo que utilizan 4, y los coles del datasheet se truncan con la conexión :

- Rojo / Negro
- Amarillo / Verde

3. Pluviómetro - Cantidad de precipitación de Lluvia (Caída en mm):



Especificaciones de E/S

- Rojo: Señal (Pulso)
- Amarillo/Verde: GND

4. Radiación Solar (W/m^2):



Sensor 6450:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0012/4292/3091/files/Manual_de_especificaciones_DAVI-6450_en_Espanol.pdf?v=1747694312

Especificaciones de E/S

- Cable verde (Salida (0 a +3 VCC); 1,67 mV por W/m^2)
- Cables rojo y negro (Suelo)
- Cable amarillo (+3 VCC $\pm 10\%$; 1 mA (típico))

5. Radiación UV (Índice UV):



Sensor 6490:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0012/4292/3091/files/Manual_Tecnico_Sensor_UV_Vantage_Pro_DAVI-S-6490_Espanol.pdf?v=1747779485

Especificaciones de E/S

- Cable verde (Salida (0 a 2,5 VCC); 150 mV por índice UV, 364 mV por MED/hora)
- Cables negro y rojo (Suelo)
- Cable amarillo (+3 V $\pm 10\%$, 2,4 mA)