

comandos terminal

ls- listar elementos(en CMD es dir)

lista todos los archivos y documentos del directorio actual

ejemplos

```
ls
ls - la ( devuelve la informacion con mas detalles sobre fi
cheros y directorios)
```

CD- cambiar directorio

cambia el directorio actual

```
cd.. ( cambia directorio)
cd ruta al escritorio (cambia a un escritorio concreto)
```

clear

```
clear(limpiar terminal)
```

touch(linux) echo(windows)

```
Crear un archivo vacío: touch archivo.txt
Si el archivo no existe, lo crea vacío.
Si el archivo ya existe, actualiza su fecha de modificación
a la hora actual sin cambiar su contenido.
Crear varios archivos a la vez: touch archivo1.txt archivo
2.jpg notas.md.
Actualizar solo el tiempo de acceso: touch -a archivo.txt
(actualiza el atime y el ctime).
```

Actualizar solo el tiempo de modificación: `touch -m archivo.o.txt` (actualiza el mtime y el ctime).
Usar la fecha de otro archivo como referencia: `touch -r archivo_referencia.txt archivo_a_cambiar.txt`.
Establecer una fecha específica: `touch -d "2023-01-01 10:00:00" archivo.txt`.
`touch`

mkdir (crea un directorio a carpeta)

```
MKDIR NOMBRE_CARPETA
MKDIR NOMBRE_CARPETA/SUBCARPETA
MKDIR -P NOMBRE_CARPETA(SI NO FUNCIONA MKDIR NOMBRE_CARPETA/SUBCARPETA)
```

rm(Linux/Unix)rmdir(Windows)cd

El comando `rm` (remove) en la terminal de Linux/Unix se utiliza para eliminar archivos y directorios de forma permanente sin enviarlos a la papelera. Su sintaxis básica es `rm [opción] [archivo/directorio]`, siendo `-r` para directorios (recursivo) y `-f` para forzar la eliminación sin confirmación.

El comando equivalente a `rm` de Linux en Windows (CMD) para borrar archivos es `del` y para directorios (carpetas) es `rmdir` (o `rd`). Para borrar carpetas con todo su contenido, usa `rmdir /s /q`. Estos comandos permiten eliminar elementos definitivamente sin enviarlos a la papelera.

Borrar archivos: `del [nombre_archivo]`

Ejemplo: `del notas.txt`

Borrar carpetas vacías: `rmdir [ruta_carpeta]` o `rd [ruta_carpeta]`.

Borrar carpetas con contenido (recursivo): `rmdir /s [ruta_carpeta]`.

Borrar sin pedir confirmación: `rmdir /s /q [ruta_carpeta]`.

```
rm archivo.extension  
rm archivo.extension archivo2.extension.  
rm -rf nombre_archivo (borra ese directorio)
```

pwd

se utiliza para mostrar la ruta completa (absoluta) del directorio(carpetita) actual en el que se encuentra el usuario

pwd -L (lógico): Muestra la ruta tal como fue escrita, incluyendo enlaces simbólicos.

pwd -P (físico): Resuelve todos los enlaces simbólicos y muestra la ruta física real.

whoami

mostrar el nombre del usuario actual(usuario local) que ha iniciado sesión y está ejecutando el comando

```
whoami
```

cp (copia el archivo) mv (mover o renombrar fichero)

se utiliza para mover archivos y directorios de una ubicación a otra, o para renombrarlos.

Mover un archivo: mv notas.txt documentos/ traslada el archivo notas.txt al directorio documentos.

Renombrar un archivo: mv prueba.txt archivo.txt cambia el nombre de prueba.txt a archivo.txt.

Mover y renombrar a la vez: mv notas.txt documentos/nota_final.txt traslada el archivo y le cambia el nombre simultáneamente.

Mover un directorio: mv carpeta1/ /home/usuario/nuevo_destino/ mueve el directorio entero.

precaucion

-i (Interactivo): Pregunta antes de sobrescribir si el arch

```
ivo de destino ya existe (mv -i archivo1.txt destino/).  
-n (No sobrescribir): Evita sobrescripciones.txtcribir cualquier archivo existente en el destino.  
-v (Verbose): Muestra el procesdetallado, indicando qué se está moviendo o renombrando.
```

```
cp archivo.txt directorio_destino (si pones / iremos desde C)  
mv archivo.txt directorio_destino (borra del actual y lleva rselo al destino)
```

OPEN(UNIX) -START(WINDOWS) abrir archivo

```
open. abre la carpeta en la que estamos  
open .nombredelarchivo(linux)abre el archivo con ese nombre en el programa que tenga configurado
```

```
start. abre la carpeta  
start .nombredelarchivo(Windows)abre el documento
```

CAT(visualizar por terminal el contenido de cualquier archivo)

```
cat archivo.txt resultado  
contenido del archivo en varias lineas con \n
```

```
echo "contenido del archivo" > nombre.ext
```

si quiero poner varias fila \n

```
echo -e "contenido linea 1\ncontenido linea 2"
```

resultado

contenido linea 1
contenido linea 2

ejercicios

1- big_data crear dentro carpeta cositas, dentro de cositas crear archivo mis cositas

quitar mis cositas y moverlo a big_data

```
10:56:18 UsuarioM@XTALENTO101 cositas → cd ..
10:56:53 UsuarioM@XTALENTO101 big_data → cd cositas
/c/Users/UsuarioM/Documents/big_data/cositas
10:57:09 UsuarioM@XTALENTO101 cositas → mv mis_cositas.txt ../
renamed 'mis_cositas.txt' -> '../mis_cositas.txt'
10:58:23 UsuarioM@XTALENTO101 cositas →
```

1- desde big_data creamos una carpeta con mi nombre y apellido, crear un archivo CV.txt. abrir ese archivo y poner nombre y apellidos, vuestra edad y algo que hayamos estudiado que nos guste y guardar el archivo

2- duplicar por terminal el archivo CV.txt, cambiando el nombre a aficiones.txt, abrir el archivo con VS CODE y dejar el nombre y apellidos, borrar lo demas y escribir dos aficiones.

3- dentro de la carpeta con mi nombre crear una carpeta con el nombre CV y otra aficiones, mover cada fichero a su carpeta correspondiente

```
C:\Users\UsuarioM\AppData\Local\Programs\Git\bin\bash.exe
12:36:20 UsuarioM@XTALENTO101 big_data → mkdir miriam_olmo
mkdir: created directory 'miriam_olmo'
12:37:07 UsuarioM@XTALENTO101 big_data → touch CV.txt
12:37:49 UsuarioM@XTALENTO101 big_data → cd miriam_olmo
/c/Users/UsuarioM/Documents/big_data/miriam_olmo
12:38:31 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → touch CV.txt
12:38:47 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → start CV.txt
12:39:35 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → start CV.txt
12:48:19 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → cp CV.txt aficiones
'CV.txt' -> 'aficiones'
12:51:20 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → cp aficiones.txt
cp: missing destination file operand after 'aficiones.txt'
Try 'cp --help' for more information.
12:53:42 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → cp aficiones aficiones.txt
'aficiones' -> 'aficiones.txt'
12:54:02 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → code aficiones.txt
12:54:29 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → mkdir aficiones CV
mkdir: created directory 'aficiones'
mkdir: created directory 'CV'
12:55:29 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo → mv aficiones.txt aficiones/&& mv CV.txt CV
renamed 'aficiones.txt' -> 'aficiones/aficiones.txt'
renamed 'CV.txt' -> 'CV/CV.txt'
12:57:48 UsuarioM@XTALENTO101 miriam_olmo →
```

EJERCICIO 2: Esta vez quiero que todo lo hagais por terminal.

Imagina que eres el administrador de sistemas de una empresa. El servidor principal ha tenido algunos fallos hoy y necesitas extraer únicamente los mensajes de error de un archivo de registro (*/log*), contarlos y guardar una copia de seguridad para tu jefe.

Pasos a seguir:

1. **Preparación del entorno:** Crea una carpeta llamada `auditoria_servidor` y entra en ella.
2. **Creación de directorios:** Dentro de esa carpeta, crea dos subcarpetas: `registros` y `respaldos`.
3. **Generación del archivo:** Dentro de la carpeta `registros`, crea un archivo llamado `hoy.log` que contenga exactamente las siguientes líneas (puedes usar el comando `echo` varias veces con `>>`):
INFO: Sistema arrancado correctamente.
ERROR: Fallo en la base de datos de usuarios.
WARNING: El uso de CPU está al 80%.
4. Con un comando que no sabemos cual es, visualizar el fichero en la terminal NO VSCODE y NO BLOGNOTAS.

```
C:\Users\UsuarioM\AppData\Local\Programs\Git\bin\bash.exe

01:06:33 Usuario@XTALENTO101 big_data -> mkdir auditoria_servidor
mkdir: created directory 'auditoria_servidor'
01:08:11 Usuario@XTALENTO101 big_data -> start auditoria_servidor
01:08:30 Usuario@XTALENTO101 big_data -> mkdir registros && mkdir respaldos
mkdir: created directory 'registros'
mkdir: created directory 'respaldos'
01:09:17 Usuario@XTALENTO101 big_data -> cd auditoria_servidor
/c/Users/UsuarioM/Documents/big_data/auditoria_servidor
01:09:52 Usuario@XTALENTO101 auditoria_servidor -> mkdir registros && mkdir respaldos
mkdir: created directory 'registros'
mkdir: created directory 'respaldos'
01:10:13 Usuario@XTALENTO101 auditoria_servidor -> cd registros
/c/Users/UsuarioM/Documents/big_data/auditoria_servidor/registros
01:10:49 Usuario@XTALENTO101 registros -> cat > hoy.log.txt puedes usar el comando echo varias veces con>>
bash: syntax error near unexpected token 'newline'
01:13:50 Usuario@XTALENTO101 registros -> copy con hoy.log.txt puedes usar el comando echo varias veces con >>
bash: syntax error near unexpected token 'newline'
01:16:04 Usuario@XTALENTO101 registros -> copy con hoy.log.txt INFO: Sistema arrancado correctamente, ERROR:Fallo en la base de datos de usuarios, WARNING: El uso de CPU stá al 80%
bash: copy: command not found
01:23:47 Usuario@XTALENTO101 registros -> echo -e "INFO: sistema arrancado correctamente\nERROR: fallo en la base de datos de usuarios\nWARNING: el uso de CPU está al 80%">hoy.log
01:36:48 Usuario@XTALENTO101 registros -> |
```