

Exportar un documento semiestructurado con malos patrones

Power BI no sabrá automáticamente qué hacer con él porque los datos están apilados hacia abajo en lugar de estar organizados en columnas claras, y están separados por bloques de texto.

Para importar esto correctamente y que te quede una tabla limpia (con columnas como *Remitente*, *Destinatario*, *Asunto*, *Cuerpo del mensaje*), tendremos que usar un poco de "magia" en el Editor de Power Query.

Aquí tienes el paso a paso detallado para lograrlo desde la interfaz gráfica:

1. Cargar el archivo como Texto en bruto

1. En Power BI Desktop, ve a **Obtener datos** y selecciona **Texto/CSV**.
2. Busca tu archivo `semiestructurado_emails.txt` y ábrelo.
3. En la ventana de previsualización, Power BI probablemente te mostrará todo en una sola columna (por ejemplo, `Column1`).
4. **No le des a Cargar**. Haz clic en **Transformar datos** para abrir Power Query.

2. Crear un identificador para cada Email (El truco principal)

Necesitamos decirle a Power BI qué filas pertenecen al Email 1, cuáles al Email 2, etc.

1. Ve a la pestaña **Agregar columna** y haz clic en **Columna condicional**.
2. Configúrala así:
 - **Nombre de la nueva columna:** `ID Email`
 - **Si** `Column1` **Comienza por** `EMAIL`
 - **Entonces** selecciona la opción de devolver el valor de la columna `Column1`.
 - **De lo contrario**, déjalo en blanco (o escribe `null`).
 - Haz clic en Aceptar.

3. Ahora tendrás una nueva columna que dice "EMAIL 1" y luego muchos valores *null* debajo, luego "EMAIL 2" y más *null*, etc.
4. Haz clic derecho sobre el encabezado de esta nueva columna **ID Email**, selecciona **Rellenar** (Fill) y luego **Hacia abajo** (Down). ¡Listo! Ahora cada fila sabe a qué correo pertenece.

3. Limpiar las líneas separadoras

El archivo tiene líneas llenas de guiones . No las necesitamos.

1. Ve a tu **Column1** principal.
2. Haz clic en la flecha de filtro del encabezado.
3. Desmarca la opción que contiene los guiones  y desmarca las filas que están totalmente vacías o en blanco. Haz clic en Aceptar.

4. Separar las etiquetas (From, To, Date) de sus valores

1. Selecciona tu **Column1**.
2. Ve a la pestaña **Inicio** > **Dividir columna** > **Por delimitador**.
3. Escribe dos puntos y un espacio como delimitador: .
4. **Muy importante:** Selecciona la opción **"Delimitador situado más a la izquierda"**. Esto evitará que se rompa el texto si el cuerpo del mensaje contiene dos puntos.
5. Haz clic en Aceptar.

Ahora tendrás una columna (llamémosla **Atributo**) que dirá "From", "To", "Subject", etc., y otra columna (llamémosla **Valor**) con el correo electrónico, la fecha o el texto. Nota: El cuerpo del mensaje de cada correo no tendrá una etiqueta como "From", por lo que quedará en la columna de Atributos, pero podemos arreglar eso más adelante.

5. Pivotar la tabla (Darle formato de base de datos)

Para que "From", "To", "Date" y "Subject" se conviertan en los **encabezados** de tus columnas:

1. Selecciona la columna que tiene las etiquetas ("From", "To", etc.).

2. Ve a la pestaña **Transformar** y haz clic en **Columna dinámica** (Pivot Column).
3. En "Columna de valores", selecciona la columna que contiene la información real (**Valor**).
4. Abre las **Opciones avanzadas** y en "Función de valor agregado" elige **No agregar** (Don't Aggregate).
5. Haz clic en Aceptar.

Nota sobre el cuerpo del correo: El texto libre del cuerpo del correo requiere pasos extra para agruparse correctamente (usando la función de *Agrupar por* y combinando el texto de las filas restantes).