		F	Estructura de Datos	;		
		_	on actual ac Batc.	,		
Arreglo Multidimensional						
\$coleccionJuegos =	0	1	2	3	4	Indices
"jugadorCruz"	"MIRKO"	"MIRKO"	"ALE"	"ALE"	"CLARA"	
"jugadorCirculo"	"SERGIO"	"SERGIO"	"LAUREANO"	"LAUREANO"	"SOFIA"	
"puntosCruz"	3	0	5	1	3	
"puntosCirculo"	0	4	0	1	0	
Claves	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	
Arreglo Asociativo						
\$resumen =	\$nombreJugador	SjuegosGanados	\$juegosPerdidos	\$juegosEmpatados	\$puntosTotales	Valores
	"nombreJugador"	"juegosGanados"	"juegosPerdidos"	"juegosEmpatados"	"puntosTotales"	Claves
\$resumen =	"inexistente"					Valores
	"nombreJugador"					Claves
\$tateti =	\$nombreJugadorCruz	\$nombreJugadorCirculo	\$puntosCruz	\$puntosCirculo		Valores
фшен	"jugadorCruz"	"jugadorCirculo"	"puntosCruz"	"puntosCirculo"		Claves
Ejemplo:						
\$resumen =	DAMIAN	1	0	1		V. I.
\$resumen =	DAMIAN "nombreJugador"	"juegosGanados"	"juegosPerdidos"		6	Valores
	"nombreJugador"	"Juegos Ganados"	"juegos Perdidos"	"juegosEmpatados"	"puntosTotales"	Claves
\$tateti =	CARLOS	MARIANA	0	4		Valores
	"jugadorCruz"	"jugadorCirculo"	"puntosCruz"	"puntosCirculo"		