

ifelse dentro do else de de um if else\_Claython.pdf

```
if (parâmetro) comando;  
    else  
        if (parâmetro) comando;  
        else comando;
```

Começo na regra IfStat

"if"

"("

Parametro

"")

"{"

Bloco

"}"

ElseStat Fim da regra IfStat e começo da regra ElseStat

"else"

"{"

IfStat

"if" Fim da regra ElseStat e Segundo IfStat(dentro do primeiro else)

"("

Condicional

"")

"{"

Bloco

"}"

ElseStat Fim da regra IfStat e Segundo ElseStat (depois do segundo if)

"else"

{

Bloco

}

} Fecha o primeiro else

IfStat -> "if" "(" Parametro ")" "{" Bloco "}" [ElseStat] || "if" "(" Parametro ")" "{" Bloco "}"

ElseStat > else "{" Bloco "}" [IfStat] || else "{" Bloco "}"

Bloco > "Comando" ";" || "Comando" ";" "Bloco"

Comando -> Atribuicao ";"

| Expressao ";"

| IfStat

Atribuicao -> NV "=" Expressao ";"

Parametro -> "parâmetro"

| "!" parametro

| parametro Comparacao parametro

| parametro OperadorLogico Condicional

| Parametro OpArit Condicional