Atribuições em C na ordenação de vetor – Vicenzo de Souza

35 atribuições no código-fonte

D01 a D17 Diretas (explícitas pelo operador =, incluindo inicializações).

I01 a I18 Indiretas (implícitas na passagem de argumentos e nos retornos).

Cada argumento passado e cada instrução return com valor contam uma vez.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define TAM 5
4
5  void troca(int *a, int *b) {
6      int aux = *a;                                                    D01
7      *a = *b;                                                         D02
8      *b = aux;                                                        D03
9  }
10
11 void ordena(int v[], int n) {
12     int i, j;
13
14     for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {                              D04  D05
15         for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {                      D06  D07
16             if (v[j] > v[j + 1]) {
17                 troca(&v[j], &v[j + 1]);                             I01  I02
18             }
19         }
20     }
21 }
22
23 int soma(int v[], int n) {
24     int total = 0;                                                   D08
25     int i;
26
27     for (i = 0; i < n; i = i + 1) {                                  D09  D10
28         total = total + v[i];                                        D11
29     }
30     return total;                                                    I03
31 }
32
33 int main(void) {
34     int numeros[TAM];
35     int i, resultado;
36     float media;
37
38     printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM);                    I04  I05
39     for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {                                D12  D13
40         scanf("%d", &numeros[i]);                                    I06  I07
41     }
42
43     ordena(numeros, TAM);                                            I08  I09
44     resultado = soma(numeros, TAM);                                  D14  I10  I11
45     media = (float) resultado / TAM;                                 D15
46
47     printf("Vetor ordenado:");                                       I12
48     for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {                                D16  D17
49         printf(" %d", numeros[i]);                                   I13  I14
50     }
51     printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);           I15  I16  I17
52
53     return 0;                                                        I18
54 }
```

Linha 49. O formato " %d" e o valor de numeros[i] são dois argumentos de printf.

Linha 44. Há uma atribuição direta a resultado e dois argumentos passados a soma.