Atribuições em C — ordena_vetor.c

Código com marcações individuais — linhas 1 a 27

Direta (=) Indireta (argumentos e return)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define TAM 5
4
5  void troca(int *a, int *b) {
6      int aux = *a;                                                    1
7      *a = *b;                                                         2
8      *b = aux;                                                        3
9  }
10
11 void ordena(int v[], int n) {
12     int i, j;
13
14     for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {                              5  4
15         for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {                      7  6
16             if (v[j] > v[j + 1]) {
17                 troca(&v[j], &v[j + 1]);                             9  8
18             }
19         }
20     }
21 }
22
23 int soma(int v[], int n) {
24     int total = 0;                                                   10
25     int i;
26
27     for (i = 0; i < n; i = i + 1) {                                  12 11
```

Atribuições em C — ordena_vetor.c

Código com marcações individuais — linhas 28 a 54

Direta (=) Indireta (argumentos e return)

```
28          total = total + v[i];                                   13
29      }
30      return total;                                               14
31  }
32
33  int main(void) {
34      int numeros[TAM];
35      int i, resultado;
36      float media;
37
38      printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM);               16 15
39      for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {                           18 17
40          scanf("%d", &numeros[i]);                               20 19
41      }
42
43      ordena(numeros, TAM);                                       22 21
44      resultado = soma(numeros, TAM);                         25  24 23
45      media = (float) resultado / TAM;                            26
46
47      printf("Vetor ordenado:");                                  27
48      for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {                           29 28
49          printf(" %d", numeros[i]);                              31 30
50      }
51      printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);   34  33 32
52
53      return 0;                                                   35
54  }
```

Atribuições em C — ordena_vetor.c

Tabela de identificação — atribuições 1 a 18

#	Linha	Tipo	Trecho / explicação
1	6	**Direta**	`aux = *a` aux recebe o valor apontado por a.
2	7	**Direta**	`*a = *b` O elemento apontado por a recebe o valor apontado por b.
3	8	**Direta**	`*b = aux` O elemento apontado por b recebe o valor salvo em aux.
4	14	**Direta**	`i = 0` Inicialização do contador i do laço externo.
5	14	**Direta**	`i = i + 1` Atualização de i a cada repetição.
6	15	**Direta**	`j = 0` Inicialização do contador j do laço interno.
7	15	**Direta**	`j = j + 1` Atualização de j a cada repetição.
8	17	**Indireta**	`&v[j]` Endereço de v[j] passado ao parâmetro a de troca.
9	17	**Indireta**	`&v[j + 1]` Endereço de v[j+1] passado ao parâmetro b de troca.
10	24	**Direta**	`total = 0` Inicialização do acumulador total.
11	27	**Direta**	`i = 0` Inicialização do contador i em soma.
12	27	**Direta**	`i = i + 1` Atualização do contador i em soma.
13	28	**Direta**	`total = total + v[i]` Acumula o elemento atual do vetor.
14	30	**Indireta**	`return total` Devolve total para a chamada de soma.
15	38	**Indireta**	`"Digite %d numeros inteiros:\n"` Passagem da string de formatação para printf.
16	38	**Indireta**	`TAM` Passagem do valor TAM para printf.
17	39	**Direta**	`i = 0` Inicialização do índice de leitura.
18	39	**Direta**	`i = i + 1` Atualização do índice de leitura.

Atribuições em C — ordena_vetor.c

Tabela de identificação — atribuições 19 a 35

#	Linha	Tipo	Trecho / explicação
19	40	**Indireta**	`"%d"` Passagem da string de formato para scanf.
20	40	**Indireta**	`&numeros[i]` Passagem do endereço do elemento onde scanf grava o inteiro.
21	43	**Indireta**	`numeros` Endereço inicial do vetor passado para v em ordena.
22	43	**Indireta**	`TAM` Valor TAM passado para n em ordena.
23	44	**Direta**	`resultado = soma(numeros, TAM)` resultado recebe o valor devolvido por soma.
24	44	**Indireta**	`numeros` Endereço do vetor passado para v em soma.
25	44	**Indireta**	`TAM` Valor TAM passado para n em soma.
26	45	**Direta**	`media = (float) resultado / TAM` media recebe o cálculo da média.
27	47	**Indireta**	`"Vetor ordenado:"` String passada a printf.
28	48	**Direta**	`i = 0` Inicialização do índice de impressão.
29	48	**Direta**	`i = i + 1` Atualização do índice de impressão.
30	49	**Indireta**	`" %d"` String de formatação passada a printf.
31	49	**Indireta**	`numeros[i]` Valor do elemento passado a printf.
32	51	**Indireta**	`"\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n"` String de formatação passada a printf.
33	51	**Indireta**	`resultado` Valor de resultado passado a printf (%d).
34	51	**Indireta**	`media` Valor de media passado a printf (%.2f).
35	53	**Indireta**	`return 0` Código de término devolvido ao ambiente de execução.