Atribuições no código C: verificação de palíndromo

O programa abaixo lê uma palavra e informa se ela é um palíndromo. Há **5 atribuições diretas** (com o sinal =) e **11 atribuições indiretas** (passagem de parâmetros e retorno de função), marcadas no código e explicadas na tabela.

Atribuição direta (verde)
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita.

Atribuição indireta (laranja)
Um valor é copiado sem = explícito: argumento → parâmetro, ou valor de `return` → quem chamou.

Código

palindromo.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

int ehPalindromo(const char *palavra) {
    int inicio = 0 1;
    int fim = strlen(palavra) 3 - 1 2;

    while (inicio < fim) {
        if (tolower(palavra[inicio]) 4 != tolower(palavra[fim]) 5) {
            return 0 6;
        }
        inicio = inicio + 1 7;
        fim = fim - 1 8;
    }
    return 1 9;
}

int main(void) {
    char palavra[100];
    int resultado;

    printf("Digite uma palavra: ") 10;
    scanf("%99s", palavra) 11;

    resultado = ehPalindromo(palavra) 13 12;

    if (resultado == 1) {
        printf("\"%s\" e um palindromo.\n", palavra) 14;
    } else {
        printf("\"%s\" nao e um palindromo.\n", palavra) 15;
    }
    return 0 16;
}
```

Onde ocorre cada atribuição

5
atribuições diretas (=)

11
atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`inicio = 0`	`inicio` recebe 0 (primeira posição da palavra).
2	7	Direta	`fim = strlen(palavra) - 1`	`fim` recebe o tamanho da palavra menos 1 (última posição).
3	7	Indireta	`strlen(palavra)`	O endereço de `palavra` é copiado para o parâmetro de `strlen`; o tamanho retornado volta para a expressão.
4	10	Indireta	`tolower(palavra[inicio])`	O caractere da posição `inicio` é copiado para o parâmetro de `tolower`; a letra minúscula é retornada.
5	10	Indireta	`tolower(palavra[fim])`	Idem para o caractere da posição `fim`.
6	11	Indireta	`return 0`	O valor 0 (não é palíndromo) é devolvido a quem chamou e chega a `resultado` na linha 26.
7	13	Direta	`inicio = inicio + 1`	`inicio` recebe o próprio valor mais 1 (avança para a direita).
8	14	Direta	`fim = fim - 1`	`fim` recebe o próprio valor menos 1 (recua para a esquerda).
9	16	Indireta	`return 1`	O valor 1 (é palíndromo) é devolvido a quem chamou e chega a `resultado` na linha 26.
10	23	Indireta	`printf("Digite…")`	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de `printf`.
11	24	Indireta	`scanf("%99s", palavra)`	`scanf` recebe o endereço do vetor e, por meio dele, grava os caracteres digitados dentro de `palavra`.
12	26	Direta	`resultado = …`	`resultado` recebe o valor retornado por `ehPalindromo` (0 ou 1).
13	26	Indireta	`ehPalindromo(palavra)`	É aqui que o parâmetro `palavra` da função recebe a cópia do endereço do vetor `palavra` de `main`; o `return` (linha 11 ou 16) traz o valor de volta.
14	29	Indireta	`printf(…, palavra)`	O formato e o endereço de `palavra` são copiados para os parâmetros de `printf`.
15	31	Indireta	`printf(…, palavra)`	Idem à linha 29.
16	33	Indireta	`return 0`	`main` devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).