Código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a;
    *a = *b;
    *b = aux;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]);
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0;
    int i;

    for (i = 0; i < n; i = i + 1) {
        total = total + v[i];
    }
    return total;
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM);
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    ordena(numeros, TAM);
    resultado = soma(numeros, TAM);
    media = (float) resultado / TAM;

    printf("Vetor ordenado:");
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        printf(" %d", numeros[i]);
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);

    return 0;
}
```