Atribuições em ordena_vetor.c

Aluno: **Thiago Marzari**

27 atribuições: 17 diretas (com =) e 10 indiretas (parâmetro ou return).

Direta: variável = expressão

Indireta: argumento → parâmetro, return → quem chamou

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a (1);
    *a = *b (2);
    *b = aux (3);
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0 (4); i < n - 1; i = i + 1 (5)) {
        for (j = 0 (6); j < n - 1 - i; j = j + 1 (7)) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]) (8);
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0 (9);
    int i;

    for (i = 0 (10); i < n; i = i + 1 (11)) {
        total = total + v[i] (12);
    }
    return total (13);
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM) (14);
    for (i = 0 (15); i < TAM; i = i + 1 (16)) {
        scanf("%d", &numeros[i]) (17);
    }

```

```
43      ordena(numeros, TAM)18;
44      resultado = soma(numeros, TAM)20 19;
45      media = (float) resultado / TAM21;
46
47      printf("Vetor ordenado:")22;
48      for (i = 023; i < TAM; i = i + 124) {
49          printf(" %d", numeros[i])25;
50      }
51      printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media)26;
52
53      return 027;
54  }
```

Diretas 17

1	L6	aux = *a
2	L7	*a = *b
3	L8	*b = aux
4	L14	i = 0
5	L14	i = i + 1
6	L15	j = 0
7	L15	j = j + 1
9	L24	total = 0
10	L27	i = 0
11	L27	i = i + 1
12	L28	total = total + v[i]
15	L39	i = 0
16	L39	i = i + 1
19	L44	resultado = …
21	L45	media = (float) resultado / TAM
23	L48	i = 0
24	L48	i = i + 1

Indiretas 10

8	L17	troca(&v[j], &v[j + 1])
13	L30	return total
14	L38	printf("Digite…", TAM)
17	L40	scanf("%d", &numeros[i])
18	L43	ordena(numeros, TAM)
20	L44	soma(numeros, TAM)
22	L47	printf("Vetor ordenado:")
25	L49	printf(" %d", numeros[i])
26	L51	printf(…, resultado, media)
27	L53	return 0