

2. Встановлення та перше налаштування

Встановлення

Завантаж Git: <https://git-scm.com/downloads>

На Windows разом із Git встановлюється **Git Bash** — термінал з unix-командами (`ls` , `pwd` , `touch`), той самий, який ми вчили в Уроці 1.

Перевірка:

```
git --version
# git version 2.51.0.windows.1
```

Якщо команда не знайдена — Git не додався в `PATH` : перевстанови з опцією «Git from the command line and also from 3rd-party software» або перезапусти термінал.

Налаштування (робиться один раз)

```
git config --global user.name "Твоє ім'я"
git config --global user.email "email@example.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

Що це означає:

- `user.name` і `user.email` **вписуються в кожен коміт** як автор. Це не логін і не пароль — просто підпис. Ставте той email, що й на GitHub, інакше коміти не зв'яжуться з вашим профілем;
- `init.defaultBranch main` — нові репозиторії стартують з гілки `main` (історично було `master` , зараз стандарт — `main`);
- `--global` = для всіх ваших проєктів. Без цього прапорця налаштування діє лише для поточного репозиторію (буває потрібно для робочої пошти).

Корисні додатки до налаштувань:

```
git config --global core.autocrlf true      # Windows: правильні переноси рядків
git config --global core.editor "code --wait" # редактор для commit-повідомлень
```

Перевірити налаштування:

```
git config --list          # усі налаштування
git config user.name       # одне конкретне
git config --list --show-origin # плюс файл, з якого воно взялося
```

Створення локального репозиторію

```
mkdir my_project
cd my_project
git init
```

Git створить приховану теку `.git`, де зберігатиме всі версії коду.

```
ls -a          # побачиш .git серед файлів
git status
```

Типовий вивід `git status` у порожньому репозиторії:

```
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Що варто знати про `.git`:

- уся історія проєкту лежить **усередині** цієї теки;
- видалиш `.git` — залишаться лише поточні файли, історія зникне назавжди;
- руками там нічого редагувати не потрібно;
- `.git` створюється один раз на проєкт. Робити `git init` усередині вже існуючого репозиторію — типова помилка новачка.

`.gitignore` — що НЕ потрапляє в репозиторій

Не все треба зберігати в історії: віртуальне оточення, кеші, паролі, файли IDE. Створюємо файл `.gitignore` у корені проєкту (приклад для Python лежить у цій папці — `gitignore_example.txt`).

```
.venv/  
venv/  
__pycache__/  
*.pyc  
.env  
.idea/  
.vscode/
```

Головне правило: **паролі, ключі й токени в Git не потрапляють ніколи**. Один раз закомітив — воно залишиться в історії навіть після видалення файлу.

Перевірка, що все готове

```
git --version      # Git встановлено  
git config user.name # підпис заданий  
git status         # репозиторій існує
```