

FISA TEHNICA

GENERATOR DE CURENT MONOFAZIC TR-5E



Caracteristicile motorului

Motor / Tip	KOHLER / CH 395
Putere:	9,6 CP
Numar de cilindrii:	1
Tip combustibil:	Benzina fara plumb
Sistem de racire:	Racire cu aer
Consum de combustibil:	2,2 l/ora
Capacitate rezervor benzina:	5,5 litri
Turatia motorului	3600 rpm
Sistem aprindere:	Electronic
Regulator turatie	DA
Pornire electrica, la cheie (optional):	DA
Ansamblu starter pt. pornire manuala	DA
Capacitate baie de ulei:	1,2 litri
Senzor protectie la lipsa de ulei	DA

Caracteristicile generatorului

Tensiune electrica:	220 V
Frecventa electrica:	50 Hz
Factor de putere $\cos \varphi$:	1
Putere electrica :	5 kVA
Intensitatea curent electric :	21 A
Numar de prize (Schuko 16 A):	2 buc.
Protectie cu sigurante automate:	DA
Grade de protectie:	IP 23
Voltmetru (optional):	DA
Alternator sincron:	Sincro / Mecc Alte

Caracterisitici constructive

Nivel de zgomot la 5 m:	80 dB
Lungime:	70 cm
Latime:	50 cm
Inaltime:	50 cm
Greutate:	62 kg
Roti transport (optional):	DA
Contor ore motor (optional):	DA