

Website Building: Classes

JS - Ex-3

The following exercise contains the following subjects:

classes

Instructions

- , ראשוניים מספרים של מערך מייצגת המחלקה sortNumber מחלקה מחלקה .1
- , ביותר לגדול ועד ביותר הקטן הראשוני מהמספר עולה בסדר יהיה המערך
- מספרים של כפלויות אין במערך.
- : הבאים המחלקה משתני את יהיו למחלקה
- ראשוניים מספרים של מערך numList -
- 2. של ריק מערך המיצר ריק בנאי צור המספרים.
- הוכנס והמספר במידה true למערך אותו ומכניסה , להחזיר יש num למערך אותו ומכניסה .3
- . false למערך , להחזיר יש אחרת
- יש א ומיים במידה מהמערך המספר את ומוציאה , להחזיר יש num המקבלת re moveNum אפעולה צור 4
- true מהמערך הוצא והמספר במידה , להחזיר יש אחרת
- .5 פעולה צור getAll את המחזירה המערך.
- .6 פעולה צור print כל את המדפיסה המערך.
- . מהמחלקה מופע צור sortNumber אליו והכנס 4 מספרים.

8. מהמחלקה נוסף מופע צור sortNumber לפחות אליו והכנס 2 מספרים sortNumber מסוג עצם המקבלת sortNumber מסוג עצם המקבלת share במחלקה share במחלקה

הנוכחי העצם עם לו יש משותפים

מספרים כמה ומחזירה sortNumber מסוג עצם המקבלת share במחלקה share במחלקה

הנוכחי העצם עם לו יש משותפים

עם חדש מערך ומחזירה sortNumber מסוג עצם המקבלת sortNumber במחלקה union במחלקה צור 11.

העצם של המספרים כל sortNumber כפל בלי הנוכחי והעצם מספרים.