# 每日一题day27\_7月3日

## 一. 单选

1.

若一个用户进程通过read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据,则下列关于此过程的叙述中,正确的是()。

- I. 若该文件的数据不在内存中,则该进程进入睡眠等待状态
- Ⅱ. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
- Ⅲ. read 系统调用的参数应包含文件的名称
- A 仅I、I
- B 仅Ⅰ、皿
- € 仅Ⅱ、Ⅲ
- D I、 I和II

### 正确答案:A

2.

下列关于虚拟存储的叙述中,正确的是()。

- △ 虚拟存储只能基于连续分配技术
- B 虚拟存储只能基于非连续分配技术
- 虚拟存储容量只受外存容量的限制
- 虚拟存储容量只受内存容量的限制

### 正确答案:B

3.

下列选项中,不可能在用户态发生的事件是()。

- A 系统调用
- B 外部中断
- 进程切换
- D 缺页

### 正确答案: C

4.

在虚拟内存管理中,地址变换机构将逻辑地址变为物理地址,形成该逻辑地址的阶段是()。

- A 编辑
- B 编译

- C链接
- □ 装载

#### 正确答案: C

5.

在缺页处理过程中,操作系统执行的操作可能是()。

- I.修改页表 Ⅱ.磁盘 I/O Ⅲ.分配页框
- A 仅I、I
- B 仅II
- € 仅皿
- D I、 I和II

### 正确答案: D

6.

下面选项中,满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是()。

- A 先来先服务
- B 高响应比优先
- 时间片轮转
- 事抢占式短任务优先

### 正确答案:B

7.

下列选项中,降低进程优先级的合理时机是()

- A 进程的时间片用完
- B 进程刚完成I/O,进入就绪列队
- ご 进程持久处于就绪列队
- 进程从就绪状态转为运行态

# 正确答案:A

- 8. 在使用锁保证线程安全时,可能会出现活跃度失败的情况,活跃度失败主要包括
- A 死锁
- B饥饿
- € 活锁
- D 以上全部

#### 正确答案: D

9.

下列选项中,导致创建新进程的操作是() I用户登陆成功II设备分配III启动程序执行

- A 仅I和II
- B 仅II和III
- C 仅I和III
- D I、II和III

### 正确答案: C

- 10. 对进程和线程的描述,以下正确的是()
- △ 父进程里的所有线程共享相同的地址空间,父进程的所有子进程共享相同的地址空间
- B 改变进程里面主线程的状态会影响到其他线程的行为,改变父进程的状态不会影响到其他子进程
- 多线程会引起死锁,而多进程不会
- 以上选项都不正确

#### 正确答案: D

# 二. 编程

1. 标题:不用加减乘除做加法 | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K | 语言限制:[Javascript\_V8, Python, C++, Javascript, Php, C#, Java]

写一个函数,求两个整数之和,要求在函数体内不得使用+、-、\*、/四则运算符号。

输入描述:

输出描述:

示例1:

输入

输出

### 正确答案:

2. 标题:三角形 | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K 给定三条边,请你判断一下能不能组成一个三角形。

输入描述:

输入包含多组数据,每组数据包含三个正整数a、b、c(1≤a,b,c≤10^100)。

输出描述:

对应每一组数据,如果它们能组成一个三角形,则输出"Yes";否则,输出"No"。

示例1:

# NOWCODER.COM

牛客网·互联网名企笔试/面试题库

输入

123

222

输出

No

Yes

正确答案: