

TP8 : LES TABLEAUX - Fonctions Utilitaires

Variables globales utilisées :

```
let N = parseInt(prompt("Combien de cases pour le tableau ?"));
let A = new Array(N);
let nbElemRempli = 0;
```

EXERCICE 1 : initialiserTab1()

```
function initialiserTab1() {
    for (let i = 0; i < N; i++) {
        A[i] = 0;
    }
    nbElemRempli = N;
}
```

EXERCICE 2 : initialiserTab2(valeur)

```
function initialiserTab2(valeur) {
    for (let i = 0; i < N; i++) {
        A[i] = valeur;
    }
    nbElemRempli = N;
}
```

EXERCICE 3 : remplirTab1(MIN, MAX)

```
function remplirTab1(MIN, MAX) {
    for (let i = 0; i < N; i++) {
        A[i] = Math.floor(Math.random() * (MAX - MIN + 1)) + MIN;
    }
    nbElemRempli = N;
}
```

EXERCICE 4 : remplirTab2(nbCases, MIN, MAX)

```
function remplirTab2(nbCases, MIN, MAX) {
    let compteur = 0;
    while (nbElemRempli < N && compteur < nbCases) {
        A[nbElemRempli] = Math.floor(Math.random() * (MAX - MIN + 1)) + MIN;
        nbElemRempli++;
        compteur++;
    }
}
```

EXERCICE 5 : afficherTab1()

```
function afficherTab1() {
    for (let i = 0; i < nbElemRempli; i++) {
        console.log("Indice", i, ":", A[i]);
    }
}
```

EXERCICE 6 : afficherTab2()

```
function afficherTab2() {
    for (let i = 0; i < N; i++) {
        console.log("Indice", i, ":", A[i]);
    }
}
```

EXERCICE 7 : afficherTab3(DEB, FIN)

```
function afficherTab3(DEB, FIN) {
    if (DEB < 0) DEB = 0;
    if (FIN >= N) FIN = N - 1;

    for (let i = DEB; i <= FIN; i++) {
        console.log("Indice", i, ":", A[i]);
    }
}
```

EXERCICE 8 : remplirElement(valeur)

```
function remplirElement(valeur) {  
  if (nbElemRempli >= N) {  
    return false;  
  }  
  A[nbElemRempli] = valeur;  
  nbElemRempli++;  
  return nbElemRempli;  
}
```

EXERCICE 9 : saisirTab()

```
function saisirTab() {  
  let nbSaisie = parseInt(prompt("Combien de valeurs voulez-vous saisir ?"));  
  let compteur = 0;  
  
  while (nbElemRempli < N && compteur < nbSaisie) {  
    let valeur = parseInt(prompt("Entrez une valeur :"));  
    A[nbElemRempli] = valeur;  
    nbElemRempli++;  
    compteur++;  
  }  
  
  return nbElemRempli;  
}
```