Усиление угловой дисперсии лазерных гармоник высокого порядка при взаимодействии с плотными плазменными кластерами

Л.А. Литвинов¹, А.А. Андреев^{1, 2}

¹Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург ²Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург

Аннотация

Мы предлагаем мишень из массива наносфер в плазменной фазе в качестве эффективной дисперсионной среды для интенсивного экстремально ультрафиолетового излучения, возникающего в результате лазерноплазменных взаимодействий, где происходят различные процессы генерации высоких гармоник. Процесс рассеяния исследуется с помощью численного моделирования с использованием условий резонанса, полученных из аналитической модели. Показано, что угловое распределение различных гармоник после рассеяния хорошо описывается простой интерференцией, в частности, для прямоугольной симметрии угловое распределение соответствует теории дифракции Брэгга-Вульфа.

- 1 Введение
- 2 Аналитическая модель
- 3 Стационарные вычисления

3.1 Множество кластеров

В рамках теории рассеяния Ми было рассмотрено множество кластеров в виде протяженного газового слоя с регулярной и квазирегулярной пространственной конфигурацией для исследования возможности рассеяния такими структурами на большие углы жёсткого ультрафиолетового излучения, в частности соответствующего гармоникам высокого порядка.

В качестве регулярного распределения была выбрана примитивная кубическая решетка с расстоянием между соседними кластерами $d=2\lambda_{10}$, одинаковым во всех направлениях декартовой системы координат. Квазирегулярное распределение было построено при помощи внесения случайных сдвигов координат центров кластеров относительно регулярного расположения со случайной нормой сдвига в диапазоне $0 \le |\Delta d| \le 0.43d$. Таким образом расстояние между соседними кластерами имеет диапазон $0.28\lambda_{10} \le d \le 3.72\lambda_{10}$.

В квазирегулярном случае моделирование было проведено несколько раз с целью усреднения и получения обобщенной картины рассеянного поля. Для вычислений был использован программный код CELES [1].

3.1.1 Резонансное рассеяние лазерной гармоники

Условие Брэгга-Вульфа [2] в случае регулярной решетки:

$$2d\sin(\theta+\varphi) = 4\lambda_{10}\sin(\theta+\varphi) = n\lambda, \qquad n = \frac{4\lambda_{10}}{\lambda}\sin(\theta+\varphi), \tag{1}$$

где θ — угол между направлением падающего излучения и нормалью к поверхности структуры \vec{n} , φ — угол между нормалью к поверхности \vec{n} и вектором решетки структуры \vec{K} (рис. 1). Для квазирегулярного распределения в слое вместо точного d использовано усредненное расстояние между кластерами, которое за счет использования равномерного распределения (выр. 5) в построении сдвигов будет примерно равно d.




Рис. 1: .

Поиском по сетке был найден угол $\theta=14.324^\circ$, соответствующий наиболее интенсивному рассеянию в направлении минус первого дифракционного максимума при $d=2\lambda_{10}$. При этом угол φ был взят нулевым для простоты.

Рассеянные поля, полученные при моделировании, представлены на рис. 2. В этом случае мишень более реалистична, так как состоит из материала с реалистичной электронной плотностью $n_{el}=5.7\cdot 10^{23}\,{\rm cm}^{-3}\approx 4.4n_c$ для $\lambda_{10}=83$ нм. В качестве падающего поля был использован гауссов пучок с той же интенсивностью, что и в случае с одиночным кластером $I_L\approx 10^{22}\,{\rm BT/cm}^2,\ I_{10}\approx 10^{18}\,{\rm BT/cm}^2,\$ параметром ширины $w=1700\,$ нм, направленный вдоль оси z и поляризованный вдоль оси x.


На 2a, 2б видна значительная разница между резонансным и нерезонансным случаем — рассеяное поле 10-ой гармоники четко ограничено, хорошо видно рассеяние в двух направлениях, соответствующих минус первому и первому порядкам дифракции (выр. 1), амплитуда поля превышает таковую в отсутствии резонанса более, чем в 10 раз, что соответствует условию Брэгга-Вульфа при найденном угле.

3.1.2 Учет квазимонохроматичности падающего поля

Гармоническое излучение состоит из множества частот с хорошо определенными фазами, зависящими от природы излучающей среды. Для каждой гармоники условия рассеяния разные, так как нормированные величины определяют картину рассеянного поля. Была получена обобщенная картина рассеяного поля в случае волнового пакета, включающего в себя гармоники с 8 по 12.

3.1.3 Направленная энергия в зависимости от нерегулярности расположения кластеров

Для того, чтобы определить, как нерегулярность расположения кластеров в слое влияет на количество излучения, отклоненного от направления падения, было смоделировано рассеяние на множествах кластеров с различными диапазонами нормы сдвига Δd в соответствии с выр. 5. Для получения энергетической характеристики, квадрат рассеянного поля был проинтегрирован на прямоугольной области с шириной w, соответствующей ширине падающего пучка, вне газового слоя в направлении минус первого дифракционного максимума θ (выр. 2).



 $_{x,~\mathrm{nm}}$ в: Рассеяние 10-ой гармоники, $\lambda_{10}=83$ нм, $|\Delta d|_{\mathrm{max}}=0.$

2500

Рис. 2: Рассеяние гауссового пучка ширины w=1700 нм на слое квазирегулярно расположенных кластеров размера ka=0.7 ($a\approx 8.9$ нм). Угол падения $\theta=14.324^\circ$. Границы газового слоя обозначены пурпурным цветом. Амплитуда $|\mathbf{E}_s|^2$ построена в плоскости поляризации падающей волны, нормирована на максимальную амплитуду в случае рассеяния 10 гармоники.

$$E_d^{(int)} = \frac{\int dS |\mathbf{E}_s|_{\Delta d_{\text{max}} = d}^2}{\int dS |\mathbf{E}_s|_{\Delta d_{\text{max}} = 0}^2}$$
(2)

$$S_{\theta,w} = \left\{ x, y : 0 \le \tan\theta \, x - \frac{w}{2\cos\theta} \le y \le \tan\theta \, x + \frac{w}{2\cos\theta} \right\} \tag{3}$$

Интегрирование было проведено при помощи подсчета интегральных сумм с единичным шагом, то есть суммированием значений в области интегрирования. Полученный результат был нормирован на соответствующую интегральную характеристику в случае регулярной структуры расположения кластеров (рис. 2в).




Рис. 3: Зависимость нормированного интеграла квадрата рассеянного поля в плоскости поляризации от нерегулярности. $|\Delta d|_{\max}$ в единицах длины волны падающего излучения λ .

4 Нестационарные вычисления

4.1 Рассеяние волны одиночным кластером

В моделировании был использован одномерный код LPIC++ [3] для исследования динамики электронов и эволюции распределения плотностей в одномерном плазменном слое.

В качестве источника был использован фронтальный ТЕ-поляризованный лазерный импульс с длиной волны $\lambda_{10}=83\,$ нм и длительностью τ . Плазма представлена 200 частицами в каждой ячейке, занятой мишенью, электронная плотность в критических единицах равна $n_{el}=4.4n_c$. В соответствии с условием относительная амплитуда импульса a_0 равна:

$$I_h \lambda_{10}^2 = \alpha_0^2 \times 1.37 \cdot 10^{18} \text{Bt} \cdot \text{mkm}^2/\text{cm}^2$$
 (4)
$$\alpha_0 = \frac{\lambda_{10}}{\sqrt{1.37} \cdot 1 \text{mkm}} \approx 0.07$$

В качестве мишеней были взяты одиночные кластеры радиуса a = 9,20 нм.




Рис. 4: Взаимодействие одномерной мишени с 10-ой гармоникой, $\lambda_{10}=83$ нм.

За время импульса мишень в обоих случаях разлетается слабо и электронная плотность в окрестности мишени остается в среднем постоянной (рис. 4).

4.2 Рассеяние волны газовым слоем

4.3 Рассеяние волнового пакета газовым слоем

Приложение

Случайный сдвиг кластера в пространственной решетке

Процесс вычисления сдвига для отдельного кластера описывается следующим образом:

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0)$$
 (5)
$$\Delta_{xyz} = (\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z) = \text{rand.uniform}(-1, 1)|_{size=3}$$

$$\Delta_{xyz} = \text{rand.uniform}(0, |\Delta d|_{\text{max}}) \frac{\Delta_{xyz}}{|\Delta_{xyz}|}$$

$$P_1 = P_0 + \Delta_{xyz}$$

Резонансная электронная плотность в первом приближении

В зависимости от нормированного радиуса сферического кластера $x=k\alpha$ и порядка сферической гармоники n:

$$m^{2}(x,n) = \frac{8n^{2}(n+1) - (6n+3)x^{2} + 6n}{2nx^{2}(2n-1)} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{4n(n-3+4n^{2}(n+2))(x^{2}+4n-2)x^{2}}{\left(8n^{2}(n+1) - (6n+3)x^{2} + 6n\right)^{2}}} \right]$$
(6)

$$\frac{n_e}{n_c} = (1 - m^2)(1 + i\beta_e) \tag{7}$$

Список литературы

- [1] A. Egel, L. Pattelli, G. Mazzamuto, D. Wiersma, and U. Lemmer, "CELES: CUDA-accelerated simulation of electromagnetic scattering by large ensembles of spheres," *J Quant Spectrosc Radiat*, vol. 199C, pp. 103–110, 2017.
- [2] C. Bohren and D. R. Huffman, *Absorption and scattering of light by small particles*. Wiley Science Paperback Series, 1998.
- [3] R. E. W. Pfund, R. Lichters, and J. M. ter Vehn, "LPIC++ a parallel one-dimensional relativistic electromagnetic particle-in-cell code for simulating laser-plasma-interaction," in *AIP Conference Proceedings*, AIP, 1998.