

Шифр табличной маршрутной перестановки

Создано системой Doxygen 1.9.4

1 Иерархический список классов	1
1.1 Иерархия классов	1
2 Алфавитный указатель классов	3
2.1 Классы	3
3 Список файлов	5
3.1 Файлы	5
4 Классы	7
4.1 Класс cipher_error	7
4.1.1 Подробное описание	8
4.1.2 Конструктор(ы)	8
4.1.2.1 cipher_error() [1/2]	8
4.1.2.2 cipher_error() [2/2]	8
4.2 Класс modAlphaCipher	9
4.2.1 Подробное описание	9
4.2.2 Конструктор(ы)	10
4.2.2.1 modAlphaCipher()	10
4.2.3 Методы	10
4.2.3.1 decrypt()	10
4.2.3.2 encrypt()	10
4.2.3.3 getValidCipherText()	11
4.2.3.4 getValidKey()	11
4.2.3.5 getValidOpenText()	12
5 Файлы	13
5.1 Файл modAlphaCipher.h	13
5.1.1 Подробное описание	13
5.2 modAlphaCipher.h	14
Предметный указатель	15

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

std::invalid_argument	
cipher_error	7
modAlphaCipher	9

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

cipher_error	
Обработка исключений	7
modAlphaCipher	
Шифрование методом Гронсфельда	9

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

modAlphaCipher.h	
Заголовочный файл для модуля modAlphaCipher	13

Глава 4


Классы

4.1 Класс `cipher_error`


Обработка исключений

```
#include <modAlphaCipher.h>
```

Граф наследования: `cipher_error`:



Граф связей класса `cipher_error`:



Открытые члены

- [cipher_error](#) (const std::string &what_arg)
Конструктор с аргументом типа std::string.
- [cipher_error](#) (const char *what_arg)
Конструктор с аргументом типа const char*.

4.1.1 Подробное описание

Обработка исключений

Класс, созданный для обработки ошибок

4.1.2 Конструктор(ы)

4.1.2.1 cipher_error() [1/2]

```

cipher_error::cipher_error (
    const std::string & what_arg )  [inline], [explicit]

```

Конструктор с аргументом типа std::string.

Аргументы

what_arg	Сообщение об ошибке
----------	---------------------

4.1.2.2 cipher_error() [2/2]

```

cipher_error::cipher_error (
    const char * what_arg )  [inline], [explicit]

```

Конструктор с аргументом типа const char*.

Аргументы

what_arg	Сообщение об ошибке.
----------	----------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- [modAlphaCipher.h](#)

4.2 Класс modAlphaCipher

Шифрование методом Гронсфелда

```
#include <modAlphaCipher.h>
```

Открытые члены

- `modAlphaCipher ()=delete`
Запрет на использование конструктора по умолчанию
- `modAlphaCipher (const std::wstring &skey)`
Конструктор для установки ключа
- `std::wstring encrypt (const std::wstring &open_text)`
Зашифровывание
- `std::wstring decrypt (const std::wstring &cipher_text)`
Расшифровывание

Закрытые члены

- `std::vector< int > convert (const std::wstring &s)`
Преобразование строки в вектор
- `std::wstring convert (const std::vector< int > &v)`
Преобразование вектора в строку
- `std::wstring getValidKey (const std::wstring &s)`
Валидация ключа
- `std::wstring getValidOpenText (const std::wstring &s)`
Валидация открытого текста
- `std::wstring getValidCipherText (const std::wstring &s)`
Валидация зашифрованного текста

Закрытые данные

- `std::wstring numAlpha = L"АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"`
Алфавит
- `std::map< char, int > alphaNum`
Ассоциативный массив "номер по символу".
- `std::vector< int > key`
Ключ

4.2.1 Подробное описание

Шифрование методом Гронсфелда

Ключ устанавливается в конструкторе. Для зашифровывания и расшифровывания предназначены методы `encrypt` и `decrypt`.

Предупреждения

Реализация только для русского языка

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 modAlphaCipher()

```
modAlphaCipher::modAlphaCipher (  
    const std::wstring & skey )
```

Конструктор для установки ключа

Аргументы

skey	Строка, представляющая ключ для шифрования.
------	---

4.2.3 Методы

4.2.3.1 decrypt()

```
std::wstring modAlphaCipher::decrypt (  
    const std::wstring & cipher_text )
```

Расшифровывание

Аргументы

cipher_text	Шифрованный текст должен быть пустой строкой. Строчные символы автоматически преобразуются к прописным. Все не-буквы удаляются
-------------	--

Возвращает

Зашифрованная строка

Исключения

cipher_error , если	текст пустой
-------------------------------------	--------------

4.2.3.2 encrypt()

```
std::wstring modAlphaCipher::encrypt (  
    const std::wstring & open_text )
```

Зашифровывание

Аргументы

open_text	Открытый текст. Не должен быть пустой строкой. Строчные символы автоматически преобразуются к прописным. Все не-буквы удаляются
-----------	---

Возвращает

Зашифрованная строка

Исключения

cipher_error , если	текст пустой
-------------------------------------	--------------

4.2.3.3 getValidCipherText()

```
std::wstring modAlphaCipher::getValidCipherText (  
    const std::wstring & s ) [inline], [private]
```

Валидация зашифрованного текста

Проверяет, что зашифрованный текст не пустой, содержит только допустимые символы алфавита.

Аргументы

s	Входная строка, представляющая зашифрованный текст
---	--

Исключения

cipher_error	Если зашифрованный текст содержит недопустимые символы
------------------------------	--

4.2.3.4 getValidKey()

```
std::wstring modAlphaCipher::getValidKey (  
    const std::wstring & s ) [private]
```

Валидация ключа

Проверяет, что ключ не пустой и содержит только допустимые символы алфавита. Переводит символы из нижнего в верхний регистр.

Аргументы

s	Входная строка, представляющая ключ
---	-------------------------------------

Исключения

cipher_error	Если ключ пустой или содержит недопустимые символы
------------------------------	--

4.2.3.5 getValidOpenText()

```
std::wstring modAlphaCipher::getValidOpenText (
    const std::wstring & s ) [inline], [private]
```

Валидация открытого текста

Проверяет, что открытый текст не пустой, содержит только допустимые символы алфавита. Переводит символы из нижнего в верхний регистр.

Аргументы

s	Входная строка, представляющая открытый текст
---	---

Исключения

cipher_error	Если открытый текст пустой или содержит недопустимые символы
------------------------------	--

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- [modAlphaCipher.h](#)
- [modAlphaCipher.cpp](#)

Глава 5


Файлы

5.1 Файл modAlphaCipher.h

Заголовочный файл для модуля `modAlphaCipher`.

```
#include <map>
#include <string>
#include <vector>
#include <stdexcept>
#include <locale>
#include <codecvt>
#include <iostream>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для `modAlphaCipher.h`:



Классы

- class `modAlphaCipher`
Шифрование методом Гронсфельда
- class `cipher_error`
Обработка исключений

5.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для модуля `modAlphaCipher`.

Автор

Чувашов М.С.

Версия

1.0

Дата

24.11.2024

Авторство

ИБСТ ПГУ

5.2 modAlphaCipher.h

[См. документацию.](#)

```
1
2
3
4
5
6
7
8 #pragma once
9 #include <map>
10 #include <string>
11 #include <vector>
12 #include <stdexcept>
13 #include <locale>
14 #include <codecvt>
15 #include <iostream>
16
17
18
19
20
21
22 class modAlphaCipher
23 {
24 private:
25     std::wstring numAlpha = L"АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";
26     std::map<char, int> alphaNum;
27     std::vector<int> key;
28     std::vector<int> convert(const std::wstring& s);
29     std::wstring convert(const std::vector<int>& v);
30
31     std::wstring getValidKey(const std::wstring & s);
32     std::wstring getValidOpenText(const std::wstring& s);
33     std::wstring getValidCipherText(const std::wstring& s);
34
35 public:
36     modAlphaCipher() = delete;
37     modAlphaCipher(const std::wstring& skey);
38     std::wstring encrypt(const std::wstring& open_text);
39     std::wstring decrypt(const std::wstring& cipher_text);
40 };
41
42 class cipher_error : public std::invalid_argument
43 {
44 public:
45     explicit cipher_error(const std::string& what_arg):std::invalid_argument(what_arg){}
46     explicit cipher_error(const char* what_arg):std::invalid_argument(what_arg){}
47 };
```

Предметный указатель

- cipher_error, [7](#)
 - cipher_error, [8](#)
- decrypt
 - modAlphaCipher, [10](#)
- encrypt
 - modAlphaCipher, [10](#)
- getValidCipherText
 - modAlphaCipher, [11](#)
- getValidKey
 - modAlphaCipher, [11](#)
- getValidOpenText
 - modAlphaCipher, [12](#)
- modAlphaCipher, [9](#)
 - decrypt, [10](#)
 - encrypt, [10](#)
 - getValidCipherText, [11](#)
 - getValidKey, [11](#)
 - getValidOpenText, [12](#)
 - modAlphaCipher, [10](#)
- modAlphaCipher.h, [13](#)