
JVM原理与实战

Java虚拟机概述

Java程序的跨平台特性

在Java虚拟机中执行的指令,我们称之为Java字节码指令。

下面显示了同一个Java程序,被编译为一组Java字节码的集合之后,可以通过Java虚拟机运行于不同的操作系统上,它以Java虚拟机为中介,实现了跨平台的特性。




JVM的基本结构



上面的这些JVM的组成部分都是分别做什么的?负责哪些内容的工作?

JVM类加载流程和内存结构总览



堆内存 = Eden内存 + S0/S1内存 + 老年代内存

JMM虚拟机内存模型


程序计数器

- ▶ 是当前线程所执行的字节码的行号指示器,指向虚拟机字节码指令的位置。
- ▶ 被分配了一块较小的内存空间。
- ➤ 针对于非Native方法:是当前线程执行的字节码的行号指示器。 针对于Native方法:则为undefined。
- ▶ 每个线程都有自己独立的程序计数器,所以,该内存是线程私有的。
- ➤ 这块区域是唯一一个在虚拟机中没有规定任何OutOfMemoryError情况的区域

虚拟机栈&本地方法栈

- ▶ 虚拟机栈为执行Java方法服务,是描述方法执行的内存模型。
- ▶ 栈是线程私有的内存空间。
- 每次函数调用的数据都是通过栈传递的。
- ▶ 在栈中保存的主要内容为<mark>栈帧</mark>。它的数据结构就是先进后出。每当函数被调用,该函数就会被入栈,每当函数执行完毕,就会执行出栈操作。而当前<mark>栈顶</mark>,即为正在执行的函数。
- ▶ 每个方法在执行的同时都会创建一个栈帧用于存储局部变量表、操作数栈、帧数据区、动态链接、方法出口等信息。
- 本地方法栈贼是为本地方法服务的。

栈帧操作



- ➤ 运行时数据区,几乎所有的对象都保存在java堆中。
- ➤ Java堆是完全自动化管理的,通过垃圾回收机制,垃圾对象会被自动清理,而不需要显示地释放。
- ▶ 堆是垃圾收集器进行GC的最重要的内存区域。
- Java堆可以分为:新生代 (Eden区、SO区、S1区) 和 老年代。
- ➤ 在绝大多数情况下,对象<mark>首先分配在eden区</mark>,在一次新生代GC回收后,如果对象还存活,则会进入SO或S1,之后,每经历过一次新生代回收,对象如果存活,它的年龄就会加一。 当对象的年龄达到一定条件后,就会被认为是老年代对象,从而进入老年代。

方法区

- ➤ 逻辑上的东西,是JVM的规范,所有虚拟机必须遵守的。
- ▶ 是JVM 所有线程共享的、用于存储类信息,例如:类的字段、方法数据、常量池等。
- ▶ 方法区的大小决定了系统可以保存多少个类。
- ➤ JDK8之前——永久代
- ▶ JDK8及之后——元空间

永久代

- ➤ 指内存的永久保存区域,主要存放Class和Meta(元数据)的信息,Class在被加载的时候被放入永久区域,它和存放实例的区域不同,GC不会在主程序运行期对永久区域进行清理。所以这也导致了永久代的区域会随着加载的Class的增多而胀满,最终抛出OOM异常。
- 如果系统使用了一些动态代理,那么有可能会在运行时生成大量的类,从而造成内存溢出。 所以,设置合适的永久代大小,对于系统的稳定性是至关重要的。
- -XX:PermSize设置初始永久代大小。例如:-XX:PermSize=5MB
- ➤ -XX:MaxPermSize 设置最大永久代大小、默认情况下为64MB。例如:-XX:MaxPermSize=5MB

元空间

- ➤ 在Java8中,永久代已经被移除,被一个称为"元数据区"(元空间)的区域所取代。
- 元空间的本质和永久代类似,元空间与永久代之间最大的区别在于:元空间并不在虚拟机中,而是使用堆外的直接内存。
- ▶ 因此,与永久代不同,如果不指定大小,默认情况下,虚拟机会耗尽所有的可用系统内存。
- ➤ -XX:MaxMetaspaceSize
 设置最大元数据空间。例如:-XX:MaxMetaspaceSize=20MB
- 常见面试题:为什么使用元空间替换永久代?


JVM垃圾回收算法

什么是垃圾回收

GC: 垃圾回收,即: Garbage Collection。

垃圾:特指存在于内存中的、不会再被使用的对象。

回收:清除内存中的"垃圾"对象。



可触及性

什么是可触及性? 就是GC时,是根据它来确定对象是否可被回收的。 也就是说,从根节点开始是否可以访问到某个对象,也说明这个对象是否被使用。

▶ 可触及性分为3种状态:

可触及:从根节点开始,可以到达某个对象。

可复活:对象引用被释放,但是可能在finalize()函数中被初始化复活。

不可触及:由于finalize()只会执行一次,所以,错过这一次复活机会的对象,则为不可触及状态

四种引用级别

▶ 强引用

就是一般程序中的引用,例如 Student student = new Student();

- ➤ 软引用 (java.lang.ref.SoftReferenct) 当堆空间不足时,才会被回收。因此,软引用对象不会引起内存溢出。
- ➢ 弱引用 (java.lang.ref.WeakReferenct)

 当GC的时候,只要发现存在弱引用,无论系统堆空间是否不足,均会将其回收。

▶ 虚引用

如果对象持有虚引用,其实与没有引用是一样的。虚引用必须和引用队列在一起使用,它的作用是用于跟踪GC回收过程,所以可以将一些资源释放操作放置在虚引用中执行和记录

面试中涉及到的概念介绍

- ▶ 请说一下什么是槽位复用?场景举例一下
- ▶ 请说一下什么是栈上分配?如何可以触发?
- ▶ 请说一下什么是TLAB?好处是什么?
- ▶ 请说一下什么是堆上分配?
- ▶ 请说一下什么是逃逸分析?什么情况下属于逃逸?
- ▶ 请说一下什么是标量替换?替换过程是怎样的?
- ▶ 请说一下什么是桥接方法?为什么会产生桥接方法?(请参照泛型那节课)

主要的垃圾回收算法

引用计数法

增加引用+1, 失去引用-1

复制算法

为了解决标记清除算法效率低的问题。 该算法效率高,并且没有内存碎片,但是只能使用一半 的系统内存。适用于新生代。

分代算法

将内存区间根据对象的生命周期分为两块,每块特点不同,使用回收算法也不同,从而提升回收效率。

标记清除法

但内存碎片多,对于大对象的内存分配。不连续的内存 空间分配效率低于连续空间。 是现代垃圾回收算法的思想基础。

标记压缩法

为了解决复制算法只能使用1/2内存的问题。 适用于垃圾对象多的情况,适用于老年代。

分区算法


将这个堆空间划分成连续不同的小区间,每个区间独立使用、独立回收。好处是:可以控制一次回收多少的小空间,避免GC时间过长,造成系统停顿。

引用计数法 (Reference Counting)

对于一个对象A,只要有任何一个对象引用了A,则A的引用计数器就加1,当引用失效时,引用计数器就减1.只要对象A的引用计数器的值为0,则对象A就不可能再被使用。

但引用计数器有两个严重问题:

(1) 无法处理循环引用的情况。



(2) 引用计数器要求在每次因引用产生和消除的时候,需要伴随一个加减法操作,对系统性能会有一定的影响。


因此:JVM并未选择此算法作为垃圾回收算法。

标记清除法 (Mark-Sweep)

标记清除算法是现代垃圾回收算法的思想基础。

分为两个阶段:标记阶段和清除阶段。


标记清除算法产生最大的问题就是清除之后的空间碎片。



复制算法


将原有内存空间分为两块。每次只使用其中一块内存,例如:A内存,GC 时将存活的对象复制到B内存中。然后清除掉A内存所有对象。开始使用B 内存。

复制算法没有内存碎片,并且如果垃圾对象很多,那么这种算法效率很高。但是它的缺点是系统内存只能使用1/2。



复制算法在JVM中的使用

因为新生代大多对象都是"朝不保夕",所以在新生代串行GC中,使用了复制算法。




标记压缩法 (Mark-Compact)

标记压缩算法是一种老年代的回收算法。


它首先标记存活的对象,然后将所有存活的对象压缩到内存的一端,然后在清理所有存活对象之外的空间。

该算法不会产生内存碎片,并且也不用 将内存一分为二。因此,其性价比比较高。




分代算法

将堆空间划分为<mark>新生代和老年代</mark>,根据它们直接的不同特点,执行不同的回收算法,提 升回收效率。



分区算法

将堆空间划分成连续的不同小区间,每个区间独立使用、回收。由于当堆空间大时,一次GC的时间会非常耗时,那么可以控制每次回收多少个小区间,而不是整个堆空间,从而减少一次GC所产生的停顿。



JVM垃圾收集器

串行回收器-Serial


串行回收器的特点:

- 1>只使用单线程进行GC
- 2>独占式的GC

串行收集器是JVM Client 模式下默认的垃圾收集器


JVM参数	作用
-XX:SurvivorRatio	设置eden区与survivior区比例
-XX:PretenureSizeThreshold	设置大对象直接进入老年代的阀值
-XX:MaxTenuringThreshold	设置对象进入老年代的年龄阀值

启用指定收集器			
JVM参数 新生代		老年代	
-XX:+UseSerialGC	串行回收器	串行回收器	
-XX:+UseParNewGC	ParNew	串行回收器	
-XX:+UseParalleIGC	ParallelGC	串行回收器	



并行回收器-ParNew&ParallelGC&ParallelOldGC


将串行回收器<mark>多线程化</mark>。 与串行回收器有相同的回收策略、 算法、参数。



启用指定收集器

JVM参数 新生代		老年代
-XX:+UseParNewGC	ParNew	串行回收器
-XX:+UseConcMarkSweepGC	ParNew	CMS
-XX:+UseParallelGC	ParallelGC	串行回收器
-XX:+UseParallelOldGC	ParalleIGC	ParallelOldGC

并行回收器-CMS



并行回收器jvm参数

攵	集	器、	JVM	参数
---	---	----	-----	----


收集器	JVM参数	作用	
ParNew	-XX:ParallelGCThreads	指定GC时工作的线程数量	
	-XX:MaxGCPauseMillis	最大的垃圾收集暂停时间	
ParallelGC	-XX:GCTimeRatio	设置垃圾收集吞吐量	
	-XX:+UseAdaptiveSizePolicy	打开自适应垃圾收集策略	
ParallelOldGC	-XX:ParallelGCThreads	指定GC时工作的线程数量	
	-XX:-CMSPrecleaningEnabled	禁用预清理操作	
	-XX:ConcGCThreads	设置并发线程数量	
CMS	-XX:PartallelCMSThreads	设置并发线程数量	
CMS	-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction	当老年代空间使用量达到某百分 比时,会执行CMS。默认68	
	-XX:+CMSCompactAtFullCollection	GC后,进行一次碎片整理	
	-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction	指定执行多少次GC后,进行一次 碎片整理	

G1的GC收集过程

G1全称Garbage First Garbage Collector。优先回收垃圾比例最高的区域。G1收集器将堆划分为多个区域,每次收集部分区域来减少GC产生的停顿时间。




G1——新生代GC



G1--并发标记周期

CMS垃圾回收步骤 Application 初始标记 根区域扫描 并发标记 独占清理 并发清理 重新标记 Threads GC pause (young) (initial-mark) concurrent-mark-start mark cleanup concurrent-cleanup-start concurrent-root-region-scan-start STW STW 新生代GC concurrent-root-region-scan-end concurrent-cleanup-end

G1——混合收集



Survivor					根节点	
		垃圾比例 高的区域		根节点		
	老年代		Eden			



- 1> 由于触发年轻代GC, eden区域会被清空。
- 2> 被标记的年轻代和老年代都会被回收。
- 3> 垃圾比例高的会被清理,剩余存活对象会被移动其他区域,减少内存碎片。

JVM参数	作用		
-XX:+UseG1GC	打开G1收集器开关		
-XX:MaxGCPauseMillis	指定目标最大停顿时间		
-XX:PartallelGCThreads	设置并发线程数量		
-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent	指定堆的使用率是多少事,触发 并发标记周期(默认45)		

Survivor				根节点	
剩余存 活对象			根节点		
	老年代				
剩余存 活对象					

JVM常用参数

JVM常用参数

执行语法:

Java [-options] [package+className] [arg1,arg2,...,argN]

options:

-Xms128m 设置初始化堆内存为128M

-Xmx512m 设置最大堆内存为512M

-Xmn160m 设置新生代大小为-Xmn160M (堆空间1/4~1/3)

-Xss128m 设置最大栈内存为128M

-XX:SurvivorRatio 设置新生代eden区与from/to空间的比例关系

-XX:PermSize=64M 设置初始永久区64M

-XX:MaxPermSize=128M 设置最大永久区128M

-XX:MaxMetaspaceSize 设置元数据区大小(JDK1.8 取代永久区)

-XX:+DoEscapeAnalysis 启用逃逸分析(Server模式)

-XX:+EliminateAllocations 开启标量替换(默认开启)

-XX:+TraceClassLoading 跟踪类的加载


-XX:+TraceClassUnloading 跟踪类的卸载

-Xloggc:gc.log 将gc日志信息打印到gc.log文件中


JVM常用参数


options:

-XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps	打印GC日志 打印GC详细日志 输出GC发生的时间
-XX:+PrintGCApplicationStoppedTi	
-XX:+PrintGCApplicationConcurren-XX:+PrintHeapAtGC	tTime 应用执行的时间 在GC发生前后,打印堆栈日志
-XX:+PrintReapatGC -XX:+PrintReferenceGC	打印对象引用信息
-XX:+PrintVMOptions	打印虚拟机参数
-XX:+PrintCommandLineFlags	打印虚拟机显式和隐式参数
-XX:+PrintFlagsFinal	打印所有系统参数
-XX:+PrintTLAB	打印TLAB相关分配信息
-XX:+UseTLAB	打开TLAB
-XX:TLABSize	设置TLAB大小
-XX:+ResizeTLAB	自动调整TLAB大小
-XX:+DisableExplicitGC	禁用显示GC (System.gc())
-XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent	使用并发方式处理显式GC



性能监控工具





Linux——top命令

能够实时显示系统中各个进程的资源占用情况。 分为两部分:系统统计信息&进程信息。 系统统计信息:

Line1:任务队列信息,从左到右依次表示:系统当前时间、系统运行时间、当前登录用户数。 Load average表示系统的平均负载,即任务队列的平均长度——1分钟、5分钟、15分钟到现在的平均值。

Line2:进程统计信息,分别是:正在运行进程数、睡眠进程数、停止的进程数、僵尸进程数。

Line3:CPU统计信息。us表示用户空间CPU占用率、sy表示内核空间CPU占用率、ni表示用户进程空间改变过优先级的进程CPU占用率。id表示空闲CPU占用率、wa表示待输入输出的CPU时间百分比、hi表示硬件中断请求、si表示软件中断请求。

Line4:内存统计信息。从左到右依次表示:物理内存总量、已使用的物理内存、空闲物理内存、内核缓冲使用量。

Line5:从左到右表示:交换区总量、已使用交换区大小、空闲交换区大小、缓冲交换区大小。

_											
•											
	00:04:17 ι : 348 total									9	0.00, 0.00, 0.00 0 zombie
					• •			0,			.0% hi, 0.1% si
Mem: 12201288k total, 11561828k used, 639460k free, 704188k buffers											
Swap:	12582904k	tota	al,	á	204k ι	ısed,	1	258270	00k fi	ee, 85575	552k cached
		V31015-000									
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
31252	nobody	30	10	870m	35m	12m	S	12.9	0.3	1255:47	minos-agent-tk
31111	nobody	30	10	870m	35m	12m	S	12.3	0.3	1258:51	minos-agent
7223	root	39	19	733m	72m	9124	S	2.7	0.6	1813:15	baas_agent
32021	root	39	19	1388m	13m	11m	S	1.3	0.1	2355:44	gko3
18462	root	20	0	1242m	174m	7796	S	0.7	1.5	26:05.17	naming-agent
6460	root	39	19	1268m	85m	18m	S	0.3	0.7	1552:20	webdir-agent
7029	work	20	0	14724	1480	920	R	0.3	0.0	0:00.04	top
7177	root	20	0	700m	5624	4296	S	0.3	0.0	141:51.34	monitor_baas_ag
8415	root	39	19	326m	4292	3148	S	0.3	0.0	181:03.15	webfoot-agent
10890	root	39	19	1891m	9176	5704	S	0.3	0.1	849:57.96	drct
12290	root	20	0	700m	5736	4272	S	0.3	0.0	655:34.36	monitor_gianod.
12349	root	39	19	533m	45m	6364	S	0.3	0.4	961:41.36	gianod
20689	nobody	39	19	661m	44m	5772	5	0.3	0.4	1289.02	hsdc agent

linux——top命令

进程信息:

PID: 进程id

USER: 进程所有者

PR:优先级

NI: nice值,负值→高优先级,正值→低优先级

VIRT: 进程使用虚拟内存总量 VIRT=SWAP+RES

RES:进程使用并未被换出的内存。CODE+DATA

SHR:共享内存大小

S: 进程状态。 D=不可中断的睡眠状态 R=运行


S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程

%CPU:上次更新到现在的CPU时间占用百分比

%MEM:进程使用的物理内存百分比

TIME+: 进程使用的CPU时间总计, 单位 1/100秒 12290 root

COMMAND:命令行



Linux——vmstat命令

性能监测工具,显示单位均为kb。它可以统计CPU、内存使用情况、swap使用情况等信息,也可以指定采样周期和采用次数。例如:每秒采样一次,共计3次。

vmstat 1 3

or	ocs		men	nory		swa	р	io-		syste	em	(cpu		
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs us	sy i	id wa	st	
3	0	204	692460	704080	8511796	0	0	1	18	0	0 2	2	96	0	
1	0	204	692576	704080	8511796	0	0	0	4	28110	54114	2	2 96	0	0
2	0	204	692064	704080	8511796	0	0	0	0	28328	54483	3	2 95	0	0

procs列:r表示等待运行的进程数。b表示处于非中断睡眠状态的进程数。

memory列: swpd表示虚拟内存使用情况。free表示空闲内存量。buff表示被用来作为缓存的内存。

swap列:si表示从磁盘交换到内存的交换页数量。so表示从内存交换到磁盘的交换页数量。

io列:bi表示发送到块设备的块数,单位:块/秒。bo表示从块设备接收到的块数。

system列:in表示每秒的中断数,包括时钟中断。cs表示每秒的上下文切换次数。

cpu列:us表示用户cpu使用时间。sy表示内核cpu系统使用时间。id表示空闲时间。

wa表示等待io时间。

Linux——iostat工具

可以提供详尽的I/O信息。

如果只看磁盘信息,可以使用-d参数。即: Iostat -d 13 (每1秒采集一次持续3次)

tps列表示该设备每秒的传输次数。

Blk_read/s列表示每秒读取块数。

Blk_wrtn/s列表示每秒写入块数。

Blk_read列表示读取块数总量。

Blk_wrtn列表示写入块数总量。

iostat 11

avg-cpu:	%user	%nice	%system %iow	ait %steal	%idle	
	0.74	0.93	2.07 0	.02 0.16	96.08	
Device:		tps	Blk_read/s	Blk_wrtn/s	Blk_read	Blk_wrtn
vda		2.75	0.19	93.32	3512258	1768795696
vdb		2.87	11.04	51.08	209298690	968318672
vdc		0.00	0.00	0.00	1656	408

```
JDK工具——jps
```

```
用于列出Java的进程。
执行语法: ips [-options]
jps 列出java进程id和类名
    91275 FireIOTest
ips -q 仅列出java进程id
   91275
ips -m 输出java进程的入参
   91730 FireIOTest a b
ips -l 输出主函数的完整路径
   91730 day1.FireIOTest
ips -v 显示传递给JVM的参数
    91730 FireIOTest -Xmx512m -XX:+PrintGC -javaagent:/Applications/IntelliJ
IDEA.app/Contents/lib/idea rt.jar=51673:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/bin -
Dfile.encoding=UTF-8
```

JDK工具——jstat

用于<mark>查看堆</mark>中的运行信息。 执行语法: jstat -help jstat -options

| istat <-option> [-t] [-h<lines>] <vmid> [<interval> [<count>]]

jstat -class -t 73608 1000 5 查看进程73608的ClassLoader相关信息,每1000毫秒打印1次,

一共打印5次,并输出程序启动到此刻的Timestamp数。 jstat -compiler -t 73608 查看指定进程的编译信息。

jstat -gc 73608 查看指定进程的堆信息。

jstat -gccapacity 73608 查看指定进程中每个代的容量与使用情况

jstat -gccause 73608 显示最近一次gc信息 jstat -gcmetacapacity 73608 查看指定进程的元空间使用信息

jstat -gcnew 73608 查看指定进程的新生代使用信息 istat -gcnewcapacity 73608 查看指定进程的新生代各区大小信息

jstat -gcold 73608 查看指定进程的老年代使用信息 jstat -gcoldcapacity 73608 查看指定进程的老年代各区大小信息

jstat -gcoldcapacity 75000 宣看指定进程的尼平代告区 查看指定进程的GC回收信息

jstat -printcompilation 73608 查看指定进程的JIT编译方法统计信息

JDK工具——jinfo

用于查看运行中java进程的虚拟机参数。 执行语法: jinfo [option] <pid>

jinfo -flag MaxTenuringThreshold 73608 查看进程73608的虚拟机参数MaxTenuringThreshold 的值

jinfo -flag +PrintGCDetails 73608 动态添加进程73608的虚拟机参数+PrintGCDetails,开启GC日志打印。

jinfo -flag -PrintGCDetails 73608 动态添加进程73608的虚拟机参数+PrintGCDetails,关闭GC日志打印。

JDK工具——jmap

命令用于生成指定java进程的dump文件;可以查看堆内对象实例的统计信息,查看ClassLoader信息和finalizer队列信息。

执行语法:

jmap [option] <pid>

jmap -histo 73608 > /Users/muse/a.txt 输出进程73608的实例个数与合计到文件a.txt中

jmap -dump:format=b,file=/Users/muse/b.hprof 73608 输出进程73608的堆快照,可使用jhat、 visual VM等进行分析

JDK工具——jhat

命令用于分析jmap生成的堆快照。 执行语法:

jhat [-stack <bool>] [-refs <bool>] [-port <port>] [-baseline <file>] [-debug <int>] [-

version] [-h|-help] <file>

jhat b.hprof

分析jmap生成的堆快照b.hprof, http://127.0.0.1:7000通过这个地址到 OQL (Object Query Language)

Reading from b.hprof...

Dump file created Thu Aug 13 14:20:09 CST 2020

Snapshot read, resolving...

Resolving 12746 objects...

Chasing references, expect 2 dots..

Eliminating duplicate references..

Snapshot resolved.

Started HTTP server on port 7000

Server is ready.

Object Query Language (OQL) query

All Classes (excluding platform) OQL Help

select file.path.value.toString() from java.io.File file	

Execute

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/rt.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/charsets.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/ext/jfxrt.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/ext/sunec.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/resources.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/resources.jar
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_192.jdk/Contents/Home/jre/lib/resources.jar

JDK工具——jstack

命令用于导出指定java进程的堆栈信息。 执行语法: jstack [-l] <pid>

jstack -l 73608 > /Users/muse/d.txt 输出进程73608的实例个数与合计到文件a.txt中cat /Users/muse/d.txt DeadLockTest.java

```
"Thread-1" #12 prio=5 os_prio=31 tid=0x00007fd0ef8a4000 nid=0x5603 waiting for monitor entry [0x000070000ef9c000"
  java.lang.Thread.State BLOCKED (on object monitor)
       at day1.DeadLockTest.lambda$main$1(DeadLockTest.java:38)
       - waiting to lock <0x000000079569a190> (a java.lang.String)
       - locked <0x000000079569a1c0> (a java.lang.String)
       at day1.DeadLockTest$$Lambda$2/381259350.run(Unknown Source)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
  Locked ownable synchronizers:
       - None
Thread-0" #11 prio=5 os_prio=31 tid=0x00007fd0f094b800 nid=0xa803 waiting for monitor entry [0x000070000ee99000]
  java.lang.Thread.State: BLOCKED (on object monitor)
       at day1.DeadLockTest.lambda$main$0(DeadLockTest.java:25)

    waiting to lock <0x000000079569a1c0> (a java.lang.String)

    locked <0x000000079569a190> (a java.lang.String)

       at day1.DeadLockTest$$Lambda$1/931919113.run(Unknown Source)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

JDK工具——jcmd

命令用于导出指定java进程的堆栈信息,查看进程,GC等。 执行语法:

jcmd <pid | main class> <command ...|PerfCounter.print|-f file>

```
列出iava进程列表
icmd -l
                                 输出进程java进程为26586所支持的jcmd指令
icmd 26586 help
                                 查看iava进程启动时间
icmd 26586 VM.uptime
                                 打印线程栈信息
jcmd 26586 Thread.print
jcmd 26586 GC.class histogram
                                 查看系统中类的统计信息
jcmd 26586 GC.heap dump /Users/muse/a.txt
                                        导出堆信息
                                 获得系统的Properties内容
jcmd 26586 VM.system properties
                                 获得启动参数
jcmd 26586 VM.flags
                                 获得性能统计相关数据
jcmd 26586 PerfCounter.print
```

End