

Sauvergade de VM

Script PowerShell : **sauvegarde_vms.ps1**

powershell

```
# sauvegarde_vms.ps1
# Sauvegarde des VMs VMware depuis D:\VM vers un disque externe

# Paramètres (à modifier selon votre configuration)
$source = "D:\VM"                # Dossier contenant vos VMs VMware
$disqueExterne = "E:"            # Lettre du disque dur externe (adaptez)
$dest = "$disqueExterne\Virtual Machines\Backup_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HH:mm:ss')"

# Vérifications
if (-not (Test-Path $source)) {
    Write-Host "ERREUR : Le dossier source '$source' n'existe pas." -ForegroundColor Red
    exit 1
}

if (-not (Test-Path "$disqueExterne\")) {
    Write-Host "ERREUR : Le disque externe $disqueExterne n'est pas accessible." -ForegroundColor Red
    exit 1
}

# Création du dossier de destination
New-Item -ItemType Directory -Path $dest -Force | Out-Null

# Sauvegarde avec Robocopy (miroir, multi-threads, logs)
Write-Host "Sauvegarde des VMs de $source vers $dest ..." -ForegroundColor Cyan
robocopy $source $dest /MIR /R:2 /W:5 /NP /MT:8 /LOG+:backup_vms.log

if ($LASTEXITCODE -le 7) {
    Write-Host "Sauvegarde terminée avec succès." -ForegroundColor Green
    Write-Host "Destination : $dest" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "Une erreur est survenue (code: $LASTEXITCODE)." -ForegroundColor Red
}
```

Utilisation

1. **Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur** (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur).
2. **Modifiez les variables** dans le script :

- `$source` : `D:\VM` (dossier source de vos VM)
- `$disqueExterne` : la lettre de votre disque dur externe (ex: `E:`, `F:`)
- (Optionnel) `$dest` : vous pouvez changer la structure du dossier de destination.

3. Exécutez le script :

powershell

```
.\sauvegarde_vms.ps1
```