```python
# Aplikacja do zamówień:
# - przeglądania menu,
# - złożenie zamówienia z różnymi pizzami
# - wysyłanie potwierdzenei złożenia zamówienia na maila

# * menu.json
# https://drive.google.com/file/d/1yLpJxI1SMLlFF-ulGnIwz0LfR7_YPluq/view?usp=sharing

# * venv z "python-dotenv"

# 1. Wczytujemy menu do programu: ----------------------
import json
import pprint

with open('menu.json', 'r', encoding='utf-8') as file:
    menu = json.load(file)
pizzas_full_info = menu['menu']

# pprint.pprint(pizzas_full_info) # testy

list_of_pizzas_name = []
for pizza in pizzas_full_info:
    list_of_pizzas_name.append(pizza['pizza'])

# print(list_of_pizzas_name) # testy


order = [] # info o zamówieniu
# -------------------------------------------------------

# 3. Funkcja do wyświetlania menu:
# Pizza, składniki, rozmiar: cena
def display_menu():
    for index, pizza in enumerate(pizzas_full_info):
        print(f"{index+1}")
        print(f"Pizza {pizza['pizza']}")
        print(f"Składniki {', '.join(pizza['dodatki'])}") # łączymy dodatki ', '
        print(f"Ceny: Mała: {pizza['ceny']['S']} zł Średnia: {pizza['ceny']['M']} zł Duża:
{pizza['ceny']['L']} zł")
        print(" ")
    input("Wciśnij enter aby wrócić do ekranu głównego")
    main_page()
# -------------------------------------------------------
```

```python
# 4. Funckja dodawania do zamówienia:
# ☑ numer: 1, ilość:2, rozmiar: S
# ❌ numer: 1, ilośc:2, rozmiar: SM, S/M, S i M
import time
def add_to_order():
    print("Którą pizzę chcesz zamówić: ")
    for pizza_name in list_of_pizzas_name:
        print(f"{list_of_pizzas_name.index(pizza_name)+1}.{pizza_name}")
    pizza_name_number = int(input("Podaj numer pizzy: "))
    pizza_amount = int(input("Ile pizz chcesz zamówić: "))
    size = input("Jakie rozmiary mają być pizze (S/M/L): ")
    order.append({'size':size,
                  'pizza_amount' : pizza_amount,
                  'pizza_name': list_of_pizzas_name[pizza_name_number-1]})

    print(f"Dodano {pizza_amount} x {list_of_pizzas_name[pizza_name_number -1]} [{size}]
do zamówienia")
    time.sleep(3)
    main_page()
# -----------------------------------------------------

# 5. Funkcja do podliczenia zamówienia:
# - podliczanie kosztu dla jednej pozycji
def calculate_cost(ordered_pizza):
    for pizza in pizzas_full_info:
        if pizza['pizza'] == ordered_pizza['pizza_name']:
            cost = int(ordered_pizza['pizza_amount']) *
int(pizza["ceny"][ordered_pizza['size']])
    return cost

# 6. Funckja do wysyłania zamówienia:
def send_order():
    tekst = "Dziękujemy za wybranie pizzeri u Vita, oto podsumowanie Twojego zamówinia:\n"
    total_cost = 0
    for pizza in order:
        cost = calculate_cost(pizza)
        tekst+=f"{pizza['pizza_amount']} x {pizza['pizza_name']}[{pizza['size']}] :
{cost}zł\n"
        total_cost += cost
    tekst += f"Łączny koszt: {total_cost}zł"
    print(tekst)
    send_email(tekst)
    print("Zamówienie zostało złożone")
    input("Wciśnij enter aby kontynuować")
```

```python
# 2. Strona główna: ------------------------------------
def main_page():
    print("Witaj na stronie pizzeri u Vita!")
    print("1. Wyświetl menu")
    print("2. Dodaj pizze do zamówienia")
    print("3. Wyczyść zamówienie")
    print("4. Wyślij zamówienie")
    print("5. Zakończ")

    option = input("Wybierz co chcesz zrobić:")
    if option == '1':
        # 3b
        display_menu() # testy
        pass
    elif option == '2':
        # 4b
        add_to_order() # testy
        pass
    elif option == '3':
        order.clear()
        main_page()
    elif option == '4':
        # 6b
        send_order()
        main_page() # testy
        pass
    elif option == '5':
        quit()
    else:
        print("Wybierz poprawną opcję :)")

main_page()
# ----------------------------------------------------
```

pizzeria.py | .env | menu.json

.env

```
sender_email=u_vita@wp.pl
recipient_email=u_vita@wp.pl
sender_password=Gig4nci2024!
```

Uzupełnimy te dane na końcu to better manage time

```python
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
import os
import dotenv

def send_email(message_txt):
    # załadowanie .env
    dotenv.load_dotenv()

    # temat maila
    subject = "Pizzeria u Vita - potwierdzenie zamowienia"

    # pobranie danych z .env
    sender_email = os.getenv('sender_email')
    recipient_email = os.getenv('recipient_email')
    sender_password = os.getenv('sender_password')

    # ustawienie adresu i portu (szyfrowane połączenie)
    smtp_server = "smtp.wp.pl"
    smtp_port = 465 # (SMTP_SSL) → szyfrowanie od razu

    # stworzenie 'koperty'
    message = MIMEMultipart()
    message['Subject'] = subject
    message['From'] = sender_email
    message['To'] = recipient_email
    body_part = MIMEText(message_txt)
    message.attach(body_part)

    #połaczenie z serwerem poprzez szyfrowane połączenie
    with smtplib.SMTP_SSL(smtp_server, smtp_port) as server:
        # logowanie do skrzynki
        server.login(sender_email, sender_password)
        # wysłanie maila
        server.sendmail(sender_email, recipient_email, message.as_string())

# ** zmieniamy funkcje send_order()
```