



Telefon

- ekran dotykowy
→ interfejs między użytkownikiem a systemem

REST API – PUNKT KONTAKTU DLA PROGRAMÓW

1. API – (Application Programming Interface)

- ♦ interfejs dla programów, a nie dla ludzi

klient → wysyła zamówienie (`request`),

kelner (API) → przekazuje je do kuchni (`serwera`),

kuchnia → przygotowuje odpowiedź,

kelner → przynosi odpowiedź (`response`).

👉 **Protokół** to umowa: „jak ze sobą rozmawiamy”

To **zbiór zasad**, które mówią:

- kto mówi pierwszy,
- w jakiej formie,
- co oznacza odpowiedź



Protokół mówi jak się komunikować, a API mówi co można zrobić w tej komunikacji.

- ♦ oddziela **frontend** (to co widzi użytkownik np. strona internetowa) od **backendu** (to co dzieje się pod spodem np. serwer, baza danych),
- ♦ pozwala na integrację różnych systemów i aplikacji.
 1. frontend korzysta z API,
 2. API przekazuje żądania do backendu,
 3. backend nie musi wiedzieć, jak wygląda frontend

2. REST – (Representational State Transfer)

- ♦ styl architektury, który określa, jak projektować API w prosty, czytelny i skalowalny sposób
 - ♦ API zgodne z tymi zasadami nazywamy REST API
-

Zasady REST

1) Architektura klient-serwer

- ♦ Klient (np. przeglądarka, aplikacja mobilna) i serwer (API) są od siebie niezależne
- ♦ Korzyści:
 - Można rozwijać frontend i backend niezależnie

2) Bezstanowość (Stateless)

- ♦ Każde zapytanie HTTP musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do jego obsługi.
Serwer **nie pamięta stanu klienta** między zapytaniami
- ♦ Korzyści:
 - większa skalowalność,
 - prostsza architektura

3) Jednolity interfejs (Uniform Interface)

- ◆ Zasoby są dostępne pod adresami URL i obsługiwane przez standardowe metody http
- ◆ Składniki jednolitego interfejsu:
 - Identyfikacja zasobów:
Każdy zasób ma unikalny URL (np. `/users/1`)
 - Manipulacja przez reprezentację:
Dane przesyłane są w formacie JSON
 - Samoopisujące się komunikaty:
Request i response zawierają wszystkie potrzebne informacje
- ◆ Korzyści:
 - API jest czytelne, przewidywalne i łatwe w użyciu

4) Podział na zasoby

- ◆ REST operuje na zasobach, a nie na akcjach
- ◆ Przykłady:
 - GET `/users` – lista użytkowników
 - POST `/users` – utworzenie użytkownika
 - GET `/users/1` – dane użytkownika o ID 1
- ◆ Korzyści:
 - spójność nazw,
 - łatwa dokumentacja API.

PODSUMOWANIE

✓ API to interfejs, który umożliwia komunikację między aplikacjami i pozwala im wymieniać dane w uporządkowany sposób

✓ REST API to API:

- działające zgodnie z zasadami REST,
- korzystające z protokołu HTTP,
- przesyłające dane najczęściej w formacie JSON.

Metoda	Znaczenie	Przykład
GET	Pobiera dane	GET <code>/users</code>
POST	Tworzy dane	POST <code>/users</code>
PUT	Modyfikuje dane	PUT <code>/users/1</code>
DELETE	Usuwa dane	DELETE <code>/users/1</code>

BIBLIOTEKA REQUESTS

- ◆ Biblioteka do wysyłania zapytań HTTP w Pythonie
- ◆ Obsługuje: GET, POST, PUT, DELETE
- ◆ Zalety:
 - bardzo prosta składnia,
 - czytelny kod,
 - łatwa obsługa nagłówków i danych JSON

1) Nagłówki HTTP (Headers)

- Dodatkowe informacje przesyłane razem z zapytaniem lub odpowiedzią.
- Znajdują się na początku request/response
- Najczęstsze:
 - **Content-Type** – format danych (np. `application/json`)
 - **Authorization** – token lub klucz API (np. `Bearer <token>`)
 - **Accept-Language** – oczekiwany język odpowiedzi
 - **Cookies** – informacje o sesji użytkownika
- Po co:
 - bezpieczeństwo i autoryzacja,
 - określenie formatu danych,
 - preferencje odpowiedzi.

2) Ciało zapytania (Body)

- Zawiera właściwe dane, które są wysyłane lub odbierane.
 - Najczęściej w formacie JSON
 - Po co:
 - wysyłamy dane na serwer (`POST`, `PUT`),
 - przesyłamy większe ilości danych (np. formularze)
-

KODY ODPOWIEDZI HTTP

1xx – Informacyjne

[serwer otrzymał żądanie i je przetwarza]

- 100 Continue – serwer otrzymał początek i można kontynuować
- 101 Switching Protocols – akceptacja zmiany protokołu (np. http na WebSocket)

2xx – Sukces

[żądanie zostało pomyślnie odebrane, zrozumiane i przetworzone]

- 200 OK – wszystko git i odpowiedź serwera zawiera dane
- 201 Created – utworzono pomyślnie (po POST)
- 202 Accepted – przyjęte do przetworzenia, ale jeszcze robi
- 204 No Content – wszystko git, ale odpowiedź nie niesie danych

3xx – Przekierowania

[klient musi podjąć dodatkowe działania, aby uzyskać dostęp do żadanego zasobu]

- 301 Moved Permanently – przeniesiono (na stałe) pod nowy URL
- 302 Found – tymczasowo pod nowym URL
- 304 Not Modified – nie było zmian od ostatniego pobrania
- 307 Temporary Redirect – podobne do 302, ale metoda ta sama

4xx – Błędy klienta

[problem po stronie klienta]

- 400 Bad Request – błędne/niekompletne żądanie
- 401 Unauthorized – wymagane uwierzytelnienie (zalogowanie)
- 403 Forbidden – klient zalogowany, ale dostęp zabroniony
- 404 Not Found – nieznaleziono
- 405 Method Not Allowed – użyta metoda nie do tego zasobu

5xx – Błędy serwera

[problem po stronie serwera]

- 500 Internal Server Error – nieokreślony błąd
- 501 Not Implemented – nie obsługuje żądanej metody
- 502 Bad Gateway – zła odpowiedź od innego serwera
- 503 Service Unavailable – np. chwilowe przeciążenie
- 504 Gateway Timeout – brak odpowiedzi od innego serwera