```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\91700\DSA>

                    > cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRur
nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Value: ABCDEFGHIJKLMNOP
PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
oLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS        Code + ... |
PS C:\Users\91700\DSA> cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o temp
CodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Riya | Buffer size: 10 bytes
PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
PS C:\Users\91700\DSA>

                  > cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRun
nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Value: ABCDEFGHIJKLMNOP
PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\91700\DSA> cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRun
nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Stored value: ABCDEFGHI
PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
tempCodeRunnerFile.c:10:24: note: destination object 'data' of size 16
   10 |     struct studentdata data;
      |                        ^~~~
Address of buffer: 0000002378DFF730
Address of status: 0000002378DFF738
After overflow, status = AAHACKED
PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
                        > cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRun
    nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
    Enter username: riya22
    Username: riya22
    PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
                      > cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRun
  nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
  Enter username: riya22
  Username: riya22
  PS C:\Users\91700\DSA>
```

```
                    > cd "c:\Users\91700\DSA\" ; if ($?) { gcc tempCodeRun
nerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
BEFORE: Status = SAFE
AFTER: Buffer = AAAAAAAAHACKED
AFTER: Status = HACKED
PS C:\Users\91700\DSA>
```