Klasse:	**LF5.3 Software zur Verwaltung von Daten anpassen**	BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg
Datum:	Pseudocode	Anika Ringe

Es soll ein Algorithmus für eine Sortieranlage erweitert werden. Dabei werden die zu sortierenden Teile immer in Margen von 1000 Stück sortiert. Es gibt zwei Arten von Teilen, welche die ID 1 und 2 besitzen. Die Funtkionen „scanTeileID()“ liefert die ID des entsprechenden Teils zurück. Die Teile werden dann entsprechend gezählt. Der Algorithmus liegt dafür in Form von Pseudocode vor.
Dieser soll nun erweitert werden, dass die Teile zusätzlich auf Schäden gescannt, die schadhaften Teile gezählt und in eine Schadensbox aussortiert werden. Teile, welche keine Schäden aufweisen, werden in entsprechende Boxen überführt.
Am Ende soll die Anzahl der schadhaften Teile von „Teil1“ und „Teil2“ ausgegeben werden.
Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung
scanZustandTeil1()	Bewirkt, dass ein Teil 1 gescannt wird und liefert im Schadensfall „defect“ zurück, ansonsten „OK“.
scanZustandTeil2()	Bewirkt, dass ein Teil 2 gescannt wird und liefert im Schadensfall „defect“ zurück, ansonsten „OK“.
lagerungBoxSchaden()	Überführt und lagert ein Teil1 oder ein Teil2 in der Schadensbox.
lagerungBox1()	Überführt und lagert ein Teil 1 in der Box1.
lagerungBox2()	Überführt und lagert ein Teil 2 in der Box2.

```
anzahlTeil1 := 0
anzahlTeil2 := 0



Von i := 0 Bis 1000
        teileID := scanTeileID()
        Wenn teileID = 1 dann
                anzahlTeil1 := anzahlTeil1 + 1 ‍‍‍
```