

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 - Acti9 imn 24vac / 24vdc d eclencheur mn p

A9A27108

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                            |
| Type de produit ou équipement    | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil                | iMN                              |
| Application de l'appareil        | Protection                       |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC      |
| Type de commande                 | Standard                         |
| Pas de 9 mm                      | 2                                |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection                                   | Sous-tension                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilité de gamme                               | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO<br>Acti9 iCVm40<br>Acti9 iCVr40<br>Acti9 iDDm40                                                                                                                                         |
| Signalisation locale                                 | Lampe pour indicateur rouge sur la face avant                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut et bas : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                              | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                              | 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                                           | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids Net                                            | 69 g                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de raccordement                                 | Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 1...6 mm² - rigide sans embout<br>Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 0,5...4 mm² - flexible sans embout<br>Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1...2,5 mm² - rigide sans embout<br>Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1...2,5 mm² - rigide avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 10 mm pour bas connexion                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m bas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Environnement

|        |                |
|--------|----------------|
| Normes | EN/IEC 60947-1 |
|--------|----------------|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...85 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,400 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 78,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,700 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 679,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,518 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.5 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                       | 148451a0-e477-4625-8a90-921d761437d5                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Le produit contient des halogènes au-delà des seuils          |
| Sans silicone                     | Non                                                           |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 29                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |