## Mayte Jackellin Villanueva Velasco

VI, la la carelle,	,
npacamiendos y compresion: ginzip archiv	go gz, gzip archno
estión de sistemas: aich, Ishu, Unane-1	787
stión de erchivos y directorios: cd, ls, ls-	la, mkdir, indir, colo.
. ping, cucl, dig, route-n, ip a	
Los permisos en linue sirven para gestiona, freste usuario solo puede leu Ejemplo - TW - T - T   USUATIO	quen quede leer, escribir y ejecutar
F este vaulico soto quede le el	/ / (c) (w) (x)
Side should be found followed and	
. Sudo chmod 666 / ruta lel directorio	
7. Sudo chmod 755 (rxxx-xc-x)	
7. Judo chmod 755 (rxxx-xr-x)	
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desarrollado sistema FA+32" ya que este oficce mayor s archivos es en dondo se pueden Nisualizar	seguidad y gestión de archivos. Un sistema de
8. NTFS: 65 un sistema de aichivos desarrollado sistema "FAF32" ya que este oficce mayor s	seguidad y gestión de archivos. Un sistema de
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desarrollado sistema FA+32" ya que este oficce mayor s archivos es en dondo se pueden Nisualizar	seguidad y gestión de aichivos. Un sistema de y manejai los aichivos.
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema "FALSE" ya que este oficece mayor se en bonde se pueden Nisualizare 9. Ip a, lp addr	seguidad y gestión de aichivos. Un sistema de y manejai los aichivos.
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAH32" ya que este oficce mayor serchivos es en bonde se pueden visualizar 9. 10 a, 10 addr.	seguidad y gestión de archivos. Un sistema de y manejar los archivos.  2. git init  git config - global user nome "Mitoekze
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema "FAF32" ya que este oficice mayor so eschivos es en bonde se pueden Nisualizara.  9. 10 a, 10 addr  10.  • Iniciar sesion aws  • Crear una nueva instancia	z. git init  git config - global user. come "Miteexa"  git config - global user. come "Miteexa"
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden visualizar 9. Ip a, Ip adds  10.  • Iniciar sesion aws  • Crear una nueva instancia  • Elegio el tipo de sistema eperativo	z. git init  git config - global user. name "Miteexa "git config - global user. enail "242748@i "git clone < link del repositorio?
8. NTFS: Es un sistema de archivos desacrollados sistema FAH32" ya que este oficice mayor si archivos es en bonde se pueden visualizar 9. 10 a, 10 adds  10.  • Iniciar sesion aws  • Crear una nueva instancia  • Clegir el tipo do sistema eperativo  • Configurar claves de esceso	2. git init  git config - global user. name "Miteera"  git config - global user. email "242748@i  git clano < link del repositoria?  "del sistema Operativo/
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden visualizar 9. Ip a, Ip adds  10.  Iniciar sesion aus  Crear una nueva instancia  Clegic el tipo do sistema aparativo  Configurar claves de acceso  Configurar almocanimiendo  Lanzar estancia	2. git init  2. git init  git config - global user name "Miteerz  git config - global user enzil "242748@i  git clane < link dal repositoria?  "di sistema Operativo!  "echo "holasoymayte > index . html
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrallados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden Nisvalizara 9. 10 a, 10 addr  10.  • Iniciar sesion aws  • Crear una nueva instancia  • Elegio el tipo de sistema eperativo  • Configurar eleves de ecceso  • Configurar eleves de ecceso	2. git init  git config - global user. name "Miteera"  git config - global user. email "242748@i  git clano < link del repositoria?  "del sistema Operativo/
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden visualizar 9. Ip a, Ip adds  10.  Iniciar sesion aus  Crear una nueva instancia  Clegic el tipo do sistema aparativo  Configurar claves de acceso  Configurar almocanimiendo  Lanzar estancia	2. git init  git config - global user. name "Miteexa  git config - global user. enail "242748@i  git clone < link dal repositorio ?  cd sistema Operativo/  echo "holasoymayte > index . html  dir  index. html
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden visualizar 9. Ip a, Ip adds  10.  Iniciar sesion aus  Crear una nueva instancia  Clegic el tipo do sistema aparativo  Configurar claves de acceso  Configurar almocanimiendo  Lanzar estancia	2. git Init  2. git lost  git coofig — global user. nome "Miteerse  git config — global user. enail "242748@i  git clone < link del repositorio ?  cd sistema Operativo/  echo "hola soymayte > index html  dir  index. html
8. NTFS: Es un sistema de aichivos desacrollados sistema FAF32" ya que este oficice mayor si archivos es en bondo se pueden visualizar 9. Ip a, Ip adds  10.  Iniciar sesion aus  Crear una nueva instancia  Clegic el tipo do sistema aparativo  Configurar claves de acceso  Configurar almocanimiendo  Lanzar estancia	2. git init  git config - global user. name "Miteexa  git config - global user. enail "242748@i  git clone < link dal repositorio ?  cd sistema Operativo/  echo "holasoymayte > index . html  dir  index. html