

Namespace MDBX

Classes

[MdbxCursor](#)

Высокоуровневая обертка курсора libmdbx.

[MdbxDatabase](#)

Высокоуровневая обертка таблицы (DBI) MDBX.

[MdbxEntry](#)

Пара ключ-значение, прочитанная из таблицы через курсор. Ключ и значение представлены в виде "сырых" байтов и копируются из нативной памяти.

[MdbxEnvironment](#)

Высокоуровневая обертка окружения libmdbx.

[MdbxErrorCodes](#)

Коды ошибок libmdbx.

[MdbxException](#)

Исключение, возникающее при ошибках libmdbx.

[MdbxQuery](#)

Высокоуровневая отложенная (lazy) абстракция над курсором MDBX. Представляет собой [IEnumerable<T>](#) , перебирающий все записи таблицы поверх нативного курсора. Каждый вызов [GetEnumerator\(\)](#) открывает новый курсор, а перебор выполняется лениво, что делает тип полностью совместимым с LINQ (Where, Select, First, ToList и т.д.).

[MdbxQueryExtensions](#)

Методы расширения для [MdbxQuery](#), упрощающие проекцию записей и построение LINQ-запросов, где параметр предиката — это значение или ключ.

[MdbxTransaction](#)

Высокоуровневая обертка транзакции MDBX.