

# Обходы ориентированных графов

---

Владимир Подольский

Факультет компьютерных наук, Высшая Школа Экономики

# Обходы ориентированных графов

Обходы ориентированных графов

Поиск компонент сильной связности

# Поиск в глубину

- Для неориентированных графов у нас были поиск в глубину и поиск в ширину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Поиск в глубину

- Для неориентированных графов у нас были поиск в глубину и поиск в ширину
- Буквально те же алгоритмы работают и для ориентированных графов!

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```


# Поиск в глубину

- Для неориентированных графов у нас были поиск в глубину и поиск в ширину
- Буквально те же алгоритмы работают и для ориентированных графов!
- Посмотрим на примере поиска в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```


# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```



# Поиск в глубину


```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```






# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```




# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```



# Поиск в глубину


```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```






# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```



# Поиск в глубину

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```



# Время обработки

- Напомним, что можно считать время обработки вершин

```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1
```

```
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

# Время обработки


- Напомним, что можно считать время обработки вершин
- Для любой вершины  $v$  у нас два числа:  $pre[v]$  и  $post[v]$

```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1
```

```
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

# Поиск в глубину

count=0




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A		
B		
C		
D		
E		
F		

# Поиск в глубину

count=1




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B		
C		
D		
E		
F		

# Поиск в глубину

count=2




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C		
D		
E		
F		

# Поиск в глубину

count=3




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	
D		
E		
F		



# Поиск в глубину

count=4




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	3
D		
E		
F		

# Поиск в глубину

count=5




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	3
D	4	
E		
F		

# Поиск в глубину

count=6




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	3
D	4	
E	5	
F		

# Поиск в глубину

count=7




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	3
D	4	
E	5	6
F		

# Поиск в глубину

count=8




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F		

# Поиск в глубину

count=9




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F		

# Поиск в глубину

count=10




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F		

# Поиск в глубину

count=11




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	



# Поиск в глубину

count=12




```
def Previsit(v):  
    pre[v]=clock  
    clock+=1  
  
def Postvisit(v):  
    post[v]=clock  
    clock+=1
```

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- 4 типа ребер

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- 4 типа ребер
- **Древесные** — ребра в обходе

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- 4 типа ребер
- **Древесные** — ребра в обходе
- Отрезки  $[pre, post]$  вложены,  $post$  в конце меньше

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- **Прямые** — ребра из вершин в их последователя в дереве

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- **Прямые** — ребра из вершин в их последовательности в дереве
- Отрезки  $[pre, post]$  вложены,  $post$  в конце меньше

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- **Обратные** — ребра из вершин в их предшественника в дереве

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12




- Обратные — ребра из вершин в их предшественника в дереве
- Отрезки  $[pre, post]$  вложены,  $post$  в конце больше!

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11



# Поиск в глубину

count=12




- **Перекрестные** — ребра, несравнимые в деревьях

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Поиск в глубину

count=12



- **Перекрестные** — ребра, несравнимые в деревьях
- Отрезки  $[pre, post]$  не пересекаются,  $post$  в конце меньше

	pre	post
A	0	9
B	1	8
C	2	3
D	4	7
E	5	6
F	10	11

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли post вдоль ребер

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли post вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли post вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность
- Цикл есть тогда и только тогда, когда есть обратные ребра

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли post вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность
- Цикл есть тогда и только тогда, когда есть обратные ребра
- Действительно, если есть обратные ребра, есть цикл

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли `post` вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность
- Цикл есть тогда и только тогда, когда есть обратные ребра
- Действительно, если есть обратные ребра, есть цикл
- Если есть цикл, посмотрим на первую вершину цикла, которая попала в обход

# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли `post` вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность
- Цикл есть тогда и только тогда, когда есть обратные ребра
- Действительно, если есть обратные ребра, есть цикл
- Если есть цикл, посмотрим на первую вершину цикла, которая попала в обход
- Остальные вершины цикла будут среди ее последователей



# Проверка на ацикличность

- Легко проверять, есть ли обратные ребра: просто проверяем, увеличивается ли `post` вдоль ребер
- Это позволяет проверять граф на ацикличность
- Цикл есть тогда и только тогда, когда есть обратные ребра
- Действительно, если есть обратные ребра, есть цикл
- Если есть цикл, посмотрим на первую вершину цикла, которая попала в обход
- Остальные вершины цикла будут среди ее последователей
- Будет обратное ребро

# Обходы ориентированных графов

Обходы ориентированных графов

Поиск компонент сильной связности

# Компоненты сильной связности

- Как искать компоненты сильной связности?

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Как искать компоненты сильной связности?
- Для этого можно использовать поиск в глубину!

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Как искать компоненты сильной связности?
- Для этого можно использовать поиск в глубину!
- Что будет если запустить процедуру Explore в вершине  $v$ ?

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Как искать компоненты сильной связности?
- Для этого можно использовать поиск в глубину!
- Что будет если запустить процедуру Explore в вершине  $v$ ?
- Она обойдет все вершины, достижимые из  $v$ , и остановится

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Идея: запустить Explore из вершины компоненты-стока

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Идея: запустить Explore из вершины компоненты-стока
- Тогда обойдем только вершины компоненты стока

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```



# Компоненты сильной связности

- Идея: запустить Explore из вершины компоненты-стока
- Тогда обойдем только вершины компоненты стока
- Удалим вершины этой компоненты и повторим

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Идея: запустить Explore из вершины компоненты-стока
- Тогда обойдем только вершины компоненты стока
- Удалим вершины этой компоненты и повторим
- Проблема: как найти вершину компоненты-стока?

```
def Explore(v):  
    visited[v]=True  
    Previsit(v)  
    for u in graph[v]:  
        if not visited[u]:  
            Explore(u)  
    Postvisit(v)
```

# Компоненты сильной связности

- Сделаем следующее наблюдение

# Компоненты сильной связности

- Сделаем следующее наблюдение
- Запустим поиск в глубину со счетчиками времени


# Компоненты сильной связности

- Пусть  $C$  и  $D$  — две компоненты сильной связности




# Компоненты сильной связности

- Пусть  $C$  и  $D$  — две компоненты сильной связности
- Пусть есть путь из какой-то вершины  $C$  в какую-то вершину  $D$




# Компоненты сильной связности

- Рассмотрим в каждой компоненте по вершине с максимальным post



# Компоненты сильной связности


- Рассмотрим в каждой компоненте по вершине с максимальным  $post$
- Тогда в компоненте  $C$  эта величина  $post$  больше!






# Компоненты сильной связности

- Почему это так?




# Компоненты сильной связности

- Почему это так?
- Посмотрим на вершину из  $C$  или  $D$ , которая встретиться первой в обходе




# Компоненты сильной связности

- Если она из  $C$ , то ее обход обойдет все вершины из  $D$




# Компоненты сильной связности

- Если она из  $C$ , то ее обход обойдет все вершины из  $D$
- И ее post будет больше, чем у всех вершин из  $D$




# Компоненты сильной связности

- Если она из  $D$ , то ее обход обойдет все вершины из  $D$




# Компоненты сильной связности

- Если она из  $D$ , то ее обход обойдет все вершины из  $D$
- Но не вершины из  $C$ !




# Компоненты сильной связности

- Если она из  $D$ , то ее обход обойдет все вершины из  $D$
- Но не вершины из  $C$ !
- Они будут обойдены позже, и у них будет больше post




# Компоненты сильной связности



- Максимальное значение post вершин компоненты тем больше, чем раньше лежит компонента в графе компонент




# Компоненты сильной связности




- Где лежит вершина с самым большим post?

# Компоненты сильной связности




- Где лежит вершина с самым большим post?
- В компоненте-истоке!

# Компоненты сильной связности




- Можем найти вершину в компоненте-истоке с помощью поиска в глубину

# Компоненты сильной связности




- Но нам нужна была вершина в компоненте-стоке

# Компоненты сильной связности




- Но нам нужна была вершина в компоненте-стоке
- Как же это поправить?

# Компоненты сильной связности




- Идея: развернем все ребра в графе

# Компоненты сильной связности



- Идея: развернем все ребра в графе


# Компоненты сильной связности



- Идея: развернем все ребра в графе
- Что станет с компонентами связности?




# Компоненты сильной связности




- Они останутся те же!

# Компоненты сильной связности




- Они останутся те же!
- Что станет с графом компонент?

# Компоненты сильной связности




- Ребра в нем развернутся

# Компоненты сильной связности



- Ребра в нем развернутся

# Компоненты сильной связности



- Ребра в нем развернутся
- Исток и сток поменяются местами!

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$



# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Рассмотрим вершину  $v$  с максимальным  $\text{post}$

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Рассмотрим вершину  $v$  с максимальным  $\text{post}$
- Она лежит в компоненте-стоке графа  $G$

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Рассмотрим вершину  $v$  с максимальным  $\text{post}$
- Она лежит в компоненте-стоке графа  $G$
- Запустим  $\text{Explore}(v)$  в графе  $G$

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Рассмотрим вершину  $v$  с максимальным  $\text{post}$
- Она лежит в компоненте-стоке графа  $G$
- Запустим  $\text{Explore}(v)$  в графе  $G$
- Он найдет компоненту-сток

# Общая схема

- Пусть дан граф  $G$
- Рассмотрим граф  $G^R$  с развернутыми ребрами
- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Рассмотрим вершину  $v$  с максимальным  $\text{post}$
- Она лежит в компоненте-стоке графа  $G$
- Запустим  $\text{Explore}(v)$  в графе  $G$
- Он найдет компоненту-сток
- Удалим ее и повторим

# Общая схема

- Что именно нужно повторять?

# Общая схема

- Что именно нужно повторять?
- У нас два шага: найти вершину и запустить Explore из нее

# Общая схема

- Что именно нужно повторять?
- У нас два шага: найти вершину и запустить Explore из нее
- После удаления компоненты-стока мы знаем вершину в новом стоке  $G'$ !




# Общая схема

- Что именно нужно повторять?
- У нас два шага: найти вершину и запустить Explore из нее
- После удаления компоненты-стока мы знаем вершину в новом стоке  $G$ !
- У нее максимальный post из оставшихся (при обходе  $G^R$ )

# Общая схема


- Что именно нужно повторять?
- У нас два шага: найти вершину и запустить Explore из нее
- После удаления компоненты-стока мы знаем вершину в новом стоке  $G$ !
- У нее максимальный post из оставшихся (при обходе  $G^R$ )
- Так что повторять достаточно лишь запуск Explore( $v$ ) из новых вершин  $v$

# Пример




- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$

# Пример




- Запустим поиск в глубину в графе  $G^R$
- Возьмем вершину с максимальным post

# Пример




- Запустим поиск в глубину

# Пример




- Запустим поиск в глубину
- Удалим компоненту FGK

# Пример



- Возьмем вершину с максимальным post


# Пример



- Запустим поиск




# Пример




- Запустим поиск
- Удалим компоненту E

## Пример



- Возьмем вершину с максимальным post

# Пример



- Запустим поиск

# Пример



- Запустим поиск
- Удалим компоненту ABDHI

# Пример



- Возьмем вершину с максимальным post

# Пример



- Запустим поиск

# Пример

- Запустим поиск
- Удалим компоненту С

# Эффективность

- Оценим, насколько быстро это работает



# Эффективность

- Оценим, насколько быстро это работает
- По сути мы запускаем поиск глубину в  $G^R$

# Эффективность

- Оценим, насколько быстро это работает
- По сути мы запускаем поиск глубину в  $G^R$
- А затем поиск в глубину в  $G$

# Эффективность

- Оценим, насколько быстро это работает
- По сути мы запускаем поиск глубину в  $G^R$
- А затем поиск в глубину в  $G$
- Время работы примерно как у поиска в глубину

# Что мы узнали

- На этой неделе мы обсудили важный класс графов — деревья

# Что мы узнали

- На этой неделе мы обсудили важный класс графов — деревья
- Также мы обсудили ориентированные графы

# Что мы узнали

- На этой неделе мы обсудили важный класс графов — деревья
- Также мы обсудили ориентированные графы
- Вопросы о достижимости и связности для них сложнее

# Что мы узнали

- На этой неделе мы обсудили важный класс графов — деревья
- Также мы обсудили ориентированные графы
- Вопросы о достижимости и связности для них сложнее
- Поиск в глубину оказывается очень полезным

# Что мы узнали

- На этой неделе мы обсудили важный класс графов — деревья
- Также мы обсудили ориентированные графы
- Вопросы о достижимости и связности для них сложнее
- Поиск в глубину оказывается очень полезным
- На следующей неделе обсудим случайные блуждания в графах и их приложения