1.1 ./Platform.Interfaces/ICounter[TResult, TArgument].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a counter that requires passing an argument to perform a count.</para>
    /// <para>Определяет счетчик, который требует передачи аргумента для выполнения
    ↪  подсчёта.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TArgument"><para>The argument type.</para><para>Тип
    ↪  аргумента.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TResult"><para>The count result type.</para><para>Тип результата
    ↪  подсчета.</para></typeparam>
    public interface ICounter<out TResult, in TArgument>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Performs a count that requires passing an argument.</para>
        /// <para>Выполняет посчёт, для которого требуется передача аргумент.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="argument"><para>The argument.</para><para>Аргумент.</para></param>
        /// <returns><para>The count result.</para><para>Результат подсчёта.</para></returns>
        TResult Count(TArgument argument);
    }
}
```

1.2 ./Platform.Interfaces/ICounter[TResult].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a counter.</para>
    /// <para>Определяет счетчик.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TResult"><para>The count result type.</para><para>Тип результата
    ↪  подсчета.</para></typeparam>
    public interface ICounter<out TResult>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Performs a count.</para>
        /// <para>Выполняет посчёт.</para>
        /// </summary>
        /// <returns><para>The count result.</para><para>Результат подсчёта.</para></returns>
        TResult Count();
    }
}
```

1.3 ./Platform.Interfaces/ICriterionMatcher.cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a criterion matcher, that contains a specific method of determining
    ↪  whether the argument matches criterion or not.</para>
    /// <para>Определяет объект который проверяет соответствие критерию и содержащий конкретный
    ↪  метод определения, соответствует ли аргумент критерию или нет.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TArgument"><para>Argument type.</para><para>Тип
    ↪  аргумента.</para></typeparam>
    public interface ICriterionMatcher<in TArgument>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Determines whether the argument matches the criterion.</para>
        /// <para>Определяет, соответствует ли аргумент критерию.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="argument"><para>The argument.</para><para>Аргумент.</para></param>
        /// <returns><para>A value that determines whether the argument matches the
        ↪  criterion.</para><para>Значение, определяющие соответствует ли аргумент
        ↪  критерию.</para></returns>
        bool IsMatched(TArgument argument);
    }
}
```

1.4 ./Platform.Interfaces/IFactory.cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a factory that produces instances of a specific type.</para>
    /// <para>Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.</para>
```

```
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TProduct"><para>Type of produced instances.</para><para>Тип
    ↪  производимых экземпляров.</para></typeparam>
    public interface IFactory<out TProduct>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Creates an instance of TProduct type.</para>
        /// <para>Создает экземпляр типа TProduct.</para>
        /// </summary>
        /// <returns><para>The instance of TProduct type.</para><para>Экземпляр типа
        ↪  TProduct.</para></returns>
        TProduct Create();
    }
}
```

1.5 ./Platform.Interfaces/IProperties.cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a
    ↪  object of a specific type.</para>
    /// <para>Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения
    ↪  свойств объекта определенного типа.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TObject"><para>Object type.</para><para>Тип объекта.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TProperty"><para>Property reference type.</para><para>Тип ссылки на
    ↪  свойство.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TValue"><para>Property value type.</para><para>Тип значения
    ↪  свойства.</para></typeparam>
    public interface IProperties<in TObject, in TProperty, TValue>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Gets the value of the property in the specified object.</para>
        /// <para>Получает значение свойства в указанном объекте.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="object"><para>The object reference.</para><para>Ссылка на
        ↪  объект.</para></param>
        /// <param name="property"><para>The property reference.</para><para>Ссылка на
        ↪  свойство.</para></param>
        /// <returns><para>The value of the property.</para><para>Значение
        ↪  свойства.</para></returns>
        TValue GetValue(TObject @object, TProperty property);

        /// <summary>
        /// <para>Sets the value of a property in the specified object.</para>
        /// <para>Устанавливает значение свойства в указанном объекте.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="object"><para>The object reference.</para><para>Ссылка на
        ↪  объект.</para></param>
        /// <param name="property"><para>The property reference.</para><para>Ссылка на
        ↪  свойство.</para></param>
        /// <param name="value"><para>The value.</para><para>Значение</para></param>
        void SetValue(TObject @object, TProperty property, TValue value);
    }
}
```

1.6 ./Platform.Interfaces/IProperty.cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines a specific property that is able to get or set values of that
    ↪  property.</para>
    /// <para>Определяет определённого свойства, который может получать или установливать его
    ↪  значения.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TObject"><para>Object type.</para><para>Тип объекта.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TValue"><para>Property value type.</para><para>Тип значения
    ↪  свойства.</para></typeparam>
    public interface IProperty<in TObject, TValue> : ISetter<TValue, TObject>, IProvider<TValue,
    ↪  TObject>
    {
    }
}
```

1.7 ./Platform.Interfaces/IProvider[TProvided, TArgument].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines the provider of objects for which an argument must be specified.</para>
    /// <para>Определяет поставщика объектов, для получения которых необходимо указать аргумент.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TProvided"><para>Type of provided objects.</para><para>Тип предоставляемых объектов.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TArgument"><para>Argument type.</para><para>Тип аргумента.</para></typeparam>
    public interface IProvider<out TProvided, in TArgument>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Provides an object.</para>
        /// <para>Предоставляет объект.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="argument"><para>The argument required to acquire the object.</para><para>Аргумент, необходимый для получения объекта.</para></param>
        /// <returns><para>The object.</para><para>Объект.</para></returns>
        TProvided Get(TArgument argument);
    }
}
```

1.8 ./Platform.Interfaces/IProvider[TProvided].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines the provider of objects.</para>
    /// <para>Определяет поставщика объектов.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TProvided"><para>Type of provided object.</para><para>Тип предоставляемого объекта.</para></typeparam>
    public interface IProvider<out TProvided>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Provides an object.</para>
        /// </summary>
        /// <returns><para>The provided object.</para></returns>
        TProvided Get();
    }
}
```

1.9 ./Platform.Interfaces/ISetter[TValue, TArgument].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new state.</para>
    /// <para>Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве нового состояния требуется аргумент.</para>
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TValue"><para>Type of setted value.</para><para>Тип устанавливаемого значения.</para></typeparam>
    /// <typeparam name="TArgument"><para>The argument type.</para><para>Тип аргумента.</para></typeparam>
    public interface ISetter<in TValue, in TArgument>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Sets the value of a specific property in the specified object.</para>
        /// <para>Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="argument"><para>The argument.</para><para>Аргумент.</para></param>
        /// <param name="value"><para>The value.</para><para>Значение.</para></param>
        void Set(TArgument argument, TValue value);
    }
}
```

1.10 ./Platform.Interfaces/ISetter[TValue].cs

```
namespace Platform.Interfaces
{
    /// <summary>
    /// <para>Defines an setter that sets the passed value as a new state.</para>
    /// <para>Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового состояния.</para>
    /// </summary>
```

```
    /// <typeparam name="TValue"><para>Type of setted value.</para><para>Тип устанавливаемого
    ↪  значения.</para></typeparam>
    public interface ISetter<in TValue>
    {
        /// <summary>
        /// <para>Sets the value of a specific property in the specified object.</para>
        /// <para>Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.</para>
        /// </summary>
        /// <param name="value"><para>The value.</para><para>Значение.</para></param>
        void Set(TValue value);
    }
}
```

1.11 ./Platform.Interfaces.Tests/InterfacesTests.cs

```
using Xunit;

#pragma warning disable CS0168 // Variable is declared but never used

namespace Platform.Interfaces.Tests
{
    public static class InterfacesTests
    {
        [Fact]
        public static void BuildTest()
        {
            ICounter<int, int> c1;
            ICounter<int> c2;
            ICriterionMatcher<int> cm1;
            IFactory<int> f1;
            IProperties<int, int, int> p1;
            IProperty<int, int> p2;
            IProvider<int, int> p3;
            IProvider<int> p4;
            ISetter<int, int> s1;
            ISetter<int> s2;
        }
    }
}
```

Index

./Platform.Interfaces.Tests/InterfacesTests.cs, 4
./Platform.Interfaces/ICounter[TResult, TArgument].cs, 1
./Platform.Interfaces/ICounter[TResult].cs, 1
./Platform.Interfaces/ICriterionMatcher.cs, 1
./Platform.Interfaces/IFactory.cs, 1
./Platform.Interfaces/IProperties.cs, 2
./Platform.Interfaces/IProperty.cs, 2
./Platform.Interfaces/IProvider[TProvided, TArgument].cs, 2
./Platform.Interfaces/IProvider[TProvided].cs, 3
./Platform.Interfaces/ISetter[TValue, TArgument].cs, 3
./Platform.Interfaces/ISetter[TValue].cs, 3