```
LinksPlatform's Platform.Interfaces Class Library
./ICounter[TArgument, TResult].cs
   namespace Platform.Interfaces
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines a counter that requires passing an argument to perform a count.</para>
4
       /// <para>Определяет счетчик, который требует передачи аргумента для выполнения
          подсчёта.</para>
        /// </summary>
       /// <typeparam name="TArgument"><para>The argument type.</para><para>Тип
           аргумента.</para></typeparam>
       /// <typeparam name="TResult"><para>The count result type.</para><para>Тип результата
           подсчета.</para></typeparam>
       public interface ICounter<in TArgument, out TResult>
10
            /// <summary>
            /// <para>Performs a count that requires passing an argument.</para>
            /// <para>Выполняет посчёт, для которого требуется передача аргумент.</para>
            /// </summary>
14
            /// <param name="argument"><para>The argument.</para><para>Аргумент.</para></param>
15
            /// <returns><para>The count result.</para><para>Результат подсчёта.</para></returns>
           TResult Count(TArgument argument);
17
18
   }
./ICounter[TResult].cs\\
   namespace Platform. Interfaces
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines a counter.</para>
4
       /// <para>Определяет счетчик.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TResult"><para>The count result type.</para><para>Тип результата
           подсчета.</para></typeparam>
       public interface ICounter<out TResult>
            /// <summary>
10
            /// <para>Performs a count.</para>
11
            /// <para>Выполняет посчёт.</para>
           /// </summary>
13
            /// <returns><para>The count result.</para><para>Peзультат подсчёта.</para></returns>
           TResult Count();
       }
16
   }
17
./ICriterionMatcher.cs
   namespace Platform. Interfaces
1
2
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines a criterion matcher, that contains a specific method of determining
           whether the argument matches criterion or not.</para>
       /// <para>Определяет объект который проверяет соответствие критерию и содержащий конкретный
        → метод определения, соответствует ли аргумент критерию или нет.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TArgument"><para>Argument type.</para><para>Тип
           аргумента.</para></typeparam>
       public interface ICriterionMatcher<in TArgument>
            /// <summary>
10
           /// <para>Determines whether the argument matches the criterion.</para>
           /// <para>Определяет, соответствует ли аргумент критерию.</para>
12
           /// </summary>
            /// <param name="argument"><para>The argument.</para><para>Аргумент.</para></param>
            /// <returns><para>A value that determines whether the argument matches the
15
            criterion.</para><pаra>Значение, определяющие соответствует ли аргумент
               критерию.</para></returns>
           bool IsMatched(TArgument argument);
16
       }
17
   }
18
./IFactory.cs
   namespace Platform.Interfaces
2
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines a factory that produces instances of a specific type.</para>
       /// <para>Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.</para>
```

```
/// </summary>
       /// <typeparam name="TProduct"><para>Туре of produced instances.</para><para>Тип
       → производимых экземпляров.</para></typeparam>
public interface IFactory<out TProduct>
            /// <summary>
10
           /// <para>Creates an instance of TProduct type.</para>
11
           /// <para>Создает экземпляр типа TProduct.</para>
12
            /// </summary>
13
            /// <returns><para>The instance of TProduct type.</para><para>Экземпляр типа
14
            TProduct Create();
15
       }
16
   }
./IIncrementer.cs
   namespace Platform. Interfaces
1
2
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines an incrementer that increments any number with a specific type.</para>
4
       /// <para>Определяет инкрементер, который выполняет приращение любого числа определенного
           типа.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TNumber"><para>Туре of incremented number.</para>Тип
           увеличиваемого числа.</para></typeparam>
       public interface IIncrementer<TNumber>
9
            /// <summary>
10
           /// <para>Increments the number by a specific value.</para>
11
            /// <para>Увеличивает число на определённое значение.</para>
12
           /// <\(\bar{summary}\)
13
           /// <param name="number"><para>The number to be incremented.</para>Увеличиваемое
14
               число.</para></param>
            /// <returns><para>The incremented number.</para><para>Увеличенное

¬ число.</para></returns>

           TNumber Increment(TNumber number);
       }
17
18
./IPropertiesOperator.cs
   namespace Platform.Interfaces
1
2
       /// <summary>
       /// <para>Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a
4
           object of a specific type.</para>
       /// <para>Определяет оператор свойств, который может получать или установливать значения
           свойств объекта определенного типа.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TObject"><para>Object type.</para><para>Тип объекта.</para></typeparam>
       /// <typeparam name="TProperty"><para>Property reference type.</para><para>Тип ссылки на
           свойство.</para></typeparam>
       /// <typeparam name="TValue"><para>Property value type.</para><para>Тип значения
           свойства.</para></typeparam>
       public interface IPropertiesOperator<in TObject, in TProperty, TValue>
11
            /// <summary>
12
            /// <para>Gets the value of the property in the specified object.</para>
            /// <para>Получает значение свойства в указанном объекте.</para>
14
            /// </summary>
15
           /// <param name="object"><para>The object reference.</para><para>Ссылка на
16
               объект.</para></param>
            /// <param name="property"><para>The property reference.</para><para>Ссылка на
               свойство.</para></param>
           /// <returns><para>The value of the property.</para><para>Значение
               свойства.</para></returns>
           TValue GetValue(TObject @object, TProperty property);
19
            /// <summary>
21
            /// <para>Sets the value of a property in the specified object.</para>
22
            /// <para>Устанавливает значение свойства в указанном объекте.</para>
           /// </summary>
           /// <param name="object"><para>The object reference.</para><para>Ссылка на
25
               объект.</para></param>
           /// <param name="property"><para>The property reference.</para>Cсылка на
26
               свойство.</para></param>
            /// <param name="value"><para>The value.</para><para>Значение</para></param>
```

```
void SetValue(TObject @object, TProperty property, TValue value);
   }
30
./IPropertyOperator.cs
   namespace Platform.Interfaces
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines a specific property operator that is able to get or set values of that
           property.</para>
       /// <para>Определяет оператор определённого свойства, который может получать или
        → установливать его значения.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TObject"><para>Object type.</para>Tип объекта.</para></typeparam>
       /// <typeparam name="TValue"><para>Property value type.</para><para>Тип значения
           свойства. </para></typeparam>
       public interface IPropertyOperator<in TObject, TValue> : IProvider<TValue, TObject>
9
10
           /// <summary>
           /// <para>Sets the value of a specific property in the specified object.</para>
12
           /// <para>Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.</para>
13
           /// </summary>
14
           /// <param name="object"><para>The object reference.</para><para>Ссылка на
               объект.</para></param>
           /// <param name="value"><para>The value.</para><para>Значение.</para></param>
16
           void Set(TObject @object, TValue value);
17
       }
18
   }
./IProvider[TProvided].cs
   namespace Platform.Interfaces
1
2
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines the provider of objects.</para>
4
       /// <para>Определяет поставщика объектов.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TProvided"><para>Type of provided object.</para><para>Тип
        \rightarrow предоставляемого объекта.
       public interface IProvider<out TProvided>
           /// <summary>
10
           /// <para>Provides an object.</para>
11
           /// </summary>
12
           /// <returns><para>The provided object.</para></returns>
13
           TProvided Get();
       }
15
./IProvider[TProvided, TArgument].cs
  namespace Platform.Interfaces
1
2
       /// <summary>
3
       /// <para>Defines the provider of objects for which an argument must be specified.</para>
       /// <para>Определяет поставщика объектов, для получения которых необходимо указать
        → аргумент.</para>
       /// </summary>
       /// <typeparam name="TProvided"><para>Type of provided objects.</para><para>Тип
          предоставляемых объектов.</para></typeparam>
       /// <typeparam name="TArgument"><para>Argument type.</para><para>Тип
        → аргумента.</para></typeparam>
       public interface IProvider < out TProvided, in TArgument>
10
           /// <summary>
11
           /// <para>Provides an object.</para>
12
           /// <para>Предоставляет объект.</para>
13
           /// </summary>
           /// <param name="argument"><para>The argument required to acquire the
15
            🛶 object.</para><para>Аргумент, необходимый для получения объекта.</para></param>
           /// <returns><para>The object.</para><para>Объект.</para></returns>
16
           TProvided Get(TArgument argument);
17
       }
18
   }
19
```

## Index ./ICounter[TArgument, TResult].cs, 1 ./ICounter[TResult].cs, 1 ./ICriterionMatcher.cs, 1 ./IFactory.cs, 1 ./IIncrementer.cs, 2 ./IPropertiesOperator.cs, 2 ./IPropertyOperator.cs, 3 ./IProvider[TProvided, TArgument].cs, 3 ./IProvider[TProvided].cs, 3