

## Synthèse Complète : Développement Web (HTML/CSS)

### 1. Structure et Sémantique HTML

#### Le Squelette Fondamental

Tout document HTML5 valide doit respecter une structure précise pour être interprété correctement par le navigateur.

- **<!DOCTYPE html>** : Ce n'est pas une balise, mais une instruction qui doit être sur la **toute première ligne**. Elle indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML5 moderne.
- **<html>** : La balise racine. Elle doit contenir l'attribut lang (ex: <html lang="fr">) pour l'accessibilité et le référencement.
- **<head>** : La "tête pensante". Elle contient les métadonnées invisibles (encodage charset="utf-8", titre, liens CSS).
- **<body>** : Le "corps visible". Tout ce qui s'affiche à l'écran doit se trouver ici.

#### La Sémantique Textuelle et Structurale

Le HTML sert à donner du **sens** (sémantique), pas à faire de la mise en page.

- **Hiérarchie** : Il ne doit y avoir qu'un seul <h1> par page (le titre principal).
- **Emphase** :
  - <strong> : Indique une **forte importance** (gras par défaut).
  - <em> : Indique une *emphase* qui change le sens de la phrase (italique par défaut).
  - *Piège QCM* : Ne confonds pas avec <b> ou <i> qui sont purement visuels et à éviter.
- **Citations** :
  - <q> (Quote) : Pour une citation courte **en ligne** (dans le flux du texte).
  - <blockquote> : Pour une citation longue formant un **bloc** distinct.
- **Structure de page** :
  - <main> : Contient le contenu **principal et unique** de la page. Il ne doit être utilisé qu'**une seule fois** par page visible.
  - <header>, <nav>, <footer>, <article>, <section> organisent le contenu logiquement.

#### Les Médias (Images et Figures)

- **Balise <img>** : C'est une balise **autofermante**. Elle nécessite deux attributs obligatoires :
  1. **src** : Le chemin du fichier.
  2. **alt** : La description pour l'accessibilité.
    - *Règle d'or* : Si une image est purement **décorative**, l'attribut alt doit être présent mais **laissé vide** (alt="") pour être ignoré par les lecteurs d'écran.
- **Légendes** : Pour associer sémantiquement une image et sa légende, on utilise <figure> (conteneur) et <figcaption> (légende).

## Les Tableaux

- **Usage strict** : Les tableaux (<table>) sont réservés exclusivement aux **données tabulaires** (statistiques, calendriers). Ils ne doivent **jamais** être utilisés pour la mise en page.
  - **Structure** : <table> (conteneur) > <tr> (ligne) > <th> (cellule d'en-tête) ou <td> (cellule de donnée).
- 

## 2. Les Formulaires

### Balises et Attributs Clés

- **<form>** : Le conteneur. Il définit l'attribut action (URL cible) et method (envoi).
- **<label>** : Indispensable pour l'accessibilité. Il doit être lié à son champ via l'attribut for qui correspond à l'id du champ (<label for="nom"> -> <input id="nom">).
- **L'attribut name** : Crucial. Si un champ n'a pas d'attribut name, sa donnée n'est **jamais envoyée** au serveur.
- **Attributs UX** :
  - **placeholder** : Texte indicatif temporaire.
  - **required** : Rend le champ obligatoire pour la soumission.
  - **autofocus** : Place le curseur dans le champ au chargement.
  - **pattern** : Valide le contenu avec une expression régulière (Regex).

### Boutons et Types d'Input

- **<input type="range">** : Crée un curseur. Attributs : min, max, step.
- **Boutons de soumission** :

- `<input type="submit">` : Bouton classique, libellé via l'attribut value.
- `<button>` : Plus flexible, peut contenir du HTML (icônes, etc.).
- *Piège QCM* : S'il n'a pas d'attribut type spécifié, un `<button>` dans un formulaire se comporte par défaut comme un **submit**. Pour un bouton neutre (JS), il faut `type="button"`.

### Méthodes d'Envoi : GET vs POST

| Méthode | Utilisation                  | Visibilité des données  | Emplacement (Debug)                            |
|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| GET     | Recherche, filtres           | Visibles dans l'URL     | Onglet Réseau -> <b>En-têtes</b> (URL)         |
| POST    | Connexion, données sensibles | Cachées à l'utilisateur | Onglet Réseau -> <b>Charge utile</b> (Payload) |

## 3. CSS : Fondamentaux et Cascade

### Séparation et Priorité

Le CSS gère la présentation. Pour la mise en page, on n'utilise jamais de balises HTML (`<br>`, `<div>` vides), mais des propriétés CSS (marges, padding).

### L'ordre de priorité (Cascade) du plus fort au plus faible :

1. **Style inline** (dans la balise HTML) : Priorité maximale.
2. **Style interne** (dans `<head><style>`) : Priorité moyenne.
3. **Feuille de style externe** (fichier .css) : Priorité la plus faible (mais c'est la bonne pratique !).

### Sélecteurs

- **Classe (.)** : Peut être utilisée sur plusieurs éléments.
- **ID (#)** : Doit être **unique** dans la page. Il cible un seul élément spécifique.

## 4. Le Modèle de Boîte (Box Model) et Positionnement

### Composition d'une Boîte

De l'intérieur vers l'extérieur :

1. **Content** : Le contenu réel (texte, image).
2. **Padding** : Marge *intérieure* (espace entre contenu et bordure).
3. **Border** : La bordure.
4. **Margin** : Marge *extérieure* (espace entre les boîtes).

**Important** : box-sizing: border-box est recommandé. Avec cette propriété, le padding et la bordure sont inclus dans la largeur (width) déclarée, ce qui simplifie les calculs.

### Flux et Affichage (display)

- **block** : Prend toute la largeur, crée un retour à la ligne (ex: <div>, <p>, <h1>).
- **inline** : Ne prend que la largeur du contenu, pas de retour à la ligne, width/height ignorés (ex: <span>, <a>, <strong>).
- **inline-block** : Hybride. Se place en ligne mais accepte les dimensions (width, height) et les marges verticales.

### Pièges Classiques du QCM

- **Visibilité** :
  - display: none : Retire l'élément du flux. Il n'existe plus visuellement et **ne prend plus de place**.
  - visibility: hidden : Rend l'élément transparent mais il **conserve son espace** (il y a un "trou" vide).
- **Fusion des marges (Collapsing Margins)** :
  - Verticalement, si deux marges se touchent (ex: margin-bottom: 25px et margin-top: 40px), elles ne s'additionnent pas. La plus grande l'emporte. L'écart sera de **40px** (pas 65px).
- **Positionnement** :
  - position: fixed : L'élément sort du flux et se positionne par rapport à la **fenêtre du navigateur (viewport)**. Il reste fixe au scroll.

---

## 5. Flexbox (Mise en page moderne)

Pour activer Flexbox : display: flex sur le parent (conteneur).

### Propriétés du Conteneur (Parent)

- **flex-direction** : Définit l'axe principal (row horizontal, column vertical).

- **flex-wrap** : Gère le passage à la ligne (nowrap, wrap).
- **justify-content** (Axe Principal) : Répartit l'espace libre.
  - space-between : Espace uniquement *entre* les éléments (collés aux bords).
  - space-around : Espace *autour* (les bords ont une demi-espace).
  - space-evenly : Espace **parfaitement égal** partout (avant le 1er, entre, après le dernier).
- **align-items** (Axe Secondaire) : Aligne les éléments (ex: center pour centrer verticalement).

### Propriétés des Enfants (Items)

- **flex-basis** : Taille idéale de base avant distribution de l'espace.
- **flex-grow** : Capacité à s'agrandir pour remplir le vide.
- **flex-shrink** : Capacité à rétrécir si manque de place.
- **order** : Modifie l'ordre **visuel** des éléments sans changer le HTML.
- **align-self** : Permet à un seul élément de déroger à la règle align-items du parent.

## 6. Responsive Design & Media Queries

### Le Viewport

La balise <meta name="viewport" ...> est **obligatoire**. Sans elle, un mobile simulera un écran large (ex: 980px) et dézoomera, rendant le site illisible.

### Les Media Queries

- **Syntaxe** : @media (condition) { ... }.
- **Stratégies** :
  - **Mobile First** : On code pour le mobile d'abord. On utilise min-width pour adapter vers les écrans plus larges (on "monte").
  - **Desktop First** : On code pour l'ordi d'abord. On utilise max-width pour adapter vers les petits écrans (on "descend").
  - **Orientation** : (orientation: portrait) détecte si la hauteur est supérieure à la largeur.

## **Images Fluides**

Pour qu'une image soit responsive (ne déborde pas et garde ses proportions) :

CSS

```
img{  
    max-width: 100%; /* Ne dépasse jamais la largeur du parent */  
    height: auto; /* Conserve le ratio hauteur/largeur */  
}
```