

# **Algorithmes de jeu de plateau à deux joueurs**

Fondements de l'intelligence artificielle

Boudadi Liam, Caulier Rémi

# Table des matières

I. Introduction .....	4
I.1. Architecture du projet .....	4
II. Développement du jeu .....	5
II.1. Classe Board .....	5
II.2. Classe Game .....	6
III. Interfaces d'intelligence artificielle .....	6
III.1. AInterface.hpp .....	6
III.2. Minmax.hpp .....	7
III.3. AlphaBeta.hpp .....	8
IV. Stratégies .....	8
IV.1. Positionnelle .....	8
IV.2. Absolue .....	9
IV.3. Mobilité .....	9
V. Utilisation du CLI .....	10
VI. Statistiques et Critiques .....	11
VI.1. Random - Random .....	11
VI.2. Minmax - Random .....	11
VI.3. AlphaBeta - Random .....	13
VII. Problèmes rencontrés .....	13
VIII. Perspectives d'amélioration .....	13
VIII.1. Threading .....	13
VIII.2. Affinement des heuristiques .....	13
VIII.3. Pré-calcul de l'arbre de recherche .....	13
VIII.4. Implémentation de nouveaux algorithmes .....	14
IX. Conclusion .....	14

## Liste des figures

Figure 1: Architecture du projet .....	4
Figure 2: Enumération Pawn .....	5
Figure 3: Enumération Direction .....	5
Figure 4: Matrice de poids statistiques utilisée .....	7
Figure 5: Algorithme AlphaBeta .....	7
Figure 6: Algorithme AlphaBeta .....	8
Figure 7: Calcul heuristique positionnel .....	9
Figure 8: Calcul heuristique absolu .....	9
Figure 9: Calcul heuristique mobilité .....	10
Figure 10: Affrontement Random - Random sur 1000 parties .....	11
Figure 11: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties .....	11
Figure 12: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties .....	12
Figure 13: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties .....	12
Figure 14: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties .....	12
Figure 15: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties .....	12
Figure 16: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties .....	13
Figure 17: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties .....	13
Figure 18: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties .....	13

# I. Introduction

Ce papier vient rendre compte du développement et de l'implémentation de différents algorithmes dans le but de jouer au jeu de plateau d'Othello.

On détaillera par la suite l'implémentation du jeu en C++, les différentes classes et structures de données mises en place afin de communiquer avec les différentes intelligences artificielles. On présentera ensuite les intelligences qui ont pu être implémentées ainsi que les stratégies mises en place.

## I.1. Architecture du projet

Le projet a été développé en C++, l'archive fournie contient donc les sources au format .cpp dans le dossier src et les headers au format .hpp dans le dossier includes. Elle contient également un fichier makefile dans le but d'aider le lecteur à la compilation. Sinon cette dernière est possible de manière classique via `g++ src/*.cpp -o main -Iincludes`. Le dossier bin est utilisé pour stocker les fichiers objets lors de la compilation à l'aide de makefile.

L'architecture complète est la suivante :

```
Othello/  
|- bin/  
|  |- *.o  
|  
|- includes/  
|  |- AInterface.hpp  
|  |- Board.hpp  
|  |- Game.hpp  
|  |- MinMax.hpp  
|  |- AlphaBeta.hpp  
|  |- Random.hpp  
|  |- Player.hpp  
|- src/  
|  |- AInterface.cpp  
|  |- Board.cpp  
|  |- Game.cpp  
|  |- MinMax.cpp  
|  |- AlphaBeta.cpp  
|  |- Random.cpp  
|  |- Player.cpp  
|  |- main.cpp  
|  
|- makefile  
|- rendu.pdf
```

Figure 1: Architecture du projet

## II. Développement du jeu

La première étape avant l'implémentation d'algorithmes d'intelligences artificielles est le développement du jeu. Pour ce faire, deux classes principales ont été écrites : la classe Board et la classe Game. La classe Board gère le plateau d'une partie d'Othello tandis que la classe Game permet le bon déroulement d'une partie.

### II.1. Classe Board

En premier lieu, la classe Board définit deux types d'énumérations :

- Le type Pawn
- Le type Direction

#### II.1.a. Type Pawn

Le type Pawn servira à représenter un pion dans le reste des sources. Sa définition est :

```
typedef enum : unsigned short
{
    EMPTY = 0,
    WHITE = 1,
    BLACK = 2,
} Pawn;
```

Figure 2: Énumération Pawn

#### II.1.b. Type Direction

Le type Direction représentera une direction dans les fonctions de vérification de validité des jeux et de placement des pions. Sa définition est :

```
typedef enum : unsigned short
{
    NONE = 0,
    TOP = 1,
    RIGHT = 2,
    BOTTOM = 4,
    LEFT = 8,
    DTR = 16,
    DBR = 32,
    DBL = 64,
    DTL = 128,
} Direction;
```

Figure 3: Énumération Direction

#### II.1.c. Coeur de la classe

Le premier objectif de la classe Board est de sauvegarder l'état du plateau. Cette sauvegarde est effectuée dans un tableau à une dimension de type Pawn. Pour accéder à une case du tableau on effectuera donc l'opération :  $ligne * taille + colonne$ , c'est le rôle de la fonction `coordToIndex(const std::string& coord) const` ; qui prend en paramètre une coordonnée littérale (i.e. "b3") et qui la convertit en un index valide du tableau (i.e. "17").

La classe intègre également le joueur qui doit actuellement jouer (via le champ `Pawn currentPlayer`), cela permettra aux modèles IA d'effectuer les calculs (minimisation et maximisation

par exemple) de manière cohérente avec le joueur courant étant donné qu'un même joueur peut jouer plusieurs fois à la suite.

Enfin la classe gère possède la fonction `bool play(const std::string& coord);` qui place le pion du joueur courant à la coordonnée donnée. Cette fonction, si la coordonnée est valide (dans les bornes du plateau, à un emplacement vide, en respectant les conditions de placement), capture les pions adverses et met à jour le joueur courant grâce à la fonction `void togglePlayer();`.

La fonction `togglePlayer` passe au joueur suivant, si ce dernier ne peut pas jouer, elle change de nouveau de joueur mais ne vérifie pas si après ce deuxième changement, le joueur peut jouer. Cette vérification est laissée à la classe `Game` qui s'occupe de gérer le bon déroulement d'une partie.

## II.2. Classe `Game`

La classe `Game` initialise une instance de `Board` et possède deux fonctions principales :

```
void startGame(const AInterface& interface1, const AInterface& interface2)
```

et

```
Pawn analyseGame(bool verbose, bool displayGrid) const
```

La fonction `startGame` prend en paramètre deux interfaces d'intelligence artificielle (détaillées ci-après) correspondant au joueur noir et au joueur blanc et joue la partie.

La fonction `analyseGame` s'appelle lorsque la partie instanciée avec la classe `Game` est terminée. Cette fonction permet l'affichage de différentes statistiques telles que le gagnant, le nombre de pions capturés et la durée de la partie. Si le paramètre `displayGrid` est égal à `true` la fonction affiche également la grille finale.

## III. Interfaces d'intelligence artificielle

Afin d'implémenter différents algorithmes d'intelligence artificielle au sein du programme nous avons en premier créé une classe mère disposant de la déclaration commune des différents attributs et fonctions dont chaque algorithme doit disposer.

Cette définition générale correspond à la classe `AInterface` dont la déclaration se trouve dans le fichier `AInterface.hpp`.

### III.1. `AInterface.hpp`

Le standard défini par la classe `AInterface` contient les méthodes :

- `virtual std::string play(const Board& board) const = 0;`
- `Pawn getPlayer() const;`
- `void showScores() const;`

La fonction `play()` est décrite comme fonction virtuelle non définie dans le code de classe puisqu'elle est destinée à être implémentée dans les différents algorithmes d'intelligence.

La présence de cette fonction dans l'interface permet à la classe `Game` de l'appeler sans se soucier de l'algorithme utilisé.

Et les attributs :

- `Pawn player;`
- `Pawn enemy;`
- `Strategy strategy;`
- `int payoff_matrix[64];`

La variable `payoff_matrix` correspond à la matrice des poids statistiques d'une grille 8x8, ici nous utilisons la matrice présentée par la Figure 4

$$\begin{pmatrix} 500 & -150 & 30 & 10 & 10 & 30 & -150 & 500 \\ -150 & -250 & 0 & 0 & 0 & 0 & -250 & -150 \\ 30 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 30 \\ 10 & 0 & 2 & 16 & 16 & 2 & 0 & 10 \\ 10 & 0 & 2 & 16 & 16 & 2 & 0 & 10 \\ 30 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 30 \\ -150 & -250 & 0 & 0 & 0 & 0 & -250 & -150 \\ 500 & -150 & 30 & 10 & 10 & 30 & -150 & 500 \end{pmatrix}$$

Figure 4: Matrice de poids statistiques utilisée

### III.2. Minmax.hpp

L'algorithme MinMax, maximise et minimise successivement ses coups et les coups de l'adversaire. Pour le jeu d'Othello il est néanmoins nécessaire de vérifier le joueur courant étant donné qu'un même joueur peut jouer plusieurs fois successivement.

Le pseudo code de l'algorithme implémenté est le suivant :

---

#### Algorithm 1: MinMax

---

```

entrées: nœud ; profondeur ; coup ; joueurMax
sortie: valeur heuristique de nœud
1 si profondeur = 0 ou nœud est terminal alors
2   | retourner heuristique(nœud)
3 si joueurMax alors
4   | valeur ←  $-\infty$ 
5   | pour chaque coup possible de nœud faire,
6   |   | enfant ← joue(coup, nœud)
7   |   | valeur ← max(valeur, minmax(enfant, profondeur−1, coup, FAUX))
8   |   | retourner valeur
9 sinon
10  | valeur ←  $+\infty$ 
11  | pour chaque coup possible de nœud faire
12  |   | enfant ← joue(coup, nœud)
13  |   | valeur ← min(valeur, minmax(enfant, profondeur−1, coup, VRAI))
14  | retourner valeur

```

---

Figure 5: Algorithme AlphaBeta

### III.3. AlphaBeta.hpp

L'algorithme AlphaBeta est une amélioration de l'algorithme MinMax. Il permet de réduire le nombre de nœuds explorés en élaguant les branches inutiles. Cette amélioration de l'algorithme précédent permet donc d'améliorer le temps d'exécution et de recherche.

Voici le pseudo-code de l'algorithme AlphaBeta que nous avons implémenté:

---

**Algorithm 2:** AlphaBeta

---

```
entrées: nœud ; profondeur ;  $\alpha$  ;  $\beta$  ; joueurMax  
sortie: valeur heuristique de nœud  
1 si profondeur = 0 ou nœud est terminal alors  
2 |   retourner heuristique(nœud)  
3 si joueurMax alors  
4 |   valeur  $\leftarrow -\infty$   
5 |   pour chaque enfant de nœud faire,  
6 |     valeur  $\leftarrow \max(\text{valeur}, \text{alphabeta}(\text{enfant}, \text{profondeur}-1, \alpha, \beta, \text{FAUX}))$   
7 |     si valeur  $\geq \beta$  alors  
8 |       break  
9 |      $\alpha \leftarrow \max(\alpha, \text{valeur})$   
10 |  retourner valeur  
11 sinon  
12 |   valeur  $\leftarrow +\infty$   
13 |   pour chaque enfant de nœud faire  
14 |     valeur  $\leftarrow \min(\text{valeur}, \text{alphabeta}(\text{enfant}, \text{profondeur}-1, \alpha, \beta, \text{VRAI}))$   
15 |     si valeur  $\leq \alpha$  alors  
16 |       break  
17 |      $\beta \leftarrow \min(\beta, \text{valeur})$   
18 |  retourner valeur  
Premier appel : alphabeta(racine, profondeur,  $-\infty$ ,  $+\infty$ , VRAI)
```

---

Figure 6: Algorithme AlphaBeta

## IV. Stratégies

Les stratégies *positionnelle*, *absolue*, *mobilité* et *mixte* ont été implémentée pour les algorithmes MinMax et AlphaBeta.

L'algorithme choisit l'heuristique correspondant à la stratégie donnée en paramètre lors de son initialisation.

### IV.1. Positionnelle

L'heuristique positionnelle calcule le score du noeud en se basant sur la matrice de récompense vu en Figure 4. Le code est le suivant :



```

int MinMax::heuristic_pos(const Board &B) const
{
    int score = 0;
    for (int i = 0; i < B.getSize(); i++)
    {
        for (int j = 0; j < B.getSize(); j++)
        {
            int c = i * B.getSize() + j;
            if (B.getCoord(c) == this->player)
            {
                score += this->payoff_matrix[c];
            }
        }
    }
    return score;
}

```

Figure 7: Calcul heuristique positionnel

## IV.2. Absolue

La stratégie absolue attribue une valeur au noeud en fonction du score du joueur. Le score étant représenté par le nombre de pions du joueurs correspondant, le code de l'heuristique est assez simple. Néanmoins on fera attention à la subtilité en fonction du joueur joué par l'algorithme pour ne pas avoir une valeur de noeud négative :

```

int MinMax::heuristic_abs(const Board &B) const
{
    // Care to the sign for the operation
    if (this->player == Pawn::BLACK)
    {
        return B.getBlackScore() - B.getWhiteScore();
    }
    else
    {
        return B.getWhiteScore() - B.getBlackScore();
    }
}

```

Figure 8: Calcul heuristique absolu

## IV.3. Mobilité

L'heuristique mobilité se sert du dernier pion placé pour prioriser les déplacements dans les coins du plateau en se basant sur la matrice de récompense pour retourner le score correspondant.

Si le déplacement n'est pas joué dans un coin alors la valeur est le nombre de déplacement possible.

```

int MinMax::heuristic_mob(const Board &B, std::string move) const
{
    if (this->payoff_matrix[B.coordToIndex(move)] > 400)
    {
        return this->payoff_matrix[B.coordToIndex(move)];
    }

    return B.getValidMoves(B.getCurrentPlayer()).size();
}

```

Figure 9: Calcul heuristique mobilité

## V. Utilisation du CLI

Une fois compilé (cf. Architecture du projet), le programme peut être lancé en ligne de commande de la façon suivante:

```

othello BLACK WHITE [--depth-black PROFONDEUR] [--depth-white PROFONDEUR] [--
benchmark MONTANT] [--display-grid] [--only-final]

```

BLACK	Obligatoire. Interface jouant les pions noirs. Les valeurs possibles sont: minmax, alphabeta, random et player
WHITE	Obligatoire. Interface jouant les pions blancs. Les valeurs possibles sont: minmax, alphabeta, random et player
--depth-black PROFONDEUR	Profondeur personnalisée pour l'algorithme jouant les pions noirs. Par défaut à 3, ignoré pour player et random.
--depth-white PROFONDEUR	Profondeur personnalisée pour l'algorithme jouant les pions blancs. Par défaut à 3, ignoré pour player et random.
--benchmark MONTANT	Le programme joue autant de parties que MONTANT lui indique.
--display-grid	Affiche les grilles de fin de partie pour la ou les parties jouées.
--only-final	Affiche les résultats une fois que toutes les parties demandées ont été jouées. Remarque: Les accumulateurs statistiques sont uniquement affiché lorsque toutes les parties ont été jouées et non après chaque partie.

## VI. Statistiques et Critiques

Comparons les différents algorithmes alimentés des différentes stratégies.

### VI.1. Random - Random

Dans un premier temps vérifions que l'affrontement entre 2 algorithmes complètement aléatoire tend vers 1 partie gagnée sur 2 pour chaque joueur.

```
$ ./main random random --benchmark 1000 --only-final
Game 1000/1000

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:      442 (44.2%)
[BLANCS] Victoires:      518 (51.8%)
[*****] Egalités:       40 (4%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 0.887ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs:  49%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 50%
```

Figure 10: Affrontement Random - Random sur 1000 parties

Malgré la proximité des 50% de parties gagnées pour les blancs, on peut néanmoins remarquer un avantage pour ces derniers en jouant de manière totalement aléatoire. On peut potentiellement expliquer cet avantage comme étant dû à l'ordre de jeu. En effet, jouant en deuxième, les blancs peuvent capturer le pion joué par les noirs aux premier tour, offrant un potentiel un avantage.

### VI.2. Minmax - Random

Ci-dessous sont détaillés différents résultats impliquant l'algorithme MinMax contre un algorithme complètement aléatoire.

Les tests présentés ont tous été effectuée sur 50 parties avec une profondeur de recherche de 5 coups.

#### VI.2.a. Stratégie positionnelle

```
$ ./main minmax random --depth-white 5 --strategy-white pos
--benchmark 50 --only-final
Game 50/50

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:      49 (98%)
[BLANCS] Victoires:       1 (2%)
[*****] Egalités:       0 (0%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 16841.1ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs:  66%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 33%
```

Figure 11: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties

```

$ ./main random minmax --depth-white 5 --strategy-white pos
--benchmark 50 --only-final
Game 50/50

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:      2 (4%)
[BLANCS] Victoires:     48 (96%)
[*****] Egalités:      0 (0%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 13651ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs: 35%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 63%

```

Figure 12: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties

### VI.2.b. Stratégie absolue

```

$ ./main minmax random --depth-white 5 --strategy-white abs
--benchmark 50 --only-final
Game 50/50

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:     43 (86%)
[BLANCS] Victoires:      7 (14%)
[*****] Egalités:      0 (0%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 7583.37ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs: 59%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 27%

```

Figure 13: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties

```

$ ./main random minmax --depth-white 5 --strategy-white abs
--benchmark 50 --only-final
Game 50/50

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:      5 (10%)
[BLANCS] Victoires:     44 (88%)
[*****] Egalités:      1 (2%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 14086.5ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs: 35%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 62%

```

Figure 14: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties

### VI.2.c. Stratégie mobilité

```

$ ./main minmax random --depth-white 5 --strategy-white mob
--benchmark 50 --only-final

```

Figure 15: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties

```

$ ./main random minmax --depth-white 5 --strategy-white mob
--benchmark 50 --only-final
Game 50/50

===== Résultats =====
[NOIRS ] Victoires:      3 (6%)
[BLANCS] Victoires:     45 (90%)
[*****] Egalités:      2 (4%)
[EXEC  ] Temps moyen d'une partie: 13721.5ms
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les noirs: 37%
[EXEC  ] Occupation du terrain en moyenne par les blancs: 61%

```

Figure 16: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties

#### VI.2.d. Stratégie mixte

```

$ ./main minmax random --depth-white 5 --strategy-white mixte
--benchmark 50 --only-final

```

Figure 17: Affrontement MinMax - Random sur 50 parties

```

$ ./main random minmax --depth-white 5 --strategy-white mixte
--benchmark 50 --only-final

```

Figure 18: Affrontement Random - MinMax sur 50 parties

### VI.3. AlphaBeta - Random

## VII. Problèmes rencontrés

Le projet ayant été développé en C++ la gestion mémoire a été une priorité pendant toute la durée du développement. Quelques accès mémoire non autorisés ont parfois freiné notre progression ainsi qu'une fuite mémoire lors des appels récursifs avec l'allocation des noeuds fils. Néanmoins nous ne regrettons pas ce choix étant donné qu'il nous a permis d'allouer manuellement nos objets pour nous permettre de gérer nous-même l'utilisation mémoire de notre programme.

## VIII. Perspectives d'amélioration

### VIII.1. Threading

Une première amélioration majeure à apporter est le threading de la recherche heuristique des algorithmes. En effet, de nos jours les ordinateurs possèdent de multiples coeurs et ne pas les utiliser nous prive d'une grande partie de la puissance de calcul disponible.

Un premier threading efficace pourrait être la création d'un thread par branche initiale de l'arbre de recherche. De cette façon on divise au premier tour par 4 la durée d'exploration de l'algorithme, et plus encore en milieu de partie. Cette amélioration permettrait également d'augmenter considérablement la profondeur de recherche.

### VIII.2. Affinement des heuristiques

### VIII.3. Pré-calcul de l'arbre de recherche

Afin d'optimiser davantage le temps de calcul et les performances du programme, un pré-calcul des noeuds et des coups à jouer en fonction pourrait être effectué moyennant un compromis sur le stockage de ces données.

Ce pré-calcul indiquerait pour tel noeud courant le cuop optimal à jouer de manière immédiate sans calcul supplémentaire. Il pourrait être effectué sur les noeuds de début et de fin de partie, instants dans lesquels l'arbre de recherche se réduit.

#### **VIII.4. Implémentation de nouveaux algorithmes**

Les algorithmes minmax et alphabeta sont des algorithmes déterministes, il est donc inutile d'y jouer plus d'une partie étant donné que ces dernières seront toutes identiques. Actuellement, le seul moyen de le départager reste de les faire jouer un nombre important de parties contre l'algorithme aléatoire et d'ensuite comparer les résultats.

Pour améliorer ce processus l'optimal serait d'implémenter un algorithme non déterministe tel qu'un algorithme de Monte-Carlo. Celui-ci s'exécute en un temps déterministe (non infini et non aléatoire) mais dont le résultat contient une part d'aléatoire. De cette façon les parties contre un algorithme déterministe ne seront jamais identiques et il sera possible de départager ces derniers de façon plus intéressante qu'avec un algorithme complètement aléatoire.

### **IX. Conclusion**