

Código del Servidor y Conector: server.js

Cree un segundo archivo llamado server.js dentro de la misma carpeta que pegue este código:

```
const express = require('express');
const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
const path = require('path');
```

```
const app = express();
```

```
// Configurar para recibir la información del formulario web
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.json());
```

```
1. Aquí use el Conector para crear/abrir el archivo de la base de datos
const db = new sqlite3.Database('./datos.db', (err) => {
  if (err) console.error("Error al conectar:", err.message);
  else console.log("Conectado con éxito a la base de datos SQLite.");
});
```

```
// Crear la tabla si no existe al iniciar la aplicación
db.run(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nombre TEXT,
  comentario TEXT
)`);
```

```
// Ruta para mostrar la página de inicio
app.get('/', (req, res) => {
  res.sendFile(path.join(__dirname, 'index.html'));
});
```

```
// 2. AGREGAR INFORMACIÓN (INSERT)
app.post('/guardar', (req, res) => {
  const { nombre, comentario } = req.body;
  db.run(`INSERT INTO usuarios (nombre, comentario) VALUES (?, ?)`, [nombre,
comentario], function(err) {
    if (err) return res.send("Error al guardar los datos.");
    // Redirige de vuelta a la página principal para ver los cambios
    res.redirect('/');
  });
});
```

```
// 3. EXTRAER INFORMACIÓN (SELECT)
app.get('/datos', (req, res) => {
  db.all(`SELECT * FROM usuarios`, [], (err, filas) => {
    if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
    res.json(filas);
  });
});
```

```
});  
});
```

```
// Encender el servidor local  
app.listen(3000, () => {  
  console.log("Servidor corriendo en http://localhost:3000");  
});
```