Taller 2 - introducción SQL

Base de datos - (Banco)

Nombres:

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Juan Jose Peña Molina

Miguel Ángel Tangarife David

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede - Bello

Curso:

Análisis Y Diseño de Bases de Datos

(NRC - 60 - 82085)

Docente:

Jorge Mario Becerra Pareja

Fecha:

7 Octubre

introducción

Taller de Análisis Y diseño de bases de datos

Considerar la base de datos de Un banco que Contiene las Siguientes Tablas (Relaciones).

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

nombre_sucursal	*ciudad_sucursal*	*activos*
Becerril	Aluche	400.000
Centro	Arganzuela	9.000.000
Collado Mediano	Aluche	8.000.000
Galapagar	Arganzuela	7.100.000
Moralzarzal	La Granja	2.100.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	300.000
Segovia	Cerceda	3.700.000

La relación *sucursal*.

nombre_cliente	*calle_cliente*	*ciudad_cliente*
Abril	Preciados	Valsaín
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsaín
Fernández	Jazmín	León
Gómez	Carretas	Cerceda
González	Arenal	La Granja
López	Mayor	Peguerinos
Pérez	Carretas	Cerceda
Rodríguez	Yeserías	Cádiz
Rupérez	Ramblas	León
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo

La relación *cliente*.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

nombre_cliente	*límite*	*saldo_crédito*
Gómez	2.000	400
López	1.500	1.500
Pérez	2.000	1.750
Santos	6.000	700

La relación *información_crédito*.

nombre_empleado	*nombre_sucursal*	*sueldo*
Cana	Leganés	1.500
Cascallar	Navacerrada	5.300
Catalán	Leganés	1.600
Díaz	Centro	1.300
Fernández	Navacerrada	1.500
González	Centro	1.500
Jiménez	Centro	2.500
Ribera	Navacerrada	1.300

La relación *trabajo_por_horas*.

Las Tablas O Relaciones Son las Siguientes:

1. Cuenta: Cuentas de Ahorros Abiertas.
2. Sucursal: Sucursales de banco.
3. Cliente: Clientes de banco.
4. Impositor: Clientes que Tienen Cuentas de Ahorros Abiertas En El banco.
5. Préstamo: Sucursales que han Realizado Préstamos.
6. Prestatario: Clientes que Tienen Un Préstamo Vigente Con El banco.
7. Información Crédito: Clientes que Tienen Saldos Pendientes Por Pagar.
8. Trabajo Por Horas: Empleados del banco Por Sucursal de Trabajo Con El Sueldo que Ganan.

Escribir las Siguientes instrucciones Para hacer Consultas En la base de datos. Utilizar lenguaje SQL (Capítulo 3 de libro Guía, Páginas 65 A 70):

1. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre de las Sucursales de la Relación Sucursal. Escribir El Resultado de la Operación.
2. Escribir la instrucción Para Obtener los Nombres de las Sucursales de la Relación Sucursal que Tienen Activos Mayores A $3.800.000.
3. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada”.
4. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada” Y El importe (dinero Prestado) Es Mayor A $1.200.
5. Escribir la instrucción Para Seleccionar Las Sucursales de la Relación Préstamo donde El importe (dinero Prestado) Está Entre $1.000 Y $1.500.
6. Escribir la instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Pero No Tienen Un Préstamo Concedido.
7. la instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Y Tienen Un Préstamo Concedido
8. Escribir la instrucción Para Seleccionar Todos los Clientes que Tienen Un Préstamo En El banco Y Obtener El Nombre, El Número de Préstamo Y Su importe.
9. Escribir Una instrucción Seleccionar Todos los Clientes del banco que Tienen Un Préstamo O Una Cuenta O las dos Cosas En El banco. Utilizar la Operación **Unión**.

Escribir las siguientes instrucciones para realizar acciones de agregación en la base de datos. Utilizar lenguaje SQL (capítulo 3 de libro guía, páginas 73 a 75):

10. Escribir la instrucción Para determinar la Cantidad de Clientes que Tiene El banco (Número de Filas En la Tabla).
11. Escribir la instrucción Para Obtener de la Relación Cuenta El Saldo Promedio de las Cuentas del banco.
12. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre del Cliente, Nombre de la Sucursal Y la Ciudad del Cliente que Tiene El Máximo importe (Máxima Cantidad de dinero Prestado).

Escribir las siguientes instrucciones para modificar la base de datos. Utilizar lenguaje SQL (capítulo 3 de libro guía, páginas 84 a 90):

13. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Pertenecen A la Sucursal Navacerrada.
14. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Préstamo Con importes Comprendidos Entre $1.300 Y 1.500.
15. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Tienen Saldo Menor A $450.
16. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar Un Nuevo Cliente En la Relación Cliente, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Calle_Cliente** = Ayacucho, **Ciudad_Cliente** = Medellín.
17. Escribir la instrucción Para insertar Una Nueva Cuenta En la Relación Cuenta, Así: **Numero_Cuenta** = C-502, **Nombre_Sucursal** = Centro, **Saldo** = 1.400.
18. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar la Nueva Cuenta Al Nuevo Cliente En la Relación impositor, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Cuenta** = C-502.
19. La instrucción Para insertar Un Nuevo Préstamo En la Relación Préstamo, Así: **Numero_Prestamo** = P-98, **Nombre_Sucursal** = Centro, **importe** = 2.300.
20. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar El Nuevo Préstamo Al Nuevo Cliente En la Relación Prestatario, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Prestamo** = P-98.
21. Escribir la instrucción Para Actualizar El Saldo de Cada Cliente, incrementando El Saldo Con Un 7% de intereses Ganados durante El Mes. Escribir El Resultado de la Operación.
22. Escribir la instrucción Para Actualizar la dirección del Cliente Con **Nombre_Cliente** = Goméz, Así: **Calle_Cliente** = Carabobo, **Ciudad_Cliente** = Medellín.

Procedimiento

1. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre de las Sucursales de la Relación Sucursal. Escribir El Resultado de la Operación.

nombre_sucursal	*ciudad_sucursal*	*activos*
Becerril	Aluche	400.000
Centro	Arganzuela	9.000.000
Collado Mediano	Aluche	8.000.000
Galapagar	Arganzuela	7.100.000
Moralzarzal	La Granja	2.100.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	300.000
Segovia	Cerceda	3.700.000

La relación *sucursal*.

```
Select nombre_sucursal
From sucursal
```

Respuesta

Nombre_sucursal
Becerril
Centro
Collado Mediano
Galapagar
Moralzarzal
Navacerrada
Navas de las Asunción
Segovia

2. Escribir la instrucción Para Obtener los Nombres de las Sucursales de la Relación Sucursal que Tienen Activos Mayores A $3.800.000.

nombre_sucursal	*ciudad_sucursal*	*activos*
Becerril	Aluche	400.000
Centro	Arganzuela	9.000.000
Collado Mediano	Aluche	8.000.000
Galapagar	Arganzuela	7.100.000
Moralzarzal	La Granja	2.100.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	300.000
Segovia	Cerceda	3.700.000

La relación *sucursal*.

```
Select nombre_sucursal
From sucursal
Where activos > 3800000
```

Respuesta

Nombre_Sucursal
Centro
Collado Mediano
Galapagar

3. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada”.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
Select numero_prestamo, nombre_surcusal, importe
From prestamo
Where nombre_sucursal = 'Navacerrada'
```

Respuesta

Número_Préstamo	Nombre_Sucursal	importe
P-15	Navacerrada	1500
P-16	Navacerrada	1600

4. Escribir la instrucción Para Seleccionar las Tuplas (Filas) de la Relación Préstamo donde la Sucursal Es “Navacerrada” Y El importe (dinero Prestado) Es Mayor A $1.200.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
Select numero_prestamo, nombre_sucursal, importe

From Prestamo

Where nombre_sucursal = 'Navacerrada' and importe
> 1200
```

Respuesta

Número_Préstamo	Nombre_Sucursal	importe
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300

5. Escribir la instrucción Para Seleccionar Las Sucursales de la Relación Préstamo donde El importe (dinero Prestado) Está Entre $1.000 Y $1.500.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
Select nombre_sucursal,importe
From prestamo
Where importe between 1000 and 1500;
```

Respuesta

Nombre_Sucursal	importe
Centro	1.500
Navacerrada	1.500
Navacerrada	1.300
Centro	1.000

6. Escribir la instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Pero No Tienen Un Préstamo Concedido.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

```
SELECT DISTINCT
nombre_cliente

FROM impositor

WHERE nombre_cliente NOT
IN ( SELECT nombre_cliente
FROM prestatario);
```

Respuesta

Nombre_Cliente
April
López
Rupérez

7. Escribir la instrucción Para Seleccionar los Clientes que Tienen Una Cuenta de Ahorros Abierta Y Tienen Un Préstamo Concedido.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

```
Select impositor.nombre_cliente
From impositor, prestatario
Where  impositor.nombre_cliente =
prestatario.nombre_cliente;
```

Respuesta

Nombre_Cliente
Gómez
González
Santos

8. Escribir la instrucción Para Seleccionar Todos los Clientes que Tienen Un Préstamo En El banco Y Obtener El Nombre, El Número de Préstamo Y Su importe.

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
Select prestatario.nombre_cliente, prestatario.numero_prestamo, prestamo.importe
From prestatario, prestamo
Where prestatario.numero_prestamo = prestamo.numero_prestamo
```

Respuesta

Prestatario.Nombre_Cliente	Prestatario.Número_Prestamo	Préstamo.importe
Fernández	P-16	1300
Gómez	P-11	900
Gómez	P-23	2000
López	P-15	1500
Pérez	P-93	500
Santos	P-17	1000
Sotica	P-14	1500
Valdivieso	P-17	1000

9. Escribir Una instrucción Seleccionar Todos los Clientes del banco que Tienen Un Préstamo O Una Cuenta O las dos Cosas En El banco. Utilizar la Operación **Unión**.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

```
SELECT nombre_cliente
FROM impositor
UNION
SELECT nombre_cliente
FROM prestatario;
```

Respuesta

Nombre_Cliente
Abril
Gómez
López
Fernández
Pérez
Rupérez
Santos
Sotica
Valdivieso

10. Escribir la instrucción Para determinar la Cantidad de Clientes que Tiene El banco (Número de Filas En la Tabla).

nombre_cliente	*calle_cliente*	*ciudad_cliente*
Abril	Preciados	Valsaín
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsaín
Fernández	Jazmín	León
Gómez	Carretas	Cerceda
González	Arenal	La Granja
López	Mayor	Peguerinos
Pérez	Carretas	Cerceda
Rodríguez	Yeserías	Cádiz
Rupérez	Ramblas	León
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo

La relación *cliente*.

```
SELECT count(*)
FROM cliente
```

Respuesta

El Resultado de Tu Consulta Sería: 12

11. Escribir la instrucción Para Obtener de la Relación Cuenta El Saldo Promedio de las Cuentas del banco.

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

```
Select AVG(Saldo)
From cuenta
```

Respuesta

AVG (Saldo)
614.285714

12. Escribir la instrucción Para Obtener El Nombre del Cliente, Nombre de la Sucursal Y la Ciudad del Cliente que Tiene El Máximo importe (Máxima Cantidad de dinero Prestado).

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

nombre_cliente	*calle_cliente*	*ciudad_cliente*
Abril	Preciados	Valsaín
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsaín
Fernández	Jazmín	León
Gómez	Carretas	Cerceda
González	Arenal	La Granja
López	Mayor	Peguerinos
Pérez	Carretas	Cerceda
Rodríguez	Yeserías	Cádiz
Rupérez	Ramblas	León
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo

La relación *cliente*.

```
SELECT cliente.nombre_cliente, prestamo.nombre_sucursal,
cliente.ciudad_cliente
FROM prestamo
JOIN prestatario ON prestamo.numero_prestamo =
prestatario.numero_prestamo
JOIN cliente ON prestatario.nombre_cliente = cliente.nombre_cliente
WHERE prestamo.importe = (
SELECT MAX (importe)
FROM prestamo
);
```

Respuesta

Nombre_Cliente	Nombre_Sucursal	Ciudad_Cliente
Gómez	Moralzaral	Cerada

13. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Pertenecen A la Sucursal Navacerrada.

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

```
DELETE
FROM cuenta
WHERE nombre_sucursal = 'Navacerrada';
```

Respuesta

Numero_Cuenta	Nombre_Sucursal	Saldo
C-102	Navacerrada	400

14. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Préstamo Con importes Comprendidos Entre $1.300 Y 1.500.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
DELETE
FROM prestamo
WHERE importe BETWEEN 1300
AND  1500;
```

Respuesta

Numero_Prestamo	Nombre_Sucursal	importe
P-11	Collado Mediano	900
P-17	Centro	1000
P-23	Moralzarzal	2000
P-93	Becerril	500

15. Escribir la instrucción Para borrar las Tuplas de la Relación Cuenta que Tienen Saldo Menor A $450.

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

```
DELETE
FROM cuenta
WHERE saldo < 450
```

Respuesta

Numero_Cuenta	Nombre_Sucursal	Saldo
C-101	Centro	500
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700

16. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar Un Nuevo Cliente En la Relación Cliente, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Calle_Cliente** = Ayacucho, **Ciudad_Cliente** = Medellin.

nombre_cliente	*calle_cliente*	*ciudad_cliente*
Abril	Preciados	Valsaín
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsaín
Fernández	Jazmín	León
Gómez	Carretas	Cerceda
González	Arenal	La Granja
López	Mayor	Peguerinos
Pérez	Carretas	Cerceda
Rodríguez	Yeserías	Cádiz
Rupérez	Ramblas	León
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo

La relación *cliente*.

```
INSERT INTO
cliente(nombre_cliente,
calle_cliente, ciudad_cliente)

VALUES ('Jaramillo', 'Ayacucho',
'Medellín');
```

Después de ejecutar el INSERT se añadiría la nueva tupla(fila).

Respuesta

Nombre_Cliente	Calle_Cliente	Ciudad_Cliente
Jaramillo	Ayacucho	Medellin

17. Escribir la instrucción Para insertar Una Nueva Cuenta En la Relación Cuenta, Así: **Numero_Cuenta** = C-502, **Nombre_Sucursal** = Centro, **Saldo** = 1.400.

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

```
INSERT INTO cuenta
(numero_cuenta, nombre_sucursal,
saldo)
VALUES ('C-502', 'Centro', 1400 );
```

Después de ejecutar el INSERT, se añade la nueva fila.

Respuesta

Numero_Cuenta	Nombre_Sucursal	Saldo
c-502	Centro	1400

18. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar la Nueva Cuenta Al Nuevo Cliente En la Relación impositor, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Cuenta** = C-502.

nombre_cliente	*número_cuenta*
Abril	C-305
Gómez	C-215
González	C-101
González	C-201
López	C-102
Rupérez	C-222
Santos	C-217

La relación *impositor*.

```
INSERT INTO impositor
(nombre_cliente, numero_cuenta)
VALUES('Jaramillo', 'C-502');
```

Después de ejecutar el INSERT, se añade la nueva fila:

Respuesta

Nombre_Cliente	Numero_Cuenta
Jaramillo	c-502

19. La instrucción Para insertar Un Nuevo Préstamo En la Relación Préstamo, Así: **Numero_Prestamo** = P-98, **Nombre_Sucursal** = Centro, **importe** = 2.300.

número_préstamo	*nombre_sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

La relación *préstamo*.

```
INSERT INTO
prestamo(numero_prestamo,
nombre_sucursal, importe)
VALUES ('P-98', 'Centro', 2300);
```

Después del INSERT, se añadiría:

Respuesta

Numero_Préstamo	Nombre_Sucursal	importe
p-98	Centro	2300

20. Escribir la instrucción Para insertar O Adicionar El Nuevo Préstamo Al Nuevo Cliente En la Relación Prestatario, Así: **Nombre_Cliente** = Jaramillo, **Numero_Prestamo** = P-98.

nombre_cliente	*número_préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-11
Gómez	P-23
López	P-15
Pérez	P-93
Santos	P-17
Sotoca	P-14
Valdivieso	P-17

La relación *prestatario*.

```
INSERT INTO
prestatario(nombre_cliente,
numero_prestamo)
VALUES('Jaramillo', 'P-98');
```

Después del INSERT, se añade la nueva fila

Respuesta

Nombre_Cliente	Numero_Prestamo
Jaramillo	p-98

21. Escribir la instrucción Para Actualizar El Saldo de Cada Cliente, incrementando El Saldo Con Un 7% de intereses Ganados durante El Mes. Escribir El Resultado de la Operación.

número_cuenta	*nombre_sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-102	Navacerrada	400
C-201	Galapagar	900
C-215	Becerril	700
C-217	Galapagar	750
C-222	Moralzarzal	700
C-305	Collado Mediano	350

La relación *cuenta*.

```
UPDATE cuenta
SET saldo = saldo * 1.07;
```

Respuesta

Numero_Cuenta	Nombre_Sucursal	Saldo
c-101	Centro	535
c-201	Galapagar	963
c-215	Becerril	749
c-217	Galapagar	802.5
c-222	Moralzarzal	749
c-502	Centro	1498

22. Escribir la instrucción Para Actualizar la dirección del Cliente Con **Nombre_Cliente** = Goméz, Así: **Calle_Cliente** = Carabobo, **Ciudad_Cliente** = Medellín.

nombre_cliente	*calle_cliente*	*ciudad_cliente*
Abril	Preciados	Valsaín
Amo	Embajadores	Arganzuela
Badorrey	Delicias	Valsaín
Fernández	Jazmín	León
Gómez	Carretas	Cerceda
González	Arenal	La Granja
López	Mayor	Peguerinos
Pérez	Carretas	Cerceda
Rodríguez	Yeserías	Cádiz
Rupérez	Ramblas	León
Santos	Mayor	Peguerinos
Valdivieso	Goya	Vigo

La relación *cliente*.

```
UPDATE cliente
SET calle_cliente = 'Carabobo',
ciudad_cliente= 'Medellín'
Where nombre_cliente = 'Gómez'
```

Después de ejecutar el UPDATE, la fila quedaría

Respuesta

Nombre_Cliente	Calle_Cliente	Ciudad_Cliente
Gómez	Carabobo	Medellín