Shipped magnetic stage: independent high-rate validation

Default LF shelves and Amount 100%; scalar constitutive references, analytic voltage input, independent FIR decimation.

	44.1k / 0.05	44.1k / 1	44.1k / 4	48k / 0.05	48k / 1	48k / 4	96k / 0.05	96k / 1	96k / 4	192k / 0.05	192k / 1	192k / 4
low_high	-109.8	-109.9	-109.9	-109.9	-109.9	-109.9	-112.5	-112.6	-112.6	-116.0	-116.0	-116.0
close_high	-103.9	-103.9	-103.7	-104.5	-104.4	-104.3	-111.1	-111.0	-110.7	-118.6	-118.2	-117.6
six_tone	-110.1	-111.0	-111.2	-110.2	-110.9	-111.1	-114.8	-115.5	-115.8	-118.4	-118.8	-118.9
bandlimited_impulse	-108.7	-108.6	-108.6	-109.3	-109.2	-109.2	-115.3	-115.4	-115.3	-121.3	-121.2	-121.0
low_burst	-111.7	-111.7	-111.7	-112.1	-112.1	-112.1	-116.1	-116.1	-116.2	-116.6	-116.6	-116.6
high_burst	-109.0	-108.9	-108.8	-109.9	-109.8	-109.8	-116.7	-116.5	-116.4	-123.1	-122.5	-122.2
gaussian_pulse	-111.8	-111.9	-111.9	-111.7	-111.8	-111.8	-113.9	-114.1	-114.0	-116.6	-116.7	-116.7
bipolar_pulse	-111.8	-111.9	-111.9	-111.7	-111.7	-111.7	-113.9	-114.0	-114.0	-116.6	-116.7	-116.7
fast_attack_decay	-110.3	-110.5	-110.5	-110.3	-110.4	-110.4	-112.6	-112.7	-112.7	-115.8	-115.9	-115.9

Cell: DC-20 kHz residual dBr. All 108 pass, including applicable off-grid and tail checks. No hardware-fit claim.