Offline multitone and transient validation

Cell value: DC-20 kHz residual dBr. Color: composite screen. No live plugin changes; no audibility claim.

8x turning-point

	44.1k / 0.05	44.1k / 1	44.1k / 4	48k / 0.05	48k / 1	48k / 4	96k / 0.05	96k / 1	96k / 4	192k / 0.05	192k / 1	192k / 4
low_high	-108.6	-101.4	-101.5	-110.1	-101.4	-105.3	-118.5	-114.2	-114.4	-119.0	-121.8	-127.9
close_high	-73.4	-72.1	-69.8	-74.9	-73.9	-71.9	-90.0	-91.0	-100.8	-102.7	-103.9	-112.3
six_tone	-96.1	-82.4	-83.1	-97.9	-84.2	-85.4	-110.1	-97.4	-100.1	-117.2	-110.0	-112.1
bandlimited_impulse	-86.9	-78.8	-78.9	-73.5	-64.4	-73.3	-87.3	-77.7	-84.2	-110.6	-114.8	-107.0
low_burst	-111.5	-118.2	-122.5	-113.8	-120.3	-123.8	-128.0	-131.5	-134.2	-122.8	-125.6	-131.6
high_burst	-86.6	-84.4	-94.1	-87.0	-86.7	-93.2	-102.3	-101.1	-108.1	-110.0	-113.3	-119.5
gaussian_pulse	-110.6	-109.9	-101.1	-111.0	-110.1	-101.3	-116.5	-128.1	-124.5	-118.4	-126.4	-125.5
bipolar_pulse	-112.4	-110.8	-102.6	-111.9	-111.0	-102.8	-117.7	-127.1	-123.0	-119.5	-125.4	-124.7
fast_attack_decay	-118.3	-124.3	-123.8	-113.5	-123.8	-126.6	-121.5	-125.4	-128.2	-122.6	-125.3	-128.7

Original 16x

	44.1k / 0.05	44.1k / 1	44.1k / 4	48k / 0.05	48k / 1	48k / 4	96k / 0.05	96k / 1	96k / 4	192k / 0.05	192k / 1	192k / 4
low_high	-99.1	-99.1	-100.9	-100.4	-100.0	-101.9	-110.5	-111.6	-114.2	-116.2	-118.8	-123.1
close_high	-71.6	-73.7	-86.1	-72.7	-75.0	-87.6	-84.8	-87.3	-99.2	-95.4	-98.0	-109.7
six_tone	-83.8	-81.4	-84.2	-85.8	-83.1	-85.8	-96.7	-94.8	-97.6	-108.0	-105.5	-108.3
bandlimited_impulse	-106.9	-79.4	-61.2	-58.0	-50.5	-70.0	-113.7	-83.0	-84.2	-117.2	-113.7	-90.2
low_burst	-108.1	-117.8	-121.8	-107.6	-119.4	-121.8	-128.9	-130.7	-134.1	-121.7	-124.0	-129.7
high_burst	-60.2	-82.6	-79.0	-58.5	-78.6	-92.8	-71.5	-93.3	-98.7	-87.0	-103.4	-113.3
gaussian_pulse	-110.7	-110.0	-101.1	-111.1	-110.1	-101.3	-116.5	-127.5	-124.6	-118.2	-125.9	-125.4
bipolar_pulse	-95.7	-106.6	-102.6	-112.0	-111.0	-102.8	-117.6	-126.4	-123.1	-119.2	-124.9	-124.6
fast_attack_decay	-112.5	-123.9	-127.0	-111.9	-123.5	-127.0	-116.7	-124.1	-128.4	-122.1	-125.0	-128.6

Pass Screen miss Reference / calibration limited